애플리케이션 백업

Astra Automation

NetApp
November 17, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-automation-2304/reference/application_backup_endpoints.html on November 17, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

애플리케이션 백업 . . . 1
Astra API(ACS) 애플리케이션 백업 엔드포인트 . . . 1
모든 애플리케이션 백업 나열 . . . 1
HTTP 메서드 및 엔드포인트 . . . 1
사용 참고 사항 . . . 1
매개변수 . . . 1
응답 . . . 2
응답 . . . 3
응답 . . . 3
응답 . . . 4
응답 . . . 4
오류 . . . 5
정의 . . . 5
애플리케이션 백업 검색 . . . 11
HTTP 메서드 및 엔드포인트 . . . 11
사용 참고 사항 . . . 11
매개변수 . . . 11
응답 . . . 11
응답 . . . 15
응답 . . . 16
응답 . . . 17
응답 . . . 17
오류 . . . 18
정의 . . . 18
애플리케이션 백업 삭제 . . . 19
HTTP 메서드 및 엔드포인트 . . . 19
사용 참고 사항 . . . 19
매개변수 . . . 19
응답 . . . 20
응답 . . . 20
응답 . . . 20
응답 . . . 21
응답 . . . 21
응답 . . . 22
오류 . . . 22
정의 . . . 23
앱에 대한 새 애플리케이션 백업 생성 . . . 23
HTTP 메서드 및 엔드포인트 . . . 23
사용 참고 사항 . . . 23

매개변수 23
요청 본문 24
응답 25
응답 30
응답 31
응답 31
응답 32
응답 32
오류 33
정의 33
앱의 애플리케이션 백업 나열 35
HTTP 메서드 및 엔드포인트 35
사용 참고 사항 35
매개변수 35
응답 35
응답 36
응답 37
응답 37
응답 38
오류 38
정의 39
앱의 애플리케이션 백업을 검색합니다. 44
HTTP 메서드 및 엔드포인트 44
사용 참고 사항 45
매개변수 45
응답 45
응답 49
응답 50
응답 51
응답 51
오류 52
정의 52
앱의 애플리케이션 백업 삭제 53
HTTP 메서드 및 엔드포인트 53
사용 참고 사항 53
매개변수 53
응답 54
응답 54
응답 54
응답 55
응답 55

응답 56
오류 56
정의 57

애플리케이션 백업

Astra API(ACS) 애플리케이션 백업 엔드포인트

관리형 애플리케이션의 백업을 생성하고 확인하여 데이터를 보호하십시오.

애플리케이션 백업 API를 사용하면 사용자는 관리되는 애플리케이션의 백업을 생성하고 볼 수 있습니다.

모든 애플리케이션 백업 나열

애플리케이션의 모든 백업을 검색하여 컬렉션에 있는 백업 리소스의 전체 목록을 제공합니다. 요청 시 개별 필드를 지정하여 반환되는 정보를 맞춤 설정할 수 있습니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

GET `/accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups`

사용 참고 사항

컬렉션에서 일치하는 모든 리소스를 JSON 배열로 반환합니다. 요청에 개별 필드가 지정된 경우, items JSON 배열에는 지정된 순서대로 각 일치하는 리소스에 대해 요청된 필드가 포함됩니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
포함	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 어떤 필드를 반환해야 하는지 지정합니다. URL 예: "include=id", "include=id,name" OpenAPI 예: "id" • 예: id,name,state

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
제한	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 반환할 최대 리소스 수를 나타냅니다. URL 예: "limit=2" OpenAPI 예제: "2"

응답

```
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the
collection. If individual fields are specified in the request, the items
JSON array will contain the fields requested for each matching resource in
the order specified.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
항목	array[다음 중 하나: "appBackup_1.2_get_response_body", array[]]	참	
메타데이터	"type_astra_메타데이터_목록"	참	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "application/astra-appBackups",
  "version": "1.2",
  "items": [
    [
      "5cb608f9-571b-492e-a520-5bfb900a9b9c",
      "app-name-245",
      "pending"
    ],
    [
      "f8faa690-7e09-48a4-b33c-7965712acd0c",
      "app-name-244",
      "completed"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
```

```
    }
}
```

응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
```

```
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```


응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```


응답

```
Status: 500, Internal server error
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/96",
  "title": "Backups not listed",
  "detail": "The backups didn't list because of an internal server
issue.",
  "status": "500"
}
```


오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

type_astra_stateDetail

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	참	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	참	
modificationTimestamp	문자열	참	
생성 시	문자열	참	
modifiedBy	문자열	거짓	

appBackup_1.2_get_response_body

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-appBackup"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0" • "1.1" • "1.2"
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	사용자가 지정한 백업 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 이름을 지정하지 않거나 백업이 예약된 일정에 따라 시작되는 경우 시스템에서 백업 이름을 자동으로 할당합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63 • DNS 1123 레이블 스키마를 준수합니다.
bucketID	문자열	참	생성 시 백업이 저장될 버킷 ID(선택 사항)를 포함하는 JSON 문자열입니다. 지정하지 않으면 시스템에서 선택한 버킷이 사용됩니다. 사용 가능한 버킷이 없으면 생성 시 오류가 반환됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
snapshotID	문자열	거짓	백업 생성에 사용된 스냅샷을 포함하는 JSON 문자열입니다. 백업을 생성하려면 백업 대상 애플리케이션과 연결된 스냅샷 ID를 생성 시 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 새 스냅샷이 백업을 위해 생성됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
scheduleID	문자열	거짓	백업이 스케줄에 의해 트리거되었는지 여부와 해당 백업을 트리거한 스케줄을 나타내는 선택적 스케줄 ID를 포함하는 JSON 문자열입니다. 스케줄에 의해 시작된 백업에만 존재합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
상태	문자열	참	백업의 작동 상태를 나타내는 값을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "pending" - 애플리케이션 백업이 검색을 위해 예약되었습니다. • "discovering" - 애플리케이션 백업이 검색되는 중입니다. • "running" - 애플리케이션 백업이 정상적으로 실행 중입니다. • "completed" - 애플리케이션 백업이 성공적으로 완료되었습니다. • "failed" - 애플리케이션 백업이 영구적인 실패 상태입니다. • "removed" - 현재 애플리케이션 백업에 액세스할 수 없습니다 • "unknown" - 애플리케이션 백업 상태를 확인할 수 없습니다

이름	유형	필수 요소입니다	설명
stateUnready	배열[string]	참	JSON 문자열의 JSON 배열로, 각 문자열은 애플리케이션 백업이 "running" 상태로 전환할 수 없는 이유 또는 "failed" 또는 "removed" 상태로 전환된 이유를 나타냅니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 127
hookState	문자열	거짓	스냅샷의 일부로 실행된 실행 후크의 상태를 나타내는 값을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "failed" - 하나 이상의 실행 후크가 실패했습니다. • "success" - 적용 가능한 후크가 0개 이상 있었고 모두 성공적이었습니다.
hookStateDetails	배열["type_astra_stateDetail"]	거짓	"hookState"가 "failed"로 전환된 이유에 대한 추가 정보를 나열하는 JSON 객체의 JSON 배열입니다. 정보가 없는 경우 이 배열은 비어 있습니다. • 최소 항목: 0
backupCreationTimestamp	문자열	거짓	백업이 수행된 시점을 나타내는 타임스탬프가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • ISO-8601 날짜/시간 스키마를 준수합니다.
totalBytes	숫자	거짓	백업의 총 바이트 수를 포함하는 JSON 숫자입니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
bytesDone	숫자	거짓	실행 중인 백업에 대해 백업된 바이트 수를 나타내는 JSON 숫자입니다. 백업이 완료되면 이 값은 totalBytes 필드와 일치합니다.
percentDone	숫자	거짓	실행 중인 백업의 완료율을 나타내는 JSON 형식의 숫자입니다. 백업이 완료되면 "100"으로 설정됩니다.
메타데이터	"type_astra_메타데이터"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다.

type_astra_메타데이터_목록

이름	유형	필수 요소입니다	설명
계속	문자열	거짓	
카운트	숫자	거짓	
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

애플리케이션 백업 검색

애플리케이션 백업을 검색하여 추가 검사 또는 복구 목적으로 저장된 백업 리소스에 대한 액세스를 제공합니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

GET `/accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups/{appBackup_id}`

사용 참고 사항

JSON 응답 본문에 저장된 애플리케이션 백업 API 리소스를 반환합니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
appBackup_id	문자열	경로	참	목록에 표시할 appBackup 컬렉션의 ID

응답

```
Status: 200, Returns the stored Application Backup API resource in the
JSON response body.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-appBackup"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0" • "1.1" • "1.2"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.
이름	문자열	참	사용자가 지정한 백업 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 이름을 지정하지 않거나 백업이 예약된 일정에 따라 시작되는 경우 시스템에서 백업 이름을 자동으로 할당합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63 • DNS 1123 레이블 스키마를 준수합니다.
bucketID	문자열	참	생성 시 백업이 저장될 버킷 ID(선택 사항)를 포함하는 JSON 문자열입니다. 지정하지 않으면 시스템에서 선택한 버킷이 사용됩니다. 사용 가능한 버킷이 없으면 생성 시 오류가 반환됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
snapshotID	문자열	거짓	백업 생성에 사용된 스냅샷을 포함하는 JSON 문자열입니다. 백업을 생성하려면 백업 대상 애플리케이션과 연결된 스냅샷 ID를 생성 시 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 새 스냅샷이 백업을 위해 생성됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
scheduleID	문자열	거짓	백업이 스케줄에 의해 트리거되었는지 여부와 해당 백업을 트리거한 스케줄을 나타내는 선택적 스케줄 ID를 포함하는 JSON 문자열입니다. 스케줄에 의해 시작된 백업에만 존재합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
상태	문자열	참	백업의 작동 상태를 나타내는 값을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "pending" - 애플리케이션 백업이 검색을 위해 예약되었습니다. • "discovering" - 애플리케이션 백업이 검색되는 중입니다. • "running" - 애플리케이션 백업이 정상적으로 실행 중입니다. • "completed" - 애플리케이션 백업이 성공적으로 완료되었습니다. • "failed" - 애플리케이션 백업이 영구적인 실패 상태입니다. • "removed" - 현재 애플리케이션 백업에 액세스할 수 없습니다 • "unknown" - 애플리케이션 백업 상태를 확인할 수 없습니다

이름	유형	필수 요소입니다	설명
stateUnready	배열[string]	참	JSON 문자열의 JSON 배열로, 각 문자열은 애플리케이션 백업이 "running" 상태로 전환할 수 없는 이유 또는 "failed" 또는 "removed" 상태로 전환된 이유를 나타냅니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 127
hookState	문자열	거짓	스냅샷의 일부로 실행된 실행 후크의 상태를 나타내는 값을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "failed" - 하나 이상의 실행 후크가 실패했습니다. • "success" - 적용 가능한 후크가 0개 이상 있었고 모두 성공적이었습니다.
hookStateDetails	배열["type_astra_stateDetail"]	거짓	"hookState"가 "failed"로 전환된 이유에 대한 추가 정보를 나열하는 JSON 객체의 JSON 배열입니다. 정보가 없는 경우 이 배열은 비어 있습니다. • 최소 항목: 0
backupCreationTimestamp	문자열	거짓	백업이 수행된 시점을 나타내는 타임스탬프가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • ISO-8601 날짜/시간 스키마를 준수합니다.
totalBytes	숫자	거짓	백업의 총 바이트 수를 포함하는 JSON 숫자입니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
bytesDone	숫자	거짓	실행 중인 백업에 대해 백업된 바이트 수를 나타내는 JSON 숫자입니다. 백업이 완료되면 이 값은 totalBytes 필드와 일치합니다.
percentDone	숫자	거짓	실행 중인 백업의 완료율을 나타내는 JSON 형식의 숫자입니다. 백업이 완료되면 "100"으로 설정됩니다.
메타데이터	"type_astra_메타데이터"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다.

▼ 응답 예

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.2",
  "id": "bab39d53-2d04-5297-b92e-58df89a2117b",
  "name": "app-name-245",
  "bucketID": "0afbe357-a717-4c7a-8b3d-d0368959c8de",
  "scheduleID": "1fe83650-9b3c-41ef-bb25-a2910c19c33e",
  "state": "pending",
  "stateUnready": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

응답

```
Status: 500, Internal server error
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/95",
  "title": "Backup not retrieved",
  "detail": "The backup wasn't retrieved because of an internal server
issue.",
  "status": "500"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

type_astra_stateDetail

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	참	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	참	
modificationTimestamp	문자열	참	
생성 시	문자열	참	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

애플리케이션 백업 삭제

애플리케이션 백업을 삭제하여 지정된 백업 리소스와 관련 데이터를 제거합니다. 이 기능을 사용하여 스토리지 공간을 관리하거나 애플리케이션 리소스에서 오래된 백업을 제거할 수 있습니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

DELETE `/accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups/{appBackup_id}`

사용 참고 사항

지정된 애플리케이션 백업 API 리소스를 제거합니다. 진행 중인 백업 데이터는 취소된 후 삭제됩니다.

부작용

- 백업이 완료되면 백업 데이터가 삭제됩니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
appBackup_id	문자열	경로	참	목록에 표시할 appBackup 컬렉션의 ID

응답

```
Status: 204, Indicates if the appBackup resource was deleted.
```

응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```


응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```


응답

```
Status: 500, Internal server error
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/97",
  "title": "Backup not deleted",
  "detail": "The backup wasn't deleted because of an internal server
issue.",
  "status": "500"
}
```

응답

```
Status: 409, Conflict
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/128",
  "title": "Backup cancellation not allowed",
  "detail": "A pending backup can't be canceled.",
  "status": "409"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

앱에 대한 새 애플리케이션 백업 생성

백업 리소스에 대해 원하는 구성을 지정하여 앱에 대한 애플리케이션 백업을 생성합니다. 이를 사용하여 향후 복구 또는 분석을 위해 애플리케이션의 현재 상태를 보존하십시오.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

POST `/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups`

사용 참고 사항

생성할 애플리케이션 백업 API 리소스에 대한 원하는 값을 나타냅니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
app_id	문자열	경로	참	포함하는 앱 리소스의 ID

요청 본문

생성할 애플리케이션 백업 API 리소스에 대한 원하는 값을 나타냅니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-appBackup"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0" • "1.1" • "1.2"
이름	문자열	거짓	사용자가 지정한 백업 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 이름을 지정하지 않거나 백업이 예약된 일정에 따라 시작되는 경우 시스템에서 백업 이름을 자동으로 할당합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63 • DNS 1123 레이블 스키마를 준수합니다.
bucketID	문자열	거짓	생성 시 백업이 저장될 버킷 ID(선택 사항)를 포함하는 JSON 문자열입니다. 지정하지 않으면 시스템에서 선택한 버킷이 사용됩니다. 사용 가능한 버킷이 없으면 생성 시 오류가 반환됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
snapshotID	문자열	거짓	백업 생성에 사용된 스냅샷을 포함하는 JSON 문자열입니다. 백업을 생성하려면 백업 대상 애플리케이션과 연결된 스냅샷 ID를 생성 시 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 새 스냅샷이 백업을 위해 생성됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
메타데이터	"type_astra_메타데이터"	거짓	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다.

▼ 요청 예시

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.2",
  "name": "app-name-245"
}
```

응답

```
Status: 201, Returns the newly created appBackup resource in the JSON
response body.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-appBackup"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0" • "1.1" • "1.2"
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.
이름	문자열	참	사용자가 지정한 백업 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 이름을 지정하지 않거나 백업이 예약된 일정에 따라 시작되는 경우 시스템에서 백업 이름을 자동으로 할당합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63 • DNS 1123 레이블 스키마를 준수합니다.
bucketID	문자열	참	생성 시 백업이 저장될 버킷 ID(선택 사항)를 포함하는 JSON 문자열입니다. 지정하지 않으면 시스템에서 선택한 버킷이 사용됩니다. 사용 가능한 버킷이 없으면 생성 시 오류가 반환됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
snapshotID	문자열	거짓	백업 생성에 사용된 스냅샷을 포함하는 JSON 문자열입니다. 백업을 생성하려면 백업 대상 애플리케이션과 연결된 스냅샷 ID를 생성 시 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 새 스냅샷이 백업을 위해 생성됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
scheduleID	문자열	거짓	백업이 스케줄에 의해 트리거되었는지 여부와 해당 백업을 트리거한 스케줄을 나타내는 선택적 스케줄 ID를 포함하는 JSON 문자열입니다. 스케줄에 의해 시작된 백업에만 존재합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
상태	문자열	참	백업의 작동 상태를 나타내는 값을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "pending" - 애플리케이션 백업이 검색을 위해 예약되었습니다. • "discovering" - 애플리케이션 백업이 검색되는 중입니다. • "running" - 애플리케이션 백업이 정상적으로 실행 중입니다. • "completed" - 애플리케이션 백업이 성공적으로 완료되었습니다. • "failed" - 애플리케이션 백업이 영구적인 실패 상태입니다. • "removed" - 현재 애플리케이션 백업에 액세스할 수 없습니다 • "unknown" - 애플리케이션 백업 상태를 확인할 수 없습니다
stateUnready	배열[string]	참	JSON 문자열의 JSON 배열로, 각 문자열은 애플리케이션 백업이 "running" 상태로 전환할 수 없는 이유 또는 "failed" 또는 "removed" 상태로 전환된 이유를 나타냅니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 127

이름	유형	필수 요소입니다	설명
hookState	문자열	거짓	스냅샷의 일부로 실행된 실행 후크의 상태를 나타내는 값을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "failed" - 하나 이상의 실행 후크가 실패했습니다. • "success" - 적용 가능한 후크가 0개 이상 있었고 모두 성공적이었습니다.
hookStateDetails	배열["type_astra_stateDetail"]	거짓	"hookState"가 "failed"로 전환된 이유에 대한 추가 정보를 나열하는 JSON 객체의 JSON 배열입니다. 정보가 없는 경우 이 배열은 비어 있습니다. • 최소 항목: 0
backupCreationTimestamp	문자열	거짓	백업이 수행된 시점을 나타내는 타임스탬프가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • ISO-8601 날짜/시간 스키마를 준수합니다.
totalBytes	숫자	거짓	백업의 총 바이트 수를 포함하는 JSON 숫자입니다.
bytesDone	숫자	거짓	실행 중인 백업에 대해 백업된 바이트 수를 나타내는 JSON 숫자입니다. 백업이 완료되면 이 값은 totalBytes 필드와 일치합니다.
percentDone	숫자	거짓	실행 중인 백업의 완료율을 나타내는 JSON 형식의 숫자입니다. 백업이 완료되면 "100"으로 설정됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
메타데이터	"type_astra_메타데이터"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다.

▼ 응답 예


```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.2",
  "id": "bab39d53-2d04-5297-b92e-58df89a2117b",
  "name": "app-name-245",
  "bucketID": "0afbe357-a717-4c7a-8b3d-d0368959c8de",
  "scheduleID": "1fe83650-9b3c-41ef-bb25-a2910c19c33e",
  "state": "pending",
  "stateUnready": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```


응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```


응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidFields	배열["invalidFields"]	거짓	유효하지 않은 요청 본문 필드 목록

▼ 응답 예


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```


응답

```
Status: 409, Conflict
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with
an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

응답

```
Status: 500, Internal server error
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/94",
  "title": "Backup not created",
  "detail": "The backup wasn't created because of an internal server
issue.",
  "status": "500"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

정의

▼ 정의를 참조하세요

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	참	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	참	
modificationTimestamp	문자열	참	
생성 시	문자열	참	
modifiedBy	문자열	거짓	

type_astra_stateDetail

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

invalidFields

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	유효하지 않은 요청 본문 필드의 이름
이유	문자열	참	요청 본문 필드가 유효하지 않은 이유

앱의 애플리케이션 백업 나열

앱의 애플리케이션 백업을 검색합니다. 이 기능을 사용하여 애플리케이션과 관련된 백업 구성 및 상태를 확인할 수 있습니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

GET `/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups`

사용 참고 사항

컬렉션에서 일치하는 모든 리소스를 JSON 배열로 반환합니다. 요청에 개별 필드가 지정된 경우, items JSON 배열에는 지정된 순서대로 각 일치하는 리소스에 대해 요청된 필드가 포함됩니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
app_id	문자열	경로	참	포함하는 앱 리소스의 ID
포함	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 어떤 필드를 반환해야 하는지 지정합니다. URL 예: "include=id", "include=id,name" OpenAPI 예: "id" • 예: id,name,state
제한	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 반환할 최대 리소스 수를 나타냅니다. URL 예: "limit=2" OpenAPI 예제: "2"

응답

```
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the
collection. If individual fields are specified in the request, the items
```

```
JSON array will contain the fields requested for each matching resource in
the order specified.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
항목	array[다음 중 하나: "appBackup_1.2_get_response_body", array[]]	참	
메타데이터	"type_astra_메타데이터_목록"	참	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "application/astra-appBackups",
  "version": "1.2",
  "items": [
    [
      "5cb608f9-571b-492e-a520-5bfb900a9b9c",
      "app-name-245",
      "pending"
    ],
    [
      "f8faa690-7e09-48a4-b33c-7965712acd0c",
      "app-name-244",
      "completed"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```


응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

응답

```
Status: 500, Internal server error
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/96",
  "title": "Backups not listed",
  "detail": "The backups didn't list because of an internal server
issue.",
  "status": "500"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

type_astra_stateDetail

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	참	
modificationTimestamp	문자열	참	
생성 시	문자열	참	
modifiedBy	문자열	거짓	

appBackup_1.2_get_response_body

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-appBackup"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0" • "1.1" • "1.2"
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.
이름	문자열	참	사용자가 지정한 백업 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 이름을 지정하지 않거나 백업이 예약된 일정에 따라 시작되는 경우 시스템에서 백업 이름을 자동으로 할당합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63 • DNS 1123 레이블 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
bucketID	문자열	참	생성 시 백업이 저장될 버킷 ID(선택 사항)를 포함하는 JSON 문자열입니다. 지정하지 않으면 시스템에서 선택한 버킷이 사용됩니다. 사용 가능한 버킷이 없으면 생성 시 오류가 반환됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
snapshotID	문자열	거짓	백업 생성에 사용된 스냅샷을 포함하는 JSON 문자열입니다. 백업을 생성하려면 백업 대상 애플리케이션과 연결된 스냅샷 ID를 생성 시 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 새 스냅샷이 백업을 위해 생성됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
scheduleID	문자열	거짓	백업이 스케줄에 의해 트리거되었는지 여부와 해당 백업을 트리거한 스케줄을 나타내는 선택적 스케줄 ID를 포함하는 JSON 문자열입니다. 스케줄에 의해 시작된 백업에만 존재합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
상태	문자열	참	백업의 작동 상태를 나타내는 값을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "pending" - 애플리케이션 백업이 검색을 위해 예약되었습니다. • "discovering" - 애플리케이션 백업이 검색되는 중입니다. • "running" - 애플리케이션 백업이 정상적으로 실행 중입니다. • "completed" - 애플리케이션 백업이 성공적으로 완료되었습니다. • "failed" - 애플리케이션 백업이 영구적인 실패 상태입니다. • "removed" - 현재 애플리케이션 백업에 액세스할 수 없습니다 • "unknown" - 애플리케이션 백업 상태를 확인할 수 없습니다
stateUnready	배열[string]	참	JSON 문자열의 JSON 배열로, 각 문자열은 애플리케이션 백업이 "running" 상태로 전환할 수 없는 이유 또는 "failed" 또는 "removed" 상태로 전환된 이유를 나타냅니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 127

이름	유형	필수 요소입니다	설명
hookState	문자열	거짓	스냅샷의 일부로 실행된 실행 후크의 상태를 나타내는 값을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "failed" - 하나 이상의 실행 후크가 실패했습니다. • "success" - 적용 가능한 후크가 0개 이상 있었고 모두 성공적이었습니다.
hookStateDetails	배열["type_astra_stateDetail"]	거짓	"hookState"가 "failed"로 전환된 이유에 대한 추가 정보를 나열하는 JSON 객체의 JSON 배열입니다. 정보가 없는 경우 이 배열은 비어 있습니다. • 최소 항목: 0
backupCreationTimestamp	문자열	거짓	백업이 수행된 시점을 나타내는 타임스탬프가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • ISO-8601 날짜/시간 스키마를 준수합니다.
totalBytes	숫자	거짓	백업의 총 바이트 수를 포함하는 JSON 숫자입니다.
bytesDone	숫자	거짓	실행 중인 백업에 대해 백업된 바이트 수를 나타내는 JSON 숫자입니다. 백업이 완료되면 이 값은 totalBytes 필드와 일치합니다.
percentDone	숫자	거짓	실행 중인 백업의 완료율을 나타내는 JSON 형식의 숫자입니다. 백업이 완료되면 "100"으로 설정됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
메타데이터	"type_astra_메타데이터"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다.

type_astra_메타데이터_목록

이름	유형	필수 요소입니다	설명
계속	문자열	거짓	
카운트	숫자	거짓	
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

앱의 애플리케이션 백업을 검색합니다.

앱에 대한 애플리케이션 백업을 검색하여 저장된 백업 리소스 정보를 JSON 응답 본문에 제공합니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

GET `/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups/{appBackup_id}`

사용 참고 사항

JSON 응답 본문에 저장된 애플리케이션 백업 API 리소스를 반환합니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
app_id	문자열	경로	참	포함하는 앱 리소스의 ID
appBackup_id	문자열	경로	참	목록에 표시할 appBackup 컬렉션의 ID

응답

```
Status: 200, Returns the stored Application Backup API resource in the
JSON response body.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-appBackup"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0" • "1.1" • "1.2"
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	사용자가 지정한 백업 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 이름을 지정하지 않거나 백업이 예약된 일정에 따라 시작되는 경우 시스템에서 백업 이름을 자동으로 할당합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63 • DNS 1123 레이블 스키마를 준수합니다.
bucketID	문자열	참	생성 시 백업이 저장될 버킷 ID(선택 사항)를 포함하는 JSON 문자열입니다. 지정하지 않으면 시스템에서 선택한 버킷이 사용됩니다. 사용 가능한 버킷이 없으면 생성 시 오류가 반환됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
snapshotID	문자열	거짓	백업 생성에 사용된 스냅샷을 포함하는 JSON 문자열입니다. 백업을 생성하려면 백업 대상 애플리케이션과 연결된 스냅샷 ID를 생성 시 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 새 스냅샷이 백업을 위해 생성됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
scheduleID	문자열	거짓	백업이 스케줄에 의해 트리거되었는지 여부와 해당 백업을 트리거한 스케줄을 나타내는 선택적 스케줄 ID를 포함하는 JSON 문자열입니다. 스케줄에 의해 시작된 백업에만 존재합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
상태	문자열	참	백업의 작동 상태를 나타내는 값을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "pending" - 애플리케이션 백업이 검색을 위해 예약되었습니다. • "discovering" - 애플리케이션 백업이 검색되는 중입니다. • "running" - 애플리케이션 백업이 정상적으로 실행 중입니다. • "completed" - 애플리케이션 백업이 성공적으로 완료되었습니다. • "failed" - 애플리케이션 백업이 영구적인 실패 상태입니다. • "removed" - 현재 애플리케이션 백업에 액세스할 수 없습니다 • "unknown" - 애플리케이션 백업 상태를 확인할 수 없습니다

이름	유형	필수 요소입니다	설명
stateUnready	배열[string]	참	JSON 문자열의 JSON 배열로, 각 문자열은 애플리케이션 백업이 "running" 상태로 전환할 수 없는 이유 또는 "failed" 또는 "removed" 상태로 전환된 이유를 나타냅니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 127
hookState	문자열	거짓	스냅샷의 일부로 실행된 실행 후크의 상태를 나타내는 값을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "failed" - 하나 이상의 실행 후크가 실패했습니다. • "success" - 적용 가능한 후크가 0개 이상 있었고 모두 성공적이었습니다.
hookStateDetails	배열["type_astra_stateDetail"]	거짓	"hookState"가 "failed"로 전환된 이유에 대한 추가 정보를 나열하는 JSON 객체의 JSON 배열입니다. 정보가 없는 경우 이 배열은 비어 있습니다. • 최소 항목: 0
backupCreationTimestamp	문자열	거짓	백업이 수행된 시점을 나타내는 타임스탬프가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • ISO-8601 날짜/시간 스키마를 준수합니다.
totalBytes	숫자	거짓	백업의 총 바이트 수를 포함하는 JSON 숫자입니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
bytesDone	숫자	거짓	실행 중인 백업에 대해 백업된 바이트 수를 나타내는 JSON 숫자입니다. 백업이 완료되면 이 값은 totalBytes 필드와 일치합니다.
percentDone	숫자	거짓	실행 중인 백업의 완료율을 나타내는 JSON 형식의 숫자입니다. 백업이 완료되면 "100"으로 설정됩니다.
메타데이터	"type_astra_메타데이터"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다.

▼ 응답 예


```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.2",
  "id": "bab39d53-2d04-5297-b92e-58df89a2117b",
  "name": "app-name-245",
  "bucketID": "0afbe357-a717-4c7a-8b3d-d0368959c8de",
  "scheduleID": "1fe83650-9b3c-41ef-bb25-a2910c19c33e",
  "state": "pending",
  "stateUnready": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```


응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

응답

```
Status: 500, Internal server error
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/95",
  "title": "Backup not retrieved",
  "detail": "The backup wasn't retrieved because of an internal server
issue.",
  "status": "500"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

type_astra_stateDetail

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	참	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	참	
modificationTimestamp	문자열	참	
생성 시	문자열	참	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

앱의 애플리케이션 백업 삭제

앱에 대한 애플리케이션 백업을 삭제합니다. 이 엔드포인트를 사용하여 불필요하거나 오래된 백업을 제거함으로써 스토리지 공간을 관리하십시오.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

DELETE `/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups/{appBackup_id}`

사용 참고 사항

지정된 애플리케이션 백업 API 리소스를 제거합니다. 진행 중인 백업 데이터는 취소된 후 삭제됩니다.

부작용

- 백업이 완료되면 백업 데이터가 삭제됩니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
app_id	문자열	경로	참	포함하는 앱 리소스의 ID

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
appBackup_id	문자열	경로	참	목록에 표시할 appBackup 컬렉션의 ID

응답

```
Status: 204, Indicates if the appBackup resource was deleted.
```

응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

응답

```
Status: 500, Internal server error
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/97",
  "title": "Backup not deleted",
  "detail": "The backup wasn't deleted because of an internal server
issue.",
  "status": "500"
}
```

응답

```
Status: 409, Conflict
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/128",
  "title": "Backup cancellation not allowed",
  "detail": "A pending backup can't be canceled.",
  "status": "409"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.