통지
Astra Automation

NetApp
November 17, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-automation-2304/reference/notification_endpoints.html on November 17, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

통지 1
Astra API(ACS) 알림 엔드포인트 1
모든 알림 나열 1
HTTP 메서드 및 엔드포인트 1
사용 참고 사항 1
매개변수 1
응답 3
응답 4
응답 5
응답 5
오류 6
정의 6
알림 검색 16
HTTP 메서드 및 엔드포인트 16
사용 참고 사항 16
매개변수 16
응답 16
응답 25
응답 26
응답 26
오류 27
정의 27

통지

Astra API(ACS) 알림 엔드포인트

각 사용자에 대해 알림 대상으로 전달되는 이벤트를 확인하십시오.

Notification API는 알림 대상이 있는 이벤트에 대한 사용자별 액세스를 제공합니다.

모든 알림 나열

알림 목록을 불러옵니다. 이 기능을 사용하여 리소스와 관련된 모든 알림 및 업데이트를 검토할 수 있습니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

GET `/accounts/{account_id}/core/v1/notifications`

사용 참고 사항

컬렉션에서 일치하는 모든 리소스를 JSON 배열로 반환합니다. 요청에 개별 필드가 지정된 경우, items JSON 배열에는 지정된 순서대로 각 일치하는 리소스에 대해 요청된 필드가 포함됩니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
포함	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 어떤 필드를 반환해야 하는지 지정합니다. URL 예: "include=id", "include=id,name" OpenAPI 예: "id" • 예: id,summary

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
제한	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 반환할 최대 리소스 수를 나타냅니다. URL 예: "limit=2" OpenAPI 예제: "2" • 예: 4
필터	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 리소스를 반환하기 위해 어떤 필드를 일치시켜야 하는지를 나타냅니다. 지원되는 연산자는 다음과 같습니다. • eq - 같음 • lt/gt - 미만/초과 • lte/gte - 이하 /이상 URL 예: "filter=field%20eq%20%27value%27" OpenAPI 예: "field eq 'value'"
주문	문자열	쿼리	거짓	컬렉션을 나열할 때 리소스의 정렬 순서를 나타냅니다. URL 예시: "orderBy=name", "orderBy=name%20desc" OpenAPI 예: "name desc"
건너뛰기	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 작성할 때 건너뛸 리소스의 수를 나타냅니다. URL 예: "skip=1" OpenAPI 예제: "1"

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
카운트	문자열	쿼리	거짓	메타데이터 개체에서 총 리소스 수를 반환해야 하는지 여부를 나타냅니다. URL 예: "count=true" OpenAPI 예: "true" • 예: true
계속		쿼리	거짓	목록 표시를 재개할 토큰을 나타냅니다. URL 예시: "continue=<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue> OpenAPI 예시: "<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue></continue>

응답

```
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the
collection. If individual fields are specified in the request, the items
JSON array will contain the fields requested for each matching resource in
the order specified.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
항목	array[다음 중 하나: "notification_1.3_get_response_body", array[]]	참	
메타데이터	"type_astra_메타데이터_목록"	참	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "application/astra-notifications",
  "version": "1.3",
```

```
  "items": [
    [
      "4f8273ee-883d-47f0-a512-9e27b6285f20",
      "Discovering Applications in Cluster"
    ],
    [
      "1cdd26dc-5eb0-4cf4-a0c1-39a9b83720e1",
      "Application Discovered"
    ],
    [
      "275a8c6f-ebf6-4d10-b671-77d1b8c7c0a6",
      "Application Discovery Failed"
    ],
    [
      "4325f971-ca9c-4a52-bc9a-da6ec62e6bfe",
      "Application Discovered"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```


응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
```

```
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
```

```
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```


오류


```
Status: 404, Not found
```


이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

데이터

이벤트별 추가 정보를 포함하는 JSON 객체입니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
ttl	숫자	거짓	eventTime 이후 경과된 시간(초)을 나타내는 JSON 숫자입니다. 이 시간이 지나면 이벤트가 보관됩니다. 이 필드는 지정된 시간(초)이 경과한 후 이벤트가 자동으로 삭제될 때만 포함됩니다. 삭제될 때 이벤트에 알림 대상이 있으면 관련된 모든 알림도 삭제됩니다. 삭제될 때 이벤트에 배너 대상이 있으면 배너도 제거됩니다. 이 필드가 없거나 값이 "0"인 경우 이벤트가 자동으로 삭제되지 않습니다.
isAcknowledgeable	문자열	거짓	배너를 닫을 수 있는지 여부를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "true" - 배너는 닫을 수 있습니다 • "false" - 배너는 닫을 수 없습니다

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	참	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	참	
modificationTimestamp	문자열	참	
생성 시	문자열	참	
modifiedBy	문자열	거짓	

notification_1.3_get_response_body

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-notification"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0" • "1.1" • "1.2" • "1.3"
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.
이름	문자열	참	이벤트에 대한 점 표기법(.) 계층적 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 127 • 정의된 정규식은 "^[a-z])(\.([a-z])+$"입니다.
sequenceCount	숫자	참	시퀀스 카운트를 포함하는 JSON 숫자입니다. 이 숫자는 새로운 이벤트가 수신될 때마다 시스템에서 증가합니다.
요약	문자열	참	이벤트에 대한 간략한 요약(40자 미만)을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 79

이름	유형	필수 요소입니다	설명
eventTime	문자열	참	이벤트 발생 시점을 나타내는 타임스탬프가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • ISO-8601 날짜/시간 스키마를 준수합니다.
소스	문자열	참	이벤트를 생성하는 서비스의 소문자 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 19 • 정의된 정규 표현식은 "^([a-z-])*$"입니다.
resourceID	문자열	참	이벤트와 연결된 리소스 ID가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
additionalResourceIDs	배열[string]	참	이벤트와 연결된 추가 리소스의 리소스 ID를 각각 포함하는 JSON 문자열의 JSON 배열입니다. "resourceID" 필드에는 이 이벤트와 연결된 기본 리소스가 포함되지만, 이 필드에는 동일한 이벤트와 연결될 추가 리소스 ID가 여러 개 포함됩니다. 이벤트와 연결된 추가 리소스가 없는 경우 배열은 비어 있습니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
resourceType	문자열	참	이벤트와 연결된 리소스의 미디어 유형을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 4 • 최대 길이: 79 • 정의된 정규 표현식은 다음과 같습니다: "^application\/astra-([a-zA-Z])+$"
correlationID	문자열	참	관련 이벤트를 그룹화할 수 있도록 UUIDv4 상관 관계 ID가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
심각성	문자열	참	이벤트의 심각도를 나타내는 다음 값 중 하나를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "cleared" - 이전에 보고된 상태 관련 이벤트가 더 이상 활성화되지 않았음을 나타냅니다. 심각도가 "cleared"인 이벤트는 동일한 요약 및 상관 관계 ID를 사용하여 매칭이 가능하도록 합니다. • "indeterminate" - 심각도를 판단할 수 없음을 나타냅니다. • "informational" - 예상되고 정상적인 상태 변화를 나타냅니다(X.733에 정의되어 있지 않음). • "warning" - 심각한 영향이 발생하기 전에 서비스에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 또는 임박한 오류가 감지되었음을 나타냅니다. • "critical" - 서비스에 영향을 미치는 상태가 발생했으며 즉각적인 시정 조치가 필요함을 나타냅니다. "cleared", "indeterminate", "warning" 및 "critical"에 대한 정의는 CCITT X.733의 8.1.2.3절에 있는 정의를 기반으로 합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
클래스	문자열	참	이벤트 클래스를 나타내는 다음 값 중 하나를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "system" - 이 이벤트는 내부 이벤트 또는 요청과 관련이 있습니다. • "user" - 이 이벤트는 사용자가 시작한 이벤트 또는 요청과 관련이 있습니다. • "security" - 이 이벤트는 보안 문제와 관련이 있습니다.
설명	문자열	참	이벤트에 대한 자세한 설명이 담긴 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 1023
descriptionURL	문자열	거짓	배너의 버튼을 활성화하고 외부 문서에 연결하는 URL이 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 4095
correctiveAction	문자열	거짓	이벤트에 대응하여 취해야 할 시정 조치에 대한 자세한 설명이 담긴 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 1023

이름	유형	필수 요소입니다	설명
correctiveActionURL	문자열	거짓	배너의 버튼을 UI 내 문제 해결 페이지로 연결하는 URL이 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 4095
가시성	배열[string]	거짓	이벤트 조회 권한이 있는 RBAC 역할을 나타내는 JSON 문자열의 JSON 배열입니다. 역할은 OR 연산자로 정의됩니다. 선택 사항입니다. 생략할 경우 모든 RBAC 역할을 가진 사용자가 이벤트를 조회할 수 있습니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63
대상	배열[string]	거짓	JSON 문자열의 JSON 배열로, 각 문자열은 이벤트의 추가 대상을 나타냅니다. 이를 통해 서비스는 Activity 서비스의 활동 로그 외에도 이벤트가 라우팅되어야 하는 위치에 대한 힌트를 제공할 수 있습니다. 선택 사항입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "notification" - 해당 이벤트는 알림으로 표시되며, 알림 API 엔드포인트를 통해 접근할 수 있습니다. • "banner" - 해당 이벤트는 배너로 표시됩니다. • "support" - 해당 이벤트는 지원 관련 이벤트로 표시됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
resourceURI	문자열	거짓	이벤트와 연결된 URI를 포함하는 JSON 문자열입니다. API 작업과 관련된 이벤트에만 포함됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 4095
resourceCollectionURL	배열[string]	거짓	이벤트와 관련된 리소스의 전체 액세스 URL을 나타내는 JSON 문자열들의 JSON 배열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 1023
resourceMethod	문자열	거짓	호출된 HTTP 메서드를 포함하는 JSON 문자열입니다. API 작업과 관련된 이벤트에만 포함됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "options" - OPTIONS API 작업 • "post" - POST API 작업 • "get" - GET API 작업 • "put" - PUT API 작업 • "delete" - DELETE API 작업
resourceMethodResult	문자열	거짓	호출된 HTTP 메서드의 결과를 담은 JSON 문자열입니다. API 작업과 관련된 이벤트에만 포함됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 정의된 정규 표현식은 다음과 같습니다: "^[1-5][0-9]{2}$"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
userID	문자열	거짓	이벤트와 연결된 사용자 ID가 포함된 JSON 문자열입니다. 사용자가 시작한 작업과 관련된 이벤트에만 포함됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
accountID	문자열	거짓	이벤트와 연결된 계정 ID가 포함된 JSON 문자열입니다. 계정과 연결된 이벤트에만 포함됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
데이터	"데이터"	거짓	이벤트별 추가 정보를 포함하는 JSON 객체입니다.
메타데이터	"type_astra_메타데이터"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다.

type_astra_메타데이터_목록

이름	유형	필수 요소입니다	설명
계속	문자열	거짓	
카운트	숫자	거짓	
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

알림 검색

저장된 알림 리소스를 응답 본문에 포함하여 알림을 검색합니다. 이 리소스를 사용하여 시스템 내 특정 알림에 대한 자세한 정보에 액세스할 수 있습니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

GET `/accounts/{account_id}/core/v1/notifications/{notification_id}`

사용 참고 사항

JSON 응답 본문에 저장된 알림 API 리소스를 반환합니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
notification_id	문자열	경로	참	나열할 알림 컬렉션의 ID입니다

응답

```
Status: 200, Returns the stored Notification API resource in the JSON
response body.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-notification"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0" • "1.1" • "1.2" • "1.3"
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.
이름	문자열	참	이벤트에 대한 점 표기법(.) 계층적 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 127 • 정의된 정규식은 "^[a-z])(\.([a-z])+$"입니다.
sequenceCount	숫자	참	시퀀스 카운트를 포함하는 JSON 숫자입니다. 이 숫자는 새로운 이벤트가 수신될 때마다 시스템에서 증가합니다.
요약	문자열	참	이벤트에 대한 간략한 요약(40자 미만)을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 79
eventTime	문자열	참	이벤트 발생 시점을 나타내는 타임스탬프가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • ISO-8601 날짜/시간 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
소스	문자열	참	이벤트를 생성하는 서비스의 소문자 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 19 • 정의된 정규 표현식은 "^([a-z-])*$"입니다.
resourceID	문자열	참	이벤트와 연결된 리소스 ID가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
additionalResourceIDs	배열[string]	참	이벤트와 연결된 추가 리소스의 리소스 ID를 각각 포함하는 JSON 문자열의 JSON 배열입니다. "resourceID" 필드에는 이 이벤트와 연결된 기본 리소스가 포함되지만, 이 필드에는 동일한 이벤트와 연결될 추가 리소스 ID가 여러 개 포함됩니다. 이벤트와 연결된 추가 리소스가 없는 경우 배열은 비어 있습니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
resourceType	문자열	참	이벤트와 연결된 리소스의 미디어 유형을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 4 • 최대 길이: 79 • 정의된 정규 표현식은 다음과 같습니다: "^application\/astra-([a-zA-Z])+$"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
correlationID	문자열	참	관련 이벤트를 그룹화할 수 있도록 UUIDv4 상관 관계 ID가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
심각성	문자열	참	이벤트의 심각도를 나타내는 다음 값 중 하나를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "cleared" - 이전에 보고된 상태 관련 이벤트가 더 이상 활성화되지 않았음을 나타냅니다. 심각도가 "cleared"인 이벤트는 동일한 요약 및 상관 관계 ID를 사용하여 매칭이 가능하도록 합니다. • "indeterminate" - 심각도를 판단할 수 없음을 나타냅니다. • "informational" - 예상되고 정상적인 상태 변화를 나타냅니다(X.733에 정의되어 있지 않음). • "warning" - 심각한 영향이 발생하기 전에 서비스에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 또는 임박한 오류가 감지되었음을 나타냅니다. • "critical" - 서비스에 영향을 미치는 상태가 발생했으며 즉각적인 시정 조치가 필요함을 나타냅니다. "cleared", "indeterminate", "warning" 및 "critical"에 대한 정의는 CCITT X.733의 8.1.2.3절에 있는 정의를 기반으로 합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
클래스	문자열	참	이벤트 클래스를 나타내는 다음 값 중 하나를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "system" - 이 이벤트는 내부 이벤트 또는 요청과 관련이 있습니다. • "user" - 이 이벤트는 사용자가 시작한 이벤트 또는 요청과 관련이 있습니다. • "security" - 이 이벤트는 보안 문제와 관련이 있습니다.
설명	문자열	참	이벤트에 대한 자세한 설명이 담긴 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 1023
descriptionURL	문자열	거짓	배너의 버튼을 활성화하고 외부 문서에 연결하는 URL이 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 4095
correctiveAction	문자열	거짓	이벤트에 대응하여 취해야 할 시정 조치에 대한 자세한 설명이 담긴 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 1023

이름	유형	필수 요소입니다	설명
correctiveActionURL	문자열	거짓	배너의 버튼을 UI 내 문제 해결 페이지로 연결하는 URL이 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 4095
가시성	배열[string]	거짓	이벤트 조회 권한이 있는 RBAC 역할을 나타내는 JSON 문자열의 JSON 배열입니다. 역할은 OR 연산자로 정의됩니다. 선택 사항입니다. 생략할 경우 모든 RBAC 역할을 가진 사용자가 이벤트를 조회할 수 있습니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63
대상	배열[string]	거짓	JSON 문자열의 JSON 배열로, 각 문자열은 이벤트의 추가 대상을 나타냅니다. 이를 통해 서비스는 Activity 서비스의 활동 로그 외에도 이벤트가 라우팅되어야 하는 위치에 대한 힌트를 제공할 수 있습니다. 선택 사항입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "notification" - 해당 이벤트는 알림으로 표시되며, 알림 API 엔드포인트를 통해 접근할 수 있습니다. • "banner" - 해당 이벤트는 배너로 표시됩니다. • "support" - 해당 이벤트는 지원 관련 이벤트로 표시됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
resourceURI	문자열	거짓	이벤트와 연결된 URI를 포함하는 JSON 문자열입니다. API 작업과 관련된 이벤트에만 포함됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 3 • 최대 길이: 4095
resourceCollectionURL	배열[string]	거짓	이벤트와 관련된 리소스의 전체 액세스 URL을 나타내는 JSON 문자열들의 JSON 배열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 1023
resourceMethod	문자열	거짓	호출된 HTTP 메서드를 포함하는 JSON 문자열입니다. API 작업과 관련된 이벤트에만 포함됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "options" - OPTIONS API 작업 • "post" - POST API 작업 • "get" - GET API 작업 • "put" - PUT API 작업 • "delete" - DELETE API 작업
resourceMethodResult	문자열	거짓	호출된 HTTP 메서드의 결과를 담은 JSON 문자열입니다. API 작업과 관련된 이벤트에만 포함됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 정의된 정규 표현식은 다음과 같습니다: "^[1-5][0-9]{2}$"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
userID	문자열	거짓	이벤트와 연결된 사용자 ID가 포함된 JSON 문자열입니다. 사용자가 시작한 작업과 관련된 이벤트에만 포함됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
accountID	문자열	거짓	이벤트와 연결된 계정 ID가 포함된 JSON 문자열입니다. 계정과 연결된 이벤트에만 포함됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 식별자 스키마를 준수합니다.
데이터	"데이터"	거짓	이벤트별 추가 정보를 포함하는 JSON 객체입니다.
메타데이터	"type_astra_메타데이터"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다.

▼ 응답 예


```
{
  "type": "application/astra-notification",
  "version": "1.3",
  "id": "03c645d6-75f0-59b0-95f2-862ae344ea27",
  "name": "astra.app.discovery.failed",
  "sequenceCount": 48923,
  "summary": "Application Discovery Failed",
  "eventTime": "2020-08-06T12:24:51.846543Z",
  "source": "composite-compute",
  "resourceID": "f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
  "additionalResourceIDs": [
    "84dfee99-b7b2-46d2-9021-0a1a9a5df1d6",
    "abb32003-07b9-49b1-9938-1cf6d2f33566"
  ],
  "resourceType": "application/astra-app",
```

```
  "correlationID": "3c603442-cfca-4af9-9f1b-40dde5c7a806",
  "severity": "warning",
  "class": "user",
  "description": "Discovering the application 'mysql' was unsuccessful.
K8s error 442. Application marked in state 'error'.",
  "destinations": [
    "notification"
  ],
  "resourceURI": "/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-
1e9098e67be0/topology/v1/managedClusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-
c8f7f176cd14/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
  "resourceCollectionURL": [
    "https://www.astra.io/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-
1e9098e67be0/topology/v1/clouds/0df3f1a0-7203-4c12-aabf-
a7bee6302671/clusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-
c8f7f176cd14/namespaces/f8b58091-4b9c-4c64-9b40-
018dbaf7c5de/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
    "https://www.astra.io/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-
1e9098e67be0/topology/v1/clouds/0df3f1a0-7203-4c12-aabf-
a7bee6302671/clusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-
c8f7f176cd14/namespaces/923708f8-0435-45b5-8c00-
fbdef3ffaf25/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06"
  ],
  "userID": "abda967f-cd2c-4237-908e-99266648c553",
  "accountID": "f126d214-bccf-4558-86b4-2137a41e734f",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```


응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

정의

▼ 정의를 참조하세요

데이터

이벤트별 추가 정보를 포함하는 JSON 객체입니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
ttl	숫자	거짓	eventTime 이후 경과된 시간(초)을 나타내는 JSON 숫자입니다. 이 시간이 지나면 이벤트가 보관됩니다. 이 필드는 지정된 시간(초)이 경과한 후 이벤트가 자동으로 삭제될 때만 포함됩니다. 삭제될 때 이벤트에 알림 대상이 있으면 관련된 모든 알림도 삭제됩니다. 삭제될 때 이벤트에 배너 대상이 있으면 배너도 제거됩니다. 이 필드가 없거나 값이 "0"인 경우 이벤트가 자동으로 삭제되지 않습니다.
isAcknowledgeable	문자열	거짓	배너를 닫을 수 있는지 여부를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "true" - 배너는 닫을 수 있습니다 • "false" - 배너는 닫을 수 없습니다

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	참	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	참	
modificationTimestamp	문자열	참	
생성 시	문자열	참	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.