후크 소스

Astra Automation

NetApp
November 17, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-automation-2304/reference/hook_source_endpoints.html on November 17, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

후크 소스 . . . 1
Astra API(ACS) 후크 소스 엔드포인트 . . . 1
새 후크 소스 생성 . . . 1
HTTP 메서드 및 엔드포인트 . . . 1
사용 참고 사항 . . . 1
매개변수 . . . 1
요청 본문 . . . 1
응답 . . . 3
응답 . . . 6
응답 . . . 7
응답 . . . 7
응답 . . . 8
오류 . . . 9
정의 . . . 9
모든 후크 소스를 나열합니다 . . . 10
HTTP 메서드 및 엔드포인트 . . . 10
사용 참고 사항 . . . 10
매개변수 . . . 10
응답 . . . 11
응답 . . . 13
응답 . . . 14
응답 . . . 14
오류 . . . 15
정의 . . . 15
후크 소스 검색 . . . 19
HTTP 메서드 및 엔드포인트 . . . 19
사용 참고 사항 . . . 19
매개변수 . . . 19
응답 . . . 20
응답 . . . 23
응답 . . . 23
응답 . . . 24
오류 . . . 24
정의 . . . 25
후크 소스 수정 . . . 25
HTTP 메서드 및 엔드포인트 . . . 25
사용 참고 사항 . . . 26
매개변수 . . . 26
요청 본문 . . . 26

응답 29
응답 29
응답 29
응답 30
응답 31
오류 31
정의 32
후크 소스 삭제 32
HTTP 메서드 및 엔드포인트 33
사용 참고 사항 33
매개변수 33
응답 33
응답 33
응답 34
응답 34
오류 35
정의 35

후크 소스

Astra API(ACS) 후크 소스 엔드포인트

실행 후크와 후크 소스를 별도로 관리하여 여러 후크가 하나의 소스를 공유할 수 있도록 합니다. 공유 소스를 업데이트하면 해당 소스가 사용되는 모든 곳에 변경 사항이 적용됩니다.

Hook Source API를 사용하면 실행 훅 리소스 관리와 별도로 훅 소스를 간편하게 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 훅 소스를 여러 실행 훅에서 참조할 수 있으므로 중복된 훅 소스를 방지하고, 여러 실행 훅 리소스에서 사용되는 경우에도 단일 API 호출로 하나의 훅 소스를 업데이트할 수 있습니다.

새 후크 소스 생성

새로운 후크 소스를 생성하고, 생성 프로세스를 시작하기 위해 후크 소스 API 리소스에 대한 값을 지정합니다. 자동화 또는 통합 작업을 위한 후크 소스를 설정해야 할 때 이 엔드포인트를 사용하십시오.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

POST `/accounts/{account_id}/core/v1/hookSources`

사용 참고 사항

생성될 Hook Source API 리소스에 대해 원하는 값을 나타냅니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}

요청 본문

생성될 Hook Source API 리소스에 대해 원하는 값을 나타냅니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-hookSource"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0"
이름	문자열	참	사용자가 지정한 리소스 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63 이름은 모든 후크 소스 리소스 내에서 고유해야 합니다.
sourceType	문자열	참	후크 소스 유형을 정의하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "script" - 셸 스크립트. 평문 소스에는 이진 데이터나 캐리지 리턴 문자가 포함되어서는 안 되며, 그렇지 않으면 오류가 반환됩니다.
소스	문자열	참	base64 형식으로 실행할 스크립트를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 131072 • base64 인코딩 데이터 스키마를 준수합니다. base64를 사용하여 인코딩할 경우 소스 값의 최대 크기는 128KiB입니다.
설명	문자열	거짓	후크 소스에 대한 사용자 지정 설명을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 511

이름	유형	필수 요소입니다	설명
메타데이터	"type_astra_메타데이터_업데이트"	거짓	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

▼ 요청 예시

```
{
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "name": "Payroll script",
  "sourceType": "script",
  "source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "description": "Pre and post hook script for payroll"
}
```

응답

```
Status: 201, Returns the newly created hookSource resource in the JSON
response body.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-hookSource"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.
이름	문자열	참	사용자가 지정한 리소스 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63 이름은 모든 후크 소스 리소스 내에서 고유해야 합니다.
프라이빗	문자열	참	소스 필드가 API에 노출될지 아니면 의도적으로 비워질지를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "true" - 소스 값은 비공개이며 API를 통해 노출되지 않습니다. • "false" - 소스 값은 비공개가 아니며 API를 통해 노출됩니다.
사전 로드됨	문자열	참	소스가 사전 로드되었는지 여부를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "true" - 소스가 미리 로드되었습니다. • "false" - 소스가 미리 로드되지 않았습니다. 미리 로드된 후크 소스 리소스는 읽기 전용입니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
sourceType	문자열	참	후크 소스 유형을 정의하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "script" - 셸 스크립트. 평문 소스에는 이진 데이터나 캐리지 리턴 문자가 포함되어서는 안 되며, 그렇지 않으면 오류가 반환됩니다.
소스	문자열	거짓	base64 형식으로 실행할 스크립트를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 131072 • base64 인코딩 데이터 스키마를 준수합니다. base64를 사용하여 인코딩할 경우 소스 값의 최대 크기는 128KiB입니다.
sourceMD5Checksum	문자열	참	"source" 키 값에 대해 계산된 MD5 체크섬을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 정의된 정규 표현식은 다음과 같습니다: "^([0-9a-fA-F]){32}$"
설명	문자열	거짓	후크 소스에 대한 사용자 지정 설명을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 511

이름	유형	필수 요소입니다	설명
메타데이터	"type_astra_메타데이터_업데이트"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

▼ 응답 예


```
{
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "id": "fae6dfbb-ecb8-58ff-a116-6357eb7c956a",
  "name": "Payroll script",
  "private": "false",
  "preloaded": "false",
  "sourceType": "script",
  "source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "sourceMD5Checksum": "b1a4b8b0144c3f6be553b626130ca145",
  "description": "Pre and post hook script for payroll",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```


응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidFields	배열["invalidFields"]	거짓	유효하지 않은 요청 본문 필드 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 409, Conflict
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidFields	배열["invalidFields"]	거짓	유효하지 않은 요청 본문 필드 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with
an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
```

```
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

정의

▼ 정의를 참조하세요

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터_업데이트

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

invalidFields

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	유효하지 않은 요청 본문 필드의 이름
이유	문자열	참	요청 본문 필드가 유효하지 않은 이유

모든 후크 소스를 나열합니다

컬렉션에 있는 모든 후크 소스를 검색합니다. 이를 사용하여 요청에 지정된 각 리소스에 대해 사용 가능한 필드를 볼 수 있습니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

GET `/accounts/{account_id}/core/v1/hookSources`

사용 참고 사항

컬렉션에서 일치하는 모든 리소스를 JSON 배열로 반환합니다. 요청에 개별 필드가 지정된 경우, items JSON 배열에는 지정된 순서대로 각 일치하는 리소스에 대해 요청된 필드가 포함됩니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
포함	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 어떤 필드를 반환해야 하는지 지정합니다. URL 예: "include=id", "include=id,name" OpenAPI 예: "id"
제한	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 반환할 최대 리소스 수를 나타냅니다. URL 예: "limit=2" OpenAPI 예제: "2"
필터	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 리소스를 반환하기 위해 어떤 필드를 일치시켜야 하는지를 나타냅니다. 지원되는 연산자는 다음과 같습니다. • eq - 같음 • lt/gt - 미만/초과 • lte/gte - 이하 /이상 URL 예: "filter=field%20eq%20%27value%27" OpenAPI 예: "field eq 'value'"

응답

```
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the
collection. If individual fields are specified in the request, the items
JSON array will contain the fields requested for each matching resource in
the order specified.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
항목	array[다음 중 하나: "hookSource_1.0_get_response_body", array[]]	참	
메타데이터	"type_astra_메타데이터_목록"	참	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "application/astra-hookSources",
  "version": "1.0",
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-hookSource",
      "version": "1.0",
      "id": "2d6154dd-6863-4a26-8017-6be092b8b0bd",
      "name": "Payroll script",
      "private": "false",
      "preloaded": "false",
      "sourceType": "script",
      "source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
      "sourceMD5Checksum": "b1a4b8b0144c3f6be553b626130ca145",
      "description": "Pre and post hook script for payroll",
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "modificationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "createdBy": "64182074-ddb6-42eb-b7f4-b6a02cf9ba7c"
      }
    },
    {
      "type": "application/astra-hookSource",
      "version": "1.0",
      "id": "b71c6793-aa9b-4654-92ef-60663a0aedac",
      "name": "Payroll script",
      "private": "true",
      "preloaded": "false",
      "sourceType": "script",
      "sourceMD5Checksum": "6469094cb279f6d91358bc5062d15baf",
      "description": "Pre and post hook script for payroll",
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2020-08-08T12:24:52.256624Z",
        "modificationTimestamp": "2020-08-08T12:24:52.256624Z",
        "createdBy": "64182074-ddb6-42eb-b7f4-b6a02cf9ba7c"
```

```
      }
    },
    {
      "type": "application/astra-hookSource",
      "version": "1.0",
      "id": "682fe9d2-52d2-4c30-bcec-ecefddde359c",
      "name": "NetApp preloaded ",
      "private": "true",
      "preloaded": "false",
      "sourceType": "script",
      "sourceMD5Checksum": "7864495443c1087104520a320a2225c9",
      "description": "NetApp Postgres preloaded snapshot pre and post",
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2020-07-12T12:24:52.256624Z",
        "modificationTimestamp": "2020-07-12T12:24:52.256624Z",
        "createdBy": "4428cfd4-27fd-4248-9f49-bd3a02043ab8"
      }
    }
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```


응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
```

```
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```


응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```


응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```


오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터_업데이트

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이

유지됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	
modifiedBy	문자열	거짓	

hookSource_1.0_get_response_body

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-hookSource"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0"
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.
이름	문자열	참	사용자가 지정한 리소스 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63 이름은 모든 후크 소스 리소스 내에서 고유해야 합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
프라이빗	문자열	참	소스 필드가 API에 노출될지 아니면 의도적으로 비워질지를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "true" - 소스 값은 비공개이며 API를 통해 노출되지 않습니다. • "false" - 소스 값은 비공개가 아니며 API를 통해 노출됩니다.
사전 로드됨	문자열	참	소스가 사전 로드되었는지 여부를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "true" - 소스가 미리 로드되었습니다. • "false" - 소스가 미리 로드되지 않았습니다. 미리 로드된 후크 소스 리소스는 읽기 전용입니다.
sourceType	문자열	참	후크 소스 유형을 정의하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "script" - 셸 스크립트. 평문 소스에는 이진 데이터나 캐리지 리턴 문자가 포함되어서는 안 되며, 그렇지 않으면 오류가 반환됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
소스	문자열	거짓	base64 형식으로 실행할 스크립트를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 131072 • base64 인코딩 데이터 스키마를 준수합니다. base64를 사용하여 인코딩할 경우 소스 값의 최대 크기는 128KiB입니다.
sourceMD5Checksum	문자열	참	"source" 키 값에 대해 계산된 MD5 체크섬을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 정의된 정규 표현식은 다음과 같습니다: "^([0-9a-fA-F]){32}$"
설명	문자열	거짓	후크 소스에 대한 사용자 지정 설명을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 511
메타데이터	"type_astra_메타데이터_업데이트"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

type_astra_메타데이터_목록

이름	유형	필수 요소입니다	설명
계속	문자열	거짓	
카운트	숫자	거짓	
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

후크 소스 검색

후크 소스를 검색하고, 응답에 저장된 후크 소스 API 리소스를 반환합니다. 이를 사용하여 통합 작업을 위한 특정 후크 소스 구성에 액세스하십시오.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

GET `/accounts/{account_id}/core/v1/hookSources/{hookSource_id}`

사용 참고 사항

JSON 응답 본문에 저장된 Hook Source API 리소스를 반환합니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
hookSource_id	문자열	경로	참	목록에 표시할 hookSource 컬렉션의 ID

응답

```
Status: 200, Returns the stored Hook Source API resource in the JSON
response body.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-hookSource"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0"
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.
이름	문자열	참	사용자가 지정한 리소스 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63 이름은 모든 후크 소스 리소스 내에서 고유해야 합니다.
프라이빗	문자열	참	소스 필드가 API에 노출될지 아니면 의도적으로 비워질지를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "true" - 소스 값은 비공개이며 API를 통해 노출되지 않습니다. • "false" - 소스 값은 비공개가 아니며 API를 통해 노출됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
사전 로드됨	문자열	참	소스가 사전 로드되었는지 여부를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "true" - 소스가 미리 로드되었습니다. • "false" - 소스가 미리 로드되지 않았습니다. 미리 로드된 후크 소스 리소스는 읽기 전용입니다.
sourceType	문자열	참	후크 소스 유형을 정의하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "script" - 셸 스크립트. 평문 소스에는 이진 데이터나 캐리지 리턴 문자가 포함되어서는 안 되며, 그렇지 않으면 오류가 반환됩니다.
소스	문자열	거짓	base64 형식으로 실행할 스크립트를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 131072 • base64 인코딩 데이터 스키마를 준수합니다. base64를 사용하여 인코딩할 경우 소스 값의 최대 크기는 128KiB입니다.
sourceMD5Checksum	문자열	참	"source" 키 값에 대해 계산된 MD5 체크섬을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 정의된 정규 표현식은 다음과 같습니다: "^([0-9a-fA-F]){32}$"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
설명	문자열	거짓	후크 소스에 대한 사용자 지정 설명을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 511
메타데이터	"type_astra_메타데이터_업데이트"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

▼ 응답 예


```
{
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "id": "fae6dfbb-ecb8-58ff-a116-6357eb7c956a",
  "name": "Payroll script",
  "private": "false",
  "preloaded": "false",
  "sourceType": "script",
  "source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "sourceMD5Checksum": "b1a4b8b0144c3f6be553b626130ca145",
  "description": "Pre and post hook script for payroll",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
```

```
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
```

```
  "status": "404"
}
```

정의

▼ 정의를 참조하세요

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터_업데이트

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

후크 소스 수정

Astra API의 후크 소스를 수정합니다. 이 엔드포인트를 사용하여 애플리케이션 스냅샷과 연결된 실행 후크의 소스 코드를 업데이트할 수 있습니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

PUT `/accounts/{account_id}/core/v1/hookSources/{hookSource_id}`

사용 참고 사항

저장된 리소스 전체를 제공된 JSON 요청 본문으로 교체하되, 사용자가 수정할 수 없는 키 값은 유지합니다.

부작용

- 기존 소스 후크를 업데이트하면 업데이트된 소스 후크 리소스를 사용하는 일치하는 실행 후크가 있는 애플리케이션의 향후 스냅샷에 즉시 영향을 미칩니다.
- MD5 체크섬은 "source" 필드의 값을 기반으로 계산되어 "sourceMD5Checksum" 필드의 값으로 설정됩니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
hookSource_id	문자열	경로	참	목록에 표시할 hookSource 컬렉션의 ID

요청 본문

저장된 리소스 전체를 제공된 JSON 요청 본문으로 교체하되, 사용자가 수정할 수 없는 키 값은 유지합니다.

부작용

- 기존 소스 후크를 업데이트하면 업데이트된 소스 후크 리소스를 사용하는 일치하는 실행 후크가 있는 애플리케이션의 향후 스냅샷에 즉시 영향을 미칩니다.
- MD5 체크섬은 "source" 필드의 값을 기반으로 계산되어 "sourceMD5Checksum" 필드의 값으로 설정됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-hookSource"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0"
ID입니다	문자열	거짓	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	거짓	사용자가 지정한 리소스 이름을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63 이름은 모든 후크 소스 리소스 내에서 고유해야 합니다.
프라이빗	문자열	거짓	소스 필드가 API에 노출될지 아니면 의도적으로 비워질지를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "true" - 소스 값은 비공개이며 API를 통해 노출되지 않습니다. • "false" - 소스 값은 비공개가 아니며 API를 통해 노출됩니다.
사전 로드됨	문자열	거짓	소스가 사전 로드되었는지 여부를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "true" - 소스가 미리 로드되었습니다. • "false" - 소스가 미리 로드되지 않았습니다. 미리 로드된 후크 소스 리소스는 읽기 전용입니다.
sourceType	문자열	거짓	후크 소스 유형을 정의하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "script" - 셸 스크립트. 평문 소스에는 이진 데이터나 캐리지 리턴 문자가 포함되어서는 안 되며, 그렇지 않으면 오류가 반환됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
소스	문자열	거짓	base64 형식으로 실행할 스크립트를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 131072 • base64 인코딩 데이터 스키마를 준수합니다. base64를 사용하여 인코딩할 경우 소스 값의 최대 크기는 128KiB입니다.
sourceMD5Checksum	문자열	거짓	"source" 키 값에 대해 계산된 MD5 체크섬을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 정의된 정규 표현식은 다음과 같습니다: "^([0-9a-fA-F]){32}$"
설명	문자열	거짓	후크 소스에 대한 사용자 지정 설명을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 511
메타데이터	"type_astra_메타데이터_업데이트"	거짓	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

▼ 요청 예시


```
{
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "description": "Pre and post hook script for order processing v2"
}
```


응답

```
Status: 204, Indicates if the hookSource resource was updated.
```

응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```


응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidFields	배열["invalidFields"]	거짓	유효하지 않은 요청 본문 필드 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 409, Conflict
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidFields	배열["invalidFields"]	거짓	유효하지 않은 요청 본문 필드 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

정의

▼ 정의를 참조하세요

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터_업데이트

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

invalidFields

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	유효하지 않은 요청 본문 필드의 이름
이유	문자열	참	요청 본문 필드가 유효하지 않은 이유

후크 소스 삭제

후크 소스를 삭제하여 시스템에서 지정된 리소스를 제거합니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

DELETE `/accounts/{account_id}/core/v1/hookSources/{hookSource_id}`

사용 참고 사항

지정된 Hook Source API 리소스를 제거합니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
hookSource_id	문자열	경로	참	목록에 표시할 hookSource 컬렉션의 ID

응답

```
Status: 204, Indicates if the hookSource resource was deleted.
```

응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
```

```
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.