참조하십시오

BlueXP tiering

NetApp
February 02, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-tiering/reference-aws-support.html on February 02, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

참조하십시오 1
지원되는 S3 스토리지 클래스 및 지역 1
지원되는 Azure Blob 액세스 계층 및 지역 2
지원되는 Google Cloud 스토리지 클래스 및 지역 2

참조하십시오

지원되는 S3 스토리지 클래스 및 지역

BlueXP 계층화는 여러 S3 스토리지 클래스와 대부분의 영역을 지원합니다.

지원되는 S3 스토리지 클래스

온프레미스 ONTAP 시스템에서 AWS로 데이터 계층화를 설정할 때 BlueXP 계층화는 비활성 데이터에 대해 _Standard_스토리지 클래스를 자동으로 사용합니다. BlueXP 계층화는 수명 주기 규칙을 적용하여 특정 일 수 후에 데이터가 _Standard_storage 클래스에서 다른 스토리지 클래스로 전환될 수 있습니다. 다음 스토리지 클래스 중에서 선택할 수 있습니다.

- 표준 - 드물게 액세스(S3 Standard-IA)
- 단일 영역 - 드물게 액세스(S3 One Zone-IA)
- 지능형 계층화(S3 지능형 계층화)
- Glacier 빠른 검색

다른 스토리지 클래스를 선택하지 않으면 데이터가 _Standard_storage 클래스에 남아 있고 규칙이 적용되지 않습니다.

BlueXP 계층화 라이프사이클 규칙을 구성할 때 AWS 계정에 버킷을 설정할 때 라이프사이클 규칙을 구성하지 않아야 합니다.

"S3 스토리지 클래스에 대해 알아보십시오".

지원되는 AWS 영역

BlueXP 계층화는 다음 AWS 영역을 지원합니다.

아시아 태평양

- 뭄바이
- 서울
- 싱가포르
- 시드니
- 도쿄

유럽

- 프랑크푸르트
- 아일랜드
- 런던
- 파리
- 스톡홀름

북미

- 캐나다 중부
- 미국 동부(N. 버지니아)
- 미국 동부(오하이오)
- 미국 서부(북미 캘리포니아)
- 미국 서부(오리건주)

남아메리카

- 상파울루

지원되는 **Azure Blob** 액세스 계층 및 지역

BlueXP 계층화는 두 개의 액세스 계층과 대부분의 지역을 지원합니다.

지원되는 **Azure Blob** 액세스 계층

온프레미스 ONTAP 시스템에서 Azure로 데이터 계층화를 설정할 경우 BlueXP 계층화는 비활성 데이터에 대해 _Hot_access 계층을 자동으로 사용합니다. BlueXP 계층화는 수명 주기 규칙을 적용하여 특정 일 수가 지나면 데이터가 _Hot_access 계층에서 _Cool_access 계층으로 이동하도록 할 수 있습니다.

Cool_access 계층을 선택하지 않으면 데이터가 _Hot_access 계층에 그대로 유지되고 규칙이 적용되지 않습니다.

BlueXP 계층화 라이프사이클 규칙을 구성할 때 Azure 계정에 컨테이너를 설정할 때 수명 주기 규칙을 구성하지 않아야 합니다.

"Azure Blob 액세스 계층에 대해 알아보십시오".

지원되는 **Azure** 지역

BlueXP 계층화는 Connector를 통해 액세스할 수 있는 모든 지역의 모든 스토리지 계정에 대한 계층화를 지원합니다.

지원되는 **Google Cloud** 스토리지 클래스 및 지역

BlueXP 계층화는 여러 Google Cloud 스토리지 클래스와 대부분의 지역을 지원합니다.

지원되는 **GCP** 스토리지 클래스입니다

온프레미스 ONTAP 시스템에서 GCP로 데이터 계층화를 설정할 경우, BlueXP 계층화는 비활성 데이터에 대해 _Standard_스토리지 클래스를 자동으로 사용합니다. BlueXP 계층화는 수명 주기 규칙을 적용하여 특정 일 수 후에 데이터가 _Standard_storage 클래스에서 다른 스토리지 클래스로 전환될 수 있습니다. 다음 스토리지 클래스 중에서 선택할 수 있습니다.

- 니어라인
- 콜드라인

- 아카이브

다른 스토리지 클래스를 선택하지 않으면 데이터가 _Standard_storage 클래스에 남아 있고 규칙이 적용되지 않습니다.

BlueXP 계층화 라이프사이클 규칙을 구성할 때 Google 계정에 버킷을 설정할 때 라이프사이클 규칙을 구성하지 않아야 합니다.

"Google Cloud Storage 클래스에 대해 알아보십시오".

지원되는 **Google Cloud** 지역

BlueXP 계층화는 다음 영역을 지원합니다.

미주

- 아이오와
- 로스앤젤레스
- 몬트리올
- N 버지니아
- 오리건
- 상파울루
- 사우스캐롤라이나

아시아 태평양

- 홍콩
- 뭄바이
- 오사카
- 싱가포르
- 시드니
- 대만
- 도쿄

유럽

- 벨기에
- 핀란드
- 프랑크푸르트
- 런던
- 네덜란드
- 취리히

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.