



스냅샷을 사용하여 데이터를 보호합니다

Workload Factory for NetApp Console

NetApp
October 07, 2026

목차

스냅샷을 사용하여 데이터를 보호합니다	1
NetApp Workload Factory에서 스냅샷을 사용하여 데이터를 보호합니다.	1
볼륨의 온디맨드 스냅샷 생성	1
스토리지 VM에 대한 스냅샷 정책 생성	2
스냅샷에서 볼륨 복원	3
NetApp Workload Factory에서 볼륨에 대한 스냅샷 정책을 관리합니다.	4
볼륨에 스냅샷 정책을 할당합니다	4
스냅샷 정책 변경	5
변경 불가능한 스냅샷을 활성화합니다	5
NetApp Workload Factory에서 장기 스냅샷 보존 활성화	6
볼륨에서 스냅샷 정책 제거	7
스냅샷 정책 삭제	7
FSx for ONTAP 볼륨의 스냅샷을 관리합니다.	8
스냅샷 편집	8
스냅샷 액세스	8
스냅샷에서 데이터 복원	9
스냅샷 삭제	9

스냅샷을 사용하여 데이터를 보호합니다

NetApp Workload Factory에서 스냅샷을 사용하여 데이터를 보호합니다.

NetApp Workload Factory에서 스냅샷을 생성하고 관리하여 볼륨 데이터가 실수로 삭제되거나 손상되는 것을 방지하세요. 필요에 따라 볼륨 스냅샷을 생성하고, 스토리지 VM에 대한 스냅샷 생성 및 보존을 자동화하는 스냅샷 정책을 정의하고, 기존 스냅샷에서 볼륨을 복원하여 특정 시점의 데이터를 복구할 수 있습니다.

볼륨의 온디맨드 스냅샷 생성

NetApp Workload Factory에서 FSx for ONTAP 볼륨의 수동 스냅샷을 생성합니다. 스냅샷은 볼륨 콘텐츠의 특정 시점 버전입니다.

스냅샷은 볼륨의 리소스이며, 수정된 데이터에 대해서만 공간을 차지하는 데이터의 순간적인 캡처입니다. 데이터는 시간이 지남에 따라 변경되므로 스냅샷은 일반적으로 오래될수록 더 많은 공간을 차지합니다.

FSx for ONTAP 볼륨은 스냅샷에서 수정되지 않은 파일이 볼륨 용량을 차지하지 않도록 Just-in-Time Copy-On-Write 방식을 사용합니다.



스냅샷은 데이터의 복사본이 아닙니다. 데이터 복사본을 만들려면 볼륨 백업 또는 볼륨 복제 기능을 사용하는 것을 고려해 보세요.

시작하기 전에

볼륨의 수동 스냅샷을 생성하려면 링크를 연결해야 합니다. ["기존 링크를 연결하는 방법 또는 새 링크를 생성하고 연결하는 방법을 알아보십시오"](#). 링크가 연결되면 이 작업으로 돌아오십시오.

단계

1. ["NetApp Console"](#)에 로그인하십시오.
2.  메뉴, 워크로드 > 스토리지 > *FSx for ONTAP*을 선택합니다.
3. *FSx for ONTAP*에서 스냅샷을 생성할 볼륨이 포함된 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
4. 파일 시스템 개요에서 볼륨 탭을 선택합니다.
5. 볼륨 탭에서 스냅샷으로 보호할 볼륨에 대한 작업 메뉴를 선택합니다.
6. *데이터 보호 조치*를 선택한 다음 *스냅샷 관리*를 선택합니다.
7. 스냅샷 관리 페이지에서 *스냅샷 생성*을 선택합니다.
8. 스냅샷 만들기 대화 상자에서 다음을 수행하십시오:
 - a. 스냅샷 이름 필드에 스냅샷 이름을 입력하세요.
 - b. 원하는 경우 레이블을 선택하거나 새 레이블을 만들 수 있습니다.
 - c. *보존 기간*을 시간, 일, 월 또는 년 단위로 설정하십시오.

d. 선택 사항: 보존 기간 동안 스냅샷이 삭제되지 않도록 *이 스냅샷을 변경 불가능하게 만들기*를 설정합니다.

변경 불가능한 스냅샷에 관한 설명을 수락하십시오.

9. *생성*을 선택합니다.

스토리지 VM에 대한 스냅샷 정책 생성

Workload Factory에서 스토리지 VM에 대한 사용자 지정 스냅샷 정책을 생성하여 스냅샷 생성 및 보존을 관리하십시오. 스냅샷 정책은 시스템이 스토리지 VM에 대한 스냅샷을 생성하는 방법을 정의합니다. FSx for ONTAP 파일 시스템의 스토리지 VM에 대한 스냅샷 정책을 생성할 수 있습니다. 또한 여러 스토리지 VM에서 정책을 공유할 수도 있습니다.

FSx for ONTAP의 세 가지 기본 제공 스냅샷 정책과 다른 사용자 지정 스냅샷 정책을 생성할 수 있습니다:

- default
- default-1weekly
- none

기본적으로 모든 볼륨은 파일 시스템의 default 스냅샷 정책과 연결됩니다. 대부분의 워크로드에는 이 정책을 사용하는 것이 좋습니다.

정책을 사용자 지정하면 스냅샷 생성 시점, 보존할 복사본 수, 스냅샷 이름 지정 방법 등을 지정할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 스냅샷 정책이 생성되면 스토리지 VM과의 연결은 수정할 수 없지만, 볼륨에서 정책을 추가하거나 제거하는 것은 언제든지 가능합니다.
- 스냅샷을 사용하기 전에 스냅샷 용량에 대해 다음 사항을 고려하십시오.
 - 대부분의 데이터 세트의 경우 20%의 추가 용량이면 최대 4주 동안 스냅샷을 보관하기에 충분합니다. 데이터가 오래될수록 복원 용도로 사용될 가능성은 줄어듭니다.
 - 스냅샷의 모든 데이터를 덮어쓰면 상당한 볼륨 용량이 소모되며, 이는 볼륨 용량 프로비저닝 시 고려해야 합니다.
- 사용자 지정 스냅샷 정책을 생성하려면 링크를 연결해야 합니다. ["기존 링크를 연결하는 방법 또는 새 링크를 생성하고 연결하는 방법을 알아보십시오"](#). 링크가 연결되면 이 작업으로 돌아오십시오.

단계

1. "NetApp Console"에 로그인하십시오.
2. 메뉴 , 워크로드 > 스토리지 > *FSx for ONTAP*을 선택합니다.
3. *FSx for ONTAP*에서 해당 볼륨이 있는 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
4. 파일 시스템 개요에서 스토리지 VM 탭을 선택합니다.
5. 스토리지 VM 탭에서 예약된 스냅샷으로 보호할 볼륨의 작업 메뉴를 선택한 다음 *고급 작업*을 선택하고 *스냅샷 정책 관리*를 선택합니다.
6. 스냅샷 정책 관리 페이지에서 *스냅샷 정책 생성*을 선택합니다.
7. 스냅샷 정책 이름 필드에 스냅샷 정책의 이름을 입력합니다.
8. 선택적으로 스냅샷 정책에 대한 설명을 입력합니다.

9. *정책 일정 및 복사본*에서 스냅샷 생성 시점을 선택합니다. 예를 들어 매분 또는 매시간으로 설정할 수 있습니다.

빈도를 두 개 이상 선택할 수 있습니다.

10. *사본 수*에서 보관할 사본 수를 입력하십시오.

최대 복사본 수는 1,023개입니다.

11. 선택 사항: *명명 규칙*에서 정책에 대한 *접두사*를 입력하십시오.

12. *보존 라벨*은 자동으로 입력됩니다.

이 레이블은 SnapMirror, 즉 소스 파일 시스템에서 대상 파일 시스템으로 복제할 지정된 스냅샷만 선택하는 데 사용되는 복제 레이블을 나타냅니다.

13. 선택 사항: 필요한 일정에 대해 *변경 불가능한 스냅샷*을 활성화하고, 각 일정에 대한 *보존 기간*을 설정한 다음, 계속하려면 해당 내용을 수락하십시오.

변경 불가능한 스냅샷을 활성화하면 이 스냅샷 정책의 모든 스냅샷이 잠겨 보존 기간 동안 스냅샷이 삭제되는 것을 방지합니다.

14. 스토리지 **VM** 간 공유: 기본적으로 활성화되어 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 스냅샷 정책이 파일 시스템의 모든 스토리지 VM에서 공유됩니다. 단일 스토리지 VM에 대한 스냅샷 정책을 생성하려면 이 옵션을 비활성화하십시오.

15. *생성*을 선택합니다.

스냅샷에서 볼륨 복원

스냅샷에서 기존 볼륨 또는 새 볼륨으로 데이터를 복원할 수 있습니다. 복원 작업을 통해 볼륨에 삭제되거나 손상된 파일이 있는 경우 특정 시점으로 복구할 수 있습니다.

스냅샷에서 새 볼륨을 생성하면 볼륨 크기에 관계없이 몇 초 만에 전체 볼륨의 복사본이 만들어집니다. 새로 생성된 복사본은 새로운 볼륨을 나타냅니다.

시작하기 전에

스냅샷에서 볼륨을 생성하기 전에 다음 제한 사항을 고려하십시오.

- 볼륨의 스냅샷 복사본이 있는 경우에만 스냅샷에서 볼륨을 복원할 수 있습니다.
- 권한 모델 변경: 이 작업을 사용하여 NAS(네트워크 연결 스토리지) 프로토콜 유형을 변경하면 보안 스타일이 제공하는 권한 모델도 변경될 수 있습니다. 파일 액세스 권한 문제가 발생할 수 있으며, 이 문제는 권한 설정을 위한 NAS 클라이언트 툴을 사용하여 관리자 권한으로만 수동으로 해결할 수 있습니다.

단계

1. "NetApp Console"에 로그인하십시오.
2. 메뉴 , 워크로드 > 스토리지 > *FSx for ONTAP*을 선택합니다.
3. *FSx for ONTAP*에서 해당 볼륨이 있는 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
4. 파일 시스템 개요에서 볼륨 탭을 선택합니다.
5. 볼륨 탭에서 스냅샷에서 복원할 볼륨의 작업 메뉴를 선택합니다.
6. *데이터 보호 조치*를 선택한 다음 *스냅샷 관리*를 선택합니다.

7. 스냅샷 관리 페이지에서 복원할 스냅샷의 작업 메뉴를 선택한 다음 *복원*을 선택합니다.

8. 스냅샷에서 볼륨 복원 대화 상자에서 다음 옵션 중에서 선택하십시오:

- *새 볼륨으로 복원*을 선택하려면 토글 버튼을 누르십시오.

복원된 볼륨 이름 필드에 복원할 볼륨에 대한 고유한 이름을 입력하십시오.

- 스냅샷에서 기존 볼륨으로 데이터를 복원합니다. 이 작업은 스냅샷 생성 시간 이후에 수정된 모든 데이터를 영구적으로 삭제합니다.

진행하려면 해당 내용을 수락하십시오.

9. *복원*을 선택합니다.

NetApp Workload Factory에서 볼륨에 대한 스냅샷 정책을 관리합니다.

Workload Factory에서 FSx for ONTAP 볼륨에 대한 스냅샷 정책을 관리하십시오. 스냅샷 정책은 시스템이 볼륨의 스냅샷을 생성하는 방법을 정의합니다.

FSx for ONTAP 파일 시스템에서 볼륨에 대한 스냅샷 정책을 할당, 변경 및 삭제하는 등의 스냅샷 관리 작업은 스토리지 VM 수준에서 관리됩니다. 스냅샷 정책은 단일 스토리지 VM 또는 모든 스토리지 VM과 공유할 수 있습니다.

일부 관리 작업에는 FSx for ONTAP 파일 시스템과의 링크 연결이 필요합니다. "[Workload Factory 링크에 대해 알아보십시오](#)".

기본적으로 모든 볼륨은 파일 시스템의 default 스냅샷 정책과 연결됩니다. 대부분의 워크로드에는 이 정책을 사용하는 것이 좋습니다.

볼륨에 스냅샷 정책을 할당합니다

단일 볼륨에 스냅샷 정책을 할당하여 해당 볼륨에 대한 예약된 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

스냅샷 정책을 할당하려면 링크를 연결해야 합니다. "[기존 링크를 연결하는 방법 또는 새 링크를 생성하고 연결하는 방법을 알아보십시오](#)". 링크가 연결되면 이 작업으로 돌아오십시오.

단계

1. "[NetApp Console](#)"에 로그인하십시오.
2.  메뉴, 워크로드 > *스토리지*를 선택합니다.
3. 스토리지 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
4. 스냅샷 정책을 할당할 볼륨이 포함된 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
5. 파일 시스템 개요에서 스토리지 **VM** 탭을 선택합니다.
6. 스토리지 **VM** 탭에서 예약된 스냅샷으로 보호할 볼륨이 포함된 스토리지 VM의 작업 메뉴를 선택한 다음 *고급 작업*을 선택하고 *스냅샷 정책 관리*를 선택합니다.
7. 스냅샷 정책 관리 페이지에서 스냅샷 정책의 작업 메뉴를 선택한 다음 *볼륨에 정책 할당*을 선택합니다.

8. 스냅샷 정책 할당 대화 상자에서 볼륨에 할당할 스냅샷 정책을 선택하고 정책 일정을 검토합니다.

정책에 변경 불가능한 스냅샷이 포함되어 있고 이를 사용하려면 해당 문구를 수락하십시오.

9. *할당*을 선택합니다.

결과

스냅샷 정책이 볼륨에 할당됩니다.

스냅샷 정책 변경

스냅샷 정책 이름, 일정, 보존할 복사본 수를 변경하고, 변경 불가능한 스냅샷을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 스토리지 VM 간의 정책 공유는 활성화 또는 비활성화할 수 없습니다. 이 옵션은 스냅샷 정책 생성 시에만 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에

기존 스냅샷 정책을 표시하려면 링크를 연결해야 합니다. ["기존 링크를 연결하는 방법 또는 새 링크를 생성하고 연결하는 방법을 알아보십시오"](#). 링크가 연결되면 이 작업으로 돌아오십시오.

단계

1. ["NetApp Console"](#)에 로그인하십시오.
2.  메뉴, 워크로드 > *스토리지*를 선택합니다.
3. 스토리지 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
4. 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
5. 파일 시스템 개요에서 스토리지 **VM** 탭을 선택합니다.
6. 스토리지 **VM** 탭에서 예약된 스냅샷으로 보호할 볼륨이 포함된 스토리지 VM의 작업 메뉴를 선택한 다음 *고급 작업*을 선택하고 *스냅샷 정책 관리*를 선택합니다.
7. 스냅샷 정책 관리 페이지에서 변경할 스냅샷 정책에 대한 작업 메뉴를 선택한 다음 *편집*을 선택합니다.
8. 스냅샷 정책 편집 대화 상자에서 스냅샷 정책을 필요한 대로 변경합니다.
9. *적용*을 선택합니다.

결과

스냅샷 정책이 업데이트되었습니다.

변경 불가능한 스냅샷을 활성화합니다

보존 기간 동안 삭제되지 않도록 스냅샷을 잠급니다.

시작하기 전에

변경 불가능한 스냅샷을 활성화하려면 링크를 연결해야 합니다. ["기존 링크를 연결하는 방법 또는 새 링크를 생성하고 연결하는 방법을 알아보십시오"](#). 링크가 연결되면 이 작업으로 돌아오십시오.

단계

1. ["NetApp Console"](#)에 로그인하십시오.

2. 메뉴  , 워크로드 > *볼륨 탐색기*를 선택합니다.
3. 스냅샷을 잠글 볼륨의 작업 메뉴를 선택합니다.
4. 데이터 보호 작업, *스냅샷*을 선택한 다음 *스냅샷을 변경 불가능하게 만들기*를 선택합니다.
5. 스냅샷을 변경 불가능하게 만들기 대화 상자에서 다음을 수행하십시오:
 - a. 스냅샷 이름: 잠글 스냅샷을 선택하세요.
 - b. *보존 기간*을 시간, 일, 월 또는 년 단위로 설정하세요.
 - c. 진술을 수락하십시오.
6. *적용*을 선택합니다.

결과

볼륨 스냅샷이 이제 잠겼습니다.

NetApp Workload Factory에서 장기 스냅샷 보존 활성화

NetApp Workload Factory에서는 장기 보존용 스냅샷을 활성화할 수 있으며, 이를 통해 장기적인 재해 복구를 위해 특정 스냅샷을 복제할 수 있습니다.

장기 보존을 통해 사이트 전체 장애 발생 시에도 비즈니스 서비스가 계속 운영될 수 있으며, 보조 복사본을 사용하여 애플리케이션의 투명한 장애 조치를 지원합니다.

장기 보존을 위한 스냅샷 활성화 및 편집에도 동일한 단계가 적용됩니다.

온프레미스 ONTAP 클러스터가 복제 관계의 대상인 경우, 장기 보존을 위한 스냅샷 변경은 지원되지 않습니다.



스토리지 VM 데이터 및 구성 설정을 복제할 때는 장기 보존 편집 기능을 사용할 수 없습니다.

단계

1. "NetApp Console"에 로그인하십시오.
2. 메뉴  , 워크로드 > 스토리지 > *FSx for ONTAP*을 선택합니다.
3. **FSx for ONTAP** 메뉴에서 *인벤토리*를 선택한 다음 업데이트할 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택하고 *관리*를 선택합니다.
4. 파일 시스템 개요에서 복제 관계 탭을 선택합니다.
5. 복제 관계 탭에서 변경할 복제 관계 일정의 작업 메뉴를 선택합니다.
6. *장기 보존 편집*을 선택합니다.
7. 장기 보존 편집 대화 상자에서 장기 보존용 스냅샷을 활성화 또는 비활성화하십시오.
8. 장기 보존용 스냅샷 기능을 비활성화하려면 *적용*을 선택하여 이 작업을 완료하십시오.
9. 장기 보존을 위해 스냅샷을 사용하도록 선택하는 경우 기존 정책을 선택하거나 새 정책을 생성하는 옵션 중에서 선택하십시오.
 - a. 기존 정책을 사용하려면 드롭다운 메뉴에서 해당 정책을 선택하십시오.
 - b. 새 정책을 생성하려면 다음을 제공하십시오:

- i. 정책명: 정책명을 입력하십시오.
- ii. 스냅샷 정책: 하나 이상의 스냅샷 정책을 선택하십시오.
- iii. 보관할 사본 수: 대상 파일 시스템에 보관할 스냅샷 사본 수를 입력하십시오.

10. *적용*을 선택합니다.

볼륨에서 스냅샷 정책 제거

더 이상 해당 볼륨의 스냅샷을 원하지 않거나 여러 볼륨에 할당된 스냅샷 정책을 삭제하려는 경우 볼륨에서 스냅샷 정책을 제거하십시오. 둘 이상의 볼륨에 할당된 **스냅샷 정책 삭제**을(를) 수행하려면 모든 볼륨에서 수동으로 제거해야 합니다.

시작하기 전에

스냅샷 정책을 제거하려면 링크를 연결해야 합니다. ["기존 링크를 연결하는 방법 또는 새 링크를 생성하고 연결하는 방법을 알아보십시오"](#). 링크가 연결되면 이 작업으로 돌아오십시오.

단계

1. ["NetApp Console"](#)에 로그인하십시오.
2.  메뉴, 워크로드 > 스토리지 > *FSx for ONTAP*을 선택합니다.
3. **FSx for ONTAP** 메뉴에서 *인벤토리*를 선택한 다음 업데이트할 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택하고 *관리*를 선택합니다.
4. 파일 시스템 개요에서 스토리지 **VM** 탭을 선택합니다.
5. 스토리지 **VM** 탭에서 예약된 스냅샷으로 보호할 볼륨이 포함된 스토리지 VM의 작업 메뉴를 선택한 다음 *고급 작업*을 선택하고 *스냅샷 정책 관리*를 선택합니다.
6. 스냅샷 정책 관리 페이지에서 스냅샷 정책의 작업 메뉴를 선택한 다음 *볼륨에 정책 할당*을 선택합니다.
7. 스냅샷 정책 할당 대화 상자에서 *없음*을 선택하여 스냅샷 정책을 제거합니다.
8. *할당*을 선택합니다.

결과

볼륨에서 스냅샷 정책이 제거되었습니다.

스냅샷 정책 삭제

더 이상 필요하지 않은 스냅샷 정책은 삭제하십시오.

스냅샷 정책이 둘 이상의 볼륨에 할당된 경우, 스냅샷 정책을 삭제하려면 모든 볼륨에서 수동으로 [제거하세요](#)해야 합니다. 또는 볼륨에 [다른 스냅샷 정책을 할당합니다](#)할 수 있습니다.

단계

1. ["NetApp Console"](#)에 로그인하십시오.
2.  메뉴, 워크로드 > 스토리지 > *FSx for ONTAP*을 선택합니다.
3. **FSx for ONTAP** 메뉴에서 *인벤토리*를 선택한 다음 업데이트할 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택하고 *관리*를 선택합니다.

4. 파일 시스템 개요에서 스토리지 **VM** 탭을 선택합니다.
5. 스토리지 **VM** 탭에서 삭제할 스냅샷 정책이 있는 스토리지 VM의 작업 메뉴를 선택한 다음 *고급 작업*을 선택하고 *스냅샷 정책 관리*를 선택합니다.
6. 스냅샷 정책 관리 페이지에서 삭제할 스냅샷 정책의 작업 메뉴를 선택한 다음 *삭제*를 선택합니다.
7. 삭제 대화 상자에서 *삭제*를 선택하여 정책을 삭제합니다.

FSx for ONTAP 볼륨의 스냅샷을 관리합니다.

Workload Factory에서 스냅샷 설정을 편집하고, 디렉터리 액세스를 활성화하고, 스냅샷을 삭제하여 스냅샷 및 데이터 보호를 관리할 수 있습니다.

스냅샷 편집

스냅샷의 이름, 레이블 및 보존 기간을 편집합니다. 스냅샷이 이미 변경 불가능하지 않은 경우, 스냅샷을 변경 불가능하게 만들 수 있습니다.

단계

1. "NetApp Console"에 로그인하십시오.
2.  메뉴, 워크로드 > *볼륨 탐색기*를 선택합니다.
3. 스냅샷을 편집할 볼륨의 작업 메뉴를 선택합니다.
4. *데이터 보호 조치*를 선택한 다음 *스냅샷 관리*를 선택합니다.
5. 스냅샷 관리 페이지에서 편집할 스냅샷의 작업 메뉴를 선택한 다음 *편집*을 선택합니다.
6. 스냅샷 편집 대화 상자에서 다음 항목을 편집할 수 있습니다:
 - a. 이름을 변경하십시오.
 - b. 레이블을 변경하세요.
 - c. 보존 기간을 변경합니다.
 - d. 선택 사항: 보존 기간 동안 스냅샷이 삭제되지 않도록 *이 스냅샷을 변경 불가능하게 만들기*를 설정합니다.

스냅샷이 이미 변경 불가능한 상태라면 이 설정을 편집할 수 없습니다.

변경 불가능한 스냅샷에 관한 설명을 수락하십시오.

7. *적용*을 선택합니다.

스냅샷 액세스

사용자가 스냅샷에 독립적으로 접근할 수 있도록 스냅샷 디렉터리 접근 권한을 활성화하십시오.

단계

1. "NetApp Console"에 로그인하십시오.
2.  메뉴, 워크로드 > *볼륨 탐색기*를 선택합니다.

3. 스냅샷이 있는 볼륨에 액세스하려면 해당 볼륨의 작업 메뉴를 선택하십시오.
4. *데이터 보호 조치*를 선택한 다음 *스냅샷 관리*를 선택합니다.
5. 스냅샷 관리 페이지에서 액세스할 스냅샷의 작업 메뉴를 선택한 다음 *액세스*를 선택합니다.
6. 스냅샷 액세스 대화 상자에서 *스냅샷 디렉터리 액세스 사용*을 선택하여 이 볼륨 스냅샷과 해당 볼륨의 모든 스냅샷에 액세스하십시오.
 - NFS 볼륨의 경우: 스냅샷의 NFS 경로를 보려면 *NFS 액세스 경로*를 선택하십시오.
 - SMB/CIFS 볼륨의 경우: 스냅샷의 SMB 경로를 보려면 *SMB 액세스 경로*를 선택하십시오.
7. 액세스 경로를 복사하십시오.
8. *적용*을 선택합니다.

스냅샷에서 데이터 복원

스냅샷에서 데이터를 기존 볼륨 또는 새 볼륨으로 복원하는 옵션이 있습니다.

"스냅샷에서 볼륨 복원"

스냅샷 삭제

스냅샷을 삭제하여 공간을 확보하십시오.

변경 불가능한 스냅샷은 보존 기간이 만료될 때까지 삭제할 수 없습니다.

단계

1. "NetApp Console"에 로그인하십시오.
2. 메뉴 , 워크로드 > *볼륨 탐색기*를 선택합니다.
3. 스냅샷을 삭제할 볼륨의 작업 메뉴를 선택하십시오.
4. *데이터 보호 조치*를 선택한 다음 *스냅샷 관리*를 선택합니다.
5. 스냅샷 관리 페이지에서 삭제할 스냅샷의 작업 메뉴를 선택한 다음 *삭제*를 선택합니다.
6. 스냅샷 삭제 대화 상자에 "delete"를 입력합니다.
7. 삭제를 확인하려면 *삭제*를 선택하세요.

관련 정보

- "스냅샷 생성"
- "스냅샷 정책 생성"
- "스냅샷에서 볼륨 복원"

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.