



《适用于 **VMware** ® **VAAI** 的 **NetApp** ® **NFS** 插件 2.0

安装指南》

March 2021 | 215-15200_A0
ng-gpso-china-documents@netapp.com

内容

安装适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件 2.0.....	3
版权、商标和机器翻译.....	11
版权.....	11
商标.....	11
机器翻译.....	11
索引.....	12

安装适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件 2.0

安装 NFS 插件涉及到在 NetApp 存储系统上启用适用于 NFS ESXi 的 VMware vStorage，验证 VMware 主机上是否已启用 VAAI（适用于阵列集成的 VMware vStorage API），在 VMware ESXi 主机上下载并安装此插件，以及验证安装是否成功。

开始之前

- 存储系统上必须已启用 NFSv3 或 NFSv4.1。

注：NFSv4.1 仅适用于 ONTAP 9.0 系统，而 NFSv3 同时适用于 7- 模式和集群模式系统。

- VMware vSphere 7.0U1 必须可用。

有关追加信息启用 NFS 和使用 VMware vSphere，请参见 [步骤 10 中列出的手册](#)。

关于本任务

- 如果使用 VMware ESXi CLI 安装此插件，请从 [步骤 1 开始](#)。
- 如果要使用 Virtual Storage Console VMware vSphere（VSC）安装此插件，请从 [步骤 3 开始](#)。
VSC 会在存储控制器上启用适用于 NFS ESXi [1 on page 3](#) [2 on page 3](#) 的 VMware vStorage，并在 ESXi 主机上启用 VAAI，这是此操作步骤的第 1 步到第 2 步。

使用的 IP 地址约定：

- 192.168.42.2xx 形式的 IP 地址是指 ESXi 服务器 VMkernel 端口。
- 192.168.42.6x 格式的 IP 地址是指运行 7- 模式 Data ONTAP 的系统。
- 192.168.42.8x 格式的 IP 地址是指 Storage Virtual Machine（SVM，以前称为 Vserver）ONTAP。

步骤

- 启用适用于 NFS 的 VMware vStorage：

如果您使用 ...	操作
ONTAP 命令行界面	在 SVM: <code>vserver nfs modify -vserver vserver_name -vstorage enabled</code> <code>vserver_name</code> 是 SVM。
7-模式 CLI	在存储系统上启用适用于 NFS 的 VMware vStorage： <code>options nfs.vstorage.enable on</code>
适用于 vFiler 单元的 7- 模式 CLI	在 NetApp 托管 VMware NFS 数据存储库的 MultiStore vFiler 单元上安装适用于 NFS 的 NetApp NFS 插件 vStorage： <code>vfiler run vfiler_name options nfs.vstorage.enable on</code>

- 验证是否已在每个 ESXi 主机上启用 VAAI。

VMware vSphere 在 VMware vSphere 5.0 及更高版本中，VAAI 默认处于启用状态。

如果您使用 ...	操作
VMware ESXi 命令行界面	<p>1. 验证是否已启用 VAAI :</p> <pre>esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedMove esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedInit</pre> <p>如果启用了 VAAI，则这些命令将显示以下输出：</p> <pre>~ # esxcfg-advcfg -g /DataMover/ HardwareAcceleratedMove Value of HardwareAcceleratedMove is 1 ~ # esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedInit Value of HardwareAcceleratedInit is 1</pre> <p>2. 如果未启用 VAAI，请启用 VAAI :</p> <pre>esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedInit esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedMove</pre> <p>这些命令将显示以下输出：</p> <pre>~ # esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/ HardwareAcceleratedInit Value of HardwareAcceleratedInit is 1 ~ # esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/ HardwareAcceleratedMove Value of HardwareAcceleratedMove is 1</pre>
vSphere Client	<p>1. 登录到 vCenter Server。</p> <p>2. 对于每个 ESXi 服务器，单击服务器名称。</p> <p>3. 在 SoftwareConfiguration 选项卡的部分中，单击 Advanced Settings。</p> <p>4. 选择 DataMover，然后验证 DataMover.HardwareAcceleratedMove 和 DataMover.HardwareAcceleratedInit 参数是否设置为 1。</p> <p>3. 下载 NetApp VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 转至 适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件下载页面。 2. 下载适用于 2.0 和 vSphere 7.0U1 及更高版本的最新软件版本。 <p>4. ESXi 使用以下命令在 ESXi 主机</p> <pre>esxcli software component apply -d /<tmp>/<or>/<some_path>/<downloaded-plugin-file-version>.zip</pre> <p>some_path<downloaded-plugin-file-version> 上安装此插件：，其中是下载文件所在位置的路径，是下载文件的名称。</p> <p>5. 运行以下命令以完成安装：</p> <pre>/etc/init.d/vaai-nasd start /etc/init.d/vaai-nasd stop</pre> <p>6. 通过 VMware ESXi 命令行验证此插件是否已成功安装在主机上：</p> <pre>esxcli software component list</pre> <p>安装并重新启动后，此插件将自动运行。</p> <p>使用这些命令可确保组件与 vSphere 的新 VLCM 功能保持兼容，此功能可从 7.0x 及更高版本获得。</p> <p>7. 如果要在新系统或 ONTAP 上安装此插件，请为使用 ESXi VAAI 的 ESXi 服务器上的根卷和每个 NFS 数据存储库卷创建或修改导出策略规则。</p> <p>为 ONTAP 配置导出策略以允许基于 NFS 的 VAAI on page 8</p>

如果您使用的是 7- 模式 Data ONTAP，请跳过此步骤。

您可以使用导出策略将对卷的访问限制为特定客户端。要使 VAAI 副本卸载正常工作，导出策略中需要 NFSv4，因此您可能需要修改 SVM。如果要在数据存储库上使用 NFS 以外的协议，请验证在导出规则中设置 NFS 不会删除这些其他协议。

使用的协议	操作
ONTAP 命令行界面	<p>将 NFS 设置为 ESXi 使用 VAAI 的 ESXi 服务器的每个导出策略规则的访问协议：</p> <pre>vserver export-policy rule modify -vserver vs1 -policyname mypolicy -ruleindex 1 -protocol nfs -rwrule krb5 krb5i any -rorule krb5 krb5i any</pre> <p>在以下示例中：</p> <ul style="list-style-type: none"> • vs1 是 SVM。 • mypolicy 是导出策略的名称。 • 1 是规则的索引编号。 • nfs 包括 NFSv3 和 NFSv4 协议。 • RO (只读) 和 RW (读写) 的安全模式为 krb5, krb5i 或任何。 <pre>cluster1::> vserver export-policy rule modify -vserver vs1 -policynname mypolicy -ruleindex 1 -protocol nfs -rwrule krb5 krb5i any -rorule krb5 krb5i any</pre>
ONTAP System Manager	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在 Home 选项卡中，双击相应的集群。 2. 在 Storage Virtual Machine (SVM) 左侧导航窗格中展开 Storage Virtual Machine (SVM) 层次结构。 <p>注：如果您使用 System Manager 低于 3.1，则在层次结构中使用术语 Vserver，而不是 Storage Virtual Machine。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 在导航窗格中，选择 Storage Virtual Machine (SVM) 启用了 VAAI 的数据存储库的 Storage Virtual Machine (SVM)，然后单击 Policies > Export Policies。 4. 在 Export Policies 窗口中，展开导出策略，然后选择规则索引。用户界面未指定数据存储库已启用 VAAI。 5. 单击 Modify Rule 以显示 Modify Export Rule 对话框。 6. 在下 Access Protocols，选择 NFS 以启用所有版本的 NFS。 7. 单击 OK。

8. 如果您使用的是在 7- 模式 `exportfs` 下运行的 Data ONTAP，请执行命令以导出卷路径。

如果使用的是 ONTAP，请跳过此步骤。

有关 `exportfs` 命令的详细信息，请参见 *Data ONTAP 7-模式文件访问和协议管理指南* 或手册页。

导出卷时，您可以指定主机名或 IP 地址，子网或网络组。您可以为 `RW` 和 `root` 选项指定 IP 地址，子网或主机。例如：

```
sys1> exportfs -p root=192.168.42.227 /vol/VAAI
```

您也可以拥有一个以冒号分隔的列表。例如：

```
sys1> exportfs -p root=192.168.42.227:192.168.42.228 /vol/VAAI
```

安装指南

安装适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件 2.0

如果使用实际标志导出卷，则导出路径应具有一个组件，以使副本卸载正常工作。例如：

```
sys1> exportfs -p actual=/vol/VAAI,root=192.168.42.227 /VAAI-ALIAS
```

注：副本卸载对多组件导出路径不起作用。

9. 在 ESXi 主机上挂载 NFSv3 或 NFSv4.1 数据存储库：

1. 要挂载 NFSv3 数据存储库，请执行以下命令：

```
esxcli storage nfs add -H 192.168.42.80 -s share_name -v volume_name
```

要挂载 NFSv4.1 数据存储库，请执行以下命令：

```
esxcli storage nfs41 add -H 192.168.42.80 -s share_name -v volume_name -a AUTH_SYS/SEC_KRB5/SEC_KRB5I
```

以下示例显示了要在 ONTAP 上运行的用于挂载数据存储库的命令以及生成的输出：

```
~ # esxcfg-nas -a onc_src -o 192.168.42.80 -s /onc_src
Connecting to NAS volume: onc_src
/onc_src created and connected.
```

对于运行 7- 模式 Data ONTAP 的系统，/vol 前缀位于 NFS 卷名称前面。以下示例显示了用于挂载数据存储库的 7- 模式命令以及生成的输出：

```
~ # esxcfg-nas -a vms_7m -o 192.168.42.69 -s /vol/vms_7m
Connecting to NAS volume: /vol/vms_7m
/vol/vms_7m created and connected.
```

2. 要管理 NAS 挂载，请执行以下操作：

```
esxcfg-nas -l
```

将显示以下输出：

```
VMS_voll03 is /VMS_voll03 from 192.168.42.81 mounted available
VMS_voll04 is VMS_voll04 from 192.168.42.82 mounted available
dbench1 is /dbench1 from 192.168.42.83 mounted available
dbench2 is /dbench2 from 192.168.42.84 mounted available
onc_src is /onc_src from 192.168.42.80 mounted available
```

完成后，卷将挂载并可在 /vmfs/volumes 目录中使用。

10. 使用以下方法之一验证挂载的数据存储库是否支持 VAAI：

使用的协议	操作
ESXi 命令行界面	<pre>vmkfstools -Ph /vmfs/volumes/onc_src/</pre> <p>将显示以下输出：</p> <pre>NFS-1.00 file system spanning 1 partitions. File system label (if any): onc_src Mode: public Capacity 760 MB, 36.0 MB available, file block size 4 KB UUID: fb9cccc8-320a99a6-0000-000000000000 Partitions spanned (on "notDCS"): nfs:onc_src NAS VAAI Supported: YES Is Native Snapshot Capable: YES ~ #</pre>
vSphere Client	<ol style="list-style-type: none"> 单击ESXi Server。 查看 Hardware Acceleration 启用了 VAAI 的 NFS 数据存储库的列。

安装指南

安装适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件 2.0

有关基于 NFS 的 VMware vStorage 的详细信息, 请参见以下指南:

[《ONTAP 9 NFS 参考》](#)

[《Data ONTAP 8.2 7- 模式文件访问和协议管理指南》](#)

有关在卷中配置卷和空间的详细信息, 请参见以下指南:

[《ONTAP 9 逻辑存储管理指南》](#)

[《Data ONTAP 8.2 7- 模式存储管理指南》](#)

有关在 VMware 环境中使用 VSC 配置 NFS 数据存储库和创建虚拟机克隆的信息, 请参见以下指南:

[《适用于 VMware vSphere 的 Virtual Storage Console 6.0 安装和管理指南》](#)

有关使用 NFS 数据存储库和执行克隆操作的详细信息, 请参见以下指南:

[VMware vSphere 存储](#)

11. 如果您使用的是在 7- 模式 sis on 下运行的 Data ONTAP, 请执行命令以启用数据存储库卷以进行副本卸载和重复数据删除。

对于 ONTAP, 请查看卷的效率详细信息:

```
volume efficiency show -vserver vserver_name -volume volume_name
```

注: 对于 AFF (AFF) 系统, 默认情况下会启用卷效率。

如果命令输出未显示任何已启用存储效率的卷, 则启用效率:

```
volume efficiency on -vserver vserver_name -volume volume_name
```

如果使用 VSC 设置卷, 请跳过此步骤, 因为默认情况下, 数据存储库上已启用卷效率。

```
sys1> volume efficiency show
This table is currently empty.

sys1> volume efficiency on -volume testvoll
Efficiency for volume "testvoll" of Vserver "vs1" is enabled.

sys1> volume efficiency show
Vserver      Volume      State      Status      Progress      Policy
-----  -----  -----  -----  -----  -----
vs1        testvoll    Enabled    Idle      Idle for 00:00:06  -
```

有关在数据存储库卷上启用重复数据删除的详细信息, 请参见以下指南。

[《ONTAP 9 逻辑存储管理指南》](#)

[《Data ONTAP 8.2 7- 模式文件访问和协议管理指南》](#)

下一步操作

使用 NFS 插件空间预留和副本卸载功能提高日常任务的效率:

- 在 NetApp 传统卷或 FlexVol 卷上以厚虚拟机磁盘 (VMDK) 格式创建虚拟机, 并在创建文件时为其预留空间。
- 在 NetApp 卷内或 NetApp 卷之间克隆现有虚拟机:
 - 数据存储库是同一 SVM 节点上同一 SVM 上的卷。
 - 数据存储库是指不同 SVM 节点上同一 SVM 上的卷。
 - 属于同一 7- 模式系统或 vFiler 单元上的卷的数据存储库。

- 执行比非 VAAI 克隆操作速度更快的克隆操作 ESXi，因为它们不需要通过 ESXi 主机。

为 ONTAP 配置导出策略以允许基于 NFS 的 VAAI

您必须配置导出策略，以确保 NFS 服务器上的 VMware vStorage APIs for Array Integration (VAAI) 存储功能与 NetApp 存储之间的合规性。NetApp 在 ONTAP 中，卷导出受应用于 Storage Virtual Machine (SVM，以前称为 Vserver)。

开始之前

- 相关 NFS 卷必须允许 NFSv4 调用。
- 必须保留 root 用户作为主用户。
- 必须允许在所有互连父卷上使用 NFSv4。
- 必须在相关 NFS 服务器上设置 VAAI 支持选项。

关于本任务

您可以为多个条件和协议配置不同的导出策略。

步骤

1. 如果未创建导出策略，请在 SVM VMware ESXi 主机的根卷中为 SVM 创建一个导出策略，此策略包含 SVM 名称，策略名称，默认规则索引，协议等：

```
vserver export-policy rule modify -vserver vserver name -policyname default -ruleindex rule index -protocol NFSv3|NFSv4
```

2. 修改导出策略以允许在以下情况下使用 NFSv3 和 NFSv4 协议：

- 您必须已为相应的 ESX 服务器和卷配置了具有所有相关访问权限的导出策略规则。
- 您必须已将 RW，RO 和 Superuser 的值设置为 SYS 或任意，以实现客户端匹配。
- 您必须已允许使用 NFSv3 和 NFSv4 协议。

导出策略中的访问协议设置如下：

- 访问协议 = **NFS** (以包括所有 NFS 版本)
- 访问协议 = **NFSv3**，**NFSv4** (用于 NFSv3 数据存储库访问的 NFSv3) 和 NFSv4 (用于 NFSv4.1 数据存储库访问的 NFSv4)。

以下命令显示 SVM 详细信息并设置导出策略：

```
cm3240c-rtp::> vol show -vserver vmware -volume vmware_VAAI -fields policy (volume show)
vserver volume      policy      junction-path
----- -----      -----      -----
vmware  vmware_VAAI  vmware_access  /VAAI
```

```
cm3240c-rtp::> export-policy rule show -vserver vmware -policyname vmware_access -ruleindex 2(vserver export-policy rule show)

Vserver: vmware
Policy Name: vmware_access
Rule Index: 1
Access Protocol: nfs3,nfs4 (can also be nfs for NFSv3)
Client Match Spec: 192.168.1.6
RO Access Rule: sys
RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
Superuser Security Flavors: sys
Honor SetUID Bits In SETATTR: true
Allow Creation of Devices: true
```

安装指南

安装适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件 2.0

任何策略更改都将应用于使用相关策略的所有卷，而不会局限于 NFS 数据存储库卷。

3. 在以下情况下，修改导出策略以将超级用户设置为 SYS：

- 您必须已为接合路径中的所有父卷配置对根卷的读取访问权限， NFSv4 访问权限以及对接合卷的 VAAI 访问权限。
- SVM 相关客户端， SVM 根卷的超级用户将设置为 SYS 。
- 您必须已拒绝 SVM 根卷的写入访问权限。

以下命令显示 SVM 详细信息并设置导出策略：

```
cm3240c-rtp::> vol show -vserver vmware -volume vmware_root -fields policy,
junction-path (volume show)
vserver volume policy junction-path
-----
vmware vmware_root root_policy /
-----
```



```
cm3240c-rtp::> export-policy rule show -vserver vmware -policyname root_policy
-ruleindex 1 (vserver export-policy rule show)

Vserver: vmware
Policy Name: root_policy
Rule Index: 1
Access Protocol: nfs <--- as in scenario 1, set to nfs or nfs3,nfs4
Client Match Spec: 192.168.1.5
RO Access Rule: sys
RW Access Rule: never <--- this can be never for security reasons
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
Superuser Security Flavors: sys <--- this is required for VAAI to be set, even
in the parent volumes like vsroot
Honor SetUID Bits In SETATTR: true
Allow Creation of Devices: true
```

由于超级用户设置为 **sys**，因此会保留 **root** 用户。因此， **root** 用户可以访问具有接合路径 /VAAI 的卷。

如果根卷和 VMware_VAAI 卷之间的接合中存在其他卷，则这些卷应具有相应客户端的策略规则，其中超级用户设置为 **sys** 或 **任意**。

在大多数情况下，根卷会使用策略并将策略名称设置为默认值。

任何策略更改都会应用于使用相关策略的所有卷，而不会限制为根卷。

4. 启用 vStorage 功能：

```
nfs modify -vserver vserver_name vmware -vstorage enabled
```

SVM 需要启用 vStorage 功能。

5. 验证是否已启用 vStorage 功能：

```
nfs show -fields vstorage
```

输出应显示 **enabled**：

```
cm3240c-rtp::> nfs show -fields vstorage
vserver vstorage
-----
vmware enabled
```

6. 创建导出策略：

```
vserver export-policy rule create
```

以下命令将创建导出策略规则：

```
User1-vserver2::> protocol export-policy rule create -vserver vs1
-policyname default -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule any -superuser
any -anon 0
```

```
User1-vserver2::> export-policy rule show vserver export-policy rule show)
Virtual      Policy      Rule      Access      Client      RO
Server       Name       Index     Protocol     Match      Rule
-----
vs1          default     1         any        0.0.0.0/0      any
```

User1-vserver2::>

7. 显示导出策略:

vserver export-policy show

以下命令将显示导出策略:

```
User1-vserver2::> export-policy show (vserver export-policy show)
Virtual Server      Policy Name
-----
vs1                default
```

版权、商标和机器翻译

版权

版权所有 © 2021 NetApp, Inc. 保留所有权利。中国印刷。

未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

根据 FAR 2.101 中的定义，本产品所含数据属于商业项目，并归 NetApp, Inc. 专有。美国政府使用此类数据需遵守非独占、不可转让、不可再许可、全球性、有限不可撤销的许可证的要求，且对此类数据的使用仅能出于履行美国政府就此类数据的交付缔结的合约 并为此类合约提供支持之目的。除非本文另有规定，否则未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、再现、修正、执行或显示此类数据。美国国防部享有的美国政府许可权利仅限于 DFARS 第 252.227-7015(b) 条中规定的权利。

商标

NetApp、NetApp 标识以及 NetApp Trademarks 页面所列的标志是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

<https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/>

机器翻译

请访问 netapp.com 了解有关本地化内容的重要信息。

<https://www.netapp.com/company/legal/machine-translation/>

索引

符號

基于 NFS 的 VAAI
为 ONTAP 配置导出策略以允许 [8](#)

A

安装
适用于 VMware VAAI 的 NFS 插件 [3](#)
VMware ESXi 主机上的插件 [3](#)

D

导出策略
为 ONTAP 配置以允许基于 NFS 的 VAAI [8](#)

P

配置
用于 ONTAP 的导出策略以允许通过 NFS 进行 VAAI [8](#)

Q

启用
适用于 NFS 的 VMware vStorage [3](#)

S

SVM
为 ONTAP 配置导出策略以允许基于 NFS 的 VAAI [8](#)

V

VMware VAAI , NFS 插件
安装 [3](#)
Vserver, SVM

X

下载
VMware ESXi 主机上的插件 [3](#)

Y

验证
是否在 VMware 主机上启用了 VAAI [3](#)