



Ativo da aplicação

Astra Automation

NetApp
September 02, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/astra-automation-2310/reference/application_asset_endpoints.html on September 02, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Ativo da aplicação	1
Pontos de extremidade de ativos de aplicativo da Astra API (ACC)	1
Liste os ativos do aplicativo para um backup do aplicativo	1
Parâmetros	1
Resposta	2
Resposta	3
Resposta	3
Resposta	4
Erro	4
Definições	5
Recuperar um recurso de aplicativo de um backup de aplicativo	9
Parâmetros	10
Resposta	10
Resposta	13
Resposta	13
Resposta	14
Erro	14
Definições	15
Liste os recursos do aplicativo para um cluster gerenciado	17
Parâmetros	17
Resposta	18
Resposta	19
Resposta	20
Resposta	20
Erro	21
Definições	21
Recuperar um recurso de aplicativo para um cluster gerenciado	26
Parâmetros	26
Resposta	26
Resposta	29
Resposta	30
Resposta	30
Erro	31
Definições	31
Liste os recursos do aplicativo para um app	34
Parâmetros	34
Resposta	35
Resposta	36
Resposta	36
Resposta	37
Erro	37
Definições	38
Recuperar um recurso de aplicativo para um aplicativo	42

Parâmetros	43
Resposta	43
Resposta	46
Resposta	46
Resposta	47
Erro	47
Definições	48
Liste os recursos do aplicativo a partir de um backup do aplicativo para um app	50
Parâmetros	50
Resposta	51
Resposta	52
Resposta	53
Resposta	53
Erro	54
Definições	54
Recuperar um recurso de aplicativo de um backup de aplicativo para um app	59
Parâmetros	59
Resposta	59
Resposta	62
Resposta	63
Resposta	63
Erro	64
Definições	64
Listar os recursos do aplicativo para um Snapshot do aplicativo	67
Parâmetros	67
Resposta	68
Resposta	69
Resposta	69
Resposta	70
Erro	70
Definições	71
Recupere um recurso de aplicativo para um Snapshot de aplicativo e app	75
Parâmetros	76
Resposta	76
Resposta	79
Resposta	79
Resposta	80
Erro	80
Definições	81

Ativo da aplicação

Pontos de extremidade de ativos de aplicativo da Astra API (ACC)

A API de Ativos de Aplicativos fornece acesso a coleções internas de informações de estado usadas para gerenciar aplicativos.

Liste os ativos do aplicativo para um backup do aplicativo

GET /accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups/{appBackup_id}/appAssets

Retorna uma matriz JSON com todos os recursos correspondentes na coleção. Se campos individuais forem especificados na solicitação, a matriz JSON de itens conterá os campos solicitados para cada recurso correspondente na ordem especificada.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: {{.Account}}
appBackup_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso appBackup que o contém
incluir	string	consulta	Falso	Indica quais campos devem ser retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Exemplos OpenAPI: "id" • exemplo: assetType,asset Name

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
limite	string	consulta	Falso	Indica o número máximo de recursos a serem retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "limit=2" Exemplos OpenAPI: "2"

Resposta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
itens	array[Qualquer um de: "appAsset_1.1_get_response_body" , array[]]	Verdadeiro	
metadados	"type_astra_metadata_list"	Verdadeiro	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appAssets",
  "version": "1.1",
  "items": [
    [
      "Pod",
      "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l"
    ],
    [
      "ReplicaSet",
      "mediawiki-69c6fcf864"
    ],
    [
      "Service",
      "mediawiki"
    ],
    [
```

```

        "Deployment",
        "mediawiki"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}

```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}

```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

GVK

Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
grupo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de grupo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
tipo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de tipo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
versão	string	Falso	String JSON contendo um identificador de versão atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

tipo_json

Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.

etiquetas

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo o nome do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-]){1,63}\$"</code>
valor	string	Verdadeiro	String JSON contendo o valor do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^[a-z0-9A-Z_-]{1,63}\$"</code>

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Conforme o esquema de metadados Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array[" tipo_astra_label "]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

appAsset_1.1_get_response_body

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "aplicação/astra-appAsset"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
assetType	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o tipo de asset que está sendo descrito como obtido do Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando os metadados do Kubernetes foram criados. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadeiro	Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.
ID do ativo	string	Verdadeiro	String JSON contendo um identificador atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadeiro	Matriz JSON de objetos JSON, cada um contendo um rótulo do Kubernetes associado ao recurso. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0
assetName	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
namespace	string	Falso	String JSON contendo um namespace atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de metadados Astra

type_astra_metadata_list

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
continuar	string	Falso	
contar	número	Falso	
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Falso	
CriaçãoTimestamp	string	Falso	
Alteração do Timestamp	string	Falso	
CreatedBy	string	Falso	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Recuperar um recurso de aplicativo de um backup de aplicativo

GET

/accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups/{appBackup_id}/appAssets/{appAsset_id}

Retorna o recurso da API Application Asset armazenado no corpo da resposta JSON.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>
appBackup_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso appBackup que o contém
appAsset_id	string	caminho	Verdadeiro	ID da coleção appAsset a ser listada

Resposta

Status: 200, Returns the stored Application Asset API resource in the JSON response body.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "aplicação/astra-appAsset"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
assetType	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o tipo de asset que está sendo descrito como obtido do Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando os metadados do Kubernetes foram criados. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadeiro	Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.
ID do ativo	string	Verdadeiro	String JSON contendo um identificador atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadeiro	Matriz JSON de objetos JSON, cada um contendo um rótulo do Kubernetes associado ao recurso. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
assetName	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
namespace	string	Falso	String JSON contendo um namespace atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de metadados Astra

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appAsset",
  "version": "1.1",
  "id": "6415e851-b820-553b-9432-ebd057d1917d",
  "assetType": "Pod",
  "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "GVK": {
    "group": "apps",
    "kind": "Pod",
    "version": "v1"
  },
  "assetID": "93ec0c61-d993-4aa1-bb08-f4dcdd5e97f6",
  "labels": [
    {
      "name": "app",
      "value": "mediawiki"
    },
    {
      "name": "pod-template-hash",
```

```

    "value": "69c6fcf864"
  }
],
"assetName": "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l",
"namespace": "wiki",
"metadata": {
  "labels": [],
  "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
}
}

```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}

```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

GVK

Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
grupo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de grupo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
tipo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de tipo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
versão	string	Falso	String JSON contendo um identificador de versão atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

tipo_json

Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.

etiquetas

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo o nome do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-]){1,63}\$"</code>
valor	string	Verdadeiro	String JSON contendo o valor do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^[a-z0-9A-Z_-]{1,63}\$"</code>

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Conforme o esquema de metadados Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Liste os recursos do aplicativo para um cluster gerenciado

GET

/accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters/{managedCluster_id}/apps/{app_id}/appAssets

Retorna uma matriz JSON com todos os recursos correspondentes na coleção. Se campos individuais forem especificados na solicitação, a matriz JSON de itens conterá os campos solicitados para cada recurso correspondente na ordem especificada.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>
managedCluster_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso managedCluster que o contém
app_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso do aplicativo que o contém

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
incluir	string	consulta	Falso	Indica quais campos devem ser retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Exemplos OpenAPI: "id" • exemplo: assetType,asset Name
limite	string	consulta	Falso	Indica o número máximo de recursos a serem retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "limit=2" Exemplos OpenAPI: "2"

Resposta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
itens	array[Qualquer um de: "appAsset_1.1_get_response_body" , array[]]	Verdadeiro	
metadados	"type_astra_metadata_list"	Verdadeiro	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appAssets",
  "version": "1.1",
  "items": [
```

```
[
  "Pod",
  "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l"
],
[
  "ReplicaSet",
  "mediawiki-69c6fcf864"
],
[
  "Service",
  "mediawiki"
],
[
  "Deployment",
  "mediawiki"
]
],
"metadata": {
  "labels": [],
  "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
}
}
```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

```
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
}
```

```
"status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

GVK

Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
grupo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de grupo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de tipo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
versão	string	Falso	String JSON contendo um identificador de versão atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

tipo_json

Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.

etiquetas

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo o nome do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^([\S.]{1,253}\V)?([a-z0-9A-Z_-]){1,63}\$"</code>

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
valor	string	Verdadeiro	String JSON contendo o valor do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: "[a-zA-Z_-.]{1,63}\$"

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Conforme o esquema de metadados Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

appAsset_1.1_get_response_body

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "aplicação/astra-appAsset"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1"

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
assetType	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o tipo de asset que está sendo descrito como obtido do Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando os metadados do Kubernetes foram criados. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadeiro	Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.
ID do ativo	string	Verdadeiro	String JSON contendo um identificador atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array[" etiquetas "]	Verdadeiro	Matriz JSON de objetos JSON, cada um contendo um rótulo do Kubernetes associado ao recurso. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0
assetName	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
namespace	string	Falso	String JSON contendo um namespace atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
metadados	" tipo_metadados_astra "	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de metadados Astra

type_astra_metadata_list

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
continuar	string	Falso	
contar	número	Falso	
etiquetas	array[" tipo_astra_label "]	Falso	
CriaçãoTimestamp	string	Falso	
Alteração do Timestamp	string	Falso	
CreatedBy	string	Falso	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Recuperar um recurso de aplicativo para um cluster gerenciado

GET

/accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters/{managedCluster_id}/apps/{app_id}/appAssets/{appAsset_id}

Retorna o recurso da API Application Asset armazenado no corpo da resposta JSON.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: {{.Account}}
managedCluster_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso managedCluster que o contém
app_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso do aplicativo que o contém
appAsset_id	string	caminho	Verdadeiro	ID da coleção appAsset a ser listada

Resposta

Status: 200, Returns the stored Application Asset API resource in the JSON response body.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "aplicação/astra-appAsset"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
assetType	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o tipo de asset que está sendo descrito como obtido do Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando os metadados do Kubernetes foram criados. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadeiro	Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ID do ativo	string	Verdadeiro	String JSON contendo um identificador atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadeiro	Matriz JSON de objetos JSON, cada um contendo um rótulo do Kubernetes associado ao recurso. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0
assetName	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
namespace	string	Falso	String JSON contendo um namespace atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de metadados Astra

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appAsset",
  "version": "1.1",
  "id": "6415e851-b820-553b-9432-ebd057d1917d",
  "assetType": "Pod",
```

```

"creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
"GVK": {
  "group": "apps",
  "kind": "Pod",
  "version": "v1"
},
"assetID": "93ec0c61-d993-4aa1-bb08-f4dcdd5e97f6",
"labels": [
  {
    "name": "app",
    "value": "mediawiki"
  },
  {
    "name": "pod-template-hash",
    "value": "69c6fcf864"
  }
],
"assetName": "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l",
"namespace": "wiki",
"metadata": {
  "labels": [],
  "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
}
}

```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",

```

```
"detail": "The request is missing the required bearer token.",
"status": "401"
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

GVK

Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
grupo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de grupo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
tipo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de tipo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
versão	string	Falso	String JSON contendo um identificador de versão atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

tipo_json

Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.

etiquetas

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo o nome do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>
valor	string	Verdadeiro	String JSON contendo o valor do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Conforme o esquema de metadados Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array[" tipo_astra_label "]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Liste os recursos do aplicativo para um app

GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appAssets

Retorna uma matriz JSON com todos os recursos correspondentes na coleção. Se campos individuais forem especificados na solicitação, a matriz JSON de itens conterá os campos solicitados para cada recurso correspondente na ordem especificada.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>
app_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso do aplicativo que o contém
incluir	string	consulta	Falso	Indica quais campos devem ser retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Exemplos OpenAPI: "id" • exemplo: <code>assetType,assetName</code>

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
limite	string	consulta	Falso	Indica o número máximo de recursos a serem retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "limit=2" Exemplos OpenAPI: "2"

Resposta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
itens	array[Qualquer um de: "appAsset_1.1_get_response_body" , array[]]	Verdadeiro	
metadados	"type_astra_metadata_list"	Verdadeiro	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appAssets",
  "version": "1.1",
  "items": [
    [
      "Pod",
      "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l"
    ],
    [
      "ReplicaSet",
      "mediawiki-69c6fcf864"
    ],
    [
      "Service",
      "mediawiki"
    ],
    [
```

```

        "Deployment",
        "mediawiki"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}

```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}

```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

GVK

Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
grupo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de grupo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
tipo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de tipo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
versão	string	Falso	String JSON contendo um identificador de versão atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

tipo_json

Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.

etiquetas

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo o nome do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_.-]){1,63}\$"</code>
valor	string	Verdadeiro	String JSON contendo o valor do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^[a-z0-9A-Z_.-]{1,63}\$"</code>

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Conforme o esquema de metadados Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array[" tipo_astra_label "]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

appAsset_1.1_get_response_body

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "aplicação/astra-appAsset"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
assetType	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o tipo de asset que está sendo descrito como obtido do Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando os metadados do Kubernetes foram criados. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadeiro	Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.
ID do ativo	string	Verdadeiro	String JSON contendo um identificador atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadeiro	Matriz JSON de objetos JSON, cada um contendo um rótulo do Kubernetes associado ao recurso. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0
assetName	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
namespace	string	Falso	String JSON contendo um namespace atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de metadados Astra

type_astra_metadata_list

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
continuar	string	Falso	
contar	número	Falso	
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Falso	
CriaçãoTimestamp	string	Falso	
Alteração do Timestamp	string	Falso	
CreatedBy	string	Falso	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Recuperar um recurso de aplicativo para um aplicativo

GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appAssets/{appAsset_id}

Retorna o recurso da API Application Asset armazenado no corpo da resposta JSON.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>
app_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso do aplicativo que o contém
appAsset_id	string	caminho	Verdadeiro	ID da coleção appAsset a ser listada

Resposta

Status: 200, Returns the stored Application Asset API resource in the JSON response body.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "aplicação/astra-appAsset"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
assetType	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o tipo de asset que está sendo descrito como obtido do Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando os metadados do Kubernetes foram criados. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadeiro	Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.
ID do ativo	string	Verdadeiro	String JSON contendo um identificador atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadeiro	Matriz JSON de objetos JSON, cada um contendo um rótulo do Kubernetes associado ao recurso. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
assetName	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
namespace	string	Falso	String JSON contendo um namespace atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de metadados Astra

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appAsset",
  "version": "1.1",
  "id": "6415e851-b820-553b-9432-ebd057d1917d",
  "assetType": "Pod",
  "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "GVK": {
    "group": "apps",
    "kind": "Pod",
    "version": "v1"
  },
  "assetID": "93ec0c61-d993-4aa1-bb08-f4dcdd5e97f6",
  "labels": [
    {
      "name": "app",
      "value": "mediawiki"
    },
    {
      "name": "pod-template-hash",
```

```

    "value": "69c6fcf864"
  }
],
"assetName": "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l",
"namespace": "wiki",
"metadata": {
  "labels": [],
  "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
}
}

```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}

```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

GVK

Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
grupo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de grupo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
tipo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de tipo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
versão	string	Falso	String JSON contendo um identificador de versão atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

tipo_json

Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.

etiquetas

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo o nome do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_.-]){1,63}\$"</code>
valor	string	Verdadeiro	String JSON contendo o valor do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^[a-z0-9A-Z_.-]{1,63}\$"</code>

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Conforme o esquema de metadados Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Liste os recursos do aplicativo a partir de um backup do aplicativo para um app

GET

/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups/{appBackup_id}/appAssets

Retorna uma matriz JSON com todos os recursos correspondentes na coleção. Se campos individuais forem especificados na solicitação, a matriz JSON de itens conterá os campos solicitados para cada recurso correspondente na ordem especificada.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: {{.Account}}
app_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso do aplicativo que o contém
appBackup_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso appBackup que o contém

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
incluir	string	consulta	Falso	Indica quais campos devem ser retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Exemplos OpenAPI: "id" • exemplo: assetType,asset Name
limite	string	consulta	Falso	Indica o número máximo de recursos a serem retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "limit=2" Exemplos OpenAPI: "2"

Resposta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
itens	array[Qualquer um de: "appAsset_1.1_get_response_body" , array[]]	Verdadeiro	
metadados	"type_astra_metadata_list"	Verdadeiro	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appAssets",
  "version": "1.1",
  "items": [
```

```
[
  "Pod",
  "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l"
],
[
  "ReplicaSet",
  "mediawiki-69c6fcf864"
],
[
  "Service",
  "mediawiki"
],
[
  "Deployment",
  "mediawiki"
]
],
"metadata": {
  "labels": [],
  "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
}
}
```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

```
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
}
```

```
"status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

GVK

Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
grupo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de grupo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de tipo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
versão	string	Falso	String JSON contendo um identificador de versão atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

tipo_json

Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.

etiquetas

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo o nome do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^([S.]?{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-]){1,63}\$"</code>

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
valor	string	Verdadeiro	String JSON contendo o valor do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: "[a-zA-Z_-.]{1,63}\$"

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Conforme o esquema de metadados Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

appAsset_1.1_get_response_body

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "aplicação/astra-appAsset"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1"

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
assetType	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o tipo de asset que está sendo descrito como obtido do Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando os metadados do Kubernetes foram criados. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadeiro	Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.
ID do ativo	string	Verdadeiro	String JSON contendo um identificador atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array[" etiquetas "]	Verdadeiro	Matriz JSON de objetos JSON, cada um contendo um rótulo do Kubernetes associado ao recurso. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0
assetName	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
namespace	string	Falso	String JSON contendo um namespace atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
metadados	" tipo_metadados_astra "	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de metadados Astra

type_astra_metadata_list

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
continuar	string	Falso	
contar	número	Falso	
etiquetas	array[" tipo_astra_label "]	Falso	
CriaçãoTimestamp	string	Falso	
Alteração do Timestamp	string	Falso	
CreatedBy	string	Falso	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Recuperar um recurso de aplicativo de um backup de aplicativo para um app

GET

/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups/{appBackup_id}/appAssets/{appAsset_id}

Retorna o recurso da API Application Asset armazenado no corpo da resposta JSON.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: {{.Account}}
app_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso do aplicativo que o contém
appBackup_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso appBackup que o contém
appAsset_id	string	caminho	Verdadeiro	ID da coleção appAsset a ser listada

Resposta

Status: 200, Returns the stored Application Asset API resource in the JSON response body.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "aplicação/astra-appAsset"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
assetType	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o tipo de asset que está sendo descrito como obtido do Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando os metadados do Kubernetes foram criados. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadeiro	Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ID do ativo	string	Verdadeiro	String JSON contendo um identificador atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: Conforme o esquema de identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadeiro	Matriz JSON de objetos JSON, cada um contendo um rótulo do Kubernetes associado ao recurso. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. Itens mínimos: 0
assetName	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: - Comprimento mínimo: 1 - Comprimento máximo: 254
namespace	string	Falso	String JSON contendo um namespace atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: - Comprimento mínimo: 1 - Comprimento máximo: 254
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: Conforme o esquema de metadados Astra

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appAsset",
  "version": "1.1",
  "id": "6415e851-b820-553b-9432-ebd057d1917d",
  "assetType": "Pod",
```

```

"creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
"GVK": {
  "group": "apps",
  "kind": "Pod",
  "version": "v1"
},
"assetID": "93ec0c61-d993-4aa1-bb08-f4dcdd5e97f6",
"labels": [
  {
    "name": "app",
    "value": "mediawiki"
  },
  {
    "name": "pod-template-hash",
    "value": "69c6fcf864"
  }
],
"assetName": "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l",
"namespace": "wiki",
"metadata": {
  "labels": [],
  "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
}
}

```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",

```

```
"detail": "The request is missing the required bearer token.",  
"status": "401"  
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{  
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",  
  "title": "Invalid query parameters",  
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",  
  "status": "400"  
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

GVK

Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
grupo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de grupo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
tipo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de tipo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
versão	string	Falso	String JSON contendo um identificador de versão atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

tipo_json

Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.

etiquetas

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo o nome do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>
valor	string	Verdadeiro	String JSON contendo o valor do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Conforme o esquema de metadados Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array[" tipo_astra_label "]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Listar os recursos do aplicativo para um Snapshot do aplicativo

GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appSnaps/{appSnap_id}/appAssets

Retorna uma matriz JSON com todos os recursos correspondentes na coleção. Se campos individuais forem especificados na solicitação, a matriz JSON de itens conterá os campos solicitados para cada recurso correspondente na ordem especificada.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>
app_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso do aplicativo que o contém
appSnap_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso appSnap que o contém
incluir	string	consulta	Falso	Indica quais campos devem ser retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Exemplos OpenAPI: "id" • exemplo: <code>assetType,asset Name</code>

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
limite	string	consulta	Falso	Indica o número máximo de recursos a serem retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "limit=2" Exemplos OpenAPI: "2"

Resposta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
itens	array[Qualquer um de: "appAsset_1.1_get_response_body" , array[]]	Verdadeiro	
metadados	"type_astra_metadata_list"	Verdadeiro	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appAssets",
  "version": "1.1",
  "items": [
    [
      "Pod",
      "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l"
    ],
    [
      "ReplicaSet",
      "mediawiki-69c6fcf864"
    ],
    [
      "Service",
      "mediawiki"
    ],
    [
```

```

        "Deployment",
        "mediawiki"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}

```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}

```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

GVK

Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
grupo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de grupo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
tipo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de tipo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
versão	string	Falso	String JSON contendo um identificador de versão atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

tipo_json

Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.

etiquetas

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo o nome do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_.-]){1,63}\$"</code>
valor	string	Verdadeiro	String JSON contendo o valor do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^[a-z0-9A-Z_.-]{1,63}\$"</code>

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Conforme o esquema de metadados Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array[" tipo_astra_label "]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

appAsset_1.1_get_response_body

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "aplicação/astra-appAsset"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
assetType	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o tipo de asset que está sendo descrito como obtido do Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando os metadados do Kubernetes foram criados. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadeiro	Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.
ID do ativo	string	Verdadeiro	String JSON contendo um identificador atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadeiro	Matriz JSON de objetos JSON, cada um contendo um rótulo do Kubernetes associado ao recurso. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0
assetName	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
namespace	string	Falso	String JSON contendo um namespace atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de metadados Astra

type_astra_metadata_list

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
continuar	string	Falso	
contar	número	Falso	
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Falso	
CriaçãoTimestamp	string	Falso	
Alteração do Timestamp	string	Falso	
CreatedBy	string	Falso	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Recupere um recurso de aplicativo para um Snapshot de aplicativo e app

GET

/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appSnaps/{appSnap_id}/appAssets/{appAsset_id}

Retorna o recurso da API Application Asset armazenado no corpo da resposta JSON.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>
app_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso do aplicativo que o contém
appSnap_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso appSnap que o contém
appAsset_id	string	caminho	Verdadeiro	ID da coleção appAsset a ser listada

Resposta

Status: 200, Returns the stored Application Asset API resource in the JSON response body.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "aplicação/astra-appAsset"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
assetType	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o tipo de asset que está sendo descrito como obtido do Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando os metadados do Kubernetes foram criados. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadeiro	Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.
ID do ativo	string	Verdadeiro	String JSON contendo um identificador atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadeiro	Matriz JSON de objetos JSON, cada um contendo um rótulo do Kubernetes associado ao recurso. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
assetName	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
namespace	string	Falso	String JSON contendo um namespace atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de metadados Astra

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appAsset",
  "version": "1.1",
  "id": "6415e851-b820-553b-9432-ebd057d1917d",
  "assetType": "Pod",
  "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "GVK": {
    "group": "apps",
    "kind": "Pod",
    "version": "v1"
  },
  "assetID": "93ec0c61-d993-4aa1-bb08-f4dcdd5e97f6",
  "labels": [
    {
      "name": "app",
      "value": "mediawiki"
    },
    {
      "name": "pod-template-hash",
```

```

    "value": "69c6fcf864"
  }
],
"assetName": "mediawiki-69c6fcf864-2wx61",
"namespace": "wiki",
"metadata": {
  "labels": [],
  "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
}
}

```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}

```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

GVK

Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
grupo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de grupo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254
tipo	string	Falso	String JSON contendo um identificador de tipo atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
versão	string	Falso	String JSON contendo um identificador de versão atribuído pelo Kubernetes. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 254

tipo_json

Objeto JSON contendo todo o conteúdo da definição do recurso Kubernetes.

etiquetas

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo o nome do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_.-]){1,63}\$"</code>
valor	string	Verdadeiro	String JSON contendo o valor do rótulo Definidos valores são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • A expressão regular definida é: <code>"^[a-z0-9A-Z_.-]{1,63}\$"</code>

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Conforme o esquema de metadados Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTE; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.