



Backup de aplicativos

Astra Automation

NetApp
September 02, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/astra-automation-2310/reference/application_backup_endpoints.html on September 02, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Backup de aplicativos	1
Pontos de extremidade de backup de aplicativos da API Astra (ACC)	1
Liste todos os backups do aplicativo	1
Parâmetros	1
Resposta	2
Resposta	2
Resposta	3
Resposta	4
Resposta	4
Erro	5
Definições	5
Recuperar um backup de aplicativo	12
Parâmetros	12
Resposta	12
Resposta	18
Resposta	18
Resposta	19
Resposta	19
Erro	20
Definições	20
Excluir backup de aplicativo	21
Parâmetros	21
Resposta	22
Resposta	22
Resposta	22
Resposta	23
Resposta	23
Resposta	24
Erro	24
Definições	25
Criar um novo backup de aplicativo para um app	25
Parâmetros	25
Corpo da solicitação	26
Resposta	28
Resposta	33
Resposta	33
Resposta	34
Resposta	34
Resposta	35
Erro	35
Definições	36
Liste os backups do aplicativo para um app	37
Parâmetros	37

Resposta	38
Resposta	39
Resposta	39
Resposta	40
Resposta	40
Erro	41
Definições	41
Recuperar um backup de um aplicativo	48
Parâmetros	48
Resposta	48
Resposta	54
Resposta	54
Resposta	55
Resposta	55
Erro	56
Definições	56
Excluir um backup de aplicativo para um app	57
Parâmetros	57
Resposta	58
Resposta	58
Resposta	58
Resposta	59
Resposta	59
Resposta	60
Erro	60
Definições	61

Backup de aplicativos

Pontos de extremidade de backup de aplicativos da API Astra (ACC)

A API de Backup de Aplicativos permite que um usuário crie e visualize backups de um aplicativo gerenciado.

Liste todos os backups do aplicativo

GET /accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups

Retorna uma matriz JSON com todos os recursos correspondentes na coleção. Se campos individuais forem especificados na solicitação, a matriz JSON de itens conterá os campos solicitados para cada recurso correspondente na ordem especificada.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>
incluir	string	consulta	Falso	Indica quais campos devem ser retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Exemplos OpenAPI: "id" • exemplo: id, nome, estado
limite	string	consulta	Falso	Indica o número máximo de recursos a serem retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "limit=2" Exemplos OpenAPI: "2"

Resposta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
itens	array[Qualquer um de: "appBackup_1.2_get_response_body", array[]]	Verdadeiro	
metadados	"type_astra_metadata_list"	Verdadeiro	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appBackups",
  "version": "1.2",
  "items": [
    [
      "5cb608f9-571b-492e-a520-5bfb900a9b9c",
      "app-name-245",
      "pending"
    ],
    [
      "f8faa690-7e09-48a4-b33c-7965712acd0c",
      "app-name-244",
      "completed"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Resposta

Status: 500, Internal server error

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/96",
  "title": "Backups not listed",
  "detail": "The backups didn't list because of an internal server issue.",
  "status": "500"
}
```

```
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

additionalDetails

type_astra_stateDetail

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
additionalDetails	"additionalDetails"	Falso	

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

appBackup_1.2_get_response_body

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "aplicação/astra-appBackup"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1" • "1,2"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome especificado pelo usuário para o backup. Se não for especificado, ou quando backups forem iniciados por um agendamento, o sistema atribui um nome para o backup. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • Em conformidade com o esquema de rótulos DNS 1123
bucketID	string	Verdadeiro	String JSON contendo um ID de bucket opcional que indica onde o backup será armazenado na criação. Se não for especificado, um bucket selecionado pelo sistema será usado. Se nenhum bucket estiver disponível, um erro será retornado na criação. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
ID do Snapshot	string	Falso	String JSON contendo o snapshot usado para criar o backup. Para criar o backup, um ID de snapshot associado ao aplicativo que está sendo copiado pode ser especificado no momento da criação. Se não for especificado, um novo snapshot será criado para o backup. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ID do agendamento	string	Falso	String JSON contendo um ID de agendamento opcional que indica que o backup foi acionado por um agendamento e qual agendamento acionou o backup. Presente apenas para backups iniciados por um agendamento. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
estado	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o estado operacional do backup. Os valores definidos são: • "Pendente" - O backup do aplicativo está agendado para descoberta • "Descobrimdo" - O backup do aplicativo está em processo de descoberta • "Em execução" - O backup do aplicativo está sendo executado normalmente • "Concluído" - O backup do aplicativo foi concluído com sucesso • "Falha" - O backup do aplicativo está em estado de falha permanente • "Removido" - O backup do aplicativo não está acessível no momento • "Desconhecido" - Não foi possível determinar o estado do backup do aplicativo • "Excluindo" - O backup do aplicativo está agendado para exclusão

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
stateUnready	array[string]	Verdadeiro	Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual um backup de aplicativo não consegue passar para o estado "em execução", ou por que passou para o estado "falhou" ou "removido". Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 127
hookState	string	Falso	String JSON contendo um valor que indica o estado de quaisquer hooks de execução executados como parte de um snapshot. Os valores definidos são: • "failed" - Um ou mais ganchos de execução falharam • "Sucesso" - Havia zero ou mais ganchos aplicáveis e todos foram bem-sucedidos
hookStateDetails	array["type_astra_stateDetail"]	Falso	Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o motivo pelo qual "hookState" foi transferido para "falhou". Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
backupCreationTimestamp	string	Falso	String JSON contendo um registro de data e hora indicando quando o backup foi realizado. Os valores definidos são: Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
totalBytes	número	Falso	Número JSON contendo o número total de bytes no backup.
bytesDone	número	Falso	Número JSON contendo o número de bytes copiados para um backup em andamento. Quando o backup for concluído, ele corresponderá ao campo totalBytes.
percentDone	número	Falso	Número JSON contendo a porcentagem de conclusão de um backup em andamento. Quando o backup é concluído, ele é definido como "100".
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos.

type_astra_metadata_list

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
continuar	string	Falso	
contar	número	Falso	
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Falso	
CriaçãoTimestamp	string	Falso	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
Alteração do Timestamp	string	Falso	
CreatedBy	string	Falso	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Recuperar um backup de aplicativo

GET /accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups/{appBackup_id}

Retorna o recurso da API de backup de aplicativos armazenado no corpo da resposta JSON.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém exemplo: <code>{{.Account}}</code>
appBackup_id	string	caminho	Verdadeiro	ID da appBackup coleção a ser listada

Resposta

Status: 200, Returns the stored Application Backup API resource in the JSON response body.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: "aplicação/astra-appBackup"

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1" • "1,2"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome especificado pelo usuário para o backup. Se não for especificado, ou quando backups forem iniciados por um agendamento, o sistema atribui um nome para o backup. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • Em conformidade com o esquema de rótulos DNS 1123
bucketID	string	Verdadeiro	String JSON contendo um ID de bucket opcional que indica onde o backup será armazenado na criação. Se não for especificado, um bucket selecionado pelo sistema será usado. Se nenhum bucket estiver disponível, um erro será retornado na criação. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ID do Snapshot	string	Falso	String JSON contendo o snapshot usado para criar o backup. Para criar o backup, um ID de snapshot associado ao aplicativo que está sendo copiado pode ser especificado no momento da criação. Se não for especificado, um novo snapshot será criado para o backup. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
ID do agendamento	string	Falso	String JSON contendo um ID de agendamento opcional que indica que o backup foi acionado por um agendamento e qual agendamento acionou o backup. Presente apenas para backups iniciados por um agendamento. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
estado	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o estado operacional do backup. Os valores definidos são: • "Pendente" - O backup do aplicativo está agendado para descoberta • "Descobrendo" - O backup do aplicativo está em processo de descoberta • "Em execução" - O backup do aplicativo está sendo executado normalmente • "Concluído" - O backup do aplicativo foi concluído com sucesso • "Falha" - O backup do aplicativo está em estado de falha permanente • "Removido" - O backup do aplicativo não está acessível no momento • "Desconhecido" - Não foi possível determinar o estado do backup do aplicativo • "Excluindo" - O backup do aplicativo está agendado para exclusão

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
stateUnready	array[string]	Verdadeiro	Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual um backup de aplicativo não consegue passar para o estado "em execução", ou por que passou para o estado "falhou" ou "removido". Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 127
hookState	string	Falso	String JSON contendo um valor que indica o estado de quaisquer hooks de execução executados como parte de um snapshot. Os valores definidos são: • "failed" - Um ou mais ganchos de execução falharam • "Sucesso" - Havia zero ou mais ganchos aplicáveis e todos foram bem-sucedidos
hookStateDetails	array["type_astra_stateDe tail"]	Falso	Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o motivo pelo qual "hookState" foi transferido para "falhou". Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0
backupCreationTimestamp	string	Falso	String JSON contendo um registro de data e hora indicando quando o backup foi realizado. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
totalBytes	número	Falso	Número JSON contendo o número total de bytes no backup.
bytesDone	número	Falso	Número JSON contendo o número de bytes copiados para um backup em andamento. Quando o backup for concluído, ele corresponderá ao campo totalBytes.
percentDone	número	Falso	Número JSON contendo a porcentagem de conclusão de um backup em andamento. Quando o backup é concluído, ele é definido como "100".
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos.

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.2",
  "id": "bab39d53-2d04-5297-b92e-58df89a2117b",
  "name": "app-name-245",
  "bucketID": "0afbe357-a717-4c7a-8b3d-d0368959c8de",
  "scheduleID": "1fe83650-9b3c-41ef-bb25-a2910c19c33e",
  "state": "pending",
  "stateUnready": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

```
}
```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",

```

```
"title": "Invalid query parameters",
"detail": "The supplied query parameters are invalid.",
"status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Resposta

Status: 500, Internal server error

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
```

```

    "type": "https://astra.netapp.io/problems/95",
    "title": "Backup not retrieved",
    "detail": "The backup wasn't retrieved because of an internal server issue.",
    "status": "500"
  }

```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}

```

Definições

▼ Ver definições

additionalDetails

type_astra_stateDetail

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
additionalDetails	"additionalDetails"	Falso	

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Excluir backup de aplicativo

EXCLUIR /accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups/{appBackup_id}

Remove o recurso da API de Backup de Aplicativos especificado. Backups em andamento serão cancelados e, em seguida, excluídos.

Efeitos Colaterais

- Se o backup for concluído, os dados de backup serão excluídos.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: {{.Account}}

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
appBackup_id	string	caminho	Verdadeiro	ID da appBackup coleção a ser listada

Resposta

Status: 204, Indicates if the appBackup resource was deleted.

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Resposta

Status: 500, Internal server error

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/97",
  "title": "Backup not deleted",
  "detail": "The backup wasn't deleted because of an internal server issue.",
  "status": "500"
}
```

Resposta

Status: 409, Conflict

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/128",
  "title": "Backup cancellation not allowed",
  "detail": "A pending backup can't be canceled.",
  "status": "409"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Criar um novo backup de aplicativo para um app

POST /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups

Indica os valores desejados para o recurso da API de Backup de Aplicativos a ser criado.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém exemplo: <code>{{.Account}}</code>

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
app_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso do aplicativo que o contém

Corpo da solicitação

Indica os valores desejados para o recurso da API de Backup de Aplicativos a ser criado.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: "aplicação/astra-appBackup"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: "1,0" "1,1" "1,2"
nome	string	Falso	String JSON contendo um nome especificado pelo usuário para o backup. Se não for especificado, ou quando backups forem iniciados por um agendamento, o sistema atribui um nome para o backup. Os valores definidos são: - Comprimento mínimo: 1 - Comprimento máximo: 63 - Em conformidade com o esquema de rótulos DNS 1123

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
bucketID	string	Falso	String JSON contendo um ID de bucket opcional que indica onde o backup será armazenado na criação. Se não for especificado, um bucket selecionado pelo sistema será usado. Se nenhum bucket estiver disponível, um erro será retornado na criação. Os valores definidos são: Conforme o esquema de identificador Astra
ID do Snapshot	string	Falso	String JSON contendo o snapshot usado para criar o backup. Para criar o backup, um ID de snapshot associado ao aplicativo que está sendo copiado pode ser especificado no momento da criação. Se não for especificado, um novo snapshot será criado para o backup. Os valores definidos são: Conforme o esquema de identificador Astra
metadados	"tipo_metadados_astra"	Falso	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos.

▼ Exemplo de solicitação

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.2",
  "name": "app-name-245"
```

```
}
```

Resposta

Status: 201, Returns the newly created appBackup resource in the JSON response body.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "aplicação/astra-appBackup"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1" • "1,2"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome especificado pelo usuário para o backup. Se não for especificado, ou quando backups forem iniciados por um agendamento, o sistema atribui um nome para o backup. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • Em conformidade com o esquema de rótulos DNS 1123

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
bucketID	string	Verdadeiro	String JSON contendo um ID de bucket opcional que indica onde o backup será armazenado na criação. Se não for especificado, um bucket selecionado pelo sistema será usado. Se nenhum bucket estiver disponível, um erro será retornado na criação. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
ID do Snapshot	string	Falso	String JSON contendo o snapshot usado para criar o backup. Para criar o backup, um ID de snapshot associado ao aplicativo que está sendo copiado pode ser especificado no momento da criação. Se não for especificado, um novo snapshot será criado para o backup. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
ID do agendamento	string	Falso	String JSON contendo um ID de agendamento opcional que indica que o backup foi acionado por um agendamento e qual agendamento acionou o backup. Presente apenas para backups iniciados por um agendamento. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
estado	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o estado operacional do backup. Os valores definidos são: • "Pendente" - O backup do aplicativo está agendado para descoberta • "Descobrendo" - O backup do aplicativo está em processo de descoberta • "Em execução" - O backup do aplicativo está sendo executado normalmente • "Concluído" - O backup do aplicativo foi concluído com sucesso • "Falha" - O backup do aplicativo está em estado de falha permanente • "Removido" - O backup do aplicativo não está acessível no momento • "Desconhecido" - Não foi possível determinar o estado do backup do aplicativo • "Excluindo" - O backup do aplicativo está agendado para exclusão

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
stateUnready	array[string]	Verdadeiro	Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual um backup de aplicativo não consegue passar para o estado "em execução", ou por que passou para o estado "falhou" ou "removido". Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 127
hookState	string	Falso	String JSON contendo um valor que indica o estado de quaisquer hooks de execução executados como parte de um snapshot. Os valores definidos são: • "failed" - Um ou mais ganchos de execução falharam • "Sucesso" - Havia zero ou mais ganchos aplicáveis e todos foram bem-sucedidos
hookStateDetails	array["type_astra_stateDe tail"]	Falso	Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o motivo pelo qual "hookState" foi transferido para "falhou". Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0
backupCreationTimestamp	string	Falso	String JSON contendo um registro de data e hora indicando quando o backup foi realizado. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
totalBytes	número	Falso	Número JSON contendo o número total de bytes no backup.
bytesDone	número	Falso	Número JSON contendo o número de bytes copiados para um backup em andamento. Quando o backup for concluído, ele corresponderá ao campo totalBytes.
percentDone	número	Falso	Número JSON contendo a porcentagem de conclusão de um backup em andamento. Quando o backup é concluído, ele é definido como "100".
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos.

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.2",
  "id": "bab39d53-2d04-5297-b92e-58df89a2117b",
  "name": "app-name-245",
  "bucketID": "0afbe357-a717-4c7a-8b3d-d0368959c8de",
  "scheduleID": "1fe83650-9b3c-41ef-bb25-a2910c19c33e",
  "state": "pending",
  "stateUnready": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

```
}
```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos inválidos no corpo da requisição

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
```

```
"title": "Invalid query parameters",
"detail": "The supplied query parameters are invalid.",
"status": "400"
}
```

Resposta

Status: 409, Conflict

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with
an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Resposta

Status: 500, Internal server error

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/94",
  "title": "Backup not created",
  "detail": "The backup wasn't created because of an internal server issue.",
  "status": "500"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

additionalDetails

type_astra_stateDetail

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
additionalDetails	"additionalDetails"	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

invalidFields

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido

Liste os backups do aplicativo para um app

GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups

Retorna uma matriz JSON com todos os recursos correspondentes na coleção. Se campos individuais forem especificados na solicitação, a matriz JSON de itens conterá os campos solicitados para cada recurso correspondente na ordem especificada.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>
app_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso do aplicativo que o contém
incluir	string	consulta	Falso	Indica quais campos devem ser retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: <pre>"include=id", "include=id,name"</pre> Exemplos OpenAPI: <pre>"id"</pre> • exemplo: id, nome, estado

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
limite	string	consulta	Falso	Indica o número máximo de recursos a serem retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "limit=2" Exemplos OpenAPI: "2"

Resposta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
itens	array[Qualquer um de: "appBackup_1.2_get_response_body", array[]]	Verdadeiro	
metadados	"type_astra_metadata_list"	Verdadeiro	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appBackups",
  "version": "1.2",
  "items": [
    [
      "5cb608f9-571b-492e-a520-5bfb900a9b9c",
      "app-name-245",
      "pending"
    ],
    [
      "f8faa690-7e09-48a4-b33c-7965712acd0c",
      "app-name-244",
      "completed"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
  }
}
```

```

    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}

```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}

```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Resposta

Status: 500, Internal server error

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/96",
  "title": "Backups not listed",
  "detail": "The backups didn't list because of an internal server issue.",
  "status": "500"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

additionalDetails

type_astra_stateDetail

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
additionalDetails	"additionalDetails"	Falso	

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

appBackup_1.2_get_response_body

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "aplicação/astra-appBackup"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1" • "1,2"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome especificado pelo usuário para o backup. Se não for especificado, ou quando backups forem iniciados por um agendamento, o sistema atribui um nome para o backup. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • Em conformidade com o esquema de rótulos DNS 1123
bucketID	string	Verdadeiro	String JSON contendo um ID de bucket opcional que indica onde o backup será armazenado na criação. Se não for especificado, um bucket selecionado pelo sistema será usado. Se nenhum bucket estiver disponível, um erro será retornado na criação. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
ID do Snapshot	string	Falso	String JSON contendo o snapshot usado para criar o backup. Para criar o backup, um ID de snapshot associado ao aplicativo que está sendo copiado pode ser especificado no momento da criação. Se não for especificado, um novo snapshot será criado para o backup. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ID do agendamento	string	Falso	String JSON contendo um ID de agendamento opcional que indica que o backup foi acionado por um agendamento e qual agendamento acionou o backup. Presente apenas para backups iniciados por um agendamento. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
estado	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o estado operacional do backup. Os valores definidos são: • "Pendente" - O backup do aplicativo está agendado para descoberta • "Descobrimdo" - O backup do aplicativo está em processo de descoberta • "Em execução" - O backup do aplicativo está sendo executado normalmente • "Concluído" - O backup do aplicativo foi concluído com sucesso • "Falha" - O backup do aplicativo está em estado de falha permanente • "Removido" - O backup do aplicativo não está acessível no momento • "Desconhecido" - Não foi possível determinar o estado do backup do aplicativo • "Excluindo" - O backup do aplicativo está agendado para exclusão

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
stateUnready	array[string]	Verdadeiro	Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual um backup de aplicativo não consegue passar para o estado "em execução", ou por que passou para o estado "falhou" ou "removido". Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 127
hookState	string	Falso	String JSON contendo um valor que indica o estado de quaisquer hooks de execução executados como parte de um snapshot. Os valores definidos são: • "failed" - Um ou mais ganchos de execução falharam • "Sucesso" - Havia zero ou mais ganchos aplicáveis e todos foram bem-sucedidos
hookStateDetails	array["type_astra_stateDetail"]	Falso	Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o motivo pelo qual "hookState" foi transferido para "falhou". Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
backupCreationTimestamp	string	Falso	String JSON contendo um registro de data e hora indicando quando o backup foi realizado. Os valores definidos são: Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
totalBytes	número	Falso	Número JSON contendo o número total de bytes no backup.
bytesDone	número	Falso	Número JSON contendo o número de bytes copiados para um backup em andamento. Quando o backup for concluído, ele corresponderá ao campo totalBytes.
percentDone	número	Falso	Número JSON contendo a porcentagem de conclusão de um backup em andamento. Quando o backup é concluído, ele é definido como "100".
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos.

type_astra_metadata_list

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
continuar	string	Falso	
contar	número	Falso	
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Falso	
CriaçãoTimestamp	string	Falso	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
Alteração do Timestamp	string	Falso	
CreatedBy	string	Falso	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Recuperar um backup de um aplicativo

GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups/{appBackup_id}

Retorna o recurso da API de backup de aplicativos armazenado no corpo da resposta JSON.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém exemplo: <code>{{.Account}}</code>
app_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso do aplicativo que o contém
appBackup_id	string	caminho	Verdadeiro	ID da appBackup coleção a ser listada

Resposta

Status: 200, Returns the stored Application Backup API resource in the JSON response body.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: "aplicação/astra-appBackup"

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1" • "1,2"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome especificado pelo usuário para o backup. Se não for especificado, ou quando backups forem iniciados por um agendamento, o sistema atribui um nome para o backup. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63 • Em conformidade com o esquema de rótulos DNS 1123
bucketID	string	Verdadeiro	String JSON contendo um ID de bucket opcional que indica onde o backup será armazenado na criação. Se não for especificado, um bucket selecionado pelo sistema será usado. Se nenhum bucket estiver disponível, um erro será retornado na criação. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ID do Snapshot	string	Falso	String JSON contendo o snapshot usado para criar o backup. Para criar o backup, um ID de snapshot associado ao aplicativo que está sendo copiado pode ser especificado no momento da criação. Se não for especificado, um novo snapshot será criado para o backup. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
ID do agendamento	string	Falso	String JSON contendo um ID de agendamento opcional que indica que o backup foi acionado por um agendamento e qual agendamento acionou o backup. Presente apenas para backups iniciados por um agendamento. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
estado	string	Verdadeiro	String JSON contendo um valor que indica o estado operacional do backup. Os valores definidos são: • "Pendente" - O backup do aplicativo está agendado para descoberta • "Descobrendo" - O backup do aplicativo está em processo de descoberta • "Em execução" - O backup do aplicativo está sendo executado normalmente • "Concluído" - O backup do aplicativo foi concluído com sucesso • "Falha" - O backup do aplicativo está em estado de falha permanente • "Removido" - O backup do aplicativo não está acessível no momento • "Desconhecido" - Não foi possível determinar o estado do backup do aplicativo • "Excluindo" - O backup do aplicativo está agendado para exclusão

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
stateUnready	array[string]	Verdadeiro	Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual um backup de aplicativo não consegue passar para o estado "em execução", ou por que passou para o estado "falhou" ou "removido". Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 127
hookState	string	Falso	String JSON contendo um valor que indica o estado de quaisquer hooks de execução executados como parte de um snapshot. Os valores definidos são: • "failed" - Um ou mais ganchos de execução falharam • "Sucesso" - Havia zero ou mais ganchos aplicáveis e todos foram bem-sucedidos
hookStateDetails	array["type_astra_stateDe tail"]	Falso	Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o motivo pelo qual "hookState" foi transferido para "falhou". Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. • Itens mínimos: 0
backupCreationTimestamp	string	Falso	String JSON contendo um registro de data e hora indicando quando o backup foi realizado. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
totalBytes	número	Falso	Número JSON contendo o número total de bytes no backup.
bytesDone	número	Falso	Número JSON contendo o número de bytes copiados para um backup em andamento. Quando o backup for concluído, ele corresponderá ao campo totalBytes.
percentDone	número	Falso	Número JSON contendo a porcentagem de conclusão de um backup em andamento. Quando o backup é concluído, ele é definido como "100".
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos.

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.2",
  "id": "bab39d53-2d04-5297-b92e-58df89a2117b",
  "name": "app-name-245",
  "bucketID": "0afbe357-a717-4c7a-8b3d-d0368959c8de",
  "scheduleID": "1fe83650-9b3c-41ef-bb25-a2910c19c33e",
  "state": "pending",
  "stateUnready": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

```
}
```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
```

```
"title": "Invalid query parameters",
"detail": "The supplied query parameters are invalid.",
"status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Resposta

Status: 500, Internal server error

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
```

```

    "type": "https://astra.netapp.io/problems/95",
    "title": "Backup not retrieved",
    "detail": "The backup wasn't retrieved because of an internal server issue.",
    "status": "500"
  }

```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}

```

Definições

▼ Ver definições

additionalDetails

tipo_astra_stateDetail

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
additionalDetails	"additionalDetails"	Falso	

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Verdadeiro	
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Excluir um backup de aplicativo para um app

EXCLUIR /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups/{appBackup_id}

Remove o recurso da API de Backup de Aplicativos especificado. Backups em andamento serão cancelados e, em seguida, excluídos.

Efeitos Colaterais

- Se o backup for concluído, os dados de backup serão excluídos.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
app_id	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso do aplicativo que o contém
appBackup_id	string	caminho	Verdadeiro	ID da appBackup coleção a ser listada

Resposta

Status: 204, Indicates if the appBackup resource was deleted.

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Resposta

Status: 500, Internal server error

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/97",
  "title": "Backup not deleted",
  "detail": "The backup wasn't deleted because of an internal server issue.",
  "status": "500"
}
```

Resposta

Status: 409, Conflict

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/128",
  "title": "Backup cancellation not allowed",
  "detail": "A pending backup can't be canceled.",
  "status": "409"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.