



Notificação

Astra Automation

NetApp
September 02, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/astra-automation-2310/reference/notification_endpoints.html on September 02, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

- Notificação 1
 - Pontos de extremidade de notificação da API Astra (ACC) 1
 - Listar todas as notificações 1
 - Parâmetros 1
 - Resposta 3
 - Resposta 4
 - Resposta 5
 - Resposta 5
 - Erro 6
 - Definições 6
 - Recuperar uma notificação 17
 - Parâmetros 17
 - Resposta 17
 - Resposta 27
 - Resposta 27
 - Resposta 28
 - Erro 29
 - Definições 29

Notificação

Pontos de extremidade de notificação da API Astra (ACC)

A API de Notificações fornece acesso individualizado a eventos com um destino de notificação.

Listar todas as notificações

GET /accounts/{account_id}/core/v1/notifications

Retorna uma matriz JSON com todos os recursos correspondentes na coleção. Se campos individuais forem especificados na solicitação, a matriz JSON de itens conterá os campos solicitados para cada recurso correspondente na ordem especificada.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>
incluir	string	consulta	Falso	Indica quais campos devem ser retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Exemplos OpenAPI: "id" • Exemplo: <code>id,summary</code>
limite	string	consulta	Falso	Indica o número máximo de recursos a serem retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "limit=2" Exemplos OpenAPI: "2" • exemplo: 4

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
filtro	string	consulta	Falso	Indica quais campos devem ser correspondidos para retornar um recurso ao listar uma coleção. Os operadores suportados são: • eq - Igualdade • lt/gt - Menor que/Maior que • lte/gte - Menor ou igual a/Maior ou igual a Exemplo de URL: "filter=field%20eq%20%27value%27" Exemplos OpenAPI: "campo eq 'valor'"
Ordenar	string	consulta	Falso	Indica a ordem de classificação dos recursos ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "orderBy=name", "orderBy=name%20desc" Exemplos OpenAPI: "nome desc"
ignorar	string	consulta	Falso	Indica o número de recursos a serem ignorados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "skip=1" Exemplos OpenAPI: "1"

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
contar	string	consulta	Falso	Indica se o número total de recursos deve ser retornado no objeto metadados. Exemplos de URL: "count=true" Exemplos OpenAPI: "true" • exemplo: verdadeiro
continuar		consulta	Falso	Indica o token a partir do qual a listagem será retomada. Exemplos de URL: "continue=<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue> Exemplos OpenAPI: "<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue>&lt;/continue&gt;"

Resposta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
itens	array[Qualquer um de: "notification_1.3_get_response_body" , array[]]	Verdadeiro	
metadados	"type_astra_metadata_list"	Verdadeiro	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-notifications",
  "version": "1.3",
  "items": [
    [
      "4f8273ee-883d-47f0-a512-9e27b6285f20",
      "Discovering Applications in Cluster"
    ],
    [
      "1cdd26dc-5eb0-4cf4-a0c1-39a9b83720e1",
      "Application Discovered"
    ],
    [
      "275a8c6f-ebf6-4d10-b671-77d1b8c7c0a6",
      "Application Discovery Failed"
    ],
    [
      "4325f971-ca9c-4a52-bc9a-da6ec62e6bfe",
      "Application Discovered"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

dados

Objeto JSON contendo informações adicionais específicas do evento.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ttl	número	Falso	Número JSON que indica o número de segundos (desde o eventTime) que o evento será retido. Este campo só é incluído quando um evento é excluído automaticamente após o número de segundos especificado. Quando excluído, se o evento tiver um destino de notificação, todas as notificações associadas também serão excluídas. Quando excluído, se o evento tiver um destino de banner, o banner também será removido. A ausência deste campo (ou um valor de "0") significa que um evento não será excluído automaticamente.
isAcknowledgeable	string	Falso	String JSON que indica se o banner pode ser fechado. Os valores definidos são: • "verdadeiro" - O banner pode ser fechado • "falso" - O banner não pode ser fechado

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Conforme o esquema de metadados Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array[" tipo_astra_label "]	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

notification_1.3_get_response_body

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "application/astra-notification"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1" • "1,2" • "1,3"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome hierárquico para o evento, delimitado por um ponto (.). Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 127 • Regex definido é: "[^][a-z])(\.[a-z])+^{\$}"
sequenceCount	número	Verdadeiro	Número JSON contendo uma contagem sequencial. O número é incrementado pelo sistema cada vez que um novo evento é recebido.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
resumo	string	Verdadeiro	String JSON contendo o resumo conciso (menos de 40 caracteres) do evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 79
eventTime	string	Verdadeiro	String JSON contendo um registro de data e hora que indica quando um evento ocorreu. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
fonte	string	Verdadeiro	String JSON contendo o nome em minúsculas do serviço que gerou um evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 19 • A expressão regular definida é: "^[a-z-])*"\$
ID do recurso	string	Verdadeiro	String JSON contendo o ID do recurso associado a um evento. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
IDs de recursos adicionais	array[string]	Verdadeiro	Array JSON de strings JSON, cada uma contendo o ID de um recurso adicional associado ao evento. Embora o campo "resourceID" contenha o recurso principal associado a este evento, este campo contém qualquer número de IDs de recursos adicionais a serem associados aos mesmos eventos. Se nenhum recurso adicional estiver associado ao evento, o array estará vazio. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
resourceType	string	Verdadeiro	String JSON contendo o tipo de mídia do recurso associado a um evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 4 • Comprimento máximo: 79 • A expressão regular definida é: <code>"^application/astra-([a-zA-Z])+"</code>
ID de correlação	string	Verdadeiro	String JSON contendo um ID de correlação UUIDv4 que permite agrupar eventos relacionados. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
gravidade	string	Verdadeiro	String JSON contendo um dos seguintes valores que indicam a gravidade de um evento. Os valores definidos são: • "cleared" - Indica que um evento relatado anteriormente, que descrevia uma condição, não está mais ativo. Um evento com a gravidade "cleared" usará o mesmo resumo e ID de correlação para permitir que seja correspondido. • "Indeterminado" - Indica que a gravidade não pode ser determinada. • "Informativo" - Indica uma mudança de estado que é esperada e normal (não definida em X.733). • "warning" - Indica a detecção de uma falha potencial ou iminente que afetará o serviço, antes que quaisquer efeitos significativos sejam sentidos. • "Crítico" - Indica que ocorreu uma condição que afeta o serviço e que é necessária uma ação corretiva imediata. As definições de "resolvido", "indeterminado", "aviso" e "crítico" baseiam-se nas definições da cláusula 8.1.2.3 do CCITT X.733.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
classe	string	Verdadeiro	String JSON contendo um dos seguintes valores que indicam a classe do evento. Os valores definidos são: • "sistema" - O evento está relacionado a um evento ou solicitação interna. • "usuário" - O evento está relacionado a um evento ou solicitação iniciada pelo usuário. • "security" - O evento está relacionado a uma questão de segurança.
descrição	string	Verdadeiro	String JSON contendo um texto descritivo extenso sobre o evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 1023
URL da descrição	string	Falso	String JSON contendo a URL que habilita e vincula um botão no banner à documentação externa. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 4095

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
correctiveAction	string	Falso	String JSON contendo um texto descritivo extenso sobre qual ação corretiva deve ser tomada em resposta ao evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 1023
URL de ação corretiva	string	Falso	String JSON contendo a URL que direciona um botão no banner para uma página na interface do usuário para corrigir o problema. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 4095
visibilidade	array[string]	Falso	Array JSON de strings JSON, cada uma indicando uma função RBAC com permissão para visualizar o evento. As funções são definidas em conjunto com o operador OR. Opcional. Se omitido, um usuário com qualquer função RBAC pode visualizar o evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
destinos	array[string]	Falso	Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um destino adicional para o evento. Isso permite que um serviço forneça dicas sobre para onde um evento deve ser roteado, além do registro de atividades do serviço de Activity. Opcional. Os valores definidos são: • "notificação" - O evento é marcado como uma notificação e estará acessível através do endpoint da API de notificações. • "banner" - O evento está marcado como um banner. • "support" - O evento está marcado como um evento relacionado a suporte.
URI de recurso	string	Falso	String JSON contendo o URI associado ao evento. Incluída apenas para eventos relacionados a operações de API. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 4095

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
URL da coleção de recursos	array[string]	Falso	Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando a URL de acesso completa do recurso associado ao evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 1023
resourceMethod	string	Falso	String JSON contendo o método HTTP invocado. Incluída apenas para eventos relacionados a operações de API. Os valores definidos são: • "opções" - operação da API OPTIONS • "post" - Operação POST da API • "get" - Operação GET da API • "put" - Operação de API PUT • "excluir" - operação de API DELETE
resourceMethodResult	string	Falso	String JSON contendo o resultado do método HTTP invocado. Incluída apenas para eventos relacionados às operações da API. Os valores definidos são: • A expressão regular definida é: <code>"^[1-5][0-9]{2}\$"</code>

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ID do usuário	string	Falso	String JSON contendo o ID do usuário associado a um evento. Incluída apenas para eventos associados a ações iniciadas pelo usuário. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
ID da conta	string	Falso	String JSON contendo o ID da conta associada a um evento. Incluída apenas para eventos associados a uma conta. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
dados	"dados"	Falso	Objeto JSON contendo informações adicionais específicas do evento.
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de metadados Astra

type_astra_metadata_list

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
continuar	string	Falso	
contar	número	Falso	
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Falso	
CriaçãoTimestamp	string	Falso	
Alteração do Timestamp	string	Falso	
CreatedBy	string	Falso	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Recuperar uma notificação

GET /accounts/{account_id}/core/v1/notifications/{notification_id}

Retorna o recurso da API de Notificação armazenado no corpo da resposta JSON.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>
id_da_notificação	string	caminho	Verdadeiro	ID da coleção de notificações a ser listada

Resposta

Status: 200, Returns the stored Notification API resource in the JSON response body.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "application/astra-notification"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1" • "1,2" • "1,3"

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome	string	Verdadeiro	String JSON contendo um nome hierárquico para o evento, delimitado por um ponto (.). Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 127 • Regex definido é: <code>"^[a-z])(\.[a-z])+\$"</code>
sequenceCount	número	Verdadeiro	Número JSON contendo uma contagem sequencial. O número é incrementado pelo sistema cada vez que um novo evento é recebido.
resumo	string	Verdadeiro	String JSON contendo o resumo conciso (menos de 40 caracteres) do evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 79
eventTime	string	Verdadeiro	String JSON contendo um registro de data e hora que indica quando um evento ocorreu. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
fonte	string	Verdadeiro	String JSON contendo o nome em minúsculas do serviço que gerou um evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 19 • A expressão regular definida é: "[a-z-]*\$"
ID do recurso	string	Verdadeiro	String JSON contendo o ID do recurso associado a um evento. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
IDs de recursos adicionais	array[string]	Verdadeiro	Array JSON de strings JSON, cada uma contendo o ID de um recurso adicional associado ao evento. Embora o campo "resourceID" contenha o recurso principal associado a este evento, este campo contém qualquer número de IDs de recursos adicionais a serem associados aos mesmos eventos. Se nenhum recurso adicional estiver associado ao evento, o array estará vazio. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
resourceType	string	Verdadeiro	String JSON contendo o tipo de mídia do recurso associado a um evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 4 • Comprimento máximo: 79 • A expressão regular definida é: <code>"^application/astra-([a-zA-Z])+"</code>
ID de correlação	string	Verdadeiro	String JSON contendo um ID de correlação UUIDv4 que permite agrupar eventos relacionados. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
gravidade	string	Verdadeiro	String JSON contendo um dos seguintes valores que indicam a gravidade de um evento. Os valores definidos são: • "cleared" - Indica que um evento relatado anteriormente, que descrevia uma condição, não está mais ativo. Um evento com a gravidade "cleared" usará o mesmo resumo e ID de correlação para permitir que seja correspondido. • "Indeterminado" - Indica que a gravidade não pode ser determinada. • "Informativo" - Indica uma mudança de estado que é esperada e normal (não definida em X.733). • "warning" - Indica a detecção de uma falha potencial ou iminente que afetará o serviço, antes que quaisquer efeitos significativos sejam sentidos. • "Crítico" - Indica que ocorreu uma condição que afeta o serviço e que é necessária uma ação corretiva imediata. As definições de "resolvido", "indeterminado", "aviso" e "crítico" baseiam-se nas definições da cláusula 8.1.2.3 do CCITT X.733.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
classe	string	Verdadeiro	String JSON contendo um dos seguintes valores que indicam a classe do evento. Os valores definidos são: • "sistema" - O evento está relacionado a um evento ou solicitação interna. • "usuário" - O evento está relacionado a um evento ou solicitação iniciada pelo usuário. • "security" - O evento está relacionado a uma questão de segurança.
descrição	string	Verdadeiro	String JSON contendo um texto descritivo extenso sobre o evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 1023
URL da descrição	string	Falso	String JSON contendo a URL que habilita e vincula um botão no banner à documentação externa. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 4095
correctiveAction	string	Falso	String JSON contendo um texto descritivo extenso sobre qual ação corretiva deve ser tomada em resposta ao evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 1023

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
URL de ação corretiva	string	Falso	String JSON contendo a URL que direciona um botão no banner para uma página na interface do usuário para corrigir o problema. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 4095
visibilidade	array[string]	Falso	Array JSON de strings JSON, cada uma indicando uma função RBAC com permissão para visualizar o evento. As funções são definidas em conjunto com o operador OR. Opcional. Se omitido, um usuário com qualquer função RBAC pode visualizar o evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
destinos	array[string]	Falso	Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um destino adicional para o evento. Isso permite que um serviço forneça dicas sobre para onde um evento deve ser roteado, além do registro de atividades do serviço de Activity. Opcional. Os valores definidos são: • "notificação" - O evento é marcado como uma notificação e estará acessível através do endpoint da API de notificações. • "banner" - O evento está marcado como um banner. • "support" - O evento está marcado como um evento relacionado a suporte.
URI de recurso	string	Falso	String JSON contendo o URI associado ao evento. Incluída apenas para eventos relacionados a operações de API. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 3 • Comprimento máximo: 4095
URL da coleção de recursos	array[string]	Falso	Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando a URL de acesso completa do recurso associado ao evento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 1023

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
resourceMethod	string	Falso	String JSON contendo o método HTTP invocado. Incluída apenas para eventos relacionados a operações de API. Os valores definidos são: • "opções" - operação da API OPTIONS • "post" - Operação POST da API • "get" - Operação GET da API • "put" - Operação de API PUT • "excluir" - operação de API DELETE
resourceMethodResult	string	Falso	String JSON contendo o resultado do método HTTP invocado. Incluída apenas para eventos relacionados às operações da API. Os valores definidos são: • A expressão regular definida é: <code>"^[1-5][0-9]{2}\$"</code>
ID do usuário	string	Falso	String JSON contendo o ID do usuário associado a um evento. Incluída apenas para eventos associados a ações iniciadas pelo usuário. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra
ID da conta	string	Falso	String JSON contendo o ID da conta associada a um evento. Incluída apenas para eventos associados a uma conta. Os valores definidos são: • Conforme o esquema de identificador Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
dados	"dados"	Falso	Objeto JSON contendo informações adicionais específicas do evento.
metadados	"tipo_metadados_astra"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: Conforme o esquema de metadados Astra

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-notification",
  "version": "1.3",
  "id": "03c645d6-75f0-59b0-95f2-862ae344ea27",
  "name": "astra.app.discovery.failed",
  "sequenceCount": 48923,
  "summary": "Application Discovery Failed",
  "eventTime": "2020-08-06T12:24:51.846543Z",
  "source": "composite-compute",
  "resourceID": "f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
  "additionalResourceIDs": [
    "84dfef99-b7b2-46d2-9021-0a1a9a5df1d6",
    "abb32003-07b9-49b1-9938-1cf6d2f33566"
  ],
  "resourceType": "application/astra-app",
  "correlationID": "3c603442-cfca-4af9-9f1b-40dde5c7a806",
  "severity": "warning",
  "class": "user",
  "description": "Discovering the application 'mysql' was unsuccessful.
K8s error 442. Application marked in state 'error'.",
  "destinations": [
    "notification"
  ],
  "resourceURI": "/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-
1e9098e67be0/topology/v1/managedClusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-
c8f7f176cd14/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
  "resourceCollectionURL": [
    "https://www.astra.io/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-
1e9098e67be0/topology/v1/clouds/0df3f1a0-7203-4c12-aabf-
a7bee6302671/clusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-
c8f7f176cd14/namespaces/f8b58091-4b9c-4c64-9b40-
018dbaf7c5de/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
    "https://www.astra.io/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-
```

```
1e9098e67be0/topology/v1/clouds/0df3f1a0-7203-4c12-aabf-
a7bee6302671/clusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-
c8f7f176cd14/namespaces/923708f8-0435-45b5-8c00-
fbdef3ffaf25/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06"
],
"userID": "abda967f-cd2c-4237-908e-99266648c553",
"accountID": "f126d214-bccf-4558-86b4-2137a41e734f",
"metadata": {
  "labels": [],
  "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
}
}
```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

dados

Objeto JSON contendo informações adicionais específicas do evento.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ttl	número	Falso	Número JSON que indica o número de segundos (desde o eventTime) que o evento será retido. Este campo só é incluído quando um evento é excluído automaticamente após o número de segundos especificado. Quando excluído, se o evento tiver um destino de notificação, todas as notificações associadas também serão excluídas. Quando excluído, se o evento tiver um destino de banner, o banner também será removido. A ausência deste campo (ou um valor de "0") significa que um evento não será excluído automaticamente.
isAcknowledgeable	string	Falso	String JSON que indica se o banner pode ser fechado. Os valores definidos são: "verdadeiro" - O banner pode ser fechado "falso" - O banner não pode ser fechado

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

tipo_metadados_astra

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Conforme o esquema de metadados Astra

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array[" tipo_astra_label "]	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
CriaçãoTimestamp	string	Verdadeiro	
Alteração do Timestamp	string	Verdadeiro	
CreatedBy	string	Verdadeiro	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.