



Subscrição

Astra Automation

NetApp
September 02, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/astra-automation-2310/reference/subscription_endpoints.html on September 02, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Subscrição	1
Pontos de extremidade de assinatura da Astra API (ACC)	1
Criar uma nova assinatura	1
Parâmetros	1
Corpo da solicitação	1
Resposta	5
Resposta	10
Resposta	10
Resposta	11
Resposta	11
Erro	12
Definições	12
Liste todas as assinaturas	15
Parâmetros	15
Resposta	18
Resposta	20
Resposta	20
Resposta	21
Erro	21
Definições	22
Recuperar uma assinatura	28
Parâmetros	28
Resposta	28
Resposta	33
Resposta	33
Resposta	34
Erro	35
Definições	35
Modificar uma assinatura	36
Parâmetros	36
Corpo da solicitação	36
Resposta	42
Resposta	42
Resposta	42
Resposta	43
Resposta	44
Erro	44
Definições	45
Excluir uma assinatura	47
Parâmetros	47
Resposta	48
Resposta	48
Resposta	48

Resposta	49
Erro	49
Definições	50

Subscrição

Pontos de extremidade de assinatura da Astra API (ACC)

A Subscription API fornece acesso a recursos de assinatura para representar assinaturas ativas.

Criar uma nova assinatura

POST /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions

Indica os valores desejados para o recurso da API de Subscription a ser criado.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: {{.Account}}

Corpo da solicitação

Indica os valores desejados para o recurso da API de Subscription a ser criado.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "application/astra-subscription"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1" • "1,2"

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ID do perfil do cliente	string	Falso	String JSON contendo o ID do perfil do cliente de "Authorize.net", que foi invocada pela interface do usuário, não está definida para o período de carência. Retorna uma string vazia durante a operação de leitura, caso não esteja definida. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63
paymentFirstName	string	Falso	String JSON contendo um nome completo especificado pelo usuário, usado para faturamento de pagamentos. Especificado apenas quando a assinatura está sendo renovada. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63
paymentLastName	string	Falso	String JSON contendo o sobrenome completo especificado pelo usuário, utilizado para faturamento da assinatura. Especificado apenas quando a assinatura está sendo renovada. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
paymentAddress	"paymentAddress"	Falso	Objeto JSON contendo uma coleção de strings JSON que especificam um endereço de cobrança. Especificado apenas quando a assinatura está sendo renovada. Se esta chave existir, todas as seis strings JSON contidas estarão presentes. Se nada for fornecido pelo usuário, a string estará vazia.
ID do perfil de pagamento	string	Falso	String JSON contendo o ID do perfil de pagamento "Authorize.net" que foi invocado pela interface do usuário, não definido para o período de avaliação. Retorna uma string vazia durante a operação de leitura se não estiver definido. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63
paymentExpiry	string	Falso	String JSON contendo um timestamp indicando quando o método de pagamento expira. Este valor é obtido do authorize.net(http://authorize.net) e definido pela interface do usuário. Os valores definidos são: • Em conformidade com o padrão de data e hora ISO-8601 Este campo não é retornado durante o período de avaliação.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
marketplace	string	Falso	String JSON que indica o marketplace para uma conta onde os pagamentos serão registrados. Valores definidos: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
termos	string	Verdadeiro	String JSON que indica o nível atual da conta. Os valores definidos são: • "teste" • "pago"
metadados	"type_astra_metadados_update"	Falso	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.

▼ Exemplo de solicitação

```
{
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "terms": "trial"
}
```

Resposta

Status: 201, Returns the newly created subscription resource in the JSON response body.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "application/astra-subscription"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1" • "1,2"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
ID do perfil do cliente	string	Verdadeiro	String JSON contendo o ID do perfil do cliente de " Authorize.net ", que foi invocada pela interface do usuário, não está definida para o período de carência. Retorna uma string vazia durante a operação de leitura, caso não esteja definida. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ID do perfil de pagamento	string	Falso	String JSON contendo o ID do perfil de pagamento "Authorize.net" que foi invocado pela interface do usuário, não definido para o período de avaliação. Retorna uma string vazia durante a operação de leitura se não estiver definido. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63
paymentExpiry	string	Falso	String JSON contendo um timestamp indicando quando o método de pagamento expira. Este valor é obtido do authorize.net(http://authorize.net) e definido pela interface do usuário. Os valores definidos são: • Em conformidade com o padrão de data e hora ISO-8601 Este campo não é retornado durante o período de avaliação.
purchaseOrderNumber	string	Falso	String JSON contendo o número do pedido de compra para o método de pagamento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 31

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
marketplace	string	Falso	String JSON que indica o marketplace para uma conta onde os pagamentos serão registrados. Valores definidos: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
licenseSN	string	Falso	String JSON contendo o número de série da licença para o método de pagamento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 31
termos	string	Verdadeiro	String JSON que indica o nível atual da conta. Os valores definidos são: • "teste" • "pago"
status	string	Verdadeiro	String JSON que indica o status atual da assinatura. Os valores definidos são: • "ativo" • "inativo"
appLimit	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o limite de aplicativos para esta assinatura. O valor -1 indica que não há limite.
namespaceLimit	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o limite de namespace para esta assinatura. O valor -1 indica que não há limite.
subscriptionPeriod	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o período de assinatura. O valor -1 indica que não há limite. Unidade: dias

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
gracePeriod	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o período de carência após o término da assinatura de avaliação ou o cancelamento de uma assinatura paga. Unidade: dias
reminderBeforePeriod	número	Verdadeiro	Número JSON que indica a quantidade de dias antes do término da assinatura de avaliação, quando as notificações ao cliente serão iniciadas. O valor é expresso em dias, sendo -1 indicativo de que não se aplica.
onboardStatus	string	Verdadeiro	String JSON que indica o status atual do processo de integração do cliente. Os valores válidos são "não iniciado", "em andamento", "sucesso", "falha". Os valores definidos são: • "não iniciado" • "em andamento" • "sucesso" • "falhou"
costPerAppUnit	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o custo por unidade do aplicativo. Para uma versão de avaliação, o valor é 0. Unidade: dólares americanos
costPerNamespaceUnit	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o custo por unidade de namespace. Para uma versão de avaliação, o valor é 0. Unidade: dólares americanos

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
metadados	"type_astra_metadados_update"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "id": "40b4106f-b743-5d83-95c7-d539b2b45f63",
  "customerProfileID": "2157047189",
  "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
  "paymentExpiry": "2022-02-01T00:00:00Z",
  "purchaseOrderNumber": "72384632",
  "marketplace": "netapp",
  "licenseSN": "278343",
  "terms": "trial",
  "status": "active",
  "appLimit": 0,
  "namespaceLimit": 10,
  "subscriptionPeriod": 90,
  "gracePeriod": 7,
  "reminderBeforePeriod": 30,
  "onboardStatus": "in progress",
  "costPerAppUnit": 0,
  "costPerNamespaceUnit": 0.005,
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  }
}
```

```
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos inválidos no corpo da requisição

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 409, Conflict

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos inválidos no corpo da requisição

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

paymentAddress

Objeto JSON contendo uma coleção de strings JSON que especificam um endereço de cobrança. Especificado apenas quando a assinatura está sendo renovada. Se esta chave existir, todas as seis strings JSON contidas estarão presentes. Se nada for fornecido pelo usuário, a string estará vazia.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
addressCountry	string	Verdadeiro	Cadeia JSON contendo o nome ou código do país associado ao endereço postal, conforme especificado na norma ISO 3166 Alpha-2. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 2
addressLocality	string	Verdadeiro	String JSON contendo a localidade (por exemplo, cidade) associada ao endereço postal. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63
addressRegion	string	Verdadeiro	String JSON contendo a região (por exemplo, estado) associada ao endereço postal. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63
postalCode	string	Verdadeiro	String JSON contendo o código postal associado ao endereço postal. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
streetAddress1	string	Verdadeiro	String JSON contendo o endereço da rua associado ao endereço postal. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63
streetAddress2	string	Falso	String JSON contendo informações opcionais de endereço de rua, caixa postal e outros dados adicionais. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

type_astra_metadados_update

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Falso	
CriaçãoTimestamp	string	Falso	
Alteração do Timestamp	string	Falso	
CreatedBy	string	Falso	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

invalidFields

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido

Liste todas as assinaturas

GET /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions

Retorna uma matriz JSON com todos os recursos correspondentes na coleção. Se campos individuais forem especificados na solicitação, a matriz JSON de itens conterá os campos solicitados para cada recurso correspondente na ordem especificada.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
continuar		consulta	Falso	Indica o token a partir do qual a listagem será retomada. Exemplos de URL: "continue=<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue> Exemplos OpenAPI: "<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue>&lt;/continue&gt;
contar	string	consulta	Falso	Indica se o número total de recursos deve ser retornado no objeto metadados. Exemplos de URL: "count=true" Exemplos OpenAPI: "true"

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
filtro	string	consulta	Falso	Indica quais campos devem ser correspondidos para retornar um recurso ao listar uma coleção. Os operadores suportados são: • eq - Igualdade • lt/gt - Menor que/Maior que • lte/gte - Menor ou igual a/Maior ou igual a Exemplo de URL: "filter=field%20eq%20%27value%27" Exemplos OpenAPI: "campo eq 'valor'"
incluir	string	consulta	Falso	Indica quais campos devem ser retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Exemplos OpenAPI: "id"
limite	string	consulta	Falso	Indica o número máximo de recursos a serem retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "limit=2" Exemplos OpenAPI: "2"

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
Ordenar	string	consulta	Falso	Indica a ordem de classificação dos recursos ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "orderBy=name", "orderBy=name%20desc" Exemplos OpenAPI: "nome desc"
ignorar	string	consulta	Falso	Indica o número de recursos a serem ignorados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "skip=1" Exemplos OpenAPI: "1"

Resposta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
itens	array[Qualquer um de: "subscription_1.2_get_response_body", array[]]	Verdadeiro	
metadados	"type_astra_metadata_list"	Verdadeiro	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-subscriptions",
  "version": "1.2",
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-subscription",
      "version": "1.1",
```

```

    "id": "d4c865c9-64a7-4661-ae4a-3307dffc3da",
    "customerProfileID": "2157047189",
    "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
    "paymentExpiry": "2022-02-01T00:00:00Z",
    "purchaseOrderNumber": "72384632",
    "marketplace": "netapp",
    "licenseSN": "278343",
    "terms": "trial",
    "status": "inactive",
    "appLimit": 0,
    "namespaceLimit": 10,
    "subscriptionPeriod": 90,
    "gracePeriod": 7,
    "reminderBeforePeriod": 30,
    "onboardStatus": "success",
    "costPerAppUnit": 0,
    "costPerNamespaceUnit": 0.005,
    "metadata": {
      "labels": [],
      "creationTimestamp": "2020-05-06T12:24:52.256624Z",
      "modificationTimestamp": "2020-05-06T12:24:52.256624Z",
      "createdBy": "11c0cfa1-4f27-4ef7-a21c-cb452fc5c9aa"
    }
  },
  {
    "type": "application/astra-subscription",
    "version": "1.1",
    "id": "4c43ed8b-078f-4fe3-b8c6-5d515f6382e6",
    "customerProfileID": "2157047189",
    "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
    "paymentExpiry": "2022-05-01T00:00:00Z",
    "purchaseOrderNumber": "92374658",
    "marketplace": "netapp",
    "licenseSN": "374623",
    "terms": "paid",
    "status": "active",
    "appLimit": 0,
    "namespaceLimit": -1,
    "subscriptionPeriod": -1,
    "gracePeriod": -1,
    "reminderBeforePeriod": -1,
    "onboardStatus": "success",
    "costPerAppUnit": 0,
    "costPerNamespaceUnit": 0.005,
    "metadata": {
      "labels": [],

```

```

        "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "modificationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "createdBy": "11c0cfa1-4f27-4ef7-a21c-cb452fc5c9aa"
    }
}
],
"metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
}
}

```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}

```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

type_astra_metadados_update

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Falso	
CriaçãoTimestamp	string	Falso	
Alteração do Timestamp	string	Falso	
CreatedBy	string	Falso	
modifiedBy	string	Falso	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "application/astra-subscription"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1" • "1,2"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
ID do perfil do cliente	string	Verdadeiro	String JSON contendo o ID do perfil do cliente de " Authorize.net ", que foi invocada pela interface do usuário, não está definida para o período de carência. Retorna uma string vazia durante a operação de leitura, caso não esteja definida. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ID do perfil de pagamento	string	Falso	String JSON contendo o ID do perfil de pagamento "Authorize.net" que foi invocado pela interface do usuário, não definido para o período de avaliação. Retorna uma string vazia durante a operação de leitura se não estiver definido. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63
paymentExpiry	string	Falso	String JSON contendo um timestamp indicando quando o método de pagamento expira. Este valor é obtido do authorize.net (http://authorize.net) e definido pela interface do usuário. Os valores definidos são: • Em conformidade com o padrão de data e hora ISO-8601 Este campo não é retornado durante o período de avaliação.
purchaseOrderNumber	string	Falso	String JSON contendo o número do pedido de compra para o método de pagamento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 31

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
marketplace	string	Falso	String JSON que indica o marketplace para uma conta onde os pagamentos serão registrados. Valores definidos: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
licenseSN	string	Falso	String JSON contendo o número de série da licença para o método de pagamento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 31
termos	string	Verdadeiro	String JSON que indica o nível atual da conta. Os valores definidos são: • "teste" • "pago"
status	string	Verdadeiro	String JSON que indica o status atual da assinatura. Os valores definidos são: • "ativo" • "inativo"
appLimit	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o limite de aplicativos para esta assinatura. O valor -1 indica que não há limite.
namespaceLimit	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o limite de namespace para esta assinatura. O valor -1 indica que não há limite.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
subscriptionPeriod	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o período de assinatura. O valor -1 indica que não há limite. Unidade: dias
gracePeriod	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o período de carência após o término da assinatura de avaliação ou o cancelamento de uma assinatura paga. Unidade: dias
reminderBeforePeriod	número	Verdadeiro	Número JSON que indica a quantidade de dias antes do término da assinatura de avaliação, quando as notificações ao cliente serão iniciadas. O valor é expresso em dias, sendo -1 indicativo de que não se aplica.
onboardStatus	string	Verdadeiro	String JSON que indica o status atual do processo de integração do cliente. Os valores válidos são "não iniciado", "em andamento", "sucesso", "falha". Os valores definidos são: • "não iniciado" • "em andamento" • "sucesso" • "falhou"
costPerAppUnit	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o custo por unidade do aplicativo. Para uma versão de avaliação, o valor é 0. Unidade: dólares americanos
costPerNamespaceUnit	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o custo por unidade de namespace. Para uma versão de avaliação, o valor é 0. Unidade: dólares americanos

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
metadados	"type_astra_metadados_update"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.

type_astra_metadata_list

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
continuar	string	Falso	
contar	número	Falso	
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Falso	
CriaçãoTimestamp	string	Falso	
Alteração do Timestamp	string	Falso	
CreatedBy	string	Falso	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Recuperar uma assinatura

GET /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions/{subscription_id}

Retorna o recurso da API de Assinatura armazenado no corpo da resposta JSON.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>
id_daassinatura	string	caminho	Verdadeiro	ID da coleção de assinaturas a ser listada

Resposta

Status: 200, Returns the stored Subscription API resource in the JSON response body.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "application/astra-subscription"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1" • "1,2"
id	string	Verdadeiro	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
ID do perfil do cliente	string	Verdadeiro	String JSON contendo o ID do perfil do cliente de "Authorize.net", que foi invocada pela interface do usuário, não está definida para o período de carência. Retorna uma string vazia durante a operação de leitura, caso não esteja definida. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63
ID do perfil de pagamento	string	Falso	String JSON contendo o ID do perfil de pagamento "Authorize.net" que foi invocado pela interface do usuário, não definido para o período de avaliação. Retorna uma string vazia durante a operação de leitura se não estiver definido. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63
paymentExpiry	string	Falso	String JSON contendo um timestamp indicando quando o método de pagamento expira. Este valor é obtido do authorize.net(http://authorize.net) e definido pela interface do usuário. Os valores definidos são: • Em conformidade com o padrão de data e hora ISO-8601 Este campo não é retornado durante o período de avaliação.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
purchaseOrderNumber	string	Falso	String JSON contendo o número do pedido de compra para o método de pagamento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 31
marketplace	string	Falso	String JSON que indica o marketplace para uma conta onde os pagamentos serão registrados. Valores definidos: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
licenseSN	string	Falso	String JSON contendo o número de série da licença para o método de pagamento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 31
termos	string	Verdadeiro	String JSON que indica o nível atual da conta. Os valores definidos são: • "teste" • "pago"
status	string	Verdadeiro	String JSON que indica o status atual da assinatura. Os valores definidos são: • "ativo" • "inativo"

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
appLimit	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o limite de aplicativos para esta assinatura. O valor -1 indica que não há limite.
namespaceLimit	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o limite de namespace para esta assinatura. O valor -1 indica que não há limite.
subscriptionPeriod	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o período de assinatura. O valor -1 indica que não há limite. Unidade: dias
gracePeriod	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o período de carência após o término da assinatura de avaliação ou o cancelamento de uma assinatura paga. Unidade: dias
reminderBeforePeriod	número	Verdadeiro	Número JSON que indica a quantidade de dias antes do término da assinatura de avaliação, quando as notificações ao cliente serão iniciadas. O valor é expresso em dias, sendo -1 indicativo de que não se aplica.
onboardStatus	string	Verdadeiro	String JSON que indica o status atual do processo de integração do cliente. Os valores válidos são "não iniciado", "em andamento", "sucesso", "falha". Os valores definidos são: • "não iniciado" • "em andamento" • "sucesso" • "falhou"

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
costPerAppUnit	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o custo por unidade do aplicativo. Para uma versão de avaliação, o valor é 0. Unidade: dólares americanos
costPerNamespaceUnit	número	Verdadeiro	Número JSON que indica o custo por unidade de namespace. Para uma versão de avaliação, o valor é 0. Unidade: dólares americanos
metadados	"type_astra_metadados_update"	Verdadeiro	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "id": "40b4106f-b743-5d83-95c7-d539b2b45f63",
  "customerProfileID": "2157047189",
  "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
  "paymentExpiry": "2022-02-01T00:00:00Z",
  "purchaseOrderNumber": "72384632",
  "marketplace": "netapp",
  "licenseSN": "278343",
  "terms": "trial",
  "status": "active",
  "onboardStatus": "success",
}
```

```

"costPerAppUnit": 0,
"costPerNamespaceUnit": 0.005,
"appLimit": 0,
"namespaceLimit": 10,
"subscriptionPeriod": 90,
"gracePeriod": 7,
"reminderBeforePeriod": 30,
"metadata": {
  "labels": [],
  "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
}
}

```

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}

```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

type_astra_metadados_update

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Falso	
CriaçãoTimestamp	string	Falso	
Alteração do Timestamp	string	Falso	
CreatedBy	string	Falso	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Modificar uma assinatura

PUT /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions/{subscription_id}

Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.

Efeitos Colaterais

- Caso o usuário cancele a assinatura, o endpoint PUT deve ser chamado com "status": "inativo".
- Quando o status é definido como "inativo", as cobranças pendentes desta assinatura são enviadas para Zuora e a assinatura Zuora será marcada como "inativa" de alguma forma.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>
id_daassinatura	string	caminho	Verdadeiro	ID da coleção de assinaturas a ser listada

Corpo da solicitação

Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.

Efeitos Colaterais

- Caso o usuário cancele a assinatura, o endpoint PUT deve ser chamado com "status": "inativo".
- Quando o status é definido como "inativo", as cobranças pendentes desta assinatura são enviadas para Zuora e a assinatura Zuora será marcada como "inativa" de alguma forma.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são: • "application/astra-subscription"
versão	string	Verdadeiro	Versão do recurso. Os valores definidos são: • "1,0" • "1,1" • "1,2"
id	string	Falso	Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são: • Em conformidade com o esquema UUIDv4
ID do perfil do cliente	string	Falso	String JSON contendo o ID do perfil do cliente de "Authorize.net", que foi invocada pela interface do usuário, não está definida para o período de carência. Retorna uma string vazia durante a operação de leitura, caso não esteja definida. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63
paymentFirstName	string	Falso	String JSON contendo um nome completo especificado pelo usuário, usado para faturamento de pagamentos. Especificado apenas quando a assinatura está sendo renovada. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
paymentLastName	string	Falso	String JSON contendo o sobrenome completo especificado pelo usuário, utilizado para faturamento da assinatura. Especificado apenas quando a assinatura está sendo renovada. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 63
paymentAddress	"paymentAddress"	Falso	Objeto JSON contendo uma coleção de strings JSON que especificam um endereço de cobrança. Especificado apenas quando a assinatura está sendo renovada. Se esta chave existir, todas as seis strings JSON contidas estarão presentes. Se nada for fornecido pelo usuário, a string estará vazia.
ID do perfil de pagamento	string	Falso	String JSON contendo o ID do perfil de pagamento "Authorize.net" que foi invocado pela interface do usuário, não definido para o período de avaliação. Retorna uma string vazia durante a operação de leitura se não estiver definido. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
paymentExpiry	string	Falso	String JSON contendo um timestamp indicando quando o método de pagamento expira. Este valor é obtido do authorize.net(http://authorize.net) e definido pela interface do usuário. Os valores definidos são: • Em conformidade com o padrão de data e hora ISO-8601 Este campo não é retornado durante o período de avaliação.
purchaseOrderNumber	string	Falso	String JSON contendo o número do pedido de compra para o método de pagamento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 31
marketplace	string	Falso	String JSON que indica o marketplace para uma conta onde os pagamentos serão registrados. Valores definidos: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
licenseSN	string	Falso	String JSON contendo o número de série da licença para o método de pagamento. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 1 • Comprimento máximo: 31

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
termos	string	Falso	String JSON que indica o nível atual da conta. Os valores definidos são: • "teste" • "pago"
status	string	Falso	String JSON que indica o status atual da assinatura. Os valores definidos são: • "ativo" • "inativo"
appLimit	número	Falso	Número JSON que indica o limite de aplicativos para esta assinatura. O valor -1 indica que não há limite.
namespaceLimit	número	Falso	Número JSON que indica o limite de namespace para esta assinatura. O valor -1 indica que não há limite.
subscriptionPeriod	número	Falso	Número JSON que indica o período de assinatura. O valor -1 indica que não há limite. Unidade: dias
gracePeriod	número	Falso	Número JSON que indica o período de carência após o término da assinatura de avaliação ou o cancelamento de uma assinatura paga. Unidade: dias
reminderBeforePeriod	número	Falso	Número JSON que indica a quantidade de dias antes do término da assinatura de avaliação, quando as notificações ao cliente serão iniciadas. O valor é expresso em dias, sendo -1 indicativo de que não se aplica.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
onboardStatus	string	Falso	String JSON que indica o status atual do processo de integração do cliente. Os valores válidos são "não iniciado", "em andamento", "sucesso", "falha". Os valores definidos são: • "não iniciado" • "em andamento" • "sucesso" • "falhou"
costPerAppUnit	número	Falso	Número JSON que indica o custo por unidade do aplicativo. Para uma versão de avaliação, o valor é 0. Unidade: dólares americanos
costPerNamespaceUnit	número	Falso	Número JSON que indica o custo por unidade de namespace. Para uma versão de avaliação, o valor é 0. Unidade: dólares americanos
metadados	"type_astra_metadados_update"	Falso	Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são: • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.

▼ Exemplo de solicitação

```
{
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "customerProfileID": "2157047189",
  "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
  "paymentExpiry": "2022-05-01T00:00:00Z"
}
```

Resposta

Status: 204, Indicates if the subscription resource was updated.

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos inválidos no corpo da requisição

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 409, Conflict

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos inválidos no corpo da requisição

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

paymentAddress

Objeto JSON contendo uma coleção de strings JSON que especificam um endereço de cobrança. Especificado apenas quando a assinatura está sendo renovada. Se esta chave existir, todas as seis strings JSON contidas estarão presentes. Se nada for fornecido pelo usuário, a string estará vazia.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
addressCountry	string	Verdadeiro	Cadeia JSON contendo o nome ou código do país associado ao endereço postal, conforme especificado na norma ISO 3166 Alpha-2. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 2
addressLocality	string	Verdadeiro	String JSON contendo a localidade (por exemplo, cidade) associada ao endereço postal. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63
addressRegion	string	Verdadeiro	String JSON contendo a região (por exemplo, estado) associada ao endereço postal. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
postalCode	string	Verdadeiro	String JSON contendo o código postal associado ao endereço postal. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63
streetAddress1	string	Verdadeiro	String JSON contendo o endereço da rua associado ao endereço postal. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63
streetAddress2	string	Falso	String JSON contendo informações opcionais de endereço de rua, caixa postal e outros dados adicionais. Os valores definidos são: • Comprimento mínimo: 0 • Comprimento máximo: 63

tipo_astra_label

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	
valor	string	Verdadeiro	

type_astra_metadados_update

Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:

- Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
etiquetas	array["tipo_astra_label"]	Falso	

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
CriaçãoTimestamp	string	Falso	
Alteração do Timestamp	string	Falso	
CreatedBy	string	Falso	
modifiedBy	string	Falso	

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

invalidFields

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido

Excluir uma assinatura

EXCLUIR /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions/{subscription_id}

Remove o recurso Subscription API especificado.

Efeitos Colaterais

- A assinatura é excluída juntamente com todas as cobranças associadas a ela.

Parâmetros

Nome	Tipo	Em	Obrigatório	Descrição
id_da_conta	string	caminho	Verdadeiro	ID do recurso de conta que o contém • exemplo: <code>{{.Account}}</code>
id_daassinatura	string	caminho	Verdadeiro	ID da coleção de assinaturas a ser listada

Resposta

Status: 204, Indicates if the subscription resource was deleted.

Resposta

Status: 401, Unauthorized

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Resposta

Status: 400, Bad request

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	
invalidParams	array["invalidParams"]	Falso	Lista de parâmetros de consulta inválidos

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Resposta

Status: 403, Forbidden

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Erro

Status: 404, Not found

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Verdadeiro	
título	string	Verdadeiro	
detalhe	string	Verdadeiro	
status	string	Verdadeiro	
ID de correlação	string	Falso	

▼ Exemplo de resposta de erro

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definições

▼ Ver definições

invalidParams

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	string	Verdadeiro	Nome do parâmetro de consulta inválido
razão	string	Verdadeiro	Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.