



Gerenciando arquivos de configuração

Snap Creator Framework

NetApp
January 20, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/snap-creator-framework/administration/task_creating_configuration_files_using_sc_gui.html on January 20, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

- Gerenciando arquivos de configuração 1
 - Criando arquivos de configuração 1
 - Criando novos arquivos de configuração baixando os arquivos de configuração existentes 4
 - Criando novos arquivos de configuração copiando arquivos de configuração existentes 4
 - Exibindo uma lista de arquivos de configuração atribuídos a um perfil 4
 - Eliminar ficheiros de configuração de um perfil 5

Gerenciando arquivos de configuração

Você pode criar, copiar, baixar, listar e excluir arquivos de configuração.

Um arquivo de configuração é o centro do Snap Creator e é composto de parâmetros que são definidos para afetar o comportamento do Snap Creator, como habilitar plug-ins compatíveis para serem executados, especificar variáveis necessárias e definir os volumes que são capturados em cópias Snapshot.

Criando arquivos de configuração

Pode criar ficheiros de configuração utilizando o assistente de configuração.

1. No menu principal da GUI do Snap Creator, selecione **Gerenciamento > Configurações**.
2. No painel Perfis e Configurações, clique com o botão direito do Mouse no perfil no qual você deseja que o novo arquivo de configuração seja localizado e selecione **Nova configuração**.

O assistente de configuração é aberto no painel direito.

.

+ .. Na página Configuração, introduza um nome para o ficheiro de configuração.

+



Por padrão, a criptografia de senha é ativada para impedir que as senhas sejam exibidas em texto não criptografado no arquivo de configuração.

- a. Na página tipo de plug-in, selecione o tipo de plug-in.

A página para a qual você avança no assistente de configuração depende da opção selecionada.

Opção de tipo de plug-in	Página seguinte	Página seguinte
Plug-in de aplicação	Plug-ins de aplicação Selecione o plug-in a configurar.	Parâmetros de plug-in fornecem os detalhes de configuração associados à opção de plug-in selecionada.
Plug-in de virtualização	Plug-ins de virtualização Selecione o plug-in a configurar.	Parâmetros de plug-in fornecem os detalhes de configuração associados à opção de plug-in selecionada.
Plug-in comunitário	Community plug-ins Selecione o plug-in a configurar.	Parâmetros de plug-in fornecem os detalhes de configuração associados à opção de plug-in selecionada.

Opção de tipo de plug-in	Página seguinte	Página seguinte
Nenhum (se você não estiver usando um plug-in)	Configuração do agente	

Para obter mais informações sobre parâmetros de plug-in e configuração, consulte a documentação do plug-in.

- b. Na página Configuração do agente, insira as informações de configuração do Snap Creator Agent.
- c. Na página Configurações de conexão de armazenamento, selecione o tipo de transporte (HTTP ou HTTPS).

É apresentada a porta padrão para o tipo de transporte selecionado. Se o sistema de armazenamento utilizar uma porta não padrão, introduza as informações da porta no campo porta.

- d. Na página credenciais de controlador/SVM, insira o endereço IP e as credenciais de login de cada controlador de storage, SVM que contém os volumes neste arquivo de configuração.



É necessário adicionar, pelo menos, uma controladora de storage ou SVM à configuração.

- e. No painel volumes controlador/SVM, selecione cada volume que você deseja incluir e arraste-o para o painel direito ou clique na seta para a direita para mover o volume para o painel direito e clique em **Salvar**.



Se você estiver planejando replicar cópias Snapshot para um destino SnapMirror ou SnapVault, o nome da SVM inserida nesta etapa deve ser exatamente o mesmo que o nome da SVM usada quando você criou a relação SnapMirror ou SnapVault. Se você especificou um nome de domínio totalmente qualificado ao criar o relacionamento, especifique um nome de domínio totalmente qualificado nesta etapa, independentemente de o Snap Creator conseguir localizar o SVM com as informações fornecidas. O caso que você usa para o nome (maiúsculas ou minúsculas) é significativo.

Você pode usar o comando SnapMirror show para verificar o nome da SVM no sistema de storage primário:

```
snapmirror show -destination-path destination_SVM:destination_volume
```

Onde Destination_SVM_NAME é o nome do SVM no sistema de destino e Destination_volume é o volume.

- f. Na página credenciais do controlador, verifique se os controladores exibem as informações corretas.

Se forem necessárias alterações, selecione um controlador e clique em **Editar**.

- g. Na página Detalhes do instantâneo, forneça os detalhes da cópia Snapshot.

Campo	Descrição
Nome cópia Snapshot	Permite especificar o nome da cópia Snapshot normalmente, a cópia Snapshot tem o mesmo nome que o arquivo de configuração. No entanto, o nome da cópia Snapshot pode refletir os dados que estão sendo copiados. Observação: Não use caracteres especiais ao especificar o nome da cópia Snapshot.
Etiqueta de cópia Snapshot	Permite especificar o rótulo de cópia Snapshot esta opção é válida para o Clustered Data ONTAP 8.2 e posterior. Para versões do Data ONTAP anteriores ao Clustered Data ONTAP 8.2, este campo não fornecerá nenhuma funcionalidade.
Tipo de política	Permite selecionar o tipo de política existem duas opções: • Política: Essa opção habilita uma das políticas incorporadas mostradas na área políticas de cópia Snapshot e especifica a retenção (o número de backups a serem retidos) • Usar Objeto de Diretiva: Essa opção deve ser selecionada se um objeto de diretiva já tiver sido criado.
Políticas de cópia Snapshot	Fornece a opção de selecionar a política a ser ativada
Impedir a exclusão de cópia Snapshot	Permite que você determine se deve impedir a exclusão da cópia Snapshot
Idade de retenção de política	Permite especificar a idade de retenção da política
Convenção de nomenclatura	Permite especificar a convenção de nomenclatura (recente ou Timestamp) de backups. "Recente" não é compatível com plug-ins como SAP HANA, Vibe e Domino. E

- h. Na página Detalhes do Snapshot continuação, configure quaisquer configurações adicionais aplicáveis ao seu ambiente.
- i. Na página proteção de dados, selecione se a integração com a operação SnapMirror ou SnapVault é necessária.

São necessárias informações adicionais se a tecnologia SnapMirror ou SnapVault estiver selecionada. Para a tecnologia SnapMirror e SnapVault, você precisa fornecer o nome do sistema de storage e não o

endereço IP.

- j. Na página Configurações do DFM/OnCommand, se você quiser integrar a configuração do Snap Creator com ferramentas de gerenciamento do NetApp OnCommand, selecione e forneça os detalhes.
- k. Revise o resumo e clique em **Finish**.

Criando novos arquivos de configuração baixando os arquivos de configuração existentes

Você pode criar novos arquivos de configuração baixando arquivos existentes e importando-os com novos nomes de arquivo usando a GUI Snap Creator.

1. No menu principal da GUI Snap Creator, selecione **Gerenciamento > Configurações**.
2. No painel Perfis e Configurações, clique com o botão direito do Mouse no arquivo de configuração e selecione **Download**.
3. Salve o arquivo como required-path/required-filename.ext.



Lembre-se de fornecer um nome exclusivo para este novo arquivo; caso contrário, certifique-se de renomear o arquivo antes que ele seja carregado para evitar a substituição do arquivo de configuração original.

Criando novos arquivos de configuração copiando arquivos de configuração existentes

Usando a interface de linha de comando (CLI), você pode criar um novo arquivo de configuração copiando um arquivo de configuração existente e renomeando o novo arquivo.

1. Mude para o diretório de configuração: `cd install_path/scServer4.3/engine/configs`
2. Copie o arquivo de configuração de origem: `cp source_profile_name/configuration_nametarget_profile_name/new_configuration_name`

Você deve fornecer um nome para o novo arquivo de configuração.

3. Personalize o novo arquivo de configuração para uso com o aplicativo ou banco de dados que você deseja gerenciar.

Exibindo uma lista de arquivos de configuração atribuídos a um perfil

Pode visualizar uma lista de ficheiros de configuração atribuídos a um perfil.

1. No menu principal da GUI Snap Creator, selecione **Gerenciamento > Configurações**.
2. No painel Perfis e Configurações, expanda o conteúdo do perfil.

Os arquivos de configuração atribuídos ao perfil estão listados abaixo do nome do perfil.

Eliminar ficheiros de configuração de um perfil

Você pode excluir arquivos de configuração de um perfil.



Ao excluir arquivos de configuração, as programações associadas à configuração também são removidas como parte do processo.

1. No menu principal da GUI Snap Creator, selecione **Gerenciamento > Configurações**.
2. No painel Perfis e Configurações, expanda o conteúdo do perfil.

Os arquivos de configuração atribuídos ao perfil são listados abaixo do nome do perfil.

3. Clique com o botão direito do rato no ficheiro de configuração e selecione **Eliminar**.
4. Clique em **Yes** (Sim) na janela de confirmação.

O arquivo de configuração é removido da lista sob o nome do perfil e é excluído permanentemente do Snap Creator Server.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTE; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.