



Informações de login para sistemas de armazenamento

Snapdrive for Unix

NetApp
June 20, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/snapdrive-unix/aix/task_specifying_login_information.html on June 20, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Informações de login para sistemas de armazenamento	1
Especificar informações de início de sessão	1
Verificando os nomes de usuários do sistema de armazenamento associados ao SnapDrive para UNIX. . .	2
Eliminar um início de sessão de utilizador para um sistema de armazenamento	3

Informações de login para sistemas de armazenamento

Um nome de usuário ou senha permite que o SnapDrive para UNIX acesse cada sistema de armazenamento. Ele também fornece segurança porque, além de estar conectado como root, a pessoa que executa o SnapDrive para UNIX deve fornecer o nome de usuário ou senha corretos quando solicitado. Se um login for comprometido, você poderá excluí-lo e definir um novo login de usuário.

Você criou o login de usuário para cada sistema de armazenamento quando o configurou. Para que o SnapDrive para UNIX funcione com o sistema de armazenamento, você deve fornecê-lo com essas informações de login. Dependendo do que você especificou quando configurou os sistemas de armazenamento, cada sistema de armazenamento pode usar o mesmo login ou um login exclusivo.

O SnapDrive para UNIX armazena esses logins e senhas de forma criptografada em cada host. Você pode especificar que o SnapDrive para UNIX criptografe essas informações quando ele se comunica com o sistema de armazenamento definindo a *snapdrive.conf* variável de configuração *use-https-to-filer=on*.

Especificar informações de início de sessão

Tem de especificar as informações de início de sessão do utilizador para um sistema de armazenamento. Dependendo do que você especificou quando configurou o sistema de armazenamento, cada sistema de armazenamento pode usar o mesmo nome de usuário ou senha ou um nome de usuário ou senha exclusivos. Se todos os sistemas de armazenamento utilizarem as mesmas informações de nome de utilizador ou palavra-passe, tem de executar as seguintes etapas uma vez. Se os sistemas de armazenamento utilizarem nomes de utilizador ou palavras-passe exclusivos, tem de repetir as seguintes etapas para cada sistema de armazenamento.

Certifique-se de que você está conectado como um usuário root.

Passos

1. Introduza o seguinte comando:

```
snapdrive config set user_name filename [filename...]
```

user_name é o nome de usuário que foi especificado para esse sistema de armazenamento quando você o configurou pela primeira vez.

filename é o nome do sistema de armazenamento.

[filename...] define que você pode inserir vários nomes de sistema de armazenamento em uma linha de comando se todos tiverem o mesmo login ou senha de usuário. Tem de introduzir o nome de pelo menos um sistema de armazenamento.

2. No prompt, digite a senha, se houver uma.



Se nenhuma senha tiver sido definida, pressione Enter (o valor nulo) quando for solicitada uma senha.

Este exemplo configura um utilizador chamado `root` para um sistema de armazenamento chamado torradeira:

```
# snapdrive config set `root` toaster
Password for root:
Retype Password:
```

Este exemplo configura um usuário chamado `root` para três sistemas de armazenamento:

```
# snapdrive config set root toaster oven broiler
Password for root:
Retype Password:
```

3. Se tiver outro sistema de armazenamento com um nome de utilizador ou palavra-passe diferente, repita estes passos.

Verificando os nomes de usuários do sistema de armazenamento associados ao SnapDrive para UNIX

Você pode verificar qual nome de usuário o SnapDrive para UNIX associou a um sistema de armazenamento executando o `snapdrive config list` comando.

Você deve ter feito login como usuário `root`.

Passos

1. Introduza o seguinte comando:

`snapdrive config list`

Este comando exibe o nome de usuário ou pares de sistema de armazenamento para todos os sistemas que têm usuários especificados no SnapDrive para UNIX. Ele não exibe as senhas dos sistemas de armazenamento.

Este exemplo exibe os usuários associados aos sistemas de armazenamento chamados `rapunzel` e sistema de armazenamento médio:

```
# snapdrive config list
user name           storage system name
-----
rumplestiltskins    rapunzel
longuser            mediumstoragesystem
```

Eliminar um início de sessão de utilizador para um sistema de armazenamento

Você pode excluir um login de usuário para um ou mais sistemas de armazenamento, executando o `snapdrive config delete` comando.

Certifique-se de que você está conectado como um usuário root.

Passos

1. Introduza o seguinte comando:

```
snapdrive config delete appliance_name [appliance_name]
```

appliance_name é o nome do sistema de armazenamento para o qual você deseja excluir as informações de login do usuário.

O SnapDrive para UNIX remove as informações de login de nome de usuário ou senha para os sistemas de armazenamento especificados.



Para ativar o SnapDrive para UNIX para aceder ao sistema de armazenamento, tem de especificar um novo início de sessão de utilizador.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.