



Gerenciar buckets S3

Amazon S3 storage

NetApp

November 10, 2025

Índice

- Gerenciar buckets S3 1
 - Adicionar buckets S3 1
 - Alterar as configurações do bucket S3 1
 - Alterar a configuração de controle de versão 2
 - Adicionar ou alterar tags para objetos no bucket 2
 - Alterar a configuração de criptografia 3
 - Use serviços de dados NetApp com buckets S3 4

Gerenciar buckets S3

Adicionar buckets S3

Quando o sistema Amazon S3 estiver disponível na página *Sistemas*, você poderá adicionar buckets adicionais diretamente do NetApp Console.

Passos

1. Na página *Sistemas*, clique duas vezes no sistema Amazon S3 para visualizar a página *Visão geral dos buckets do Amazon S3* e clique em **Adicionar bucket**.

A página *Adicionar bucket* é exibida.

2. Na página *Adicionar bucket*, insira as informações necessárias para criar o bucket e clique em **Aplicar**.
 - a. Digite o nome que você deseja usar para o bucket.
 - b. Selecione a conta da AWS que será a proprietária do bucket. Esta pode ser a conta principal onde o agente do Console foi implantado ou pode ser uma ["conta diferente que você adicionou ao NetApp Console"](#).
 - c. Selecione a região da AWS onde o bucket será criado.
 - d. Opcionalmente, você pode habilitar o bloqueio de objetos do S3 no bucket para armazenar objetos usando um modelo WORM (write-once-read-many). Se você planeja usar o bloqueio de objetos, deverá habilitá-lo ao criar o bucket. Habilitar o Bloqueio de Objeto também habilita o Controle de Versão. ["Saiba mais sobre bloqueio de objetos na documentação do Amazon S3"](#).

O balde é criado.

O que vem a seguir

Não é possível configurar manualmente o controle de versão, as tags ou a criptografia ao adicionar um bucket inicialmente. Depois que o bucket for criado, você poderá configurar essas outras propriedades do bucket. ["Saiba mais sobre como alterar as configurações do bucket"](#).

Alterar as configurações do bucket S3

Quando o sistema Amazon S3 estiver disponível na página *Sistemas*, você poderá alterar algumas propriedades do bucket diretamente do NetApp Console.

Observe que você não pode alterar o nome do bucket, a conta da AWS, a região ou a configuração de bloqueio de objeto.

As propriedades do bucket que você pode alterar incluem:

- Se o controle de versão está habilitado ou desabilitado para todos os objetos no bucket.
- Você pode optar por aplicar tags aos objetos adicionados ao bucket.
- Se novos objetos adicionados ao bucket são criptografados ou não e a opção usada para criptografia.

Você pode alterar essas configurações de bucket diretamente clicando em... para um balde.

Overview



178
Total Buckets



3.47 TiB
Total Capacity



19
Total Regions

178 Buckets



Add bucket

Bucket Name	AWS Account	Region	Creation Date	Encryption	Is Public	
compliance-dataset22	7599954	US West (Oregon)	March 1, 2020	Enabled ⓘ	Bucket and ob	
fabric-pool-8b18cf1e-6d64	7599954	US West (Oregon)	March 24, 2020	Enabled ⓘ	Bucket a	View details
motor-vehicle-bucket01	7599954	US West (Oregon)	June 3, 2020	Enabled ⓘ	Objects	Edit versioning
fabric-pool-a548f122-a681	7599958	US West (Oregon)	June 5, 2020	Enabled ⓘ	Objects	Edit tags
motor-vehicle-bucket64	7599958	US West (Oregon)	June 10, 2020	Enabled ⓘ	Objects	Edit encryption

Alterar a configuração de controle de versão

O controle de versão permite que você mantenha várias versões de um objeto em um bucket para que você possa restaurar objetos que foram excluídos ou substituídos acidentalmente. Você pode alterar a configuração de controle de versão para objetos futuros quando eles forem adicionados ao bucket. Alterar a configuração de controle de versão não altera o valor dos objetos existentes.

O controle de versão é desabilitado por padrão em novos buckets, a menos que você tenha habilitado o Bloqueio de Objeto ao criar o bucket. ["Saiba mais sobre controle de versão na documentação do Amazon S3"](#)

Quando ativado, se você quiser interromper o controle de versão temporariamente ou permanentemente, poderá escolher o estado "Suspendido". Não é possível desabilitar o controle de versão depois que ele foi habilitado.

Versioning

You can enable the creation of object versions for all future objects added to the bucket.

☒ Disabled
☐ Enabled

Apply Cancel

Adicionar ou alterar tags para objetos no bucket

Tags são metadados que você pode usar para agrupar recursos para identificar aplicativos, ambientes, regiões, provedores de nuvem e muito mais. As tags consistem em uma chave de tag e um valor de tag. Você pode adicionar tags a um bucket para que elas sejam aplicadas aos objetos quando eles forem adicionados ao bucket. Você também pode alterar e excluir tags e valores de tags.

As tags são desabilitadas por padrão em novos buckets criados pelo NetApp Console. ["Saiba mais sobre marcação na documentação do Amazon S3"](#).

Tags

Tags are metadata that you can use to group resources to identify applications, environments, regions, and more. You can assign up to 10 key/value tags to your bucket.

Tag key **Tag value** [Add new tag](#)

Type tag key : Type tag value ×

[Apply](#) [Cancel](#)

Depois de adicionar uma tag, clique em **Aplicar** para salvar suas alterações. Se você quiser adicionar mais tags, clique em **Adicionar nova tag**. Você pode adicionar até 10 tags por bucket.

Alterar a configuração de criptografia

A criptografia do lado do servidor permite criptografar dados no destino do Amazon S3. O Amazon S3 criptografa seus dados no nível do objeto à medida que os grava no disco e os descriptografa para você quando você os acessa. Você pode alterar a configuração de criptografia usada para objetos futuros quando eles forem adicionados ao bucket.

A criptografia é habilitada por padrão usando "Chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3)" em novos buckets criados pelo NetApp Console. ["Saiba mais sobre criptografia do lado do servidor na documentação do Amazon S3"](#).

Como alternativa, você pode optar por habilitar a criptografia usando a "chave do AWS Key Management Service (SSE-KMS)". A criptografia também é possível usando suas próprias chaves fornecidas pelo cliente (SSE-C), mas essa funcionalidade não está disponível na interface do console. Você deve usar a interface da Amazon.

Encryption

Server-side encryption is automatically applied to new objects stored in this bucket. [Learn more](#)

Encryption key type ⓘ

☒ Amazon S3-managed keys (SSE-S3) ☐ AWS Key Management Service key (SSE-KMS)

Bucket key ⓘ

☒ Enabled

[Apply](#) [Cancel](#)

Se você escolher "Chave do AWS Key Management Service (SSE-KMS)", poderá escolher uma chave do AWS KMS que você já criou ou poderá usar um ARN (Amazon Resource Name) de chave do AWS KMS.

Encryption

Server-side encryption is automatically applied to new objects stored in this bucket. [Learn more](#)

Encryption key type ⓘ

☐ Amazon S3-managed keys (SSE-S3) ☒ AWS Key Management Service key (SSE-KMS)

AWS KMS key

☐ Choose from your AWS KMS keys ☒ Enter AWS KMS key ARN

AWS KMS key ARN ⓘ

arn:aws:kms:<region>:<account-ID>:key/<key-id>

Bucket key ⓘ

☒ Enabled

["Saiba mais sobre o AWS Key Management Service na documentação do Amazon S3"](#) e sobre ["usando chaves do cliente versus chaves da AWS"](#).

Use serviços de dados NetApp com buckets S3

Depois de descobrir os buckets do S3 no NetApp Console, você pode usar os serviços de dados do NetApp para backup, divisão em camadas, classificação e sincronização de dados.

- Use o * NetApp Backup and Recovery* para fazer backup de dados dos seus sistemas ONTAP locais e Cloud Volumes ONTAP para o armazenamento de objetos S3.

Para começar, acesse a página Sistemas e arraste e solte um sistema ONTAP local ou Cloud Volumes ONTAP no seu sistema Amazon S3.

["Saiba mais sobre como fazer backup de dados ONTAP no armazenamento Amazon S3"](#).

- Use o * NetApp Cloud Tiering* para hierarquizar dados inativos de clusters ONTAP locais para o armazenamento de objetos S3.

Para começar, acesse a página Sistemas e arraste e solte um sistema ONTAP local no seu sistema Amazon S3.

["Saiba mais sobre como hierarquizar dados ONTAP no armazenamento Amazon S3"](#).

- Use * NetApp Copy and Sync* para sincronizar dados de ou para buckets do S3.

Para começar, vá para a página Sistemas e arraste e solte o sistema de origem no sistema de destino. Seu sistema Amazon S3 pode ser a origem ou o destino.

Você também pode selecionar seu sistema Amazon S3 e clicar em **Copiar e sincronizar** no painel Serviços para sincronizar dados de ou para buckets S3.

["Saiba mais sobre o serviço NetApp Copy and Sync"](#) .

- Use a * NetApp Data Classification* para verificar seus buckets S3 em busca de dados pessoais e confidenciais. A NetApp Data Classification pode verificar qualquer bucket na conta, independentemente de ele ter sido criado para uma solução NetApp .

Para começar, selecione seu sistema Amazon S3 e selecione a opção apropriada na seção **Classificação** do painel Serviços para iniciar a verificação dos seus buckets S3.

["Saiba mais sobre o serviço de NetApp Data Classification"](#).

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.