



Gerenciar e proteger aplicativos

Trident

NetApp
October 30, 2026

Índice

Gerenciar e proteger aplicativos	1
Use objetos do Trident Protect AppVault para gerenciar buckets	1
Configurar autenticação e senhas do AppVault	1
AppVault creation exemplos	5
Ver informações do AppVault	10
Remover um AppVault	11
Defina uma aplicação para gestão com Trident Protect	12
Criar um AppVault CR	12
Definir uma aplicação	12
Proteja aplicativos usando Trident Protect	17
Criar um snapshot sob demanda	17
Crie um backup sob demanda	18
Crie um cronograma de proteção de dados	20
Excluir um instantâneo	25
Excluir um backup	25
Verifique o status de uma operação de backup	26
Habilite backup e restauração para operações do azure-netapp-files (ANF)	26
Restaurar aplicativos	27
Restaure aplicativos usando Trident Protect	27
Use as configurações avançadas de restauração do Trident Protect	41
Modifique os recursos à medida que os restaura usando recursos personalizados	43
Replique aplicações usando NetApp SnapMirror e Trident Protect	49
Anotações e rótulos de namespace durante operações de restauração e failover	49
Ganchos de execução durante failover e operações de reversão	50
Estabeleça uma relação de replicação	51
Inverter a direção da replicação do aplicativo	60
Migrar aplicativos usando Trident Protect	62
Operações de backup e restauração	62
Migrar aplicações de uma classe de armazenamento para outra classe de armazenamento	63
Proteja máquinas virtuais KubeVirt com Trident Protect	66
KubeVirt modos de proteção	66
Recursos coletados durante backup e snapshot	67
Proteja máquinas virtuais usando definições de aplicativos baseadas em namespace	68
Proteção dinâmica de VM com seletores de rótulos	69
Proteja VMs específicas com includedVirtualMachines	71
Restaurar VMs específicas do KubeVirt	72
Crie um aplicativo com escopo de máquina virtual usando a CLI	77
Informações relacionadas	77
Gerenciar os ganchos de execução do Trident Protect	77
Tipos de ganchos de execução	77
Observações importantes sobre ganchos de execução personalizados	79
Filtros de gancho de execução	79
Exemplos de ganchos de execução	79

Crie um gancho de execução	80
Executar manualmente um gancho de execução	82

Gerenciar e proteger aplicativos

Use objetos do Trident Protect AppVault para gerenciar buckets

O recurso personalizado (CR) do bucket para Trident Protect é conhecido como um AppVault. Os objetos AppVault são a representação declarativa do fluxo de trabalho do Kubernetes de um bucket de armazenamento. Um CR de AppVault contém as configurações necessárias para que um bucket seja usado em operações de proteção, como backup, snapshots, operações de restauração e replicação do SnapMirror. Somente administradores podem criar AppVaults.

Você precisa criar um AppVault CR manualmente ou pela linha de comando ao executar operações de proteção de dados em um aplicativo. O AppVault CR é específico para o seu ambiente, e você pode usar os exemplos desta página como guia ao criar AppVault CRs.



Certifique-se de que o AppVault CR esteja no cluster onde Trident Protect está instalado. Se o AppVault CR não existir ou você não conseguir acessá-lo, a linha de comando exibirá um erro.

Configurar autenticação e senhas do AppVault

Antes de criar um AppVault CR, certifique-se de que o AppVault e o data mover escolhido possam se autenticar com o provedor e quaisquer recursos relacionados.

Senhas do repositório do Data Mover

Ao criar objetos AppVault usando CRs ou o plugin CLI do Trident Protect, você pode especificar um segredo do Kubernetes com senhas personalizadas para criptografia Restic e Kopia. Se você não especificar um segredo, Trident Protect usará uma senha padrão.

- Ao criar manualmente CRs do AppVault, use o campo **spec.dataMoverPasswordSecretRef** para especificar o segredo.
- Ao criar objetos AppVault usando a Trident Protect CLI, utilize o argumento `--data-mover-password-secret-ref` para especificar o segredo.

Crie um segredo de senha do repositório de Data Mover

Use os exemplos a seguir para criar a senha secreta. Ao criar AppVault objetos, você pode instruir Trident Protect a usar essa senha secreta para autenticar com o repositório do data mover.



- Dependendo do gerenciador de dados que você estiver usando, você só precisa incluir a senha correspondente para esse gerenciador de dados. Por exemplo, se você estiver usando Restic e não planeja usar Kopia no futuro, você pode incluir apenas a senha do Restic ao criar o segredo.
- Guarde a senha em um local seguro. Você precisará dela para restaurar dados no mesmo cluster ou em um diferente. Se o cluster ou o `trident-protect` namespace for excluído, você não poderá restaurar seus backups ou snapshots sem a senha.

Use um CR

```
---
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  name: my-optional-data-mover-secret
  namespace: trident-protect
type: Opaque
```

Use o CLI

```
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
```

Permissões IAM de armazenamento compatível com S3

Ao acessar armazenamento compatível com S3, como Amazon S3, S3 genérico, "[StorageGrid S3](#)", ou "[ONTAP S3](#)" usando Trident Protect, você precisa garantir que as credenciais do usuário fornecidas tenham as permissões necessárias para acessar o bucket. O exemplo a seguir mostra uma política que concede as permissões mínimas necessárias para acesso com Trident Protect. Você pode aplicar essa política ao usuário que gerencia as políticas de buckets compatíveis com S3.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para obter mais informações sobre as políticas do Amazon S3, consulte os exemplos em ["Documentação do Amazon S3"](#).

Identidade do Pod EKS para autenticação Amazon S3

Trident Protect oferece suporte à EKS Pod Identity para operações de movimentação de dados do Kopia. Esse recurso permite acesso seguro a buckets do S3 sem armazenar credenciais da AWS em segredos do Kubernetes.

Requisitos para EKS Pod Identity com Trident Protect

Antes de usar o EKS Pod Identity com Trident Protect, certifique-se do seguinte:

- Seu cluster EKS tem Pod Identity habilitado.
- Você criou uma função do IAM com as permissões necessárias para o bucket do S3. Para saber mais, consulte ["Permissões IAM de armazenamento compatível com S3"](#).
- A função IAM está associada às seguintes contas de serviço do Trident Protect:
 - <trident-protect>-controller-manager
 - <trident-protect>-resource-backup
 - <trident-protect>-resource-restore
 - <trident-protect>-resource-delete

Para obter instruções detalhadas sobre como habilitar a identidade do Pod e associar funções do IAM a contas de serviço, consulte o ["Documentação do AWS EKS Pod Identity"](#).

AppVault Configuração Ao usar o EKS Pod Identity, configure seu AppVault CR com a `useIAM: true` flag em vez de credenciais explícitas:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: eks-protect-vault
  namespace: trident-protect
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-aws
      endpoint: s3.example.com
      useIAM: true
```

AppVault exemplos de geração de chaves para provedores de nuvem

Ao definir um AppVault CR, você precisa incluir credenciais para acessar os recursos hospedados pelo provedor, a menos que esteja usando autenticação IAM. A forma como você gera as chaves para as credenciais varia de acordo com o provedor. A seguir estão exemplos de geração de chaves pela linha de comando para vários provedores. Você pode usar os seguintes exemplos para criar chaves para as

credenciais de cada provedor de nuvem.

Google Cloud

```
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
```

Amazon S3 (AWS)

```
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket
-secret> \
-n trident-protect
```

Microsoft Azure

```
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
```

S3 genérico

```
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket
-secret> \
-n trident-protect
```

ONTAP S3

```
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket
-secret> \
-n trident-protect
```

StorageGrid S3

```
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src
-bucket-secret> \
```

```
-n trident-protect
```

AppVault creation exemplos

A seguir estão exemplos de definições do AppVault para cada provedor.

AppVault CR exemplos

Você pode usar os seguintes exemplos de CR para criar objetos AppVault para cada provedor de nuvem.



- Opcionalmente, você pode especificar um segredo do Kubernetes que contenha senhas personalizadas para a criptografia do repositório Restic e Kopia. Consulte [Senhas do repositório do Data Mover](#) para obter mais informações.
- Para objetos AppVault do Amazon S3 (AWS), você pode opcionalmente especificar um sessionToken, o que é útil se você estiver usando logon único (SSO) para autenticação. Esse token é criado quando você gera chaves para o provedor em [AppVault exemplos de geração de chaves para provedores de nuvem](#).
- Para objetos S3 AppVault, você pode opcionalmente especificar uma URL de proxy de saída para o tráfego S3 de saída usando a chave `spec.providerConfig.S3.proxyURL`.

Google Cloud

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: gcp-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
  providerCredentials:
    credentials:
      valueFromSecret:
        key: credentials
        name: gcp-trident-protect-src-bucket-secret
```

Amazon S3 (AWS)

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
```

```

kind: AppVault
metadata:
  name: amazon-s3-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      endpoint: s3.example.com
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: s3-secret
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
        name: s3-secret
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken
        name: s3-secret

```



Para ambientes EKS usando Pod Identity com Kopia data mover, você pode remover a `providerCredentials` seção e adicionar `useIAM: true` sob a configuração `s3` em vez disso.

Microsoft Azure

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: azure-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
      bucketName: trident-protect-src-bucket
  providerCredentials:
    accountKey:

```

```
valueFromSecret:
  key: accountKey
  name: azure-trident-protect-src-bucket-secret
```

S3 genérico

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: generic-s3-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      endpoint: s3.example.com
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: s3-secret
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
        name: s3-secret
```

ONTAP S3

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: ontap-s3-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      endpoint: s3.example.com
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
  providerCredentials:
```

```

accessKeyID:
  valueFromSecret:
    key: accessKeyID
    name: s3-secret
secretAccessKey:
  valueFromSecret:
    key: secretAccessKey
    name: s3-secret

```

StorageGrid S3

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      endpoint: s3.example.com
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: s3-secret
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
        name: s3-secret

```

AppVault exemplos de criação usando o Trident Protect CLI

Você pode usar os seguintes exemplos de comandos da CLI para criar AppVault CRs para cada provedor.



- Opcionalmente, você pode especificar um segredo do Kubernetes que contenha senhas personalizadas para a criptografia do repositório Restic e Kopia. Consulte [Senhas do repositório do Data Mover](#) para obter mais informações.
- Para objetos S3 AppVault, você pode opcionalmente especificar uma URL de proxy de saída para o tráfego S3 de saída usando o `--proxy-url <ip_address:port>` argumento.

Google Cloud

```
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \  
--bucket <mybucket> \  
--project <my-gcp-project> \  
--secret <secret-name>/credentials \  
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \  
-n trident-protect
```

Amazon S3 (AWS)

```
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \  
--bucket <bucket-name> \  
--secret <secret-name> \  
--endpoint <s3-endpoint> \  
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \  
-n trident-protect
```

Microsoft Azure

```
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \  
--account <account-name> \  
--bucket <bucket-name> \  
--secret <secret-name> \  
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \  
-n trident-protect
```

S3 genérico

```
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \  
--bucket <bucket-name> \  
--secret <secret-name> \  
--endpoint <s3-endpoint> \  
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \  
-n trident-protect
```

ONTAP S3

```
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \  
--bucket <bucket-name> \  
--secret <secret-name> \  
--endpoint <s3-endpoint> \  
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \  
-n trident-protect
```

StorageGrid S3

```
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \  
--bucket <bucket-name> \  
--secret <secret-name> \  
--endpoint <s3-endpoint> \  
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \  
-n trident-protect
```

Opções de providerConfig.s3 configuração suportadas

Consulte a tabela a seguir para as opções de configuração do provedor S3:

Parâmetro	Descrição	Padrão	Exemplo
providerConfig.s3.skipCertValidation	Desative a verificação de certificado SSL/TLS.	falso	"true", "false"
providerConfig.s3.secure	Habilite a comunicação HTTPS segura com o endpoint S3.	verdadeiro	"true", "false"
providerConfig.s3.proxyURL	Especifique a URL do servidor proxy usada para conectar-se ao S3.	Nenhum	http://proxy.example.com:8080
providerConfig.s3.rootCA	Forneça um certificado CA raiz personalizado para verificação SSL/TLS.	Nenhum	"CN=MyCustomCA"
providerConfig.s3.useIAM	Habilite a autenticação IAM para acessar buckets do S3. Aplicável para EKS Pod Identity.	falso	true, false

Ver informações do AppVault

Você pode usar o plugin Trident Protect CLI para visualizar informações sobre objetos AppVault que você criou no cluster.

Passos

1. Visualize o conteúdo de um objeto AppVault:

```
tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \  
--show-resources all \  
-n trident-protect
```

Exemplo de saída:

```

+-----+-----+-----+-----+
+-----+
|  CLUSTER  | APP |  TYPE  | NAME |
TIMESTAMP |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
|           | mysql | snapshot | mysnap | 2024-
08-09 21:02:11 (UTC) |
| production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-
08-15 18:03:06 (UTC) |
| production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-
08-15 19:03:06 (UTC) |
| production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-
08-15 20:03:06 (UTC) |
| production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-
08-15 18:04:25 (UTC) |
| production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-
08-15 19:03:30 (UTC) |
| production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-
08-15 20:04:21 (UTC) |
| production1 | mysql | backup   | mybackup5 | 2024-
08-09 22:25:13 (UTC) |
|           | mysql | backup   | mybackup | 2024-
08-09 21:02:52 (UTC) |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+

```

2. Opcionalmente, para visualizar o AppVaultPath de cada recurso, use a flag `--show-paths`.

O nome do cluster na primeira coluna da tabela só estará disponível se um nome de cluster tiver sido especificado na instalação do Trident Protect via helm. Por exemplo: `--set clusterName=production1`.

Remover um AppVault

Você pode remover um objeto AppVault a qualquer momento.



Não remova a chave `finalizers` no CR AppVault antes de excluir o objeto AppVault. Se você fizer isso, pode resultar em dados residuais no bucket AppVault e recursos órfãos no cluster.

Antes de começar

Certifique-se de ter excluído todos os CRs de snapshot e backup que estão sendo usados pelo AppVault que você deseja excluir.

Remova um AppVault usando a CLI do Kubernetes

1. Remova o objeto AppVault, substituindo `appvault-name` pelo nome do objeto AppVault a ser removido:

```
kubectl delete appvault <appvault-name> \
-n trident-protect
```

Remova um AppVault usando o Trident Protect CLI

1. Remova o objeto AppVault, substituindo `appvault-name` pelo nome do objeto AppVault a ser removido:

```
tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
-n trident-protect
```

Defina uma aplicação para gestão com Trident Protect

Você pode definir um aplicativo que deseja gerenciar com Trident Protect criando um CR de aplicativo e um CR de AppVault associado.

Criar um AppVault CR

Você precisa criar um AppVault CR que será usado ao executar operações de proteção de dados no aplicativo, e o AppVault CR precisa residir no cluster onde Trident Protect está instalado. O AppVault CR é específico para o seu ambiente; para exemplos de AppVault CRs, consulte ["Recursos personalizados do AppVault."](#)

Definir uma aplicação

Você precisa definir cada aplicativo que deseja gerenciar com Trident Protect. Você pode definir um aplicativo para gerenciamento criando manualmente um CR do aplicativo ou usando a CLI do Trident Protect.



Para definir um aplicativo com escopo de VM que protege máquinas virtuais (VMs) específicas do KubeVirt por nome em vez de namespaces inteiros, use o campo `spec.includedVirtualMachines` no CR do aplicativo ou o sinalizador `--virtual-machines` na CLI. Para obter detalhes, referência de campos e exemplos de YAML, consulte ["Proteja máquinas virtuais KubeVirt com Trident Protect"](#).

Adicionar um aplicativo usando um CR

Passos

1. Crie o arquivo CR do aplicativo de destino:
 - a. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e dê um nome a ele (por exemplo, `maria-app.yaml`).
 - b. Configurar os seguintes atributos:

- **metadata.name:** (*Obrigatório*) O nome do recurso personalizado do aplicativo. Anote o nome escolhido, pois outros arquivos CR necessários para operações de proteção fazem referência a esse valor.
- **spec.includedNamespaces:** (*Obrigatório*) Use o seletor de namespace e rótulo para especificar os namespaces e recursos que o aplicativo utiliza. O namespace do aplicativo deve fazer parte desta lista. O seletor de rótulo é opcional e pode ser usado para filtrar recursos dentro de cada namespace especificado.
- **spec.includedClusterScopedResources:** (*Opcional*) Use este atributo para especificar recursos com escopo de cluster a serem incluídos na definição do aplicativo. Este atributo permite selecionar esses recursos com base em seu grupo, versão, tipo e rótulos.
 - **groupVersionKind:** (*Obrigatório*) Especifica o grupo de API, a versão e o tipo do recurso com escopo de cluster.
 - **labelSelector:** (*Opcional*) Filtra os recursos com escopo de cluster com base em seus rótulos.
- **metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze:** (*Opcional*) Esta anotação só se aplica a aplicações definidas a partir de máquinas virtuais, como em KubeVirt ambientes, onde o congelamento do sistema de arquivos ocorre antes dos snapshots. Especifique se esta aplicação pode gravar no sistema de arquivos durante um snapshot. Se definida como true, a aplicação ignora a configuração global e pode gravar no sistema de arquivos durante um snapshot. Se definida como false, a aplicação ignora a configuração global e o sistema de arquivos é congelado durante um snapshot. Se especificada, mas a aplicação não tiver máquinas virtuais na definição da aplicação, a anotação será ignorada. Se não especificada, a aplicação segue a ["configuração global de congelamento do Trident Protect"](#).

Se você precisar aplicar essa anotação depois que um aplicativo já tiver sido criado, pode usar o seguinte comando:

```
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
```

+
Exemplo YAML:

+

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
  name: my-app-name
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: namespace-1
```

```

labelSelector:
  matchLabels:
    app: example-app
- namespace: namespace-2
  labelSelector:
    matchLabels:
      app: another-example-app
includedClusterScopedResources:
- groupVersionKind:
    group: rbac.authorization.k8s.io
    kind: ClusterRole
    version: v1
  labelSelector:
    matchLabels:
      mylabel: test

```

1. (*Opcional*) Se necessário, você pode adicionar filtragem de recursos à mesma CR para incluir ou excluir recursos específicos:

- **Exemplo de filtro genérico:**

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria:** (obrigatório para filtragem) Use `Include` ou `Exclude` para incluir ou excluir um recurso definido em `resourceMatchers`. Adicione os seguintes parâmetros `resourceMatchers` para definir os recursos a serem incluídos ou excluídos:
 - **resourceFilter.resourceMatchers:** Uma matriz de objetos `resourceMatcher`. Se você definir vários elementos nesta matriz, eles correspondem como uma operação OR, e os campos dentro de cada elemento (`group`, `kind`, `version`) correspondem como uma operação AND.
 - **resourceMatchers[].group:** (*Opcional*) Grupo do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].kind:** (*Opcional*) Tipo do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].version:** (*Opcional*) Versão do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].names:** (*Opcional*) Nomes no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].namespaces:** (*Opcional*) Namespaces no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].labelSelectors:** (*Opcional*) String seletora de rótulo no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso, conforme definido no "[Documentação do Kubernetes](#)". Por exemplo: `"trident.netapp.io/os=linux"`.



Quando ambos `resourceFilter` e `labelSelector` são usados, `resourceFilter` é executado primeiro e, em seguida, `labelSelector` é aplicado aos recursos resultantes.

Por exemplo:

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

◦ **Exemplo de filtro somente de PVC:**

Para definir um aplicativo somente para PVC, você também deve incluir `PersistentVolume` e `VolumeSnapshotClass` no filtro de recursos. As operações de Snapshot e backup dependem de `PersistentVolume` (o volume com escopo de cluster vinculado a cada PVC) e `VolumeSnapshotClass` (o driver de Snapshot), e falharão sem eles. Por exemplo:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: my-pvc-app
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: my-app-namespace
  resourceFilter:
    resourceMatchers:
      - kind: PersistentVolumeClaim
        version: v1
      - kind: PersistentVolume
        version: v1
      - kind: VolumeSnapshotClass
        version: v1
    resourceSelectionCriteria: Include
```

2. Após criar a CR do aplicativo para corresponder ao seu ambiente, aplique a CR. Por exemplo:

```
kubectl apply -f maria-app.yaml
```

Passos

1. Crie e aplique a definição do aplicativo usando um dos exemplos a seguir, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Você pode incluir namespaces e recursos na definição do aplicativo usando listas separadas por vírgulas com os argumentos mostrados nos exemplos.

Você pode, opcionalmente, usar uma anotação ao criar um aplicativo para especificar se o aplicativo pode gravar no sistema de arquivos durante um snapshot. Isso se aplica somente a aplicativos definidos a partir de máquinas virtuais, como em KubeVirt ambientes, onde o congelamento do sistema de arquivos ocorre antes dos snapshots. Se você definir a anotação como `true`, o aplicativo ignora a configuração global e pode gravar no sistema de arquivos durante um snapshot. Se você definir como `false`, o aplicativo ignora a configuração global e o sistema de arquivos é congelado durante um snapshot. Se você usar a anotação, mas o aplicativo não tiver máquinas virtuais na definição do aplicativo, a anotação será ignorada. Se você não usar a anotação, o aplicativo seguirá a ["configuração global de congelamento do Trident Protect"](#).

Para especificar a anotação ao usar a CLI para criar um aplicativo, você pode usar a `--annotation` flag.

+ * Crie o aplicativo e utilize a configuração global para o comportamento de congelamento do sistema de arquivos:

+

```
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces  
<namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include>  
--namespace <my-app-namespace>
```

+ * Crie o aplicativo e configure as definições locais do aplicativo para o comportamento de congelamento do sistema de arquivos:

+

```
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces  
<namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include>  
--namespace <my-app-namespace> --annotation  
protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
```

Você pode usar `--resource-filter-include` e `--resource-filter-exclude` sinalizadores para incluir ou excluir recursos com base em `resourceSelectionCriteria` como grupo, tipo, versão, rótulos, nomes e namespaces, conforme mostrado no exemplo a seguir:

+

```
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces
```

```
<namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include>
--namespace <my-app-namespace> --resource-filter-include
' [{"Group": "apps", "Kind": "Deployment", "Version": "v1", "Names": ["my-
deployment"], "Namespaces": ["my-namespace"], "LabelSelectors": ["app=my-
app"]} ] ]'
```

+ * Para definir um aplicativo somente para PVC, você também deve incluir `PersistentVolume` e `VolumeSnapshotClass` no filtro de recursos. As operações de Snapshot e backup dependem de `PersistentVolume` (o volume com escopo de cluster vinculado a cada PVC) e `VolumeSnapshotClass` (o driver de Snapshot), e falharão sem eles. Por exemplo:

+

```
tridentctl-protect create app my-pvc-app --namespaces <my-app-
namespace> --resource-filter-include
' [{"Kind": "PersistentVolumeClaim", "Version": "v1"}, {"Kind": "PersistentVo
lume", "Version": "v1"}, {"Kind": "VolumeSnapshotClass", "Version": "v1"} ] '
-n <my-app-namespace>
```

Proteja aplicativos usando Trident Protect

Você pode proteger todos os aplicativos gerenciados pelo Trident Protect tirando snapshots e backups usando uma política de proteção automatizada ou sob demanda.



Você pode configurar Trident Protect para congelar e descongelar sistemas de arquivos durante operações de proteção de dados. [Saiba mais sobre como configurar o congelamento do sistema de arquivos com Trident Protect](#).

Criar um snapshot sob demanda

Você pode criar um snapshot sob demanda a qualquer momento.



Os recursos com escopo de cluster são incluídos em um backup, Snapshot ou clone se forem explicitamente referenciados na definição do aplicativo ou se tiverem referências a qualquer um dos namespaces do aplicativo.

Crie um instantâneo usando um CR

Passos

1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o `trident-protect-snapshot-cr.yaml`.
2. No arquivo que você criou, configure os seguintes atributos:
 - **metadata.name:** (Obrigatório) O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.

- **spec.applicationRef**: o nome do aplicativo no Kubernetes para o qual será criado o Snapshot.
- **spec.appVaultRef**: (*Obrigatório*) O nome do AppVault onde o conteúdo do Snapshot (metadados) deve ser armazenado.
- **spec.reclaimPolicy**: (*Opcional*) Define o que acontece com o AppArchive de um snapshot quando o CR do snapshot é excluído. Isso significa que mesmo quando definido como Retain, o snapshot será excluído. Opções válidas:
 - Retain (padrão)
 - Delete

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Snapshot
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-cr-name
spec:
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  reclaimPolicy: Delete
```

3. Depois de preencher o `trident-protect-snapshot-cr.yaml` file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-cr.yaml
```

Criar um instantâneo usando a CLI

Passos

1. Crie o instantâneo, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Por exemplo:

```
tridentctl-protect create snapshot <my_snapshot_name> --appvault
<my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> -n
<application_namespace>
```

Crie um backup sob demanda

Você pode fazer backup de um app a qualquer momento.



Os recursos com escopo de cluster são incluídos em um backup, Snapshot ou clone se forem explicitamente referenciados na definição do aplicativo ou se tiverem referências a qualquer um dos namespaces do aplicativo.

Antes de começar

Certifique-se de que o tempo de expiração do token de sessão da AWS seja suficiente para quaisquer

operações de backup do s3 de longa duração. Se o token expirar durante a operação de backup, a operação pode falhar.

- Consulte o ["Documentação do AWS API"](#) para mais informações sobre como verificar a expiração do token de sessão atual.
- Consulte ["Documentação do AWS IAM"](#) para obter mais informações sobre credenciais com recursos da AWS.

Criar um backup usando um CR

Passos

1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o `trident-protect-backup-cr.yaml`.
2. No arquivo que você criou, configure os seguintes atributos:
 - **metadata.name:** *(Obrigatório)* O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.
 - **spec.applicationRef:** *(Obrigatório)* O nome do aplicativo Kubernetes a ser feito backup.
 - **spec.appVaultRef:** *(Obrigatório)* O nome do AppVault onde o conteúdo do backup deve ser armazenado.
 - **spec.dataMover:** *(Opcional)* Uma string indicando qual ferramenta de backup usar para a operação de backup. Valores possíveis (diferencia maiúsculas de minúsculas):
 - Restic
 - Kopia (padrão)
 - **spec.reclaimPolicy:** *(Opcional)* Define o que acontece com um backup quando liberado de sua reivindicação. Valores possíveis:
 - Delete
 - Retain (padrão)
 - **spec.snapshotRef:** *(Opcional)*: Nome do snapshot a ser usado como origem do backup. Se não for fornecido, um snapshot temporário será criado e feito backup.

Exemplo YAML:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Backup
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-cr-name
spec:
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  dataMover: Kopia
```

3. Depois de preencher o `trident-protect-backup-cr.yaml` file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-backup-cr.yaml
```

Criar um backup usando a CLI

Passos

1. Crie o backup, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Por exemplo:

```
tridentctl-protect create backup <my_backup_name> --appvault <my-vault-name> --app <name_of_app_to_back_up> --data-mover <Kopia_or_Restic> -n <application_namespace>
```

Você pode opcionalmente usar a `--full-backup` flag para especificar se um backup deve ser não incremental. Por padrão, todos os backups são incrementais. Quando essa flag é usada, o backup se torna não incremental. A melhor prática é realizar um backup completo periodicamente e depois realizar backups incrementais entre os backups completos para minimizar o risco associado a restaurações.

Anotações de backup suportadas

A tabela a seguir descreve as anotações que você pode usar ao criar um backup CR:

Anotação	Tipo	Descrição	Valor padrão
protect.trident.netapp.io/backup-completo	string	Especifica se um backup deve ser não incremental. Defina como <code>true</code> para criar um backup não incremental. A melhor prática é realizar um backup completo periodicamente e depois realizar backups incrementais entre os backups completos para minimizar o risco associado a restaurações.	"false"
protect.trident.netapp.io/snapshots-hot-completion-timeout	string	O tempo máximo permitido para a conclusão geral da operação de Snapshot.	"60m"
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-ready-to-use-timeout	string	Tempo máximo permitido para que os snapshots de volume atinjam o estado pronto para uso.	"30m"
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-created-timeout	string	O tempo máximo permitido para que snapshots de volume sejam criados.	"5m"
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec	string	Tempo máximo (em segundos) de espera para que qualquer PersistentVolumeClaims (PVC) recém-criado atinja a <code>Bound</code> fase antes que a operação falhe.	"1200" (20 minutos)

Crie um cronograma de proteção de dados

Uma política de proteção protege um app criando snapshots, backups ou ambos em uma programação definida. Você pode optar por criar snapshots e backups a cada hora, dia, semana e mês, e pode especificar o

número de cópias a reter. Você pode agendar um backup completo não incremental usando a anotação `full-backup-rule`. Por padrão, todos os backups são incrementais. Realizar um backup completo periodicamente, juntamente com backups incrementais entre eles, ajuda a reduzir o risco associado a restaurações.



- Você pode criar agendamentos para snapshots apenas definindo `backupRetention` como zero e `snapshotRetention` como um valor maior que zero. Definir `snapshotRetention` como zero significa que qualquer backup agendado ainda criará snapshots, mas estes são temporários e são excluídos imediatamente após a conclusão do backup.
- Os recursos com escopo de cluster são incluídos em um backup, Snapshot ou clone se forem explicitamente referenciados na definição do aplicativo ou se tiverem referências a qualquer um dos namespaces do aplicativo.

Crie um cronograma usando uma CR

Passos

1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o `trident-protect-schedule-cr.yaml`.
2. No arquivo que você criou, configure os seguintes atributos:
 - **metadata.name:** (*Obrigatório*) O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.
 - **spec.dataMover:** (*Opcional*) Uma string indicando qual ferramenta de backup usar para a operação de backup. Valores possíveis (diferencia maiúsculas de minúsculas):
 - `Restic`
 - `Kopia` (padrão)
 - **spec.applicationRef:** o nome do aplicativo no Kubernetes para o qual será feito o backup.
 - **spec.appVaultRef:** (*Obrigatório*) O nome do AppVault onde o conteúdo do backup deve ser armazenado.
 - **spec.backupRetention:** (*Obrigatório*) O número de backups a serem mantidos. Zero indica que nenhum backup deve ser criado (apenas snapshots).
 - **spec.backupReclaimPolicy:** (*Opcional*) Determina o que acontece com um backup se o backup CR for excluído durante seu período de retenção. Após o período de retenção, os backups são sempre excluídos. Valores possíveis (diferencia maiúsculas de minúsculas):
 - `Retain` (padrão)
 - `Delete`
 - **spec.snapshotRetention:** (*Obrigatório*) O número de snapshots a serem mantidos. Zero indica que nenhum snapshot deve ser criado.
 - **spec.snapshotReclaimPolicy:** (*Opcional*) Determina o que acontece com um snapshot se o CR do snapshot for excluído durante seu período de retenção. Após o período de retenção, os snapshots são sempre excluídos. Valores possíveis (diferencia maiúsculas de minúsculas):
 - `Retain`
 - `Delete` (padrão)
 - **spec.granularity:** A frequência com que o agendamento deve ser executado. Valores possíveis, juntamente com os campos associados obrigatórios:

- Hourly (requer que você especifique `spec.minute`)
 - Daily (requer que você especifique `spec.minute` e `spec.hour`)
 - Weekly (requer que você especifique `spec.minute`, `spec.hour`, e `spec.dayOfWeek`)
 - Monthly (requer que você especifique `spec.minute`, `spec.hour`, e `spec.dayOfMonth`)
 - Custom
- **spec.dayOfMonth**: (opcional) O dia do mês (1 - 31) em que a programação deve ser executada. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como `Monthly`. O valor deve ser fornecido como uma string.
 - **spec.dayOfWeek**: (opcional) O dia da semana (0 - 7) em que a programação deve ser executada. Valores de 0 ou 7 indicam domingo. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como `Weekly`. O valor deve ser fornecido como uma string.
 - **spec.hour**: (Opcional) A hora do dia (0 - 23) em que a programação deve ser executada. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como `Daily`, `Weekly`, ou `Monthly`. O valor deve ser fornecido como uma string.
 - **spec.minute**: (Opcional) O minuto da hora (0 - 59) em que a programação deve ser executada. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como `Hourly`, `Daily`, `Weekly` ou `Monthly`. O valor deve ser fornecido como uma string.
 - **spec.runImmediately**: (*Opcional*) Defina como `true` para acionar uma execução única e imediata da linha de base (backup e/ou snapshot de acordo com as configurações de retenção) quando o agendamento for criado. O padrão é `false`. Isso não modifica a recorrência subsequente.

Exemplo de YAML para backup e agendamento de snapshot:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-cr-name
spec:
  dataMover: Kopia
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  backupRetention: "15"
  snapshotRetention: "15"
  granularity: Daily
  hour: "0"
  minute: "0"
```

Exemplo de YAML para agendamento somente com snapshot:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
```

```

kind: Schedule
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-snapshot-schedule
spec:
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  backupRetention: "0"
  snapshotRetention: "15"
  granularity: Daily
  hour: "2"
  minute: "0"

```

Exemplo de YAML para agendamento com execução imediata:

```

---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-daily-schedule-run-immediately
spec:
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  backupRetention: "7"
  snapshotRetention: "7"
  granularity: Daily
  hour: "3"
  minute: "0"
  runImmediately: true

```

3. Depois de preencher o `trident-protect-schedule-cr.yaml` file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-schedule-cr.yaml
```

Crie um agendamento usando a linha de comando (CLI)

Passos

1. Crie o cronograma de proteção, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Por exemplo:



Você pode usar `tridentctl-protect create schedule --help` para visualizar informações de ajuda detalhadas para este comando.

```
tridentctl-protect create schedule <my_schedule_name> \
  --appvault <my_appvault_name> \
  --app <name_of_app_to_snapshot> \
  --backup-retention <how_many_backups_to_retain> \
  --backup-reclaim-policy <Retain|Delete (default Retain)> \
  --data-mover <Kopia_or_Restic> \
  --day-of-month <day_of_month_to_run_schedule> \
  --day-of-week <day_of_week_to_run_schedule> \
  --granularity <frequency_to_run> \
  --hour <hour_of_day_to_run> \
  --minute <minute_of_hour_to_run> \
  --recurrence-rule <recurrence> \
  --snapshot-retention <how_many_snapshots_to_retain> \
  --snapshot-reclaim-policy <Retain|Delete (default Delete)> \
  --full-backup-rule <string> \
  --run-immediately <true|false> \
  -n <application_namespace>
```

As seguintes opções oferecem controle adicional sobre sua programação:

- **Agendamento de backup completo:** Use a `--full-backup-rule` flag para agendar backups completos não incrementais. Esta flag funciona apenas com `--granularity Daily`. Valores possíveis:
 - **Always:** Faça um backup completo todos os dias.
 - **Dias da semana específicos:** especifique um ou mais dias separados por vírgulas (por exemplo, "Monday, Thursday"). Valores válidos: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo.
- 

A `--full-backup-rule` opção não funciona com granularidade horária, semanal ou mensal.
- **Proteção de linha de base imediata:** Use `--run-immediately true` para criar um backup ou snapshot inicial imediatamente quando o agendamento for criado, em vez de esperar pela primeira execução agendada. O padrão é `false`.
 - **Agendamentos somente de instantâneo:** Defina `--backup-retention 0` e especifique um valor maior que zero para `--snapshot-retention`.

Anotações de cronograma suportadas

A tabela a seguir descreve as anotações que você pode usar ao criar um schedule CR:

Anotação	Tipo	Descrição	Valor padrão
protect.trident.netapp.io/full-backup-rule	string	Especifica a regra para agendamento de backups completos. Você pode configurá-la para <code>Always</code> backup completo ou personalizá-la de acordo com suas necessidades. Por exemplo, se você escolher granularidade diária, poderá especificar os dias da semana em que o backup completo deve ocorrer (por exemplo, <code>"Monday, Thursday"</code>). Os valores válidos para os dias da semana são: <code>Monday</code> , <code>Tuesday</code> , <code>Wednesday</code> , <code>Thursday</code> , <code>Friday</code> , <code>Saturday</code> , <code>Sunday</code> . Observe que esta anotação só pode ser usada com agendamentos que tenham <code>granularity</code> definido como <code>Daily</code> .	Não configurado (todos os backups são incrementais)
protect.trident.netapp.io/snaps hot-completion-timeout	string	O tempo máximo permitido para a conclusão geral da operação de Snapshot.	"60m"
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-ready-to-use-timeout	string	Tempo máximo permitido para que os snapshots de volume atinjam o estado pronto para uso.	"30m"
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-created-timeout	string	O tempo máximo permitido para que snapshots de volume sejam criados.	"5m"
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec	string	Tempo máximo (em segundos) de espera para que qualquer <code>PersistentVolumeClaims</code> (PVC) recém-criado atinja a <code>Bound</code> fase antes que a operação falhe.	"1200" (20 minutos)

Excluir um instantâneo

Exclua os snapshots agendados ou sob demanda que você não precisa mais.

Passos

1. Remova o snapshot CR associado ao snapshot:

```
kubectl delete snapshot <snapshot_name> -n my-app-namespace
```

Excluir um backup

Exclua os backups agendados ou sob demanda que você não precisa mais.



Certifique-se de que a política de recuperação esteja configurada para `Delete` remover todos os dados de backup do storage de objetos. A configuração padrão da política é `Retain` para evitar perda de dados. Se a política não for alterada para `Delete`, os dados de backup permanecerão no storage de objetos e precisarão ser excluídos manualmente.

Passos

1. Remova o backup CR associado ao backup:

```
kubectl delete backup <backup_name> -n my-app-namespace
```

Verifique o status de uma operação de backup

Você pode usar a linha de comando para verificar o status de uma operação de backup que está em andamento, foi concluída ou falhou.

Passos

1. Utilize o seguinte comando para recuperar o status da operação de backup, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente:

```
kubectl get backup -n <namespace_name> <my_backup_cr_name> -o jsonpath  
='{.status}'
```

Habilite backup e restauração para operações do azure-netapp-files (ANF)

Se você instalou Trident Protect, pode habilitar a funcionalidade de backup e restauração com uso eficiente de espaço para back-ends de armazenamento que utilizam a classe de armazenamento azure-netapp-files e foram criados antes do Trident 24.06. Essa funcionalidade funciona com volumes NFSv4 e não consome espaço adicional do pool de capacidade.

Antes de começar

Certifique-se do seguinte:

- Você instalou Trident Protect.
- Você definiu um aplicativo no Trident Protect. Este aplicativo terá funcionalidade de proteção limitada até que você conclua este procedimento.
- Você selecionou `azure-netapp-files` como classe de armazenamento padrão para seu backend de armazenamento.

▼ Expandir para ver as etapas de configuração

1. Execute o seguinte no Trident se o volume ANF foi criado antes da atualização para Trident 24.10:
 - a. Habilite o diretório de instantâneos para cada PV baseado em azure-netapp-files e associado à aplicação:

```
tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true -n trident
```

- b. Confirme se o diretório de snapshot foi habilitado para cada PV associado:

```
tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep  
snapshotDir
```

Resposta:

```
snapshotDirectory: "true"
```

+

Quando o diretório de snapshots não está habilitado, Trident Protect escolhe a funcionalidade de backup regular, que consome temporariamente espaço no pool de capacidade durante o processo de backup. Nesse caso, certifique-se de que haja espaço suficiente disponível no pool de capacidade para criar um volume temporário do tamanho do volume que está sendo feito backup.

Resultado

O aplicativo está pronto para backup e restauração usando Trident Protect. Cada PVC também está disponível para ser usado por outros aplicativos para backup e restauração.

Restaurar aplicativos

Restaure aplicativos usando Trident Protect

Você pode usar Trident Protect para restaurar seu aplicativo a partir de um snapshot ou backup. Restaurar a partir de um snapshot existente será mais rápido ao restaurar o aplicativo para o mesmo cluster.



- Ao restaurar um aplicativo, todos os ganchos de execução configurados para o aplicativo são restaurados juntamente com o aplicativo. Se houver um gancho de execução pós-restauração, ele é executado automaticamente como parte da operação de restauração.
- A restauração a partir de um backup para um namespace diferente ou para o namespace original é suportada para volumes qtree. No entanto, a restauração a partir de um snapshot para um namespace diferente ou para o namespace original não é suportada para volumes qtree.
- Você pode usar configurações avançadas para personalizar as operações de restauração. Para saber mais, consulte ["Use as configurações avançadas de restauração do Trident Protect"](#).
- Para restaurar máquinas virtuais (VMs) específicas do KubeVirt a partir de um arquivo sem restaurar todos os recursos do namespace, use o campo `includedVirtualMachines` em um CR de restauração. Para CRs compatíveis, referência de campos e exemplos de YAML, consulte ["Proteja máquinas virtuais KubeVirt com Trident Protect"](#).

Restaurar a partir de um backup para um namespace diferente

Ao restaurar um backup para um namespace diferente usando um BackupRestore CR, Trident Protect restaura o aplicativo em um novo namespace e cria um CR de aplicativo para o aplicativo restaurado. Para proteger o aplicativo restaurado, crie backups ou snapshots sob demanda, ou estabeleça um agendamento de proteção.



- Restaurar um backup para um namespace diferente com recursos existentes não alterará nenhum recurso que compartilhe nomes com aqueles no backup. Para restaurar todos os recursos do backup, exclua e recrie o namespace de destino ou restaure o backup para um novo namespace.
- Ao usar uma CR para restaurar para um novo namespace, você deve criar manualmente o

namespace de destino antes de aplicar a CR. Trident Protect cria namespaces automaticamente apenas quando se usa a CLI.

Antes de começar

Certifique-se de que o tempo de expiração do token de sessão da AWS seja suficiente para quaisquer operações de restauração do s3 de longa duração. Se o token expirar durante a operação de restauração, a operação pode falhar.

- Consulte o ["Documentação do AWS API"](#) para mais informações sobre como verificar a expiração do token de sessão atual.
- Consulte ["Documentação do AWS IAM"](#) para obter mais informações sobre credenciais com recursos da AWS.



Ao restaurar backups usando Kopia como o data mover, você pode opcionalmente especificar anotações no CR ou usando a CLI para controlar o comportamento do armazenamento temporário usado pelo Kopia. Consulte o ["Documentação Kopia"](#) para mais informações sobre as opções que você pode configurar. Use o comando `tridentctl-protect create --help` para mais informações sobre como especificar anotações com a Trident Protect CLI.

Use um CR

Passos

1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o `trident-protect-backup-restore-cr.yaml`.
2. No arquivo que você criou, configure os seguintes atributos:
 - **metadata.name:** (*Obrigatório*) O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.
 - **spec.appArchivePath:** O caminho dentro do AppVault onde o conteúdo do backup está armazenado. Você pode usar o seguinte comando para encontrar esse caminho:

```
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

- **spec.appVaultRef:** (*Obrigatório*) O nome do AppVault onde o conteúdo do backup está armazenado.
- **spec.destinationApplicationName:** (*Opcional*) O nome para o aplicativo restaurado. Se fornecido, o aplicativo restaurado usa este nome. Se não for fornecido, o aplicativo restaurado usa o nome do aplicativo de origem.
- **spec.namespaceMapping:** O mapeamento do namespace de origem da operação de restauração para o namespace de destino. Substitua `my-source-namespace` e `my-destination-namespace` pelas informações do seu ambiente.

```
---  
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1  
kind: BackupRestore  
metadata:
```

```

name: my-cr-name
namespace: my-destination-namespace
spec:
  appArchivePath: my-backup-path
  appVaultRef: appvault-name
  destinationApplicationName: my-new-app-name
  namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace",
"destination": "my-destination-namespace"}]

```

3. (Opcional) Se você precisar selecionar apenas determinados recursos do aplicativo para restaurar, adicione filtros que incluam ou excluam recursos marcados com rótulos específicos:



Trident Protect seleciona alguns recursos automaticamente devido à sua relação com os recursos que você seleciona. Por exemplo, se você selecionar um recurso de reivindicação de volume persistente e ele tiver um pod associado, Trident Protect também restaurará o pod associado.

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria:** (obrigatório para filtragem) Use `Include` ou `Exclude` para incluir ou excluir um recurso definido em `resourceMatchers`. Adicione os seguintes parâmetros `resourceMatchers` para definir os recursos a serem incluídos ou excluídos:
 - **resourceFilter.resourceMatchers:** Uma matriz de objetos `resourceMatcher`. Se você definir vários elementos nesta matriz, eles correspondem como uma operação OR, e os campos dentro de cada elemento (`group`, `kind`, `version`) correspondem como uma operação AND.
 - **resourceMatchers[].group:** (*Opcional*) Grupo do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].kind:** (*Opcional*) Tipo do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].version:** (*Opcional*) Versão do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].names:** (*Opcional*) Nomes no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].namespaces:** (*Opcional*) Namespaces no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].labelSelectors:** (*Opcional*) String seletora de rótulo no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso, conforme definido no ["Documentação do Kubernetes"](#). Por exemplo: `"trident.netapp.io/os=linux"`.

Por exemplo:

```

spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]

```

```
- group: my-resource-group-2
  kind: my-resource-kind-2
  version: my-resource-version-2
  names: ["my-resource-names"]
  namespaces: ["my-resource-namespaces"]
  labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

4. Depois de preencher o `trident-protect-backup-restore-cr.yaml` file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-backup-restore-cr.yaml
```

Use o CLI

Passos

1. Restaure o backup para um namespace diferente, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. O `namespace-mapping` argumento usa namespaces separados por dois pontos para mapear os namespaces de origem para os namespaces de destino corretos no formato `source1:dest1, source2:dest2`. Por exemplo:

```
tridentctl-protect create backuprestore <my_restore_name> \
--backup <backup_namespace>/<backup_to_restore> \
--namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \
--destination-app-name<custom_app_name>\
-n <application_namespace>
```

Restaurar de um backup para o namespace original

Você pode restaurar um backup para o namespace original a qualquer momento. Ao realizar uma restauração no local, Trident Protect gerencia automaticamente os agendamentos de proteção e as operações em andamento para evitar pontos de recuperação inválidos:

- Todos os agendamentos de proteção ativados para o aplicativo são desativados antes do início da restauração. Isso impede que backups ou snapshots agendados sejam executados enquanto os recursos do aplicativo estão sendo restaurados.
- Após a restauração ser concluída com sucesso, somente os agendamentos que estavam ativados antes da restauração são reativados. Os agendamentos que já estavam desativados permanecem desativados.
- Quaisquer operações de backup ou snapshot em andamento são canceladas antes do início da restauração. Se uma operação não for cancelada em 5 minutos, a restauração prossegue e registra um aviso no status do CR de restauração.

Antes de começar

Certifique-se de que o tempo de expiração do token de sessão da AWS seja suficiente para quaisquer operações de restauração do s3 de longa duração. Se o token expirar durante a operação de restauração, a operação pode falhar.

- Consulte o ["Documentação do AWS API"](#) para mais informações sobre como verificar a expiração do token de sessão atual.
- Consulte ["Documentação do AWS IAM"](#) para obter mais informações sobre credenciais com recursos da AWS.



Ao restaurar backups usando Kopia como o data mover, você pode opcionalmente especificar anotações no CR ou usando a CLI para controlar o comportamento do armazenamento temporário usado pelo Kopia. Consulte o ["Documentação Kopia"](#) para mais informações sobre as opções que você pode configurar. Use o comando `tridentctl-protect create --help` para mais informações sobre como especificar anotações com a Trident Protect CLI.

Use um CR

Passos

1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o `trident-protect-backup-ipr-cr.yaml`.
2. No arquivo que você criou, configure os seguintes atributos:
 - **metadata.name:** (*Obrigatório*) O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.
 - **spec.appArchivePath:** O caminho dentro do AppVault onde o conteúdo do backup está armazenado. Você pode usar o seguinte comando para encontrar esse caminho:

```
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

- **spec.appVaultRef:** (*Obrigatório*) O nome do AppVault onde o conteúdo do backup está armazenado.

Por exemplo:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: BackupInplaceRestore
metadata:
  name: my-cr-name
  namespace: my-app-namespace
spec:
  appArchivePath: my-backup-path
  appVaultRef: appvault-name
```

3. (Opcional) Se você precisar selecionar apenas determinados recursos do aplicativo para restaurar, adicione filtros que incluam ou excluam recursos marcados com rótulos específicos:



Trident Protect seleciona alguns recursos automaticamente devido à sua relação com os recursos que você seleciona. Por exemplo, se você selecionar um recurso de reivindicação de volume persistente e ele tiver um pod associado, Trident Protect

também restaurará o pod associado.

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria:** (obrigatório para filtragem) Use `Include` ou `Exclude` para incluir ou excluir um recurso definido em `resourceMatchers`. Adicione os seguintes parâmetros `resourceMatchers` para definir os recursos a serem incluídos ou excluídos:
 - **resourceFilter.resourceMatchers:** Uma matriz de objetos `resourceMatcher`. Se você definir vários elementos nesta matriz, eles correspondem como uma operação OR, e os campos dentro de cada elemento (`group`, `kind`, `version`) correspondem como uma operação AND.
 - **resourceMatchers[].group:** (*Opcional*) Grupo do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].kind:** (*Opcional*) Tipo do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].version:** (*Opcional*) Versão do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].names:** (*Opcional*) Nomes no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].namespaces:** (*Opcional*) Namespaces no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].labelSelectors:** (*Opcional*) String seletora de rótulo no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso, conforme definido no ["Documentação do Kubernetes"](#). Por exemplo: `"trident.netapp.io/os=linux"`.

Por exemplo:

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

4. Depois de preencher o `trident-protect-backup-ipr-cr.yaml` file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-backup-ipr-cr.yaml
```

Use o CLI

Passos

1. Restaure o backup para o namespace original, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. O `backup` argumento usa um namespace e um nome de backup no formato `<namespace>/<name>`. Por exemplo:

```
tridentctl-protect create backupinplacerestore <my_restore_name> \
--backup <namespace/backup_to_restore> \
-n <application_namespace>
```

Restaurar de um backup para um cluster diferente

Você pode restaurar um backup em um cluster diferente se houver um problema com o cluster original.



- Ao restaurar backups usando Kopia como o data mover, você pode opcionalmente especificar anotações no CR ou usando a CLI para controlar o comportamento do armazenamento temporário usado pelo Kopia. Consulte o ["Documentação Kopia"](#) para mais informações sobre as opções que você pode configurar. Use o comando `tridentctl-protect create --help` para mais informações sobre como especificar anotações com a Trident Protect CLI.
- Ao usar uma CR para restaurar para um novo namespace, você deve criar manualmente o namespace de destino antes de aplicar a CR. Trident Protect cria namespaces automaticamente apenas quando se usa a CLI.

Antes de começar

Certifique-se de que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos:

- O cluster de destino tem Trident Protect instalado.
- O cluster de destino tem acesso ao caminho do bucket do mesmo AppVault que o cluster de origem, onde o backup está armazenado.
- Certifique-se de que seu ambiente local possa se conectar ao bucket de storage de objetos definido no AppVault CR ao executar o comando `tridentctl-protect get appvaultcontent`. Se as restrições de rede impedirem o acesso, execute o Trident Protect CLI a partir de um pod no cluster de destino.
- Certifique-se de que o tempo de expiração do token de sessão da AWS seja suficiente para quaisquer operações de restauração de longa duração. Se o token expirar durante a operação de restauração, a operação pode falhar.
 - Consulte o ["Documentação do AWS API"](#) para mais informações sobre como verificar a expiração do token de sessão atual.
 - Consulte ["Documentação da AWS"](#) para obter mais informações sobre credenciais com recursos da AWS.

Passos

1. Verifique se o AppVault CR existe no cluster de destino usando o plugin Trident Protect CLI:

```
tridentctl-protect get appvault --context <destination_cluster_name>
```



Se o AppVault CR não existir no cluster de destino, crie-o seguindo os passos em ["Use objetos do Trident Protect AppVault para gerenciar buckets"](#).

2. Visualize o conteúdo do backup disponível do AppVault no cluster de destino e anote `appArchivePath` do backup que deseja restaurar:

```
tridentctl-protect get appvaultcontent <appvault_name> \
--show-resources backup \
--show-paths \
--context <destination_cluster_name>
```

Executar este comando exibe os backups disponíveis no AppVault, incluindo seus clusters de origem, nomes de aplicativos correspondentes, carimbos de data/hora e caminhos de arquivamento.

Exemplo de saída:

```
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| CLUSTER | APP | TYPE | NAME | | TIMESTAMP |
| PATH |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| production1 | wordpress | backup | wordpress-bkup-1 | 2024-10-30
08:37:40 (UTC) | backuppath1 |
| production1 | wordpress | backup | wordpress-bkup-2 | 2024-10-30
08:37:40 (UTC) | backuppath2 |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
```

3. Restaure o aplicativo no cluster de destino usando o nome AppVault e o caminho do arquivo:



Ao usar uma CR, certifique-se de que o namespace destinado à restauração do aplicativo exista no cluster de destino.

Use um CR

1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o `trident-protect-backup-restore-cr.yaml`.
2. No arquivo que você criou, configure os seguintes atributos:
 - **metadata.name:** (*Obrigatório*) O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.
 - **spec.appVaultRef:** (*Obrigatório*) O nome do AppVault onde o conteúdo do backup está armazenado.
 - **spec.appArchivePath:** (*Obrigatório*) O caminho dentro do AppVault onde o conteúdo do backup está armazenado. Use o comando da etapa 2 para visualizar o conteúdo do backup e encontrar

appArchivePath o backup que deseja restaurar.

- **spec.destinationApplicationName:** (*Opcional*) O nome para o aplicativo restaurado. Se fornecido, o aplicativo restaurado usa este nome. Se não for fornecido, o aplicativo restaurado usa o nome do aplicativo de origem.
- **spec.namespaceMapping:** O mapeamento do namespace de origem da operação de restauração para o namespace de destino. Substitua my-source-namespace e my-destination-namespace pelas informações do seu ambiente.

Por exemplo:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: BackupRestore
metadata:
  name: my-cr-name
  namespace: my-destination-namespace
spec:
  appVaultRef: appvault-name
  appArchivePath: my-backup-path
  destinationApplicationName: my-new-app-name
  namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "
destination": "my-destination-namespace"}]
```

3. Depois de preencher o trident-protect-backup-restore-cr.yaml file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-backup-restore-cr.yaml
```

Use o CLI

1. Use o seguinte comando para restaurar o aplicativo, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. O argumento namespace-mapping usa namespaces separados por dois pontos para mapear os namespaces de origem para os namespaces de destino corretos no formato source1:dest1,source2:dest2. Por exemplo:

```
tridentctl-protect create backuprestore <restore_name> \
--namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \
--appvault <appvault_name> \
--path <backup_path> \
--destination-app-name <custom_app_name> \
--context <destination_cluster_name> \
-n <application_namespace>
```

Restaurar a partir de um Snapshot para um namespace diferente

Você pode restaurar dados de um snapshot usando um arquivo de recurso personalizado (CR) para um namespace diferente ou para o namespace de origem original. Ao restaurar um snapshot para um namespace diferente usando um SnapshotRestore CR, Trident Protect restaura o aplicativo em um novo namespace e cria um CR de aplicativo para o aplicativo restaurado. Para proteger o aplicativo restaurado, crie backups ou snapshots sob demanda, ou estabeleça um agendamento de proteção.



- SnapshotRestore é compatível com o atributo `spec.storageClassMapping`, mas somente quando as classes de armazenamento de origem e destino usam o mesmo backend de armazenamento. Se você tentar restaurar para uma `StorageClass` que usa um backend de armazenamento diferente, a operação de restauração falhará.
- Ao usar uma CR para restaurar para um novo namespace, você deve criar manualmente o namespace de destino antes de aplicar a CR. Trident Protect cria namespaces automaticamente apenas quando se usa a CLI.

Antes de começar

Certifique-se de que o tempo de expiração do token de sessão da AWS seja suficiente para quaisquer operações de restauração do S3 de longa duração. Se o token expirar durante a operação de restauração, a operação pode falhar.

- Consulte o ["Documentação do AWS API"](#) para mais informações sobre como verificar a expiração do token de sessão atual.
- Consulte ["Documentação do AWS IAM"](#) para obter mais informações sobre credenciais com recursos da AWS.

Use um CR

Passos

1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o `trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml`.
2. No arquivo que você criou, configure os seguintes atributos:
 - **metadata.name:** (*Obrigatório*) O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.
 - **spec.appVaultRef:** (*Obrigatório*) O nome do AppVault onde o conteúdo do snapshot está armazenado.
 - **spec.appArchivePath:** O caminho dentro do AppVault onde o conteúdo do snapshot está armazenado. Você pode usar o seguinte comando para encontrar esse caminho:

```
kubectl get snapshots <SNAPSHOT_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

- **spec.destinationApplicationName:** (*Opcional*) O nome para o aplicativo restaurado. Se fornecido, o aplicativo restaurado usa este nome. Se não for fornecido, o aplicativo restaurado usa o nome do aplicativo de origem.
- **spec.namespaceMapping:** O mapeamento do namespace de origem da operação de restauração para o namespace de destino. Substitua `my-source-namespace` e `my-destination-namespace` pelas informações do seu ambiente.

```

---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  name: my-cr-name
  namespace: my-destination-namespace
spec:
  appVaultRef: appvault-name
  appArchivePath: my-snapshot-path
  namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace",
"destination": "my-destination-namespace"}]

```

3. (Opcional) Se você precisar selecionar apenas determinados recursos do aplicativo para restaurar, adicione filtros que incluam ou excluam recursos marcados com rótulos específicos:



Trident Protect seleciona alguns recursos automaticamente devido à sua relação com os recursos que você seleciona. Por exemplo, se você selecionar um recurso de reivindicação de volume persistente e ele tiver um pod associado, Trident Protect também restaurará o pod associado.

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria:** (obrigatório para filtragem) Use `Include` ou `Exclude` para incluir ou excluir um recurso definido em `resourceMatchers`. Adicione os seguintes parâmetros `resourceMatchers` para definir os recursos a serem incluídos ou excluídos:
 - **resourceFilter.resourceMatchers:** Uma matriz de objetos `resourceMatcher`. Se você definir vários elementos nesta matriz, eles correspondem como uma operação OR, e os campos dentro de cada elemento (`group`, `kind`, `version`) correspondem como uma operação AND.
 - **resourceMatchers[].group:** (*Opcional*) Grupo do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].kind:** (*Opcional*) Tipo do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].version:** (*Opcional*) Versão do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].names:** (*Opcional*) Nomes no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].namespaces:** (*Opcional*) Namespaces no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso a ser filtrado.
 - **resourceMatchers[].labelSelectors:** (*Opcional*) String seletora de rótulo no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso, conforme definido no ["Documentação do Kubernetes"](#). Por exemplo: `"trident.netapp.io/os=linux"`.

Por exemplo:

```

spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1

```

```

version: my-resource-version-1
names: ["my-resource-names"]
namespaces: ["my-resource-namespaces"]
labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
- group: my-resource-group-2
  kind: my-resource-kind-2
  version: my-resource-version-2
  names: ["my-resource-names"]
  namespaces: ["my-resource-namespaces"]
  labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]

```

4. Depois de preencher o `trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml` file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml
```

Use o CLI

Passos

1. Restaure o snapshot para um namespace diferente, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente.
 - O `snapshot` argumento usa um namespace e um nome de snapshot no formato `<namespace>/<name>`.
 - O `namespace-mapping` argumento usa namespaces separados por dois pontos para mapear os namespaces de origem para os namespaces de destino corretos no formato `source1:dest1,source2:dest2`.

Por exemplo:

```

tridentctl-protect create snapshotrestore <my_restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot_to_restore> \
--namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \
--destination-app-name <custom_app_name> \
-n <application_namespace>

```

Restaurar de um Snapshot para o namespace original

Você pode restaurar um snapshot para o namespace original a qualquer momento. Ao realizar uma restauração no local, Trident Protect gerencia automaticamente os agendamentos de proteção e as operações em andamento para evitar pontos de recuperação inválidos:

- Todos os agendamentos de proteção ativados para o aplicativo são desativados antes do início da restauração. Isso impede que backups ou snapshots agendados sejam executados enquanto os recursos do aplicativo estão sendo restaurados.
- Após a restauração ser concluída com sucesso, somente os agendamentos que estavam ativados antes da restauração são reativados. Os agendamentos que já estavam desativados permanecem desativados.

- Quaisquer operações de backup ou snapshot em andamento são canceladas antes do início da restauração. Se uma operação não for cancelada em 5 minutos, a restauração prossegue e registra um aviso no status do CR de restauração.

Antes de começar

Certifique-se de que o tempo de expiração do token de sessão da AWS seja suficiente para quaisquer operações de restauração do s3 de longa duração. Se o token expirar durante a operação de restauração, a operação pode falhar.

- Consulte o ["Documentação do AWS API"](#) para mais informações sobre como verificar a expiração do token de sessão atual.
- Consulte ["Documentação do AWS IAM"](#) para obter mais informações sobre credenciais com recursos da AWS.

Use um CR

Passos

1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o `trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml`.
2. No arquivo que você criou, configure os seguintes atributos:
 - **metadata.name:** (*Obrigatório*) O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.
 - **spec.appVaultRef:** (*Obrigatório*) O nome do AppVault onde o conteúdo do snapshot está armazenado.
 - **spec.appArchivePath:** O caminho dentro do AppVault onde o conteúdo do snapshot está armazenado. Você pode usar o seguinte comando para encontrar esse caminho:

```
kubectl get snapshots <SNAPSHOT_NAME> -n my-app-namespace -o
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotInplaceRestore
metadata:
  name: my-cr-name
  namespace: my-app-namespace
spec:
  appVaultRef: appvault-name
  appArchivePath: my-snapshot-path
```

+ . (Opcional) Se você precisar selecionar apenas determinados recursos do aplicativo para restaurar, adicione filtros que incluam ou excluam recursos marcados com rótulos específicos:

+ NOTA: Trident Protect seleciona alguns recursos automaticamente devido à sua relação com os recursos que você seleciona. Por exemplo, se você selecionar um recurso de reivindicação de volume persistente e ele tiver um pod associado, Trident Protect também restaurará o pod associado.

+ * **resourceFilter.resourceSelectionCriteria**: (Obrigatório para filtragem) Use `Include` ou `Exclude` para incluir ou excluir um recurso definido em `resourceMatchers`. Adicione os seguintes parâmetros `resourceMatchers` para definir os recursos a serem incluídos ou excluídos:

resourceFilter.resourceMatchers: Uma matriz de objetos `resourceMatcher`. Se você definir vários elementos nesta matriz, eles correspondem como uma operação **OR**, e os campos dentro de cada elemento (`group`, `kind`, `version`) correspondem como uma operação **AND**. *

resourceMatchers[].group: (Opcional) Grupo do recurso a ser filtrado. * **resourceMatchers[].kind**: (Opcional) Tipo do recurso a ser filtrado. * **resourceMatchers[].version**: (Opcional) Versão do recurso a ser filtrado. * **resourceMatchers[].names**: (Opcional) Nomes no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso a ser filtrado. * **resourceMatchers[].namespaces**: (Opcional) Namespaces no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso a ser filtrado. * **resourceMatchers[].labelSelectors**: (Opcional) String seletora de rótulo no campo `metadata.name` do Kubernetes do recurso, conforme definido em "[Documentação do Kubernetes](#)". Por exemplo: `"trident.netapp.io/os=linux"`.

+ Por exemplo:

+

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

+ . Depois de preencher o `trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml` file com os valores corretos, aplique a CR:

+

```
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml
```

Use o CLI

Passos

1. Restaure o snapshot para o namespace original, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Por exemplo:

```
tridentctl-protect create snapshotinplacerestore <my_restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot_to_restore> \
-n <application_namespace>
```

Verifique o status de uma operação de restauração

Você pode usar a linha de comando para verificar o status de uma operação de restauração que está em andamento, foi concluída ou falhou.

Passos

1. Use o seguinte comando para recuperar o status da operação de restauração, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente:

```
kubectl get backuprestore -n <namespace_name> <my_restore_cr_name> -o
jsonpath='{.status}'
```

Use as configurações avançadas de restauração do Trident Protect

Você pode personalizar as operações de restauração usando configurações avançadas, como anotações, configurações de namespace e opções de armazenamento para atender às suas necessidades específicas.

Anotações e rótulos de namespace durante operações de restauração e failover

Durante as operações de restauração e failover, os rótulos e anotações no namespace de destino são ajustados para corresponder aos rótulos e anotações no namespace de origem. Rótulos ou anotações do namespace de origem que não existem no namespace de destino são adicionados, e quaisquer rótulos ou anotações já existentes são sobrescritos para corresponder ao valor do namespace de origem. Rótulos ou anotações que existem apenas no namespace de destino permanecem inalterados.



Se você usa Red Hat OpenShift, é importante observar o papel crucial das anotações de namespace em ambientes OpenShift. As anotações de namespace garantem que os pods restaurados sigam as permissões e configurações de segurança apropriadas definidas pelas restrições de contexto de segurança (SCCs) do OpenShift e possam acessar volumes sem problemas de permissão. Para mais informações, consulte ["OpenShift security context constraints documentação"](#).

Você pode impedir que anotações específicas no namespace de destino sejam sobrescritas definindo a variável de ambiente do Kubernetes `RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS` antes de executar a operação de restauração ou failover. Por exemplo:

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-
protect/trident-protect \
--set-string
restoreSkipNamespaceAnnotations="{<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_k
ey_to_skip_2>}" \
```



Ao executar uma operação de restauração ou failover, quaisquer anotações e rótulos de namespace especificados em `restoreSkipNamespaceAnnotations` e `restoreSkipNamespaceLabels` são excluídos da operação de restauração ou failover. Certifique-se de que essas configurações sejam definidas durante a instalação inicial do Helm. Para saber mais, consulte ["Configurar configurações adicionais do helm chart do Trident Protect"](#).

Se você instalou o aplicativo de origem usando Helm com a `--create-namespace` flag, um tratamento especial é dado à chave de rótulo `name`. Durante o processo de restauração ou failover, Trident Protect copia esse rótulo para o namespace de destino, mas atualiza o valor para o valor do namespace de destino se o valor da origem corresponder ao namespace de origem. Se esse valor não corresponder ao namespace de origem, ele é copiado para o namespace de destino sem alterações.

Exemplo

O exemplo a seguir apresenta um namespace de origem e um de destino, cada um com anotações e rótulos diferentes. Você pode ver o estado do namespace de destino antes e depois da operação, e como as anotações e os rótulos são combinados ou sobrescritos no namespace de destino.

Antes da operação de restauração ou failover

A tabela a seguir ilustra o estado dos namespaces de origem e destino do exemplo antes da operação de restauração ou failover:

Espaço de nomes	Anotações	Etiquetas
Namespace ns-1 (fonte)	<ul style="list-style-type: none">• <code>annotation.one/key</code>: "valoratualizado"• <code>anotação.dois/chave</code>: "true"	<ul style="list-style-type: none">• <code>ambiente</code>=produção• <code>compliance</code>=hipaa• <code>name</code>=ns-1
Espaço de nomes ns-2 (destino)	<ul style="list-style-type: none">• <code>annotation.one/key</code>: "true"• <code>anotação.three/chave</code>: "falso"	<ul style="list-style-type: none">• <code>role</code>=database

Após a operação de restauração

A tabela a seguir ilustra o estado do namespace de destino de exemplo após a operação de restauração ou failover. Algumas chaves foram adicionadas, outras foram sobrescritas e o `name` rótulo foi atualizado para corresponder ao namespace de destino:

Espaço de nomes	Anotações	Etiquetas
Espaço de nomes ns-2 (destino)	<ul style="list-style-type: none">• <code>annotation.one/key</code>: "valoratualizado"• <code>anotação.dois/chave</code>: "true"• <code>anotação.three/chave</code>: "falso"	<ul style="list-style-type: none">• <code>name</code>=ns-2• <code>compliance</code>=hipaa• <code>ambiente</code>=produção• <code>role</code>=database

Campos suportados

Esta seção descreve os campos adicionais disponíveis para operações de restauração.

Mapeamento de classe de armazenamento

O `spec.storageClassMapping` atributo define um mapeamento de uma classe de armazenamento presente na aplicação de origem para uma nova classe de armazenamento no cluster de destino. Você pode usar isso ao migrar aplicações entre clusters com classes de armazenamento diferentes ou ao alterar o backend de armazenamento para operações de BackupRestore.

Exemplo:

```
storageClassMapping:  
- destination: "destinationStorageClass1"  
  source: "sourceStorageClass1"  
- destination: "destinationStorageClass2"  
  source: "sourceStorageClass2"
```

Anotações suportadas

Esta seção lista as anotações suportadas para configurar vários comportamentos no sistema. Se uma anotação não for definida explicitamente pelo usuário, o sistema usará o valor padrão.

Anotação	Tipo	Descrição	Valor padrão
protect.trident.netapp.io/data-mover-timeout-sec	string	O tempo máximo (em segundos) permitido para a operação de movimentação de dados ficar parada.	"300"
protect.trident.netapp.io/kopia-content-cache-size-limit-mb	string	O limite máximo de tamanho (em megabytes) para o cache de conteúdo do Kopia.	"1000"
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec	string	Tempo máximo (em segundos) de espera para que qualquer PersistentVolumeClaims (PVC) recém-criado atinja a Bound fase antes que a operação falhe. Aplica-se a todos os tipos de CR de restauração (BackupRestore, BackupInplaceRestore, SnapshotRestore, SnapshotInplaceRestore). Use um valor maior se o seu backend de storage ou cluster frequentemente exigir mais tempo.	"1200" (20 minutos)

Modifique os recursos à medida que os restaura usando recursos personalizados

As transformações de recursos permitem que você modifique um recurso durante a restauração. Isso é útil quando a versão restaurada precisa ser diferente da original, por exemplo, ao atualizar um nome de host em um ConfigMap ao restaurar um aplicativo para um cluster diferente.

Como funciona a modificação de recursos

O campo `transformations` em `SnapshotRestore`, `BackupRestore`, `AppMirrorRelationship` e outros recursos de restauração permite que você modifique recursos do Kubernetes durante o processo de restauração. Isso é útil quando o aplicativo restaurado precisa ser configurado de forma diferente do original, por exemplo, alterando nomes de host, URLs de registro, limites de recursos ou variáveis de ambiente.

As transformações de recursos utilizam ["RFC 6902 JSON Patch"](#) operações e ["RFC 6901 JSON Pointer"](#) caminhos para direcionar e modificar campos específicos dentro dos recursos do Kubernetes.

A seguir, é apresentada a estrutura básica de um objeto de restauração que contém transformações de recursos:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  name: my-restore
  namespace: target-namespace
spec:
  appVaultRef: my-vault
  appArchivePath: /path/to/snapshot
  namespaceMapping:
    - source: source-ns
      destination: target-ns
  transformations:
    - resource:
        kind: ConfigMap          # Required: resource kind
        group: ""               # Optional: API group (empty for core
resources)
        version: ""             # Optional: API version
        name: ""                # Optional: specific resource name
      operations:
        - op: replace            # Operation type
          path: "/data/key"      # JSON Pointer path
          value: "new-value"     # New value (for add/replace/test)
```

Recursos suportados

Você pode usar transformações de recursos com recursos que correspondam aos seguintes critérios:

- **tipo** (obrigatório): o tipo de recurso do Kubernetes (por exemplo, `ConfigMap`, `Deployment`, `Pod`)
- **grupo** (opcional): o grupo da API (por exemplo, `apps`, `route.openshift.io`) — omita para recursos principais
- **versão** (opcional): a versão da API (por exemplo, `v1`, `v1beta1`)
- **nome** (opcional): aplicar somente a um recurso específico pelo nome



Modificar `PersistentVolumeClaims` e namespaces não é suportado atualmente.

Operações suportadas

Você pode usar as seguintes operações para modificar recursos: add, copy, move, remove, replace e test.

Adicionar um valor a um recurso

Use a `add` operação para adicionar um novo campo ou valor no caminho especificado. Você pode adicionar dados a objetos ou arrays.

Use um CR

O exemplo a seguir adiciona um seletor de nó a um Deployment recurso:

```
transformations:
- resource:
  kind: Deployment
  operations:
  - op: add
    path: "/spec/template/spec/nodeSelector"
    value:
      "topology.kubernetes.io/zone": "us-east-1a"
      disktype: "ssd"
```

Use o CLI

Utilize o seguinte comando para executar essa transformação usando a linha de comando:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot-name> \
--namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
--transformation
'apps,v1,Deployment:add{"path":"/spec/template/spec/nodeSelector","value":{
"topology.kubernetes.io/zone":"us-east-1a","disktype":"ssd"}}'
```

Copiar um valor dentro de um recurso

Use a operação copy para copiar um valor de um caminho para outro dentro do mesmo recurso. A origem não é alterada.

Use um CR

O exemplo a seguir duplica uma chave de dados para um ConfigMap objeto:

```
transformations:
- resource:
  kind: ConfigMap
```

```
operations:
  - op: copy
    from: "/data/source-key"
    path: "/data/backup-key"
```

Use o CLI

Utilize o seguinte comando para executar essa transformação usando a linha de comando:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation ',v1,ConfigMap:copy{"from":"/data/source-
key","path":"/data/backup-key"}'
```

Mover um valor dentro de um recurso

Use a `move` operação para mover um valor de um caminho para outro dentro do mesmo recurso. A origem é removida e o valor é colocado no destino.

Use um CR

O exemplo a seguir renomeia uma chave de dados para um ConfigMap objeto:

```
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: move
        from: "/data/OLD_KEY"
        path: "/data/NEW_KEY"
```

Use o CLI

Utilize o seguinte comando para executar essa transformação usando a linha de comando:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation
',v1,ConfigMap:move{"from":"/data/OLD_KEY","path":"/data/NEW_KEY"}'
```

Remover um valor de um recurso

Utilize a `remove` operação para remover um campo ou valor no caminho especificado.

Use um CR

O exemplo a seguir remove uma anotação de um recurso `ConfigMap`:

```
transformations:
- resource:
  kind: ConfigMap
  operations:
  - op: remove
    path: "/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"
```



No caminho do exemplo acima, `~1` é a sequência de escape do ponteiro JSON para `/`.

Use o CLI

Utilize o seguinte comando para executar essa transformação usando a linha de comando:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot-name> \
--namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
--transformation
',v1,ConfigMap:remove{"path":"/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"}'
```

Substituir um valor dentro de um recurso

Use a `replace` operação para substituir um valor existente em um recurso no caminho especificado. O caminho JSON já deve existir.

Use um CR

O exemplo a seguir altera o nome do host de um `Route` objeto:

```
transformations:
- resource:
  kind: Route
  group: route.openshift.io
  operations:
  - op: replace
    path: "/spec/host"
```

```
value: "prod.example.com"
```

Use o CLI

Utilize o seguinte comando para executar essa transformação usando a linha de comando:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation
'route.openshift.io,v1,Route:replace{"path":"/spec/host","value":"prod.
example.com"}'
```

Teste a modificação do recurso

Use a operação `test` para verificar se o valor em um caminho corresponde ao valor esperado antes que as outras operações sejam aplicadas. Se o teste falhar, toda a modificação será revertida.

Use um CR

O exemplo a seguir atualiza `database-host` somente se `environment` estiver definido como `staging`:

```
transformations:
- resource:
  kind: ConfigMap
  operations:
  - op: test
    path: "/data/environment"
    value: "staging"
  - op: replace
    path: "/data/database-host"
    value: "prod-db.example.com"
```

Use o CLI

Utilize o seguinte comando para executar essa transformação usando a linha de comando:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation
',v1,ConfigMap:test{"path":"/data/environment","value":"staging"},repla
ce{"path":"/data/database-host","value":"prod-db.example.com"}'
```

Replique aplicações usando NetApp SnapMirror e Trident Protect

Com Trident Protect, você pode usar os recursos de replicação assíncrona da tecnologia NetApp SnapMirror para replicar dados e alterações de aplicativos de um backend de armazenamento para outro, no mesmo cluster ou entre clusters diferentes.

Anotações e rótulos de namespace durante operações de restauração e failover

Durante as operações de restauração e failover, os rótulos e anotações no namespace de destino são ajustados para corresponder aos rótulos e anotações no namespace de origem. Rótulos ou anotações do namespace de origem que não existem no namespace de destino são adicionados, e quaisquer rótulos ou anotações já existentes são sobrescritos para corresponder ao valor do namespace de origem. Rótulos ou anotações que existem apenas no namespace de destino permanecem inalterados.



Se você usa Red Hat OpenShift, é importante observar o papel crucial das anotações de namespace em ambientes OpenShift. As anotações de namespace garantem que os pods restaurados sigam as permissões e configurações de segurança apropriadas definidas pelas restrições de contexto de segurança (SCCs) do OpenShift e possam acessar volumes sem problemas de permissão. Para mais informações, consulte ["OpenShift security context constraints documentação"](#).

Você pode impedir que anotações específicas no namespace de destino sejam sobrescritas definindo a variável de ambiente do Kubernetes `RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS` antes de executar a operação de restauração ou failover. Por exemplo:

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
  --set-string
restoreSkipNamespaceAnnotations="{<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_key_to_skip_2>}" \
  --reuse-values
```



Ao executar uma operação de restauração ou failover, quaisquer anotações e rótulos de namespace especificados em `restoreSkipNamespaceAnnotations` e `restoreSkipNamespaceLabels` são excluídos da operação de restauração ou failover. Certifique-se de que essas configurações sejam definidas durante a instalação inicial do Helm. Para saber mais, consulte ["Configurar configurações adicionais do helm chart do Trident Protect"](#).

Se você instalou o aplicativo de origem usando Helm com a `--create-namespace` flag, um tratamento especial é dado à chave de rótulo `name`. Durante o processo de restauração ou failover, Trident Protect copia esse rótulo para o namespace de destino, mas atualiza o valor para o valor do namespace de destino se o valor da origem corresponder ao namespace de origem. Se esse valor não corresponder ao namespace de origem, ele é copiado para o namespace de destino sem alterações.

Exemplo

O exemplo a seguir apresenta um namespace de origem e um de destino, cada um com anotações e rótulos diferentes. Você pode ver o estado do namespace de destino antes e depois da operação, e como as anotações e os rótulos são combinados ou sobrescritos no namespace de destino.

Antes da operação de restauração ou failover

A tabela a seguir ilustra o estado dos namespaces de origem e destino do exemplo antes da operação de restauração ou failover:

Espaço de nomes	Anotações	Etiquetas
Namespace ns-1 (fonte)	<ul style="list-style-type: none">• annotation.one/key: "valoratualizado"• anotação.dois/chave: "true"	<ul style="list-style-type: none">• ambiente=produção• compliance=hipaa• name=ns-1
Espaço de nomes ns-2 (destino)	<ul style="list-style-type: none">• annotation.one/key: "true"• anotação.three/chave: "falso"	<ul style="list-style-type: none">• role=database

Após a operação de restauração

A tabela a seguir ilustra o estado do namespace de destino de exemplo após a operação de restauração ou failover. Algumas chaves foram adicionadas, outras foram sobrescritas e o `name` rótulo foi atualizado para corresponder ao namespace de destino:

Espaço de nomes	Anotações	Etiquetas
Espaço de nomes ns-2 (destino)	<ul style="list-style-type: none">• annotation.one/key: "valoratualizado"• anotação.dois/chave: "true"• anotação.three/chave: "falso"	<ul style="list-style-type: none">• name=ns-2• compliance=hipaa• ambiente=produção• role=database



Você pode configurar Trident Protect para congelar e descongelar sistemas de arquivos durante operações de proteção de dados. ["Saiba mais sobre como configurar o congelamento do sistema de arquivos com Trident Protect"](#).

Ganchos de execução durante failover e operações de reversão

Ao usar o relacionamento AppMirror para proteger sua aplicação, existem comportamentos específicos relacionados aos ganchos de execução que você deve conhecer durante operações de failover e reversão.

- Durante o failover, os hooks de execução são copiados automaticamente do cluster de origem para o cluster de destino. Você não precisa recriá-los manualmente. Após o failover, os hooks de execução estão presentes na aplicação e serão executados durante quaisquer ações relevantes.
- Durante a operação reversa ou resincronização reversa, todos os ganchos de execução existentes no aplicativo são removidos. Quando o aplicativo de origem se torna o aplicativo de destino, esses ganchos de execução perdem a validade e são excluídos para impedir sua execução.

Para saber mais sobre ganchos de execução, consulte ["Gerenciar os ganchos de execução do Trident Protect"](#).

Estabeleça uma relação de replicação

Configurar uma relação de replicação envolve o seguinte:

- Escolher com que frequência você quer que o Trident Protect tire um snapshot do aplicativo (que inclui os recursos do Kubernetes do aplicativo, bem como os snapshots de volume para cada um dos volumes do aplicativo)
- Escolhendo o agendamento de replicação (inclui recursos do Kubernetes, bem como dados de volume persistente)
- Definindo o horário para a criação do snapshot

Passos

1. No cluster de origem, crie um AppVault para o aplicativo de origem. Dependendo do seu provedor de armazenamento, modifique um exemplo em "[Recursos personalizados do AppVault](#)" para adequá-lo ao seu ambiente:

Crie um AppVault usando um CR

- a. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e dê um nome a ele (por exemplo, `trident-protect-appvault-primary-source.yaml`).
- b. Configurar os seguintes atributos:
 - **metadata.name:** *(Obrigatório)* O nome do recurso personalizado AppVault. Anote o nome escolhido, pois outros arquivos CR necessários para um relacionamento de replicação fazem referência a esse valor.
 - **spec.providerConfig:** *(Obrigatório)* Armazena a configuração necessária para acessar o AppVault usando o provedor especificado. Escolha um `bucketName` e quaisquer outros detalhes necessários para o seu provedor. Anote os valores escolhidos, pois outros arquivos CR necessários para um relacionamento de replicação fazem referência a esses valores. Consulte "[Recursos personalizados do AppVault](#)" para exemplos de AppVault CRs com outros provedores.
 - **spec.providerCredentials:** *(Obrigatório)* Armazena referências a quaisquer credencial necessárias para acessar o AppVault usando o provedor especificado.
 - **spec.providerCredentials.valueFromSecret:** *(Obrigatório)* Indica que o valor da credencial deve vir de um segredo.
 - **chave:** *(Obrigatório)* A chave válida do segredo a ser selecionada.
 - **nome:** *(Obrigatório)* Nome do segredo que contém o valor deste campo. Deve estar no mesmo namespace.
 - **spec.providerCredentials.secretAccessKey:** *(Obrigatório)* A chave de acesso usada para acessar o provedor. O **name** deve corresponder a **spec.providerCredentials.valueFromSecret.name**.
 - **spec.providerType:** *(Obrigatório)* Determina o que fornece o backup; por exemplo, NetApp ONTAP S3, S3 genérico, Google Cloud ou Microsoft Azure. Valores possíveis:
 - `aws`
 - `azure`
 - `gcp`
 - `generic-s3`

- ontap-s3
- storagegrid-s3

c. Depois de preencher o `trident-protect-appvault-primary-source.yaml` file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-appvault-primary-source.yaml -n
trident-protect
```

Crie um AppVault usando a CLI

a. Crie o AppVault, substituindo os valores entre colchetes por informações do seu ambiente:

```
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> --account
<account-name> --bucket <bucket-name> --secret <secret-name> -n
trident-protect
```

2. No cluster de origem, crie o CR do aplicativo de origem:

Crie o aplicativo de origem usando um CR

a. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e dê um nome a ele (por exemplo, `trident-protect-app-source.yaml`).

b. Configurar os seguintes atributos:

- **metadata.name:** (*Obrigatório*) O nome do recurso personalizado do aplicativo. Anote o nome escolhido, pois outros arquivos CR necessários para um relacionamento de replicação fazem referência a esse valor.
- **spec.includedNamespaces:** (*Obrigatório*) Uma matriz de namespaces e rótulos associados. Use nomes de namespace e, opcionalmente, restrinja o escopo dos namespaces com rótulos para especificar recursos que existem nos namespaces listados aqui. O namespace do aplicativo deve fazer parte desta matriz.

Exemplo de YAML:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: my-app-name
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: my-app-namespace
      labelSelector: {}
```

- c. Depois de preencher o `trident-protect-app-source.yaml` file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-app-source.yaml -n my-app-namespace
```

Crie o aplicativo de origem usando a CLI

- a. Crie a aplicação de origem. Por exemplo:

```
tridentctl-protect create app <my-app-name> --namespaces  
<namespaces-to-be-included> -n <my-app-namespace>
```

3. Opcionalmente, no cluster de origem, tire um snapshot do aplicativo de origem. Esse snapshot é usado como base para o aplicativo no cluster de destino. Se você ignorar esta etapa, precisará aguardar a próxima execução de snapshot agendado para ter um snapshot recente. Para criar um snapshot sob demanda, consulte ["Criar um snapshot sob demanda"](#).
4. No cluster de origem, crie o CR de agendamento de replicação:

Além da programação fornecida abaixo, recomenda-se criar uma programação diária de snapshots separada, com um período de retenção de 7 dias, para manter um snapshot comum entre clusters ONTAP interligados. Isso garante que os snapshots estejam disponíveis por até 7 dias, mas o período de retenção pode ser personalizado de acordo com as necessidades do usuário.



Em caso de failover, o sistema pode usar esses snapshots por até 7 dias para operações de reversão. Essa abordagem torna o processo de reversão mais rápido e eficiente porque apenas as alterações feitas desde o último snapshot serão transferidas, não todos os dados.

Se um cronograma existente para o aplicativo já atender aos requisitos de retenção desejados, não serão necessários cronogramas adicionais.

Crie a programação de replicação usando uma CR

- a. Crie um agendamento de replicação para o aplicativo de origem:

- i. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e dê um nome a ele (por exemplo, `trident-protect-schedule.yaml`).
- ii. Configurar os seguintes atributos:
 - **metadata.name:** (*Obrigatório*) O nome do recurso personalizado de agendamento.
 - **spec.appVaultRef:** (*Obrigatório*) Este valor deve corresponder ao campo `metadata.name` do AppVault da aplicação de origem.
 - **spec.applicationRef:** (*Obrigatório*) Este valor deve corresponder ao campo `metadata.name` do CR da aplicação de origem.
 - **spec.backupRetention:** (*Obrigatório*) Este campo é obrigatório e o valor deve ser definido como 0.

- **spec.enabled:** deve ser definido como verdadeiro.
- **spec.granularidade:** Deve ser definida como Custom.
- **spec.recurrenceRule:** Defina uma data de início em UTC e um intervalo de recorrência.
- **spec.snapshotRetention:** Deve ser definido como 2.

Exemplo YAML:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  name: appmirror-schedule
  namespace: my-app-namespace
spec:
  appVaultRef: my-appvault-name
  applicationRef: my-app-name
  backupRetention: "0"
  enabled: true
  granularity: Custom
  recurrenceRule: |-
    DTSTART:20220101T000200Z
    RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5
  snapshotRetention: "2"
```

- Depois de preencher o `trident-protect-schedule.yaml` file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-schedule.yaml -n my-app-namespace
```

Crie o agendamento de replicação usando a CLI

- Crie o cronograma de replicação, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente:

```
tridentctl-protect create schedule --name appmirror-schedule
--app <my_app_name> --appvault <my_app_vault> --granularity
Custom --recurrence-rule <rule> --snapshot-retention
<snapshot_retention_count> -n <my_app_namespace>
```

Exemplo:

```
tridentctl-protect create schedule --name appmirror-schedule
--app <my_app_name> --appvault <my_app_vault> --granularity
Custom --recurrence-rule "DTSTART:20220101T000200Z"
```

```
\nRRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5" --snapshot-retention 2 -n  
<my_app_namespace>
```

5. No cluster de destino, crie um AppVault CR de aplicativo de origem idêntico ao AppVault CR que você aplicou no cluster de origem e nomeie-o (por exemplo, `trident-protect-appvault-primary-destination.yaml`).

6. Aplique o CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-appvault-primary-destination.yaml -n  
trident-protect
```

7. Crie um AppVault CR de destino para o aplicativo de destino no cluster de destino. Dependendo do seu provedor de armazenamento, modifique um exemplo em "[Recursos personalizados do AppVault](#)" para adequá-lo ao seu ambiente:

a. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e dê um nome a ele (por exemplo, `trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml`).

b. Configure os seguintes atributos:

- **metadata.name:** (*Obrigatório*) O nome do recurso personalizado AppVault. Anote o nome escolhido, pois outros arquivos CR necessários para um relacionamento de replicação fazem referência a esse valor.
- **spec.providerConfig:** (*Obrigatório*) Armazena a configuração necessária para acessar o AppVault usando o provedor especificado. Escolha um `bucketName` e quaisquer outros detalhes necessários para o seu provedor. Anote os valores escolhidos, pois outros arquivos CR necessários para um relacionamento de replicação fazem referência a esses valores. Consulte "[Recursos personalizados do AppVault](#)" para exemplos de AppVault CRs com outros provedores.
- **spec.providerCredentials:** (*Obrigatório*) Armazena referências a quaisquer credenciais necessárias para acessar o AppVault usando o provedor especificado.
 - **spec.providerCredentials.valueFromSecret:** (*Obrigatório*) Indica que o valor da credencial deve vir de um segredo.
 - **chave:** (*Obrigatório*) A chave válida do segredo a ser selecionada.
 - **nome:** (*Obrigatório*) Nome do segredo que contém o valor deste campo. Deve estar no mesmo namespace.
 - **spec.providerCredentials.secretAccessKey:** (*Obrigatório*) A chave de acesso usada para acessar o provedor. O **nome** deve corresponder a **spec.providerCredentials.valueFromSecret.name**.
- **spec.providerType:** (*Obrigatório*) Determina o que fornece o backup; por exemplo, NetApp ONTAP S3, S3 genérico, Google Cloud ou Microsoft Azure. Valores possíveis:
 - `aws`
 - `azure`
 - `gcp`
 - `generic-s3`
 - `ontap-s3`

- storagegrid-s3

c. Depois de preencher o `trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml` file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml
-n trident-protect
```

8. No cluster de destino, crie um arquivo CR AppMirrorRelationship.



Ao usar uma CR, crie manualmente o namespace de destino antes de aplicar a CR. Trident Protect cria namespaces automaticamente apenas quando se usa a CLI.

Crie um AppMirrorRelationship usando um CR

a. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e dê um nome a ele (por exemplo, `trident-protect-relationship.yaml`).

b. Configurar os seguintes atributos:

- **metadata.name:** (Obrigatório) O nome do recurso personalizado AppMirrorRelationship.
- **spec.destinationAppVaultRef:** (Obrigatório) Este valor deve corresponder ao nome do AppVault para o aplicativo de destino no cluster de destino.
- **spec.namespaceMapping:** (Obrigatório) Os namespaces de destino e de origem devem corresponder ao namespace do aplicativo definido no respectivo CR do aplicativo.
- **spec.sourceAppVaultRef:** (Obrigatório) Este valor deve corresponder ao nome do AppVault para o aplicativo de origem.
- **spec.sourceApplicationName:** (Obrigatório) Este valor deve corresponder ao nome do aplicativo de origem que você definiu no CR do aplicativo de origem.
- **spec.sourceApplicationUID:** (Obrigatório) Este valor deve corresponder ao UID do aplicativo de origem que você definiu no CR do aplicativo de origem.
- **spec.storageClassName:** (Opcional) Escolha o nome de uma classe de armazenamento válida no cluster. A classe de armazenamento deve estar vinculada a uma VM de armazenamento ONTAP que esteja emparelhada com o ambiente de origem. Se a classe de armazenamento não for fornecida, a classe de armazenamento padrão do cluster será usada por padrão.
- **spec.storageClassMapping:** (Opcional) Mapeia classes de armazenamento de origem para classes de armazenamento de destino para PVCs individuais dentro do mesmo AMR. Cada entrada requer um `source` e `destination` nome de classe de armazenamento. Quando definido, `storageClassMapping` substitui `storageClassName` completamente; PVCs sem uma entrada de origem correspondente usam a classe de armazenamento padrão do cluster, não `storageClassName`.

Ao utilizar `storageClassMapping` em um AppMirrorRelationship CR, esteja ciente das seguintes restrições:

- `storageClassMapping` substitui `storageClassName` completamente. Quando ambos os campos estão definidos, `storageClassName` é ignorado.

- Os PVCs com classes de armazenamento de origem que não possuem entrada correspondente em `storageClassMapping` usam a classe de armazenamento padrão do cluster, não em `storageClassName`.
- Cada entrada requer um valor `source` e um valor `destination`.
- Alterar a classe de armazenamento de destino pode forçar a exclusão e recriação dos PVCs de destino existentes.
- **spec.recurrenceRule**: Defina uma data de início em UTC e um intervalo de recorrência.

Exemplo YAML:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppMirrorRelationship
metadata:
  name: amr-16061e80-1b05-4e80-9d26-d326dc1953d8
  namespace: my-app-namespace
spec:
  desiredState: Established
  destinationAppVaultRef: generic-s3-trident-protect-dst-bucket-
8fe0b902-f369-4317-93d1-ad7f2edc02b5
  namespaceMapping:
    - destination: my-app-namespace
      source: my-app-namespace
  recurrenceRule: |-
    DTSTART:20220101T000200Z
    RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5
  sourceAppVaultRef: generic-s3-trident-protect-src-bucket-
b643cc50-0429-4ad5-971f-ac4a83621922
  sourceApplicationName: my-app-name
  sourceApplicationUID: 7498d32c-328e-4ddd-9029-122540866aeb
  storageClassName: sc-vsrm-2
```

- c. Depois de preencher o `trident-protect-relationship.yaml` file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
```

Crie um AppMirrorRelationship usando a CLI

- a. Crie e aplique o objeto AppMirrorRelationship, substituindo os valores entre colchetes por informações do seu ambiente:

```
tridentctl-protect create appmirrorrelationship
<name_of_appmirrorrelationship> --destination-app-vault
```

```
<my_vault_name> --source-app-vault <my_vault_name> --recurrence
--rule <rule> --namespace-mapping <ns_mapping> --source-app-id
<source_app_UID> --source-app <my_source_app_name> --storage
--class <storage_class_name> --storageclass-mapping
<src_class:dst_class> -n <application_namespace>
```



Use `--storageclass-mapping` para mapear classes de armazenamento de origem individuais para classes de armazenamento de destino. Especifique um ou mais pares `source:destination` separados por vírgulas (por exemplo, `"class-a:class-b,class-c:class-d"`). Use `*:destination-class` como um caractere curinga para mapear todos os PVCs não mapeados para uma única classe de armazenamento de destino. Quando `--storageclass-mapping` é definido, `--storage-class` é ignorado.

Exemplo usando uma única classe de armazenamento de destino (`--storage-class:`

```
tridentctl-protect create appmirrorrelationship my-amr
--destination-app-vault appvault2 --source-app-vault appvault1
--recurrence-rule
"DTSTART:20220101T000200Z\nRRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5"
--source-app my-app --namespace-mapping "my-source-ns1:my-dest-
ns1,my-source-ns2:my-dest-ns2" --source-app-id 373f24c1-5769-
404c-93c3-5538af6ccc36 --storage-class my-storage-class -n my-
dest-ns1
```

9. (Opcional) No cluster de destino, verifique o estado e o status da relação de replicação:

```
kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship name> -o=jsonpath
='{.status}' | jq
```

Fail over para o cluster de destino

Com Trident Protect, você pode realizar o failover de aplicativos replicados para um cluster de destino. Este procedimento interrompe a relação de replicação e coloca o app online no cluster de destino. Trident Protect não interrompe o app no cluster de origem se ele estiver operacional.

Passos

1. No cluster de destino, edite o arquivo CR AppMirrorRelationship (por exemplo, `trident-protect-relationship.yaml`) e altere o valor de **spec.desiredState** para Promoted.
2. Salve o arquivo CR.
3. Aplique o CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
```

4. (Opcional) Crie quaisquer cronogramas de proteção que você precise no aplicativo com failover.
5. (Opcional) Verifique o estado e o status da relação de replicação:

```
kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship name> -o=jsonpath  
='{.status}' | jq
```

Ressincronizar uma relação de replicação com failover

A operação de ressincronização restabelece a relação de replicação. Após a execução de uma operação de ressincronização, o aplicativo de origem original torna-se o aplicativo em execução e quaisquer alterações feitas no aplicativo em execução no cluster de destino são descartadas.

O processo interrompe o app no cluster de destino antes de restabelecer a replicação.



Quaisquer dados gravados no aplicativo de destino durante a transição de falha serão perdidos.

Passos

1. Opcional: No cluster de origem, crie um snapshot do aplicativo de origem. Isso garante que as alterações mais recentes do cluster de origem sejam capturadas.
2. No cluster de destino, edite o arquivo CR AppMirrorRelationship (por exemplo, `trident-protect-relationship.yaml`) e altere o valor de `spec.desiredState` para `Established`.
3. Salve o arquivo CR.
4. Aplique o CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
```

5. Se você criou algum agendamento de proteção no cluster de destino para proteger o aplicativo em failover, remova-os. Quaisquer agendamentos restantes causam falhas no snapshot de volume.

Resincronizar reversamente uma relação de replicação com failover

Ao reverter a resincronização de uma relação de replicação com falha, o aplicativo de destino torna-se o aplicativo de origem e a origem torna-se o destino. As alterações feitas no aplicativo de destino durante a falha são mantidas.

Passos

1. No cluster de destino original, exclua o CR AppMirrorRelationship. Isso faz com que o destino se torne o cluster de origem. Se houver algum agendamento de proteção restante no novo cluster de destino, remova-os.
2. Estabeleça uma relação de replicação aplicando os arquivos CR que você usou originalmente para configurar a relação aos clusters opostos.
3. Certifique-se de que o novo destino (cluster de origem) esteja configurado com ambas as CRs AppVault.
4. Configure uma relação de replicação no cluster oposto, configurando valores para a direção inversa.

Inverter a direção da replicação do aplicativo

Ao inverter a direção da replicação, Trident Protect move a aplicação para o backend de armazenamento de destino, enquanto continua a replicar de volta para o backend de armazenamento de origem original. Trident Protect interrompe a aplicação de origem e replica os dados para o destino antes de realizar o failover para a aplicação de destino.

Nessa situação, você está trocando o cluster de origem e o cluster de destino.

Passos

1. No cluster de origem, crie um snapshot de desligamento:

Crie um instantâneo de desligamento usando uma CR

- a. Desative os agendamentos da política de proteção para o aplicativo de origem.
- b. Crie um arquivo CR ShutdownSnapshot:
 - i. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e dê um nome a ele (por exemplo, `trident-protect-shutdownsnapshot.yaml`).
 - ii. Configurar os seguintes atributos:
 - **metadata.name:** *(Obrigatório)* O nome do recurso personalizado.
 - **spec.AppVaultRef:** *(Obrigatório)* Este valor deve corresponder ao campo `metadata.name` do AppVault da aplicação de origem.
 - **spec.ApplicationRef:** *(Obrigatório)* Este valor deve corresponder ao campo `metadata.name` do arquivo CR do aplicativo de origem.

Exemplo YAML:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: ShutdownSnapshot
metadata:
  name: replication-shutdown-snapshot-afc4c564-e700-4b72-86c3-
c08a5dbe844e
  namespace: my-app-namespace
spec:
  appVaultRef: generic-s3-trident-protect-src-bucket-04b6b4ec-
46a3-420a-b351-45795e1b5e34
  applicationRef: my-app-name
```

- c. Depois de preencher o `trident-protect-shutdownsnapshot.yaml` file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-shutdownsnapshot.yaml -n my-app-
namespace
```

Crie um Snapshot de desligamento usando a CLI

- a. Crie o snapshot de desligamento, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Por exemplo:

```
tridentctl-protect create shutdownsnapshot <my_shutdown_snapshot>  
--appvault <my_vault> --app <app_to_snapshot> -n  
<application_namespace>
```

2. No cluster de origem, após a conclusão do snapshot de desligamento, obtenha o status do snapshot de desligamento:

```
kubectl get shutdownsnapshot -n my-app-namespace  
<shutdown_snapshot_name> -o yaml
```

3. No cluster de origem, encontre o valor de **shutdownsnapshot.status.appArchivePath** usando o seguinte comando e registre a última parte do caminho do arquivo (também chamada de nome base; isso será tudo o que vem depois da última barra):

```
k get shutdownsnapshot -n my-app-namespace <shutdown_snapshot_name> -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

4. Realize um failover do novo cluster de destino para o novo cluster de origem, com a seguinte alteração:



Na etapa 2 do procedimento de failover, inclua o campo `spec.promotedSnapshot` no arquivo CR AppMirrorRelationship e defina seu valor para o basename que você registrou na etapa 3 acima.

5. Execute as etapas de resincronização reversa em [Resincronizar reversamente uma relação de replicação com failover](#).
6. Ative os agendamentos de proteção no novo cluster de origem.

Resultado

As seguintes ações ocorrem devido à replicação reversa:

- É feita uma snapshot dos recursos Kubernetes do aplicativo de origem original.
- Os pods do aplicativo de origem original são interrompidos corretamente ao excluir os recursos do Kubernetes do aplicativo (mantendo os PVCs e PVs no lugar).
- Após o desligamento dos pods, snapshots dos volumes do aplicativo são criados e replicados.
- As relações do SnapMirror são rompidas, tornando os volumes de destino prontos para leitura/gravação.
- Os recursos do Kubernetes do aplicativo são restaurados a partir do Snapshot anterior ao desligamento, usando os dados de volume replicados após o desligamento do aplicativo de origem original.
- A replicação é restabelecida na direção inversa.

Restaurar aplicativos para o cluster de origem

Com Trident Protect, você pode realizar o "fail back" após uma operação de failover seguindo a seguinte sequência de operações. Nesse fluxo de trabalho para restaurar a direção de replicação original, Trident Protect replica (ressincroniza) quaisquer alterações do aplicativo de volta para o aplicativo de origem original antes de reverter a direção da replicação.

Esse processo começa a partir de uma relação que concluiu um failover para um destino e envolve as seguintes etapas:

- Comece com um estado de failover.
- Reverter a resincronização da relação de replicação.



Não execute uma operação de resincronização normal, pois isso descartará dados gravados no cluster de destino durante o procedimento de fail over.

- Inverta a direção da replicação.

Passos

1. Execute os [Resincronizar reversamente uma relação de replicação com failover](#) passos.
2. Execute os [Inverter a direção da replicação do aplicativo](#) passos.

Excluir uma relação de replicação

Você pode excluir uma relação de replicação a qualquer momento. Ao excluir a relação de replicação do aplicativo, o resultado são dois aplicativos separados, sem nenhuma relação entre eles.

Passos

1. No cluster de destino atual, exclua o AppMirrorRelationship CR:

```
kubectl delete -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
```

Migrar aplicativos usando Trident Protect

Você pode migrar seus aplicativos entre clusters ou para diferentes classes de armazenamento restaurando dados de backup.



Ao migrar um aplicativo, todos os ganchos de execução configurados para o aplicativo são migrados juntamente com o aplicativo. Se houver um gancho de execução pós-restauração, ele é executado automaticamente como parte da operação de restauração.

Operações de backup e restauração

Para executar operações de backup e restauração nos seguintes cenários, você pode automatizar tarefas específicas de backup e restauração.

Clonar para o mesmo cluster

Para clonar um aplicativo para o mesmo cluster, crie um snapshot ou backup e restaure os dados para o

mesmo cluster.

Passos

1. Faça um dos seguintes procedimentos:
 - a. ["Criar um snapshot"](#).
 - b. ["Criar um backup"](#).
2. No mesmo cluster, faça um dos seguintes procedimentos, dependendo se você criou um snapshot ou um backup:
 - a. ["Restaure seus dados a partir do snapshot"](#).
 - b. ["Restaure seus dados do backup"](#).

Clonar para cluster diferente

Para clonar um aplicativo para um cluster diferente (realizar uma clonagem entre clusters), crie um backup no cluster de origem e, em seguida, restaure o backup em um cluster diferente. Certifique-se de que Trident Protect esteja instalado no cluster de destino.



Você pode replicar um aplicativo entre diferentes clusters usando ["SnapMirror replicação"](#).

Passos

1. ["Criar um backup"](#).
2. Certifique-se de que o CR AppVault para o bucket do storage de objetos que contém o backup foi configurado no cluster de destino.
3. No cluster de destino, ["restaure seus dados a partir do backup"](#).

Migrar aplicações de uma classe de armazenamento para outra classe de armazenamento

Você pode migrar aplicativos de uma classe de armazenamento para outra restaurando um backup na classe de armazenamento de destino.

Por exemplo (excluindo os segredos do CR de restauração):

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  name: "${snapshotRestoreCRName}"
spec:
  appArchivePath: "${snapshotArchivePath}"
  appVaultRef: "${appVaultCRName}"
  namespaceMapping:
    - destination: "${destinationNamespace}"
      source: "${sourceNamespace}"
  storageClassMapping:
    - destination: "${destinationStorageClass}"
      source: "${sourceStorageClass}"
  resourceFilter:
```

```
resourceMatchers:
  kind: Secret
  version: v1
resourceSelectionCriteria: exclude
```

Restaure o snapshot usando um CR

Passos

1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o `trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml`.
2. No arquivo que você criou, configure os seguintes atributos:
 - **metadata.name:** (Obrigatório) O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.
 - **spec.appArchivePath:** O caminho dentro do AppVault onde o conteúdo do snapshot está armazenado. Você pode usar o seguinte comando para encontrar esse caminho:

```
kubectl get snapshots <my-snapshot-name> -n trident-protect -o
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

- **spec.appVaultRef:** (Obrigatório) O nome do AppVault onde o conteúdo do snapshot está armazenado.
- **spec.namespaceMapping:** O mapeamento do namespace de origem da operação de restauração para o namespace de destino. Substitua `my-source-namespace` e `my-destination-namespace` pelas informações do seu ambiente.

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  name: my-cr-name
  namespace: trident-protect
spec:
  appArchivePath: my-snapshot-path
  appVaultRef: appvault-name
  namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace",
"destination": "my-destination-namespace"}]
```

3. Opcionalmente, se precisar selecionar apenas determinados recursos do aplicativo para restaurar, adicione filtragem que inclua ou exclua recursos marcados com rótulos específicos:
 - **resourceFilter.resourceSelectionCriteria:** (Obrigatório para filtragem) Use `include` or `exclude` para incluir ou excluir um recurso definido em `resourceMatchers`. Adicione os seguintes parâmetros `resourceMatchers` para definir os recursos a serem incluídos ou excluídos:
 - **resourceFilter.resourceMatchers:** Uma matriz de objetos `resourceMatcher`. Se você definir

vários elementos nesta matriz, eles correspondem como uma operação OR, e os campos dentro de cada elemento (group, kind, version) correspondem como uma operação AND.

- **resourceMatchers[].group:** (*Opcional*) Grupo do recurso a ser filtrado.
- **resourceMatchers[].kind:** (*Opcional*) Tipo do recurso a ser filtrado.
- **resourceMatchers[].version:** (*Opcional*) Versão do recurso a ser filtrado.
- **resourceMatchers[].names:** (*Opcional*) Nomes no campo metadata.name do Kubernetes do recurso a ser filtrado.
- **resourceMatchers[].namespaces:** (*Opcional*) Namespaces no campo metadata.name do Kubernetes do recurso a ser filtrado.
- **resourceMatchers[].labelSelectors:** (*Opcional*) String seletora de rótulo no campo metadata.name do Kubernetes do recurso, conforme definido no ["Documentação do Kubernetes"](#). Por exemplo: "trident.netapp.io/os=linux".

Por exemplo:

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

4. Depois de preencher o trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml file com os valores corretos, aplique a CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml
```

Restaurar o snapshot usando a CLI

Passos

1. Restaure o snapshot para um namespace diferente, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente.

- O snapshot argumento usa um namespace e um nome de snapshot no formato <namespace>/<name>.

- O `namespace-mapping` argumento usa namespaces separados por dois pontos para mapear os namespaces de origem para os namespaces de destino corretos no formato `source1:dest1,source2:dest2`.

Por exemplo:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <my_restore_name>
--snapshot <namespace/snapshot_to_restore> --namespace-mapping
<source_to_destination_namespace_mapping>
```

Proteja máquinas virtuais KubeVirt com Trident Protect

Trident Protect permite que você faça backup e restaure máquinas virtuais (VMs) KubeVirt em execução na Virtualização OpenShift. Você pode proteger todas as VMs em um ou mais namespaces de uma vez, ou usar o campo `includedVirtualMachines` para selecionar VMs específicas pelo nome. Trident Protect coleta automaticamente todos os recursos dependentes da VM durante o backup e, durante a restauração, você pode recuperar todo o arquivo ou restaurar VMs individualmente.

KubeVirt modos de proteção

Trident Protect oferece duas maneiras de definir quais KubeVirt VMs proteger. Escolha um modo ao definir um aplicativo:

Modo	Campo	Descrição
Baseado em namespace	<code>includedNamespaces</code>	Proteja todos os recursos correspondentes em um ou mais namespaces. Use um <code>labelSelector</code> na entrada do namespace para controlar quais VMs serão incluídas dinamicamente.
Com escopo de VM	<code>includedVirtualMachines</code>	Proteja máquinas virtuais KubeVirt específicas por namespace e nome. Use este modo quando as máquinas virtuais estiverem distribuídas por namespaces ou quando você não quiser proteger todos os recursos de um namespace.

Você deve especificar exatamente um campo (`includedNamespaces` ou `includedVirtualMachines`) no `ApplicationSpec`. Você não pode usar ambos na mesma aplicação.

Ambos os modos suportam filtragem adicional:

- Use `resourceFilter` para incluir ou excluir recursos específicos.
- Use `includedClusterScopedResources` para incluir recursos compatíveis com escopo de cluster, como `StorageClass` objetos.



Trident Protect pode congelar e descongelar os sistemas de arquivos de máquinas virtuais KubeVirt durante operações de proteção de dados para garantir a consistência. Para detalhes de configuração, consulte ["Protegendo dados com KubeVirt VMs"](#).

Recursos coletados durante backup e snapshot

Ao criar um backup ou snapshot para um aplicativo que inclui KubeVirt VMs, Trident Protect coleta os recursos de VM selecionados e descobre automaticamente seus recursos dependentes.

O comportamento de coleta se aplica em dois casos:

- Aplicações com escopo de VM que usam `includedVirtualMachines`.
- Aplicações baseadas em namespaces que contêm KubeVirt `VirtualMachine` recursos.

Coleção com escopo de VM

Para aplicações com escopo de máquina virtual (VM), Trident Protect inicia com cada `VirtualMachine` listada em `includedVirtualMachines` e descobre os recursos dependentes necessários para restaurar essa VM.

Tipo de recurso	Escopo	Como é descoberto
<code>VirtualMachine</code>	Com namespace	Correspondência direta da lista <code>includedVirtualMachines</code> .
<code>VirtualMachineInstance</code>	Com namespace	Mesmo namespace e nome da VM, se a VM estiver em execução.
<code>VirtualMachineInstanceType</code>	Com namespace	Referenciado por <code>specinstancetype</code> quando <code>kind: VirtualMachineInstanceType</code> .
<code>VirtualMachineClusterInstanceType</code>	Cluster	Referenciado por <code>specinstancetype</code> quando <code>kind</code> não está definido ou <code>kind: VirtualMachineClusterInstanceType</code> .
<code>VirtualMachinePreference</code>	Com namespace	Referenciado por <code>spec.preference</code> quando <code>kind: VirtualMachinePreference</code> .
<code>VirtualMachineClusterPreference</code>	Cluster	Referenciado por <code>spec.preference</code> quando <code>kind</code> não está definido ou <code>kind: VirtualMachineClusterPreference</code> .
<code>DataVolume</code>	Com namespace	Referenciado por <code>spec.template.spec.volumes[].dataVolume.name</code> .
<code>PersistentVolumeClaim</code>	Com namespace	Descoberto a partir de PVCs de suporte de <code>DataVolume</code> , que usam o mesmo nome que o <code>DataVolume</code> ; referências diretas de PVC em <code>persistentVolumeClaim.claimName</code> ; PVCs de despejo de memória em <code>memoryDump.claimName</code> ; e PVCs efêmeros em <code>ephemeral.persistentVolumeClaim.claimName</code> .
<code>PersistentVolume</code>	Cluster	Descoberto a partir do PV de suporte para cada PVC coletado usando <code>spec.volumeName</code> .
<code>Secret</code>	Com namespace	Descoberto a partir de segredos de volume em <code>secret.secretName</code> ; segredos de extração de imagem <code>containerDisk</code> ; referências a segredos de dados do usuário e de rede <code>CloudInitNoCloud</code> e <code>CloudInitConfigDrive</code> ; segredos <code>Sysprep</code> ; segredos de extração de imagem de contêiner <code>KernelBoot</code> ; e segredos de SSH ou senha <code>AccessCredentials</code> .

Tipo de recurso	Escopo	Como é descoberto
ConfigMap	Com namespace	Descoberto a partir do volume ConfigMaps em <code>configMap.name</code> e Sysprep ConfigMaps.
ServiceAccount	Com namespace	Descoberto a partir de <code>`serviceAccount.serviceAccountName`</code> referências de volume.
NetworkAttachmentDefinition	Com namespace	Descoberto em redes Multus <code>spec.template.spec.networks[].multus.networkName</code> quando o nome da rede não contém /. Somente referências NetworkAttachmentDefinition do mesmo namespace são coletadas. Referências entre namespaces diferentes são ignoradas.
Pod	Com namespace	Descoberto para <code>virt-launcher`Pods</code> usando o seletor de rótulos <code>`kubevirt.io=virt-launcher,vm.kubevirt.io/name=<vmName>`</code> .
Classe de armazenamento, volumes Trident e backends Trident	Cluster	Coletados da mesma forma que os aplicativos baseados em namespace, com base nos PVCs descobertos para a VM.



Após a coleta de todos os recursos com escopo de máquina virtual e namespace, Trident Protect aplica o padrão `resourceFilter`, caso esteja configurado. A coleta de recursos com escopo de cluster prossegue normalmente.

Coleção baseada em namespace

Para aplicações baseadas em namespaces, Trident Protect examina os namespaces selecionados e coleta todos os recursos correspondentes. Se algum KubeVirt `VirtualMachine` objeto for encontrado, Trident Protect coleta automaticamente seus recursos dependentes, incluindo tipos de instância, preferências e `virt-launcher` Pods, da mesma forma que faz para aplicações com escopo de máquina virtual.

Isso significa que os recursos específicos da VM são incluídos no seu backup ou snapshot mesmo quando o aplicativo é definido com `includedNamespaces`.

Proteja máquinas virtuais usando definições de aplicativos baseadas em namespace

Ao criar um aplicativo baseado em namespaces, Trident Protect examina os namespaces selecionados e coleta todos os recursos, incluindo quaisquer KubeVirt VMs. Para cada máquina virtual encontrada, Trident Protect também coleta os recursos dependentes necessários para fazer backup e restaurar essa máquina virtual.

Exemplo de CR de aplicação baseada em namespace:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: <application_name>
  namespace: <application_namespace>
```

```
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: <vm_namespace>
```

Após criar o aplicativo, use os fluxos de trabalho padrão do Trident Protect para backups e snapshots:

- Para exemplos de snapshots em YAML, veja ["Criar um snapshot sob demanda"](#).
- Para exemplos de YAML de backup, consulte ["Crie um backup sob demanda"](#).

Comportamento de restauração para aplicativos de máquina virtual baseados em namespace

Como os aplicativos baseados em namespaces coletam recursos dos namespaces selecionados, o backup ou snapshot pode incluir objetos de tempo de execução do KubeVirt e metadados gerenciados pelo KubeVirt. Alguns desses objetos não devem ser restaurados diretamente porque representam o estado de tempo de execução do cluster de origem.

Durante a restauração, Trident Protect aplica transformações compatíveis com KubeVirt para remover os metadados do cluster de origem e ignorar recursos transitórios do KubeVirt. Isso ajuda o KubeVirt a recriar a máquina virtual corretamente no ambiente restaurado.

Recurso	Transformar
VirtualMachine	Remove rótulos e anotações que começam com <code>kubevirt.io/</code> .
VirtualMachineInstance	Remove rótulos e anotações que começam com <code>kubevirt.io/</code> .
VirtualMachineInstanceMigration	Ignorado e não restaurado.
VirtualMachineSnapshot	Ignorado e não restaurado.
VirtualMachineSnapshotContent	Ignorado e não restaurado.
Pod (virt-launcher)	Ignorado quando o pod possui o <code>kubevirt.io=virt-launcher</code> rótulo.



Trident Protect restaura os recursos do KubeVirt em uma ordem definida para evitar problemas de dependência. CDI DataVolumes (`cdi.kubevirt.io`) são restaurados primeiro para que os dados de disco da máquina virtual estejam disponíveis antes da criação dos objetos da máquina virtual. Depois disso, VirtualMachines (`kubevirt.io`) são restauradas antes de VirtualMachineInstances.

Proteção dinâmica de VM com seletores de rótulos

Se você deseja proteger máquinas virtuais dinamicamente sem listar o nome de cada máquina virtual, use definições de aplicativos baseadas em namespace com seletores de rótulo.

Apenas o VirtualMachine CR precisa de rótulos. Recursos dependentes, como DataVolumes, PVCs, Segredos e ConfigMaps, são coletados automaticamente.

Passos

1. Rotule as CRs da máquina virtual com um rótulo compartilhado:

```
kubectl label virtualmachine <vm_name 1> app=<label_value> -n
```

```
<vm_namespace>
kubectl label virtualmachine <vm_name_2> app=<label_value> -n
<vm_namespace>
```

2. Crie um CR de aplicativo com `includedNamespaces` e um `labelSelector`:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: <application_name>
  namespace: <application_namespace>
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: <vm_namespace>
    labelSelector:
      matchLabels:
        app: <label_value>
```

3. Crie backups e restaurações usando o fluxo de trabalho padrão do Trident Protect.

Detalhes adicionais:

- Você pode adicionar ou remover VMs da proteção a qualquer momento alterando os rótulos:

```
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_add> app=<label_value> -n
<vm_namespace>
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_remove> app
=<different_label_value> -n <vm_namespace>
```

- Você também pode usar seletores de rótulo em vários namespaces:

```
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: <vm_namespace_1>
      labelSelector:
        matchLabels:
          <label_key>: <label_value>
    - namespace: <vm_namespace_2>
      labelSelector:
        matchLabels:
          <label_key>: <label_value>
```

Proteja VMs específicas com includedVirtualMachines

Use `includedVirtualMachines` quando você quiser proteger um conjunto nomeado de `VirtualMachines` em um ou mais namespaces e restaurar seletivamente VMs específicas de um arquivamento.

Tanto a solicitação de alteração (CR) quanto a restauração utilizam o mesmo formato de seletor `includedVirtualMachines`.

Utilize este seletor em diferentes contextos:

- Em um CR de aplicação, ele define quais VMs estão protegidas.
- Em uma solicitação de restauração (CR), define quais máquinas virtuais (VMs) são restauradas a partir do backup ou do arquivamento de Snapshot.



Na restauração de CRs, `includedVirtualMachines` é opcional. Se você não incluir este campo, todo o arquivamento será restaurado. Quando especificado, somente as VMs listadas e seus recursos dependentes serão restaurados.

O YAML abaixo mostra a estrutura do seletor compartilhado:

```
includedVirtualMachines:
  - namespace: <vm_namespace_1>
    names:
      - <vm_name_1>
      - <vm_name_2>
  - namespace: <vm_namespace_2>
    names:
      - <vm_name_3>
```



Várias entradas em `includedVirtualMachines` podem referenciar namespaces diferentes, o que possibilita definições e restaurações de aplicativos com reconhecimento de máquina virtual em múltiplos namespaces.

Campo	Tipo	Descrição
namespace	string	Namespace do Kubernetes que contém os objetos da máquina virtual de destino.
nomes	lista de strings	Um ou mais nomes de máquinas virtuais nesse namespace.

Exemplo de aplicação baseada em máquina virtual:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: <application_name>
  namespace: <application_namespace>
spec:
```

```

includedVirtualMachines:
- namespace: <vm_namespace_1>
  names:
    - <vm_name_1>
    - <vm_name_2>
- namespace: <vm_namespace_2>
  names:
    - <vm_name_3>
includedClusterScopedResources:
- group: storage.k8s.io
  kind: StorageClass

```

Restaurar VMs específicas do KubeVirt

Você pode usar `includedVirtualMachines` em CRs de restauração para restaurar apenas as KubeVirt VMs selecionadas de um backup, Snapshot ou arquivamento de Snapshot replicado.

Quando `includedVirtualMachines` é especificado em um CR de restauração, Trident Protect restaura apenas as `VirtualMachines` listadas e seus recursos dependentes, como `VirtualMachineInstance`, `DataVolume`, `PersistentVolumeClaim`, `PersistentVolume`, `Secret`, `ConfigMap`, `ServiceAccount` e outros objetos relacionados à máquina virtual.

Se você não especificar `includedVirtualMachines` na CR de restauração, o Trident Protect restaura o arquivamento completo de acordo com a configuração da CR de restauração.

CRs de restauração e comandos CLI compatíveis

A tabela a seguir lista os CRs de restauração compatíveis `includedVirtualMachines` e seus respectivos comandos da CLI.

Restaurar CR	Comando CLI	Descrição
BackupRestore	<code>tridentctl-protect create backuprestore</code>	Restaura a partir de um backup para mapeamentos de namespace novos ou diferentes. Suporta <code>namespaceMapping</code> e <code>storageClassMapping</code> .
BackupInplaceRestore	<code>tridentctl-protect create backupinplacerestore</code>	Restaura a partir de um backup no namespace ou namespaces originais.
SnapshotRestore	<code>tridentctl-protect create snapshotrestore</code>	Restaura a partir de um snapshot para mapeamentos de namespace novos ou diferentes. Suporta <code>namespaceMapping</code> e <code>storageClassMapping</code> .
SnapshotInplaceRestore	<code>tridentctl-protect create snapshotinplacerestore</code>	Restaura a partir de um Snapshot no namespace ou namespaces originais.

Restaurar CR	Comando CLI	Descrição
ReplicateSnapshotRestore	Somente YAML ou use o comando CLI compatível se disponível em seu ambiente	Restaura a partir de um snapshot replicado. Suporta namespaceMapping, storageClassMapping e restauração no local usando a flag inplaceRestore.



A `tridentctl-protect` CLI não possui uma flag para `includedVirtualMachines` em comandos de restauração. Para restaurar VMs específicas, você deve aplicar um arquivo YAML de restauração CR diretamente usando `kubectl apply`. Você pode escrever o YAML do zero ou usar a CLI com `--dry-run --output yaml` para gerar um arquivo inicial, adicionar o campo `includedVirtualMachines` em `spec`, e então aplicá-lo.

Comportamento de restauração com escopo de VM

O campo `includedVirtualMachines` em um CR de restauração usa o mesmo formato de seletor que o CR do aplicativo:

```
includedVirtualMachines:
- namespace: <source_vm_namespace>
  names:
    - <vm_name_1>
    - <vm_name_2>
```

Para CRs de restauração, os valores de namespace `includedVirtualMachines` referem-se aos namespaces de origem conforme existem no backup, Snapshot ou arquivamento de Snapshot replicado.

Se você usar `namespaceMapping`, o Trident Protect primeiro seleciona as máquinas virtuais solicitadas do arquivamento de origem e, em seguida, aplica os mapeamentos de namespace durante a restauração. Se você usar `storageClassMapping`, o Trident Protect aplica os mapeamentos de classe de armazenamento durante a fase de transformação da restauração.

Gerar YAML de restauração com a CLI

Você pode usar `tridentctl-protect` para gerar um CR de restauração base e, em seguida, editar o YAML para adicionar `includedVirtualMachines`.

```
tridentctl-protect create <restore_command> <restore_name> \
  <restore_options> \
  --dry-run --output yaml > <restore_name>.yaml
```

Edite o arquivo YAML gerado e adicione o campo `includedVirtualMachines` em `spec`, depois aplique o arquivo:

```
kubectl apply -f <restore_name>.yaml
```

Exemplo: defina um aplicativo baseado em máquina virtual

O seguinte aplicativo protege três máquinas virtuais específicas em dois namespaces.

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: production-vms
  namespace: prod
spec:
  includedVirtualMachines:
    - namespace: prod
      names:
        - app-server
        - database-server
    - namespace: monitoring
      names:
        - prometheus-vm
  includedClusterScopedResources:
    - group: storage.k8s.io
      kind: StorageClass
```

Exemplo: criar um backup

A criação de um backup para um aplicativo baseado em máquina virtual utiliza o backup CR padrão. Não são necessários campos específicos de máquina virtual no backup CR.

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Backup
metadata:
  name: daily-backup
  namespace: prod
spec:
  applicationRef: production-vms
  appVaultRef: s3-vault
```

Exemplo: restaurar uma única máquina virtual a partir de um backup

O exemplo a seguir restaura apenas database-server do arquivamento de backup. As outras VMs no arquivamento, como app-server e prometheus-vm, são ignoradas.

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
```

```

kind: BackupRestore
metadata:
  name: restore-db-only
  namespace: prod-vms-restore
spec:
  appVaultRef: s3-vault
  appArchivePath: backups/production-vms/2026-03-10T00-00-00Z
  namespaceMapping:
    - source: prod
      destination: prod-dr
  includedVirtualMachines:
    - namespace: prod
      names:
        - database-server

```

```
kubectl apply -f restore-db-only.yaml
```

Somente database-server e seus recursos dependentes, como DataVolumes, PVCs, PVs, Secrets, ConfigMaps e recursos relacionados do KubeVirt, são restaurados.

Exemplo: restaurar uma única máquina virtual no local a partir de um backup

O exemplo a seguir restaura apenas `database-server` no namespace original a partir do arquivamento de backup.

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: BackupInplaceRestore
metadata:
  name: ipr-db-only
  namespace: prod
spec:
  appVaultRef: s3-vault
  appArchivePath: backups/production-vms/2026-03-10T00-00-00Z
  includedVirtualMachines:
    - namespace: prod
      names:
        - database-server

```

```
kubectl apply -f ipr-db-only.yaml
```

Exemplo: restaurar uma única máquina virtual a partir de um Snapshot

O exemplo a seguir restaura apenas ubuntu-vm-blue-a627be38 de um arquivamento de Snapshot.

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  name: blue-vm-snap-restore
  namespace: blue
spec:
  appVaultRef: my-appvault
  appArchivePath: snapshots/protectctl-blue-vm/snap-1
  includedVirtualMachines:
    - namespace: blue
      names:
        - ubuntu-vm-blue-a627be38

```

```
kubectl apply -f blue-vm-snap-restore.yaml
```

Combine a restauração da máquina virtual com outros filtros

Você pode usar `includedVirtualMachines` junto com `resourceFilter`, `namespaceMapping` e `storageClassMapping` no mesmo CR de restauração para ajustar com precisão o que será restaurado.

Ao adicionar um `resourceFilter`, Trident Protect primeiro seleciona as VMs listadas em `includedVirtualMachines` e seus recursos dependentes. Em seguida, aplica o filtro de recursos para restringir ainda mais o que está incluído ou excluído desses resultados.

```

spec:
  includedVirtualMachines:
    - namespace: <vm_namespace>
      names:
        - <vm_name>
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: Include
    resourceMatchers:
      - kinds: ["PersistentVolumeClaim"]
        names: ["<pvc_name>"]

```

Para `BackupRestore`, `SnapshotRestore` e `ReplicateSnapshotRestore`, `namespaceMapping` e `storageClassMapping` funcionam junto com `includedVirtualMachines`. As referências de namespace em `includedVirtualMachines` correspondem aos namespaces de origem conforme aparecem no arquivamento. Os mapeamentos de namespace e classe de armazenamento são aplicados durante a fase de transformação de restauração após a conclusão da filtragem.

Para obter detalhes sobre o comportamento de restauração, consulte ["Restaure aplicativos usando Trident Protect"](#).

Crie um aplicativo com escopo de máquina virtual usando a CLI

Use a `--virtual-machines` flag para restringir o escopo de um aplicativo a KubeVirt VMs específicas em vez de namespaces inteiros. A `--virtual-machines` flag é mutuamente exclusiva com `--namespaces`.

Passos

1. Crie a aplicação executando um dos seguintes comandos, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. O formato para o `--virtual-machines` parâmetro é `<namespace> (<vm_name>)`. Para várias VMs, use nomes separados por vírgulas dentro dos parênteses:

- Uma única máquina virtual em um namespace:

```
tridentctl-protect create application <application_name> \
-n <application_namespace> \
--virtual-machines "<vm_namespace> (<vm_name>)"
```

- Múltiplas máquinas virtuais em diferentes namespaces:

```
tridentctl-protect create application <application_name> \
-n <application_namespace> \
--virtual-machines "<vm_namespace_1> (<vm_name_1>, <vm_name_2>
), <vm_namespace_2> (<vm_name_3>)"
```

Informações relacionadas

- ["Defina um aplicativo para gerenciamento"](#)
- ["Proteger aplicativos"](#)
- ["Restaure aplicativos usando Trident Protect"](#)
- ["Use as configurações avançadas de restauração"](#)
- ["Instale o plugin Trident Protect CLI"](#)
- ["Use objetos AppVault para gerenciar buckets"](#)

Gerenciar os ganchos de execução do Trident Protect

Um gancho de execução é uma ação personalizada que você pode configurar para ser executada em conjunto com uma operação de proteção de dados de um aplicativo gerenciado. Por exemplo, se você tiver um aplicativo de banco de dados, pode usar um gancho de execução para pausar todas as transações do banco de dados antes de um Snapshot e retomá-las após a conclusão do Snapshot. Isso garante Snapshots consistentes para o aplicativo.

Tipos de ganchos de execução

Trident Protect suporta os seguintes tipos de ganchos de execução, com base em quando podem ser

executados:

- Pré-Snapshot
- Pós-Snapshot
- Pré-backup
- Pós-backup
- Pós-restauração
- Pós-failover

Ordem de execução

Quando uma operação de proteção de dados é executada, os eventos de gancho de execução ocorrem na seguinte ordem:

1. Quaisquer hooks personalizados de execução pré-operação aplicáveis são executados nos contêineres apropriados. Você pode criar e executar quantos hooks de pré-operação personalizados forem necessários, mas a ordem de execução desses hooks antes da operação não é garantida nem configurável.
2. Ocorrem congelamentos do sistema de arquivos, se aplicável. ["Saiba mais sobre como configurar o congelamento do sistema de arquivos com Trident Protect"](#).
3. A operação de proteção de dados é realizada.
4. Os sistemas de arquivos congelados são descongelados, se aplicável.
5. Quaisquer hooks de execução pós-operação personalizados aplicáveis são executados nos contêineres apropriados. Você pode criar e executar quantos hooks de pós-operação personalizados forem necessários, mas a ordem de execução desses hooks após a operação não é garantida nem configurável.

Se você criar vários ganchos de execução do mesmo tipo (por exemplo, pré-snapshot), a ordem de execução desses ganchos não é garantida. No entanto, a ordem de execução de ganchos de tipos diferentes é garantida. Por exemplo, a seguir está a ordem de execução de uma configuração que possui todos os diferentes tipos de ganchos:

1. Ganchos pré-Snapshot executados
2. Ganchos pós-Snapshot executados
3. Ganchos de pré-backup executados
4. Ganchos pós-backup executados



O exemplo de ordem anterior só se aplica quando você executa um backup que não usa um snapshot existente.



Você deve sempre testar seus scripts de gancho de execução antes de habilitá-los em um ambiente de produção. Você pode usar o comando 'kubectl exec' para testar os scripts convenientemente. Depois de habilitar os ganchos de execução em um ambiente de produção, teste os snapshots e backups resultantes para garantir que estejam consistentes. Você pode fazer isso clonando o app para um namespace temporário, restaurando o snapshot ou backup e, em seguida, testando o app.



Se um gancho de execução pré-snapshot adicionar, alterar ou remover recursos do Kubernetes, essas alterações serão incluídas no snapshot ou backup e em qualquer operação

de restauração subsequente.

Observações importantes sobre ganchos de execução personalizados

Considere o seguinte ao planejar os ganchos de execução para seus aplicativos.

- Um gancho de execução deve usar um script para executar ações. Vários ganchos de execução podem referenciar o mesmo script.
- Trident Protect exige que os scripts que os ganchos de execução usam sejam escritos no formato de scripts shell executáveis.
- O tamanho do script está limitado a 96KB.
- Trident Protect utiliza as configurações de ganchos de execução e quaisquer critérios correspondentes para determinar quais ganchos são aplicáveis a uma operação de snapshot, backup ou restauração.



Como os hooks de execução frequentemente reduzem ou desativam completamente a funcionalidade do aplicativo em que estão sendo executados, você deve sempre tentar minimizar o tempo que seus hooks de execução personalizados levam para serem executados. Se você iniciar uma operação de backup ou snapshot com hooks de execução associados, mas depois cancelá-la, os hooks ainda poderão ser executados se a operação de backup ou snapshot já tiver sido iniciada. Isso significa que a lógica usada em um hook de execução pós-backup não pode presumir que o backup foi concluído.

Filtros de gancho de execução

Ao adicionar ou editar um gancho de execução para um aplicativo, você pode adicionar filtros ao gancho de execução para gerenciar quais contêineres o gancho irá corresponder. Os filtros são úteis para aplicativos que usam a mesma imagem de contêiner em todos os contêineres, mas que podem usar cada imagem para uma finalidade diferente (como Elasticsearch). Os filtros permitem criar cenários em que os ganchos de execução são executados em alguns, mas não necessariamente em todos os contêineres idênticos. Se você criar vários filtros para um único gancho de execução, eles serão combinados com um operador lógico AND. Você pode ter até 10 filtros ativos por gancho de execução.

Cada filtro que você adiciona a um gancho de execução usa uma expressão regular para corresponder contêineres no seu cluster. Quando um gancho corresponde a um contêiner, o gancho executará seu script associado nesse contêiner. As expressões regulares para filtros usam a sintaxe Regular Expression 2 (RE2), que não permite criar um filtro que exclua contêineres da lista de correspondências. Para obter informações sobre a sintaxe que o Trident Protect oferece suporte para expressões regulares em filtros de ganchos de execução, consulte "[Suporte à sintaxe de Regular Expression 2 \(RE2\)](#)".



Se você adicionar um filtro de namespace a um gancho de execução que é executado após uma operação de restauração ou clonagem e a origem e o destino estiverem em namespaces diferentes, o filtro de namespace será aplicado apenas ao namespace de destino.

Exemplos de ganchos de execução

Visite o "[Projeto NetApp Verda GitHub](#)" para baixar hooks de execução reais para aplicativos populares como Apache Cassandra e Elasticsearch. Você também pode ver exemplos e obter ideias para estruturar seus próprios hooks de execução personalizados.



Os scripts no repositório Verda são fornecidos "como estão" e não são oficialmente suportados pela NetApp. O suporte da NetApp abrange apenas a estrutura de execução de hooks dentro

Crie um gancho de execução

Você pode criar um gancho de execução personalizado para um aplicativo usando Trident Protect. Você precisa ter permissões de Proprietário, Administrador ou Membro para criar ganchos de execução.

Use um CR

Passos

1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o `trident-protect-hook.yaml`.
2. Configure os seguintes atributos para corresponder ao seu ambiente Trident Protect e à configuração do cluster:
 - **metadata.name:** (*Obrigatório*) O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.
 - **spec.applicationRef:** (*Obrigatório*) O nome do aplicativo Kubernetes para o qual o gancho de execução será executado.
 - **spec.stage:** (*Obrigatório*) Uma string indicando em qual estágio da ação o gancho de execução deve ser executado. Valores possíveis:
 - Pré
 - Publicar
 - **spec.action:** (*Obrigatório*) Uma string indicando qual ação o gancho de execução executará, assumindo que quaisquer filtros de gancho de execução especificados sejam correspondidos. Valores possíveis:
 - Snapshot
 - Backup
 - Restaurar
 - Failover
 - **spec.enabled:** (opcional) Indica se este gancho de execução está habilitado ou desabilitado. Se não for especificado, o valor padrão é `true`.
 - **spec.hookSource:** (*Obrigatório*) Uma string contendo o script de gancho codificado em base64.
 - **spec.timeout:** (Opcional) Um número que define por quanto tempo, em minutos, o gancho de execução pode ser executado. O valor mínimo é 1 minuto e o valor padrão é 25 minutos se não for especificado.
 - **spec.arguments:** (opcional) Uma lista YAML de argumentos que você pode especificar para o gancho de execução.
 - **spec.matchingCriteria:** (*Opcional*) Uma lista opcional de pares de chave-valor de critérios, cada par constituindo um filtro de gancho de execução. Você pode adicionar até 10 filtros por gancho de execução.
 - **spec.matchingCriteria.type:** (Opcional) Uma string que identifica o tipo de filtro do gancho de execução. Valores possíveis:
 - ContainerImage
 - ContainerName

- PodName
- PodLabel
- NamespaceName
- **spec.matchingCriteria.value:** (*Opcional*) Uma string ou expressão regular que identifica o valor do filtro do gancho de execução.

Exemplo YAML:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: ExecHook
metadata:
  name: example-hook-cr
  namespace: my-app-namespace
  annotations:
    astra.netapp.io/astra-control-hook-source-id:
/account/test/hookSource/id
spec:
  applicationRef: my-app-name
  stage: Pre
  action: Snapshot
  enabled: true
  hookSource: IyEvYmluL2Jhc2gKZWNoYAiZXhhbXBsZSBzY3JpcHQiCg==
  timeout: 10
  arguments:
    - FirstExampleArg
    - SecondExampleArg
  matchingCriteria:
    - type: containerName
      value: mysql
    - type: containerImage
      value: bitnami/mysql
    - type: podName
      value: mysql
    - type: namespaceName
      value: mysql-a
    - type: podLabel
      value: app.kubernetes.io/component=primary
    - type: podLabel
      value: helm.sh/chart=mysql-10.1.0
    - type: podLabel
      value: deployment-type=production
```

3. Após preencher o arquivo CR com os valores corretos, aplique o CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-hook.yaml
```

Use o CLI

Passos

1. Crie o gancho de execução, substituindo os valores entre colchetes por informações do seu ambiente. Por exemplo:

```
tridentctl-protect create exehook <my_exec_hook_name> --action  
<action_type> --app <app_to_use_hook> --stage <pre_or_post_stage>  
--source-file <script-file> -n <application_namespace>
```

Executar manualmente um gancho de execução

Você pode executar um gancho de execução manualmente para fins de teste ou se precisar executá-lo novamente após uma falha. Você precisa ter permissões de Proprietário, Administrador ou Membro para executar ganchos de execução manualmente.

A execução manual de um gancho de execução consiste em duas etapas básicas:

1. Crie um backup de recurso, que coleta recursos e cria um backup deles, determinando onde o gancho será executado
2. Execute o hook de execução no backup

▼ Passo 1: Crie um backup de recurso

Use um CR

Passos

1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o `trident-protect-resource-backup.yaml`.
2. Configure os seguintes atributos para corresponder ao seu ambiente Trident Protect e à configuração do cluster:
 - **metadata.name:** (*Obrigatório*) O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.
 - **spec.applicationRef:** (*Obrigatório*) O nome do Kubernetes da aplicação para a qual criar o backup do recurso.
 - **spec.appVaultRef:** (*Obrigatório*) O nome do AppVault onde o conteúdo do backup está armazenado.
 - **spec.appArchivePath:** O caminho dentro do AppVault onde o conteúdo do backup está armazenado. Você pode usar o seguinte comando para encontrar esse caminho:

```
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

Exemplo YAML:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: ResourceBackup
metadata:
  name: example-resource-backup
spec:
  applicationRef: my-app-name
  appVaultRef: my-appvault-name
  appArchivePath: example-resource-backup
```

3. Após preencher o arquivo CR com os valores corretos, aplique o CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-resource-backup.yaml
```

Use o CLI

Passos

1. Crie o backup, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Por exemplo:

```
tridentctl protect create resourcebackup <my_backup_name> --app
<my_app_name> --appvault <my_appvault_name> -n <my_app_namespace>
--app-archive-path <app_archive_path>
```

2. Veja o status do backup. Você pode usar este comando de exemplo repetidamente até que a operação seja concluída:

```
tridentctl protect get resourcebackup -n <my_app_namespace>
<my_backup_name>
```

3. Verifique se o backup foi bem-sucedido:

```
kubectl describe resourcebackup <my_backup_name>
```

▼ Etapa 2: execute o gancho de execução

Use um CR

Passos

1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o `trident-protect-hook-run.yaml`.
2. Configure os seguintes atributos para corresponder ao seu ambiente Trident Protect e à

configuração do cluster:

- **metadata.name:** (*Obrigatório*) O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.
- **spec.applicationRef:** (*Obrigatório*) Certifique-se de que este valor corresponda ao nome do aplicativo da ResourceBackup CR que você criou na etapa 1.
- **spec.appVaultRef:** (*Obrigatório*) Certifique-se de que este valor corresponda ao appVaultRef do ResourceBackup CR que você criou na etapa 1.
- **spec.appArchivePath:** Certifique-se de que este valor corresponda ao appArchivePath do ResourceBackup CR que você criou na etapa 1.

```
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

- **spec.action:** (*Obrigatório*) Uma string indicando qual ação o gancho de execução executará, assumindo que quaisquer filtros de gancho de execução especificados sejam correspondidos. Valores possíveis:
 - Snapshot
 - Backup
 - Restaurar
 - Failover
- **spec.stage:** (*Obrigatório*) Uma string indicando em qual estágio da ação o gancho de execução deve ser executado. Essa execução de gancho não executará ganchos em nenhum outro estágio. Valores possíveis:
 - Pré
 - Publicar

Exemplo YAML:

```
---  
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1  
kind: ExecHooksRun  
metadata:  
  name: example-hook-run  
spec:  
  applicationRef: my-app-name  
  appVaultRef: my-appvault-name  
  appArchivePath: example-resource-backup  
  stage: Post  
  action: Failover
```

3. Após preencher o arquivo CR com os valores corretos, aplique o CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-hook-run.yaml
```

Use o CLI

Passos

1. Crie a solicitação de execução manual do hook:

```
tridentctl protect create exechooksruntime <my_exec_hook_run_name> -n  
<my_app_namespace> --action snapshot --stage <pre_or_post> --app  
<my_app_name> --appvault <my_appvault_name> --path  
<my_backup_name>
```

2. Verifique o status da execução do gancho. Você pode executar este comando repetidamente até que a operação seja concluída:

```
tridentctl protect get exechooksruntime -n <my_app_namespace>  
<my_exec_hook_run_name>
```

3. Descreva o objeto exechooksruntime para ver os detalhes finais e o status:

```
kubectl -n <my_app_namespace> describe exechooksruntime  
<my_exec_hook_run_name>
```

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.