



## Referência

### Trident

NetApp  
October 30, 2026

# Índice

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Referência .....                                                                    | 1  |
| Portas Trident .....                                                                | 1  |
| Visão geral .....                                                                   | 1  |
| API REST Trident .....                                                              | 3  |
| Quando usar a API REST .....                                                        | 3  |
| Usando API REST .....                                                               | 3  |
| Opções de linha de comando .....                                                    | 4  |
| Log .....                                                                           | 4  |
| Kubernetes .....                                                                    | 4  |
| Docker .....                                                                        | 5  |
| REST .....                                                                          | 5  |
| Objetos Kubernetes e Trident .....                                                  | 5  |
| Como os objetos interagem entre si? .....                                           | 5  |
| Kubernetes PersistentVolumeClaim objetos .....                                      | 6  |
| Kubernetes PersistentVolume objetos .....                                           | 8  |
| Kubernetes StorageClass objetos .....                                               | 8  |
| Kubernetes VolumeSnapshotClass objetos .....                                        | 11 |
| Kubernetes VolumeSnapshot objetos .....                                             | 12 |
| Kubernetes VolumeSnapshotContent objetos .....                                      | 12 |
| Kubernetes VolumeGroupSnapshotClass objetos .....                                   | 13 |
| Kubernetes VolumeGroupSnapshot objetos .....                                        | 13 |
| Kubernetes VolumeGroupSnapshotContent objetos .....                                 | 14 |
| Kubernetes CustomResourceDefinition objetos .....                                   | 14 |
| Trident StorageClass objetos .....                                                  | 14 |
| Objetos de backend Trident .....                                                    | 15 |
| Trident StoragePool objetos .....                                                   | 15 |
| Trident Volume objetos .....                                                        | 15 |
| Trident Snapshot objetos .....                                                      | 17 |
| Trident ResourceQuota objeto .....                                                  | 17 |
| Padrões de Segurança de Pod (PSS) e Restrições de Contexto de Segurança (SCC) ..... | 18 |
| Contexto de segurança obrigatório do Kubernetes e campos relacionados .....         | 19 |
| Padrões de segurança de pod (PSS) .....                                             | 19 |
| Políticas de segurança de pods (PSP) .....                                          | 20 |
| Restrições de Contexto de Segurança (SCC) .....                                     | 21 |

# Referência

## Portas Trident

Saiba mais sobre as portas que Trident utiliza para comunicação.

### Visão geral

Trident utiliza diversas portas para comunicação dentro de clusters Kubernetes e com storage backends. A seguir, um resumo das principais portas, suas finalidades e considerações de segurança.

- **Foco em tráfego de saída:** Os nós do Kubernetes (controller e worker) iniciam principalmente o tráfego para LIFs/IPs de storage, portanto, as regras do iptables devem permitir tráfego de saída dos IPs dos nós para IPs de storage específicos nessas portas. Evite regras amplas do tipo "qualquer para qualquer".
- **Restrições de entrada:** limite as portas internas do Trident ao tráfego interno do cluster (por exemplo, usando CNI como Calico). Nenhuma exposição desnecessária de entrada nos firewalls do host.
- **Segurança de protocolo:**
  - Use TCP sempre que possível (mais confiável).
  - Habilite CHAP/IPsec para iSCSI se sensível; TLS/HTTPS para gerenciamento (porta 443/8443).
  - Para NFSv4 (padrão no Trident), remova as portas UDP/NFSv3 mais antigas (por exemplo, 4045-4049) se não forem necessárias.
  - Restrinja o acesso a sub-redes confiáveis; monitore com ferramentas como Prometheus (porta 8001 opcional).

### Portas para nós controladores

Essas portas são destinadas principalmente ao Trident operator (gerenciamento de backend). Todas as portas internas são de nível de pod; permita nos nós somente se o firewall do host interferir com o CNI.

| Porta/Protocolo | Direção                                | Propósito                                                | Driver/Protocolo   | Notas de segurança                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCP 8000        | Entrada/Saída (cluster-internal)       | Servidor REST Trident (comunicação operador-controlador) | Todos              | Restringir aos CIDRs dos pods; sem exposição externa.                                                 |
| TCP 8443        | Entrada/Saída (cluster-internal)       | Backchannel HTTPS (API interna segura)                   | Todos              | Criptografia TLS; limite ao service mesh do Kubernetes se utilizado.                                  |
| TCP 8001        | Entrada (interna ao cluster, opcional) | Métricas Prometheus                                      | Todos              | Exponha apenas às ferramentas de monitoramento (por exemplo, usando RBAC); desative se não for usado. |
| TCP 443         | Saída                                  | HTTPS para ONTAP SVM/cluster mgmt LIF                    | ONTAP (todos), ANF | Exigir validação de certificado TLS; restringir apenas aos IPs de mgmt do LIF.                        |

| Porta/Protocolo | Direção | Propósito                                 | Driver/Protocolo | Notas de segurança                                                      |
|-----------------|---------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| TCP 8443        | Saída   | HTTPS para Proxy de Serviços Web E-Series | E-Series (iSCSI) | API REST padrão; utiliza certificados; configurável no YAML do backend. |

## Portas para nós de trabalho

Essas portas são para daemonsets de nós CSI e montagens de pods. As portas de dados são de saída para LIFs de dados de storage; inclua extras do NFSv3 se estiver usando NFSv3 (opcional para NFSv4).

| Porta/Protocolo | Direção                                | Propósito                                 | Driver/Protocolo                | Notas de segurança                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCP 17546       | Entrada (local para pod)               | Sondas de liveness/prontidão do nó CSI    | Todos                           | Configurável (--probe-port); garanta que não haja conflitos de host; somente local.                              |
| TCP 8000        | Entrada/Saída (cluster-internal)       | Servidor REST Trident                     | Todos                           | Como acima; interno ao pod.                                                                                      |
| TCP 8443        | Entrada/Saída (cluster-internal)       | HTTPS de canal de retorno                 | Todos                           | Como acima.                                                                                                      |
| TCP 8001        | Entrada (interna ao cluster, opcional) | Métricas Prometheus                       | Todos                           | Como acima.                                                                                                      |
| TCP 443         | Saída                                  | HTTPS para ONTAP SVM/cluster mgmt LIF     | ONTAP (todos), ANF              | Conforme mencionado acima; usado para descoberta.                                                                |
| TCP 8443        | Saída                                  | HTTPS para Proxy de Serviços Web E-Series | E-Series (iSCSI)                | Como acima.                                                                                                      |
| TCP/UDP 111     | Saída                                  | RPCBIND/portmapper                        | ONTAP-NAS (NFSv3/v4), ANF (NFS) | Obrigatório para v3; opcional para v4 (descarregamento do firewall); restringir se estiver usando somente NFSv4. |
| TCP/UDP 2049    | Saída                                  | Daemon NFS                                | ONTAP-NAS (NFSv3/v4), ANF (NFS) | Dados essenciais; bem conhecidos; use TCP para confiabilidade.                                                   |
| TCP/UDP 635     | Saída                                  | Daemon de montagem                        | ONTAP-NAS (NFSv3/v4), ANF (NFS) | Montagem; callbacks bidirecionais possíveis (permitir entrada efêmera se necessário).                            |
| UDP 4045        | Saída                                  | Gerenciador de bloqueio NFS (nlockmgr)    | ONTAP-NAS (NFSv3)               | Bloqueio de arquivos; ignorar para v4 (pNFS handles); somente UDP.                                               |

| Porta/Protocolo        | Direção | Propósito                             | Driver/Protocolo                    | Notas de segurança                                                                           |
|------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UDP 4046               | Saída   | Monitor de status NFS (statd)         | ONTAP-NAS (NFSv3)                   | Notificações; podem ser necessárias portas efêmeras de entrada (1024-65535) para callbacks.  |
| UDP 4049               | Saída   | Daemon de cotas NFS (rquotad)         | ONTAP-NAS (NFSv3)                   | Cotas; pular para v4.                                                                        |
| TCP 3260               | Saída   | destino iSCSI (descoberta/dados/CHAP) | ONTAP-SAN (iSCSI), E-Series (iSCSI) | Bem conhecido; autenticação CHAP nesta porta; habilite CHAP mútuo para segurança.            |
| TCP 445                | Saída   | SMB/CIFS                              | ONTAP-NAS (SMB), ANF (SMB)          | Bem conhecido; use SMB3 com criptografia (Trident annotation netapp.io/smb-encryption=true). |
| TCP/UDP 88 (opcional)  | Saída   | Autenticação Kerberos                 | ONTAP (NFS/SMB/iSCSI com Kerberos)  | Se estiver usando Kerberos (não é o padrão); para servidores AD, não para storage.           |
| TCP/UDP 389 (opcional) | Saída   | LDAP                                  | ONTAP (NFS/SMB com LDAP)            | Semelhante; para resolução de nomes/authenticação; restringir ao AD.                         |



A porta de liveness/readiness pode ser alterada durante a instalação usando a flag `--probe-port`. É importante garantir que essa porta não esteja sendo usada por outro processo nos nós de trabalho.

## API REST Trident

Embora "[Comandos e opções do tridentctl](#)" sejam a maneira mais fácil de interagir com a Trident API REST, você pode usar o endpoint REST diretamente se preferir.

### Quando usar a API REST

API REST é útil para instalações avançadas que usam Trident como um binário independente em implantações não-Kubernetes.

Para maior segurança, o Trident REST API é restrito ao localhost por padrão quando executado dentro de um pod. Para alterar esse comportamento, você precisa definir o argumento do Trident `-address` em sua configuração de pod.

### Usando API REST

Para exemplos de como essas APIs são chamadas, passe a flag `-d` de debug. Para obter mais informações, consulte "[Gerencie Trident usando tridentctl](#)".

A API funciona da seguinte forma:

## GET

**GET** <trident-address>/trident/v1/<object-type>

Lista todos os objetos desse tipo.

**GET** <trident-address>/trident/v1/<object-type>/<object-name>

Obtém os detalhes do objeto nomeado.

## POST

**POST** <trident-address>/trident/v1/<object-type>

Cria um objeto do tipo especificado.

- Requer uma configuração JSON para o objeto a ser criado. Para a especificação de cada tipo de objeto, consulte ["Gerencie Trident usando tridentctl"](#).
- Se o objeto já existir, o comportamento varia: backends atualizam o objeto existente, enquanto todos os outros tipos de objeto falharão a operação.

## EXCLUIR

**DELETE** <trident-address>/trident/v1/<object-type>/<object-name>

Exclui o recurso nomeado.



Os volumes associados a backends ou classes de armazenamento continuarão a existir; estes devem ser excluídos separadamente. Para obter mais informações, consulte ["Gerencie Trident usando tridentctl"](#).

# Opções de linha de comando

Trident expõe diversas opções de linha de comando para o orquestrador Trident. Você pode usar essas opções para modificar sua implantação.

## Log

**-debug**

Ativa a saída de depuração.

**-loglevel <level>**

Define o nível de registro (debug, info, warn, error, fatal). O padrão é info.

## Kubernetes

**-k8s\_pod**

Use esta opção ou `-k8s_api_server` para habilitar o suporte ao Kubernetes. Ao configurar esta opção, Trident utiliza as credenciais da conta de serviço do Kubernetes do pod que o contém para contatar o servidor da API. Isso só funciona quando Trident é executado como um pod em um cluster Kubernetes com contas de serviço habilitadas.

**-k8s\_api\_server <insecure-address:insecure-port>**

Use esta opção ou `-k8s_pod` para habilitar o suporte ao Kubernetes. Quando especificado, Trident se conecta ao servidor da API do Kubernetes usando o endereço e a porta inseguros fornecidos. Isso permite que o Trident seja implantado fora de um pod; no entanto, ele suporta apenas conexões inseguras com o servidor da API. Para se conectar com segurança, implante Trident em um pod com a opção `-k8s_pod`.

## Docker

**-volume\_driver <name>**

Nome do driver usado ao registrar o plugin do Docker. O padrão é `netapp`.

**-driver\_port <port-number>**

Escute nesta porta em vez de um socket de domínio UNIX.

**-config <file>**

Obrigatório; você deve especificar este caminho para um arquivo de configuração de backend.

## REST

**-address <ip-or-host>**

Especifica o endereço no qual o servidor REST do Trident deve escutar. O padrão é `localhost`. Quando escuta em `localhost` e está em execução dentro de um pod do Kubernetes, a interface REST não é diretamente acessível de fora do pod. Use `-address ""` para tornar a interface REST acessível a partir do endereço IP do pod.



A interface REST do Trident pode ser configurada para escutar e servir apenas em `127.0.0.1` (para IPv4) ou `:::1` (para IPv6).

**-port <port-number>**

Especifica a porta na qual o servidor REST do Trident deve escutar. O padrão é `8000`.

**-rest**

Habilita a interface REST. O valor padrão é `true`.

## Objetos Kubernetes e Trident

Você pode interagir com Kubernetes e Trident usando APIs REST, lendo e gravando objetos de recursos. Existem diversos objetos de recursos que definem a relação entre Kubernetes e Trident, Trident e storage, e Kubernetes e storage. Alguns desses objetos são gerenciados por meio do Kubernetes e outros são gerenciados por meio do Trident.

### Como os objetos interagem entre si?

Talvez a maneira mais fácil de entender os objetos, para que servem e como interagem, seja acompanhar uma única solicitação de storage de um usuário do Kubernetes:

1. Um usuário cria uma `PersistentVolumeClaim` solicitando um novo `PersistentVolume` de um tamanho específico de um `StorageClass` Kubernetes que foi previamente configurado pelo administrador.

2. O Kubernetes `StorageClass` identifica Trident como seu provisionador e inclui parâmetros que informam Trident como provisionar um volume para a classe solicitada.
3. Trident analisa seus próprios `StorageClass` com o mesmo nome que identifica a correspondência `Backends` e `StoragePools` que pode usar para provisionar volumes para a classe.
4. Trident provisiona storage em um backend correspondente e cria dois objetos: um `PersistentVolume` no Kubernetes que informa ao Kubernetes como encontrar, montar e tratar o volume, e um volume no Trident que mantém a relação entre o `PersistentVolume` e o storage real.
5. O Kubernetes vincula o `PersistentVolumeClaim` ao novo `PersistentVolume`. Os pods que incluem o `PersistentVolumeClaim` montam esse `PersistentVolume` em qualquer host em que sejam executados.
6. Um usuário cria um `VolumeSnapshot` de um PVC existente, usando um `VolumeSnapshotClass` que aponta para Trident.
7. Trident identifica o volume associado ao PVC e cria um snapshot do volume em seu backend. Ele também cria um `VolumeSnapshotContent` que instrui o Kubernetes sobre como identificar o snapshot.
8. Um usuário pode criar um `PersistentVolumeClaim` usando `VolumeSnapshot` como a fonte.
9. Trident identifica o snapshot necessário e executa o mesmo conjunto de etapas envolvidas na criação de `PersistentVolume` e de `Volume`.



Para obter mais informações sobre objetos do Kubernetes, recomendamos fortemente que você leia a "[Volumes persistentes](#)" seção da documentação do Kubernetes.

## Kubernetes `PersistentVolumeClaim` objetos

Um objeto `PersistentVolumeClaim` Kubernetes é uma solicitação de armazenamento feita por um usuário do cluster Kubernetes.

Além da especificação padrão, Trident permite que os usuários especifiquem as seguintes anotações específicas de volume se quiserem substituir os valores padrão que você definiu na configuração do backend:

| Anotação                                       | Opção de volume                | Drivers com suporte                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>trident.netapp.io/fileSystem</code>      | <code>fileSystem</code>        | ontap-san, solidfire-san,ontap-san-economy                                 |
| <code>trident.netapp.io/cloneFromPVC</code>    | <code>cloneSourceVolume</code> | ontap-nas, ontap-san, solidfire-san, azure-netapp-files, ontap-san-economy |
| <code>trident.netapp.io/splitOnClone</code>    | <code>splitOnClone</code>      | ontap-nas, ontap-san                                                       |
| <code>trident.netapp.io/protocol</code>        | <code>protocolo</code>         | qualquer                                                                   |
| <code>trident.netapp.io/exportPolicy</code>    | <code>exportPolicy</code>      | ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup                          |
| <code>trident.netapp.io/snapshotPolicy</code>  | <code>snapshotPolicy</code>    | ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san               |
| <code>trident.netapp.io/snapshotReserve</code> | <code>snapshotReserve</code>   | ontap-nas, ontap-nas-flexgroup, ontap-san                                  |

| Anotação                                         | Opção de volume                | Drivers com suporte                                                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>trident.netapp.io/snapshotDirectory</code> | <code>snapshotDirectory</code> | ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup                               |
| <code>trident.netapp.io/unixPermissions</code>   | <code>unixPermissions</code>   | ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup                               |
| <code>trident.netapp.io/blockSize</code>         | <code>blockSize</code>         | solidfire-san                                                                   |
| <code>trident.netapp.io/skipRecoveryQueue</code> | <code>skipRecoveryQueue</code> | ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy |

Se o PV criado tiver a `Delete` política de recuperação, Trident exclui tanto o PV quanto o volume de suporte quando o PV é liberado (ou seja, quando o usuário exclui o PVC). Caso a ação de exclusão falhe, Trident marca o PV como tal e tenta a operação periodicamente até que seja bem-sucedida ou o PV seja excluído manualmente. Se o PV usar a `Retain` política, Trident a ignora e assume que o administrador o removerá do Kubernetes e do backend, permitindo que o volume seja copiado ou inspecionado antes de sua remoção. Observe que a exclusão do PV não faz com que Trident exclua o volume de suporte. Você deve removê-lo usando a API REST (`tridentctl`).

Trident suporta a criação de Snapshots de Volume usando a especificação CSI: você pode criar um Snapshot de Volume e usá-lo como uma fonte de dados para clonar PVCs existentes. Dessa forma, cópias ponto no tempo de PVs podem ser expostas ao Kubernetes na forma de snapshots. Os snapshots podem então ser usados para criar novos PVs. Veja [On-Demand Volume Snapshots](#) para ver como isso funcionaria.

Trident também fornece as `cloneFromPVC` e `splitOnClone` anotações para criar clones. Você pode usar essas anotações para clonar um PVC sem precisar usar a implementação CSI.

Aqui está um exemplo: se um usuário já possui um PVC chamado `mysql`, o usuário pode criar um novo PVC chamado `mysqlclone` usando a anotação, como `trident.netapp.io/cloneFromPVC: mysql`. Com essa anotação definida, Trident clona o volume correspondente ao PVC `mysql`, em vez de provisionar um volume do zero.

Considere os seguintes pontos:

- NetApp recomenda clonar um volume ocioso.
- Um PVC e seu clone devem estar no mesmo namespace do Kubernetes e ter a mesma storage class.
- Com os `ontap-nas` e `ontap-san` drivers, pode ser desejável definir a anotação PVC `trident.netapp.io/splitOnClone` em conjunto com `trident.netapp.io/cloneFromPVC`. Com `trident.netapp.io/splitOnClone` definido como `true`, o Trident divide o volume clonado do volume pai, desacoplando completamente o ciclo de vida do volume clonado do seu volume pai, à custa de alguma perda de eficiência de storage. Não definir `trident.netapp.io/splitOnClone` ou defini-lo como `false` resulta em menor consumo de espaço no backend, à custa de criar dependências entre os volumes pai e clone, de forma que o volume pai não possa ser excluído a menos que o clone seja excluído primeiro. Um cenário em que dividir o clone faz sentido é clonar um volume de banco de dados vazio, onde se espera que o volume e seu clone divirjam bastante e não se beneficiem das eficiências de storage oferecidas pelo ONTAP.

O `sample-input` diretório contém exemplos de definições de PVC para uso com Trident. Consulte para obter uma descrição completa dos parâmetros e configurações associados aos volumes do Trident.

## Kubernetes PersistentVolume objetos

Um objeto Kubernetes PersistentVolume representa um espaço de armazenamento disponibilizado para o cluster Kubernetes. Ele possui um ciclo de vida independente do pod que o utiliza.



Trident cria PersistentVolume objetos e os registra automaticamente no cluster Kubernetes com base nos volumes que ele provisiona. Não é necessário que você os gerencie.

Ao criar um PVC que se refere a um Trident-based StorageClass, Trident provisiona um novo volume usando a classe de armazenamento correspondente e registra um novo PV para esse volume. Ao configurar o volume provisionado e o PV correspondente, Trident segue as seguintes regras:

- Trident gera um nome de PV para Kubernetes e um nome interno que utiliza para provisionar o storage. Em ambos os casos, garanta que os nomes sejam únicos em seu escopo.
- O tamanho do volume corresponde o mais próximo possível ao tamanho solicitado no PVC, embora possa ser arredondado para a quantidade alocável mais próxima, dependendo da plataforma.

## Kubernetes StorageClass objetos

Objetos do Kubernetes StorageClass são especificados por nome em PersistentVolumeClaims para provisionar armazenamento com um conjunto de propriedades. A própria storage class identifica o provisionador a ser usado e define esse conjunto de propriedades em termos que o provisionador entende.

É um dos dois objetos básicos que precisam ser criados e gerenciados pelo administrador. O outro é o objeto de backend do Trident.

Um objeto Kubernetes StorageClass que usa Trident tem a seguinte aparência:

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: <Name>
provisioner: csi.trident.netapp.io
mountOptions: <Mount Options>
parameters: <Trident Parameters>
allowVolumeExpansion: true
volumeBindingMode: Immediate
```

Esses parâmetros são específicos do Trident e informam ao Trident como provisionar volumes para a classe.

Os parâmetros da classe de armazenamento são:

| Atributo     | Tipo                  | Obrigatório | Descrição                                                             |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| atributos    | map[string]string     | não         | Consulte a seção de atributos abaixo                                  |
| storagePools | map[string]StringList | não         | Mapeamento de nomes de backend para listas de pools de storage dentro |

| Atributo               | Tipo                  | Obrigatório | Descrição                                                             |
|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| additionalStoragePools | map[string]stringList | não         | Mapeamento de nomes de backend para listas de pools de storage dentro |
| excludeStoragePools    | map[string]stringList | não         | Mapeamento de nomes de backend para listas de pools de storage dentro |

Os atributos de armazenamento e seus possíveis valores podem ser classificados em atributos de seleção de pool de storage e atributos do Kubernetes.

### Atributos de seleção do storage pool

Esses parâmetros determinam quais pools de storage gerenciados pelo Trident devem ser utilizados para provisionar volumes de um determinado tipo.

| Atributo           | Tipo   | Valores                                                                                                            | Oferta                                                   | Solicitação                            | Apoiado por                                                                 |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| mídia <sup>1</sup> | string | hdd, híbrido, ssd                                                                                                  | O pool contém mídias deste tipo; híbrido significa ambos | Tipo de mídia especificado             | ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san |
| provisioningType   | string | fino, grosso                                                                                                       | Pool suporta este método de provisionamento              | Método de provisionamento especificado | espesso: all ontap; fino: all ontap & solidfire-san                         |
| backendType        | string | ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san, azure-netapp-files, ontap-san-economy | Pool pertence a este tipo de backend                     | Backend especificado                   | Todos os drivers                                                            |
| instantâneos       | bool   | true, false                                                                                                        | O pool suporta volumes com snapshots                     | Volume com snapshots ativados          | ontap-nas, ontap-san, solidfire-san                                         |
| clones             | bool   | true, false                                                                                                        | Pool suporta clonagem de volumes                         | Volume com clonagem ativada            | ontap-nas, ontap-san, solidfire-san                                         |
| criptografia       | bool   | true, false                                                                                                        | Pool suporta volumes criptografados                      | Volume com criptografia ativada        | ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroups, ontap-san               |

| Atributo | Tipo    | Valores          | Oferta                                      | Solicitação                | Apoiado por   |
|----------|---------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| IOPS     | inteiro | inteiro positivo | O pool é capaz de garantir IOPS nessa faixa | Volume garantiu esses IOPS | solidfire-san |

<sup>1</sup>: não suportado pelos sistemas ONTAP Select

Na maioria dos casos, os valores solicitados influenciam diretamente o provisionamento; por exemplo, solicitar provisionamento espesso resulta em um volume provisionado de forma espessa. No entanto, um pool de storage usa seus valores mínimo e máximo de IOPS oferecidos para definir os valores de QoS, em vez do valor solicitado. Nesse caso, o valor solicitado é usado apenas para selecionar o pool de storage.

Idealmente, você pode usar `attributes` sozinho para modelar as qualidades do armazenamento necessário para atender às necessidades de uma classe específica. Trident descobre e seleciona automaticamente pools de storage que correspondem a *todos* os `attributes` que você especificar.

Caso você não consiga usar `attributes` para selecionar automaticamente os pools corretos para uma classe, você pode usar os parâmetros `storagePools` e `additionalStoragePools` para refinar ainda mais os pools ou até mesmo para selecionar um conjunto específico de pools.

Você pode usar o `storagePools` parâmetro para restringir ainda mais o conjunto de pools que correspondem a qualquer `attributes` especificado. Em outras palavras, Trident usa a interseção dos pools identificados pelos parâmetros `attributes` e `storagePools` para provisionamento. Você pode usar qualquer um dos parâmetros sozinho ou ambos juntos.

Você pode usar o `additionalStoragePools` parâmetro para estender o conjunto de pools que Trident usa para provisionamento, independentemente de quaisquer pools selecionados pelos `attributes` e `storagePools` parâmetros.

Você pode usar o `excludeStoragePools` parâmetro para filtrar o conjunto de pools que Trident usa para provisionamento. Usar esse parâmetro remove quaisquer pools correspondentes.

Nos `storagePools` e `additionalStoragePools` parâmetros, cada entrada assume o formato `<backend>:<storagePoolList>`, onde `<storagePoolList>` é uma lista de pools de storage separados por vírgula para o backend especificado. Por exemplo, um valor para `additionalStoragePools` pode ser algo como `ontapnas_192.168.1.100:aggr1,aggr2;solidfire_192.168.1.101:bronze`. Essas listas aceitam valores regex tanto para o backend quanto para os valores da lista. Você pode usar `tridentctl get backend` para obter a lista de backends e seus pools.

## Atributos do Kubernetes

Esses atributos não têm impacto na seleção de pools/backends de storage pelo Trident durante o provisionamento dinâmico. Em vez disso, esses atributos simplesmente fornecem parâmetros suportados pelos Volumes Persistentes do Kubernetes. Os nós de trabalho são responsáveis pelas operações de criação do sistema de arquivos e podem exigir utilitários de sistema de arquivos, como `xfsprogs`.

| Atributo             | Tipo     | Valores                        | Descrição                                                                 | Drivers relevantes                                                                                                 | Versão do Kubernetes |
|----------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| fsType               | string   | ext4, ext3, xfs                | O tipo de sistema de arquivos para volumes em bloco                       | solidfire-san, ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy                     | Todos                |
| allowVolumeExpansion | booleano | true, false                    | Ativar ou desativar o suporte para aumentar o tamanho do PVC              | ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san, azure-netapp-files | 1.11+                |
| volumeBindingMode    | string   | Imediato, WaitForFirstConsumer | Escolha quando a vinculação de volume e o provisionamento dinâmico ocorre | Todos                                                                                                              | 1.19 - 1.26          |

- O `fsType` parâmetro é usado para controlar o tipo de sistema de arquivos desejado para LUNs SAN. Além disso, o Kubernetes também usa a presença de `fsType` em uma storage class para indicar que existe um sistema de arquivos. A propriedade do volume pode ser controlada usando o `fsGroup` security context de um pod somente se `fsType` estiver definido. Consulte ["Kubernetes: configurar um contexto de segurança para um Pod ou contêiner"](#) para uma visão geral sobre como definir a propriedade do volume usando o `fsGroup` context. O Kubernetes aplicará o valor `fsGroup` somente se:

- `fsType` está definido na classe de armazenamento.
- O modo de acesso do PVC é RWO.

Para drivers de armazenamento NFS, um sistema de arquivos já existe como parte da exportação NFS. Para usar `fsGroup` a classe de armazenamento ainda é necessário especificar um `fsType`. Você pode defini-lo como `nfs` ou qualquer valor não nulo.

- Consulte ["Expandir volumes"](#) para obter mais detalhes sobre expansão de volume.
- O pacote de instalação do Trident fornece vários exemplos de definições de classes de armazenamento para uso com Trident `sample-input/storage-class-*.yaml`. A exclusão de uma classe de armazenamento do Kubernetes faz com que a classe de armazenamento correspondente do Trident também seja excluída.

## Kubernetes VolumeSnapshotClass objetos

Objetos do Kubernetes `VolumeSnapshotClass` são análogos a `StorageClasses`. Eles ajudam a definir

várias classes de storage e são referenciados por snapshots de volume para associar o snapshot à classe de snapshot necessária. Cada snapshot de volume está associado a uma única classe de snapshot de volume.

A `VolumeSnapshotClass` deve ser definida por um administrador para criar snapshots. Uma classe de snapshot de volume é criada com a seguinte definição:

```
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshotClass
metadata:
  name: csi-snapclass
driver: csi.trident.netapp.io
deletionPolicy: Delete
```

O driver especifica ao Kubernetes que as solicitações de snapshots de volume da `csi-snapclass` classe são tratadas pelo Trident. O `deletionPolicy` especifica a ação a ser tomada quando um snapshot precisa ser excluído. Quando `deletionPolicy` é definido como `Delete`, os objetos de snapshot de volume, bem como o snapshot subjacente no cluster de storage, são removidos quando um snapshot é excluído. Alternativamente, defini-lo como `Retain` significa que `VolumeSnapshotContent` e o snapshot físico são mantidos.

## Kubernetes VolumeSnapshot objetos

Um objeto Kubernetes `VolumeSnapshot` é uma solicitação para criar um snapshot de um volume. Assim como um PVC representa uma solicitação feita por um usuário para um volume, um snapshot de volume é uma solicitação feita por um usuário para criar um snapshot de um PVC existente.

Quando uma solicitação de snapshot de volume é recebida, Trident gerencia automaticamente a criação do snapshot para o volume no backend e expõe o snapshot criando um objeto `VolumeSnapshotContent` exclusivo. Você pode criar snapshots a partir de PVCs existentes e usar os snapshots como `DataSource` ao criar novos PVCs.



O ciclo de vida de um `VolumeSnapshot` é independente do PVC de origem: um snapshot persiste mesmo após a exclusão do PVC de origem. Ao excluir um PVC que possui snapshots associados, Trident marca o volume de suporte desse PVC no estado **Deleting**, mas não o remove completamente. O volume é removido quando todos os snapshots associados são excluídos.

## Kubernetes VolumeSnapshotContent objetos

Um objeto `VolumeSnapshotContent` Kubernetes representa um snapshot obtido de um volume já provisionado. É análogo a um `PersistentVolume` e indica um snapshot provisionado no cluster de storage. Semelhante a `PersistentVolumeClaim` e `PersistentVolume` objetos, quando um snapshot é criado, o objeto `VolumeSnapshotContent` mantém um mapeamento um-para-um com o objeto `VolumeSnapshot` que solicitou a criação do snapshot.

O `VolumeSnapshotContent` objeto contém detalhes que identificam exclusivamente o snapshot, como o `snapshotHandle`. Esta `snapshotHandle` é uma combinação única do nome do PV e do nome do `VolumeSnapshotContent` objeto.

Quando uma solicitação de snapshot é recebida, Trident cria o snapshot no backend. Após a criação do

snapshot, Trident configura um `VolumeSnapshotContent` objeto e assim expõe o snapshot à API do Kubernetes.



Normalmente, você não precisa gerenciar o `VolumeSnapshotContent` objeto. Uma exceção a isso é quando você deseja "[importar um snapshot de volume](#)" criado fora do Trident.

## Kubernetes `VolumeGroupSnapshotClass` objetos

Objetos do Kubernetes `VolumeGroupSnapshotClass` são análogos a `VolumeSnapshotClass`. Eles ajudam a definir várias classes de storage e são referenciados por snapshots de grupo de volume para associar o snapshot à classe de snapshot necessária. Cada snapshot de grupo de volume está associado a uma única classe de snapshot de grupo de volume.

A `VolumeGroupSnapshotClass` deve ser definida por um administrador para criar um grupo de snapshots. Uma classe de snapshot de grupo de volumes é criada com a seguinte definição:

```
apiVersion: groupsnapshot.storage.k8s.io/v1beta1
kind: VolumeGroupSnapshotClass
metadata:
  name: csi-group-snap-class
  annotations:
    kubernetes.io/description: "Trident group snapshot class"
driver: csi.trident.netapp.io
deletionPolicy: Delete
```

O `driver` especifica ao Kubernetes que as solicitações para snapshots de grupo de volumes da classe `csi-group-snap-class` são tratadas pelo Trident. O `deletionPolicy` especifica a ação a ser tomada quando um snapshot de grupo precisa ser excluído. Quando `deletionPolicy` é definido como `Delete`, os objetos de snapshot do grupo de volumes, bem como o snapshot subjacente no cluster de storage, são removidos quando um snapshot é excluído. Alternativamente, defini-lo como `Retain` significa que `VolumeGroupSnapshotContent` e o snapshot físico são mantidos.

## Kubernetes `VolumeGroupSnapshot` objetos

Um objeto do Kubernetes `VolumeGroupSnapshot` é uma solicitação para criar um snapshot de múltiplos volumes. Assim como um PVC representa uma solicitação feita por um usuário para um volume, um snapshot de grupo de volumes é uma solicitação feita por um usuário para criar um snapshot de um PVC existente.

Quando uma solicitação de snapshot de grupo de volumes é recebida, Trident gerencia automaticamente a criação do snapshot do grupo para os volumes no backend e expõe o snapshot criando um objeto `VolumeGroupSnapshotContent` exclusivo. Você pode criar snapshots a partir de PVCs existentes e usar os snapshots como `DataSource` ao criar novos PVCs.



O ciclo de vida de um `VolumeGroupSnapshot` é independente do PVC de origem: um snapshot persiste mesmo após a exclusão do PVC de origem. Ao excluir um PVC que possui snapshots associados, Trident marca o volume de suporte desse PVC no estado **Deleting**, mas não o remove completamente. O snapshot do grupo de volumes é removido quando todos os snapshots associados são excluídos.

## Kubernetes VolumeGroupSnapshotContent objetos

Um objeto Kubernetes `VolumeGroupSnapshotContent` representa um snapshot de grupo obtido de um volume já provisionado. É análogo a um `PersistentVolume` e indica um snapshot provisionado no cluster de storage. Semelhante a `PersistentVolumeClaim` e `PersistentVolume` objetos, quando um snapshot é criado, o objeto `VolumeSnapshotContent` mantém um mapeamento um-para-um com o objeto `VolumeSnapshot` que solicitou a criação do snapshot.

O `VolumeGroupSnapshotContent` objeto contém detalhes que identificam o grupo de snapshots, como o `volumeGroupSnapshotHandle` e os `volumeSnapshotHandles` individuais existentes no sistema de storage.

Quando uma solicitação de snapshot é recebida, Trident cria o snapshot do grupo de volume no backend. Após a criação do snapshot do grupo de volume, Trident configura um `VolumeGroupSnapshotContent` objeto e, assim, expõe o snapshot à API do Kubernetes.

## Kubernetes CustomResourceDefinition objetos

Os recursos personalizados do Kubernetes são endpoints na API do Kubernetes definidos pelo administrador e usados para agrupar objetos semelhantes. O Kubernetes oferece suporte à criação de recursos personalizados para armazenar uma coleção de objetos. Você pode obter essas definições de recursos executando `kubectl get crds`.

As definições de recursos personalizados (CRDs) e seus metadados de objeto são armazenados pelo Kubernetes em seu repositório de metadados. Isso elimina a necessidade de um repositório separado para Trident.

Trident usa `CustomResourceDefinition` objetos para preservar a identidade de objetos Trident, como backends Trident, classes de storage Trident e volumes Trident. Esses objetos são gerenciados pelo Trident. Além disso, a estrutura de snapshot de volume CSI introduz alguns CRDs que são necessários para definir snapshots de volume.

Os CRDs são uma construção do Kubernetes. Objetos dos recursos definidos acima são criados pelo Trident. Como um exemplo simples, quando um backend é criado usando `tridentctl`, um objeto CRD correspondente `tridentbackends` é criado para consumo pelo Kubernetes.

Aqui estão alguns pontos a serem lembrados sobre os CRDs do Trident:

- Quando Trident é instalado, um conjunto de CRDs é criado e pode ser usado como qualquer outro tipo de recurso.
- Ao desinstalar Trident usando o comando `tridentctl uninstall`, os pods do Trident são excluídos, mas os CRDs criados não são removidos. Consulte "[Desinstalar Trident](#)" para entender como Trident pode ser completamente removido e reconfigurado do zero.

## Trident StorageClass objetos

Trident cria classes de armazenamento correspondentes para objetos do Kubernetes `StorageClass` que especificam `csi.trident.netapp.io` em seu campo `provisioner`. O nome da classe de armazenamento corresponde ao do objeto do Kubernetes `StorageClass` que ela representa.



Com o Kubernetes, esses objetos são criados automaticamente quando um Kubernetes `StorageClass` que usa Trident como provisionador é registrado.

As classes de armazenamento compreendem um conjunto de requisitos para volumes. Trident corresponde esses requisitos com os atributos presentes em cada pool de storage; se eles corresponderem, esse pool de storage é um destino válido para o provisionamento de volumes usando essa classe de armazenamento.

Você pode criar configurações de classes de armazenamento para definir diretamente as classes de armazenamento usando a API REST. No entanto, para implantações do Kubernetes, esperamos que elas sejam criadas ao registrar novos objetos `StorageClass` do Kubernetes.

## Objetos de backend Trident

Os backends representam os provedores de armazenamento sobre os quais Trident provisiona volumes; uma única instância do Trident pode gerenciar qualquer número de backends.



Este é um dos dois tipos de objeto que você cria e gerencia sozinho. O outro é o objeto `StorageClass` Kubernetes.

Para obter mais informações sobre como construir esses objetos, consulte ["configurando backends"](#).

## Trident `StoragePool` objetos

Os pools de storage representam os locais distintos disponíveis para provisionamento em cada backend. Para ONTAP, eles correspondem a agregados em SVMs. Para NetApp HCI/SolidFire, eles correspondem a bandas de QoS especificadas pelo administrador. Cada pool de storage possui um conjunto de atributos de storage distintos, que definem suas características de desempenho e de proteção de dados.

Diferentemente dos outros objetos aqui, os candidatos a pool de storage são sempre descobertos e gerenciados automaticamente.

## Trident `Volume` objetos

Volumes são a unidade básica de provisionamento, compreendendo endpoints de backend, como compartilhamentos NFS, e LUNs iSCSI e FC. No Kubernetes, estes correspondem diretamente a `PersistentVolumes`. Ao criar um volume, certifique-se de que ele tenha uma classe de armazenamento, que determina onde esse volume pode ser provisionado, juntamente com um tamanho.



- No Kubernetes, esses objetos são gerenciados automaticamente. Você pode visualizá-los para ver o que Trident provisionou.
- Ao excluir um PV com snapshots associados, o volume Trident correspondente é atualizado para o estado **Deleting**. Para que o volume Trident seja excluído, você deve remover os snapshots do volume.

Uma configuração de volume define as propriedades que um volume provisionado deve ter.

| Atributo | Tipo   | Obrigatório | Descrição                   |
|----------|--------|-------------|-----------------------------|
| versão   | string | não         | Versão da API Trident ("1") |
| nome     | string | sim         | Nome do volume a ser criado |

| Atributo          | Tipo   | Obrigatório | Descrição                                                                                                    |
|-------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| storageClass      | string | sim         | Classe de storage a ser usada ao provisionar o volume                                                        |
| tamanho           | string | sim         | Tamanho do volume a ser provisionado em bytes                                                                |
| protocolo         | string | não         | Tipo de protocolo a ser usado; "arquivo" ou "bloco"                                                          |
| internalName      | string | não         | Nome do objeto no sistema de storage; gerado pelo Trident                                                    |
| cloneSourceVolume | string | não         | ontap (nas, san) e solidfire-*: Nome do volume do qual clonar                                                |
| splitOnClone      | string | não         | ontap (nas, san): separar o clone de seu progenitor                                                          |
| snapshotPolicy    | string | não         | ontap-*: política do Snapshot a ser usada                                                                    |
| snapshotReserve   | string | não         | ontap-*: Percentual do volume reservado para snapshots                                                       |
| exportPolicy      | string | não         | ontap-nas*: política de exportação a ser usada                                                               |
| snapshotDirectory | bool   | não         | ontap-nas*: se o diretório de snapshot está visível                                                          |
| unixPermissions   | string | não         | ontap-nas*: Permissões iniciais do UNIX                                                                      |
| blockSize         | string | não         | solidfire-*: Tamanho do bloco/setor                                                                          |
| fileSystem        | string | não         | Tipo de sistema de arquivos                                                                                  |
| skipRecoveryQueue | string | não         | Durante a exclusão de volume, ignore a fila de recuperação no armazenamento e exclua o volume imediatamente. |

Trident gera `internalName` ao criar o volume. Isso consiste em duas etapas. Primeiro, ele adiciona o prefixo de storage (o padrão `trident` ou o prefixo na configuração do backend) ao nome do volume, resultando em um nome no formato `<prefix>-<volume-name>`. Em seguida, ele sanitiza o nome, substituindo caracteres não permitidos no backend. Para backends ONTAP, ele substitui hífen por sublinhados (assim, o nome interno se torna `<prefix>_<volume-name>`). Para backends Element, ele substitui sublinhados por hífen.

Você pode usar configurações de volume para provisionar volumes diretamente usando a API REST, mas em

implantações do Kubernetes esperamos que a maioria dos usuários utilize o método padrão do Kubernetes `PersistentVolumeClaim`. Trident cria esse objeto de volume automaticamente como parte do processo de provisionamento.

## Trident Snapshot objetos

Snapshots são uma cópia pontual de volumes, que podem ser usadas para provisionar novos volumes ou restaurar o estado. No Kubernetes, estes correspondem diretamente a `VolumeSnapshotContent` objetos. Cada snapshot está associado a um volume, que é a fonte dos dados para o snapshot.

Cada objeto `Snapshot` inclui as propriedades listadas abaixo:

| Atributo           | Tipo   | Obrigatório | Descrição                                                        |
|--------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| versão             | String | Sim         | Versão da API Trident ("1")                                      |
| nome               | String | Sim         | Nome do objeto de Snapshot do Trident                            |
| internalName       | String | Sim         | Nome do objeto de snapshot do Trident no sistema de storage      |
| volumeName         | String | Sim         | Nome do Volume Persistente para o qual o snapshot é criado       |
| volumeInternalName | String | Sim         | Nome do objeto de volume Trident associado no sistema de storage |



No Kubernetes, esses objetos são gerenciados automaticamente. Você pode visualizá-los para ver o que Trident provisionou.

Quando uma solicitação de objeto Kubernetes `VolumeSnapshot` é criada, Trident funciona criando um objeto de snapshot no sistema de storage. O `internalName` desse objeto de snapshot é gerado combinando o prefixo `snapshot-` com o UID do `VolumeSnapshot` objeto (por exemplo, `snapshot-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660`). `volumeName` e `volumeInternalName` são preenchidos obtendo os detalhes do volume subjacente.

## Trident ResourceQuota objeto

O Trident daemonset consome uma `system-node-critical` Priority Class—a Priority Class mais alta disponível no Kubernetes—para garantir que Trident possa identificar e limpar volumes durante o desligamento correto do nó e permitir que os pods do Trident daemonset preemptem cargas de trabalho com prioridade mais baixa em clusters com alta pressão de recursos.

Para isso, Trident utiliza um `ResourceQuota` objeto para garantir que a Classe de Prioridade "system-node-critical" no daemonset do Trident seja atendida. Antes da implantação e da criação do daemonset, Trident procura o `ResourceQuota` objeto e, caso não o encontre, o aplica.

Se você precisar de mais controle sobre a Cota de Recursos e a Classe de Prioridade padrão, você pode gerar um `custom.yaml` ou configurar o `ResourceQuota` objeto usando o Helm chart.

O seguinte é um exemplo de um objeto ResourceQuota priorizando o daemonset Trident.

```
apiVersion: <version>
kind: ResourceQuota
metadata:
  name: trident-csi
  labels:
    app: node.csi.trident.netapp.io
spec:
  scopeSelector:
    matchExpressions:
      - operator: In
        scopeName: PriorityClass
        values:
          - system-node-critical
```

Para obter mais informações sobre Resource Quotas, consulte ["Kubernetes: cotas de recursos"](#).

### Limpe ResourceQuota se a instalação falhar

No raro caso em que a instalação falha após o objeto ResourceQuota ser criado, tente primeiro ["desinstalando"](#) e depois reinstale.

Se isso não funcionar, remova manualmente o ResourceQuota objeto.

### Remover ResourceQuota

Se preferir controlar sua própria alocação de recursos, você pode remover o objeto Trident ResourceQuota usando o comando:

```
kubectl delete quota trident-csi -n trident
```

## Padrões de Segurança de Pod (PSS) e Restrições de Contexto de Segurança (SCC)

Os padrões de segurança de pods (PSS) e as políticas de segurança de pods (PSP) do Kubernetes definem os níveis de permissão e restringem o comportamento dos pods. OpenShift Security Context Constraints (SCC) definem, de forma semelhante, restrições de pods específicas para o OpenShift Kubernetes Engine. Para fornecer essa personalização, Trident habilita determinadas permissões durante a instalação. As seções a seguir detalham as permissões definidas pelo Trident.



O PSS substitui as Políticas de Segurança de Pod (PSP). PSP foi descontinuado no Kubernetes v1.21 e será removido na v1.25. Para mais informações, consulte ["Kubernetes: segurança"](#).

## Contexto de segurança obrigatório do Kubernetes e campos relacionados

| Permissão    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privilegiado | O CSI exige que os pontos de montagem sejam bidirecionais, o que significa que o pod do nó Trident deve executar um contêiner privilegiado. Para obter mais informações, consulte <a href="#">"Kubernetes: propagação de montagens"</a> .                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rede do host | Necessário para o iSCSI daemon. `iscsiadm` Gerencia as montagens iSCSI e usa a rede do host para se comunicar com o iSCSI daemon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IPC do host  | NFS usa comunicação entre processos (IPC) para se comunicar com o NFSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PID do host  | Necessário para iniciar <code>rpc-statd</code> para NFS. Trident consulta os processos do host para determinar se <code>rpc-statd</code> está em execução antes de montar volumes NFS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capacidades  | A <code>SYS_ADMIN</code> funcionalidade é fornecida como parte das funcionalidades padrão para contêineres privilegiados. Por exemplo, Docker define essas funcionalidades para contêineres privilegiados:<br><code>CapPrm: 0000003fffffffffff</code><br><code>CapEff: 0000003fffffffffff</code>                                                                                                                                                                                |
| Seccomp      | O perfil Seccomp é sempre "Unconfined" em contêineres privilegiados; portanto, não pode ser ativado no Trident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SELinux      | Em OpenShift, os contêineres privilegiados são executados no <code>spc_t</code> ("Super Privileged Container") domínio, e os contêineres não privilegiados são executados no <code>container_t</code> domínio. Em <code>containerd</code> , com <code>container-selinux</code> instalado, todos os contêineres são executados no <code>spc_t</code> domínio, o que efetivamente desativa o SELinux. Portanto, Trident não adiciona <code>seLinuxOptions</code> aos contêineres. |
| DAC          | Contêineres com privilégios elevados devem ser executados como root. Contêineres sem privilégios elevados são executados como root para acessar os sockets unix necessários pelo CSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Padrões de segurança de pod (PSS)

| Rótulo                                                                        | Descrição                                                                                                               | Padrão                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pod-security.kubernetes.io/enforce-pod-security.kubernetes.io/enforce-version | Permite que o Trident Controller e os nós sejam admitidos no namespace de instalação. Não altere o rótulo do namespace. | <code>enforce: privileged</code><br><code>enforce-version: &lt;version of the current cluster or highest version of PSS tested.&gt;</code> |



Alterar os rótulos de namespace pode resultar em pods não sendo agendados, em um "Error creating: ..." ou "Warning: trident-csi-...". Se isso acontecer, verifique se o rótulo do namespace para `privileged` foi alterado. Se sim, reinstale Trident.

## Políticas de segurança de pods (PSP)

| Campo                                        | Descrição                                                                                                                                                         | Padrão                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <code>allowPrivilegeEscalation</code>        | Contêineres privilegiados devem permitir a elevação de privilégios.                                                                                               | <code>true</code>     |
| <code>allowedCSIDrivers</code>               | Trident não utiliza volumes efêmeros CSI inline.                                                                                                                  | Vazio                 |
| <code>allowedCapabilities</code>             | Os contêineres Trident não privilegiados não exigem mais recursos do que o conjunto padrão e os contêineres privilegiados recebem todas as capacidades possíveis. | Vazio                 |
| <code>allowedFlexVolumes</code>              | Trident não utiliza um " <a href="#">Driver FlexVolume</a> ", portanto eles não estão incluídos na lista de volumes permitidos.                                   | Vazio                 |
| <code>allowedHostPaths</code>                | O pod do nó Trident monta o sistema de arquivos raiz do nó, portanto, não há benefício em configurar esta lista.                                                  | Vazio                 |
| <code>allowedProcMountTypes</code>           | Trident não usa nenhum <code>ProcMountTypes</code> .                                                                                                              | Vazio                 |
| <code>allowedUnsafeSysctls</code>            | Trident não requer nenhum <code>sysctls</code> inseguro.                                                                                                          | Vazio                 |
| <code>defaultAddCapabilities</code>          | Não é necessário adicionar nenhuma funcionalidade aos contêineres privilegiados.                                                                                  | Vazio                 |
| <code>defaultAllowPrivilegeEscalation</code> | A permissão para escalonamento de privilégios é gerenciada em cada pod do Trident.                                                                                | <code>false</code>    |
| <code>forbiddenSysctls</code>                | Não <code>sysctls</code> são permitidos.                                                                                                                          | Vazio                 |
| <code>fsGroup</code>                         | Os contêineres Trident são executados como root.                                                                                                                  | <code>RunAsAny</code> |

| <b>Campo</b>             | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Padrão</b>                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| hostIPC                  | Montar volumes NFS requer IPC do host para se comunicar com <code>nfsd</code>                                                                                                                    | true                          |
| hostNetwork              | O <code>iscsiadm</code> requer que a rede do host se comunique com o daemon iSCSI.                                                                                                               | true                          |
| hostPID                  | É necessário o PID do host para verificar se <code>rpc-statd</code> está em execução no nó.                                                                                                      | true                          |
| hostPorts                | Trident não utiliza nenhuma porta do host.                                                                                                                                                       | Vazio                         |
| privileged               | Os pods do nó Trident devem executar um contêiner privilegiado para montar volumes.                                                                                                              | true                          |
| readOnlyRootFilesystem   | Os pods do nó Trident devem gravar no sistema de arquivos do nó.                                                                                                                                 | false                         |
| requiredDropCapabilities | Os pods do nó Trident executam um contêiner privilegiado e não podem descartar recursos.                                                                                                         | none                          |
| runAsGroup               | Os contêineres Trident são executados como root.                                                                                                                                                 | RunAsAny                      |
| runAsUser                | Os contêineres Trident são executados como root.                                                                                                                                                 | runAsAny                      |
| runtimeClass             | Trident não usa <code>RuntimeClasses</code> .                                                                                                                                                    | Vazio                         |
| seLinux                  | Trident não configura <code>seLinuxOptions</code> porque atualmente existem diferenças na forma como os ambientes de execução de contêineres e as distribuições do Kubernetes lidam com SELinux. | Vazio                         |
| supplementalGroups       | Os contêineres Trident são executados como root.                                                                                                                                                 | RunAsAny                      |
| volumes                  | Os pods Trident requerem esses plugins de volume.                                                                                                                                                | hostPath, projected, emptyDir |

## Restrições de Contexto de Segurança (SCC)

| <b>Etiquetas</b>         | <b>Descrição</b>                                               | <b>Padrão</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| allowHostDirVolumePlugin | Os pods do nó Trident montam o sistema de arquivos raiz do nó. | true          |

| Etiquetas                             | Descrição                                                                                                                                                         | Padrão                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <code>allowHostIPC</code>             | A montagem de volumes NFS requer IPC do host para se comunicar com <code>nfsd</code> .                                                                            | <code>true</code>     |
| <code>allowHostNetwork</code>         | O <code>iscsiadm</code> requer que a rede do host se comunique com o daemon iSCSI.                                                                                | <code>true</code>     |
| <code>allowHostPID</code>             | É necessário o PID do host para verificar se <code>rpc-statd</code> está em execução no nó.                                                                       | <code>true</code>     |
| <code>allowHostPorts</code>           | Trident não utiliza nenhuma porta do host.                                                                                                                        | <code>false</code>    |
| <code>allowPrivilegeEscalation</code> | Contêineres privilegiados devem permitir a elevação de privilégios.                                                                                               | <code>true</code>     |
| <code>allowPrivilegedContainer</code> | Os pods do nó Trident devem executar um contêiner privilegiado para montar volumes.                                                                               | <code>true</code>     |
| <code>allowedUnsafeSysctls</code>     | Trident não requer nenhum <code>sysctls</code> inseguro.                                                                                                          | <code>none</code>     |
| <code>allowedCapabilities</code>      | Os contêineres Trident não privilegiados não exigem mais recursos do que o conjunto padrão e os contêineres privilegiados recebem todas as capacidades possíveis. | Vazio                 |
| <code>defaultAddCapabilities</code>   | Não é necessário adicionar nenhuma funcionalidade aos contêineres privilegiados.                                                                                  | Vazio                 |
| <code>fsGroup</code>                  | Os contêineres Trident são executados como root.                                                                                                                  | <code>RunAsAny</code> |
| <code>groups</code>                   | Este SCC é específico para Trident e está vinculado ao seu usuário.                                                                                               | Vazio                 |
| <code>readOnlyRootFilesystem</code>   | Os pods do nó Trident devem gravar no sistema de arquivos do nó.                                                                                                  | <code>false</code>    |
| <code>requiredDropCapabilities</code> | Os pods do nó Trident executam um contêiner privilegiado e não podem descartar recursos.                                                                          | <code>none</code>     |
| <code>runAsUser</code>                | Os contêineres Trident são executados como root.                                                                                                                  | <code>RunAsAny</code> |

| <b>Etiquetas</b>   | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Padrão</b>                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| seLinuxContext     | Trident não configura <code>seLinuxOptions</code> porque atualmente existem diferenças na forma como os ambientes de execução de contêineres e as distribuições do Kubernetes lidam com SELinux. | Vazio                                      |
| seccompProfiles    | Contêineres privilegiados sempre são executados "Unconfined".                                                                                                                                    | Vazio                                      |
| supplementalGroups | Os contêineres Trident são executados como root.                                                                                                                                                 | RunAsAny                                   |
| users              | É fornecida uma entrada para vincular este SCC ao usuário Trident no namespace Trident.                                                                                                          | n/a                                        |
| volumes            | Os pods Trident requerem esses plugins de volume.                                                                                                                                                | hostPath, downwardAPI, projected, emptyDir |

## **Informações sobre direitos autorais**

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

**LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS:** o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## **Informações sobre marcas comerciais**

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.