执行挂机覆盖
Astra Automation

NetApp
November 17, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-automation-2310/reference/execution_hook_override_endpoints.html on November 17, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

执行挂机覆盖 1
Astra API (ACC) 执行挂钩覆盖端点 1
为应用创建新的执行挂钩覆盖资源 1
HTTP 方法和端点 1
使用说明 1
参数 1
请求正文 1
响应 3
响应 4
响应 5
响应 5
响应 6
错误 6
定义 7
列出应用程序的执行挂钩覆盖资源 8
HTTP 方法和端点 8
使用说明 8
参数 8
响应 9
响应 10
响应 11
响应 11
错误 12
定义 12
检索执行钩子覆盖资源 15
HTTP 方法和端点 15
使用说明 15
参数 15
响应 15
响应 17
响应 17
响应 18
错误 18
定义 19
修改执行钩子覆盖资源 20
HTTP 方法和端点 20
使用说明 20
参数 20
请求正文 20

响应 . . . 22
响应 . . . 22
响应 . . . 23
响应 . . . 23
响应 . . . 24
错误 . . . 24
定义 . . . 25
删除执行钩子覆盖资源 . . . 26
HTTP 方法和端点 . . . 26
使用说明 . . . 26
参数 . . . 26
响应 . . . 26
响应 . . . 26
响应 . . . 27
响应 . . . 27
错误 . . . 28
定义 . . . 29

执行挂机覆盖

Astra API (ACC) 执行挂钩覆盖端点

禁用特定应用程序的预加载 NetApp 执行挂钩。在使用这些端点之前，请检查页面上的弃用信息。

Execution Hook Override API 允许用户为特定应用程序禁用预加载的"netapp"执行挂钩。(注意以下 **API DEPRECATIONS**)

为应用创建新的执行挂钩覆盖资源

为应用创建执行挂钩覆盖资源，指定所需的自定义值。使用此选项可根据特定应用程序要求定制执行挂钩。

HTTP 方法和端点

POST `/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/executionHookOverrides`

使用说明

指示要创建的 Execution Hook Override API 资源的所需值。

此操作已弃用。

参数

名称	Type	在	Required	Description
account_id	string	path	True	包含帐户资源的 ID • 示例：{{.Account}}
app_id	string	path	True	包含应用程序资源的 ID

请求正文

指示要创建的 Execution Hook Override API 资源的所需值。

名称	Type	Required	Description
type	string	True	资源的媒体类型。定义的值为： • "application/astra-executionHookOverride"
version	string	True	资源的版本。定义的值为： • "1.0"
executionHookID	string	True	包含执行挂钩 ID 的 JSON 字符串。定义的值是： • 符合 Astra 标识符架构仅允许 hookType 值为 "netapp" 的执行挂钩资源的 executionHookID。
启用	string	True	指示是否为指定应用程序启用了执行挂钩的 JSON 字符串。定义的值是： • "true" - 执行挂钩已启用，将按指定顺序运行 • "false" - 执行挂钩已禁用，无法运行
元数据	"type_astra_metadata_update"	False	与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为： • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定，则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定，则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。

▼ 请求示例

```
{
  "type": "application/astra-executionHookOverride",
  "version": "1.0",
  "executionHookID": "eb863cc6-0d9a-454d-8ef7-81b7cac91929",
  "enabled": "false"
```

```
}
```

响应

```
Status: 201, Returns the newly created executionHookOverride resource in
the JSON response body.
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	资源的媒体类型。定义的值为： • "application/astra-executionHookOverride"
version	string	True	资源的版本。定义的值为： • "1.0"
id	string	True	资源的全局唯一标识符。定义的值为： • 符合 UUIDv4 架构
executionHookID	string	True	包含执行挂钩 ID 的 JSON 字符串。定义的值是： • 符合 Astra 标识符架构仅允许 hookType 值为 "netapp" 的执行挂钩资源的 executionHookID。
启用	string	True	指示是否为指定应用程序启用了执行挂钩的 JSON 字符串。定义的值是： • "true" - 执行挂钩已启用，将按指定顺序运行 • "false" - 执行挂钩已禁用，无法运行
appID	string	True	包含重写链接的应用程序的关联 ID 的 JSON 字符串。定义的值是： • 符合 Astra 标识符架构

名称	Type	Required	Description
元数据	"type_astra_metadata_update"	True	与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为： • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定，则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定，则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。

▼ 响应示例

```
{
  "type": "application/astra-executionHookOverride",
  "version": "1.0",
  "id": "c11af802-5e53-5897-8cd9-2de730494be3",
  "executionHookID": "eb863cc6-0d9a-454d-8ef7-81b7cac91929",
  "enabled": "false",
  "appID": "4b43c2f7-bffa-4f60-b595-d98a05b64bc9",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

响应

```
Status: 401, Unauthorized
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 响应示例

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```


响应

```
Status: 400, Bad request
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	
invalidFields	数组["invalidFields"]	False	无效请求正文字段列表

▼ 响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```


响应

```
Status: 409, Conflict
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	

名称	Type	Required	Description
correlationID	string	False	
invalidFields	数组["invalidFields"]	False	无效请求正文字段列表

▼ 响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with
an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```


响应

```
Status: 403, Forbidden
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```


错误

```
Status: 404, Not found
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 错误响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


定义

▼ 查看定义

类型 Astra 标签

名称	Type	Required	Description
name	string	True	
value	string	True	

type_astra_metadata_update

与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为：

- 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定，则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定，则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。

名称	Type	Required	Description
labels	数组["类型 Astra 标签"]	False	
creationTimestamp	string	False	
modificationTimestamp	string	False	
已创建	string	False	
modifiedBy	string	False	

invalidParams

名称	Type	Required	Description
name	string	True	无效查询参数的名称
原因	string	True	查询参数无效的原因

invalidFields

名称	Type	Required	Description
name	string	True	无效请求正文字段的名称
原因	string	True	请求正文字段无效的原因

列出应用程序的执行挂钩覆盖资源

检索应用的执行挂钩覆盖资源，提供对在特定操作期间修改应用程序行为的自定义配置的访问。

HTTP 方法和端点

GET `/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/executionHookOverrides`

使用说明

返回集合中所有匹配资源的 JSON 数组。如果在请求中指定了单个字段，则项目 JSON 数组将包含按指定顺序为每个匹配资源请求的字段。

此操作已弃用。

参数

名称	Type	在	Required	Description
account_id	string	path	True	包含帐户资源的 ID • 示例：{{.Account}}
app_id	string	path	True	包含应用程序资源的 ID
包括	string	查询	False	指示列出集合时应返回哪些字段。 URL 示例："include=id"、"include=id,name" OpenAPI 示例："id"

名称	Type	在	Required	Description
limit	string	查询	False	指示列出集合时要返回的最大资源数。 URL 示例："limit=2" OpenAPI 示例："2"
筛选器	string	查询	False	指示在列出集合时应匹配哪些字段以返回资源。 支持的运算符有： • eq - 相等 • lt/gt - 小于/大于 • lte/gte - 小于或等于/大于或等于 URL 示例：："filter=field%20eq%20%27value%27" OpenAPI 示例：："field eq 'value'"

响应

```
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the
collection. If individual fields are specified in the request, the items
JSON array will contain the fields requested for each matching resource in
the order specified.
```

名称	Type	Required	Description
个项	数组[任意以下之一： "executionHookOverride_1.0_get_response_body"，数组[]]	True	
元数据	"type_astra_metadata_list"	True	

▼ 响应示例

```
{
  "type": "application/astra-executionHookOverrides",
  "version": "1.0",
  "items": [
```

```
    {
      "type": "application/astra-executionHookOverride",
      "version": "1.0",
      "id": "36d06222-bd0c-4897-89c2-c16dd9265e12",
      "executionHookID": "eb863cc6-0d9a-454d-8ef7-81b7cac91929",
      "enabled": "false",
      "appID": "4b43c2f7-bffa-4f60-b595-d98a05b64bc9",
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "modificationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "createdBy": "863feb92-8619-4298-b222-c48a886024f8"
      }
    },
    {
      "type": "application/astra-executionHookOverride",
      "version": "1.0",
      "id": "f8d1ce66-6c0e-4d3a-96c5-a5e76669442d",
      "executionHookID": "eb863cc6-0d9a-454d-8ef7-81b7cac91929",
      "enabled": "false",
      "appID": "36b076ae-b7c4-4e96-a323-ed167ede74ba",
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "modificationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "createdBy": "863feb92-8619-4298-b222-c48a886024f8"
      }
    }
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```


响应

```
Status: 401, Unauthorized
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	

名称	Type	Required	Description
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```


响应

```
Status: 400, Bad request
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	
invalidParams	数组["invalidParams"]	False	无效查询参数列表

▼ 响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```


响应

```
Status: 403, Forbidden
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 响应示例

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

错误

```
Status: 404, Not found
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 错误响应示例

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

定义

▼ 查看定义

类型 Astra 标签

名称	Type	Required	Description
name	string	True	
value	string	True	

type_astra_metadata_update

与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为：

- 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定，则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定，则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。

名称	Type	Required	Description
labels	数组["类型 Astra 标签"]	False	
creationTimestamp	string	False	
modificationTimestamp	string	False	
已创建	string	False	
modifiedBy	string	False	

executionHookOverride_1.0_get_response_body

名称	Type	Required	Description
type	string	True	资源的媒体类型。定义的值为： • "application/astra-executionHookOverride"
version	string	True	资源的版本。定义的值为： • "1.0"
id	string	True	资源的全局唯一标识符。定义的值为： • 符合 UUIDv4 架构
executionHookID	string	True	包含执行挂钩 ID 的 JSON 字符串。定义的值是： • 符合 Astra 标识符架构 仅允许 hookType 值为 "netapp" 的执行挂钩资源的 executionHookID。

名称	Type	Required	Description
启用	string	True	指示是否为指定应用程序启用了执行挂钩的 JSON 字符串。定义的值是： • "true" - 执行挂钩已启用，将按指定顺序运行 • "false" - 执行挂钩已禁用，无法运行
appID	string	True	包含重写链接的应用程序的关联 ID 的 JSON 字符串。定义的值是： • 符合 Astra 标识符架构
元数据	"type_astra_metadata_update"	True	与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为： • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定，则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定，则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。

type_astra_metadata_list

名称	Type	Required	Description
继续	string	False	
count	数字	False	
labels	数组["类型 Astra 标签"]	False	
creationTimestamp	string	False	
modificationTimestamp	string	False	
已创建	string	False	
modifiedBy	string	False	

invalidParams

名称	Type	Required	Description
name	string	True	无效查询参数的名称

名称	Type	Required	Description
原因	string	True	查询参数无效的原因

检索执行钩子覆盖资源

检索执行挂钩覆盖资源，为集成和自动化工作流程提供存储的配置详细信息。

HTTP 方法和端点

GET `/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/executionHookOverrides/{executionHookOverride_id}`

使用说明

返回 JSON 响应正文中存储的 Execution Hook Override API 资源。

此操作已弃用。

参数

名称	Type	在	Required	Description
account_id	string	path	True	包含帐户资源的 ID • 示例：{{.Account}}
app_id	string	path	True	包含应用程序资源的 ID
executionHookOverride_id	string	path	True	要列出的 executionHookOverride 集合的 ID

响应

```
Status: 200, Returns the stored Execution Hook Override API resource in
the JSON response body.
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	资源的媒体类型。定义的值为： • "application/astra-executionHookOverride"

名称	Type	Required	Description
version	string	True	资源的版本。定义的值为： • "1.0"
id	string	True	资源的全局唯一标识符。定义的值为： • 符合 UUIDv4 架构
executionHookID	string	True	包含执行挂钩 ID 的 JSON 字符串。定义的值是： • 符合 Astra 标识符架构仅允许 hookType 值为 "netapp" 的执行挂钩资源的 executionHookID。
启用	string	True	指示是否为指定应用程序启用了执行挂钩的 JSON 字符串。定义的值是： • "true" - 执行挂钩已启用，将按指定顺序运行 • "false" - 执行挂钩已禁用，无法运行
appID	string	True	包含重写链接的应用程序的关联 ID 的 JSON 字符串。定义的值是： • 符合 Astra 标识符架构
元数据	"type_astra_metadata_update"	True	与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为： • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定，则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定，则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。

▼ 响应示例


```
{
  "type": "application/astra-executionHookOverride",
```

```
  "version": "1.0",
  "id": "c11af802-5e53-5897-8cd9-2de730494be3",
  "executionHookID": "eb863cc6-0d9a-454d-8ef7-81b7cac91929",
  "enabled": "false",
  "appID": "4b43c2f7-bffa-4f60-b595-d98a05b64bc9",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```


响应

```
Status: 401, Unauthorized
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```


响应

```
Status: 400, Bad request
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	

名称	Type	Required	Description
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	
invalidParams	数组["invalidParams"]	False	无效查询参数列表

▼ 响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```


响应

```
Status: 403, Forbidden
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```


错误

```
Status: 404, Not found
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 错误响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


定义

▼ 查看定义

类型 Astra 标签

名称	Type	Required	Description
name	string	True	
value	string	True	

type_astra_metadata_update

与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为：

- 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定，则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定，则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。

名称	Type	Required	Description
labels	数组["类型 Astra 标签"]	False	
creationTimestamp	string	False	
modificationTimestamp	string	False	
已创建	string	False	
modifiedBy	string	False	

invalidParams

名称	Type	Required	Description
name	string	True	无效查询参数的名称
原因	string	True	查询参数无效的原因

修改执行钩子覆盖资源

通过使用提供的 JSON 请求正文替换整个存储资源来修改执行挂钩覆盖资源。使用此操作可更新应用于指定应用程序的执行挂钩。

HTTP 方法和端点

PUT `/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/executionHookOverrides/{executionHookOverride_id}`

使用说明

将整个存储资源替换为提供的 JSON 请求正文，同时保留不可由用户修改的键值。

副作用

- 如果在替换操作期间将 enabled 的值从"true"更改为"false"，则将禁用应用于指定应用程序且 hookType 值为"netapp"的任何执行挂钩。
- 如果在替换操作期间将 enabled 的值从"false"更改为"true"，则将启用适用于指定应用程序且 hookType 值为"netapp"的任何执行挂钩。

此操作已弃用。

参数

名称	Type	在	Required	Description
account_id	string	path	True	包含帐户资源的 ID • 示例：{{.Account}}
app_id	string	path	True	包含应用程序资源的 ID
executionHookOverride_id	string	path	True	要列出的 executionHookOverride 集合的 ID

请求正文

将整个存储资源替换为提供的 JSON 请求正文，同时保留不可由用户修改的键值。

副作用

- 如果在替换操作期间将 enabled 的值从"true"更改为"false"，则将禁用应用于指定应用程序且 hookType 值为"netapp"的任何执行挂钩。
- 如果在替换操作期间将 enabled 的值从"false"更改为"true"，则将启用适用于指定应用程序且 hookType 值为"netapp"的任何执行挂钩。

名称	Type	Required	Description
type	string	True	资源的媒体类型。定义的值为： • "application/astra-executionHookOverride"
version	string	True	资源的版本。定义的值为： • "1.0"
id	string	False	资源的全局唯一标识符。定义的值为： • 符合 UUIDv4 架构
executionHookID	string	False	包含执行挂钩 ID 的 JSON 字符串。定义的值是： • 符合 Astra 标识符架构仅允许 hookType 值为 "netapp" 的执行挂钩资源的 executionHookID。
启用	string	False	指示是否为指定应用程序启用了执行挂钩的 JSON 字符串。定义的值是： • "true" - 执行挂钩已启用，将按指定顺序运行 • "false" - 执行挂钩已禁用，无法运行
appID	string	False	包含重写链接的应用程序的关联 ID 的 JSON 字符串。定义的值是： • 符合 Astra 标识符架构

名称	Type	Required	Description
元数据	"type_astra_metadata_update"	False	与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为： • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定，则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定，则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。

▼ 请求示例

```
{
  "type": "application/astra-executionHookOverride",
  "version": "1.0",
  "enabled": "false"
}
```

响应

```
Status: 204, Indicates if the executionHookOverride resource was updated.
```

响应

```
Status: 401, Unauthorized
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 响应示例

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
```

```
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```


响应

```
Status: 400, Bad request
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	
invalidFields	数组["invalidFields"]	False	无效请求正文字段列表

▼ 响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```


响应

```
Status: 409, Conflict
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	
invalidFields	数组["invalidFields"]	False	无效请求正文字段列表

▼ 响应示例

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```


响应

```
Status: 403, Forbidden
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```


错误

```
Status: 404, Not found
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 错误响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


定义

▼ 查看定义

类型 Astra 标签

名称	Type	Required	Description
name	string	True	
value	string	True	

type_astra_metadata_update

与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为：

- 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定，则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定，则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。

名称	Type	Required	Description
labels	数组["类型 Astra 标签"]	False	
creationTimestamp	string	False	
modificationTimestamp	string	False	
已创建	string	False	
modifiedBy	string	False	

invalidParams

名称	Type	Required	Description
name	string	True	无效查询参数的名称
原因	string	True	查询参数无效的原因

invalidFields

名称	Type	Required	Description
name	string	True	无效请求正文字段的名称
原因	string	True	请求正文字段无效的原因

删除执行钩子覆盖资源

删除执行挂钩覆盖资源。使用此选项可删除应用程序中执行挂钩的自定义配置。

HTTP 方法和端点

DELETE
`/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/executionHookOverrides/{executionHookOverride_id}`

使用说明

删除指定的 Execution Hook Override API 资源。

副作用

- 任何适用于指定应用程序的 hookType 值为"netapp"的执行挂钩都将在新执行挂钩覆盖被删除时启用，如果它的启用值为"false"。



此操作已弃用。

参数

名称	Type	在	Required	Description
account_id	string	path	True	包含帐户资源的 ID • 示例：{{.Account}}
app_id	string	path	True	包含应用程序资源的 ID
executionHookOverride_id	string	path	True	要列出的 executionHookOverride 集合的 ID

响应

```
Status: 204, Indicates if the executionHookOverride resource was deleted.
```

响应

```
Status: 401, Unauthorized
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 响应示例

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

响应

```
Status: 400, Bad request
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	
invalidParams	数组["invalidParams"]	False	无效查询参数列表

▼ 响应示例

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

响应

```
Status: 403, Forbidden
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```


错误

```
Status: 404, Not found
```

名称	Type	Required	Description
type	string	True	
标题	string	True	
详细信息	string	True	
状态	string	True	
correlationID	string	False	

▼ 错误响应示例


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

定义

▼ 查看定义

invalidParams

名称	**Type**	**Required**	**Description**
name	string	True	无效查询参数的名称
原因	string	True	查询参数无效的原因

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。