



部署软件

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp

January 27, 2026

目录

部署软件	1
设置文件节点和块节点	1
设置文件节点	1
设置块节点	2
调整文件节点系统设置以提高性能	2
使用UEFI界面调整系统设置	2
使用Redfish API调整系统设置	3
设置Ansible控制节点	4
创建Ansible清单	5
第1步：定义所有组件的配置	6
第2步：为单个文件和块节点定义配置	7
第3步：定义应用于所有文件和块节点的配置	9
第4步：定义应用于所有文件节点的配置	10
第5步：定义通用块节点的配置	15
为BeeGFS组件定义Ansible清单	16
第1步：创建Ansible清单文件	17
第2步：为管理、元数据和存储组件配置清单	17
第3步：为元数据+存储构建块配置清单	23
第4步：为纯存储组件配置清单	28
部署BeeGFS	31
配置BeeGFS客户端	33

部署软件

设置文件节点和块节点

虽然大多数软件配置任务都是使用NetApp提供的Ansible集合自动执行的、但您必须在每个服务器的基板管理控制器(Baseboard Management Controller、BMC)上配置网络、并在每个控制器上配置管理端口。

设置文件节点

1. 在每个服务器的基板管理控制器(BMC)上配置网络连接。

要了解如何为经验证的联想SR点 对V3文件节点配置网络连接，请参阅 ["联想ThinkSystem文档"](#)。



基板管理控制器(Baseboard Management Controller、BMC)有时也称为服务处理器、它是内置于各种服务器平台中的带外管理功能的通用名称、即使操作系统未安装或无法访问、也可以提供远程访问。供应商通常会使用自己的品牌推广此功能。例如、在联想SR665上、BMC称为_Lenovo Xicity1控制器(XCC)_。

2. 配置系统设置以实现最高性能。

您可以使用UEFI设置(以前称为BIOS)或许多BMC提供的Redfish API配置系统设置。系统设置因用作文件节点的服务器型号而异。

要了解如何配置已验证的 Lenovo SR665 V3 文件节点的系统设置，请参阅["调整系统性能设置"](#)。

3. 安装 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4 并配置用于管理操作系统的主机名和网络端口，包括来自 Ansible 控制节点的 SSH 连接。

此时、请勿在任何InfiniBand端口上配置IP。



尽管严格要求不高、但后续章节假定主机名按顺序编号(例如H1-HN)、并提及应在奇数主机上完成的任务、而不是偶数主机上完成的任务。

4. 使用 Red Hat Subscription Manager 注册并订阅系统，以允许从官方 Red Hat 存储库安装所需的软件包，并将更新限制在受支持的 Red Hat 版本上： `subscription-manager release --set=9.4`。有关说明，请参阅 ["如何注册和订阅RHEL系统"](#) 和 ["如何限制更新"](#)。
5. 启用包含高可用性所需软件包的Red Hat存储库。

```
subscription-manager repo-override --repo=rhel-9-for-x86_64
-highavailability-rpms --add=enabled:1
```

6. 使用["更新文件节点适配器固件"](#)指南将所有HCA固件更新到中建议的版本["技术要求"](#)。

设置块节点

通过在每个控制器上配置管理端口来设置EF600块节点。

1. 在每个EF600控制器上配置管理端口。

有关配置端口的说明，请转到 ["E系列文档中心"](#)。

2. (可选)设置每个系统的存储阵列名称。

通过设置名称、可以更轻松地在此后章节中引用每个系统。有关设置阵列名称的说明，请转到 ["E系列文档中心"](#)。



尽管严格要求不严格、但后续主题假定存储阵列名称按顺序编号(例如C1 - CN)、并提及在奇数系统甚至编号系统上应完成的步骤。

调整文件节点系统设置以提高性能

为了最大程度地提高性能、我们建议在用作文件节点的服务器型号上配置系统设置。

系统设置因用作文件节点的服务器型号而异。本主题介绍如何为经过验证的联想ThinkSystem SR665服务器文件节点配置系统设置。

使用UEFI界面调整系统设置

Lenovo SR665 V3 服务器的系统固件包含许多可通过 UEFI 界面设置的调整参数。这些调整参数可能会影响服务器的运行方式以及服务器的性能。

在* UEFI设置>系统设置*下、调整以下系统设置：

操作模式菜单

系统设置	更改为
操作模式	自定义
cTDP	手动
cTDP手册	350
软件包电源限制	手动
效率模式	禁用
全局Cstate-Control	禁用
SOC P状态	P0

系统设置	更改为
DF C状态	禁用
P状态	禁用
启用内存关闭	禁用
每个插槽的NUMA节点数	NPS1

设备和I/O端口菜单

系统设置	更改为
IOMMU	禁用

电源菜单

系统设置	更改为
PCIe电源制动器	禁用

处理器菜单

系统设置	更改为
全局C状态控制	禁用
DF C状态	禁用
SMT模式	禁用
CPPC	禁用

使用Redfish API调整系统设置

除了使用UEFI设置之外、您还可以使用Redfish API更改系统设置。

```
curl --request PATCH \
  --url https://<BMC_IP_ADDRESS>/redfish/v1/Systems/1/Bios/Pending \
  --user <BMC_USER>:<BMC- PASSWORD> \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
"Attributes": {
"OperatingModes_ChoseOperatingMode": "CustomMode",
"Processors_cTDP": "Manual",
"Processors_PackagePowerLimit": "Manual",
"Power_EfficiencyMode": "Disable",
"Processors_GlobalC_stateControl": "Disable",
"Processors_SOCP_states": "P0",
"Processors_DFC_States": "Disable",
"Processors_P_State": "Disable",
"Memory_MemoryPowerDownEnable": "Disable",
"DevicesandIOPorts_IOMMU": "Disable",
"Power_PCiePowerBrake": "Disable",
"Processors_GlobalC_stateControl": "Disable",
"Processors_DFC_States": "Disable",
"Processors_SMTMode": "Disable",
"Processors_CPPC": "Disable",
"Memory_NUMANodesperSocket": "NPS1"
}
}
'
```

有关Redfish模式的详细信息、请参见 ["DMTF网站"](#)。

设置Ansible控制节点

要设置可扩展控制节点、您必须指定一台虚拟机或物理机、以便能够通过网络访问为基于NetApp的BeeGFS解决方案部署的所有文件和块节点。

查看、["技术要求"](#)了解建议的软件包版本列表。以下步骤已在Ubuntu 22.04上进行了测试。有关首选Linux发行版的特定步骤，请参见 ["Ansible文档"](#)。

1. 从您的Ans还是 控制节点、安装以下Python和Python虚拟环境软件包。

```
sudo apt-get install python3 python3-pip python3-setuptools python3.10-venv
```

2. 创建 Python 虚拟环境。

```
python3 -m venv ~/pyenv
```

3. 激活虚拟环境。

```
source ~/pyenv/bin/activate
```

4. 在激活的虚拟环境中安装所需的Python软件包。

```
pip install ansible netaddr cryptography passlib
```

5. 使用Ansient Galaxy安装BeeGFS集合。

```
ansible-galaxy collection install netapp_eseries.beegfs
```

6. 验证已安装的Ansient、Python版本和BeeGFS集合是否与匹配"技术要求"。

```
ansible --version  
ansible-galaxy collection list netapp_eseries.beegfs
```

7. 设置无密码SSH、以允许Ansient从Ansient控制节点访问远程BeeGFS文件节点。

- a. 如果需要、在Ans可 控制节点上生成一对公共密钥。

```
ssh-keygen
```

- b. 为每个文件节点设置无密码SSH。

```
ssh-copy-id <ip_or_hostname>
```



Do * not* set up passworwless SSH to the block nodes.这既不受支持、也不是必需的。

创建Ansible清单

要定义文件和块节点的配置、请创建一个Ansible清单、用于表示要部署的BeeGFS文件系统。清单包括描述所需BeeGFS文件系统的主机、组和变量。

第1步：定义所有组件的配置

定义适用场景 所有组件的配置、无论您可以单独应用于这些组件的配置文件如何。

开始之前

- 为您的部署选择子网编址方案。由于中列出的优势 ["软件架构"](#)，建议使用单个子网编址方案。

步骤

1. 在Ansible控制节点上、确定要用于存储Ansible清单和攻略手册文件的目录。

除非另有说明、否则在此步骤中创建的所有文件和目录以及后续步骤均会相对于此目录创建。

2. 创建以下子目录：

`host_vars`

`group_vars`

软件包

3. 为集群密码创建子目录，并通过使用Ans可 存储对文件进行加密来保护文件(请参见 ["使用Ansible Vault加密内容"](#))：
 - a. 创建子目录 `group_vars/all`。
 - b. 在目录中 `group_vars/all`，创建一个标记为的密码文件 `passwords.yml`。
 - c. 使用以下内容填充 `passwords.yml` file、根据您的配置替换所有用户名和密码参数：

```
# Credentials for storage system's admin password
eseries_password: <PASSWORD>

# Credentials for BeeGFS file nodes
ssh_ha_user: <USERNAME>
ssh_ha_become_pass: <PASSWORD>

# Credentials for HA cluster
ha_cluster_username: <USERNAME>
ha_cluster_password: <PASSWORD>
ha_cluster_password_sha512_salt: randomSalt

# Credentials for fencing agents
# OPTION 1: If using APC Power Distribution Units (PDUs) for fencing:
# Credentials for APC PDUs.
apc_username: <USERNAME>
apc_password: <PASSWORD>

# OPTION 2: If using the Redfish APIs provided by the Lenovo XCC (and
other BMCs) for fencing:
# Credentials for XCC/BMC of BeeGFS file nodes
bmc_username: <USERNAME>
bmc_password: <PASSWORD>
```

d. 根据提示运行 `ansible-vault encrypt passwords.yml` 并设置存储密码。

第2步：为单个文件和块节点定义配置

定义适用场景 单个文件节点和单个组件节点的配置。

1. 在 `host\_vars/` 下、为名为 `<HOSTNAME>.yaml` 的每个 BeeGFS 文件节点创建一个文件、其中包含以下内容、请特别注意有关 BeeGFS 集群 IP 和以奇数与偶数结尾的主机名要填充的内容的注释。

最初、文件节点接口名称与此处列出的名称匹配(例如 ib0 或 ibs1f0)。这些自定义名称在中进行配置 [\[第4步：定义应用于所有文件节点的配置\]](#)。

```

ansible_host: "<MANAGEMENT_IP>"
eseries_ipoib_interfaces:  # Used to configure BeeGFS cluster IP
addresses.
  - name: ilb
    address: 100.127.100. <NUMBER_FROM_HOSTNAME>/16
  - name: i4b
    address: 100.127.100. <NUMBER_FROM_HOSTNAME>/16
beegfs_ha_cluster_node_ips:
  - <MANAGEMENT_IP>
  - <i1b_BEEGFS_CLUSTER_IP>
  - <i4b_BEEGFS_CLUSTER_IP>
# NVMe over InfiniBand storage communication protocol information
# For odd numbered file nodes (i.e., h01, h03, ..):
eseries_nvme_ib_interfaces:
  - name: i1a
    address: 192.168.1.10/24
    configure: true
  - name: i2a
    address: 192.168.3.10/24
    configure: true
  - name: i3a
    address: 192.168.5.10/24
    configure: true
  - name: i4a
    address: 192.168.7.10/24
    configure: true
# For even numbered file nodes (i.e., h02, h04, ..):
# NVMe over InfiniBand storage communication protocol information
eseries_nvme_ib_interfaces:
  - name: i1a
    address: 192.168.2.10/24
    configure: true
  - name: i2a
    address: 192.168.4.10/24
    configure: true
  - name: i3a
    address: 192.168.6.10/24
    configure: true
  - name: i4a
    address: 192.168.8.10/24
    configure: true

```



如果您已部署BeeGFS集群、则必须先停止此集群、然后才能添加或更改静态配置的IP地址、包括用于NVMe/IB的集群IP和IP。这是必需的、以便这些更改能够正确生效、并且不会中断集群操作。

2. 在`host\_vars/`下、为名为`<HOSTNAME>.yml`的每个BeeGFS块节点创建一个文件、并使用以下内容填充该文件。

请特别注意有关以奇数与偶数结尾的存储阵列名称要填充的内容的注释。

对于每个块节点、创建一个文件并为两个控制器(通常为A)之一指定`<management\_IP>`。

```
eseries_system_name: <STORAGE_ARRAY_NAME>
eseries_system_api_url: https://<MANAGEMENT_IP>:8443/devmgr/v2/
eseries_initiator_protocol: nvme_ib
# For odd numbered block nodes (i.e., a01, a03, ..):
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:
    - 192.168.1.101
    - 192.168.2.101
    - 192.168.1.100
    - 192.168.2.100
  controller_b:
    - 192.168.3.101
    - 192.168.4.101
    - 192.168.3.100
    - 192.168.4.100
# For even numbered block nodes (i.e., a02, a04, ..):
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:
    - 192.168.5.101
    - 192.168.6.101
    - 192.168.5.100
    - 192.168.6.100
  controller_b:
    - 192.168.7.101
    - 192.168.8.101
    - 192.168.7.100
    - 192.168.8.100
```

第3步：定义应用于所有文件和块节点的配置

您可以使用与组对应的文件名在`group\_vars`下定义一组主机的通用配置。这样可以防止在多个位置重复使用共享配置。

关于此任务

主机可以位于多个组中、运行时、Ansible会根据特定主机的可变优先级规则选择哪些变量适用于该主机。(有关这些规则的详细信息、请参见的Ansible文档 ["使用变量"](#))

主机到组分配在实际可Ansible清单文件中进行定义、该文件在该操作步骤 接近末尾时创建。

步骤

在Ansible中、可以在名为`All`的组中定义要应用于所有主机的任何配置。使用以下内容创建文件`group\_vars/all.yml`：

```
ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3
beegfs_ha_ntp_server_pools: # Modify the NTP server addresses if
desired.
- "pool 0.pool.ntp.org iburst maxsources 3"
- "pool 1.pool.ntp.org iburst maxsources 3"
```

第4步：定义应用于所有文件节点的配置

文件节点的共享配置在名为`ha\_cluster`的组中定义。本节中的步骤将构建应包含在`group\_vars/ha\_cluster.yml`文件中的配置。

步骤

1. 在文件顶部、定义默认值、包括用作文件节点上的`sUdo`用户的密码。

```
### ha_cluster Ansible group inventory file.
# Place all default/common variables for BeeGFS HA cluster resources
below.
### Cluster node defaults
ansible_ssh_user: {{ ssh_ha_user }}
ansible_become_password: {{ ssh_ha_become_pass }}
eseries_ipoib_default_hook_templates:
- 99-multihoming.j2 # This is required for single subnet
deployments, where static IPs containing multiple IB ports are in the
same IPoIB subnet. i.e: cluster IPs, multirail, single subnet, etc.
# If the following options are specified, then Ansible will
automatically reboot nodes when necessary for changes to take effect:
eseries_common_allow_host_reboot: true
eseries_common_reboot_test_command: "! systemctl status
eseries_nvme_ib.service || systemctl --state=exited | grep
eseries_nvme_ib.service"
eseries_ib_opensm_options:
  virt_enabled: "2"
  virt_max_ports_in_process: "0"
```



如果`ansible\_ssh\_user`已经是`root`，则可以选择省略，
`ansible\_become\_password`并在运行该播放手册时指定`--ask-become-pass`选项。

2. (可选)配置高可用性(HA)集群的名称、并为集群内通信指定用户。

如果要修改专用IP寻址方案、则还必须更新默认值`beegfs\_ha\_mgmt\_float\_IP`。这必须与您稍后为BeeGFS管理资源组配置的内容匹配。

使用`beegfs\_ha\_alert\_email\_list`指定一个或多个应接收集群事件警报的电子邮件。

```
### Cluster information
beegfs_ha_firewall_configure: True
eseries_beegfs_ha_disable_selinux: True
eseries_selinux_state: disabled
# The following variables should be adjusted depending on the desired
configuration:
beegfs_ha_cluster_name: hacluster                # BeeGFS HA cluster
name.
beegfs_ha_cluster_username: "{{ ha_cluster_username }}" # Parameter for
BeeGFS HA cluster username in the passwords file.
beegfs_ha_cluster_password: "{{ ha_cluster_password }}" # Parameter for
BeeGFS HA cluster username's password in the passwords file.
beegfs_ha_cluster_password_sha512_salt: "{{
ha_cluster_password_sha512_salt }}" # Parameter for BeeGFS HA cluster
username's password salt in the passwords file.
beegfs_ha_mgmtd_floating_ip: 100.127.101.0        # BeeGFS management
service IP address.
# Email Alerts Configuration
beegfs_ha_enable_alerts: True
beegfs_ha_alert_email_list: ["email@example.com"] # E-mail recipient
list for notifications when BeeGFS HA resources change or fail. Often a
distribution list for the team responsible for managing the cluster.
beegfs_ha_alert_conf_ha_group_options:
    mydomain: "example.com"
# The mydomain parameter specifies the local internet domain name. This
is optional when the cluster nodes have fully qualified hostnames (i.e.
host.example.com).
# Adjusting the following parameters is optional:
beegfs_ha_alert_timestamp_format: "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%N" #%H:%M:%S.%N
beegfs_ha_alert_verbosity: 3
# 1) high-level node activity
# 3) high-level node activity + fencing action information + resources
(filter on X-monitor)
# 5) high-level node activity + fencing action information + resources
```



虽然`冗余`、但当您将BeeGFS文件系统扩展到单个HA集群之外时、`beegfs\_ha\_mgmtd\_floating\_ip`非常重要。部署后续HA集群时无需额外的BeeGFS管理服务、并指向第一个集群提供的管理服务。

3. 配置隔离代理。(有关详细信息, 请参见 ["在Red Hat High Availability集群中配置隔离"](#)。)以下输出显示了配置常见隔离代理的示例。选择以下选项之一。

在此步骤中、请注意:

- 默认情况下、隔离处于启用状态、但您需要配置隔离_agent_。
- 在`PCMK\_HOST\_MAP`或`PCMK\_HOST\_LIST`中指定的`<HOSTNAME>`必须与Ansible清单中的主机名相对应。
- 不支持在不使用隔离的情况下运行BeeGFS集群、尤其是在生产环境中。这在很大程度上是为了确保当BeeGFS服务(包括块设备等任何资源依赖关系)因问题描述 而发生故障转移时、不会存在多个节点并发访问导致文件系统损坏或其他不希望或意外行为的风险。如果必须禁用隔离、请参阅BeeGFS HA角色的入门指南中的一般说明、并在`ha\_cluster\_crm\_config\_options["stonith-enabled"]`中将`beegfs\_ha\_cluster.yml`设置为false。
- 可以使用多个节点级别的隔离设备、BeeGFS HA角色可以配置Red Hat HA软件包存储库中可用的任何隔离代理。如果可能、请使用通过不间断电源(UPS)或机架配电单元(rPDU)工作的隔离代理。因为在某些故障情形下、某些隔离代理(如基板管理控制器(BMC)或服务器中内置的其他无人值守设备)可能无法响应隔离请求。

```

### Fencing configuration:
# OPTION 1: To enable fencing using APC Power Distribution Units
(PDUs):
beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_apc:
    - ipaddr: <PDU_IP_ADDRESS>
      login: "{{ apc_username }}" # Parameter for APC PDU username in
the passwords file.
      passwd: "{{ apc_password }}" # Parameter for APC PDU password in
the passwords file.
      pcmk_host_map:
"<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>;<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>"
# OPTION 2: To enable fencing using the Redfish APIs provided by the
Lenovo XCC (and other BMCs):
redfish: &redfish
  username: "{{ bmc_username }}" # Parameter for XCC/BMC username in
the passwords file.
  password: "{{ bmc_password }}" # Parameter for XCC/BMC password in
the passwords file.
  ssl_insecure: 1 # If a valid SSL certificate is not available
specify "1".
beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_redfish:
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish

# For details on configuring other fencing agents see
https://access.redhat.com/documentation/en-
us/red\_hat\_enterprise\_linux/9/html/configuring\_and\_managing\_high\_avai
lability\_clusters/assembly\_configuring-fencing-configuring-and-
managing-high-availability-clusters.

```

4. 在Linux操作系统中启用建议的性能调整。

虽然许多用户发现性能参数的默认设置通常运行良好、但您也可以选择更改特定工作负载的默认设置。因此、这些建议包含在BeeGFS角色中、但默认情况下不会启用、以确保用户了解应用于其文件系统的调整。

要启用性能调整、请指定：

```

### Performance Configuration:
beegfs_ha_enable_performance_tuning: True

```

5. (可选)您可以根据需要调整Linux操作系统中的性能调整参数。

有关可调整的可用调整参数的完整列表，请参见中BeeGFS HA角色的“性能调整默认值”部分 ["E系列BeeGFS GitHub站点"](#)。可以覆盖此文件或单个节点的文件中集群中所有节点的默认值 `host_vars`。

6. 要在块节点和文件节点之间实现完整的200GB/HDR连接、请使用NVIDIA开放式网络结构企业分发版(MLNR_OFED)中的开放式子网管理器(OpenSM)软件包。中列出的MLNR_OFED版本 ["文件节点要求"](#) 与建议的OpenSM软件包捆绑在一起。虽然支持使用Ansibly进行部署、但您必须先在所有文件节点上安装MLNR_OFED驱动程序。
- a. 在`group\_vars/ha\_cluster.yml`中填充以下参数(根据需要调整软件包):

```
### OpenSM package and configuration information
eseries_ib_opensm_options:
  virt_enabled: "2"
  virt_max_ports_in_process: "0"
```

7. 配置`udev`规则、以确保逻辑InfiniBand端口标识符与底层PCIe设备的映射一致。

`udev`规则对于用作BeeGFS文件节点的每个服务器平台的PCIe拓扑来说必须是唯一的。

对于已验证的文件节点、请使用以下值：

```
### Ensure Consistent Logical IB Port Numbering
# OPTION 1: Lenovo SR665 V3 PCIe address-to-logical IB port mapping:
eseries_ipoib_udev_rules:
  "0000:01:00.0": i1a
  "0000:01:00.1": i1b
  "0000:41:00.0": i2a
  "0000:41:00.1": i2b
  "0000:81:00.0": i3a
  "0000:81:00.1": i3b
  "0000:a1:00.0": i4a
  "0000:a1:00.1": i4b

# OPTION 2: Lenovo SR665 PCIe address-to-logical IB port mapping:
eseries_ipoib_udev_rules:
  "0000:41:00.0": i1a
  "0000:41:00.1": i1b
  "0000:01:00.0": i2a
  "0000:01:00.1": i2b
  "0000:a1:00.0": i3a
  "0000:a1:00.1": i3b
  "0000:81:00.0": i4a
  "0000:81:00.1": i4b
```

8. (可选)更新元数据目标选择算法。

```
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_ha_group_options:
  tuneTargetChooser: randomrobin
```



在验证测试中、通常会使用`Randomrobin`来确保测试文件在性能基准测试期间均匀分布在所有BeeGFS存储目标上(有关基准测试的详细信息、请参见BeeGFS站点 "[对BeeGFS系统进行基准测试](#)")。在实际使用情况下、这可能会导致编号较低的目标达到发生原因、从而比编号较高的目标更快地达到填充速度。已显示省略`randomrobin`以及仅使用默认值`randomized`值可在仍利用所有可用目标的情况下提供良好的性能。

第5步：定义通用块节点的配置

块节点的共享配置在名为`Eseries\_storage\_systems`的组中定义。本节中的步骤构建了应包含在`group\_vars/eseries\_storage\_systems.yml`文件中的配置。

步骤

1. 将Ansible连接设置为local、提供系统密码、并指定是否应验证SSL证书。(通常、Ansible使用SSH连接到受管主机、但对于用作块节点的NetApp E系列存储系统、模块使用REST API进行通信。) 在文件顶部、添加以下内容：

```
### eseries_storage_systems Ansible group inventory file.
# Place all default/common variables for NetApp E-Series Storage Systems
here:
ansible_connection: local
eseries_system_password: {{ eseries_password }} # Parameter for E-Series
storage array password in the passwords file.
eseries_validate_certs: false
```

2. 为确保获得最佳性能、请在中安装为块节点列出的版本 "[技术要求](#)"。

从下载相应的文件 "[NetApp 支持站点](#)"。您可以手动升级它们、也可以将其包含在Ansible控制节点的`packages/`目录中、然后在`Esery\_storage\_systems.yml`中填充以下参数以使用Ansible进行升级：

```
# Firmware, NVSRAM, and Drive Firmware (modify the filenames as needed):
eseries_firmware_firmware: "packages/RCB_11.80GA_6000_64cc0ee3.dlp"
eseries_firmware_nvram: "packages/N6000-880834-D08.dlp"
```

3. 从下载并安装可用于块节点中安装的驱动器的最新驱动器固件 "[NetApp 支持站点](#)"。您可以手动升级它们、也可以将其包含在Ansul任 packages/ 控制节点的目录中、然后在中填充以下参数 eseries_storage_systems.yml 以使用Ansul任 升级：

```
eseries_drive_firmware_firmware_list:
  - "packages/<FILENAME>.dlp"
eseries_drive_firmware_upgrade_drives_online: true
```



将`esery\_drive\_firmware\_upgrade\_drives\_online`设置为`false`可以加快升级速度、但在部署BeeGFS之前不应执行此操作。这是因为该设置要求在升级之前停止驱动器的所有I/O、以避免应用程序错误。尽管在配置卷之前执行联机驱动器固件升级仍很快、但我们建议您始终将此值设置为`true`以避免稍后出现问题。

4. 要优化性能、请对全局配置进行以下更改：

```
# Global Configuration Defaults
eseries_system_cache_block_size: 32768
eseries_system_cache_flush_threshold: 80
eseries_system_default_host_type: linux dm-mp
eseries_system_autoload_balance: disabled
eseries_system_host_connectivity_reporting: disabled
eseries_system_controller_shelf_id: 99 # Required.
```

5. 要确保最佳卷配置和行为、请指定以下参数：

```
# Storage Provisioning Defaults
eseries_volume_size_unit: pct
eseries_volume_read_cache_enable: true
eseries_volume_read_ahead_enable: false
eseries_volume_write_cache_enable: true
eseries_volume_write_cache_mirror_enable: true
eseries_volume_cache_without_batteries: false
eseries_storage_pool_usable_drives:
"99:0,99:23,99:1,99:22,99:2,99:21,99:3,99:20,99:4,99:19,99:5,99:18,99:6,
99:17,99:7,99:16,99:8,99:15,99:9,99:14,99:10,99:13,99:11,99:12"
```



为`E系列\_storage\_pool\_usable\_drives`指定的值特定于NetApp EF600块节点、并控制驱动器分配给新卷组的顺序。此顺序可确保每个组的I/O在后端驱动器通道之间均匀分布。

为BeeGFS组件定义Ansible清单

定义了常规Ansible清单结构后、为BeeGFS文件系统每个组件定义配置。

这些部署说明演示了如何部署文件系统、该文件系统由包括管理、元数据和存储服务在内的基础组件、包含元数据和存储服务的第二个组件以及仅存储的第三个组件组成。

这些步骤旨在显示一系列典型配置文件、您可以使用这些配置文件来配置NetApp BeeGFS组件、以满足整

个BeeGFS文件系统的要求。



在本节及后续章节中、根据需要进行调整、以构建表示要部署的BeeGFS文件系统的清单。特别是、请使用表示每个块或文件节点的Ansible主机名以及存储网络所需的IP寻址方案、以确保它可以扩展到BeeGFS文件节点和客户端的数量。

第1步：创建Ansible清单文件

步骤

1. 创建新的`inventory.yml`文件、然后插入以下参数、根据需要替换`Esery\_storage\_systems`下的主机、以表示部署中的块节点。这些名称应与`host\_vars/<filename>.yml`使用的名称相对应。

```
# BeeGFS HA (High Availability) cluster inventory.
all:
  children:
    # Ansible group representing all block nodes:
    eseries_storage_systems:
      hosts:
        netapp_01:
        netapp_02:
        netapp_03:
        netapp_04:
        netapp_05:
        netapp_06:
    # Ansible group representing all file nodes:
    ha_cluster:
      children:
```

在后续各节中、您将在`ha\_cluster`下创建其他Ansible组、这些组表示您要在集群中运行的BeeGFS服务。

第2步：为管理、元数据和存储组件配置清单

集群或基础构建块中的第一个组件必须包括BeeGFS管理服务以及元数据和存储服务：

步骤

1. 在`inventory.yml`中、在`ha\_cluster`下填充以下参数：子项`：

```
# beegfs_01/beegfs_02 HA Pair (mgmt/meta/storage building block):
mgmt:
  hosts:
    beegfs_01:
    beegfs_02:
meta_01:
  hosts:
    beegfs_01:
```

```
        beegfs_02:
stor_01:
  hosts:
    beegfs_01:
    beegfs_02:
meta_02:
  hosts:
    beegfs_01:
    beegfs_02:
stor_02:
  hosts:
    beegfs_01:
    beegfs_02:
meta_03:
  hosts:
    beegfs_01:
    beegfs_02:
stor_03:
  hosts:
    beegfs_01:
    beegfs_02:
meta_04:
  hosts:
    beegfs_01:
    beegfs_02:
stor_04:
  hosts:
    beegfs_01:
    beegfs_02:
meta_05:
  hosts:
    beegfs_02:
    beegfs_01:
stor_05:
  hosts:
    beegfs_02:
    beegfs_01:
meta_06:
  hosts:
    beegfs_02:
    beegfs_01:
stor_06:
  hosts:
    beegfs_02:
    beegfs_01:
meta_07:
```

```

    hosts:
      beegfs_02:
      beegfs_01:
  stor_07:
    hosts:
      beegfs_02:
      beegfs_01:
  meta_08:
    hosts:
      beegfs_02:
      beegfs_01:
  stor_08:
    hosts:
      beegfs_02:
      beegfs_01:

```

2. 创建文件`group\_vars/mgmt.yml`并包含以下内容:

```

# mgmt - BeeGFS HA Management Resource Group
# OPTIONAL: Override default BeeGFS management configuration:
# beegfs_ha_beeGFS_mgmt_d_conf_resource_group_options:
# <beegfs-mgmt.conf:key>:<beegfs-mgmt.conf:value>
floating_ips:
  - i1b: 100.127.101.0/16
  - i2b: 100.127.102.0/16
beegfs_service: management
beegfs_targets:
  netapp_01:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: beegfs_m1_m2_m5_m6
        raid_level: raid1
        criteria_drive_count: 4
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 128
        volumes:
          - size: 1
            owning_controller: A

```

3. 在`group\_vars/`下、使用以下模板为资源组`mETA\_01`到`mETA\_08`创建文件、然后参考下表填写每个服务的占位值:

```
# meta_0X - BeeGFS HA Metadata Resource Group
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_resource_group_options:
  connMetaPortTCP: <PORT>
  connMetaPortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA_ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET> # Example: i1b:192.168.120.1/16
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: metadata
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid1
        criteria_drive_count: 4
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 128
        volumes:
          - size: 21.25 # SEE NOTE BELOW!
            owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
```



卷大小以整个存储池(也称为卷组)的百分比形式指定。NetApp强烈建议您在每个池中保留一些可用容量、以便为SSD过度配置留出空间(有关详细信息、请参见["NetApp EF600阵列简介"](#))。存储池`beegfs\_m1\_m2\_m3\_m3\_m6`也会将池容量的1%分配给管理服务。因此、对于存储池中的元数据卷`beegfs\_m1\_m2\_m5\_m6`、如果使用1.92 TB或3.84 TB驱动器、请将此值设置为`21.25`；对于7.65 TB驱动器、请将此值设置为`22.25`；对于15.3 TB驱动器、请将此值设置为`23.75`。

文件名	Port	浮动IP	NUMA区域	块节点	存储池	所属控制器
meta_01.yml	8015	i1b : 100.127.10 1.1/16 i2b : 100.127.10 2.1/16	0	netapp_01	beegfs_m1_ m2_m3_m3_ m6	答
meta_02.yml	8025	i2b : 100.127.10 2.2/16 i1b : 100.127.10 1.2/ 16	0	netapp_01	beegfs_m1_ m2_m3_m3_ m6	B
meta_03.yml	8035	i3b : 100.127.10 1.3/16 i4b : 100.127.10 2.3/ 16	1.	netapp_02	beegfs_m3_ m4_m7_m8	答

文件名	Port	浮动IP	NUMA区域	块节点	存储池	所属控制器
meta_04.yml	8045	i4b : 100.127.10 2.4/16 i3b : 100.127.10 1.4/ 16	1.	netapp_02	beegfs_m3_ m4_m7_m8	B
meta_05.yml	8055	i1b : 100.127.10 1.5/16 i2b : 100.127.10 2.5/ 16	0	netapp_01	beegfs_m1_ m2_m3_m3_ m6	答
meta_06.yml	8065	i2b : 100.127.10 2.6/16 i1b : 100.127.10 1.6/ 16	0	netapp_01	beegfs_m1_ m2_m3_m3_ m6	B
meta_07.yml	8075	i3b : 100.127.10 1.7/16 i4b : 100.127.10 2.7/ 16	1.	netapp_02	beegfs_m3_ m4_m7_m8	答
meta_08.yml	8085	i4b : 100.127.10 2.8/16 i3b : 100.127.10 1.8/ 16	1.	netapp_02	beegfs_m3_ m4_m7_m8	B

4. 在`group\_vars/`下、使用以下模板为资源组`stor\_01`到`stor\_08`创建文件、然后参考以下示例填写每个服务的占位值：

```
# stor_0X - BeeGFS HA Storage Resource
Groupbeegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:
  connStoragePortTCP: <PORT>
  connStoragePortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA_ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: storage
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid6
        criteria_drive_count: 10
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 512          volumes:
            - size: 21.50 # See note below!          owning_controller:
<OWNING CONTROLLER>
            - size: 21.50          owning_controller: <OWNING
CONTROLLER>
```



有关要使用的正确大小、请参见 ["建议的存储池过度配置百分比"](#)。

文件名	Port	浮动IP	NUMA区域	块节点	存储池	所属控制器
STOR_01.yml	8013	i1b : 100.127.10 3.1/16 i2b : 100.127.10 4.1/ 16	0	netapp_01	beegfs_s1_s2	答
STOR_02.yml	8023	i2b : 100.127.10 4.2/16 i1b : 100.127.10 3.2/ 16	0	netapp_01	beegfs_s1_s2	B
STOR_03.yml	8033	i3b : 100.127.10 3.3/16 i4b : 100.127.10 4.3/ 16	1.	netapp_02	beegfs_s3_s4 .	答
STOR_04.yml	8043	i4b : 100.127.10 4.4/16 i3b : 100.127.10 3.4/ 16	1.	netapp_02	beegfs_s3_s4 .	B

文件名	Port	浮动IP	NUMA区域	块节点	存储池	所属控制器
STOR_05.yml	8053	i1b : 100.127.10 3.5/16 i2b : 100.127.10 4.5/ 16	0	netapp_01	beegfs_s5_s6	答
STOR_06.yml	8063	i2b : 100.127.10 4.6/16 i1b : 100.127.10 3.6/ 16	0	netapp_01	beegfs_s5_s6	B
STOR_07.yml	8073.	i3b : 100.127.10 3.7/16 i4b : 100.127.10 4.7/ 16	1.	netapp_02	beegfs_s7_s8 .	答
STOR_08.yml	8083.	i4b : 100.127.10 4.8/16 i3b : 100.127.10 3.8/ 16	1.	netapp_02	beegfs_s7_s8 .	B

第3步：为元数据+存储构建块配置清单

以下步骤介绍如何为BeeGFS元数据+存储构建块设置Ansible清单。

步骤

1. 在`inventory.yml`中、在现有配置下填充以下参数：

```
meta_09:
  hosts:
    beegfs_03:
    beegfs_04:
stor_09:
  hosts:
    beegfs_03:
    beegfs_04:
meta_10:
  hosts:
    beegfs_03:
    beegfs_04:
stor_10:
  hosts:
    beegfs_03:
    beegfs_04:
meta_11:
```

```
    hosts:
        beegfs_03:
        beegfs_04:
stor_11:
    hosts:
        beegfs_03:
        beegfs_04:
meta_12:
    hosts:
        beegfs_03:
        beegfs_04:
stor_12:
    hosts:
        beegfs_03:
        beegfs_04:
meta_13:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
stor_13:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
meta_14:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
stor_14:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
meta_15:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
stor_15:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
meta_16:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
stor_16:
    hosts:
        beegfs_04:
```

```
beegfs_03:
```

2. 在`group\_vars/`下、使用以下模板为资源组`mETA\_09`到`mETA\_16`创建文件、然后参考以下示例填写每个服务的占位值:

```
# meta_0X - BeeGFS HA Metadata Resource Group
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_resource_group_options:
  connMetaPortTCP: <PORT>
  connMetaPortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA_ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: metadata
beegfs_targets:
  <BLOCK_NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid1
        criteria_drive_count: 4
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 128
        volumes:
          - size: 21.5 # SEE NOTE BELOW!
            owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
```



有关要使用的正确大小、请参见 ["建议的存储池过度配置百分比"](#)。

文件名	Port	浮动IP	NUMA区域	块节点	存储池	所属控制器
meta_09.yml	8015	i1b : 100.127.10 1.9/16 i2b : 100.127.10 2.9/ 16	0	netapp_03	Beegfs_M9_ M10_M13_M 14	答
meta_10.yml	8025	i2b : 100.127.10 2.10/16 i1b : 100.127.10 1.10/ 16	0	netapp_03	Beegfs_M9_ M10_M13_M 14	B
meta_11.yml	8035	i3b : 100.127.2.1 .1/16 i4b : 100.127.10 2.11/16	1.	netapp_04	Beegfs_M11_ M12_M15_16	答

文件名	Port	浮动IP	NUMA区域	块节点	存储池	所属控制器
meta_12.yml	8045	i4b : 100.127.10 2.12/16 i3b : 100.127.10 1.12/ 16	1.	netapp_04	Beegfs_M11_ M12_M15_16	B
meta_13.yml	8055	i1b : 100.127.10 7.13/16 i2b : 100.127.10 2.13/16	0	netapp_03	Beegfs_M9_ M10_M13_M 14	答
meta_14.yml	8065	i2b : 100.127.10 2.14/16 i1b : 100.127.10 1.14/ 16	0	netapp_03	Beegfs_M9_ M10_M13_M 14	B
meta_15.yml	8075	i3b : 100.127.10 1.15/16 i4b : 100.127.10 2.15/ 16	1.	netapp_04	Beegfs_M11_ M12_M15_16	答
meta_16.yml	8085	i4b : 100.127.10 2.16/16 i3b : 100.127.10 1.16/ 16	1.	netapp_04	Beegfs_M11_ M12_M15_16	B

3. 在`group\_vars/下、`使用以下模板为资源组`stor\_09`到`stor\_16`创建文件、然后参考以下示例填写每个服务的占位值：

```
# stor_0X - BeeGFS HA Storage Resource Group
beegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:
  connStoragePortTCP: <PORT>
  connStoragePortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA_ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: storage
beegfs_targets:
  <BLOCK_NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE_POOL>
        raid_level: raid6
        criteria_drive_count: 10
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 512          volumes:
            - size: 21.50 # See note below!
              owning_controller: <OWNING_CONTROLLER>
            - size: 21.50          owning_controller: <OWNING_CONTROLLER>
```



要了解正确的尺寸，请参阅["建议的存储池过度配置百分比"](#) ..

文件名	Port	浮动IP	NUMA区域	块节点	存储池	所属控制器
STOR_09.yml	8013	i1b : 100.127.10 3.9/16 i2b : 100.127.10 4.9/ 16	0	netapp_03	beegfs_s9_s1 0	答
STOR_10.yml	8023	i2b : 100.127.10 4.10/16 i1b : 100.127.10 3.10/ 16	0	netapp_03	beegfs_s9_s1 0	B
STOR_11.yml	8033	i3b : 100.127.10 3.11/16 i4b : 100.127.10 4.11/ 16	1.	netapp_04	beegfs_s11_s 12	答
STOR_12.yml	8043	i4b : 100.127.10 4.12/16 i3b : 100.127.10 3.12/ 16	1.	netapp_04	beegfs_s11_s 12	B

文件名	Port	浮动IP	NUMA区域	块节点	存储池	所属控制器
STOR_13.yml	8053	i1b : 100.127.10 3.13/16 i2b : 100.127.10 4.13/ 16	0	netapp_03	beegfs_s13_s 14	答
STOR_14.yml	8063	i2b : 100.127.10 4.14/16 i1b : 100.127.10 3.14/ 16	0	netapp_03	beegfs_s13_s 14	B
STOR_15.yml	8073.	i3b : 100.127.10 3.15/16 i4b : 100.127.10 4.15/ 16	1.	netapp_04	beegfs_s15_s 16	答
STOR_16.yml	8083.	i4b : 100.127.10 4.16/16 i3b : 100.127.10 3.16/ 16	1.	netapp_04	beegfs_s15_s 16	B

第4步：为纯存储组件配置清单

以下步骤介绍如何为BeeGFS纯存储组件设置Ansible清单。设置元数据+存储与仅存储组件的配置之间的主要区别是、省略了所有元数据资源组、并将每个存储池的`Criteria\_drive\_count`从10更改为12。

步骤

1. 在`inventory.yml`中、在现有配置下填充以下参数：

```
# beegfs_05/beegfs_06 HA Pair (storage only building block):
stor_17:
  hosts:
    beegfs_05:
    beegfs_06:
stor_18:
  hosts:
    beegfs_05:
    beegfs_06:
stor_19:
  hosts:
    beegfs_05:
    beegfs_06:
stor_20:
  hosts:
    beegfs_05:
    beegfs_06:
stor_21:
  hosts:
    beegfs_06:
    beegfs_05:
stor_22:
  hosts:
    beegfs_06:
    beegfs_05:
stor_23:
  hosts:
    beegfs_06:
    beegfs_05:
stor_24:
  hosts:
    beegfs_06:
    beegfs_05:
```

2. 在`group\_vars/`下、使用以下模板为资源组`stor\_17`到`stor\_24`创建文件、然后参考以下示例填写每个服务的占位值：

```
# stor_0X - BeeGFS HA Storage Resource Group
beegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:
  connStoragePortTCP: <PORT>
  connStoragePortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA_ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: storage
beegfs_targets:
  <BLOCK_NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE_POOL>
        raid_level: raid6
        criteria_drive_count: 12
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 512
        volumes:
          - size: 21.50 # See note below!
            owning_controller: <OWNING_CONTROLLER>
          - size: 21.50
            owning_controller: <OWNING_CONTROLLER>
```



要了解正确的尺寸，请参阅["建议的存储池过度配置百分比"](#)。

文件名	Port	浮动IP	NUMA区域	块节点	存储池	所属控制器
STOR_17.yml	8013	i1b : 100.127.10 3.17/16 i2b : 100.127.10 4.17/ 16	0	netapp_05	beegfs_s17_s 18	答
STOR_18.yml	8023	i2b : 100.127.10 4.18/16 i1b : 100.127.10 3.18/ 16	0	netapp_05	beegfs_s17_s 18	B
STOR_19.yml	8033	i3b : 100.127.10 3.19/16 i4b : 100.127.10 4.19/ 16	1.	netapp_06	beegfs_s19_s 20	答

文件名	Port	浮动IP	NUMA区域	块节点	存储池	所属控制器
STOR_20.yml	8043	i4b : 100.127.10 4.20/16 i3b : 100.127.10 3.20/ 16	1.	netapp_06	beegfs_s19_s 20	B
STOR_21.yml	8053	i1b : 100.127.10 3.21/16 i2b : 100.127.10 4.21/ 16	0	netapp_05	Beegfs_S21_ S22	答
STOR_22.yml	8063	i2b : 100.127.10 4.22/16 i1b : 100.127.10 3.22/ 16	0	netapp_05	Beegfs_S21_ S22	B
STOR_23.yml	8073.	i3b : 100.127.10 3.23/16 i4b : 100.127.10 4.23/ 16	1.	netapp_06	beegfs_s23_s 24	答
STOR_24.yml	8083.	i4b : 100.127.10 4.24/16 i3b : 100.127.10 3.24/ 16	1.	netapp_06	beegfs_s23_s 24	B

部署BeeGFS

部署和管理配置涉及运行一个或多个攻略手册、其中包含Ansible需要执行的任务、并将整个系统置于所需状态。

虽然所有任务都可以包含在一本攻略手册中、但对于复杂的系统、这很快就会变得难以管理。Ansible可用于创建和分发角色、以便打包可重复使用的攻略手册和相关内容(例如：默认变量、任务和处理程序)。有关详细信息、请参见Ansible文档 ["角色"](#)。

角色通常作为包含相关角色和模块的Ansible集合的一部分进行分布。因此、这些攻略手册主要仅导入分布在各种NetApp E系列Ansible资料集中的多个角色。



目前、部署BeeGFS至少需要两个组件(四个文件节点)、除非将单独的仲裁设备配置为Tiebreaker、以缓解在双节点集群中建立仲裁时出现的任何问题。

步骤

1. 创建新的`playbook.yml`文件并包括以下内容：

```
# BeeGFS HA (High Availability) cluster playbook.
- hosts: eseries_storage_systems
```

```

gather_facts: false
collections:
  - netapp_eseries.santricity
tasks:
  - name: Configure NetApp E-Series block nodes.
    import_role:
      name: nar_santricity_management
- hosts: all
  any_errors_fatal: true
  gather_facts: false
  collections:
    - netapp_eseries.beegfs
  pre_tasks:
    - name: Ensure a supported version of Python is available on all
      file nodes.
      block:
        - name: Check if python is installed.
          failed_when: false
          changed_when: false
          raw: python --version
          register: python_version
        - name: Check if python3 is installed.
          raw: python3 --version
          failed_when: false
          changed_when: false
          register: python3_version
          when: 'python_version["rc"] != 0 or (python_version["stdout"]
| regex_replace("Python ", "")) is not version("3.0", ">=")'
        - name: Install python3 if needed.
          raw: |
            id=$(grep "^ID=" /etc/*release* | cut -d= -f 2 | tr -d '"')
            case $id in
              ubuntu) sudo apt install python3 ;;
              rhel|centos) sudo yum -y install python3 ;;
              sles) sudo zypper install python3 ;;
            esac
          args:
            executable: /bin/bash
            register: python3_install
            when: python_version['rc'] != 0 and python3_version['rc'] != 0
            become: true
        - name: Create a symbolic link to python from python3.
          raw: ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
          become: true
          when: python_version['rc'] != 0
      when: inventory_hostname not in

```

```

groups[beegfs_ha_ansible_storage_group]
  - name: Verify any provided tags are supported.
    fail:
      msg: "{{ item }}" tag is not a supported BeeGFS HA tag. Rerun
your playbook command with --list-tags to see all valid playbook tags."
      when: 'item not in ["all", "storage", "beegfs_ha",
"beegfs_ha_package", "beegfs_ha_configure",
"beegfs_ha_configure_resource", "beegfs_ha_performance_tuning",
"beegfs_ha_backup", "beegfs_ha_client"]'
      loop: "{{ ansible_run_tags }}"
    tasks:
      - name: Verify before proceeding.
        pause:
          prompt: "Are you ready to proceed with running the BeeGFS HA
role? Depending on the size of the deployment and network performance
between the Ansible control node and BeeGFS file and block nodes this
can take awhile (10+ minutes) to complete."
      - name: Verify the BeeGFS HA cluster is properly deployed.
        ansible.builtin.import_role:
          name: netapp_eseries.beegfs.beegfs_ha_7_4

```



本攻略手册将运行几个`pre\_tasks`、用于验证Python 3是否已安装在文件节点上、并检查所提供的Ansible标记是否受支持。

2. 准备好部署BeeGFS时、请使用`Ansible攻略手册`命令和清单和攻略手册文件。

此部署将运行所有`pre\_tasks`、然后提示用户确认、然后再继续实际的BeeGFS部署。

运行以下命令、根据需要调整货叉数量(请参见以下注释):

```
ansible-playbook -i inventory.yml playbook.yml --forks 20
```



尤其是对于大型部署、`forks`建议使用参数覆盖默认的分叉数(5)、以增加Ans可并行配置的主机数量。(有关详细信息, 请参阅["控制攻略手册执行"](#)。)最大值设置取决于可变控制节点上可用的处理功率。以上示例20是在具有4个CPU (Intel® Xeon® Gold 6146 CPU @ 3.20GHz)的虚拟Ansible控制节点上运行的。

根据Ansible控制节点与BeeGFS文件和块节点之间的部署规模和网络性能、部署时间可能会有所不同。

配置BeeGFS客户端

您必须在需要访问BeeGFS文件系统的任何主机上安装和配置BeeGFS客户端、例如计算或GPU节点。在此任务中、您可以使用Ansible和BeeGFS收集。

步骤

1. 如果需要、请从Ansible控制节点向要配置为BeeGFS客户端的每个主机设置无密码SSH:

```
ssh-copy-id <user>@<HOSTNAME_OR_IP>
```

2. 在`host\_vars/`下、为名为`<HOSTNAME>.yaml`的每个BeeGFS客户端创建一个包含以下内容的文件、并使用适用于您环境的正确信息填写占位符文本:

```
# BeeGFS Client
ansible_host: <MANAGEMENT_IP>
# OPTIONAL: If you want to use the NetApp E-Series Host Collection's
# IPoIB role to configure InfiniBand interfaces for clients to connect to
# BeeGFS file systems:
eseries_ipoib_interfaces:
  - name: <INTERFACE>
    address: <IP>/<SUBNET_MASK> # Example: 100.127.1.1/16
  - name: <INTERFACE>
    address: <IP>/<SUBNET_MASK>
```



如果使用双子网寻址方案进行部署、则必须在每个客户端上配置两个InfiniBand接口、两个存储IPoIB子网中的每一个都配置一个。如果为此处列出的每个BeeGFS服务使用示例子网和建议范围,则客户端应在到范围内配置一个接口,而在到范围内配置另一个接口 100.127.1.0 100.127.99.255 100.128.1.0 100.128.99.255。

3. 创建一个新文件`client\_inventory.yaml`、然后在顶部填充以下参数:

```
# BeeGFS client inventory.
all:
  vars:
    ansible_ssh_user: <USER> # This is the user Ansible should use to
    connect to each client.
    ansible_become_password: <PASSWORD> # This is the password Ansible
    will use for privilege escalation, and requires the ansible_ssh_user be
    root, or have sudo privileges.
    The defaults set by the BeeGFS HA role are based on the testing
    performed as part of this NetApp Verified Architecture and differ from
    the typical BeeGFS client defaults.
```



请勿以纯文本格式存储密码。请改用Ansible Vault (请参见的Ansible文档) "[使用Ansible Vault 加密内容](#)")或在运行攻略手册时使用`-ask-pass-pass`选项。

4. 在`client\_inventory.yaml`文件中、列出应在`beegfs\_clients`组下配置为BeeGFS客户端的所有主机、然后指定构建BeeGFS客户端内核模块所需的任何其他配置。

```

children:
  # Ansible group representing all BeeGFS clients:
  beegfs_clients:
    hosts:
      beegfs_01:
      beegfs_02:
      beegfs_03:
      beegfs_04:
      beegfs_05:
      beegfs_06:
      beegfs_07:
      beegfs_08:
      beegfs_09:
      beegfs_10:
    vars:
      # OPTION 1: If you're using the NVIDIA OFED drivers and they are
      already installed:
        eseries_ib_skip: True # Skip installing inbox drivers when using
the IPoIB role.
        beegfs_client_ofed_enable: True
        beegfs_client_ofed_include_path:
"/usr/src/ofa_kernel/default/include"
      # OPTION 2: If you're using inbox IB/RDMA drivers and they are
      already installed:
        eseries_ib_skip: True # Skip installing inbox drivers when using
the IPoIB role.
      # OPTION 3: If you want to use inbox IB/RDMA drivers and need
      them installed/configured.
        eseries_ib_skip: False # Default value.
        beegfs_client_ofed_enable: False # Default value.

```



使用NVIDIA OFED驱动程序时、请确保 `beegfs_client_ofed_include_path` 指向适用于您的Linux安装的正确"headerinclude path"。有关详细信息，请参见BeeGFS文档["RDMA支持"](#)。

5. 在`client\_inventory.yml`文件中、列出要挂载到任何先前定义的`vars`底部的BeeGFS文件系统。

```

    beegfs_client_mounts:
      - sysMgmtHost: 100.127.101.0 # Primary IP of the BeeGFS
management service.
        mount_point: /mnt/beegfs      # Path to mount BeeGFS on the
client.
    connInterfaces:
      - <INTERFACE> # Example: ibs4f1
      - <INTERFACE>
    beegfs_client_config:
      # Maximum number of simultaneous connections to the same
node.

      connMaxInternodeNum: 128 # BeeGFS Client Default: 12
      # Allocates the number of buffers for transferring IO.
      connRDMABufNum: 36 # BeeGFS Client Default: 70
      # Size of each allocated RDMA buffer
      connRDMABufSize: 65536 # BeeGFS Client Default: 8192
      # Required when using the BeeGFS client with the shared-
disk HA solution.
      # This does require BeeGFS targets be mounted in the
default "sync" mode.
      # See the documentation included with the BeeGFS client
role for full details.
      sysSessionChecksEnabled: false

```



beegfs_client_config`表示已测试的设置。有关所有选项的全面概述、请参见`netapp_eseries.beegfs`集合的`beegfs_client`role附带的文档。其中包括有关挂载多个BeeGFS文件系统或多次挂载相同BeeGFS文件系统的详细信息。

6. 创建新的`client\_playbook.yml`文件、然后填充以下参数：

```

# BeeGFS client playbook.
- hosts: beegfs_clients
  any_errors_fatal: true
  gather_facts: true
  collections:
    - netapp_eseries.beegfs
    - netapp_eseries.host
  tasks:
    - name: Ensure IPoIB is configured
      import_role:
        name: ipoib
    - name: Verify the BeeGFS clients are configured.
      import_role:
        name: beegfs_client

```



如果您已在相应的IPoIB接口上安装了所需的IB/RDMA驱动程序和配置的IP、请省略导入`NetApp\_E系列.host`集合和`IPoIB`角色。

7. 要安装和构建客户端并挂载BeeGFS、请运行以下命令：

```
ansible-playbook -i client_inventory.yml client_playbook.yml
```

8. 在将BeeGFS文件系统投入生产之前、我们*强烈*建议您登录到任何客户端并运行`beegfs-fsck -checkfs`以确保所有节点均可访问且未报告任何问题。

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。