



# 使用 REST API 实现自动化

## ONTAP tools for VMware vSphere 10

NetApp  
September 30, 2025

# 目录

使用 REST API 实现自动化 .....	1
REST API 概述 .....	1
如何访问适用于VMware vSphere REST API的ONTAP工具 .....	1
网络注意事项 .....	1
适用于VMware vSphere的ONTAP工具API联机文档页面 .....	1
自定义软件和工具 .....	1
通过Swagger UI访问适用于VMware vSphere的ONTAP工具API参考文档 .....	2
开始使用 REST API .....	2
大家好 .....	2
如何访问适用于VMware vSphere REST API的ONTAP工具 .....	3
网络注意事项 .....	3
控制 API 请求的输入变量 .....	3
HTTP 方法 .....	3
请求标题 .....	3
请求正文 .....	4
筛选对象 .....	4
请求特定对象字段 .....	4
对输出集中的对象进行排序 .....	5
检索集合中的对象时分页 .....	5
大小属性 .....	6

# 使用 REST API 实现自动化

## REST API 概述

REST API 可用于为 VMware vSphere 管理操作执行多个 ONTAP 工具。REST API 通过 Swagger 网页公开。

您可以访问 Swagger 网页、网址为 \_API 以显示 REST [https://loadbalancerIP:8443/\\_API](https://loadbalancerIP:8443/_API) 文档、并手动问题描述 API 调用。



所有 API 都具有 Swagger 页面中提及的请求正文和示例。本节中提供的工作流和示例仅供参考。

### 如何访问适用于 VMware vSphere REST API 的 ONTAP 工具

您可以通过多种不同方式访问 ONTAP REST API。

#### 网络注意事项

您可以通过以下接口连接到 REST API：

- 集群管理 LIF
- 节点管理 LIF
- SVM 管理 LIF

您选择使用的 LIF 应配置为支持 HTTPS 管理协议。此外、网络中的防火墙配置应允许 HTTPS 流量。



您应始终使用集群管理 LIF。这将对所有节点上的 API 请求进行负载平衡、并避免节点脱机或遇到连接问题。如果您配置了多个集群管理生命周期、则在访问 REST API 方面、这些生命周期都是相等的。

### 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具 API 联机文档页面

您可以从适用于 VMware vSphere 的 NetApp ONTAP 工具插件的支持页面中的超链接访问 Swagger。

用于访问最新版本 API 的文档页面的 URL 格式为：

`https: <loadbalancer_ip_address>`

#### 自定义软件和工具

您可以使用多种不同的编程语言和工具访问适用于 VMware vSphere API 的 ONTAP 工具。常见选项包括 Python, Java, Curl 和 PowerShell。使用 API 的程序、脚本或工具充当 REST Web 服务客户端。通过使用编程语言、可以更深入地了解 API、并可以自动使用 ONTAP 工具进行 VMware vSphere 管理。

用于直接访问最新版本 API 的基本 URL 格式为：

`https: //API/API <loadbalancer_ip_address>`

要访问支持多个版本的特定 API 版本， URL 的格式为：

```
https://api/v1 <loadbalancer_ip_address>
```

## 通过Swagger UI访问适用于VMware vSphere的ONTAP工具API参考文档

您可以通过本地ONTAP系统上的Swagger UI访问ONTAP REST API文档。

- 开始之前 \*

您应具备以下条件：

- ONTAP 集群管理 LIF 的 IP 地址或主机名
- 有权访问ONTAP REST API的帐户的用户名和密码

步骤

1. 在浏览器中键入URL、然后按\* Enter \*: \https://URL/docs/API<ip\_address>

2. 使用ONTAP帐户登录

此时将显示ONTAP API 文档页面，其中 API 调用会按主要资源类别组织在底部。

3. 作为单个 API 调用的示例，向下滚动到 \* 集群 \* 类别，然后单击 \* 获取 /cluster\* 。

## 开始使用 REST API

您可以快速开始使用适用于VMware vSphere REST API的ONTAP工具。在实时设置中对更复杂的工作流过程使用 API 之前，访问 API 可以提供一些视角。

大家好

您可以在系统上运行一个简单的命令、以便开始使用适用于VMware vSphere REST API的ONTAP工具并确认其可用性。

开始之前

- 确保您的系统上提供了 Curl 实用程序。
- 适用于VMware vSphere服务器的ONTAP工具的IP地址或主机名
- 有权访问适用于VMware vSphere的ONTAP工具REST API的帐户的用户名和密码。

 如果您的凭据包含特殊字符，则您需要根据所使用的 shell 以 Curl 可接受的格式设置这些凭据。例如、您可以在每个特殊字符之前插入反斜杠、或者将整个字符串用单引号括起来。

步骤

在命令行界面中，运行以下命令以检索插件信息：

```
curl -X GET -u username:password -k  
"https://<ip_address>/api/hosts?fields=IncludePluginInfo"
```

示例：

```
curl -X GET -u admin:password -k  
"https://10.225.87.97/api/hosts?fields=IncludePluginInfo"
```

## 如何访问适用于VMware vSphere REST API的ONTAP工具

您可以通过多种不同方式访问 ONTAP REST API。

### 网络注意事项

您可以通过以下接口连接到 REST API：

- 集群管理 LIF
- 节点管理 LIF
- SVM 管理 LIF

您选择使用的LIF应配置为支持HTTPS管理协议。此外、网络中的防火墙配置应允许HTTPS流量。



您应始终使用集群管理LIF。这将对所有节点上的API请求进行负载平衡、并避免节点脱机或遇到连接问题。如果您配置了多个集群管理生命周期，则在访问REST API方面、这些生命周期都是相等的。

### 控制 API 请求的输入变量

您可以通过 HTTP 请求中设置的参数和变量来控制 API 调用的处理方式。

## HTTP 方法

下表显示了适用于VMware vSphere REST API的ONTAP工具支持的HTTP方法。



并非所有 HTTP 方法都可在每个 REST 端点使用。

HTTP 方法	说明
获取	检索资源实例或集合上的对象属性。
发布	根据提供的输入创建新的资源实例。
删除	删除现有资源实例。
PUT	修改现有资源实例。

### 请求标题

您应在 HTTP 请求中包含多个标头。

### 内容类型

如果请求正文包含 JSON，则此标头应设置为 *application/json*。

## 接受

此标题应设置为 *application/json*。

## Authorization

基本身份验证应使用用户名和密码进行设置，并以base64字符串进行编码。

## 请求正文

请求正文的内容因具体调用而异。HTTP 请求正文包含以下内容之一：

- 包含输入变量的 JSON 对象
- 空

## 筛选对象

发出使用 GET 的 API 调用时，您可以根据任何属性限制或筛选返回的对象。例如，您可以指定一个要匹配的精确值：

```
<field>=<query value>
```

除了精确匹配之外，还可以使用其他运算符返回一组值范围内的对象。适用于VMware vSphere REST API 的ONTAP工具支持下表所示的筛选操作符。

运算符	说明
=	等于
<	小于
>	大于
&lt ; =	小于或等于
&gt ; =	大于或等于
更新	或
!	不等于
*	贪婪的通配符

此外，您还可以在查询中使用 \* null\* 关键字或其 nation \* ! null\* 来根据是否设置了特定字段返回一组对象。



未设置的任何字段通常会从匹配查询中排除。

## 请求特定对象字段

默认情况下，使用 GET 发出 API 调用时，仅返回唯一标识一个或多个对象的属性。这组最小的字段可用作每个对象的密钥，并因对象类型而异。您可以通过以下方式使用查询参数选择其他对象属性 `fields`：

## 通用字段或标准字段

指定 \* 字段 =\* 以检索最常用的对象字段。这些字段通常保留在本地服务器内存中，或者几乎不需要处理即可访问。这些属性与使用带有 URL 路径密钥（UUID）的 GET 后为对象返回的属性相同。

### 所有字段

指定 \* 字段 =\* 可检索所有对象字段，包括需要额外服务器处理才能访问的字段。

### 自定义字段选择

使用 \* 字段 =< 字段名称 >\* 指定所需的确切字段。请求多个字段时、应使用逗号分隔值、不含空格。



作为最佳实践，您应始终确定所需的特定字段。您只能在需要时检索一组通用字段或所有字段。哪些字段归类为通用字段，并使用 \_fields=\*\_ 返回，由 NetApp 根据内部性能分析确定。字段的分类可能会在未来版本中发生变化。

## 对输出集中的对象进行排序

资源收集中的记录将按对象定义的默认顺序返回。您可以使用带有字段名称和排序方向的查询参数更改顺序 `order_by`、如下所示：

```
order_by=<field name> asc|desc
```

例如，您可以按降序对类型字段排序，然后按升序对 ID 排序：

```
order_by=type desc, id asc
```

- 如果指定了排序字段，但未提供方向，则这些值将按升序排序。
- 如果包含多个参数、则应使用英文逗号分隔各个字段。

## 检索集合中的对象时分页

在使用GET发出API调用以访问同一类型的对象集合时、适用于VMware vSphere的ONTAP工具会根据两个限制尝试返回尽可能多的对象。您可以对请求使用其他查询参数来控制其中的每个限制。特定 GET 请求达到的第一个限制将终止该请求，因此会限制返回的记录数。



如果请求在迭代所有对象之前结束，则响应将包含检索下一批记录所需的链接。

### 限制对象数量

默认情况下、适用于VMware vSphere的ONTAP工具最多会为一个GET请求返回10,000个对象。您可以使用 `max_records` 查询参数更改此限制。例如：

```
max_records=20
```

根据相关的时间限制以及系统中的对象总数、返回的对象数可以小于实际的最大值。

## 限制检索对象所用的时间

默认情况下、适用于VMware vSphere的ONTAP工具会在GET请求允许的时间内返回尽可能多的对象。默认超时为 15 秒。您可以使用 *return\_timeout* 查询参数更改此限制。例如：

```
return_timeout=5
```

返回的对象数可以小于实际的最大值、具体取决于对象数以及系统中对象总数的相关限制。

## 缩小结果集的范围

如果需要，您可以将这两个参数与其他查询参数结合使用，以缩小结果集的范围。例如，以下内容最多返回在指定时间之后生成的 10 个 EMS 事件：

```
time⇒ 2018-04-04T15:41:29.140265Z&max_records=10
```

您可以通过问题描述发送多个请求来浏览各个对象。后续的每个 API 调用应根据最后一个结果集中的最新事件使用一个新的时间值。

## 大小属性

某些 API 调用以及某些查询参数使用的输入值为数字。您可以选择使用下表所示的后缀，而不是提供以字节为单位的整数。

后缀	说明
知识库文章	KB 千字节（1024 字节）或千字节
MB	MB 兆字节（KB × 1024 字节）或兆字节
GB	GB 千兆字节（MB × 1024 字节）或吉字节
TB	TB TB TB TB TB （GB × 1024 字节）或 TB
PB	PB PB PB PB （TB × 1024 字节）或对等字节

## 版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

## 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。