



管理 **FPolicy** 服务器连接 ONTAP 9

NetApp
September 12, 2024

目录

- 管理 FPolicy 服务器连接 1
 - 连接到外部 FPolicy 服务器 1
 - 断开与外部 FPolicy 服务器的连接 1
 - 显示有关连接到外部 FPolicy 服务器的信息 1
 - 显示有关 FPolicy 直通读取连接状态的信息 3

管理 FPolicy 服务器连接

连接到外部 FPolicy 服务器

要启用文件处理，如果先前已终止连接，则可能需要手动连接到外部 FPolicy 服务器。达到服务器超时后或由于某些错误，连接将终止。或者，管理员也可以手动终止连接。

关于此任务

如果发生致命错误，则可以终止与 FPolicy 服务器的连接。解决导致致命错误的问题描述后，您必须手动重新连接到 FPolicy 服务器。

步骤

1. 使用连接到外部 FPolicy 服务器 `vserver fpolicy engine-connect` 命令：

有关命令的详细信息，请参见手册页。

2. 使用验证外部 FPolicy 服务器是否已连接 `vserver fpolicy show-engine` 命令：

有关命令的详细信息，请参见手册页。

断开与外部 FPolicy 服务器的连接

您可能需要手动断开与外部 FPolicy 服务器的连接。如果 FPolicy 服务器在处理通知请求时出现问题，或者您需要对 FPolicy 服务器执行维护，则可能需要执行此操作。

步骤

1. 使用断开与外部 FPolicy 服务器的连接 `vserver fpolicy engine-disconnect` 命令：

有关命令的详细信息，请参见手册页。

2. 使用验证外部 FPolicy 服务器是否已断开连接 `vserver fpolicy show-engine` 命令：

有关命令的详细信息，请参见手册页。

显示有关连接到外部 FPolicy 服务器的信息

您可以显示有关与集群或指定 Storage Virtual Machine （SVM）的外部 FPolicy 服务器（FPolicy 服务器）连接的状态信息。此信息可帮助您确定连接了哪些 FPolicy 服务器。

关于此任务

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name
- Node name

- FPolicy policy name
- FPolicy 服务器 IP 地址
- FPolicy 服务器状态
- FPolicy 服务器类型

除了显示有关集群或特定 SVM 上的 FPolicy 连接的信息之外，您还可以使用命令参数按其他条件筛选命令的输出。

您可以指定 `-instance` 用于显示有关列出策略的详细信息。或者、您也可以使用 `-fields` 参数、以便在命令输出中仅显示指示的字段。您可以输入 `?` 之后 `-fields` 用于确定可以使用哪些字段的参数。

步骤

1. 使用相应的命令显示有关节点与 FPolicy 服务器之间连接状态的筛选信息：

要显示有关 FPolicy 服务器的连接状态信息 ...	输入 ...
您指定的	<code>vserver fpolicy show-engine -server IP_address</code>
指定的 SVM	<code>vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name</code>
附加了指定策略的	<code>vserver fpolicy show-engine -policy-name policy_name</code>
指定的服务器状态	<p><code>vserver fpolicy show-engine -server-status status</code></p> <p>服务器状态可以是以下状态之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • connected • disconnected • connecting • disconnecting
指定类型	<p><code>vserver fpolicy show-engine -server-type type</code></p> <p>FPolicy 服务器类型可以是以下类型之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • primary • secondary

已因指定原因断开连接的	<pre>vserver fpolicy show-engine -disconnect-reason text</pre> <p>断开连接的原因可能有多种。以下是断开连接的常见原因：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disconnect command received from CLI. • Error encountered while parsing notification response from FPolicy server. • FPolicy Handshake failed. • SSL handshake failed. • TCP Connection to FPolicy server failed. • The screen response message received from the FPolicy server is not valid.
-------------	--

示例

此示例显示了有关 SVM vs1.example.com 上 FPolicy 服务器的外部引擎连接的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy
Vserver          Policy      Node          Server          Server-      Server-
-----          -
vs1.example.com policy1    node1         10.1.1.2        connected    primary
vs1.example.com policy1    node1         10.1.1.3        disconnected    primary
vs1.example.com policy1    node2         10.1.1.2        connected    primary
vs1.example.com policy1    node2         10.1.1.3        disconnected    primary
```

此示例仅显示有关已连接 FPolicy 服务器的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status
connected
node          vserver          policy-name    server
-----
node1         vs1.example.com  policy1        10.1.1.2
node2         vs1.example.com  policy1        10.1.1.2
```

显示有关 FPolicy 直通读取连接状态的信息

您可以显示有关与集群或指定 Storage Virtual Machine （ SVM ）的外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）的 FPolicy 直通读取连接状态的信息。此信息可帮助您确定哪些 FPolicy 服务器具有直通读取数据连接，以及哪些 FPolicy 服务器的直通读取连接已断开。

关于此任务

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name
- FPolicy policy name
- Node name
- FPolicy 服务器 IP 地址
- FPolicy 直通读取连接状态

除了显示有关集群或特定 SVM 上的 FPolicy 连接的信息之外，您还可以使用命令参数按其他条件筛选命令的输出。

您可以指定 `-instance` 用于显示有关列出策略的详细信息参数。或者、您也可以使用 `-fields` 参数、以便在命令输出中仅显示指示的字段。您可以输入 `?` 之后 `-fields` 用于确定可以使用哪些字段的参数。

步骤

1. 使用相应的命令显示有关节点与 FPolicy 服务器之间连接状态的筛选信息：

要显示连接状态信息的对象	输入命令 ...
集群的 FPolicy 直通读取连接状态	<code>vserver fpolicy show-passthrough-read-connection</code>
指定 SVM 的 FPolicy 直通读取连接状态	<code>vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_name</code>
指定策略的 FPolicy 直通读取连接状态	<code>vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name</code>
指定策略的详细 FPolicy 直通读取连接状态	<code>vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -instance</code>
指定状态的 FPolicy 直通读取连接状态	<code>vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -server-status status</code> 服务器状态可以是以下状态之一： <ul style="list-style-type: none">• connected• disconnected

示例

以下命令显示有关集群上所有 FPolicy 服务器的直通读取连接的信息：

```
cluster1::> vsriver fpolicy show-passthrough-read-connection
```

Vserver	Policy Name	Node	FPolicy Server	Server Status
vs2.example.com	pol_cifs_2	FPolicy-01	2.2.2.2	disconnected
vs1.example.com	pol_cifs_1	FPolicy-01	1.1.1.1	connected

以下命令显示有关在 "pol_cifs_1" 策略中配置的 FPolicy 服务器的直通读取连接的详细信息:

```
cluster1::> vsriver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name
pol_cifs_1 -instance
```

```

Node: FPolicy-01
Vserver: vs1.example.com
Policy: pol_cifs_1
Server: 1.1.1.1
Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-
88d4-123478563412
Server Status: connected
Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none

```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。