



发现资源并准备多租户数据库容器以进行数据保护

SnapCenter software

NetApp
November 06, 2025

目录

发现资源并准备多租户数据库容器以进行数据保护	1
自动发现数据库	1
准备多租户数据库容器以进行数据保护	2

发现资源并准备多租户数据库容器以进行数据保护

自动发现数据库

资源是 Linux 主机上由SnapCenter管理的 SAP HANA 数据库和非数据卷。发现可用的 SAP HANA 数据库后，您可以将这些资源添加到资源组以执行数据保护操作。

开始之前

- 您必须已经完成安装SnapCenter服务器、添加 HDB 用户存储密钥、添加主机和设置存储系统连接等任务。
- 您必须已在 Linux 主机上配置 HDB 安全用户存储密钥和 HDB SQL OS 用户。
 - 您必须使用 SID adm user 配置 HDB 用户存储密钥。例如，对于SID为A22的HANA系统，HDB User Store Key必须配置为a22adm。
- SAP HANA 数据库的SnapCenter插件不支持自动发现驻留在 RDM/VMDK 虚拟环境中的资源。手动添加数据库时必须提供虚拟环境的存储信息。

关于此任务

安装插件后，该Linux主机上的所有资源都会被自动发现并显示在资源页面上。

自动发现的资源不能被修改或删除。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击“资源”，然后从列表中选择“SAP HANA 数据库插件”。
2. 在资源页面中，从视图列表中选择资源类型。
3. (可选) 单击  *，然后选择主机名。

然后您可以单击  * 关闭筛选窗格。

4. 单击“刷新资源”以发现主机上可用的资源。

资源与资源类型、主机名、关联资源组、备份类型、策略和总体状态等信息一起显示。

- 如果数据库位于NetApp存储上且未受保护，则“总体状态”列中显示“未受保护”。
- 如果数据库位于NetApp存储系统上并受到保护，并且没有执行备份操作，则“总体状态”列中会显示“备份未运行”。否则，状态将根据上次备份状态更改为备份失败或备份成功。



如果 SAP HANA 数据库未配置 HDB 安全用户存储密钥，则资源旁边会出现一个红色挂锁图标。如果在后续的发现操作中发现配置的 HDB 安全用户存储密钥不正确或未提供对数据库本身的访问权限，则红色挂锁图标将重新出现。



如果数据库在SnapCenter之外重命名，则必须刷新资源。

完成后

您必须配置 HDB 安全用户存储密钥和 HDB SQL OS 用户才能保护数据库或将其添加到资源组以执行数据保护操作。

准备多租户数据库容器以进行数据保护

对于直接在SnapCenter中注册的 SAP HANA 主机，安装或升级 SAP HANA 数据库的SnapCenter插件将触发主机上资源的自动发现。安装或升级插件后，对于位于插件主机上的每个多租户数据库容器 (MDC) 资源，将自动发现具有不同 GUID 格式的另一个 MDC 资源并在SnapCenter中注册。新资源将处于“锁定”状态。

关于此任务

例如，在SnapCenter 4.2 中，如果 E90 MDC 资源位于插件主机上并手动注册，则升级到SnapCenter 4.3 后，将在SnapCenter中发现并注册另一个具有不同 GUID 的 E90 MDC 资源。



与SnapCenter 4.2 及更早版本的资源相关的备份必须保留，直到保留期到期。保留期到期后，您可以删除旧的 MDC 资源并继续管理新的自动发现的 MDC 资源。

`Old MDC resource`是SnapCenter 4.2 或更早版本中手动添加的插件主机的 MDC 资源。

执行以下步骤开始使用SnapCenter 4.3 中发现的新资源进行数据保护操作：

步骤

1. 在“资源”页面中，选择已将备份添加到早期SnapCenter版本的旧 MDC 资源，然后从“拓扑”页面将其置于“维护模式”。

如果资源是资源组的一部分，则将资源组置于“维护模式”。

2. 通过从“资源”页面中选择新资源来配置升级到SnapCenter 4.3 后发现的新 MDC 资源。

“新 MDC 资源”是SnapCenter服务器和插件主机升级到 4.3 后发现的新 MDC 资源。对于给定主机，新的 MDC 资源可以被标识为与旧 MDC 资源具有相同 SID 的资源，并且在资源页面中旁边带有红色挂锁图标。

3. 通过选择保护策略、计划和通知设置来保护升级到SnapCenter 4.3 后发现的新 MDC 资源。
4. 根据保留设置删除在SnapCenter 4.2 或更早版本中创建的备份。
5. 从拓扑页面中删除资源组。
6. 从资源页面中删除旧的 MDC 资源。

例如，如果主快照保留期为 7 天，次要快照保留期为 45 天，则 45 天结束后，删除所有备份后，必须删除资源组和旧的 MDC 资源。

相关信息

["为 SAP HANA 数据库配置 HDB 用户存储密钥和 HDBSQL OS 用户"](#)

["在拓扑页面中查看 SAP HANA 数据库备份和克隆"](#)

版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。