



安装Trident Protect Trident

NetApp
February 05, 2026

目录

安装Trident Protect	1
Trident保护要求	1
Trident Protect Kubernetes 集群兼容性	1
Trident Protect 存储后端兼容性	1
NAS经济型卷的要求	2
使用KubeVirt VM保护数据	2
SnapMirror复制的要求	3
安装并配置Trident Protect	4
安装Trident Protect	4
指定Trident Protect 容器资源限制	8
安装Trident Protect CLI 插件	9
安装Trident Protect CLI 插件	9
查看Trident命令行界面插件帮助	11
启用命令自动完成	11

安装Trident Protect

Trident保护要求

首先，请验证您的运行环境、应用程序集群、应用程序和许可证是否准备就绪。确保您的环境满足部署和运行Trident Protect 的这些要求。

Trident Protect Kubernetes 集群兼容性

Trident Protect 与各种完全托管和自托管的 Kubernetes 产品兼容，包括：

- Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
- Google Kubernetes Engine (GKE)
- Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS)
- Red Hat OpenShift
- SUSE试用者
- VMware Tanzu产品组合
- 上游Kubernetes



确保安装Trident Protect 的集群已配置运行中的快照控制器和相关的 CRD。要安装快照控制器，请参阅 ["这些说明"](#)。

Trident Protect 存储后端兼容性

Trident Protect 支持以下存储后端：

- 适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX
- Cloud Volumes ONTAP
- ONTAP存储阵列
- Google Cloud NetApp卷
- Azure NetApp Files

确保存储后端满足以下要求：

- 确保连接到集群的NetApp存储使用的是Astra Trident 24.02或更高版本(建议使用Trident 24.10)。
 - 如果Astra Trident的版本低于24.06.1、而您计划使用NetApp SnapMirror灾难恢复功能、则需要手动启用Astra Control配置程序。
- 确保已安装最新的Astra控件配置程序(从Astra Trident 24.06.1开始、默认情况下已安装并启用)。
- 确保您有一个NetApp ONTAP存储后端。
- 确保已配置用于存储备份的对象存储分段。
- 创建您计划用于应用程序或应用程序数据管理操作的任何应用程序命名空间。Trident Protect 不会为您创建这些命名空间；如果您在自定义资源中指定了不存在的命名空间，则操作将失败。

NAS经济型卷的要求

Trident Protect 支持对 nas-economy 卷进行备份和恢复操作。目前不支持将快照、克隆和SnapMirror复制到 nas-economy 卷。您需要为计划与Trident Protect 一起使用的每个 nas-economy 卷启用快照目录。



某些应用程序与使用Snapshot目录的卷不兼容。对于这些应用程序、您需要通过在ONTAP存储系统上运行以下命令来隐藏Snapshot目录：

```
nfs modify -vserver <svm> -v3-hide-snapshot enabled
```

您可以通过对每个NAS经济型卷运行以下命令来启用Snapshot目录、并将其替换`<volume-UUID>`为要更改的卷的UUID：

```
tridentctl update volume <volume-UUID> --snapshot-dir=true --pool-level  
=true -n trident
```



通过将Trident后端配置选项设置为，您可以默认为 true`新卷启用快照目录` `snapshotDir。现有卷不受影响。

使用KubeVirt VM保护数据

Trident Protect 24.10 和 24.10.1 及更高版本在保护运行在 KubeVirt VM 上的应用程序时，行为有所不同。对于这两个版本，您都可以在数据保护操作期间启用或禁用文件系统冻结和解冻。



对于所有Trident Protect 版本，要在 OpenShift 环境中启用或禁用自动冻结功能，您可能需要授予应用程序命名空间特权权限。例如：

```
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n  
<application-namespace>
```

Trident Protect 24.10

Trident Protect 24.10 在数据保护操作期间不会自动确保 KubeVirt VM 文件系统的一致性状态。如果您想使用Trident Protect 24.10 保护您的 KubeVirt VM 数据，则需要在执行数据保护操作之前手动启用文件系统的冻结/解冻功能。这样可以确保文件系统处于一致状态。

您可以配置Trident Protect 24.10 来管理数据保护操作期间 VM 文件系统的冻结和解冻。["正在配置虚拟化"](#)然后使用以下命令：

```
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager  
NEPTUNE_VM_FREEZE=true -n trident-protect
```

Trident Protect 24.10.1 及更高版本

从 Trident Protect 24.10.1 开始，Trident Protect 在数据保护操作期间自动冻结和解冻 KubeVirt 文件系统。或者

，您可以使用以下命令禁用此自动行为：

```
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager  
NEPTUNE_VM_FREEZE=false -n trident-protect
```

SnapMirror复制的要求

NetApp SnapMirror可与Trident Protect 配合使用，适用于以下ONTAP解决方案：

- NetApp ASA
- NetApp AFF
- NetApp FAS
- NetApp ONTAP Select
- NetApp Cloud Volumes ONTAP
- 适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX

SnapMirror复制的ONTAP集群要求

如果您计划使用SnapMirror复制、请确保ONTAP集群满足以下要求：

- *** Astra Control Provisioner 或Trident ***：使用ONTAP作为后端的源 Kubernetes 集群和目标 Kubernetes 集群上必须同时存在Astra Control Provisioner 或Trident 。Trident Protect 支持使用NetApp SnapMirror技术进行复制，该技术使用以下驱动程序支持的存储类：
 - ontap-nas
 - ontap-san
- **许可证**：必须在源和目标ONTAP集群上启用使用数据保护包的ONTAP SnapMirror异步许可证。有关详细信息、请参见 ["ONTAP 中的SnapMirror许可概述"](#)。

SnapMirror复制的对等注意事项

如果您计划使用存储后端对等、请确保您的环境满足以下要求：

- **集群和SVM**：ONTAP存储后端必须建立对等状态。有关详细信息、请参见 ["集群和 SVM 对等概述"](#)。



确保两个ONTAP集群之间的复制关系中使用的SVM名称是唯一的。

- **Astra控件配置程序或Trident和SVM**：对等远程SVM必须可供目标集群上的Astra控件配置程序或Trident使用。
- **托管后端**：您需要在Trident Protect 中添加和管理ONTAP存储后端，以创建复制关系。
- **NVMe over TCP**：Trident Protect 不支持使用 NVMe over TCP 协议的存储后端的NetApp SnapMirror复制。

用于SnapMirror复制的Trident / ONTAP配置

Trident Protect 要求您至少配置一个支持源集群和目标集群复制的存储后端。如果源集群和目标集群相同，为了

获得最佳弹性，目标应用程序应该使用与源应用程序不同的存储后端。

安装并配置Trident Protect

如果您的环境满足Trident Protect 的要求，您可以按照以下步骤在集群上安装Trident Protect。您可以从NetApp获取Trident Protect，或者从您自己的私有注册表中安装它。如果您的集群无法访问互联网，从私有注册表安装会很有帮助。



默认情况下，Trident Protect 会收集有助于处理您可能提交的任何NetApp支持案例的支持信息，包括集群和受管应用程序的日志、指标和拓扑信息。Trident Protect 会按计划每日向NetApp发送这些支持包。安装Trident Protect 时，您可以选择禁用此支持包集合。您可以手动操作["生成支持包"](#)随时。

安装Trident Protect

从NetApp安装Trident Protect

步骤

1. 添加Trident Helm存储库：

```
helm repo add netapp-trident-protect  
https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart
```

2. 安装Trident Protect CRD：

```
helm install trident-protect-crds netapp-trident-protect/trident-  
protect-crds --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace  
trident-protect
```

3. 使用 Helm 通过以下命令之一安装Trident Protect。代替 ``<name_of_cluster>`` 集群名称将分配给集群，并用于标识集群的备份和快照：

- 正常安装Trident Protect：

```
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-  
protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1  
--create-namespace --namespace trident-protect
```

- 安装Trident Protect 并禁用每日定期上传的Trident Protect AutoSupport支持包：

```
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-  
protect --set autoSupport.enabled=false --set  
clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create  
-namespace --namespace trident-protect
```

从私有注册表安装Trident Protect

如果您的 Kubernetes 集群无法访问互联网，您可以从私有镜像仓库安装Trident Protect。在这些示例中，请将括号中的值替换为您环境中的信息：

步骤

1. 将以下映像提取到本地计算机、更新标记、然后将其推送到您的私人注册表：

```
netapp/controller:24.10.1
netapp/restic:24.10.1
netapp/kopia:24.10.1
netapp/trident-autosupport:24.10.0
netapp/execheek:24.10.1
netapp/resourcebackup:24.10.1
netapp/resourcerestore:24.10.1
netapp/resourcedelete:24.10.1
bitnami/kubectl:1.30.2
kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.16.0
```

例如：

```
docker pull netapp/controller:24.10.1
```

```
docker tag netapp/controller:24.10.1 <private-registry-
url>/controller:24.10.1
```

```
docker push <private-registry-url>/controller:24.10.1
```

2. 创建Trident Protect 系统命名空间：

```
kubectl create ns trident-protect
```

3. 登录到注册表：

```
helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-
token>
```

4. 创建用于私人注册表身份验证的拉机密：

```
kubectl create secret docker-registry regcred --docker
-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n
trident-protect --docker-server=<private-registry-url>
```

5. 添加Trident Helm存储库：


```
helm repo add netapp-trident-protect
https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart
```

6. 创建一个名为的文件 `protectValues.yaml`。请确保其中包含以下Trident Protect 设置：

```
---
image:
  registry: <private-registry-url>
imagePullSecrets:
  - name: regcred
controller:
  image:
    registry: <private-registry-url>
rbacProxy:
  image:
    registry: <private-registry-url>
crCleanup:
  imagePullSecrets:
    - name: regcred
webhooksCleanup:
  imagePullSecrets:
    - name: regcred
```

7. 安装Trident Protect CRD：

```
helm install trident-protect-crds netapp-trident-protect/trident-protect-crds --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect
```

8. 使用 Helm 通过以下命令之一安装Trident Protect。代替 `<name_of_cluster>` 集群名称将分配给集群，并用于标识集群的备份和快照：

- 正常安装Trident Protect：

```
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
```

- 安装Trident Protect 并禁用每日定期上传的Trident Protect AutoSupport支持包：

```
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.enabled=false --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create --namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
```

指定Trident Protect 容器资源限制

安装Trident Protect 后，您可以使用配置文件来指定Trident Protect 容器的资源限制。设置资源限制可以控制Trident Protect 操作消耗集群资源的程度。

步骤

1. 创建一个名为的文件 `resourceLimits.yaml`。
2. 根据您的环境需求，在文件中填充Trident Protect 容器的资源限制选项。

以下示例配置文件显示了可用设置、并包含每个资源限制的默认value：

```
---
jobResources:
  defaults:
    limits:
      cpu: 8000m
      memory: 10000Mi
      ephemeralStorage: ""
    requests:
      cpu: 100m
      memory: 100Mi
      ephemeralStorage: ""
  resticVolumeBackup:
    limits:
      cpu: ""
      memory: ""
      ephemeralStorage: ""
    requests:
      cpu: ""
      memory: ""
      ephemeralStorage: ""
  resticVolumeRestore:
    limits:
      cpu: ""
      memory: ""
      ephemeralStorage: ""
    requests:
      cpu: ""
```

```

    memory: ""
    ephemeralStorage: ""
kopiaVolumeBackup:
  limits:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""
  requests:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""
kopiaVolumeRestore:
  limits:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""
  requests:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""

```

3. 应用文件中的值 resourceLimits.yaml:

```

helm upgrade trident-protect -n trident-protect -f <resourceLimits.yaml>
--reuse-values

```

安装Trident Protect CLI 插件

您可以使用Trident Protect 命令行插件，它是Trident的一个扩展。`tridentctl`用于创建和与Trident Protect 自定义资源 (CR) 交互的实用程序。

安装Trident Protect CLI 插件

在使用命令行实用程序之前、您需要将其安装在用于访问集群的计算机上。根据您的计算机使用的是x64 CPU还是ARM CPU、执行以下步骤。

下载适用于Linux amd64 CPU的插件

步骤

1. 下载Trident Protect CLI 插件：

```
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-protect-linux-amd64
```

下载适用于Linux ARM64 CPU的插件

步骤

1. 下载Trident Protect CLI 插件：

```
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-protect-linux-arm64
```

下载适用于Mac amd64 CPU的插件

步骤

1. 下载Trident Protect CLI 插件：

```
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-protect-macos-amd64
```

下载适用于Mac ARM64 CPU的插件

步骤

1. 下载Trident Protect CLI 插件：

```
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-protect-macos-arm64
```

1. 为插件二进制文件启用执行权限：

```
chmod +x tridentctl-protect
```

2. 将插件二进制文件复制到路径变量中定义的位置。例如、 /usr/bin`或` /usr/local/bin(您可能需要提升Privileges)：

```
cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
```

- 您也可以将插件二进制文件复制到主目录中的某个位置。在这种情况下、建议确保此位置属于您的路径变量：

```
cp ./tridentctl-protect ~/bin/
```



通过将插件复制到路径变量中的某个位置、您可以通过在任意位置键入或 `tridentctl protect`` 来使用此插件 ``tridentctl-protect`。

查看Trident命令行界面插件帮助

您可以使用内置插件的帮助功能获取有关插件功能的详细帮助：

步骤

- 使用帮助功能查看使用指南：

```
tridentctl-protect help
```

启用命令自动完成

安装Trident Protect CLI 插件后，您可以为某些命令启用自动补全功能。

为**bash shell**启用自动完成

步骤

1. 下载完成脚本：

```
curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-completion.bash
```

2. 在主目录中创建一个新目录以包含该脚本：

```
mkdir -p ~/.bash/completions
```

3. 将下载的脚本移动到 `~/.bash/completions` 目录：

```
mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
```

4. 将以下行添加到 `~/.bashrc` 主目录中的文件：

```
source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
```

为**Z shell**启用自动完成

步骤

1. 下载完成脚本：

```
curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-completion.zsh
```

2. 在主目录中创建一个新目录以包含该脚本：

```
mkdir -p ~/.zsh/completions
```

3. 将下载的脚本移动到 `~/.zsh/completions` 目录：

```
mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
```

4. 将以下行添加到 `~/.zprofile` 主目录中的文件：

```
source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
```

结果

下次shell登录时、您可以使用带有tridentcd-protect插件的命令自动完成。

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。