



應用程式備份 Astra Automation

NetApp
September 02, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-automation-2310/reference/application_backup_endpoints.html on September 02, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

應用程式備份	1
Astra API (ACC) 應用程式備份端點	1
列出所有應用程式備份	1
參數	1
回應	1
回應	2
回應	3
回應	3
回應	4
錯誤	4
定義	5
擷取應用程式備份	9
參數	9
回應	10
回應	13
回應	14
回應	14
回應	15
錯誤	15
定義	16
刪除應用程式備份	17
參數	17
回應	17
回應	17
回應	18
回應	18
回應	19
回應	20
錯誤	20
定義	21
為應用程式建立新的應用程式備份	21
參數	21
請求本文	21
回應	23
回應	26
回應	27
回應	27
回應	28
回應	28

錯誤	29
定義	29
列出應用程式的備份	30
參數	31
回應	31
回應	32
回應	33
回應	33
回應	34
錯誤	34
定義	35
擷取應用程式的應用程式備份	39
參數	39
回應	39
回應	43
回應	43
回應	44
回應	44
錯誤	45
定義	46
刪除應用程式的應用程式備份	46
參數	47
回應	47
回應	47
回應	48
回應	48
回應	49
回應	49
錯誤	50
定義	50

應用程式備份

Astra API (ACC) 應用程式備份端點

應用程式備份 API 可讓使用者建立及檢視受管理應用程式的備份。

列出所有應用程式備份

GET /accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups

傳回集合中所有符合資源的 JSON 陣列。如果在請求中指定了個別欄位，則項目 JSON 陣列將按指定順序包含每個相符資源所請求的欄位。

參數

Name	類型	在	必要	說明
account_id	字串	路徑	True	包含帳戶資源的 ID • 範例： : {{.Account}}
包括	字串	查詢	錯誤	指示列出集合時應傳回哪些欄位。 URL 範例： : 「include=id」 、 「include=id,name」 OpenAPI 範例： "id" • 範例： id 、 name 、 state
限制	字串	查詢	錯誤	表示列出集合時要傳回的資源數量上限。 URL 範例： 「 limit=2」 OpenAPI 範例： 「 2」

回應

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in

the order specified.

Name	類型	必要	說明
項目	array[任何： "appBackup_1.2_get_response_body"、array[]]	True	
中繼資料	"type_astra_metadata_list"	True	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "application/astra-appBackups",
  "version": "1.2",
  "items": [
    [
      "5cb608f9-571b-492e-a520-5bfb900a9b9c",
      "app-name-245",
      "pending"
    ],
    [
      "f8faa690-7e09-48a4-b33c-7965712acd0c",
      "app-name-244",
      "completed"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

回應

Status: 401, Unauthorized

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	

Name	類型	必要	說明
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

回應

Status: 400, Bad request

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	
invalidParams	陣列["invalidParams"]	錯誤	無效查詢參數清單

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

回應

Status: 403, Forbidden

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

回應

Status: 500, Internal server error

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/96",
  "title": "Backups not listed",
  "detail": "The backups didn't list because of an internal server issue.",
  "status": "500"
}
```

錯誤

Status: 404, Not found

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例錯誤回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

定義

▼ 請參閱定義

additionalDetails

type_astra_stateDetail

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
additionalDetails	"additionalDetails"	錯誤	

type_astra_label

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	
值	字串	True	

type_astra_metadata

與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為：

- 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。

Name	類型	必要	說明
標籤	陣列["type_astra_label"]	True	
建立時間戳記	字串	True	
修改時間戳記	字串	True	
建立者	字串	True	
modifiedBy	字串	錯誤	

appBackup_1.2_get_response_body

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	資源的媒體類型。定義的值為： "應用程式/astra-appBackup"
版本	字串	True	資源版本。定義的值為： "1.0" "1.1" "1.2"
ID	字串	True	資源的全域唯一識別碼。定義的值為： 符合 UUIDv4 架構
姓名	字串	True	包含使用者指定的備份名稱的 JSON 字串。如果未指定，或備份由排程啟動時，系統會為備份指派名稱。定義的值為： - 最短長度：1 - 最大長度：63 - 符合 DNS 1123 Label Schema
bucketID	字串	True	JSON 字串，包含選用的儲存貯體 ID，用於指示建立備份時備份檔案的儲存位置。如果未指定，則使用系統選擇的儲存貯體。如果沒有可用的儲存貯體，則在建立時將傳回錯誤。定義的值為： 符合 Astra 識別符架構

Name	類型	必要	說明
snapshotID	字串	錯誤	包含用於建立備份的快照的 JSON 字串。建立備份時，可以指定與被備份應用程式關聯的快照 ID。如果未指定，則會為備份建立一個新的快照。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構
scheduleID	字串	錯誤	包含選用排程 ID 的 JSON 字串，用於指示備份是否由排程觸發以及觸發備份的排程是哪一個。僅在由排程啟動的備份中出現。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構
狀態	字串	True	包含指示備份運作狀態的值的 JSON 字串。定義的值為： • 「pending」- 應用程式備份已排程進行探索 • 「正在發現」— 應用程式備份正在被發現過程中 • 「running」— 應用程式備份正在正常運行 • 「已完成」— 應用程式備份已成功完成 • 「失敗」— 應用程式備份處於永久失敗狀態 • 「已移除」- 應用程式備份目前無法存取 • 「未知」- 無法確定應用程式備份狀態 • 「deleting」- 應用程式備份已排程刪除

Name	類型	必要	說明
stateUnready	陣列 [string]	True	包含多個 JSON 字串的 JSON 陣列，每個字串指示應用程式備份無法轉換為「運行中」狀態、轉換為「失敗」或「已移除」狀態的原因。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：127
hookState	字串	錯誤	JSON 字串，包含一個值，該值指示作為快照一部分執行的任何執行鉤子的狀態。定義的值為： • 「failed」 — 一個或多個執行掛鉤失敗 • 「success」 - 存在零個或多個適用的 hook，且所有 hook 都成功
hookStateDetails	陣列 ["type_astra_stateDetail"]	錯誤	JSON 物件的 JSON 陣列，其中列出了有關「hookState」為何轉換為「failed」的其他詳細資訊。如果沒有可用的詳細資料，此陣列將為空白。 • 最少項目數：0
backupCreationTimestamp	字串	錯誤	包含時間戳記的 JSON 字串，指示備份時間。定義的值為： • 符合 ISO-8601 日期時間架構
totalBytes	數字	錯誤	JSON 數字，包含備份中的總位元組數。
bytesDone	數字	錯誤	包含正在進行的備份已備份位元組數的 JSON 數字。備份完成後，該數字將與 totalBytes 欄位的值相符。
percentDone	數字	錯誤	包含正在進行的備份完成百分比的 JSON 數字。備份完成後，該值將設定為 "100"。

Name	類型	必要	說明
中繼資料	"type_astra_metadata"	True	與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為： 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。

type_astra_metadata_list

Name	類型	必要	說明
繼續	字串	錯誤	
數	數字	錯誤	
標籤	陣列["type_astra_label"]	錯誤	
建立時間戳記	字串	錯誤	
修改時間戳記	字串	錯誤	
建立者	字串	錯誤	
modifiedBy	字串	錯誤	

invalidParams

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	無效查詢參數的名稱
原因	字串	True	查詢參數無效的原因

擷取應用程式備份

GET /accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups/{appBackup_id}

在 JSON 回應正文中傳回已儲存的 Application Backup API 資源。

參數

Name	類型	在	必要	說明
account_id	字串	路徑	True	包含帳戶資源的 ID 範例：{{.Account}}
appBackup_id	字串	路徑	True	要列出的 appBackup 集合的 ID

回應

Status: 200, Returns the stored Application Backup API resource in the JSON response body.

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	資源的媒體類型。定義的值為： • "應用程式/astra-appBackup"
版本	字串	True	資源版本。定義的值為： • "1.0" • "1.1" • "1.2"
ID	字串	True	資源的全域唯一識別碼。定義的值為： • 符合 UUIDv4 架構
姓名	字串	True	包含使用者指定的備份名稱的 JSON 字串。如果未指定，或備份由排程啟動時，系統會為備份指派名稱。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：63 • 符合 DNS 1123 Label Schema
bucketID	字串	True	JSON 字串，包含選用的儲存貯體 ID，用於指示建立備份時備份檔案的儲存位置。如果未指定，則使用系統選擇的儲存貯體。如果沒有可用的儲存貯體，則在建立時將傳回錯誤。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構

Name	類型	必要	說明
snapshotID	字串	錯誤	包含用於建立備份的快照的 JSON 字串。建立備份時，可以指定與被備份應用程式關聯的快照 ID。如果未指定，則會為備份建立一個新的快照。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構
scheduleID	字串	錯誤	包含選用排程 ID 的 JSON 字串，用於指示備份是否由排程觸發以及觸發備份的排程是哪一個。僅在由排程啟動的備份中出現。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構
狀態	字串	True	包含指示備份運作狀態的值的 JSON 字串。定義的值為： • 「pending」 - 應用程式備份已排程進行探索 • 「正在發現」 — 應用程式備份正在被發現過程中 • 「running」 — 應用程式備份正在正常運行 • 「已完成」 — 應用程式備份已成功完成 • 「失敗」 — 應用程式備份處於永久失敗狀態 • 「已移除」 - 應用程式備份目前無法存取 • 「未知」 - 無法確定應用程式備份狀態 • 「deleting」 - 應用程式備份已排程刪除

Name	類型	必要	說明
stateUnready	陣列 [string]	True	包含多個 JSON 字串的 JSON 陣列，每個字串指示應用程式備份無法轉換為「運行中」狀態、轉換為「失敗」或「已移除」狀態的原因。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：127
hookState	字串	錯誤	JSON 字串，包含一個值，該值指示作為快照一部分執行的任何執行鉤子的狀態。定義的值為： • 「failed」 — 一個或多個執行掛鉤失敗 • 「success」 - 存在零個或多個適用的 hook，且所有 hook 都成功
hookStateDetails	陣列 ["type_astra_stateDetail"]	錯誤	JSON 物件的 JSON 陣列，其中列出了有關「hookState」為何轉換為「failed」的其他詳細資訊。如果沒有可用的詳細資料，此陣列將為空白。 • 最少項目數：0
backupCreationTimestamp	字串	錯誤	包含時間戳記的 JSON 字串，指示備份時間。定義的值為： • 符合 ISO-8601 日期時間架構
totalBytes	數字	錯誤	JSON 數字，包含備份中的總位元組數。
bytesDone	數字	錯誤	包含正在進行的備份已備份位元組數的 JSON 數字。備份完成後，該數字將與 totalBytes 欄位的值相符。
percentDone	數字	錯誤	包含正在進行的備份完成百分比的 JSON 數字。備份完成後，該值將設定為 "100"。

Name	類型	必要	說明
中繼資料	"type_astra_metadata"	True	與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為： 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。

▼ 範例回應

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.2",
  "id": "bab39d53-2d04-5297-b92e-58df89a2117b",
  "name": "app-name-245",
  "bucketID": "0afbe357-a717-4c7a-8b3d-d0368959c8de",
  "scheduleID": "1fe83650-9b3c-41ef-bb25-a2910c19c33e",
  "state": "pending",
  "stateUnready": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

回應

Status: 401, Unauthorized

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

回應

Status: 400, Bad request

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	
invalidParams	陣列["invalidParams"]	錯誤	無效查詢參數清單

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

回應

Status: 403, Forbidden

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	

Name	類型	必要	說明
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

回應

Status: 500, Internal server error

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/95",
  "title": "Backup not retrieved",
  "detail": "The backup wasn't retrieved because of an internal server issue.",
  "status": "500"
}
```

錯誤

Status: 404, Not found

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	

Name	類型	必要	說明
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例錯誤回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

定義

▼ 請參閱定義

additionalDetails

type_astra_stateDetail

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
additionalDetails	"additionalDetails"	錯誤	

type_astra_label

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	
值	字串	True	

type_astra_metadata

與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為：

- 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。

Name	類型	必要	說明
標籤	陣列["type_astra_label"]	True	

Name	類型	必要	說明
建立時間戳記	字串	True	
修改時間戳記	字串	True	
建立者	字串	True	
modifiedBy	字串	錯誤	

invalidParams

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	無效查詢參數的名稱
原因	字串	True	查詢參數無效的原因

刪除應用程式備份

DELETE /accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups/{appBackup_id}

移除指定的 Application Backup API 資源。正在進行的備份將被取消，然後刪除。

副作用

- 如果備份完成，備份資料將被刪除。

參數

Name	類型	在	必要	說明
account_id	字串	路徑	True	包含帳戶資源的 ID • 範例 : {{.Account}}
appBackup_id	字串	路徑	True	要列出的 appBackup 集合的 ID

回應

Status: 204, Indicates if the appBackup resource was deleted.

回應

Status: 401, Unauthorized

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

回應

Status: 400, Bad request

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	
invalidParams	陣列["invalidParams"]	錯誤	無效查詢參數清單

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

回應

Status: 403, Forbidden

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

回應

Status: 500, Internal server error

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/97",
  "title": "Backup not deleted",
  "detail": "The backup wasn't deleted because of an internal server issue.",
  "status": "500"
}
```

回應

Status: 409, Conflict

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/128",
  "title": "Backup cancellation not allowed",
  "detail": "A pending backup can't be canceled.",
  "status": "409"
}
```

錯誤

Status: 404, Not found

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例錯誤回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

定義

▼ 請參閱定義

invalidParams

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	無效查詢參數的名稱
原因	字串	True	查詢參數無效的原因

為應用程式建立新的應用程式備份

POST /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups

指示要建立的 Application Backup API 資源的期望值。

參數

Name	類型	在	必要	說明
account_id	字串	路徑	True	包含帳戶資源的 ID • 範例 ：{{.Account}}
app_id	字串	路徑	True	包含應用程式資源的 ID

請求本文

指示要建立的 Application Backup API 資源的期望值。

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	資源的媒體類型。定義的 值為： • "應用程式/astra- appBackup"
版本	字串	True	資源版本。定義的值為： • "1.0" • "1.1" • "1.2"

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	錯誤	包含使用者指定的備份名稱的 JSON 字串。如果未指定，或備份由排程啟動時，系統會為備份指派名稱。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：63 • 符合 DNS 1123 Label Schema
bucketID	字串	錯誤	JSON 字串，包含選用的儲存貯體 ID，用於指示建立備份時備份檔案的儲存位置。如果未指定，則使用系統選擇的儲存貯體。如果沒有可用的儲存貯體，則在建立時將傳回錯誤。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構
snapshotID	字串	錯誤	包含用於建立備份的快照的 JSON 字串。建立備份時，可以指定與被備份應用程式關聯的快照 ID。如果未指定，則會為備份建立一個新的快照。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構
中繼資料	"type_astra_metadata"	錯誤	與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為： • 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。

▼ 範例請求

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.2",
  "name": "app-name-245"
}
```

回應

Status: 201, Returns the newly created appBackup resource in the JSON response body.

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	資源的媒體類型。定義的值為： • "應用程式/astra-appBackup"
版本	字串	True	資源版本。定義的值為： • "1.0" • "1.1" • "1.2"
ID	字串	True	資源的全域唯一識別碼。定義的值為： • 符合 UUIDv4 架構
姓名	字串	True	包含使用者指定的備份名稱的 JSON 字串。如果未指定，或備份由排程啟動時，系統會為備份指派名稱。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：63 • 符合 DNS 1123 Label Schema
bucketID	字串	True	JSON 字串，包含選用的儲存貯體 ID，用於指示建立備份時備份檔案的儲存位置。如果未指定，則使用系統選擇的儲存貯體。如果沒有可用的儲存貯體，則在建立時將傳回錯誤。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構

Name	類型	必要	說明
snapshotID	字串	錯誤	包含用於建立備份的快照的 JSON 字串。建立備份時，可以指定與被備份應用程式關聯的快照 ID。如果未指定，則會為備份建立一個新的快照。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構
scheduleID	字串	錯誤	包含選用排程 ID 的 JSON 字串，用於指示備份是否由排程觸發以及觸發備份的排程是哪一個。僅在由排程啟動的備份中出現。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構
狀態	字串	True	包含指示備份運作狀態的值的 JSON 字串。定義的值為： • 「pending」 - 應用程式備份已排程進行探索 • 「正在發現」 — 應用程式備份正在被發現過程中 • 「running」 — 應用程式備份正在正常運行 • 「已完成」 — 應用程式備份已成功完成 • 「失敗」 — 應用程式備份處於永久失敗狀態 • 「已移除」 - 應用程式備份目前無法存取 • 「未知」 - 無法確定應用程式備份狀態 • 「deleting」 - 應用程式備份已排程刪除

Name	類型	必要	說明
stateUnready	陣列 [string]	True	包含多個 JSON 字串的 JSON 陣列，每個字串指示應用程式備份無法轉換為「運行中」狀態、轉換為「失敗」或「已移除」狀態的原因。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：127
hookState	字串	錯誤	JSON 字串，包含一個值，該值指示作為快照一部分執行的任何執行鉤子的狀態。定義的值為： • 「failed」 — 一個或多個執行掛鉤失敗 • 「success」 - 存在零個或多個適用的 hook，且所有 hook 都成功
hookStateDetails	陣列 ["type_astra_stateDetail"]	錯誤	JSON 物件的 JSON 陣列，其中列出了有關「hookState」為何轉換為「failed」的其他詳細資訊。如果沒有可用的詳細資料，此陣列將為空白。 • 最少項目數：0
backupCreationTimestamp	字串	錯誤	包含時間戳記的 JSON 字串，指示備份時間。定義的值為： • 符合 ISO-8601 日期時間架構
totalBytes	數字	錯誤	JSON 數字，包含備份中的總位元組數。
bytesDone	數字	錯誤	包含正在進行的備份已備份位元組數的 JSON 數字。備份完成後，該數字將與 totalBytes 欄位的值相符。
percentDone	數字	錯誤	包含正在進行的備份完成百分比的 JSON 數字。備份完成後，該值將設定為 "100"。

Name	類型	必要	說明
中繼資料	"type_astra_metadata"	True	與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為： 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。

▼ 範例回應

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.2",
  "id": "bab39d53-2d04-5297-b92e-58df89a2117b",
  "name": "app-name-245",
  "bucketID": "0afbe357-a717-4c7a-8b3d-d0368959c8de",
  "scheduleID": "1fe83650-9b3c-41ef-bb25-a2910c19c33e",
  "state": "pending",
  "stateUnready": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

回應

Status: 401, Unauthorized

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

回應

Status: 400, Bad request

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	
invalidFields	陣列["invalidFields"]	錯誤	無效請求本文欄位清單

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

回應

Status: 409, Conflict

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	

Name	類型	必要	說明
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

回應

Status: 403, Forbidden

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

回應

Status: 500, Internal server error

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	

Name	類型	必要	說明
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/94",
  "title": "Backup not created",
  "detail": "The backup wasn't created because of an internal server issue.",
  "status": "500"
}
```

錯誤

Status: 404, Not found

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例錯誤回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

定義

▼ 請參閱定義

type_astra_label

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	
值	字串	True	

type_astra_metadata

與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為：

- 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。

Name	類型	必要	說明
標籤	陣列["type_astra_label"]	True	
建立時間戳記	字串	True	
修改時間戳記	字串	True	
建立者	字串	True	
modifiedBy	字串	錯誤	

additionalDetails

type_astra_stateDetail

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
additionalDetails	"additionalDetails"	錯誤	

invalidParams

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	無效查詢參數的名稱
原因	字串	True	查詢參數無效的原因

invalidFields

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	無效請求內文欄位的名稱
原因	字串	True	請求本文欄位無效的原因

列出應用程式的備份

GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups

傳回集合中所有符合資源的 JSON 陣列。如果在請求中指定了個別欄位，則項目 JSON 陣列將按指定順序包含每個相符資源所請求的欄位。

參數

Name	類型	在	必要	說明
account_id	字串	路徑	True	包含帳戶資源的 ID • 範例： : {{.Account}}
app_id	字串	路徑	True	包含應用程式資源的 ID
包括	字串	查詢	錯誤	指示列出集合時應傳回哪些欄位。 URL 範例： : 「include=id」 、 「include=id,name」 OpenAPI 範例： "id" • 範例： id 、 name 、 state
限制	字串	查詢	錯誤	表示列出集合時要傳回的資源數量上限。 URL 範例： 「 limit=2」 OpenAPI 範例： 「 2」

回應

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Name	類型	必要	說明
項目	array[任何： "appBackup_1.2_get_response_body"、array[]]	True	
中繼資料	"type_astra_metadata_list"	True	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "application/astra-appBackups",
  "version": "1.2",
  "items": [
    [
      "5cb608f9-571b-492e-a520-5bfb900a9b9c",
      "app-name-245",
      "pending"
    ],
    [
      "f8faa690-7e09-48a4-b33c-7965712acd0c",
      "app-name-244",
      "completed"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

回應

Status: 401, Unauthorized

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

```
}
```

回應

Status: 400, Bad request

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	
invalidParams	陣列["invalidParams"]	錯誤	無效查詢參數清單

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

回應

Status: 403, Forbidden

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",

```

```
"detail": "The requested operation isn't permitted.",  
"status": "403"  
}
```

回應

Status: 500, Internal server error

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{  
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/96",  
  "title": "Backups not listed",  
  "detail": "The backups didn't list because of an internal server  
issue.",  
  "status": "500"  
}
```

錯誤

Status: 404, Not found

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例錯誤回應

```
{
```

```

    "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
    "title": "Collection not found",
    "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
    "status": "404"
  }

```

定義

▼ 請參閱定義

additionalDetails

type_astra_stateDetail

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
additionalDetails	"additionalDetails"	錯誤	

type_astra_label

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	
值	字串	True	

type_astra_metadata

與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為：

- 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。

Name	類型	必要	說明
標籤	陣列["type_astra_label"]	True	
建立時間戳記	字串	True	
修改時間戳記	字串	True	
建立者	字串	True	
modifiedBy	字串	錯誤	

appBackup_1.2_get_response_body

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	資源的媒體類型。定義的值為： • "應用程式/astra-appBackup"
版本	字串	True	資源版本。定義的值為： • "1.0" • "1.1" • "1.2"
ID	字串	True	資源的全域唯一識別碼。定義的值為： • 符合 UUIDv4 架構
姓名	字串	True	包含使用者指定的備份名稱的 JSON 字串。如果未指定，或備份由排程啟動時，系統會為備份指派名稱。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：63 • 符合 DNS 1123 Label Schema
bucketID	字串	True	JSON 字串，包含選用的儲存貯體 ID，用於指示建立備份時備份檔案的儲存位置。如果未指定，則使用系統選擇的儲存貯體。如果沒有可用的儲存貯體，則在建立時將傳回錯誤。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構
snapshotID	字串	錯誤	包含用於建立備份的快照的 JSON 字串。建立備份時，可以指定與被備份應用程式關聯的快照 ID。如果未指定，則會為備份建立一個新的快照。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構

Name	類型	必要	說明
scheduleID	字串	錯誤	包含選用排程 ID 的 JSON 字串，用於指示備份是否由排程觸發以及觸發備份的排程是哪一個。僅在由排程啟動的備份中出現。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構
狀態	字串	True	包含指示備份運作狀態的值的 JSON 字串。定義的值為： • 「pending」- 應用程式備份已排程進行探索 • 「正在發現」— 應用程式備份正在被發現過程中 • 「running」— 應用程式備份正在正常運行 • 「已完成」— 應用程式備份已成功完成 • 「失敗」— 應用程式備份處於永久失敗狀態 • 「已移除」- 應用程式備份目前無法存取 • 「未知」- 無法確定應用程式備份狀態 • 「deleting」- 應用程式備份已排程刪除
stateUnready	陣列 [string]	True	包含多個 JSON 字串的 JSON 陣列，每個字串指示應用程式備份無法轉換為「運行中」狀態、轉換為「失敗」或「已移除」狀態的原因。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：127

Name	類型	必要	說明
hookState	字串	錯誤	JSON 字串，包含一個值，該值指示作為快照一部分執行的任何執行鉤子的狀態。定義的值為： 「failed」 — 一個或多個執行掛鉤失敗 「success」 - 存在零個或多個適用的 hook，且所有 hook 都成功
hookStateDetails	陣列 ["type_astra_stateDetail"]	錯誤	JSON 物件的 JSON 陣列，其中列出了有關「hookState」為何轉換為「failed」的其他詳細資訊。如果沒有可用的詳細資料，此陣列將為空白。 最少項目數：0
backupCreationTimestamp	字串	錯誤	包含時間戳記的 JSON 字串，指示備份時間。定義的值為： 符合 ISO-8601 日期時間架構
totalBytes	數字	錯誤	JSON 數字，包含備份中的總位元組數。
bytesDone	數字	錯誤	包含正在進行的備份已備份位元組數的 JSON 數字。備份完成後，該數字將與 totalBytes 欄位的值相符。
percentDone	數字	錯誤	包含正在進行的備份完成百分比的 JSON 數字。備份完成後，該值將設定為 "100"。
中繼資料	"type_astra_metadata"	True	與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為： 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。

type_astra_metadata_list

Name	類型	必要	說明
繼續	字串	錯誤	
數	數字	錯誤	
標籤	陣列["type_astra_label"]	錯誤	
建立時間戳記	字串	錯誤	
修改時間戳記	字串	錯誤	
建立者	字串	錯誤	
modifiedBy	字串	錯誤	

invalidParams

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	無效查詢參數的名稱
原因	字串	True	查詢參數無效的原因

擷取應用程式的應用程式備份

GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups/{appBackup_id}

在 JSON 回應正文中傳回已儲存的 Application Backup API 資源。

參數

Name	類型	在	必要	說明
account_id	字串	路徑	True	包含帳戶資源的 ID 範例 : {{.Account}}
app_id	字串	路徑	True	包含應用程式資源的 ID
appBackup_id	字串	路徑	True	要列出的 appBackup 集合的 ID

回應

Status: 200, Returns the stored Application Backup API resource in the JSON response body.

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	資源的媒體類型。定義的值為： • "應用程式/astra-appBackup"
版本	字串	True	資源版本。定義的值為： • "1.0" • "1.1" • "1.2"
ID	字串	True	資源的全域唯一識別碼。定義的值為： • 符合 UUIDv4 架構
姓名	字串	True	包含使用者指定的備份名稱的 JSON 字串。如果未指定，或備份由排程啟動時，系統會為備份指派名稱。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：63 • 符合 DNS 1123 Label Schema
bucketID	字串	True	JSON 字串，包含選用的儲存貯體 ID，用於指示建立備份時備份檔案的儲存位置。如果未指定，則使用系統選擇的儲存貯體。如果沒有可用的儲存貯體，則在建立時將傳回錯誤。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構
snapshotID	字串	錯誤	包含用於建立備份的快照的 JSON 字串。建立備份時，可以指定與被備份應用程式關聯的快照 ID。如果未指定，則會為備份建立一個新的快照。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構

Name	類型	必要	說明
scheduleID	字串	錯誤	包含選用排程 ID 的 JSON 字串，用於指示備份是否由排程觸發以及觸發備份的排程是哪一個。僅在由排程啟動的備份中出現。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構
狀態	字串	True	包含指示備份運作狀態的值的 JSON 字串。定義的值為： • 「pending」 - 應用程式備份已排程進行探索 • 「正在發現」 — 應用程式備份正在被發現過程中 • 「running」 — 應用程式備份正在正常運行 • 「已完成」 — 應用程式備份已成功完成 • 「失敗」 — 應用程式備份處於永久失敗狀態 • 「已移除」 - 應用程式備份目前無法存取 • 「未知」 - 無法確定應用程式備份狀態 • 「deleting」 - 應用程式備份已排程刪除
stateUnready	陣列 [string]	True	包含多個 JSON 字串的 JSON 陣列，每個字串指示應用程式備份無法轉換為「運行中」狀態、轉換為「失敗」或「已移除」狀態的原因。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：127

Name	類型	必要	說明
hookState	字串	錯誤	JSON 字串，包含一個值，該值指示作為快照一部分執行的任何執行鉤子的狀態。定義的值為： 「failed」 — 一個或多個執行掛鉤失敗 「success」 - 存在零個或多個適用的 hook，且所有 hook 都成功
hookStateDetails	陣列 ["type_astra_stateDetail"]	錯誤	JSON 物件的 JSON 陣列，其中列出了有關「hookState」為何轉換為「failed」的其他詳細資訊。如果沒有可用的詳細資料，此陣列將為空白。 最少項目數：0
backupCreationTimestamp	字串	錯誤	包含時間戳記的 JSON 字串，指示備份時間。定義的值為： 符合 ISO-8601 日期時間架構
totalBytes	數字	錯誤	JSON 數字，包含備份中的總位元組數。
bytesDone	數字	錯誤	包含正在進行的備份已備份位元組數的 JSON 數字。備份完成後，該數字將與 totalBytes 欄位的值相符。
percentDone	數字	錯誤	包含正在進行的備份完成百分比的 JSON 數字。備份完成後，該值將設定為 "100"。
中繼資料	"type_astra_metadata"	True	與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為： 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。

▼ 範例回應

```
{
```

```

"type": "application/astra-appBackup",
"version": "1.2",
"id": "bab39d53-2d04-5297-b92e-58df89a2117b",
"name": "app-name-245",
"bucketID": "0afbe357-a717-4c7a-8b3d-d0368959c8de",
"scheduleID": "1fe83650-9b3c-41ef-bb25-a2910c19c33e",
"state": "pending",
"stateUnready": [],
"metadata": {
  "labels": [],
  "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
}
}

```

回應

Status: 401, Unauthorized

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}

```

回應

Status: 400, Bad request

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	
invalidParams	陣列["invalidParams"]	錯誤	無效查詢參數清單

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

回應

Status: 403, Forbidden

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

回應

Status: 500, Internal server error

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/95",
  "title": "Backup not retrieved",
  "detail": "The backup wasn't retrieved because of an internal server issue.",
  "status": "500"
}
```

錯誤

Status: 404, Not found

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例錯誤回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

定義

▼ 請參閱定義

additionalDetails

type_astra_stateDetail

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
additionalDetails	"additionalDetails"	錯誤	

type_astra_label

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	
值	字串	True	

type_astra_metadata

與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為：

- 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。

Name	類型	必要	說明
標籤	陣列["type_astra_label"]	True	
建立時間戳記	字串	True	
修改時間戳記	字串	True	
建立者	字串	True	
modifiedBy	字串	錯誤	

invalidParams

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	無效查詢參數的名稱
原因	字串	True	查詢參數無效的原因

刪除應用程式的應用程式備份

```
DELETE /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups/{appBackup_id}
```

移除指定的 Application Backup API 資源。正在進行的備份將被取消，然後刪除。

副作用

- 如果備份完成，備份資料將被刪除。

參數

Name	類型	在	必要	說明
account_id	字串	路徑	True	包含帳戶資源的 ID • 範例 : {{.Account}}
app_id	字串	路徑	True	包含應用程式資源的 ID
appBackup_id	字串	路徑	True	要列出的 appBackup 集合的 ID

回應

Status: 204, Indicates if the appBackup resource was deleted.

回應

Status: 401, Unauthorized

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

回應

Status: 400, Bad request

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	
invalidParams	陣列["invalidParams"]	錯誤	無效查詢參數清單

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

回應

Status: 403, Forbidden

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

```
}
```

回應

Status: 500, Internal server error

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/97",
  "title": "Backup not deleted",
  "detail": "The backup wasn't deleted because of an internal server issue.",
  "status": "500"
}
```

回應

Status: 409, Conflict

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/128",
  "title": "Backup cancellation not allowed",

```

```
"detail": "A pending backup can't be canceled.",  
"status": "409"  
}
```

錯誤

Status: 404, Not found

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例錯誤回應

```
{  
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",  
  "title": "Resource not found",  
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",  
  "status": "404"  
}
```

定義

▼ 請參閱定義

invalidParams

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	無效查詢參數的名稱
原因	字串	True	查詢參數無效的原因

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。