



通知 Astra Automation

NetApp
September 02, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-automation-2310/reference/notification_endpoints.html on September 02, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

- 通知 1
 - Astra API (ACC) 通知端點 1
 - 列出所有通知 1
 - 參數 1
 - 回應 3
 - 回應 4
 - 回應 4
 - 回應 5
 - 錯誤 6
 - 定義 6
- 擷取通知 14
 - 參數 14
 - 回應 14
 - 回應 21
 - 回應 22
 - 回應 22
 - 錯誤 23
 - 定義 23

通知

Astra API (ACC) 通知端點

Notification API 提供對具有通知目的地之事件的每位使用者存取。

列出所有通知

GET /accounts/{account_id}/core/v1/notifications

傳回集合中所有符合資源的 JSON 陣列。如果在請求中指定了個別欄位，則項目 JSON 陣列將按指定順序包含每個相符資源所請求的欄位。

參數

Name	類型	在	必要	說明
account_id	字串	路徑	True	包含帳戶資源的 ID • 範例： : {{.Account}}
包括	字串	查詢	錯誤	指示列出集合時應傳回哪些欄位。 URL 範例： : 「include=id」 、 「include=id,name」 OpenAPI 範例： "id" • 範例： id 、 summary
限制	字串	查詢	錯誤	表示列出集合時要傳回的資源數量上限。 URL 範例： 「 limit=2」 OpenAPI 範例： 「 2」 • 範例： 4

Name	類型	在	必要	說明
篩選器	字串	查詢	錯誤	指示在列出集合時，為了傳回資源而應符合哪些欄位。 支援的運算子包括： • eq - 等式 • lt/gt - 小於/大於 • lte/gte - 小於或等於/大於或等於 URL 範例 ：「filter=field%20eq%20%27value%27」 OpenAPI 範例 ： "field eq 'value'"
訂單者	字串	查詢	錯誤	指示列出集合時資源的排序順序。 URL 範例 ：「orderBy=name」、「orderBy=name%20desc」 OpenAPI 範例 ： "name desc"
跳過	字串	查詢	錯誤	表示列出集合時要跳過的資源數量。 URL 範例：「skip=1」 OpenAPI 範例：「1」
數	字串	查詢	錯誤	指出中繼資料物件是否應傳回資源總數。 URL 範例 ：「count=true」 OpenAPI 範例 ： "true" • 範例：true

Name	類型	在	必要	說明
繼續		查詢	錯誤	指示要從哪個權杖繼續列出。 URL 範例 ：「continue=<continue token="" from="" collection="" metadata="">」 </continue> OpenAPI 範例 ："<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue>&lt;/continue&gt;

回應

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Name	類型	必要	說明
項目	array[任何： "notification_1.3_get_response_body"、array[]]	True	
中繼資料	"type_astra_metadata_list"	True	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "application/astra-notifications",
  "version": "1.3",
  "items": [
    [
      "4f8273ee-883d-47f0-a512-9e27b6285f20",
      "Discovering Applications in Cluster"
    ],
    [
      "1cdd26dc-5eb0-4cf4-a0c1-39a9b83720e1",
      "Application Discovered"
    ]
  ]
}
```

```

    ],
    [
      "275a8c6f-ebf6-4d10-b671-77d1b8c7c0a6",
      "Application Discovery Failed"
    ],
    [
      "4325f971-ca9c-4a52-bc9a-da6ec62e6bfe",
      "Application Discovered"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}

```

回應

Status: 401, Unauthorized

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}

```

回應

Status: 400, Bad request

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	
invalidParams	陣列["invalidParams"]	錯誤	無效查詢參數清單

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

回應

Status: 403, Forbidden

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

錯誤

Status: 404, Not found

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例錯誤回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

定義

▼ 請參閱定義

資料

包含其他事件特定資訊的 JSON 物件。

Name	類型	必要	說明
ttl	數字	錯誤	JSON 數字，表示事件將保留的秒數（自 <code>eventTime</code> 起）。只有當事件在指定秒數後自動刪除時，才會包含此欄位。刪除時，如果事件有通知目標，則所有關聯的通知也會被刪除。刪除時，如果事件有橫幅目標，則橫幅也會被移除。如果此欄位不存在（或值為「0」），則表示事件不會自動刪除。

Name	類型	必要	說明
isAcknowledgeable	字串	錯誤	指示橫幅是否可關閉的 JSON 字串。定義的值為： • 「true」 - 橫幅可關閉 • 「false」 - 橫幅無法關閉

type_astra_label

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	
值	字串	True	

type_astra_metadata

與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為：

- 符合 Astra 中繼資料架構

Name	類型	必要	說明
標籤	陣列["type_astra_label"]	True	
建立時間戳記	字串	True	
修改時間戳記	字串	True	
建立者	字串	True	
modifiedBy	字串	錯誤	

notification_1.3_get_response_body

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	資源的媒體類型。定義的值為： • "application/astra-notification"
版本	字串	True	資源版本。定義的值為： • "1.0" • "1.1" • "1.2" • "1.3"

Name	類型	必要	說明
ID	字串	True	資源的全域唯一識別碼。 定義的值為： 符合 UUIDv4 架構
姓名	字串	True	包含事件階層名稱（以點號 (.) 表示）的 JSON 字串。定義的值為： - 最短長度：3 - 最大長度：127 - 定義的正規表示式為： ："[^][a-z])([^].[a-z])+\$"
sequenceCount	數字	True	包含序列計數的 JSON 數字。每當收到新事件時，系統都會遞增此數字。
摘要	字串	True	包含事件簡短摘要（少於 40 個字元）的 JSON 字串。定義的值為： - 最短長度：3 - 最大長度：79
eventTime	字串	True	包含時間戳記的 JSON 字串，用於指示事件發生的時間。定義的值為： 符合 ISO-8601 日期時間架構
來源	字串	True	包含產生事件的服務名稱（小寫）的 JSON 字串。定義的值為： - 最短長度：1 - 最大長度：19 - 定義的正規表示式為： ："[^]([a-z-])*\$"
resourceID	字串	True	包含與事件相關聯之資源 ID 的 JSON 字串。定義的值為： 符合 Astra 識別符架構

Name	類型	必要	說明
其他資源 ID	陣列 [string]	True	JSON 陣列，包含 JSON 字串，每個字串都包含與事件相關聯的其他資源的資源 ID。雖然「resourceID」欄位包含與此事件相關聯的主要資源，但此欄位包含與相同事件相關聯的任意數量的其他資源 ID。如果沒有其他資源與事件相關聯，則陣列將為空白。定義的值為： 符合 Astra 識別符架構
resourceType	字串	True	包含與事件相關聯之資源媒體類型的 JSON 字串。定義的值為： - 最短長度：4 - 最大長度：79 - 定義的正規表示式為： ："^application\vastra-([a-zA-Z])+ \$"
correlationID	字串	True	包含 UUIDv4 關聯 ID 的 JSON 字串，可將相關事件分組在一起。定義的值為： 符合 Astra 識別符架構

Name	類型	必要	說明
嚴重性	字串	True	包含以下值之一的 JSON 字串，用於指示事件的嚴重程度。定義的值為： • 「已清除」 - 表示先前報告的描述某種狀況的事件已不再處於活動狀態。嚴重等級為「已清除」的事件將使用相同的摘要和關聯 ID，以便進行配對。 • 「不確定」 - 表示無法確定嚴重性。 • 「資訊性」 - 表示狀態的變化是預期的，也是正常的（未在 X.733 中定義）。 • 「警告」 - 表示在產生任何重大影響之前，偵測到潛在或即將發生的服務影響故障。 • 「嚴重」 - 表示已發生影響服務狀況的故障，需要立即採取糾正措施。「已清除」、「不確定」、「警告」和「嚴重」的定義是基於 CCITT X.733 第 8.1.2.3 條的定義。
類別	字串	True	包含以下值之一的 JSON 字串，用於指示事件的類別。定義的值為： • 「system」 - 該事件與內部事件或請求相關。 • 「user」 - 該事件與使用者發起的事件或請求有關。 • 「安全性」 - 此事件與安全性問題相關。

Name	類型	必要	說明
描述	字串	True	包含事件詳細描述文字的 JSON 字串。定義的值為： • 最短長度：3 • 最大長度：1023
描述 URL	字串	錯誤	包含 URL 的 JSON 字串，該 URL 用於啟用橫幅中的按鈕並將其連結到外部文件。定義的值為： • 最短長度：3 • 最大長度：4095
correctiveAction	字串	錯誤	包含詳細描述文字的 JSON 字串，用於說明針對該事件應採取的糾正措施。定義的值為： • 最短長度：3 • 最大長度：1023
correctiveActionURL	字串	錯誤	包含 URL 的 JSON 字串，該 URL 將橫幅中的按鈕連結到 UI 中的頁面以修復問題。定義的值為： • 最短長度：3 • 最大長度：4095
可見度	陣列 [string]	錯誤	JSON 字串的 JSON 陣列，每個字串指示允許檢視事件的 RBAC 角色。角色以 OR 定義在一起。此參數為可選。如果省略，具有任何 RBAC 角色的使用者都可以檢視事件。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：63

Name	類型	必要	說明
目的地	陣列 [string]	錯誤	包含多個 JSON 字串的 JSON 陣列，每個字串指示事件的另一個目標位置。除了 Activity 服務的活動日誌之外，這些字串還能夠為服務提供事件路由提示。此參數為可選。定義的值為： • 「notification」 - 該事件被標記為通知，可透過 notification API 端點存取。 • 「banner」 — 該事件被標記為 banner。 • 「support」 — 該事件被標記為支援相關事件。
resourceURI	字串	錯誤	包含與事件相關聯之 URI 的 JSON 字串。僅包含與 API 操作相關的事件。定義的值為： • 最短長度：3 • 最大長度：4095
resourceCollectionURL	陣列 [string]	錯誤	包含多個 JSON 字串的 JSON 陣列，每個字串表示與該事件關聯的資源的完整存取 URL。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：1023
resourceMethod	字串	錯誤	包含所呼叫 HTTP 方法的 JSON 字串。僅當事件與 API 操作相關時才會包含。定義的值為： • "options" - OPTIONS API 操作 • "post" - POST API 作業 • "get" - GET API 操作 • "put" - PUT API 操作 • 「刪除」 - DELETE API 操作

Name	類型	必要	說明
resourceMethodResult	字串	錯誤	包含所呼叫 HTTP 方法結果的 JSON 字串。僅包含與 API 操作相關的事件。定義的值為： 定義的正規表示式為： "^[1-5][0-9]{2}\$"
userID	字串	錯誤	包含與事件相關聯之使用者 ID 的 JSON 字串。僅包含與使用者發起之動作相關聯的事件。定義的值為： 符合 Astra 識別符架構
accountID	字串	錯誤	包含與事件相關聯之帳戶 ID 的 JSON 字串。僅包含與帳戶相關聯的事件。定義的值為： 符合 Astra 識別符架構
資料	"資料"	錯誤	包含其他事件特定資訊的 JSON 物件。
中繼資料	"type_astra_metadata"	True	與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為： 符合 Astra 中繼資料架構

type_astra_metadata_list

Name	類型	必要	說明
繼續	字串	錯誤	
數	數字	錯誤	
標籤	陣列["type_astra_label"]	錯誤	
建立時間戳記	字串	錯誤	
修改時間戳記	字串	錯誤	
建立者	字串	錯誤	
modifiedBy	字串	錯誤	

invalidParams

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	無效查詢參數的名稱
原因	字串	True	查詢參數無效的原因

擷取通知

GET /accounts/{account_id}/core/v1/notifications/{notification_id}

在 JSON 回應本文中傳回已儲存的 Notification API 資源。

參數

Name	類型	在	必要	說明
account_id	字串	路徑	True	包含帳戶資源的 ID 範例 ：{{.Account}}
notification_id	字串	路徑	True	要列出的通知集合 ID

回應

Status: 200, Returns the stored Notification API resource in the JSON response body.

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	資源的媒體類型。定義的 值為： "application/astra-notification"
版本	字串	True	資源版本。定義的值為： "1.0" "1.1" "1.2" "1.3"
ID	字串	True	資源的全域唯一識別碼。 定義的值為： 符合 UUIDv4 架構

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	包含事件階層名稱（以點號 (.) 表示）的 JSON 字串。定義的值為： • 最短長度：3 • 最大長度：127 • 定義的正規表示式為： ："<code>^[a-z](\.[a-z])+\$</code>"
sequenceCount	數字	True	包含序列計數的 JSON 數字。每當收到新事件時，系統都會遞增此數字。
摘要	字串	True	包含事件簡短摘要（少於 40 個字元）的 JSON 字串。定義的值為： • 最短長度：3 • 最大長度：79
eventTime	字串	True	包含時間戳記的 JSON 字串，用於指示事件發生的時間。定義的值為： • 符合 ISO-8601 日期時間架構
來源	字串	True	包含產生事件的服務名稱（小寫）的 JSON 字串。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：19 • 定義的正規表示式為： ："<code>^[a-z-]*\$</code>"
resourceID	字串	True	包含與事件相關聯之資源 ID 的 JSON 字串。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構

Name	類型	必要	說明
其他資源 ID	陣列 [string]	True	JSON 陣列，包含 JSON 字串，每個字串都包含與事件相關聯的其他資源的資源 ID。雖然「resourceID」欄位包含與此事件相關聯的主要資源，但此欄位包含與相同事件相關聯的任意數量的其他資源 ID。如果沒有其他資源與事件相關聯，則陣列將為空白。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構
resourceType	字串	True	包含與事件相關聯之資源媒體類型的 JSON 字串。定義的值為： • 最短長度：4 • 最大長度：79 • 定義的正規表示式為： ："[^]application/vastra-([a-zA-Z])+"
correlationID	字串	True	包含 UUIDv4 關聯 ID 的 JSON 字串，可將相關事件分組在一起。定義的值為： • 符合 Astra 識別符架構

Name	類型	必要	說明
嚴重性	字串	True	包含以下值之一的 JSON 字串，用於指示事件的嚴重程度。定義的值為： • 「已清除」 - 表示先前報告的描述某種狀況的事件已不再處於活動狀態。嚴重等級為「已清除」的事件將使用相同的摘要和關聯 ID，以便進行配對。 • 「不確定」 - 表示無法確定嚴重性。 • 「資訊性」 - 表示狀態的變化是預期的，也是正常的（未在 X.733 中定義）。 • 「警告」 - 表示在產生任何重大影響之前，偵測到潛在或即將發生的服務影響故障。 • 「嚴重」 - 表示已發生影響服務狀況的故障，需要立即採取糾正措施。「已清除」、「不確定」、「警告」和「嚴重」的定義是基於 CCITT X.733 第 8.1.2.3 條的定義。
類別	字串	True	包含以下值之一的 JSON 字串，用於指示事件的類別。定義的值為： • 「system」 - 該事件與內部事件或請求相關。 • 「user」 - 該事件與使用者發起的事件或請求有關。 • 「安全性」 - 此事件與安全性問題相關。

Name	類型	必要	說明
描述	字串	True	包含事件詳細描述文字的 JSON 字串。定義的值為： • 最短長度：3 • 最大長度：1023
描述 URL	字串	錯誤	包含 URL 的 JSON 字串，該 URL 用於啟用橫幅中的按鈕並將其連結到外部文件。定義的值為： • 最短長度：3 • 最大長度：4095
correctiveAction	字串	錯誤	包含詳細描述文字的 JSON 字串，用於說明針對該事件應採取的糾正措施。定義的值為： • 最短長度：3 • 最大長度：1023
correctiveActionURL	字串	錯誤	包含 URL 的 JSON 字串，該 URL 將橫幅中的按鈕連結到 UI 中的頁面以修復問題。定義的值為： • 最短長度：3 • 最大長度：4095
可見度	陣列 [string]	錯誤	JSON 字串的 JSON 陣列，每個字串指示允許檢視事件的 RBAC 角色。角色以 OR 定義在一起。此參數為可選。如果省略，具有任何 RBAC 角色的使用者都可以檢視事件。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：63

Name	類型	必要	說明
目的地	陣列 [string]	錯誤	包含多個 JSON 字串的 JSON 陣列，每個字串指示事件的另一個目標位置。除了 Activity 服務的活動日誌之外，這些字串還能為服務提供事件路由提示。此參數為可選。定義的值為： • 「notification」 - 該事件被標記為通知，可透過 notification API 端點存取。 • 「banner」 — 該事件被標記為 banner。 • 「support」 — 該事件被標記為支援相關事件。
resourceURI	字串	錯誤	包含與事件相關聯之 URI 的 JSON 字串。僅包含與 API 操作相關的事件。定義的值為： • 最短長度：3 • 最大長度：4095
resourceCollectionURL	陣列 [string]	錯誤	包含多個 JSON 字串的 JSON 陣列，每個字串表示與該事件關聯的資源的完整存取 URL。定義的值為： • 最短長度：1 • 最大長度：1023
resourceMethod	字串	錯誤	包含所呼叫 HTTP 方法的 JSON 字串。僅當事件與 API 操作相關時才會包含。定義的值為： • "options" - OPTIONS API 操作 • "post" - POST API 作業 • "get" - GET API 操作 • "put" - PUT API 操作 • 「刪除」 - DELETE API 操作

Name	類型	必要	說明
resourceMethodResult	字串	錯誤	包含所呼叫 HTTP 方法結果的 JSON 字串。僅包含與 API 操作相關的事件。定義的值為： 定義的正規表示式為：<code>"^[1-5][0-9]{2}\$"</code>
userID	字串	錯誤	包含與事件相關聯之使用者 ID 的 JSON 字串。僅包含與使用者發起之動作相關聯的事件。定義的值為： 符合 Astra 識別符架構
accountID	字串	錯誤	包含與事件相關聯之帳戶 ID 的 JSON 字串。僅包含與帳戶相關聯的事件。定義的值為： 符合 Astra 識別符架構
資料	"資料"	錯誤	包含其他事件特定資訊的 JSON 物件。
中繼資料	"type_astra_metadata"	True	與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為： 符合 Astra 中繼資料架構

▼ 範例回應

```
{
  "type": "application/astra-notification",
  "version": "1.3",
  "id": "03c645d6-75f0-59b0-95f2-862ae344ea27",
  "name": "astra.app.discovery.failed",
  "sequenceCount": 48923,
  "summary": "Application Discovery Failed",
  "eventTime": "2020-08-06T12:24:51.846543Z",
  "source": "composite-compute",
  "resourceID": "f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
  "additionalResourceIDs": [
    "84dfec99-b7b2-46d2-9021-0a1a9a5df1d6",
    "abb32003-07b9-49b1-9938-1cf6d2f33566"
  ],
  "resourceType": "application/astra-app",
  "correlationID": "3c603442-cfca-4af9-9f1b-40dde5c7a806",
}
```

```

"severity": "warning",
"class": "user",
"description": "Discovering the application 'mysql' was unsuccessful.
K8s error 442. Application marked in state 'error'.",
"destinations": [
  "notification"
],
"resourceURI": "/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-
1e9098e67be0/topology/v1/managedClusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-
c8f7f176cd14/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
"resourceCollectionURL": [
  "https://www.astra.io/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-
1e9098e67be0/topology/v1/clouds/0df3f1a0-7203-4c12-aabf-
a7bee6302671/clusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-
c8f7f176cd14/namespaces/f8b58091-4b9c-4c64-9b40-
018dbaf7c5de/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
  "https://www.astra.io/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-
1e9098e67be0/topology/v1/clouds/0df3f1a0-7203-4c12-aabf-
a7bee6302671/clusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-
c8f7f176cd14/namespaces/923708f8-0435-45b5-8c00-
fbdef3ffaf25/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06"
],
"userID": "abda967f-cd2c-4237-908e-99266648c553",
"accountID": "f126d214-bccf-4558-86b4-2137a41e734f",
"metadata": {
  "labels": [],
  "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
}
}

```

回應

Status: 401, Unauthorized

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

回應

Status: 400, Bad request

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	
invalidParams	陣列["invalidParams"]	錯誤	無效查詢參數清單

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

回應

Status: 403, Forbidden

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	

Name	類型	必要	說明
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

錯誤

Status: 404, Not found

Name	類型	必要	說明
類型	字串	True	
標題	字串	True	
詳細資料	字串	True	
狀態	字串	True	
correlationID	字串	錯誤	

▼ 範例錯誤回應

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

定義

▼ 請參閱定義

資料

包含其他事件特定資訊的 JSON 物件。

Name	類型	必要	說明
ttl	數字	錯誤	JSON 數字，表示事件將保留的秒數（自 eventTime 起）。只有當事件在指定秒數後自動刪除時，才會包含此欄位。刪除時，如果事件有通知目標，則所有關聯的通知也會被刪除。刪除時，如果事件有橫幅目標，則橫幅也會被移除。如果此欄位不存在（或值為「0」），則表示事件不會自動刪除。
isAcknowledgeable	字串	錯誤	指示橫幅是否可關閉的 JSON 字串。定義的值為： 「true」- 橫幅可關閉 「false」- 橫幅無法關閉

type_astra_label

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	
值	字串	True	

type_astra_metadata

與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為：

- 符合 Astra 中繼資料架構

Name	類型	必要	說明
標籤	陣列["type_astra_label"]	True	
建立時間戳記	字串	True	
修改時間戳記	字串	True	
建立者	字串	True	
modifiedBy	字串	錯誤	

invalidParams

Name	類型	必要	說明
姓名	字串	True	無效查詢參數的名稱

Name	類型	必要	說明
原因	字串	True	查詢參數無效的原因

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。