



## 使用個別**Volume**快照來保護資料 Element Software

NetApp  
January 15, 2024

# 目錄

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 使用個別Volume快照來保護資料 ..... | 1 |
| 如需詳細資訊、請參閱 .....        | 1 |
| 建立磁碟區快照 .....           | 1 |
| 編輯快照保留 .....            | 2 |
| 刪除快照 .....              | 2 |
| 從快照複製磁碟區 .....          | 2 |
| 將磁碟區復原為快照 .....         | 3 |
| 備份磁碟區快照 .....           | 3 |

# 使用個別Volume快照來保護資料

Volume Snapshot是Volume的時間點複本。您可以使用個別磁碟區、而非一組磁碟區來執行快照。

## 如需詳細資訊、請參閱

- [建立磁碟區快照](#)
- [編輯快照保留](#)
- [刪除快照](#)
- [從快照複製磁碟區](#)
- [將磁碟區復原為快照](#)
- [將磁碟區快照備份到Amazon S3物件存放區](#)
- [將Volume Snapshot備份到OpenStack Swift物件存放區](#)
- [將Volume Snapshot備份到SolidFire 一個不支援的叢集](#)

## 建立磁碟區快照

您可以建立作用中磁碟區的快照、隨時保留磁碟區映像。單一磁碟區最多可建立32個快照。

1. 按一下\*管理\*>\*磁碟區\*。
2. 單擊要用於快照的卷的\* Actions（操作）\*圖標。
3. 在產生的功能表中、選取\* Snapshot \*。
4. 在「\*建立磁碟區的Snapshot \*」對話方塊中、輸入新的快照名稱。
5. \*選用：\*選取\*配對時在複寫中加入Snapshot \*核取方塊、以確保父磁碟區配對時、快照會在複寫中擷取。
6. 若要設定快照的保留時間、請從下列其中一個選項中選取：
  - 按一下\*「永遠保留」\*、即可無限期保留系統上的快照。
  - 按一下\*設定保留期間\*、然後使用日期微調方塊來選擇系統保留快照的時間長度。
7. 若要立即執行單一快照、請執行下列步驟：
  - a. 單擊\*立即拍攝快照\*。
  - b. 按一下「建立Snapshot」。
8. 若要排定快照在未來執行、請執行下列步驟：
  - a. 按一下\*建立Snapshot排程\*。
  - b. 輸入\*新排程名稱\*。
  - c. 從清單中選擇\*排程類型\*。
  - d. 選用：\*選取「\*週期性排程」核取方塊、定期重複排程的快照。

- e. 按一下\*建立排程\*。

如需詳細資訊、請參閱

[排程快照](#)

## 編輯快照保留

您可以變更快照的保留期間、以控制系統何時或是否刪除快照。您指定的保留期間會在您輸入新的時間間隔時開始。當您設定保留期間時、可以選取從目前時間開始的期間（保留時間不會從快照建立時間計算出來）。您可以指定以分鐘、小時和天為單位的時間間隔。

步驟

1. 按一下\*資料保護\*>\*快照\*。
2. 按一下您要編輯之快照的\*「Actions」（動作）\*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下\*編輯\*。
4. \*選用：\*選取「配對時在複寫中包含Snapshot」核取方塊、以確保父磁碟區配對時、快照會在複寫中擷取。
5. \*選用：\*選取快照的保留選項：
  - 按一下\*「永遠保留」\*、即可無限期保留系統上的快照。
  - 按一下\*設定保留期間\*、然後使用日期微調方塊來選取系統保留快照的時間長度。
6. 按一下\*儲存變更\*。

## 刪除快照

您可以從執行Element軟體的儲存叢集刪除Volume Snapshot。刪除快照時、系統會立即將其移除。

您可以刪除從來源叢集複寫的快照。刪除快照時、如果快照正在同步至目標叢集、則同步複寫會完成、並從來源叢集刪除快照。不會從目標叢集刪除快照。

您也可以刪除已從目標叢集複寫至目標的快照。刪除的快照會保留在目標上的已刪除快照清單中、直到系統偵測到您已刪除來源叢集上的快照為止。當目標偵測到您已刪除來源快照時、目標會停止複寫快照。

從來源叢集刪除快照時、目標叢集快照不會受到影響（反之亦然）。

1. 按一下\*資料保護\*>\*快照\*。
2. 按一下您要刪除之快照的\*「Actions」（動作）\*圖示。
3. 在產生的功能表中、選取\*刪除\*。
4. 確認行動。

## 從快照複製磁碟區

您可以從磁碟區的快照建立新的磁碟區。執行此操作時、系統會使用快照資訊、使用建立

快照時所包含的磁碟區資料來複製新的磁碟區。此程序會在新建立的磁碟區中儲存磁碟區其他快照的相關資訊。

1. 按一下\*資料保護\*>\*快照\*。
2. 按一下要用於磁碟區複製的快照\*動作\*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下\*從Snapshot複製Volume\*。
4. 在「從Snapshot 複製磁碟區」對話方塊中輸入\* Volume Name\*。
5. 為新磁碟區選取\*總大小\*和大小單位。
6. 選取\*存取\*類型作為磁碟區。
7. 從清單中選取\*帳戶\*、以與新的磁碟區建立關聯。
8. 按一下\*開始複製\*。

## 將磁碟區復原為快照

您可以隨時將磁碟區復原至先前的快照。這會還原自建立快照以來對磁碟區所做的任何變更。

### 步驟

1. 按一下\*資料保護\*>\*快照\*。
2. 按一下要用於磁碟區復原的快照\*「Actions」（動作）\*圖示。
3. 在產生的功能表中、選取\*復原磁碟區至Snapshot\*。
4. \*選用：\*若要在回溯至快照之前儲存磁碟區的目前狀態：
  - a. 在「復原至**Snapshot**\*」對話方塊中、選取「將磁碟區的目前狀態儲存為Snapshot」\*。
  - b. 輸入新快照的名稱。
5. 按一下\*復原Snapshot\*。

## 備份磁碟區快照

您可以使用整合式備份功能來備份磁碟區快照。您可以將快照從SolidFire 一個實體叢集備份到一個外部物件存放區、或是另SolidFire 一個實體叢集。當您將快照備份到外部物件存放區時、必須連線到允許讀取/寫入作業的物件存放區。

- "將磁碟區快照備份到Amazon S3物件存放區"
- "將Volume Snapshot備份到OpenStack Swift物件存放區"
- "將Volume Snapshot備份到SolidFire 一個不正常的叢集"

### 將磁碟區快照備份到Amazon S3物件存放區

您可以將SolidFire 「不支援的快照」 備份到與Amazon S3相容的外部物件存放區。

1. 按一下「資料保護」>「快照」。

2. 按一下您要備份之快照的\*「Actions」 (動作) \*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下\*備份至\*。
4. 在\*備份目標\*下的\*整合式備份\*對話方塊中、選取\* S3 \*。
5. 在\*資料格式\*下選取一個選項：
  - 原生：只SolidFire 有透過不兼容的儲存系統才能讀取的壓縮格式。
  - 未壓縮：與其他系統相容的未壓縮格式。
6. 在「主機名稱」欄位中輸入要用來存取物件存放區的主機名稱。
7. 在\*存取金鑰ID\*欄位中輸入帳戶的存取金鑰ID。
8. 在「\* Secret Access Key\* (機密存取金鑰)」欄位中輸入帳戶的秘密存取金鑰。
9. 在「\* S3 Bucket \*」欄位中輸入要儲存備份的S3儲存區。
10. 選用：在\*名稱標籤\*欄位中輸入要附加至前置字元的名稱標籤。
11. 按一下「開始讀取」。

## 將Volume Snapshot備份到OpenStack Swift物件存放區

您可以將SolidFire 無法更新的快照備份到與OpenStack Swift相容的次要物件存放區。

1. 按一下\*資料保護\*>\*快照\*。
2. 按一下您要備份之快照的\*「Actions」 (動作) \*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下\*備份至\*。
4. 在「整合式備份」對話方塊的「備份至」下、選取「\* Swift \*」。
5. 在\*資料格式\*下選取一個選項：
  - 原生：只SolidFire 有透過不兼容的儲存系統才能讀取的壓縮格式。
  - 未壓縮：與其他系統相容的未壓縮格式。
6. 輸入\* URL \*以用於存取物件存放區。
7. 輸入\*使用者名稱\*作為帳戶。
8. 輸入帳戶的\*驗證金鑰\*。
9. 輸入要儲存備份的\* Container \*。
10. 可選：輸入\*名稱標記\*。
11. 按一下「開始讀取」。

## 將Volume Snapshot備份到SolidFire 一個不正常的叢集

您可以將駐留SolidFire 在某個故障叢集上的Volume快照備份到遠端SolidFire 故障叢集。

確保來源叢集和目標叢集已配對。

當從一個叢集備份或還原至另一個叢集時、系統會產生金鑰、作為叢集之間的驗證。此大量Volume寫入金鑰可讓來源叢集向目的地叢集進行驗證、在寫入目的地Volume時提供一定程度的安全性。在備份或還原程序中、您

需要先從目的地Volume產生大量Volume寫入金鑰、然後再開始作業。

1. 在目的地叢集上、按一下\*管理\*>\*磁碟區\*。
2. 按一下目標Volume的\*「Actions」\*（動作）\*圖示\*。
3. 在產生的功能表中、按一下\*還原來源\*。
4. 在\*整合式還原\*對話方塊的\*還源自\*下、選取\* SolidFire 還原\*。
5. 在\*資料格式\*下選取資料格式：
  - 原生：只SolidFire 有透過不兼容的儲存系統才能讀取的壓縮格式。
  - 未壓縮：與其他系統相容的未壓縮格式。
6. 按一下「產生金鑰」。
7. 將金鑰從\*大量磁碟區寫入金鑰\*方塊複製到剪貼簿。
8. 在來源叢集上、按一下\*資料保護\*>\*快照\*。
9. 按一下您要用於備份的快照「動作」圖示。
10. 在產生的功能表中、按一下\*備份至\*。
11. 在「備份至」下的「整合式備份」對話方塊中、選取\* SolidFire 還原\*。
12. 在\*資料格式\*欄位中、選取您先前選取的相同資料格式。
13. 在\*遠端叢集MVIP\*欄位中輸入目的地Volume叢集的管理虛擬IP位址。
14. 在\*遠端叢集使用者名稱\*欄位中輸入遠端叢集使用者名稱。
15. 在\*遠端叢集密碼\*欄位中輸入遠端叢集密碼。
16. 在\*大量磁碟區寫入金鑰\*欄位中、貼上您先前在目的地叢集上產生的金鑰。
17. 按一下「開始讀取」。

## 版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。