會話身份驗證 API 方法

Element Software

NetApp
November 12, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-128/api/reference_element_api_listauthsessionbyclusteradmin.html on November 12, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

會話身份驗證 API 方法 1
ListAuthSessionsByClusterAdmin 1
參數 1
傳回值 1
請求範例 1
回應範例 1
自版本以來的新版本 2
按使用者名稱列出身份驗證會話 2
參數 2
傳回值 3
請求範例 3
回應範例 4
自版本以來的新版本 4

會話身份驗證 API 方法

ListAuthSessionsByClusterAdmin

你可以使用 `ListAuthSessionsByClusterAdmin`列出與指定會話關聯的所有驗證會話的方法 `ClusterAdminID`。如果指定 `ClusterAdminID`對應到一組用戶，將列出該群組所有成員的所有身份驗證會話。

參數

此方法具有以下輸入參數：

Name	描述	類型	預設值	必需的
叢集管理員ID	群集管理員的唯一識別碼。	整數	沒有任何	是的

傳回值

此方法傳回以下值：

Name	描述	類型
會議	身份驗證會話的會話資訊清單。	"authSessionInfo"

請求範例

該方法的請求類似於以下範例：

```
{
    "method": "ListAuthSessionsByClusterAdmin",
    "clusterAdminID": 1
}
```

回應範例

此方法傳回類似以下範例的回應：

```
{
"sessions": [
      {
        "accessGroupList": [
          "administrator"
        ],
        "authMethod": "Cluster",
        "clusterAdminIDs": [
          1
        ],
        "finalTimeout": "2020-03-14T19:21:24Z",
        "idpConfigVersion": 0,
        "lastAccessTimeout": "2020-03-11T19:51:24Z",
        "sessionCreationTime": "2020-03-11T19:21:24Z",
        "sessionID": "b12bfc64-f233-44df-8b9f-6fb6c011abf7",
        "username": "admin"
      }
    ]
}
```


自版本以來的新版本

12.0

按使用者名稱列出身份驗證會話

你可以使用 `ListAuthSessionsByUsername`列出指定使用者的所有身份驗證會話的方法。不具有 AccessGroup ClusterAdmins / Administrator 權限的呼叫者只能列出自己的會話。具有 ClusterAdmins / Administrator 權限的呼叫者可以列出屬於任何使用者的會話。

參數

此方法有以下輸入參數：

Name	描述	類型	預設值	必需的
認證方法	要列出的使用者會話的身份驗證方法。只有屬於 ClusterAdmins/Administrator AccessGroup 的呼叫者才能提供此參數。可能的值有： • **authMethod=Cluster** 指定叢集管理員使用者名稱。 • **authMethod=Ldap** 指定使用者的 LDAP DN。 • **authMethod=Idp** 指定使用者的 IdP UUID 或 NameID。如果 IdP 未配置為傳回任一選項，則此設定會指定在建立工作階段時所發出的隨機 UUID。	認證方法	沒有任何	是的
使用者名稱	用戶的唯一識別碼。	細繩	沒有任何	是的

傳回值

此方法傳回以下值：

Name	描述	類型
會議	身份驗證會話的會話資訊清單。	"authSessionInfo"

請求範例

該方法的請求類似於以下範例：

```
{
    "method": "ListAuthSessionsByUsername",
    "authMethod": "Cluster",
    "username": "admin"
}
```

回應範例

此方法傳回類似以下範例的回應：

```
{
"sessions": [
      {
        "accessGroupList": [
          "administrator"
        ],
        "authMethod": "Cluster",
        "clusterAdminIDs": [
          1
        ],
        "finalTimeout": "2020-03-14T19:21:24Z",
        "idpConfigVersion": 0,
        "lastAccessTimeout": "2020-03-11T19:51:24Z",
        "sessionCreationTime": "2020-03-11T19:21:24Z",
        "sessionID": "b12bfc64-f233-44df-8b9f-6fb6c011abf7",
        "username": "admin"
      }
    ]
}
```

自版本以來的新版本

12.0

版權資訊

Copyright © 2025 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。