



# 部署公用程式

## ONTAP Select

NetApp  
February 11, 2026

# 目錄

部署公用程式 .....	1
升級 ONTAP Select 部署執行個體 .....	1
步驟 1：下載升級套件 .....	1
步驟 2：將軟體包上傳到ONTAP Select Deploy 虛擬機 .....	1
步驟3：應用升級包 .....	2
將 ONTAP Select 部署執行個體移轉至新的虛擬機器 .....	2
步驟 1：備份部署設定數據 .....	2
步驟 2：安裝 Deploy 虛擬機器的新實例 .....	3
步驟 3：將部署設定資料還原到新的虛擬機 .....	4
新增要部署的 ONTAP Select 映像 .....	4
步驟 1：下載安裝鏡像 .....	4
步驟 2：將安裝鏡像上傳到 Deploy 平台 .....	5
步驟 3：新增安裝鏡像 .....	5
步驟 4：顯示可用的安裝映像 .....	6
移除部署的 ONTAP Select 映像 .....	6
恢復雙節點叢集的 ONTAP Select 部署公用程式 .....	7
準備恢復部署實用程式 .....	7
使用組態備份還原部署公用程式執行個體 .....	8
重新設定及恢復部署公用程式執行個體 .....	9

# 部署公用程式

## 升級 ONTAP Select 部署執行個體

使用 ONTAP Select Deploy 實用程式 CLI 就地升級現有的 ONTAP Select Deploy 實用程式虛擬機器。

### 開始之前

確認在升級過程中 ONTAP Select Deploy 未執行任何其他任務。有關升級 ONTAP Select Deploy 實用程式的相關資訊和限制，請參閱["發行說明"](#)。

如果您已安裝舊版 ONTAP Select Deploy 管理公用程式、則應升級至目前版本。ONTAP Select 節點和 ONTAP Select Deploy 元件會分別升級。請參閱["升級 ONTAP Select 節點"](#)以取得更多詳細資料。

您可以從 ONTAP ONTAP Select ONTAP Select Deploy 9.18.1。若要從 ONTAP Select Deploy 9.15.1 或更早版本升級，請查看 ONTAP Select 版本的發行說明。

### 步驟 1：下載升級套件

若要開始升級過程，請從 NetApp 支援網站下載 ONTAP Select Deploy 升級檔案。升級套件以單一壓縮檔案的形式提供。

#### 步驟

1. 存取["NetApp 支援網站下載"](#)頁面。
2. 向下捲動並選擇**ONTAP Select Deploy**。
3. 選擇所需的 ONTAP Select 版本。
4. 檢閱終端使用者授權合約（EULA）、然後選取 \* 接受並繼續 \*。
5. 選擇並下載適當的**ONTAP Select Deploy Upgrade** 套件。視需要回應所有提示。

### 步驟 2：將軟體包上傳到 ONTAP Select Deploy 虛擬機

下載軟體包後，您需要將檔案上傳到 ONTAP Select Deploy 虛擬機器。

#### 關於這項工作

此任務介紹了一種將檔案上傳到 ONTAP Select Deploy 虛擬機器的方法。可能還有其他選項更適合您的環境。

### 開始之前

- 驗證升級檔案是否在本機工作站上可用。
- 驗證您是否擁有管理員使用者帳戶的密碼。

#### 步驟

1. 在本地工作站的命令提示字元中，使用 `scp` 使用（安全複製協定）實用程式將映像檔上傳到 ONTAP Select Deploy 虛擬機，如下範例所示：

```
scp ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz admin@10.228.162.221:/home/admin  
(provide password when prompted)
```

## 結果

升級檔案儲存在管理使用者的主目錄中。

## 步驟3：應用升級包

將升級檔案上傳到ONTAP Select Deploy 虛擬機器後，即可套用升級。

### 開始之前

- 驗證升級檔案在ONTAP Select Deploy 實用程式虛擬機器中放置的目錄。
- 驗證在執行升級時ONTAP Select Deploy 未用於執行任何其他任務。

### 步驟

1. 使用管理員帳戶透過 SSHSign inONTAP Select Deploy 實用程式 CLI。
2. 使用適當的目錄路徑和檔案名稱執行升級：

```
deploy upgrade -package-path <file_path>
```

範例命令：

```
deploy upgrade -package-path /home/admin/ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz
```

### 完成後

在升級過程完成之前，系統會要求您建立ONTAP Select Deploy 虛擬機器配置的備份。此外，您應該清除瀏覽器快取，以便可以查看新建立的ONTAP Select Deploy 頁面。

## 將 ONTAP Select 部署執行個體移轉至新的虛擬機器

您可以使用命令列介面、將現有的部署管理公用程式執行個體移轉至新的虛擬機器。

此程序的基礎是建立新的虛擬機器、使用原始虛擬機器的組態資料。新的和原始的虛擬機器必須執行相同版本的Deploy公用程式。您無法移轉至不同版本和版本的Deploy公用程式。

## 步驟 1：備份部署設定數據

在移轉虛擬機器時、您必須建立部署組態資料的備份。您也應該在部署ONTAP Select 完一個叢集後建立備份。資料會儲存至單一加密檔案、您可以下載到本機工作站。

### 開始之前

- 請確定部署在備份作業期間未執行任何其他工作。

- 儲存原始的部署虛擬機器映像。



當您將部署組態資料從原始虛擬機器還原至新虛擬機器時、本程序稍後將需要原始部署虛擬機器映像。

#### 關於這項工作

您建立的備份檔案會從虛擬機器擷取所有組態資料。此資料說明部署環境的各個層面、包括ONTAP Select叢集。

#### 步驟

1. 以系統管理員帳戶使用SSH登入部署公用程式CLI。
2. 建立部署組態資料的備份、該資料儲存在部署伺服器的內部目錄中：

```
deploy backup create
```

3. 出現提示時、請提供備份密碼。

備份檔案會根據密碼進行加密。

4. 在系統中顯示可用的備份：

```
deploy backup show -detailed
```

5. 根據「建立」欄位中的日期選取備份檔案、並記錄\*下載URL\*值。

您可以透過URL存取備份檔案。

6. 使用網頁瀏覽器或Curl等公用程式、將備份檔案下載到含有URL的本機工作站。

## 步驟 2：安裝 Deploy 虛擬機器的新實例

您必須建立新的部署虛擬機器執行個體、以便使用原始虛擬機器的組態資料進行更新。

#### 開始之前

您必須熟悉在ONTAP Select VMware環境中下載及部署VMware部署虛擬機器的程序。

#### 關於這項工作

這項工作的說明層級很高。

#### 步驟

1. 建立部署虛擬機器的新執行個體：
  - a. 下載虛擬機器映像。
  - b. 部署虛擬機器並設定網路介面。
  - c. 使用SSH存取部署公用程式。

## 相關資訊

### "安裝ONTAP Select 部署"

## 步驟 3：將部署設定資料還原到新的虛擬機

您必須將組態資料從原始部署公用程式虛擬機器還原至新的虛擬機器。資料位於單一檔案中、您必須從本機工作站上傳。

### 開始之前

您必須擁有先前備份的組態資料。資料包含在單一檔案中、必須可在本機工作站上使用。

### 步驟

1. 在本機工作站的命令 shell 中，使用 sftp 公用程式將備份檔案上傳到 Deploy 虛擬機，如下例所示：

```
sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
put deploy_backup_20190601162151.tar.gz
exit
```

2. 以系統管理員帳戶使用SSH登入部署公用程式CLI。

3. 恢復配置資料：

```
deploy backup restore -path <path_name> -filename <file_name>
```

### 範例命令：

「部署備份還原-path /home/admin -fileName deploy備份\_20180601162151.tar.gz」

## 新增要部署的 ONTAP Select 映像

將 ONTAP Select 映像新增至 Deploy 管理實用程式執行個體。映像安裝完成後，即可在部署 ONTAP Select 叢集時使用。

### 開始之前

在新增ONTAP Select 任何要部署的更新版影像之前、您應該先移除任何不需要的影像。



您只能使用ONTAP Select 比部署公用程式執行個體隨附的原始版本更早的版本來新增一個版本的不一致映像。在ONTAP Select NetApp提供更新版本的支援時、新增更新版本的功能並不受支援。

## 步驟 1：下載安裝鏡像

若要開始在ONTAP Select Deploy公用程式執行個體中新增Image的程序、您必須從NetApp支援網站下載安裝映像。將此鏡像格式化為ONTAP Select 單一壓縮檔案。

## 步驟

1. 存取 "[NetApp 支援網站下載](#)" 頁面。
2. 向下捲動並選擇 **ONTAP Select Image**。
3. 選擇所需的安裝映像版本。
4. 檢閱終端使用者授權合約（EULA）、然後選取 \* 接受並繼續 \*。
5. 選擇並下載對應的 **ONTAP Select Image Install** 軟體包。根據需要回應所有提示。

## 步驟 2：將安裝鏡像上傳到 Deploy 平台

擷取ONTAP Select 完鏡像後、您必須將檔案上傳至部署虛擬機器。

### 開始之前

請確認您的本機工作站上已存在安裝映像檔。您還必須擁有 Deploy 管理員使用者帳戶的密碼。

### 關於這項工作

此工作說明將檔案上傳至部署虛擬機器的一種方法。可能還有其他更適合您環境的選項。

## 步驟

1. 在本機工作站的命令 shell 中，將映像檔上傳到 Deploy 虛擬機，如下範例所示：

```
scp image_v_93_install_esx.tgz admin@10.234.81.101:/home/admin (provide  
password when prompted)
```

```
sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)  
put image_v_93_install_esx.tgz  
exit
```

## 結果

節點安裝檔案儲存在管理使用者的主目錄中。

## 步驟 3：新增安裝鏡像

將ONTAP Select安裝映像新增至部署映像目錄，以便在部署新叢集時可以使用。

### 開始之前

您必須知道安裝映像檔位於Deploy公用程式虛擬機器的哪個目錄。假設檔案位於系統管理員的主目錄中。

## 步驟

1. 使用SSH以系統管理員（admin）帳戶登入部署公用程式CLI。
2. 啟動Bash Shell：

```
shell bash
```

3. 將安裝鏡像檔放入 images 目錄，如下例所示：

```
tar -xf image_v_93_install_esx.tgz -C /opt/netapp/images/
```

## 步驟 4：顯示可用的安裝映像

顯示部署新叢集時可用的ONTAP Select鏡像。

### 步驟

1. 存取部署公用程式虛擬機器的線上文件網頁、然後使用系統管理員（admin）帳戶登入：

[http://<FQDN|IP\\_ADDRESS>/api/ui'](http://<FQDN|IP_ADDRESS>/api/ui)

使用部署虛擬機器的網域名稱或IP位址。

2. 導覽至頁面底部，選擇“部署”，然後選擇“取得/images”。
3. 選擇“立即體驗！”以顯示可用的ONTAP Select圖片。
4. 確認所需的映像可用。

## 移除部署的 ONTAP Select 映像

您可以在ONTAP Select 不再需要時、從部署管理公用程式的執行個體中移除不必要的影像。



您不應移除ONTAP Select 叢集所使用的任何非影像。

### 關於這項工作

您可以移除ONTAP Select 目前未由叢集使用或計畫用於未來叢集部署的舊版不含任何資訊的影像。

### 步驟

1. 使用SSH以系統管理員（admin）帳戶登入部署公用程式CLI。
2. 顯示由部署管理的叢集、並記錄ONTAP 使用中的不實影像：

```
cluster show
```

請注意每種情況下的版本編號和Hypervisor平台。

3. 啟動Bash Shell：

```
shell bash
```

- 顯示所有可用ONTAP Select 的圖片：

```
ls -lh /opt/netapp/images
```

- 您也可以選擇移除 Hypervisor 主機的 ONTAP Select 映像。

#### ESXi 範例

```
rm -r /opt/netapp/images/DataONTAPv-9.3RC1-vidconsole-esx.ova
```

#### KVM 範例

```
rm -r /opt/netapp/images/DataONTAPv-9.3RC1-serialconsole-kvm.raw.tar
```

## 恢復雙節點叢集的 ONTAP Select 部署公用程式

如果由於某種原因而導致無法使用此功能、您將無法管理節點和叢集。ONTAP Select ONTAP Select此外、所有雙節點叢集都會喪失HA功能、因為部署所包含的中介服務無法使用。如果發生不可恢復的故障、您必須恢復部署公用程式執行個體、才能還原管理和HA功能。

### 準備恢復部署實用程式

在嘗試還原 Deploy 實用程式實例之前，您需要做好準備以確保成功。您必須熟悉若干行政程序並掌握所需資訊。

#### 步驟

- 確認您可以在虛擬機器管理程式環境中安裝ONTAP Select Deploy 實用程式的新實例。

["了解如何安裝ONTAP Select Deploy 實用程式"](#)

- 確認您可以登入ONTAP Select叢集並存取ONTAP叢集 shell (CLI)。
- 確定您是否擁有包含ONTAP Select雙節點叢集的失敗部署公用程式實例的設定資料備份。您可能擁有不包含該叢集的備份。
- 根據所使用的復原程序，驗證是否可以還原部署配置資料的備份。

["了解如何將部署配置資料還原到新的虛擬機"](#)

- 您擁有發生故障的原始部署公用程式虛擬機器的 IP 位址。
- 確定採用容量池許可或容量層級許可。如果使用容量池許可，則必須在復原或還原 Deploy 執行個體後重新安裝每個容量池許可證。
- 決定在復原ONTAP Select Deploy 實用程式實例時使用哪個程式。您的決定取決於您是否擁有包含ONTAP

Select雙節點叢集的原始故障 Deploy 實用程式的設定資料備份。

您是否有包含雙節點叢集的部署備份 ？	使用恢復程序...
是的	<a href="#">使用組態備份還原部署公用程式執行個體</a>
否	<a href="#">重新設定及恢復部署公用程式執行個體</a>

## 使用組態備份還原部署公用程式執行個體

如果您有包含雙節點叢集的失敗部署公用程式執行個體備份、您可以將組態資料還原至新的部署虛擬機器執行個體。然後、您必須執行ONTAP Select 額外的組態來完成恢復、將兩個節點放在一個叢集內。

### 開始之前

備份包含雙節點叢集的原始部署失敗虛擬機器的設定資料。您必須能夠登入雙節點叢集的ONTAP CLI，並且知道這兩個節點的ONTAP名稱。

### 關於這項工作

由於還原的組態備份包含雙節點叢集、因此在新的部署公用程式虛擬機器中、會重新建立協調器iSCSI目標和信箱。

### 步驟

1. 準備ONTAP Select 一套全新的示例的示例：

- a. 安裝新的部署公用程式虛擬機器。
- b. 將部署組態從先前的備份還原至新的虛擬機器。

如需安裝與還原程序的詳細資訊、請參閱相關工作。

2. 登入ONTAP 到位在現象雙節點叢集的指令行介面。ONTAP Select

3. 進入進階權限模式：

```
set adv
```

4. 如果新部署虛擬機器的 IP 位址與原部署虛擬機器的 IP 位址不同，請刪除舊的中介 iSCSI 目標並新增目標：

```
storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox
```

```
storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator  
-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
```

```
storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator  
-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
```

「<ip\_address>」參數是新部署虛擬機器的IP位址。

這些命令可讓ONTAP Select各個節點探索新部署公用程式虛擬機器上的信箱磁碟。

#### 5. 確定中介磁碟的名稱：

```
disk show -container-type mediator
```

#### 6. 將信箱磁碟指派給兩個節點：

```
disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>
```

```
disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
```

#### 7. 確認已啟用儲存容錯移轉：

```
storage failover show
```

完成後

如果您使用容量池許可，請重新安裝每個容量池許可證。看["重新安裝 Capacity Pool 授權"](#)更多詳情請見下文。

## 重新設定及恢復部署公用程式執行個體

如果您沒有包含雙節點叢集的失敗部署公用程式實例的備份，請在新的部署虛擬機器中設定中介iSCSI目標和郵件信箱。然後，透過對ONTAP Select叢集中的兩個節點進行額外配置來完成復原。

開始之前

請確認您已取得新部署公用程式實例的中介目標名稱。您必須能夠登入雙節點叢集的ONTAP CLI，並且知道這兩個節點的ONTAP名稱。

關於這項工作

您可以選擇性地將組態備份還原至新的部署虛擬機器、即使該虛擬機器不包含雙節點叢集。由於雙節點叢集並非以還原方式重新建立、因此您必須透過ONTAP Select部署的「支援資訊」線上文件網頁、將中介iSCSI目標和信箱手動新增至新的部署公用程式執行個體。您必須能夠登入雙節點叢集、並知道ONTAP兩個節點的名稱。



恢復程序的目標是將雙節點叢集還原至正常狀態、以便執行正常的HA接管和恢復作業。

步驟

#### 1. 準備ONTAP Select一套全新的示例的示例：

- 安裝新的部署公用程式虛擬機器。
- (可選) 將部署組態從先前的備份還原至新的虛擬機器。

如果還原先前的備份、新的部署執行個體將不會包含雙節點叢集。如需安裝與還原程序的詳細資訊、請參閱相關資訊一節。

2. 登入ONTAP 到位在現象雙節點叢集的指令行介面。ONTAP Select

3. 進入進階權限模式：

```
set adv
```

4. 取得中介iSCSI目標名稱：

```
storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
```

5. 存取新部署公用程式虛擬機器的線上文件網頁、然後使用admin帳戶登入：

[http://<ip\\_address>/api/ui`](http://<ip_address>/api/ui)

您必須使用部署虛擬機器的IP位址。

6. 選擇 **Mediator**，然後選擇 **GET /mediators**。

7. 選擇「試用！」以顯示 Deploy 維護的中介器清單。

記下所需中介執行個體的ID。

8. 選擇“中介者”，然後選擇“POST”。

9. 請提供「中介人ID的值。

10. 選擇旁邊的“型號” `iscsi\_target` 並填寫名稱值。

使用iqn\_name參數的目標名稱。

11. 選擇「試用！」以建立中介 iSCSI 目標。

如果申請成功、您將會收到HTTP狀態代碼200。

12. 如果新部署虛擬機器的IP位址與原始部署虛擬機器不同、您必須使用ONTAP CLI移除舊的中介iSCSI目標、並新增新目標：

```
storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox
```

```
storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator  
-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
```

```
storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-  
target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
```

「<ip\_address>」參數是新部署虛擬機器的IP位址。

這些命令可讓ONTAP Select 各個節點探索新部署公用程式虛擬機器上的信箱磁碟。

13. 確定中介磁碟的名稱：

```
disk show -container-type mediator
```

14. 將信箱磁碟指派給兩個節點：

```
disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>  
disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
```

15. 確認已啟用儲存容錯移轉：

```
storage failover show
```

完成後

如果您使用容量池許可，請重新安裝每個容量池許可證。看["重新安裝 Capacity Pool 授權"](#)更多詳情請見下文。

## 版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP 「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。