



`${post_edited_translations.segment}`

StorageGRID software

NetApp
July 23, 2026

目錄

- `${post_edited_translations.segment}` 1
 - 替換 StorageGRID Gateway Node 1
 - 選擇 Start Recovery 以設定 StorageGRID Gateway Node 1

`${post_edited_translations.segment}`

替換 StorageGRID Gateway Node

`${post_edited_translations.segment}`

您必須遵循的節點替換程序取決於替換節點將使用的平台。完成節點替換程序（適用於所有節點類型）後，此程序將引導您進行 Gateway Node 恢復的下一步。

替換平台	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
VMware	" <code>\${post_edited_translations.segment}</code> "
Linux	" <code>\${post_edited_translations.segment}</code> "
服務應用裝置	"更換服務應用裝置"
OpenStack	NetApp 提供的 OpenStack 虛擬機器磁碟檔案和指令碼已不再支援恢復作業。如果您需要恢復在 OpenStack 部署中執行的節點，請下載適用於您的 Linux 作業系統的檔案。然後，按照 " <code>\${post_edited_translations.segment}</code> " 的步驟進行。

選擇 Start Recovery 以設定 StorageGRID Gateway Node

更換 Gateway Node 後，必須在 Grid Manager 中選擇「開始恢復」，將新節點設定為故障節點的替代品。

開始之前

- 您已使用 "[支援的網頁瀏覽器](#)" 登入 Grid Manager。
- 您有"[維護或 Root 存取權限](#)"。
- 您擁有佈建密碼。
- 您已部署並設定替換節點。

步驟

1. 從 Grid Manager 中，選擇 **Maintenance > Tasks > Recovery**。
2. `${post_edited_translations.segment}`
`${post_edited_translations.segment}`
3. 請輸入*佈建密碼*。
4. `${post_edited_translations.segment}`

Recovery

Select the failed grid node to recover, enter your provisioning passphrase, and then click Start Recovery to begin the recovery procedure.

Pending Nodes

Search				
	Name	IPv4 Address	State	Recoverable
☒	104-217-S1	10.96.104.217	Unknown	☒

Passphrase

Provisioning Passphrase

Start Recovery

5. \${post_edited_translations.segment}



恢復程序執行時，您可以按一下 **Reset** 以開始新的恢復。此時會出現一個對話方塊，提示若您重設程序，節點將處於不確定狀態。

Info

Reset Recovery

Resetting the recovery procedure leaves the deployed grid node in an indeterminate state. To retry a recovery after resetting the procedure, you must restore the node to a pre-installed state:

- For VMware nodes, delete the deployed VM and then redeploy it.
- For StorageGRID appliance nodes, run "sgareinstall" on the node.
- For Linux nodes, run "storagegrid node force-recovery *node-name*" on the Linux host.

Do you want to reset recovery?

Cancel

OK

如果您想在重置程序後重試恢復，則必須將節點還原至預先安裝狀態，如下所示：

- **VMware**：刪除已部署的虛擬網格節點。然後，當您準備好重新啟動恢復時，請重新部署該節點。
- **Linux**：在 Linux 主機上執行此命令以重新啟動節點：`storagegrid node force-recovery node-name`
- **應用裝置**：如果在重置流程後想要重試恢復，則必須透過在節點上執行 `sgareinstall`，將應用裝置節點還原至預安裝狀態。請參閱"[\\${post_edited_translations.segment}](#)"。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。