



監控 **StorageGRID** 系統

StorageGRID software

NetApp
July 23, 2026

目錄

監控 StorageGRID 系統	1
監控 StorageGRID 系統	1
在 StorageGRID 中檢視及管理儀表板	1
檢視儀表板	2
管理儀表板	3
設定儀表板	3
檢視節點頁面	4
檢視 StorageGRID Nodes 頁面	4
檢視 StorageGRID 概覽標籤	6
檢視 StorageGRID 硬體索引標籤	8
檢視 StorageGRID 網路標籤	24
檢視 StorageGRID 儲存選項卡	25
檢視 StorageGRID Objects 標籤	27
檢視 StorageGRID ILM 索引標籤	29
檢視 StorageGRID 負載平衡器索引標籤	30
檢視 StorageGRID 平台服務標籤	31
檢視 StorageGRID 管理磁碟機標籤	32
檢視 StorageGRID SANtricity System Manager 標籤	33
需要定期監控的資訊	35
在 StorageGRID 中監控什麼和何時監控	35
監控 StorageGRID 中的系統健全狀況	35
監控 StorageGRID 中的儲存容量	39
監控 StorageGRID 中的資訊生命週期管理	46
監控 StorageGRID 中的網路和系統資源	48
監控 StorageGRID 中的租戶活動	51
監控 StorageGRID 中的 S3 用戶端作業	55
監控 StorageGRID 中的負載平衡作業	57
監控 StorageGRID 網格聯盟連線	57
管理警報	62
管理 StorageGRID 中的警示	62
檢視 StorageGRID 警示規則	62
在 StorageGRID 中建立自訂警示規則	64
在 StorageGRID 中編輯警示規則	66
停用 StorageGRID 中的警示規則	69
移除 StorageGRID 中的自訂警示規則	69
管理提醒通知	70
StorageGRID 中的警示	77
StorageGRID 中常用的 Prometheus 指標	89
日誌檔參考	95

StorageGRID 日誌檔案	95
StorageGRID 軟體日誌檔	98
StorageGRID 中的部署和維護日誌	103
了解 StorageGRID bycast.log	103
`\${post_edited_translations.segment}`	112
StorageGRID 中的外部 syslog 伺服器	112
在 StorageGRID 中設定記錄管理	116
使用 SNMP 監控	125
在 StorageGRID 中使用 SNMP 監控	125
在 StorageGRID 中設定 SNMP 代理程式	127
更新 StorageGRID SNMP 代理程式	133
存取 StorageGRID MIB 檔案	135
收集更多 StorageGRID 資料	137
監控 StorageGRID 中的 PUT 和 GET 效能	137
監控 StorageGRID 中的物件驗證作業	137
檢閱 StorageGRID 稽核訊息	140
收集 StorageGRID 日誌檔案和系統資料	141
手動觸發 StorageGRID AutoSupport 套件	142
檢閱 StorageGRID 支援指標	143
變更 StorageGRID 中的 I/O 優先順序	144
在 StorageGRID 中執行診斷	145
為 StorageGRID 建立自訂監控應用程式	149

監控 StorageGRID 系統

監控 StorageGRID 系統

定期監控您的 StorageGRID 系統，以確保其能如預期運作。

開始之前

- 您已使用 ["支援的網頁瀏覽器"](#) 登入 Grid Manager。
- 您有 ["特定存取權限"](#)。



若要變更 Grid Manager 中顯示的儲存設備值的單位，請選擇 Grid Manager 右上角的使用者下拉式選單，然後選擇 **User preferences**。

關於此任務

這些說明描述如何：

- ["檢視及管理儀表板"](#)
- ["檢視節點頁面"](#)
- ["定期監控系統的下列幾個方面："](#)
 - ["系統健全狀況"](#)
 - ["儲存容量"](#)
 - ["資訊生命週期管理"](#)
 - ["網路和系統資源"](#)
 - ["租戶活動"](#)
 - ["負載平衡操作"](#)
 - ["網格同盟連線"](#)
- ["管理警報"](#)
- ["檢視日誌檔"](#)
- ["\\${post_edited_translations.segment}"](#)
- ["使用外部 syslog 伺服器"](#)收集稽核資訊
- ["使用 SNMP 進行監控"](#)
- ["變更 I/O 優先權"](#)變更 I/O 作業的相對優先順序


在 StorageGRID 中檢視及管理儀表板

您可以使用儀表板快速監控系統活動。您也可以建立自訂儀表板來監控您的 StorageGRID 實作。



若要變更 Grid Manager 中顯示的儲存設備值的單位，請選擇 Grid Manager 右上角的使用者下拉式選單，然後選擇 **User preferences**。

根據系統組態的不同，您的儀表板可能會有不同。



檢視儀表板

儀表板由多個標籤頁組成，每個標籤頁包含有關 StorageGRID 系統的具體資訊。每個標籤頁包含以卡片形式顯示的各類資訊。

您可以直接使用系統提供的儀表板。此外，您還可以建立自訂儀表板，其中僅包含與監控 StorageGRID 實作相關的標籤和卡片。

系統提供的儀表板標籤頁包含以下幾種類型的資訊卡片：

系統提供的儀表板索引標籤	包含
概況	網格的一般資訊，例如作用中警示、空間使用情況和網格中的物件總數。
效能	空間使用情況、儲存設備使用量（隨時間變化）、S3 操作、請求持續時間、錯誤率。

系統提供的儀表板索引標籤	包含
儲存	租戶配額使用情況和邏輯空間使用情況。使用者資料和中繼資料的空間使用預測。
ILM	資訊生命週期管理佇列和評估率。
節點	節點的 CPU、資料和記憶體容量使用量。節點的 S3 操作。節點到站台的經銷。

部分卡片可以最大化以便更清晰地查看。選擇卡片右上角的最大化圖示 。若要關閉已最大化的卡片，請選擇最小化圖示  或選取 **Close**。

管理儀表板

如果您擁有 Root 存取（請參閱["管理員群組權限"](#)），則可以對儀表板執行下列管理任務：

- 從零開始建立自訂儀表板。您可以使用自訂儀表板來控制顯示哪些 StorageGRID 資訊以及如何組織這些資訊。
- 複製儀表板以建立自訂儀表板。
- 為使用者設定使用中的儀表板。使用中的儀表板可以是系統提供的儀表板，也可以是自訂儀表板。
- 設定預設儀表板，所有使用者除非啟動自己的儀表板，否則都會看到該儀表板。
- 編輯儀表板名稱。
- 編輯儀表板可以新增或移除標籤頁和卡片。標籤頁數量最少為 1 個，最多 20 個。
- 移除儀表板。



如果您擁有 Root 存取以外的任何其他權限，則只能設定活動儀表板。

若要管理儀表板，請選擇 **Actions > Manage dashboards**。



設定儀表板

若要透過複製使用中儀表板來建立新儀表板，請選取 **Actions > Clone active dashboard**。


若要編輯或 Clone 現有儀表板，請選擇「Actions」>「Manage dashboards」。



系統提供的儀表板無法編輯或刪除。

配置儀表板時，您可以：

- 新增或移除標籤頁
- 重新命名標籤頁，並為新標籤頁賦予唯一名稱
- 在每個索引標籤中新增、移除或重新排列（拖曳）卡片
- 請在卡片頂部選擇 **S**、**M**、**L** 或 **XL** 來選擇單張卡片的尺寸。



檢視節點頁面

檢視 **StorageGRID Nodes** 頁面

`${post_edited_translations.segment}`

「節點」表列出了整個網格、每個站台和每個節點的摘要資訊。如果節點已中斷連線或存在作用中警示，則節點名稱旁邊會顯示一個圖示。如果節點已連線且沒有作用中警示，則不會顯示任何圖示。



當節點未連線至網格時（例如在升級期間或處於中斷連線狀態），某些計量可能無法使用，或未計入站台和網格總數中。節點重新連線至網格後，請等待幾分鐘以使數值穩定。



若要變更 Grid Manager 中顯示的儲存設備值的單位，請選擇 Grid Manager 右上角的使用者下拉式選單，然後選擇 **User preferences**。



所示螢幕截圖僅供參考。您的實際結果可能會因 StorageGRID 版本而異。

Nodes

View the list and status of sites and grid nodes.

Search...

Total node count: 12

Name	Type	Object data used	Object metadata used	CPU usage
StorageGRID Webscale Deployment	Grid	0%	0%	—
DC1	Site	0%	0%	—
DC1-ADM1	Primary Admin Node	—	—	6%
DC1-ARC1	Archive Node	—	—	1%
DC1-G1	Gateway Node	—	—	3%
DC1-S1	Storage Node	0%	0%	6%
DC1-S2	Storage Node	0%	0%	8%
DC1-S3	Storage Node	0%	0%	4%

連線狀態圖示

如果節點與網格中斷連線，節點名稱旁邊會出現下列任一圖示。

圖示	說明	需要採取行動
	<code>\$(post_edited_translations.segment)</code> 由於不明原因，節點已中斷連線，或節點上的服務意外停止運作。例如，節點上的服務可能已停止，或者節點可能因為電力故障或非預期停電而失去網路連線。 「無法與節點通訊」警報也可能被觸發。其他警報也可能處於作用中狀態。	需要立即注意。"選擇每個警報"並遵循建議的措施。 <code>\$(post_edited_translations.segment)</code> 注意：在受管關機操作期間，節點可能顯示為「未知」。在這種情況下，您可以忽略「未知」狀態。
	未連線 - 管理員已關閉 <code>\$(post_edited_translations.segment)</code> 例如，節點或其上的服務已正常關閉、節點正在重新開機，或軟體正在升級。也可能有一個或多個警示處於作用中狀態。 <code>\$(post_edited_translations.segment)</code>	確定是否有任何警報影響此節點。 如果存在一個或多個警示，"選擇每個警報"請依照建議的動作執行。

如果節點與網格中斷連線，它可能會有潛在的警示，但只會顯示「未連線」圖示。若要檢視節點的作用中警示，請選取該節點。

警報圖示

`${post_edited_translations.segment}`

 **Critical**：StorageGRID 節點或服務出現異常情況，導致其正常運作停止。您必須立即解決根本問題。如果問題無法解決，可能會導致服務中斷和資料遺失。

 **Major**：存在異常情況，該情況正在影響目前作業或接近嚴重警示的臨界值。您應調查重大警示並解決任何潛在問題，以確保異常情況不會停止 StorageGRID 節點或服務的正常運作。

 **Minor**：系統目前運作正常，但有異常情況，如果持續下去可能會影響系統運作。您應監控並解決不會自行消失的輕微警示，以確保它們不會導致更嚴重的問題。

檢視系統、站台或節點的詳細資訊

若要篩選節點表中顯示的資訊，請在 搜尋 欄位中輸入搜尋字串。您可以依系統名稱、顯示名稱或類型進行搜尋（例如，輸入 **gat** 以快速尋找所有 Gateway 節點）。

`${post_edited_translations.segment}`

- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`
- 選擇特定節點以檢視該節點的詳細資訊。

檢視 StorageGRID 概覽標籤

「總覽」標籤提供有關每個節點的基本資訊。此外也會顯示目前影響該節點的任何警示。

`${post_edited_translations.segment}`

節點資訊

「總覽」標籤的「節點資訊」部分列出節點的基本資訊。

NYC-ADM1 (Primary Admin Node) [🔗](#)

[Overview](#)
[Hardware](#)
[Network](#)
[Storage](#)
[Load balancer](#)
[Tasks](#)

Node information [?](#)

Display name:	NYC-ADM1
System name:	DC1-ADM1
Type:	Primary Admin Node
ID:	3adb1aa8-9c7a-4901-8074-47054aa06ae6
Connection state:	 Connected
Software version:	11.7.0
IP addresses:	10.96.105.85 - eth0 (Grid Network)

[Show additional IP addresses](#) 

`${post_edited_translations.segment}`

- 顯示名稱（僅當節點已重新命名時顯示）：節點的目前顯示名稱。使用 `"${post_edited_translations.segment}"` 程序更新此值。
- 系統名稱：您在安裝期間為節點輸入的名稱。系統名稱用於 StorageGRID 內部操作，無法變更。
- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`
- 連線狀態：共有三種狀態。圖中顯示的是最嚴重狀態的圖示。
 - 未知 ：由於未知原因，節點未連接到網格，或一項或多項服務意外中斷。例如，節點間的網路連線中斷、斷電或某項服務中斷。此時可能還會觸發 無法與節點通訊 警報。此外，可能還有其他警報。這種情況需要立即處理。
 - 在受管關機作業期間，節點可能會顯示為「未知」狀態。在這種情況下，您可以忽略「未知」狀態。
 - Administratively down ：節點因預期原因未連接至網格。例如，節點或其上的服務已正常關閉、節點正在重新開機，或軟體正在升級。也可能有一個或多個警示處於作用中狀態。
 - 已連接 ：節點已連接至網格。
- `${post_edited_translations.segment}`
 - `${post_edited_translations.segment}`

。物件中繼資料：儲存節點上已使用的物件中繼資料總允許空間百分比。

- `${post_edited_translations.segment}`
- **HA 群組**：僅適用於 Admin Node 和 Gateway Nodes。如果節點上的網路介面包含在高可用度群組中，則會顯示該介面是否為 Primary 介面。
- **IP 位址**：節點的 IP 位址。按一下 顯示其他 IP 位址 以檢視節點的 IPv4 和 IPv6 位址與介面對應。

警示

「總覽」索引標籤的「警示」區段會列出任何 **"目前影響此節點但尚未被靜默的警報"**。選取警示名稱以檢視其他詳細資料和建議的動作。

Alerts			
Alert name	Severity	Time triggered	Current values
Low installed node memory The amount of installed memory on a node is low.	 Critical	11 hours ago	Total RAM size: 8.37 GB

還包含以下警報**"節點連線狀態"**。


檢視 StorageGRID 硬體索引標籤

「硬體」標籤顯示每個節點的 CPU 使用率和記憶體容量使用情況，以及有關應用裝置的其他硬體資訊。




Grid Manager 會隨著每個版本更新，可能與此頁面上的範例螢幕截圖不符。

所有節點都會顯示「硬體」索引標籤。



若要顯示不同的時間間隔，請選擇圖表上方的控制項之一。您可以顯示 1 小時、1 天、1 週或 1 個月時間間隔內的資訊。您也可以設定自訂時間間隔，從而指定日期和時間範圍。

若要查看 CPU 使用率和記憶體容量使用情況的詳細資訊，請將游標移至每個圖表上。



如果節點是應用裝置節點，則此標籤還包含一個部分，其中包含有關應用裝置硬體的更多資訊。

檢視應用裝置儲存節點的相關資訊

「節點」頁面列出了每個應用裝置儲存節點的服務健全狀況以及所有運算、磁碟設備和網路資源的資訊。您也可以檢視記憶體容量、儲存設備硬體、控制器韌體版本、網路資源、網路介面、網路位址以及接收和傳送資料。

步驟

1. 在「節點」頁面中，選擇一個應用裝置儲存節點。
2. 選擇 **Overview**。

「概覽」標籤的「節點資訊」部分顯示節點的摘要資訊，例如節點的名稱、類型、ID 和連線狀態。IP 位址清單包含每個位址對應的介面名稱，如下所示：

- **eth**：Grid 網路、管理網路或用戶端網路。
- **hic**：應用裝置上的實體 10、25 或 100 GbE 連接埠之一。這些連接埠可以綁定在一起，並連接到 StorageGRID 網絡網路（eth0）和用戶端網路（eth2）。
- **mtc**：應用裝置上的一個實體 1 GbE 連接埠。一個或多個 mtc 介面綁定在一起，形成 StorageGRID 管理網路介面（eth1）。您可以保留其他 mtc 介面，供資料中心的技術人員臨時進行本機連線。

DC2-SGA-010-096-106-021 (Storage Node) [↗](#)



Overview

Hardware

Network

Storage

Objects

ILM

Tasks

Node information [?](#)

Name: DC2-SGA-010-096-106-021

Type: Storage Node

ID: f0890e03-4c72-401f-ae92-245511a38e51

Connection state: Connected

Storage used:

Object data		7%	?
Object metadata		5%	?

Software version: 11.6.0 (build 20210915.1941.afce2d9)

IP addresses: 10.96.106.21 - eth0 (Grid Network)

[Hide additional IP addresses](#) [^](#)

Interface ^	IP address ^
eth0 (Grid Network)	10.96.106.21
eth0 (Grid Network)	fe80::2a0:98ff:fe64:6582
hic2	10.96.106.21
hic4	10.96.106.21
mtc2	169.254.0.1

Alerts


Alert name ^	Severity ? ^	Time triggered ^	Current values
ILM placement unachievable ↗	Major	2 hours ago ?	
A placement instruction in an ILM rule cannot be achieved for certain objects.			

「概覽」索引標籤的「警報」區段會顯示節點的任何作用中警報。

3. 選擇 **Hardware** 以檢視有關該應用裝置的更多資訊。

- 查看 CPU 使用率和記憶體圖表，以了解 CPU 和記憶體容量使用率隨時間的變化百分比。若要顯示不同的時間間隔，請選擇圖表上方的其中一個控制項。您可以顯示 1 小時、1 天、1 週或 1 個月的時間間隔

內的資訊。您也可以設定自訂時間間隔，指定日期和時間範圍。



- b. 向下捲動以檢視應用裝置的組件表。此表包含應用裝置型號名稱、控制器名稱、序號和 IP 位址，以及每個組件的狀態等資訊。



某些欄位，例如運算控制器 BMC IP 和運算硬體，僅顯示於具有該功能的應用裝置。

儲存設備機櫃的組件，以及擴充櫃的組件（如果是安裝的一部分），都會顯示在應用裝置表格下方的分隔表格中。

StorageGRID Appliance

Appliance model:	SG6060	
Storage controller name:	StorageGRID-Lab79-SG6060-7-134	
Storage controller A management IP:	10.2	
Storage controller B management IP:	10.2	
Storage controller WWID:	6d039ea0000173e50000000065b7b761	
Storage appliance chassis serial number:	721924500068	
Storage controller firmware version:	08.53.00.09	
Storage controller SANtricity OS version:	11.50.3R2	
Storage controller NVSRAM version:	N280X-853834-DG1	
Storage hardware:	Nominal	
Storage controller failed drive count:	0	
Storage controller A:	Nominal	
Storage controller B:	Nominal	
Storage controller power supply A:	Nominal	
Storage controller power supply B:	Nominal	
Storage data drive type:	NL-SAS HDD	
Storage data drive size:	4.00 TB	
Storage RAID mode:	DDP16	
Storage connectivity:	Nominal	
Overall power supply:	Degraded	
Compute controller BMC IP:	10.2	
Compute controller serial number:	721917500060	
Compute hardware:	Needs Attention	
Compute controller CPU temperature:	Nominal	
Compute controller chassis temperature:	Nominal	
Compute controller power supply A:	Failed	
Compute controller power supply B:	Nominal	

Storage shelves

Shelf chassis serial number	Shelf ID	Shelf status	IOM status	Power supply status	Drawer status	Fan status
721924500068	99	Nominal	N/A	Nominal	Nominal	Nominal

應用裝置表中的欄位	說明
應用裝置型號	SANtricity 作業系統中顯示的此 StorageGRID 應用裝置的型號。
儲存控制器名稱	SANtricity 作業系統中顯示的 StorageGRID 應用裝置名稱。
儲存控制器 A 管理 IP	儲存控制器 A 上管理連接埠 1 的 IP 位址。您可以使用此 IP 存取 SANtricity 作業系統以排查儲存設備問題。
儲存控制器 B 管理 IP	儲存控制器 B 上管理連接埠 1 的 IP 位址。您可以使用此 IP 位址存取 SANtricity 作業系統以排查儲存設備問題。 某些型號的應用裝置沒有儲存控制器 B。
儲存控制器 WWID	SANtricity 作業系統中顯示的儲存控制器的全球識別碼。
儲存應用裝置機箱序號	應用裝置的機箱序號。

應用裝置表中的欄位	說明
儲存控制器韌體版本	此應用裝置儲存控制器上的韌體版本。
儲存控制器 SANtricity 作業系統版本	儲存控制器 A 的 SANtricity 作業系統版本。
儲存控制器 NVSRAM 版本	SANtricity System Manager 報告的儲存控制器 NVSRAM 版本。 對於 SG6060 和 SG6160，如果兩個控制器的 NVSRAM 版本不匹配，則顯示控制器 A 的版本。如果控制器 A 未安裝或未執行，則顯示控制器 B 的版本。
儲存硬體	儲存控制器硬體的整體狀態。如果 SANtricity System Manager 報告儲存設備硬體狀態為「需要關注」，則 StorageGRID 系統也會報告此值。 如果狀態為「需要注意」，請先使用 SANtricity 作業系統檢查儲存控制器。然後，確認沒有其他警示適用於運算控制器。
儲存控制器故障磁碟機計數	非最佳狀態的磁碟機數量。
儲存控制器 A	儲存控制器 A 的狀態。
儲存控制器 B	儲存控制器 B 的狀態。某些應用裝置型號沒有儲存控制器 B。
儲存控制器電源供應 A	儲存控制器的電源供應 A 的狀態。
儲存控制器電源供應 B	儲存控制器的電源供應 B 的狀態。
儲存資料磁碟機類型	應用裝置中的磁碟機類型，例如 HDD（硬碟機）或 SSD（固態磁碟機）。
儲存資料磁碟機容量	單一資料磁碟機的有效容量。 對於 SG6160，也會顯示快取磁碟機的大小。 注意：對於具有擴充櫃的節點，請改用 每個機櫃的資料磁碟機容量。有效磁碟機容量可能因機櫃而異。
儲存設備 RAID 模式	為應用裝置配置的 RAID 模式。
儲存設備連線	儲存設備連接狀態。
整體電源供應	該應用裝置所有電源供應的狀態。

應用裝置表中的欄位	說明
運算控制器 BMC IP	運算控制器中基板管理控制器（BMC）連接埠的 IP 位址。您可以使用此 IP 位址連線至 BMC 介面，以監控和診斷應用裝置硬體。 對於不包含 BMC 的應用裝置型號，不會顯示此欄位。
運算控制器序號	運算控制器的序號。
運算硬體	運算控制器硬體的狀態。對於沒有分隔運算硬體和儲存設備硬體的應用裝置型號，此欄位不顯示。
運算控制器 CPU 溫度	運算控制器 CPU 的溫度狀態。
運算控制器機箱溫度	運算控制器的溫度狀態。

+

儲存設備機櫃表格中的欄	說明
機櫃機箱序號	儲存設備機櫃機箱的序號。
機櫃 ID	儲存設備機櫃的數位識別碼。 • 99：儲存控制器機櫃 • 0：第一個擴充櫃 • 1：第二擴充櫃 \${post_edited_translations.segment}
\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}
\${post_edited_translations.segment}	任何擴充櫃中輸入/輸出模組（IOM）的狀態。如果這不是擴充櫃，則不適用。
\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}
抽屜狀態	儲存機櫃中抽屜的狀態。若機櫃不含抽屜，則不適用。
\${post_edited_translations.segment}	儲存設備機櫃中冷卻風扇的整體狀況。
磁碟機插槽	儲存設備機櫃的磁碟機插槽總數。


儲存設備機櫃表格中的欄	說明
資料磁碟機	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
資料磁碟機大小	儲存設備機櫃中單一資料磁碟機的有效容量。
快取磁碟機	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	儲存設備機櫃中最小快取磁碟機的大小。通常，所有快取磁碟機的大小都相同。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>

a. `${post_edited_translations.segment}`

如果狀態不是「Nominal」，請審查任何目前的警示。您也可以使用 SANtricity System Manager 來深入了解其中部分硬體值。請參閱安裝與維護應用裝置的說明。

4. 選擇「網路」以檢視每個網路的資訊。

網路流量圖提供整體網路流量的概覽。



a. `${post_edited_translations.segment}`

Network interfaces					
Name ?	Hardware address ?	Speed ?	Duplex ?	Auto-negotiation ?	Link status ?
eth0	00:50:56:A7:66:75	10 Gigabit	Full	Off	Up

`${post_edited_translations.segment}`

 `${post_edited_translations.segment}`

<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	連結模式	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
彙總	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	25	100
固定的	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	25	50
固定的	主備	25	25
彙總	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	10	40
固定的	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	10	20
固定的	主備	10	10



請參閱 ["設定網路鏈路"](#)以取得有關設定 10/25-GbE 連接埠的更多資訊。

b. `${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

Network communication						
Receive						
Interface ? ⇅	Data ? ⇅	Packets ? ⇅	Errors ? ⇅	Dropped ? ⇅	Frame overruns ? ⇅	Frames ? ⇅
eth0	2.89 GB	19,421,503	0	24,032	0	0
Transmit						
Interface ? ⇅	Data ? ⇅	Packets ? ⇅	Errors ? ⇅	Dropped ? ⇅	Collisions ? ⇅	Carrier ? ⇅
eth0	3.64 GB	18,494,381	0	0	0	0

5. `${post_edited_translations.segment}`



a. 向下捲動以檢視每個 Volume 和物件存放區的可用儲存容量。

每個磁碟的全球名稱與在 SANtricity 作業系統（連接到應用裝置儲存控制器的管理軟體）中檢視標準 Volume 屬性時顯示的 Volume 全球識別碼 (WWID) 相符。

為了幫助您理解與 Volume 安裝點相關的磁碟讀取和寫入統計資料，磁碟裝置表的「名稱」欄中顯示的名稱第一部分（即 *sdc*、*sdd*、*sde* 等）與 Volume 表的「裝置」欄中顯示的值相符。

Disk devices

Name ? ↕	World Wide Name ? ↕	I/O load ? ↕	Read rate ? ↕	Write rate ? ↕
croot(8:1,sda1)	N/A	0.04%	0 bytes/s	3 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.67%	0 bytes/s	50 KB/s
sdc(8:16,sdb)	N/A	0.03%	0 bytes/s	4 KB/s
sdd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s

Volumes

Mount point ? ↕	Device ? ↕	Status ? ↕	Size ? ↕	Available ? ↕	Write cache status ? ↕
/	croot	Online	21.00 GB	14.75 GB	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	84.05 GB	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.17 GB	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled

Object stores

ID ? ↕	Size ? ↕	Available ? ↕	Replicated data ? ↕	EC data ? ↕	Object data (%) ? ↕	Health ? ↕
0000	107.32 GB	96.44 GB	124.60 KB	0 bytes	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors

`\${post\_edited\_translations.segment}`

「節點」頁面列出了每個用作管理節點或閘道節點的服務應用裝置的服務健全狀況資訊以及所有運算、磁碟設備和網路資源。您也可以檢視記憶體容量、儲存設備硬體、網路資源、網路介面、網路位址以及接收和傳送資料。

步驟

1. 在「節點」頁面中，選擇應用裝置管理節點或應用裝置閘道節點。
2. 選擇 **Overview**。

「概覽」標籤的「節點資訊」部分顯示節點的摘要資訊，例如節點的名稱、類型、ID 和連線狀態。IP 位址清單包含每個位址對應的介面名稱，如下所示：

- **adllb** 和 **adlli**：若管理網路介面使用主動/備份綁定則顯示
- **eth**：Grid 網路、管理網路或用戶端網路。
- **hic**：應用裝置上的實體 10、25 或 100 GbE 連接埠之一。這些連接埠可以綁定在一起，並連接到 StorageGRID 網絡網路（eth0）和用戶端網路（eth2）。
- **mtc**：應用裝置上的其中一個實體 1-GbE 連接埠。一或多個 mtc 介面會連結以形成管理網路介面（eth1）。您可以保留其他 mtc 介面，以便資料中心內的技術人員進行臨時本機連線。

10-224-6-199-ADM1 (Primary Admin Node) [🔗](#)

Overview

Hardware

Network

Storage

Load balancer

Tasks

SANtricity System Manager

Node information [?](#)

Name:

10-224-6-199-ADM1

Type:

Primary Admin Node

ID:

6fdc1890-ca0a-4493-acdd-72ed317d95fb

Connection state:

✔ Connected

Software version:

11.6.0 (build 20210928.1321.6687ee3)

IP addresses:

172.16.6.199 - eth0 (Grid Network)

10.224.6.199 - eth1 (Admin Network)

47.47.7.241 - eth2 (Client Network)


Hide additional IP addresses [^](#)

Interface ⌵	IP address ⌵
eth2 (Client Network)	47.47.7.241
eth2 (Client Network)	fd20:332:332:0:e42:a1ff:fe86:b5b0
eth2 (Client Network)	fe80::e42:a1ff:fe86:b5b0
hic1	47.47.7.241
hic2	47.47.7.241
hic3	47.47.7.241

「概覽」索引標籤的「警報」區段會顯示節點的任何作用中警報。

3. 選擇 **Hardware** 以檢視有關該應用裝置的更多資訊。

- 查看 CPU 使用率和記憶體圖表，以了解 CPU 和記憶體容量使用率隨時間的變化百分比。若要顯示不同的時間間隔，請選擇圖表上方的其中一個控制項。您可以顯示 1 小時、1 天、1 週或 1 個月的時間間隔內的資訊。您也可以設定自訂時間間隔，指定日期和時間範圍。



- b. 往下捲動以檢視應用裝置的元件表。此表包含型號名稱、序號、控制器韌體版本以及每個元件的狀態等資訊。

StorageGRID Appliance		
Appliance model: ?	SG100	
Storage controller failed drive count: ?	0	
Storage data drive type: ?	SSD	
Storage data drive size: ?	960.20 GB	
Storage RAID mode: ?	RAID1 [healthy]	
Storage connectivity: ?	Nominal	
Overall power supply: ?	Nominal	
Compute controller BMC IP: ?	10.60.8.38	
Compute controller serial number: ?	372038000093	
Compute hardware: ?	Nominal	
Compute controller CPU temperature: ?	Nominal	
Compute controller chassis temperature: ?	Nominal	
Compute controller power supply A: ?	Nominal	
Compute controller power supply B: ?	Nominal	

應用裝置表中的欄位	說明
應用裝置型號	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>


應用裝置表中的欄位	說明
儲存控制器故障磁碟機計數	非最佳狀態的磁碟機數量。
儲存資料磁碟機類型	應用裝置中的磁碟機類型，例如 HDD（硬碟機）或 SSD（固態磁碟機）。
儲存資料磁碟機容量	單一資料磁碟機的有效容量。
儲存設備 RAID 模式	`\${post_edited_translations.segment}`
整體電源供應	應用裝置中所有電源的狀態。
運算控制器 BMC IP	運算控制器中主機板管理控制器 (BMC) 連接埠的 IP 位址。您可以使用此 IP 連線至 BMC 介面，以監控及診斷應用裝置硬體。 對於不包含 BMC 的應用裝置型號，不會顯示此欄位。
運算控制器序號	運算控制器的序號。
運算硬體	`\${post_edited_translations.segment}`
運算控制器 CPU 溫度	運算控制器 CPU 的溫度狀態。
運算控制器機箱溫度	運算控制器的溫度狀態。

a. `\${post\_edited\_translations.segment}`

如果狀態不是「正常」，請審查所有目前警報。

4. 選擇「網路」以檢視每個網路的資訊。

網路流量圖提供整體網路流量的概覽。



a. \${post_edited_translations.segment}

Network interfaces					
Name ?	Hardware address ?	Speed ?	Duplex ?	Auto-negotiation ?	Link status ?
eth0	0C:42:A1:86:B5:B0	100 Gigabit	Full	Off	Up
eth1	B4:A9:FC:71:68:36	Gigabit	Full	Off	Up
eth2	0C:42:A1:86:B5:B0	100 Gigabit	Full	Off	Up
hic1	0C:42:A1:86:B5:B0	25 Gigabit	Full	On	Up
hic2	0C:42:A1:86:B5:B0	25 Gigabit	Full	On	Up
hic3	0C:42:A1:86:B5:B0	25 Gigabit	Full	On	Up
hic4	0C:42:A1:86:B5:B0	25 Gigabit	Full	On	Up
mtc1	B4:A9:FC:71:68:36	Gigabit	Full	On	Up
mtc2	B4:A9:FC:71:68:35	Gigabit	Full	On	Up

\${post_edited_translations.segment}




\${post_edited_translations.segment}

\${post_edited_translations.segment}	連結模式	\${post_edited_translations.segment}	預期網格/用戶端網路速度 (eth0、eth2)
彙總	\${post_edited_translations.segment}	100	400
固定的	\${post_edited_translations.segment}	100	200
固定的	主備	100	100
彙總	\${post_edited_translations.segment}	40	160
固定的	\${post_edited_translations.segment}	40	80

<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	連結模式	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	預期網格/用戶端網路速度 (eth0、eth2)
固定的	主備	40	40

b. `${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`



5. `${post_edited_translations.segment}`

Disk devices

Name ? ⬆️⬆️	World Wide Name ? ⬆️⬆️	I/O load ? ⬆️⬆️	Read rate ? ⬆️⬆️	Write rate ? ⬆️⬆️
croot(8:1,sda1)	N/A	0.02%	0 bytes/s	3 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.03%	0 bytes/s	6 KB/s

Volumes

Mount point ? ⬆️⬆️	Device ? ⬆️⬆️	Status ? ⬆️⬆️	Size ? ⬆️⬆️	Available ? ⬆️⬆️	Write cache status ? ⬆️⬆️
/	croot	Online	21.00 GB	14.73 GB 	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	84.63 GB 	Unknown

檢視 StorageGRID 網路標籤


「網路」標籤顯示一個圖表，顯示節點、站台或網格上所有網路介面接收和傳送的網路流量。

`${post_edited_translations.segment}`

若要顯示不同的時間間隔，請選擇圖表上方的控制項之一。您可以顯示 1 小時、1 天、1 週或 1 個月時間間隔內的資訊。您也可以設定自訂時間間隔，從而指定日期和時間範圍。

對於節點而言，「網路介面」表提供有關每個節點實體網路連接埠的資訊。「網路通訊」表提供有關每個節點的接收和發送操作以及驅動程式報告的任何故障計數器的詳細資訊。

DC1-S2 (Storage Node)

[Overview](#)[Hardware](#)[Network](#)[Storage](#)[Objects](#)[ILM](#)[Tasks](#)[1 hour](#)[1 day](#)[1 week](#)[1 month](#)[Custom](#)

Network interfaces

Name	Hardware address	Speed	Duplex	Auto-negotiation	Link status
eth0	00:50:56:A7:E8:1D	10 Gigabit	Full	Off	Up

Network communication

Receive

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Frame overruns	Frames
eth0	3.04 GB	20,403,428	0	24,899	0	0

Transmit

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Collisions	Carrier
eth0	3.65 GB	19,061,947	0	0	0	0

相關資訊

["監控網路連線和效能"](#)

檢視 StorageGRID 儲存選項卡

「儲存」標籤匯總了儲存可用度和其他儲存設備計量。


「儲存」標籤會顯示所有節點、每個站台和整個網格。

`${post_edited_translations.segment}`

對於儲存節點、每個站台和整個網格，「儲存」標籤包含圖表，顯示物件資料和物件中繼資料隨時間推移使用了多少儲存設備。



當節點未連線至網格時（例如在升級期間或處於中斷連線狀態），某些計量可能無法使用，或未計入站台和網格總數中。節點重新連線至網格後，請等待幾分鐘以使數值穩定。



磁碟設備、Volume 和物件儲存表

對於所有節點，「儲存」標籤包含節點上磁碟設備和 Volume 的詳細資訊。對於儲存節點，「物件儲存」表提供每個儲存 Volume 的相關資訊。

Disk devices

Name ? ⇅	World Wide Name ? ⇅	I/O load ? ⇅	Read rate ? ⇅	Write rate ? ⇅
croot(8:1,sda1)	N/A	0.04%	0 bytes/s	3 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.67%	0 bytes/s	50 KB/s
sdc(8:16,sdb)	N/A	0.03%	0 bytes/s	4 KB/s
sdd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s

Volumes

Mount point ? ⇅	Device ? ⇅	Status ? ⇅	Size ? ⇅	Available ? ⇅	Write cache status ? ⇅
/	croot	Online	21.00 GB	14.75 GB 	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	84.05 GB 	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.17 GB 	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB 	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB 	Enabled

Object stores

ID ? ⇅	Size ? ⇅	Available ? ⇅	Replicated data ? ⇅	EC data ? ⇅	Object data (%) ? ⇅	Health ? ⇅
0000	107.32 GB	96.44 GB 	124.60 KB 	0 bytes 	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB 	0 bytes 	0 bytes 	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB 	0 bytes 	0 bytes 	0.00%	No Errors

相關資訊

"\${post_edited_translations.segment}"

檢視 StorageGRID Objects 標籤

「Objects」索引標籤提供關於 "S3 擷取和擷取速率" 的資訊。

每個儲存節點、每個站台和整個網格都會顯示 Objects 索引標籤。對於儲存節點，Objects 索引標籤還提供物件計數以及有關中繼資料查詢和背景驗證的資訊。

[Overview](#)[Hardware](#)[Network](#)[Storage](#)[Objects](#)[ILM](#)[Tasks](#)[1 hour](#)[1 day](#)[1 week](#)[1 month](#)[Custom](#)

Object counts

Total objects: ? 1,295

Lost objects: ? 0

S3 buckets and Swift containers: ? 161

Metadata store queries

Average latency: ? 10.00 milliseconds

Queries - successful: ? 14,587

Queries - failed (timed out): ? 0

Queries - failed (consistency level unmet): ? 0

Verification

Status: ? No errors

Percent complete: ? 47.14%

Average stat time: ? 0.00 microseconds

Objects verified: ? 0

Object verification rate: ? 0.00 objects / second

Data verified: ? 0 bytes

Data verification rate: ? 0.00 bytes / second

Missing objects: ? 0

Corrupt objects: ? 0

Corrupt objects unidentified: ? 0


Quarantined objects: ? 0

檢視 StorageGRID ILM 索引標籤

`${post_edited_translations.segment}`

每個儲存節點、每個站點以及整個網格都會顯示 ILM 標籤。對於每個站點和網格，ILM 標籤都會顯示 ILM 佇列隨時間變化的圖表。對於網格，此標籤還會提供完成所有物件完整 ILM 掃描的預計時間。

對於儲存節點，ILM 索引標籤提供有關銷毀編碼物件的 ILM 評估和背景驗證的詳細資訊。



相關資訊


- "監控資訊生命週期管理" Standard Traditional Chinese translation. No explanation needed. Only the tag is returned. "監控資訊生命週期管理" _
- "管理 StorageGRID" _

檢視 **StorageGRID** 負載平衡器索引標籤

`${post_edited_translations.segment}`

系統會針對 Admin Nodes、Gateway Nodes、每個站台及整個網格顯示 Load Balancer 索引標籤。針對每個站台，Load Balancer 索引標籤提供該站台所有節點統計資料的彙總摘要。針對整個網格，Load Balancer 索引標籤提供所有站台統計資料的彙總摘要。

`${post_edited_translations.segment}`



`${post_edited_translations.segment}`

此圖顯示負載平衡器端點與發出請求的用戶端之間傳輸的資料處理量的 3 分鐘移動平均值，單位為位元/秒。



此值會在每次要求完成時更新。因此，在低要求率或存留時間極長的要求下，此值可能會與即時處理量有所不同。您可以查看 Network 索引標籤，以更真實地檢視目前的網路行為。

`${post_edited_translations.segment}`

此圖表顯示每秒新要求數的 3 分鐘移動平均值，並依要求類型（GET、PUT、HEAD 和 DELETE）進行細分。

當新要求的標頭通過驗證後，此值將會更新。

平均請求持續時間（無錯誤）

此圖表提供請求持續時間的 3 分鐘移動平均值，並依請求類型（GET、PUT、HEAD 和 DELETE）進行細分。每個請求的持續時間從負載平衡服務解析請求標頭開始，到將完整的回應本文傳回用戶端為止。

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`



相關資訊

- ["監控負載平衡作業"](#)
- ["管理 StorageGRID" _](#)

檢視 **StorageGRID** 平台服務標籤

「平台服務」標籤提供有關網站上任何 S3 平台服務作業的資訊。

每個站台都會顯示 Platform services 頁籤。此頁籤提供 S3 平台服務的相關資訊，例如 CloudMirror 複寫和搜尋整合服務。此頁籤上的圖表會顯示待處理請求數、請求完成率和請求故障率等計量。



如需更多關於 S3 平台服務（包括疑難排解詳細資料）的資訊，請參閱 ["StorageGRID 管理說明"](#)。

檢視 StorageGRID 管理磁碟機標籤

透過「管理磁碟機」標籤，您可以存取詳細資訊，並對支援此功能的應用裝置中的磁碟機執行疑難排解和維護工作。

使用「管理磁碟機」索引標籤，您可以執行下列操作：

- `${post_edited_translations.segment}`

- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`

要存取「管理磁碟機」索引標籤，您必須擁有["儲存應用裝置系統管理員或 Root 存取權限"](#)。

如需使用「管理磁碟機」索引標籤的相關資訊，請參閱["使用「管理磁碟機」索引標籤"](#)。

檢視 StorageGRID SANtricity System Manager 標籤

透過 SANtricity System Manager 標籤，您無需設定或連接儲存應用裝置的管理連接埠即可存取 SANtricity System Manager。您可以使用此標籤審查硬體診斷和環境資訊，以及與磁碟機相關的問題。



從 Grid Manager 存取 SANtricity System Manager 通常僅用於監控應用裝置硬體和設定 E 系列 AutoSupport。SANtricity System Manager 中的許多功能和操作（例如韌體升級）並不適用於監控您的 StorageGRID 應用裝置。為避免問題，請務必遵循應用裝置的硬體維護說明。若要升級 SANtricity 韌體，請參閱 ["\\${post_edited_translations.segment}"](#) 適用於您的儲存應用裝置的說明。



`${post_edited_translations.segment}`

使用 SANtricity System Manager，您可以執行以下操作：

- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`
- 執行支援功能，包括檢視診斷資料，以及設定 E-Series AutoSupport。



若要使用 SANtricity System Manager 為 E 系列 AutoSupport 設定 Proxy，請參閱["透過 StorageGRID 傳送 E 系列 AutoSupport 套件"](#)。

若要透過 Grid Manager 存取 SANtricity System Manager，您必須擁有["儲存應用裝置系統管理員或 Root 存取權限"](#)。




若要使用 Grid Manager 存取 SANtricity System Manager，您必須擁有 SANtricity 韌體 8.70 或更高版本。

此標籤顯示 SANtricity System Manager 的首頁。

Use SANtricity System Manager to monitor and manage the hardware components in this storage appliance. From SANtricity System Manager, you can review hardware diagnostic and environmental information as well as issues related to the drives.

Note: Many features and operations within SANtricity Storage Manager do not apply to your StorageGRID appliance. To avoid issues, always follow the hardware installation and maintenance instructions for your appliance model.

Open [SANtricity System Manager](#) in a new browser tab.



您可以使用 SANtricity System Manager 連結在新瀏覽器視窗中開啟 SANtricity System Manager，以便更輕鬆地檢視。

\$_{post_edited_translations.segment}

有關檢視可從 SANtricity System Manager 索引標籤存取之資訊的更多詳細資訊，請參閱 ["NetApp E 系列與 SANtricity 文件"](#)。

需要定期監控的資訊

在 StorageGRID 中監控什麼和何時監控

即使 StorageGRID 系統在發生錯誤或部分網格無法使用時仍能繼續運作，您也應該在潛在問題影響網格效率或可用度之前加以監控並解決。

開始之前

- 您已使用 ["支援的網頁瀏覽器"](#) 登入 Grid Manager。
- 您有 ["特定存取權限"](#)。

關於監控任務

繁忙的系統會產生大量資訊。以下清單提供了後續監控最重要資訊的指引。

需要監控什麼	頻率
"系統健全狀況"	每日
"儲存節點物件和中繼資料容量" 的消耗速率	每週
"資訊生命週期管理操作"	每週
"網路和系統資源"	每週
"租戶活動"	每週
"S3 用戶端操作"	每週
"負載平衡操作"	初始組態之後以及任何組態變更之後
"網格同盟連線"	每週


監控 StorageGRID 中的系統健全狀況

每日監測 StorageGRID 系統的整體健全狀況。

關於此任務

即使部分網格無法使用，StorageGRID 系統也能繼續運作。警示所指出的潛在問題不一定是系統運作的問題。請調查 Grid Manager 儀表板健全狀況卡片上彙總的問題。

若要在警報觸發時立即收到通知，您可以 ["\\${post_edited_translations.segment}"](#)或["設定 SNMP 陷阱"](#)。



當問題存在時，會顯示連結，讓您可以檢視其他詳細資訊：

連結	出現於.....
網格詳細資料	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
當前警報（嚴重、主要、次要）	警報已發出 目前活躍 。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	過去一週內觸發的警示 現已解決 。
授權	此 StorageGRID 系統的軟體授權發生問題。您可以 " 視需要更新授權資訊 "。

`${post_edited_translations.segment}`

如果有一或多個節點與網格中斷連線，可能會影響關鍵的 StorageGRID 作業。請監控節點連線狀態並立即解決任何問題。

圖示	說明	需要採取行動
	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> 由於不明原因，節點已中斷連線，或節點上的服務意外停止運作。例如，節點上的服務可能已停止，或者節點可能因為電力故障或非預期停電而失去網路連線。 「無法與節點通訊」警報也可能被觸發。其他警報也可能處於作用中狀態。	需要立即注意。選擇每個警報並遵循建議的措施。 <code>\${post_edited_translations.segment}</code> 注意：在受管關機操作期間，節點可能顯示為「未知」。在這種情況下，您可以忽略「未知」狀態。

圖示	說明	需要採取行動
	未連線 - 管理員已關閉 <code>\${post_edited_translations.segment}</code> 例如，節點或其上的服務已正常關閉、節點正在重新開機，或軟體正在升級。也可能有一個或多個警示處於作用中狀態。 <code>\${post_edited_translations.segment}</code>	確定是否有任何警報影響此節點。 如果存在一個或多個警示，選擇每個警報請依照建議的行動執行。
	已連線 該節點已連接到網格。	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>

檢視目前及已解決的警示

目前警報：當警報觸發時，儀表板上會顯示警報圖示。節點頁面上的節點也會顯示警報圖示。如果"[已配置警報電子郵件通知](#)"，系統也會發送電子郵件通知，除非該警報已被靜音。

`${post_edited_translations.segment}`

(可選) 觀看影片：

[\\${post_edited_translations.segment}](#)

`${post_edited_translations.segment}`

列標題	說明
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	警報的嚴重程度。對於目前警報，如果多個警報分組顯示，標題行會顯示每個嚴重程度下該警報的發生次數。  Critical：StorageGRID 節點或服務出現異常情況，導致其正常運作停止。您必須立即解決根本問題。如果問題無法解決，可能會導致服務中斷和資料遺失。  Major：存在異常情況，該情況正在影響目前作業或接近嚴重警示的臨界值。您應調查重大警示並解決任何潛在問題，以確保異常情況不會停止 StorageGRID 節點或服務的正常運作。  Minor：系統目前運作正常，但有異常情況，如果持續下去可能會影響系統運作。您應監控並解決不會自行消失的輕微警示，以確保它們不會導致更嚴重的問題。

列標題	說明
時間觸發	目前警示：警示在您本地時間和 UTC 觸發的日期與時間。如果有多個警示群組在一起，標題列會顯示最新警示執行個體（最新）和最舊警示執行個體（最舊）的時間。 已解決警報：警報觸發至今已多長時間。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	發生或曾經發生警示的站台和節點名稱。
狀態	警示為作用中、已靜音或已解決。如果多個警示已群組，且在下拉式功能表中選取了 All alerts ，則標題列會顯示該警示有多少個執行個體處於作用中，以及有多少個執行個體已靜音。
已解決時間（僅限已解決的警報）	警報解決已有多久。
當前值或_資料值_	觸發警報的指標值。對於某些警報，也會顯示其他值，以幫助您理解和調查警報。例如，Low object data storage 警報顯示的值包括已使用磁碟空間百分比、磁碟空間總量和已使用磁碟空間量。 *注意：*如果多個目前警報被分組，則標題列中不會顯示目前值。
觸發值（僅限已解決的警報）	觸發警報的指標值。對於某些警報，也會顯示其他值，以幫助您理解和調查警報。例如， Low object data storage 警報顯示的值包括已使用磁碟空間百分比、磁碟空間總量和已使用磁碟空間量。

步驟

1. 選擇 **Current alerts** 或 **Resolved alerts** 連結，即可檢視相應類別的警報列表。您也可以選擇 **Nodes > node > Overview**，然後在 Alerts 表中選擇警報，以檢視警報的詳細資訊。

預設情況下，目前警報顯示如下：

- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`
- 對於特定節點上的特定警示，如果多個嚴重性等級的閾值都已達到，則僅顯示最嚴重的警示。也就是說，如果輕微、重大和關鍵三個嚴重性等級的閾值都已達到，則僅顯示關鍵警示。

目前警報頁面每兩分鐘重新整理一次。

2. 若要展開警報組，請選擇向下插入號 ▼。若要折疊群組中的單一警報，請選擇向上插入號 ▲，或選擇群組的名稱。
3. 若要顯示單一警報而非警報群組，請清除 **Group alerts** 核取方塊。
4. 若要對目前警報或警報群組進行排序，請選擇每列標題中的向上/向下箭頭 ⬆️/⬆️。
 - 勾選「分組警報」後，警報群組及其群組內的各個警報都會被排序。例如，您可以按「觸發時間」對群

組中的警報進行排序，以尋找特定警報的最新執行個體。

- 清除「分組警報」後，所有警報清單將進行排序。例如，您可能想要按「節點/站台」對所有警報進行排序，以查看影響特定節點的所有警報。

5. 若要按狀態（所有警報、活動*或*已靜音）篩選目前警報，請使用表格頂部的下拉式選單。

請參閱 ["靜音警報通知"](#)。

6. 對已解決的警報進行排序：

- 從 觸發時 下拉式選單中選取時間段。
- 從 **Severity** 下拉式選單中選取一個或多個嚴重程度。
- ``${post_edited_translations.segment}``
- 從「節點」下拉式選單中選擇一個或多個節點，以篩選與特定節點相關的已解決警報。

7. 若要檢視特定警示的詳細資料，請選取該警示。對話方塊會提供您所選警示的詳細資料與建議行動。

8. （可選）對於特定警報，選擇「靜音此警報」可使觸發此警報的警報規則靜音。

您必須擁有 ``${post_edited_translations.segment}`` 才能靜音警報規則。



決定將警示規則靜音時，請務必小心。如果警示規則被靜音，您可能無法偵測到潛在的問題，直到該問題導致關鍵作業無法完成為止。

9. 檢視警報規則的目前條件：

a. 從警報詳細資料中選取 **View conditions**。

``${post_edited_translations.segment}``

b. ``${post_edited_translations.segment}``

10. （可選）選擇*編輯規則*來編輯觸發此警報的警報規則。

您必須擁有 ``${post_edited_translations.segment}`` 才能編輯警報規則。



修改告警規則時務必謹慎。如果變更觸發值，可能無法及時發現潛在問題，直到關鍵作業無法完成。

11. 若要結案警示詳細資料，請選擇 **Close**。

監控 **StorageGRID** 中的儲存容量

監控可用總空間，以確保 **StorageGRID** 系統不會出現物件或物件中繼資料儲存空間不足的情況。

StorageGRID 將物件資料和物件中繼資料分開儲存，並為包含物件中繼資料的分散式 **Cassandra** 資料庫預留特定空間。監控物件和物件中繼資料所消耗的總空間，以及各自的空間消耗趨勢。這將協助您提前規劃節點新增作業，並避免任何服務中斷。

您可以針對整個網格、每個站台以及您 **StorageGRID** 系統中的每個儲存節點 ["檢視儲存容量資訊"](#)。

監控整個網格的儲存容量


監控網格的整體儲存容量，以確保保留足夠的可用空間給物件資料與物件中繼資料。瞭解儲存容量隨時間變化的情況，有助於您在網格的可用儲存容量耗盡之前，規劃新增 Storage Nodes 或儲存磁碟區。

網格管理器儀表板可讓您快速評估整個網格以及每個資料中心的可用儲存設備。「節點」頁面提供物件資料和物件中繼資料的更詳細值。


步驟

- 1. `#{post_edited_translations.segment}`
 - a. `#{post_edited_translations.segment}`
 - b. 請注意「資料空間使用量分析」和「中繼資料允許空間使用量分析」卡片上的值。每張卡片均列出儲存設備使用率百分比、已使用空間的容量，以及每個站台可用或允許的總空間。

 摘要不包含封存媒體。




- a. 請注意「儲存空間隨時間變化」卡片上的圖表。使用時間段下拉式選單，可協助您確定儲存設備的消耗速度。



2. 使用「節點」頁面可以查看有關已使用儲存設備以及網絡上還有多少儲存空間可用於物件資料和物件中繼資料的更多詳細資訊。

- 選取 **Nodes**。
- 選擇 **grid** > 儲存設備。



c. 將遊標停留在「儲存使用量 - 物件資料」和「儲存使用量 - 物件中繼資料」圖表上，即可查看整個網絡可用的物件儲存和物件中繼資料儲存設備，以及隨著時間的推移已使用的儲存空間。



站台或網絡的總值不包括至少五分鐘未報告計量的節點，例如離線節點。

3. 在網絡的可用儲存容量耗盡之前，請規劃進行擴充，以新增儲存節點或儲存 Volume。

`{post_edited_translations.segment}`



如果您的 ILM 原則使用銷毀編碼，您可能更傾向於在現有儲存節點使用率達到約 70% 時進行擴充，以減少必須新增的節點數量。


如需更多關於規劃儲存擴充的資訊，請參閱 ["擴充 StorageGRID 的說明"](#)。

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

關於此任務

可用空間是指可用於儲存物件的儲存空間大小。儲存節點的總可用空間是透過將節點內所有物件儲存的可用空間相加計算得出的。



Total Usable Space = Usable Space 0 + Usable Space 1 + Usable Space 2

步驟


1. 選擇 節點 > 儲存節點 > 儲存設備。

`${post_edited_translations.segment}`

2. 將遊標停留在「儲存使用情況 - 物件資料」圖表上。

`${post_edited_translations.segment}`

- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`
- 總計：此節點、站台或網格上的可用空間總量。「已用」值是 ``storagegrid_storage_utilization_data_bytes`` 計量。



3. `${post_edited_translations.segment}`



若要查看這些值的圖表，請按一下「可用」欄中的圖表圖示 。

Disk devices

Name	World Wide Name	I/O load	Read rate	Write rate
croot(8:1,sda1)	N/A	0.04%	0 bytes/s	3 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.67%	0 bytes/s	50 KB/s
sdc(8:16,sdb)	N/A	0.03%	0 bytes/s	4 KB/s
sdd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s

Volumes

Mount point	Device	Status	Size	Available	Write cache status
/	croot	Online	21.00 GB	14.75 GB	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	84.05 GB	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.17 GB	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled

Object stores

ID	Size	Available	Replicated data	EC data	Object data (%)	Health
0000	107.32 GB	96.44 GB	124.60 KB	0 bytes	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors

- 持續監測這些數值，以估算可用儲存空間的消耗速度。
- 若要維持系統正常運作，請在可用空間耗盡之前新增儲存節點、新增儲存 Volume 或歸檔物件資料。

`${post_edited_translations.segment}`



如果您的 ILM 原則使用銷毀編碼，您可能更傾向於在現有儲存節點使用率達到約 70% 時進行擴充，以減少必須新增的節點數量。

如需更多關於規劃儲存擴充的資訊，請參閱 ["擴充 StorageGRID 的說明"](#)。

當 Storage Node 上用於儲存物件資料的空間不足時，便會觸發 ["低物件資料儲存設備"](#) 警示。

監控每個儲存節點的物件中繼資料容量

監控每個 Storage Node 的中繼資料使用情況，確保有足夠的空間用於必要的資料庫操作。在物件中繼資料超過允許的中繼資料空間的 100% 之前，必須在每個站點新增新的 Storage Node。

關於此任務


StorageGRID 在每個站點維護三個物件中繼資料副本，以提供備援並保護物件中繼資料免於遺失。這三份副本均勻分佈在每個站點的所有儲存節點上，使用每個儲存節點儲存設備磁碟區 0 上為中繼資料保留的空間。

在某些情況下，網格的物件中繼資料容量消耗速度可能快於其物件儲存容量。例如，如果您通常擷取大量小型物件，即使物件儲存容量仍然充足，也可能需要新增儲存節點來增加中繼資料容量。

可能增加中繼資料使用量的因素包括使用者中繼資料和標籤的大小和數量、多部分上傳中的部分總數，以及 ILM 儲存位置的變更頻率。

步驟

1. 選擇 節點 > 儲存節點 > 儲存設備。
2. 將遊標停留在「儲存使用情況 - 物件中繼資料」圖表上，即可查看特定時間的值。



`${post_edited_translations.segment}`

此儲存節點上已使用的允許中繼資料空間百分比。

Prometheus 計量：`storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes` 與 `storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes`

已使用

此儲存節點上已使用的允許中繼資料空間位元組數。

Prometheus 計量：`storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes`

允許

此 Storage Node 上允許用於物件中繼資料的空間。若要瞭解如何決定每個 Storage Node 的此數值，請參閱 ["允許的中繼資料空間的完整執行摘要"](#)。

Prometheus 計量：`storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes`

實際預留

此儲存節點上為中繼資料實際保留的空間。包括允許的空間和基本中繼資料操作所需的空間。若要了解如何為每個儲存節點計算此值，請參閱"[\\${post_edited_translations.segment}](#)"。

Prometheus 計量將在未來的版本中加入。



站台或網格的總值不包括至少五分鐘未報告計量的節點，例如離線節點。

3. 如果 **Used (%)** 值達到 70% 或更高，請透過為每個站台新增儲存節點來擴充 StorageGRID 系統。



當 **Used (%)** 值達到特定臨界值時，便會觸發 **Low metadata storage** 警示。如果物件中繼資料所使用的空間超過允許空間的 100%，可能會產生不良結果。

當您新增新節點時，系統會自動在站台內的所有 Storage Node 之間重新平衡物件中繼資料。請參閱 "[StorageGRID 系統擴充說明](#)"。

監控空間使用預測


監控使用者資料與中繼資料的空間使用量預測，以評估您何時需要 "[\\${post_edited_translations.segment}](#)"。

如果您發現消耗率隨時間變化，請從 **Averaged over** 下拉式選單中選擇較短的範圍，以僅反映最近的擷取模式。如果您發現存在季節性模式，請選擇較長的範圍。

[\\${post_edited_translations.segment}](#)

步驟

1. 在儀表板上，選擇 **Storage**。
2. [\\${post_edited_translations.segment}](#)
3. 使用這些值來估算何時需要新增儲存節點以進行資料和中繼資料儲存。



監控 StorageGRID 中的資訊生命週期管理

資訊生命週期管理 (ILM) 系統為儲存在網格上的所有物件提供資料管理。您必須監控 ILM 運作情況，以了解網格是否能夠處理目前負載，或是否需要更多資源。

關於此任務

StorageGRID 系統透過套用有效的 ILM 原則來管理物件。ILM 原則和相關的 ILM 規則決定建立複本的數量、建

立的複本類型、複本的存放位置以及每個複本的保留時間。

物件擷取與其他物件相關活動可能會超過 StorageGRID 評估 ILM 的速率，導致系統將無法在近乎即時的情況下履行其 ILM 放置指示的物件排入佇列。您應該監控 StorageGRID 是否能跟上用戶端動作。

使用 **Grid Manager** 儀表板索引標籤

步驟

`${post_edited_translations.segment}`

1. 登入網格管理器。
2. 從儀表板中，選取 ILM 索引標籤，並記下 ILM 佇列（物件）卡和 ILM 評估率卡上的值。

儀表板的 ILM 佇列（物件）卡片出現暫時性峰值是正常的。但如果佇列持續成長且從未下降，則網格需要更多資源才能有效運作：若需要更多儲存節點，或者（如果 ILM 原則將物件放置在遠端位置）需要更多網路頻寬。

`${post_edited_translations.segment}`

步驟

`${post_edited_translations.segment}`



`${post_edited_translations.segment}`

1. 選取 **Nodes**。
2. `${post_edited_translations.segment}`
3. `${post_edited_translations.segment}`
 - `${post_edited_translations.segment}`
 - `${post_edited_translations.segment}`
 - `${post_edited_translations.segment}`
 - `${post_edited_translations.segment}`



ILM 佇列區段僅包含於網格。此資訊不會顯示在站台或 Storage 節點的 ILM 索引標籤上。

4. `${post_edited_translations.segment}`
 - 掃描週期 - 估計值：完成所有物件的完整 ILM 掃描的估計時間。



完整掃描並不能保證 ILM 已套用至所有物件。

- 已嘗試的修理：已嘗試之複寫資料物件修理作業的總數。每次 Storage Node 嘗試修理高風險物件時，此計數即會增量。如果網格變得忙碌，系統會優先處理高風險 ILM 修理。

如果修理後複寫失敗，相同的物件修理可能會再次增量。+ 當您在監控 Storage 節點 Volume 恢復的進度時，這些屬性可能會很有用。如果嘗試修理的次數已停止增加，且已完成完整掃描，則修理可能已經完成。

5. 或者，提交 `storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes` 和

storagegrid_ilm_repairs_attempted 的 Prometheus 查詢。

監控 StorageGRID 中的網路和系統資源

節點和站台之間的網路完整性和頻寬，以及各個網格節點的資源使用情況，對於高效運作至關重要。

監控網路連線和效能

如果您的資訊生命週期管理（ILM）原則會在站台之間複製複製品物件，或是使用提供站台遺失保護的配置來儲存糾刪碼物件，則網路連線能力與頻寬就顯得特別重要。如果站台之間的網路無法使用、網路延遲過高或網路頻寬不足，某些 ILM 規則可能無法將物件放置在預期位置。這可能會商機擷取失敗（當為 ILM 規則選取 Strict 擷取選項時），或導致擷取效能不佳和 ILM 積壓。

使用 Grid Manager 監控連線能力和網路效能，以便及時解決任何問題。

此外，請考慮 "[\\${post_edited_translations.segment}](#)" 以便監控與特定租用戶、儲存桶、子網路或負載平衡器端點相關的流量。您可以視需要設定流量限制原則。

步驟

1. 選取 **Nodes**。

「節點」頁面隨即出現。網格中的每個節點都以表格形式列出。

Name	Type	Object data used	Object metadata used	CPU usage
StorageGRID Deployment	Grid	0%	0%	—
^ Data Center 1	Site	0%	0%	—
✓ DC1-ADM1	Primary Admin Node	—	—	21%
✓ DC1-ARC1	Archive Node	—	—	8%
✓ DC1-G1	Gateway Node	—	—	10%
✓ DC1-S1	Storage Node	0%	0%	29%

2. 選擇網格名稱、特定資料中心站點或網格節點，然後選擇「網路」標籤。

[\\${post_edited_translations.segment}](#)



a. 如果您選取了網格節點，請向下捲動以審查頁面上的「網路介面」部分。

Network interfaces					
Name	Hardware address	Speed	Duplex	Auto-negotiation	Link status
eth0	00:50:56:A7:66:75	10 Gigabit	Full	Off	Up

b. 對於網格節點，請向下捲動以審查頁面上的「網路通訊」部分。

`${post_edited_translations.segment}`

Network communication						
Receive						
Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Frame overruns	Frames
eth0	2.89 GB	19,421,503	0	24,032	0	0
Transmit						
Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Collisions	Carrier
eth0	3.64 GB	18,494,381	0	0	0	0

3. 使用與流量分類原則相關的計量來監控網路流量。

a. 選擇 組態 > 網路 > 流量分類。

此時會顯示「流量分類原則」頁面，現有原則列於表格中。

Traffic Classification Policies

Traffic classification policies can be used to identify network traffic for metrics reporting and optional traffic limiting.

+ Create Edit ✕ Remove Metrics		
Name	Description	ID
☐ ERP Traffic Control	Manage ERP traffic into the grid	cd9afbc7-b85e-4208-b6f8-7e8a79e2c574
☒ Fabric Pools	Monitor Fabric Pools	223b0cbb-6968-4646-b32d-7665bddc894b
Displaying 2 traffic classification policies.		

- 若要檢視顯示與原則關聯的連網計量的圖表，請選擇原則左側的單選按鈕，然後按一下 **Metrics**。
- 審查圖表以了解與該原則相關的網路流量。

如果流量分類原則的設計旨在限制網路流量，請分析限制流量的頻率，並決定該原則是否繼續符合您的需求。不時，"[\\${post_edited_translations.segment}](#)"。

相關資訊


- "檢視「網路」索引標籤"
- "[\\${post_edited_translations.segment}](#)"

[\\${post_edited_translations.segment}](#)

監控各網格節點，檢查其資源使用層級。如果節點持續過載，則可能需要更多節點才能提高運作效率。

步驟

- [\\${post_edited_translations.segment}](#)
- 選擇「硬體」標籤，顯示 CPU 使用率和記憶體使用量圖表。



3. 若要顯示不同的時間間隔，請選擇圖表上方的控制項之一。您可以顯示 1 小時、1 天、1 週或 1 個月時間間隔內的資訊。您也可以設定自訂時間間隔，從而指定日期和時間範圍。
4. 如果節點是託管在儲存應用裝置或服務應用裝置上，請向下捲動以檢視元件表。所有元件的狀態應為 "Nominal"。調查具有任何其他狀態的元件。

相關資訊

- ["檢視應用裝置儲存節點的相關資訊"](#)
- ["\\${post_edited_translations.segment}"](#)

監控 StorageGRID 中的租戶活動

所有 S3 用戶端活動都與 StorageGRID 租戶帳戶關聯。您可以使用 Grid Manager 監控所有租戶或特定租戶的儲存設備使用量或網路流量。您可以使用稽核日誌或 Grafana 儀表板來收集有關租戶如何使用 StorageGRID 的更詳細資訊。

開始之前

- 您已使用 ["支援的網頁瀏覽器"](#) 登入 Grid Manager。
- 您有 ["\\${post_edited_translations.segment}"](#)。

檢視所有租戶

「租戶」頁面顯示所有現有租戶帳戶的基本資訊。

步驟

1. 選擇*租戶*。
2. [\\${post_edited_translations.segment}](#)

每個租戶都會列出已使用邏輯空間、配額使用情況、配額和物件數量。如果未為租戶設定配額，則「配額使用情況」和「配額」欄位包含破折號（—）。



屬於此租戶的所有物件之邏輯大小，包括未完成和進行中的多部分上傳。此大小不包括用於 ILM 規則的其他實體空間。已使用空間值為估計值。這些估計值會受到內嵌時間、網路連線能力和節點狀態的影響。

Tenants

View information for each tenant account. Depending on the timing of ingests, network connectivity, and node status, the usage data shown might be out of date. To view more recent values, select the tenant name.

[Create](#) [Export to CSV](#) [Actions](#)

Displaying 5 results

☐	Name	Logical space used	Quota utilization	Quota	Object count	Sign in/Copy URL
☐	Tenant 01	2.00 GB	10%	20.00 GB	100	→ 📄
☐	Tenant 02	85.00 GB	85%	100.00 GB	500	→ 📄
☐	Tenant 03	500.00 TB	50%	1.00 PB	10,000	→ 📄
☐	Tenant 04	475.00 TB	95%	500.00 TB	50,000	→ 📄
☐	Tenant 05	5.00 GB	—	—	500	→ 📄

- (可選) 透過選擇「登入/複製網址」欄中的登入連結 [→](#) 登入租戶帳戶。
- (可選) 在「登入/複製 URL」欄中選取複製 URL 連結 [📄](#)，以複製租戶登入頁面的 URL。
- 視需要選取 匯出至 **CSV** 以檢視及匯出包含所有租戶使用量值的 `.csv` 檔案。

系統提示您開啟或儲存 `.csv` 檔案。

`.csv` 檔案的內容類似以下範例：

Tenant ID	Display Name	Space Used (Bytes)	Quota utilization (%)	Quota (Bytes)	Object Count	Protocol
12659822378459233654	Tenant 01	2000000000	10	20000000000	100	S3
99658234112547853685	Tenant 02	85000000000	85	1100000000	500	S3
03521145586975586321	Tenant 03	60500000000	50	150000	10000	S3
44251365987569885632	Tenant 04	4750000000	95	140000000	50000	S3
36521587546689565123	Tenant 05	5000000000	Infinity		500	S3

您可以在試算表應用程式中開啟 `.csv` 檔案，或在自動化中使用該檔案。

- 如果未列出任何物件，可選擇 **Actions > Delete** 來移除一個或多個租戶。請參閱 ["刪除租戶帳戶"](#)。

`{post_edited_translations.segment}`


檢視特定租戶

`{post_edited_translations.segment}`

步驟

- 從「租戶」頁面中選擇租戶名稱。

顯示租戶詳細資料頁面。



2. 請審查頁面頂部的租戶總覽。

詳細資訊頁面的此部分提供租戶的摘要資訊，包括租戶的物件數量、配額使用情況、已使用的邏輯空間和配額設定。




屬於此租戶的所有物件之邏輯大小，包括未完成和進行中的多部分上傳。此大小不包括用於 ILM 規則的其他實體空間。已使用空間值為估計值。這些估計值會受到內嵌時間、網路連線能力和節點狀態的影響。

3. 從「空間細分」索引標籤，檢視「空間消耗」圖表。

`${post_edited_translations.segment}`

如果為該租戶設定了配額，則會以文字顯示已使用和剩餘配額（例如，85.00 GB of 100 GB used）。如果未設定配額，則該租戶擁有無限配額，文字僅顯示已使用空間量（例如，85.00 GB used）。長條圖顯示每個儲存桶或 Container 的配額使用百分比。如果租戶超出儲存設備配額 1% 以上且至少超出 1 GB，則圖表會顯示總配額和超出量。

您可以將游標置於長條圖上，查看每個儲存桶或 Container 已使用的儲存設備。您可以將游標置於可用空間區段上，查看剩餘的儲存設備配額。



配額使用量是根據內部估計值而定，在某些情況下可能會超出。例如，StorageGRID 會在租戶開始上傳物件時檢查配額，如果租戶已超出配額，則會拒絕新的內嵌。然而，StorageGRID 在判斷是否已超出配額時，並不會將目前上傳的大小考慮在內。如果刪除了物件，在重新計算配額使用量之前，可能會暫時阻止租戶上傳新物件。配額使用量計算可能需要 10 分鐘或更長時間。



租戶的配額使用量表示該租戶上傳至 StorageGRID 的物件資料總量（邏輯大小）。配額使用量並不代表用於儲存這些物件之複本及其中繼資料的空間（實體大小）。



您可以啟用 **Tenant quota usage high** 警示規則，以確定租戶是否已用完其配額。啟用後，當租戶已使用 90% 的配額時，系統將觸發此警示。如需相關指示，請參閱 ["\\${post_edited_translations.segment}"](#)。

4. 從「空間細分」索引標籤中，審查「Bucket 詳細資料」。

此表列出了租戶的 S3 儲存桶。已用空間是指儲存桶或 Container 中物件資料的總量。此值不包括 ILM 複本和物件中繼資料所需的儲存空間。

5. （可選）選擇 **Export to CSV** 以檢視和匯出包含每個儲存桶或 Container 使用情況值的 .csv 檔案。

單一 S3 租戶的 `.csv` 檔案內容類似以下範例：

Tenant ID	Bucket Name	Space Used (Bytes)	Number of Objects
64796966429038923647	bucket-01	88717711	14
64796966429038923647	bucket-02	21747507	11
64796966429038923647	bucket-03	15294070	3

您可以在試算表應用程式中開啟 `.csv` 檔案，或在自動化中使用該檔案。

6. 您也可以選擇「允許的功能」標籤，查看租戶已啟用的權限和功能清單。如果您需要變更任何設定，請參閱 ["編輯租戶帳戶"](#)。

7. ["\\${post_edited_translations.segment}"](#)

請參閱 ["什麼是網格聯邦？"](#) 與 ["管理網格聯盟的允許租戶"](#)。

檢視網路流量

如果租戶已設有流量分類原則，請審查該租戶的網路流量。

步驟

1. 選擇 組態 > 網路 > 流量分類。

此時會顯示「流量分類原則」頁面，現有原則列於表格中。

2. 審查原則清單，以識別適用於特定租戶的原則。
3. `${post_edited_translations.segment}`
4. 分析圖表，確定原則限制流量的頻率，以及是否需要調整原則。

如需詳細資訊，請參閱 ["管理流量分類原則"](#)。

`${post_edited_translations.segment}`

您也可以使用稽核日誌來更細緻地監控租戶的活動。

`${post_edited_translations.segment}`

- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`
- 用戶端請求的來源 IP 位址

稽核日誌會寫入文字檔案，您可以使用您選擇的日誌分析工具進行分析。這有助於您更了解用戶端活動，或實作複雜的費用分攤和計費模型。

如需詳細資訊，請參閱 ["`\${post\_edited\_translations.segment}`"](#)。

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

- 在 Grid Manager 中，選取 支援 > 工具 > 計量。您可以使用現有的儀表板（例如 S3 Overview）來審查用戶端活動。



Metrics 頁面上的工具主要供技術支援使用。這些工具中的某些功能和功能表項目是刻意不提供功能的。

- 在 Grid Manager 的頂端，選取說明圖示，然後選取 **API documentation**。您可以使用 Grid Management API 中「計量」區段的計量，為租戶活動建立自訂警示規則和儀表板。

如需詳細資訊，請參閱 ["審查支援計量"](#)。

監控 StorageGRID 中的 S3 用戶端作業

您可以監控物件擷取和檢索速率，以及物件數量、查詢和驗證等計量。您可以檢視用戶端應用程式在 StorageGRID 系統中讀取、寫入和修改物件的成功和失敗嘗試次數。

開始之前

您已使用 ["支援的網頁瀏覽器"](#) 登入 Grid Manager。

步驟

1. `${post_edited_translations.segment}`

2. `${post_edited_translations.segment}`
3. 選擇 **Nodes** 以存取節點頁面。
4. `${post_edited_translations.segment}`

此圖表顯示整個 StorageGRID 系統的 S3 擷取和擷取速率（以位元組/秒為單位）以及擷取或擷取的資料量。您可以選擇時間間隔，或套用自訂時間間隔。

5. 若要查看特定儲存節點的資訊，請從左側清單中選取該節點，然後選取 **Objects** 索引標籤。

此圖表顯示該節點的擷取與擷取速率。此索引標籤也包含物件計數、中繼資料查詢和驗證作業的計量。



監控 **StorageGRID** 中的負載平衡作業

`${post_edited_translations.segment}`

關於此任務

您可以使用管理節點或閘道節點上的負載平衡器服務，或使用外部第三方負載平衡器，將用戶端請求分散到多個儲存節點。

設定負載平衡之後，您應該確認物件擷取與擷回作業已平均分佈到各個 Storage 節點。平均分佈的要求可確保 StorageGRID 在負載下仍能對用戶端要求做出回應，並有助於維持用戶端效能。

`${post_edited_translations.segment}`

如需詳細資訊，請參閱 "[\\${post_edited_translations.segment}](#)"。

步驟

1. `${post_edited_translations.segment}`

- 選取 **Nodes** 。
- 選擇 Gateway Node 或 Admin Node 。
- `${post_edited_translations.segment}`
`${post_edited_translations.segment}`
- 對於每個應主動分發用戶端要求的節點，選取 "[負載平衡器索引標籤](#)" 。
- 查看過去一週的負載平衡器請求網路流量圖表，以確保節點持續主動分配請求。

在主備高可用度 (HA) 群組中，節點可能會不時承擔備份角色。在此期間，這些節點不會分發用戶端請求。

- 審查過去一週的負載平衡器傳入請求速率圖表，以審查節點的物件處理量。
 - 對 StorageGRID 系統中的每個管理節點或閘道節點重複這些步驟。
 - `${post_edited_translations.segment}`
- #### 2. 確認這些請求是否均勻地分配到儲存節點。
- 選擇 儲存節點 > **LDR** > **HTTP** 。
 - `${post_edited_translations.segment}`
 - `${post_edited_translations.segment}`
`${post_edited_translations.segment}`

監控 **StorageGRID** 網格聯盟連線

您可以監控所有 "[網格同盟連線](#)" 的基本資訊、特定連線的詳細資訊，或有關跨網格複寫操作的 Prometheus 計量。您可以從任一網格監控連線。

開始之前

- 您已使用 "[支援的網頁瀏覽器](#)" 登入任一網格上的 Grid Manager 。

- 您具有您登入之網格的 "[\\${post_edited_translations.segment}](#)"。

檢視所有連線

網格聯盟頁面顯示有關所有網格聯盟連線及所有允許使用網格聯盟連線的租戶帳戶的基本資訊。

步驟

1. 選擇 **Configuration > System > Grid federation**。

網格聯盟頁面隨即出現。

2. 若要檢視此網格上所有連線的基本資訊，請選擇 **Connections** 索引標籤。

在此標籤頁中，您可以：

- "[建立新連線](#)"。
- 選取現有的連線至 "[編輯或測試](#)"。

Grid federation [Learn more about grid federation](#)

You can use grid federation to clone tenant accounts and replicate their objects between two StorageGRID systems. Grid federation uses a trusted and secure connection between Admin and Gateway Nodes in two discrete StorageGRID systems.

Connections Permitted tenants

[Add connection](#) [Upload verification file](#) Actions ▾ Search... Displaying 1 connection

Connection name ▾	Remote hostname ⓘ ▾	Connection status ⓘ ▾
Grid 1 - Grid 2	10.96.130.76	Connected

3. 若要查看此網格上所有具有「使用網格同盟連線」權限的租戶帳戶的基本資訊，請選擇「允許的租戶」索引標籤。

在此標籤頁中，您可以：

- "[檢視每位獲準租戶的詳細資訊頁面](#)"。
- 檢視每個連線的詳細資訊頁面。請參閱 [\\${post_edited_translations.segment}](#)。
- 選擇允許的租戶並 "[\\${post_edited_translations.segment}](#)"。
- 檢查是否有跨網格複寫錯誤，並清除最後一個錯誤（如有）。參見 "[排除網格同盟錯誤](#)"。

Grid federation [Learn more about grid federation](#)

You can use grid federation to clone tenant accounts and replicate their objects between two StorageGRID systems. Grid federation uses a trusted and secure connection between Admin and Gateway Nodes in two discrete StorageGRID systems.

[Connections](#)
[Permitted tenants](#)

[Remove permission](#)
[Clear error](#)

Displaying one result

Tenant name	Connection name	Connection status	Remote grid hostname	Last error
Tenant A	Grid 1 - Grid 2	Connected	10.96.130.76	Check for errors

檢視特定連線

您可以檢視特定網格聯邦連線的詳細資訊。

步驟

1. 從 Grid federation 頁面中選擇任一索引標籤，然後從表格中選擇連線名稱。

在連結詳情頁面，您可以：

- 查看連線的基本狀態訊息，包括本機和遠端主機名稱、連接埠和連線狀態。
- 選擇連線至 "[\\${post_edited_translations.segment}](#)"。

2. 檢視特定連線時，請選擇「允許的租戶」索引標籤，以檢視該連線的允許租戶詳細資訊。

在此標籤頁中，您可以：

- "[檢視每位獲準租戶的詳細資訊頁面](#)"。
- "[\\${post_edited_translations.segment}](#)"以使用連線。
- 檢查跨網格複寫錯誤並清除最後一個錯誤。請參閱 "[排除網格同盟錯誤](#)"。

Grid 1 - Grid 2

Local hostname (this grid):

10.96.130.64

Port:

23000

Remote hostname (other grid):

10.96.130.76

Connection status:

✓

Connected

Edit

Download file

Test connection

Remove

Permitted tenants

Certificates

Remove permission

Clear error

Search...

Q

Displaying one result

Tenant name	Last error
Tenant A	Check for errors

3. 檢視特定連線時，選取 **Certificates** 索引標籤，即可檢視此連線的系統所產生的伺服器和用戶端憑證。

在此標籤頁中，您可以：

- "輪換連線憑證"。
- `${post_edited_translations.segment}`

Grid A-Grid B

Local hostname (this grid):10.96.106.230

Port:23000

Remote hostname (other grid):10.96.104.230

Connection status:

Connected

Edit

Download file

Test connection

Remove

Permitted tenants

Certificates

Rotate certificates

Server

Client

Download certificate

Copy certificate PEM

Metadata ?

Subject DN:/C=US/ST=California/L=Sunnyvale/O=NetApp Inc./OU=NetApp StorageGRID/CN=10.96.106.230

Serial number:30:81:B8:DD:AE:B2:86:0A

Issuer DN:/C=US/ST=California/L=Sunnyvale/O=NetApp Inc./OU=NetApp StorageGRID/CN=GPT

Issued on:2022-10-04T02:21:18.000Z

Expires on:2024-10-03T19:05:13.000Z

SHA-1 fingerprint:92:7A:03:AF:6D:1C:94:8C:33:24:08:84:F9:2B:01:23:7D:BE:F2:DF

SHA-256 fingerprint:54:97:3E:77:EB:D3:6A:0F:8F:EE:72:83:D0:39:86:02:32:A5:60:9D:6F:C0:A2:3C:76:DA:3F:4D:FF:64:5D:60

Alternative names:IP Address:10.96.106.230

Certificate PEM ?

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGdTCCBF2gAwIBAgIIMIG43a6yhgowDQYJKoZIhvcNAQENBQAwZELMAkGA1UE

BhMCMVVMxEzARBgNVBAGMCKNhbm3JuaWExEjAQBgNVBACMCVN1bm55dmFsZTEU

MBETCjM5CmVudG91dC54ZS51dEF-CATdGPwVdJRA1J1

檢視跨網格複寫計量

您可以使用 Grafana 中的 Cross-Grid Replication 儀表板來檢視有關網格上跨網格複寫操作的 Prometheus 計量。

步驟

1. 從 Grid Manager 中，選擇 **Support > Tools > Metrics**。



「計量」頁面上的工具僅供技術支援人員使用。這些工具中的某些功能和選單項目刻意設定為不具備實際功能，且可能隨時變更。請參閱["常用的 Prometheus 計量"](#)清單。

2. 在頁面的 Grafana 部分，選擇 **Cross Grid Replication**。

如需詳細說明，請參閱 ["審查支援計量"](#)。

- 若要重試複寫失敗物件的複寫作業，請參閱 ["識別並重試失敗的複寫操作"](#)。

管理警報

管理 StorageGRID 中的警示

此警示系統提供易於使用的介面，用於偵測、評估及解決 StorageGRID 運作期間可能出現的問題。

當警報規則條件評估為真時，系統會觸發特定嚴重程度的警報。警報觸發後，將執行以下操作：

- `${post_edited_translations.segment}`
- 警報顯示在「節點」摘要頁面和「節點」>「*node*」>「總覽」標籤上。
- 假設您已設定 SMTP 伺服器並提供了收件者的電子郵件地址，則會傳送電子郵件通知。
- 假設您已設定 StorageGRID SNMP 代理程式，則會傳送簡單網路管理協定（SNMP）通知。

您可以建立自訂警報、編輯或停用警報以及管理警報通知。

`${post_edited_translations.segment}`

- `${post_edited_translations.segment}`
[\\${post_edited_translations.segment}](#)
[\\${post_edited_translations.segment}](#)
- 請參閱 "[\\${post_edited_translations.segment}](#)"。

檢視 StorageGRID 警示規則

告警規則定義了觸發"[特定警示](#)"的條件。StorageGRID 包含一組預設警告規則，您可以直接使用或修改這些規則，也可以建立自訂警告規則。

您可以檢視所有預設和自訂警示規則的清單，以了解哪些條件會觸發每個警示，並查看是否有任何警示已停用。

開始之前

- 您已使用 "[支援的網頁瀏覽器](#)" 登入 Grid Manager。
- 您擁有 "[\\${post_edited_translations.segment}](#)"。
- （可選）觀看影片：

[\\${post_edited_translations.segment}](#)

步驟

1. 選擇 **Alerts > Rules**。

顯示「警報規則」頁面。

Alert rules define which conditions trigger specific alerts.

You can edit the conditions for default alert rules to better suit your environment, or create custom alert rules that use your own conditions for triggering alerts.

+ Create custom rule ✎ Edit rule ✕ Remove custom rule			
Name	Conditions	Type	Status
Appliance battery expired The battery in the appliance's storage controller has expired.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_EXPIRED_BATTERY") Major > 0	Default	Enabled
Appliance battery failed The battery in the appliance's storage controller has failed.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_FAILED_BATTERY") Major > 0	Default	Enabled
Appliance battery has insufficient learned capacity The battery in the appliance's storage controller has insufficient learned capacity.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_BATTERY_WARN") Major > 0	Default	Enabled
Appliance battery near expiration The battery in the appliance's storage controller is nearing expiration.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_BATTERY_NEAR_EXPIRATION") Major > 0	Default	Enabled
Appliance battery removed The battery in the appliance's storage controller is missing.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_REMOVED_BATTERY") Major > 0	Default	Enabled
Appliance battery too hot The battery in the appliance's storage controller is overheated.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_BATTERY_OVERTEMP") Major > 0	Default	Enabled
Appliance cache backup device failed A persistent cache backup device has failed.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_CACHE_BACKUP_DEVICE_FAILED") Major > 0	Default	Enabled
Appliance cache backup device insufficient capacity There is insufficient cache backup device capacity.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_CACHE_BACKUP_DEVICE_INSUFFICIENT_CAPACITY") Major > 0	Default	Enabled
Appliance cache backup device write-protected A cache backup device is write-protected.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_CACHE_BACKUP_DEVICE_WRITE_PROTECTED") Major > 0	Default	Enabled
Appliance cache memory size mismatch The two controllers in the appliance have different cache sizes.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_CACHE_MEM_SIZE_MISMATCH") Major > 0	Default	Enabled
Displaying 62 alert rules.			

2. 請查看警報規則表中的資訊：

列標題	說明
Name	警報規則的唯一名稱和執行摘要。自訂警報規則列在最前面，其次是預設警報規則。警報規則名稱將作為電子郵件通知的主旨。
狀況	用於確定何時觸發此警報的 Prometheus 表達式。警報可以在以下一個或多個嚴重程度觸發，但並非每個嚴重程度都需要一個觸發條件。 Critical ：StorageGRID 節點或服務出現異常情況，導致其正常運作停止。您必須立即解決根本問題。如果問題無法解決，可能會導致服務中斷和資料遺失。 重大 ：存在異常情況，該情況正在影響目前作業或接近嚴重警示的閾值。您應調查重大警示並解決任何潛在問題，以確保異常情況不會停止 StorageGRID 節點或服務的正常運作。 輕微 ：系統目前運作正常，但有異常情況，如果持續下去可能會影響系統運作。您應監控並解決不會自行消失的輕微警示，以確保它們不會導致更嚴重的問題。

列標題	說明
類型	告警規則類型： • 預設：系統附帶的警示規則。您可以停用預設警示規則，也可以編輯預設警示規則的條件和持續時間。您無法移除預設警示規則。 • *預設設定*：包含已編輯條件或持續時間的預設警示規則。如有需要，您可以輕鬆地將修改後的條件回復為原始預設值。 • 自訂：您建立的警示規則。您可以停用、編輯和移除自訂警示規則。
狀態	此警示規則目前是啟用還是停用。停用的警示規則條件不會受到評估，因此不會觸發任何警示。

在 StorageGRID 中建立自訂警示規則

您可以建立自訂警示規則，定義觸發警示的條件。

開始之前

- 您已使用 ["支援的網頁瀏覽器"](#) 登入 Grid Manager。
- 您擁有 `"${post_edited_translations.segment}"`。
- 您已熟悉 ["常用的 Prometheus 計量"](#)。
- 您瞭解該 `"${post_edited_translations.segment}"`。
- （可選）觀看影片：

[\\${post_edited_translations.segment}](#)

關於此任務

StorageGRID 不會驗證自訂警示。如果您決定建立自訂警示規則，請遵循以下一般準則：

- 查看預設警示規則的條件，並將其作為自訂警示規則的範例。
- 如果您為警示規則定義了多個條件，請對所有條件使用相同的表示式。然後，變更每個條件的臨界值。
- 仔細檢查每一項條件，確保沒有拼字錯誤和邏輯錯誤。
- `${post_edited_translations.segment}`
- 使用 Grid Management API 測試表示式時，請注意「成功」的回應可能為空回應主體（未觸發警示）。若要查看警示是否實際觸發，您可以暫時將臨界值設定為您預期目前為真的值。

例如，要測試表示式 `node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000`，請先執行 ``node_memory_MemTotal_bytes >= 0`` 並確保獲得預期結果（所有節點都傳回值）。然後，將運算子和臨界值改回預期值並再次執行。如果沒有結果，則表示此表示式目前沒有警報。

- 除非您已驗證自訂警示是否在預期時間觸發，否則請勿假定自訂警示有效。

步驟

1. 選擇 **Alerts > Rules**。

顯示「警報規則」頁面。

2. 選擇 建立自訂規則。

此時會顯示「建立自訂規則」對話方塊。

Create Custom Rule

Enabled ☒

Unique Name

Description

Recommended Actions
(optional)

Conditions

Minor

Major

Critical

Enter the amount of time a condition must continuously remain in effect before an alert is triggered.

Duration

5

minutes

Cancel

Save

3. 選取或取消選取 **Enabled** 核取方塊，以確定此警示規則目前是否已啟用。

如果警示規則已停用，則不會評估其表示式，也不會觸發任何警示。

4. 請輸入以下資訊：

欄位	說明
唯一名稱	此規則的唯一名稱。警報規則名稱會顯示在「警報」頁面上，同時也是電子郵件通知的主旨。警報規則名稱的長度為 1 到 64 個字元。
說明	對所發生問題的執行摘要。此執行摘要顯示在「警報」頁面和電子郵件通知中的警報訊息。警報規則的執行摘要長度為 1 到 128 個字元。
建議措施	(可選) 設定觸發此警報時建議採取的操作。請以純文字輸入建議操作(無需格式代碼)。警報規則的建議操作長度為 0 到 1,024 個字元。

- 在「條件」部分，輸入一個或多個警報嚴重等級的 Prometheus 表示式。

基本表示式通常採用以下形式：

```
[metric] [operator] [value]
```

表示式長度不限，但在使用者介面中會顯示在單一行。至少需要一個表示式。

如果節點的已安裝 RAM 容量小於 24,000,000,000 位元組 (24 GB)，則此表示式會觸發警報。

```
node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000
```

若要查看可用指標並測試 Prometheus 運算式，請選擇說明圖示  並點擊連結進入 Grid Management API 的 Metrics 區段。

- 在「持續時間」欄位中，輸入觸發警示之前條件必須持續生效的時間，並選擇時間單位。

若要使條件滿足時立即觸發警報，請輸入 **0**。增加此值可防止臨時條件觸發警報。

預設值為 5 分鐘。

- 選取 **Save**。

對話方塊關閉，新的自訂警示規則會出現在「警示規則」表中。

在 StorageGRID 中編輯警示規則

您可以編輯警示規則來變更觸發條件。對於自訂警示規則，您還可以更新規則名稱、執行摘要和建議的動作。

開始之前

- 您已使用 "[支援的網頁瀏覽器](#)" 登入 Grid Manager。
- 您擁有 "[\\${post_edited_translations.segment}](#)"。

關於此任務

編輯預設警示規則時，您可以變更改次要、主要和關鍵警示的條件以及持續時間。編輯自訂警示規則時，您還可以編輯規則的名稱、執行摘要和建議的操作。



修改告警規則時務必謹慎。如果變更觸發值，可能無法及時發現潛在問題，直到關鍵作業無法完成。

步驟

1. 選擇 **Alerts > Rules**。

顯示「警報規則」頁面。

2. 選擇要編輯的警示規則對應的單選按鈕。
3. 選取 **編輯規則**。

此時會顯示「編輯規則」對話框。此範例顯示的是預設警示規則－「唯一名稱」、「執行摘要」和「建議操作」欄位均已停用且無法編輯。

Edit Rule - Low installed node memory

Enabled ☒

Unique Name

Low installed node memory

Description

The amount of installed memory on a node is low.

Recommended Actions (optional)

Increase the amount of RAM available to the virtual machine or Linux host. Check the threshold value for the major alert to determine the default minimum requirement for a StorageGRID node.

See the instructions for your platform:

- [VMware installation](#)
- [Red Hat Enterprise Linux or CentOS installation](#)
- [Ubuntu or Debian installation](#)

Conditions ?

Minor

Major

node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000

Critical

node_memory_MemTotal_bytes <= 120000000000

Enter the amount of time a condition must continuously remain in effect before an alert is triggered.

Duration

2

minutes

Cancel

Save

4. 選取或取消選取 **Enabled** 核取方塊，以確定此警示規則目前是否已啟用。

如果警示規則已停用，則不會評估其表示式，也不會觸發任何警示。



如果停用目前警示的警示規則，則必須等待幾分鐘，該警示才會不再顯示為作用中警示。



通常情況下，不建議停用預設警示規則。如果停用警示規則，您可能無法偵測到潛在問題，直到它阻止關鍵作業完成。

- 對於自訂警示規則，請視需要更新下列資訊。



預設警示規則的此資訊無法編輯。

欄位	說明
唯一名稱	此規則的唯一名稱。警報規則名稱會顯示在「警報」頁面上，同時也是電子郵件通知的主旨。警報規則名稱的長度為 1 到 64 個字元。
說明	對所發生問題的執行摘要。此執行摘要會顯示在「警報」頁面和電子郵件通知中的警報訊息。警報規則的執行摘要長度為 1 到 128 個字元。
建議措施	(可選) 設定觸發此警報時建議採取的操作。請以純文字輸入建議操作(無需格式代碼)。警報規則的建議操作長度為 0 到 1,024 個字元。

- 在「條件」部分，輸入或更新一個或多個警報嚴重等級的 Prometheus 表示式。



如果要將已編輯的預設警示規則的條件還原至其原始值，請選擇已修改條件右側的三個點。

Conditions ⓘ

Minor	
Major	node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000
Critical	node_memory_MemTotal_bytes <= 14000000000

⋮



如果您更新了目前警報的條件，您的變更可能要等到先前的條件解決後才會實作。下次滿足該規則的某個條件時，警報才會反映更新後的值。

基本表示式通常採用以下形式：

[metric] [operator] [value]

表示式長度不限，但在使用者介面中會顯示在單一行。至少需要一個表示式。

如果節點的已安裝 RAM 容量小於 24,000,000,000 位元組（24 GB），則此表示式會觸發警報。

`node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000`

- 在「持續時間」欄位中，輸入觸發警示之前條件必須持續生效的時間，並選擇時間單位。

若要使條件滿足時立即觸發警報，請輸入 **0**。增加此值可防止臨時條件觸發警報。

預設值為 5 分鐘。

8. 選取 **Save** 。

如果您編輯了預設警示規則，則「類型」欄位中會顯示「預設」。如果您停用了預設或自訂警示規則，則「狀態」欄位中會顯示「已停用」。

停用 **StorageGRID** 中的警示規則

您可以變更預設或自訂警報規則的啟用/停用狀態。

開始之前

- 您已使用 ["支援的網頁瀏覽器"](#) 登入 Grid Manager。
- 您擁有 `"${post_edited_translations.segment}"`。

關於此任務

當警示規則停用時，其表示式不會受到評估，也不會觸發任何警示。



通常情況下，不建議停用預設警示規則。如果停用警示規則，您可能無法偵測到潛在問題，直到它阻止關鍵作業完成。

步驟

1. 選擇 **Alerts > Rules** 。

顯示「警報規則」頁面。

2. 選取要停用或啟用的警示規則的選項按鈕。

3. 選取 **編輯規則** 。

「編輯規則」對話方塊隨即出現。

4. 選取或取消選取 **Enabled** 核取方塊，以確定此警示規則目前是否已啟用。

如果警示規則已停用，則不會評估其表示式，也不會觸發任何警示。



如果停用目前警示的警示規則，則必須等待幾分鐘，該警示才會不再顯示為作用中警示。

5. 選取 **Save** 。

已停用 會顯示在 狀態 欄中。

移除 **StorageGRID** 中的自訂警示規則

`${post_edited_translations.segment}`

開始之前

- 您已使用 ["支援的網頁瀏覽器"](#) 登入 Grid Manager。
- 您擁有 `"${post_edited_translations.segment}"`。

步驟

1. 選擇 **Alerts > Rules**。

顯示「警報規則」頁面。

2. 選擇要移除的自訂警示規則的選項按鈕。

`${post_edited_translations.segment}`

3. `${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

4. `${post_edited_translations.segment}`

任何作用中的警示執行個體將在 10 分鐘內解決。

管理提醒通知

設定 **StorageGRID** 警示的 **SNMP** 通知

如果您希望 **StorageGRID** 在發生警報時傳送 **SNMP** 通知，則必須啟用 **StorageGRID** **SNMP** 代理程式並設定一個或多個陷阱目的地。

您可以使用 **Grid Manager** 中的 **組態 > 監控 > SNMP** 代理程式 選項，或是 **Grid Management API** 的 **SNMP** 端點，來啟用和設定 **StorageGRID** **SNMP** 代理程式。**SNMP** 代理程式支援所有三種版本的 **SNMP** 協定。

若要瞭解如何設定 **SNMP** 代理程式，請參閱 ["使用 SNMP 監控"](#)。

`${post_edited_translations.segment}`

- 陷阱是由 **SNMP** 代理程式發送的通知，無需管理系統確認。陷阱用於通知管理系統 **StorageGRID** 中發生了某些事件，例如觸發了警報。所有三個版本的 **SNMP** 都支援陷阱。
- **Inform** 與 **trap** 類似，但其需要管理系統的確認。如果 **SNMP** 代理程式在特定時間內未收到確認，它會重新傳送 **Inform**，直到收到確認或達到最大重試值為止。**SNMPv2c** 和 **SNMPv3** 支援 **Inform**。

當預設警示或自訂警示在任何嚴重性層級觸發時，都會傳送陷阱和通知通知。若要抑制警示的 **SNMP** 通知，您必須為該警示設定靜默。請參閱 ["靜音警報通知"](#)。

如果您的 **StorageGRID** 部署包含多個管理節點，則主要管理節點為警示通知、**AutoSupport** 套件、**SNMP** 陷阱和通知的慣用傳送者。如果主要管理節點無法使用，則通知將暫時由其他管理節點傳送。請參閱 ["什麼是管理節點？"](#)。

設定 **StorageGRID** 警示的電子郵件通知

如果您希望在發生警報時收到電子郵件通知，則必須提供您的 **SMTP** 伺服器資訊。您還必須輸入警報通知收件人的電子郵件地址。

開始之前

- 您已使用 ["支援的網頁瀏覽器"](#) 登入 **Grid Manager**。

- 您擁有 "\${post_edited_translations.segment}"。

關於此任務

用於警報通知的電子郵件設定不適用於 AutoSupport 套件。但是，您可以對所有通知使用同一個電子郵件伺服器。

如果您的 StorageGRID 部署包含多個管理節點，則主要管理節點為警示通知、AutoSupport 套件、SNMP 陷阱和通知的慣用傳送者。如果主要管理節點無法使用，則通知將暫時由其他管理節點傳送。請參閱["什麼是管理節點？"](#)。

步驟

1. 選擇 **Alerts > Email setup**。

顯示電子郵件設定頁面。

2. 勾選「啟用電子郵件通知」核取方塊，表示您希望在警示達到設定的閾值時傳送通知電子郵件。

郵件（SMTP）伺服器、傳輸層安全性（TLS）、電子郵件地址和篩選器部分隨即顯示。

3. 在電子郵件（SMTP）伺服器部分，輸入 StorageGRID 存取您的 SMTP 伺服器所需的資訊。

如果您的 SMTP 伺服器需要驗證，則必須提供使用者名稱和密碼。

欄位	輸入
郵件伺服器	SMTP 伺服器的完整網域名稱 (FQDN) 或 IP 位址。
連接埠	用於存取 SMTP 伺服器的連接埠。必須介於 1 和 65535 之間。
使用者名稱（選用）	如果您的 SMTP 伺服器需要驗證，請輸入用於驗證的使用者名稱。
密碼（選用）	如果您的 SMTP 伺服器需要驗證，請輸入用於驗證的密碼。

4. 在「電子郵件地址」部分，輸入寄件者和每位收件者的電子郵件地址。

- a. 對於「寄件者電子郵件地址」，請指定有效的電子郵件地址，作為警示通知的「寄件者」地址。

例如：storagegrid-alerts@example.com

- b. 在「收件者」部分，為每個電子郵件清單或應在發生警示時收到電子郵件的人員輸入電子郵件地址。

點選加號圖示  以新增收件人。

5. 如果與 SMTP 伺服器通訊需要傳輸層安全性協定 (TLS)，請在「傳輸層安全性協定 (TLS)」部分選擇「需要 TLS」。

- a. 在「CA 憑證」欄位中，提供將用於驗證 SMTP 伺服器身分的 CA 憑證。

您可以複製內容並貼上到此欄位中，或選擇 **Browse** 並選擇檔案。

您必須提供一個包含所有中間憑證授權單位（CA）憑證的單一檔案。該檔案應包含所有 PEM 編碼的

CA 憑證檔案，並按憑證鏈結順序串連。

- b. 如果您的 SMTP 電子郵件伺服器要求電子郵件寄件者提供用戶端憑證進行驗證，請勾選「傳送用戶端憑證」核取方塊。
- c. 在「用戶端憑證」欄位中，提供要傳送至 SMTP 伺服器的 PEM 編碼用戶端憑證。

您可以複製內容並貼上到此欄位中，或選擇 **Browse** 並選擇檔案。

- d. 在「私鑰」欄位中，以未加密的 PEM 編碼輸入用戶端憑證的私鑰。

您可以複製內容並貼上到此欄位中，或選擇 **Browse** 並選擇檔案。



如果需要編輯電子郵件設定，請選擇鉛筆圖示  來更新此欄位。

6. 在「篩選器」部分，選擇哪些警示嚴重性層級應產生電子郵件通知，除非特定警示的規則已被靜音。

<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	說明
次要、主要、關鍵	當警報規則的輕微、重大或關鍵條件符合時，系統會發送電子郵件通知。
重大、關鍵	當警報規則的主要或關鍵條件滿足時，系統會發送電子郵件通知。次要警報不會發送通知。
僅限關鍵	僅在滿足警示規則的關鍵條件時，才會傳送電子郵件通知。系統不會針對次要或主要警示傳送通知。

7. 準備測試電子郵件設定時，請執行下列步驟：

- a. 選擇 **Send Test Email**。

螢幕上會顯示確認訊息，表示已傳送測試郵件。

- b. 檢查所有電子郵件收件者的收件匣，並確認已收到測試郵件。



`${post_edited_translations.segment}`

- c. `${post_edited_translations.segment}`



當您測試警示通知時，必須登入每個 Admin 節點以驗證連線能力。這與測試 AutoSupport 套件不同，後者是由所有 Admin 節點傳送測試電子郵件。

8. 選取 **Save**。

發送測試郵件不會儲存您的設定。您必須選取 **Save**。

`${post_edited_translations.segment}`

\${post_edited_translations.segment}

在您設定 SMTP 電子郵件伺服器之後，當觸發警示時，系統會將電子郵件通知傳送給指定的收件者，除非該警示規則已被靜音隱藏。請參閱 ["靜音警報通知"](#)。

\${post_edited_translations.segment}

NetApp StorageGRID

Low object data storage (6 alerts) 1

The space available for storing object data is low. 2

Recommended actions 3

Perform an expansion procedure. You can add storage volumes (LUNs) to existing Storage Nodes, or you can add new Storage Nodes. See the instructions for expanding a StorageGRID system.

DC1-S1-226

Node	DC1-S1-226 4
Site	DC1 225-230
Severity	Minor
Time triggered	Fri Jun 28 14:43:27 UTC 2019
Job	storagegrid
Service	ldr

DC1-S2-227

Node	DC1-S2-227
Site	DC1 225-230
Severity	Minor
Time triggered	Fri Jun 28 14:43:27 UTC 2019
Job	storagegrid
Service	ldr

Sent from: DC1-ADM1-225 5

圖說文字	說明
1	警報名稱，後面跟著該警報的活躍執行個體數。
2	警報執行摘要。
3	針對警報的任何建議動作。
4	有關警報的每個活動執行個體的詳細資訊，包括受影響的節點和站點、警報嚴重性、觸發警報規則的 UTC 時間以及受影響的作業和服務的名稱。
5	發送通知的管理節點的主機名稱。

`${post_edited_translations.segment}`

若要防止觸發警示時傳送過多的電子郵件通知，StorageGRID 會嘗試將多個警示分組到相同通知中。

請參閱下表，了解 StorageGRID 如何將多個警示分組到電子郵件通知中。

行為	範例
每個警報通知僅適用於名稱相同的警報。如果同時觸發兩個名稱不同的警報，則會傳送兩封電子郵件通知。	- 警報 A 同時在兩個節點上觸發。僅傳送一則通知。 - 節點 1 上觸發警報 A，節點 2 上同時觸發警報 B。系統會發送兩條通知——每個通知對應一則警報。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	警報 A 已觸發，且次要、主要和關鍵警報閾值均已達到。系統將發送一則關鍵警報通知。
首次觸發警示時，StorageGRID 會等待 2 分鐘，然後才傳送通知。如果在此期間觸發了其他具有相同名稱的警示，StorageGRID 會將所有警示分組在初始通知中。	- 警示 A 於 08:00 在節點 1 觸發。未傳送任何通知。 - 警示 A 於 08:01 在節點 2 觸發。未傳送任何通知。 08:02，系統發送通知以報告這兩個警示的執行個體。
如果觸發了另一個同名警示，StorageGRID 會等待 10 分鐘後再傳送新的通知。新的通知會報告所有作用中警示（目前未被靜音的警示），即使這些警示之前已經報告過。	- 節點 1 於 08:00 觸發警報 A。於 08:02 發送通知。 - 警報 A 於 08:05 在節點 2 上觸發。第二份通知於 08:15（10 分鐘後）發送。兩個節點均已回報。
如果存在多個同名的當前警示，且其中一個警示已解決，則當警示在已解決的節點上再次出現時，不會傳送新的通知。	- 節點 1 觸發警報 A。已發送通知。 - 節點 2 觸發警報 A。已發送第二條通知。 - 節點 2 的警報 A 已解決，但節點 1 的警報 A 仍然有效。 - 節點 2 的警報 A 再次觸發。由於節點 1 的警報仍然有效，因此不會發送新的通知。
StorageGRID 會繼續每 7 天發送電子郵件通知，直到所有警示的執行個體均已解決或警示規則已靜音為止。	- 警示 A 於 3 月 8 日針對節點 1 觸發。已傳送通知。 - 警報 A 尚未解決或關閉。將於 3 月 15 日、3 月 22 日、3 月 29 日及之後發送額外通知。

`${post_edited_translations.segment}`

如果觸發了「電子郵件通知故障」警示，或您無法收到測試警示電子郵件通知，請按照以下步驟解決此問題。

開始之前

- 您已使用 ["支援的網頁瀏覽器"](#) 登入 Grid Manager。
- 您擁有 `"${post_edited_translations.segment}"`。

步驟

1. 請檢查您的設定。
 - a. 選擇 **Alerts > Email setup**。
 - b. `${post_edited_translations.segment}`
 - c. `${post_edited_translations.segment}`
2. 請檢查您的垃圾郵件過濾器，確保郵件未被傳送至垃圾郵件資料夾。
3. 請您的電子郵件系統管理員確認來自該寄件者地址的電子郵件未遭封鎖。
4. `${post_edited_translations.segment}`

技術支援可以利用日誌中的資訊來幫助確定問題所在。例如，`prometheus.log` 日誌檔可能會顯示連接到您指定的伺服器時發生的錯誤。

請參閱 ["收集日誌檔和系統資料"](#)。

在 StorageGRID 中靜音警示通知

`${post_edited_translations.segment}`

開始之前

- 您已使用 ["支援的網頁瀏覽器"](#) 登入 Grid Manager。
- 您擁有 `"${post_edited_translations.segment}"`。

關於此任務

您可以對整個網格、單一站台或單一節點上的警示規則進行靜默，並可選擇一個或多個嚴重性等級。每次靜默操作都會抑制單一警示規則或所有警示規則的所有通知。

如果您已啟用 SNMP 代理程式，靜默操作也會抑制 SNMP 陷阱和通知。



決定靜音警示規則時務必謹慎。如果靜音警示，您可能無法發現潛在問題，直到該問題阻止關鍵作業完成。

步驟

1. 選擇 **Alerts > Silences**。

Silences 頁面隨即出現。

Silences

You can configure silences to temporarily suppress alert notifications. Each silence suppresses the notifications for an alert rule at one or more severities. You can suppress an alert rule on the entire grid, a single site, or a single node.

+ Create Edit Remove				
Alert Rule	Description	Severity	Time Remaining	Nodes
No results found.				

2. 選擇 **Create** 。

「建立靜音」對話方塊出現。

Create Silence

Alert Rule

Description (optional)

Duration

Minutes

Severity

☐ Minor only

☐ Minor, major

☐ Minor, major, critical

Nodes

☐ StorageGRID Deployment

☐ Data Center 1

☐ DC1-ADM1

☐ DC1-G1

☐ DC1-S1

☐ DC1-S2

☐ DC1-S3

Cancel

Save

3. `${post_edited_translations.segment}`

欄位	說明
警報規則	您要靜音的警示規則名稱。您可以選擇任何預設或自訂警示規則，即使該警示規則已停用。 <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
說明	(選填) 此靜音的說明。例如，說明此靜音的目的。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	您希望此靜音維持生效的時間，以分鐘、小時或天為單位。靜音的生效時間可介於 5 分鐘到 1,825 天（5 年）之間。 附註：*您不應將警示規則靜音過長的時間。如果警示規則被靜音，您可能無法偵測到潛在問題，直到該問題阻礙關鍵作業完成為止。然而，如果警示是由特定的刻意組態所觸發，您可能需要使用延長靜音，例如 *服務應用裝置連結中斷 警示和 儲存應用裝置連結中斷 警示。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	應將哪些警示嚴重性層級靜音。如果警示是在其中一個選取的嚴重性層級觸發，則不會傳送任何通知。

欄位	說明
節點	您希望此靜音套用至哪一個或哪些節點。您可以抑制整個網格、單一站台或單一節點上的警示規則或所有規則。如果您選擇整個網格，靜音將套用至所有站台和所有節點。如果您選擇某個站台，靜音將僅套用至該站台的節點。 *注意：*每次靜默操作只能選擇一個節點或一個站點。如果要同時在多個節點或多個站點上抑制相同警示規則，則必須建立多個靜默操作。

4. 選取 **Save** 。
5. 如果您想在靜默期到期前進行修改或結束，可以編輯或移除。

選項	說明
<code>\${post_edited_translation.s.segment}</code>	a. 選擇 Alerts > Silences 。 b. <code>\${post_edited_translations.segment}</code> c. <code>\${post_edited_translations.segment}</code> d. 變更執行摘要、剩餘時間、選定的嚴重程度或受影響的節點。 e. 選取 Save 。
移除靜音	a. 選擇 Alerts > Silences 。 b. 從表格中，選擇要移除的靜音的單選按鈕。 c. 選擇 Remove 。 d. <code>\${post_edited_translations.segment}</code> 附註：觸發此警示時，現在將會傳送通知（除非被另一個靜音抑制）。如果此警示目前已觸發，可能需要幾分鐘的時間才能傳送電子郵件或 SNMP 通知，且「警示」頁面才會更新。

相關資訊

"設定 SNMP 代理程式" Standard translation: "設定 SNMP 代理程式" (Since it's only a markup placeholder, output it exactly as is). "設定 SNMP 代理程式" _

StorageGRID 中的警示

此參考清單列出了 Grid Manager 中顯示的預設警示。您收到的警示訊息中包含建議的動作。

根據需要，您可以建立自訂警示規則，以符合您的系統管理方法。

一些預設警報使用"[Prometheus 指標](#)"。

應用裝置警示

警報名稱	說明
應用裝置電池已過期	此應用裝置儲存控制器中的電池已耗盡。
應用裝置電池故障	此應用裝置儲存控制器內的電池已故障。
應用裝置電池學習容量不足	此應用裝置儲存控制器內的電池學習容量不足。
應用裝置電池即將到期	應用裝置儲存控制器中的電池即將耗盡。
已移除應用裝置電池	應用裝置儲存控制器中的電池遺失。
應用裝置電池過熱	應用裝置儲存控制器中的電池過熱。
應用裝置 BMC 通訊錯誤	與基板管理控制器（BMC）的通訊已中斷。
偵測到應用裝置開機裝置故障	偵測到應用裝置開機裝置有問題。
應用裝置快取備份裝置故障	持久性快取備份裝置發生故障。
應用裝置快取備份裝置容量不足	快取備份裝置容量不足。
應用裝置快取備份裝置寫入保護	快取備份裝置已設定寫入保護。
應用裝置快取記憶體容量大小不符	該應用裝置中的兩個控制器具有不同的快取大小。
應用裝置 CMOS 電池故障	偵測到應用裝置中的 CMOS 電池有問題。
應用裝置運算控制器機箱溫度過高	StorageGRID 應用裝置中運算控制器的溫度已超過額定臨界值。
應用裝置運算控制器 CPU 溫度過高	StorageGRID 應用裝置運算控制器中的 CPU 溫度已超過額定臨界值。
應用裝置運算控制器需要注意	StorageGRID 應用裝置的運算控制器中偵測到硬體故障。
應用裝置運算控制器電源供應 A 出現問題	運算控制器中的電源供應 A 發生問題。
應用裝置運算控制器電源供應 B 出現問題	運算控制器中的電源供應 B 發生故障。
應用裝置運算硬體監控服務停止運作	監控儲存設備硬體狀態的服務已停止運作。

警報名稱	說明
應用裝置 DAS 磁碟機每日寫入資料量超過限制	每天寫入磁碟機的資料量過大，這可能會使其保固失效。
偵測到應用裝置 DAS 磁碟機故障	偵測到應用裝置中的直連式儲存設備 (DAS) 磁碟機有問題。
應用裝置 DAS 磁碟機位於錯誤的插槽或節點中	直連式儲存設備 (DAS) 磁碟機安裝在錯誤的插槽或節點中
應用裝置 DAS 磁碟機定位指示燈亮起	應用裝置儲存節點中一個或多個直連式儲存設備 (DAS) 磁碟機的磁碟機定位指示燈亮起。
應用裝置 DAS 磁碟機重建	直連式儲存設備 (DAS) 磁碟機正在重建。如果該磁碟機最近已更換或移除/重新插入，則會發生此情況。
偵測到應用裝置風扇故障	`\${post_edited_translations.segment}`
`\${post_edited_translations.segment}`	偵測到應用裝置儲存控制器和運算控制器之間存在 Fibre Channel 連結問題。
`\${post_edited_translations.segment}`	Fibre Channel HBA 連接埠故障或已發生故障。
應用裝置快閃記憶體快取磁碟機並非最佳狀態	用於 SSD 快取的磁碟機並非最佳選擇。
應用裝置互連/電池盒已拆除	互連組件/電池盒缺失。
應用裝置 LACP 連接埠遺失	StorageGRID 應用裝置上的連接埠未參與 LACP 綁定。
`\${post_edited_translations.segment}`	偵測到應用裝置中的網路介面卡 (NIC) 存在問題。
應用裝置整體電源供應降級	StorageGRID 應用裝置的電源已偏離建議的工作電壓。
需要更新應用裝置 SANtricity 作業系統軟體	`\${post_edited_translations.segment}`
應用裝置 SSD 關鍵警告	應用裝置固態硬碟 (SSD) 報告關鍵警告。
應用裝置儲存控制器 A 故障	`\${post_edited_translations.segment}`
`\${post_edited_translations.segment}`	`\${post_edited_translations.segment}`

警報名稱	說明
應用裝置儲存控制器磁碟機故障	StorageGRID 應用裝置中的一個或多個磁碟機發生故障或狀態不佳。
應用裝置儲存控制器硬體問題	SANtricity 軟體回報 StorageGRID 應用裝置中的某個元件「需要注意」。
\${post_edited_translations.segment}	StorageGRID 應用裝置中的電源供應 A 偏離了建議的工作電壓。
\${post_edited_translations.segment}	StorageGRID 應用裝置中的電源供應 B 偏離了建議的工作電壓。
\${post_edited_translations.segment}	監控儲存設備硬體狀態的服務已停止運作。
應用裝置儲存機櫃降級	\${post_edited_translations.segment}
\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}
應用裝置溫度感測器已移除	溫度感測器已移除。
\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}
磁碟 I/O 速度非常慢	\${post_edited_translations.segment}
\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}
儲存應用裝置儲存設備連線能力降級	運算控制器與儲存控制器之間的一個或多個連線存在問題。
儲存設備無法存取	無法存取儲存設備。

\${post_edited_translations.segment}

警報名稱	說明
\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}
\${post_edited_translations.segment}	節點無法將日誌轉送到外部 syslog 伺服器。

警報名稱	說明
稽核佇列過大	稽核訊息的磁碟佇列已滿。如果未處理此狀況，S3 作業可能會失敗。
日誌正在新增到磁碟佇列中	節點無法將日誌轉送到外部 syslog 伺服器，磁碟上的佇列正在填滿。

儲存桶警報

警報名稱	說明
FabricPool 儲存桶具有不支援的儲存桶一致性設定	FabricPool 儲存桶使用 Available 或 Strong-site 一致性層級，但該層級不受支援。
FabricPool 儲存桶具有不支援的版本控制設定	FabricPool 貯體已啟用版本控制或 S3 物件鎖定，但系統並不支援這些功能。

`${post_edited_translations.segment}`

警報名稱	說明
Cassandra 自動壓縮器錯誤	Cassandra 自動資料精簡器發生錯誤。
Cassandra 自動壓縮器計量已過時	描述 Cassandra 自動壓縮器的計量已過時。
Cassandra 通訊錯誤	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Cassandra 資料精簡程序過載。
Cassandra 寫入過大錯誤	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
Cassandra 修理計量已過時	描述 Cassandra 修理任務的計量已過時。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Cassandra 資料庫修理進度緩慢。
Cassandra 修理服務無法使用	Cassandra 修理服務無法使用。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Cassandra 已偵測到資料表毀損。如果偵測到資料表毀損，Cassandra 會自動重新啟動。

`${post_edited_translations.segment}`

警報名稱	說明
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	雲端儲存池的資訊健檢偵測到一個或多個新錯誤。
IAM Roles Anywhere 終端實體認證到期	IAM Roles Anywhere 終端實體憑證即將過期。

跨網格複寫警報

警報名稱	說明
跨網格複寫永久故障	發生跨網格複寫錯誤，需要使用者介入才能解決。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	由於資源無法使用，跨網格複寫請求處於待處理狀態。

`${post_edited_translations.segment}`

警報名稱	說明
DHCP 租約已過期	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
DHCP 伺服器不可用	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>

除錯和追蹤警示

警報名稱	說明
除錯效能影響	啟用除錯模式後，系統效能可能會受到負面影響。
已啟用追蹤組態	啟用追蹤組態後，系統效能可能會受到負面影響。

電子郵件和 **AutoSupport** 提醒

警報名稱	說明
AutoSupport 訊息發送失敗	最新的 AutoSupport 訊息傳送失敗。
網域名稱解析故障	StorageGRID 節點無法解析網域名稱。
電子郵件通知故障	警報的電子郵件通知無法傳送。

警報名稱	說明
找不到日誌封存目的地儲存桶	稽核日誌歸檔目的地儲存桶遺失，導致稽核日誌無法歸檔至目的地儲存桶。
SNMP 通知錯誤	傳送 SNMP 通知至陷阱目的地時發生錯誤。
已啟用 SSH 外部存取	SSH 外部存取已啟用超過 24 小時。
偵測到 SSH 或主控台登入	在過去 24 小時內，有使用者透過 Web 控制台或 SSH 登入。

糾刪碼（EC）警報

警報名稱	說明
EC 重新平衡故障	EC 重新平衡程序失敗或已停止。
EC 修理故障	EC 資料修理作業失敗或已停止。
EC 修理停滯	EC 資料修理作業已停止。
糾刪碼片段驗證錯誤	糾刪碼片段無法再進行驗證。損壞的片段可能無法修理。

憑證到期警示

警報名稱	說明
管理員代理 CA 憑證過期	管理 Proxy 伺服器 CA 套裝組合中的一個或多個憑證即將過期。
用戶端憑證過期	一個或多個用戶端憑證即將過期。
S3 全域伺服器憑證已過期	S3 的全域伺服器憑證即將過期。
負載平衡器端點憑證過期	一個或多個負載平衡器端點憑證即將過期。
管理介面的伺服器憑證已過期	用於管理介面的伺服器憑證即將過期。
外部 syslog CA 憑證過期	用於簽署外部 syslog 伺服器憑證的憑證授權單位（CA）憑證即將過期。
外部 syslog 用戶端憑證過期	外部 syslog 伺服器的用戶端憑證即將過期。
外部 syslog 伺服器憑證過期	外部 syslog 伺服器提供的伺服器憑證即將過期。

Grid Network 警示

警報名稱	說明
網格網路 MTU 不相符	網格網路介面 (eth0) 的 MTU 設定在網格中的不同節點之間差異很大。

網格聯合警示

警報名稱	說明
網格聯盟憑證到期	一個或多個網格聯盟憑證即將到期。
網格同盟連線故障	本地網格與遠端網格之間的網格同盟連線無法正常運作。

高使用率或高延遲警報

警報名稱	說明
Java 堆積使用率高	Java 堆積空間使用率很高。
中繼資料查詢延遲較高	Cassandra 中繼資料查詢的平均耗時過長。

身分聯合警報

警報名稱	說明
身分聯合同步故障	無法從身分來源同步聯合群組和使用者。
租戶身分聯合同步故障	無法從租戶設定的身分識別來源同步聯合群組和使用者。

資訊生命週期管理 (ILM) 警報

警報名稱	說明
ILM 放置無法達成	對於某些物件，無法在 ILM 規則中實作放置指令。
ILM 掃描率低	ILM 掃描速率設定為每秒少於 100 個物件。

金鑰管理伺服器 (KMS) 警報

警報名稱	說明
KMS CA 憑證到期	用於簽署金鑰管理伺服器 (KMS) 憑證的憑證授權單位 (CA) 憑證即將過期。

警報名稱	說明
KMS 用戶端憑證到期	金鑰管理伺服器的用戶端憑證即將過期
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	金鑰管理伺服器的組態存在，但載入失敗。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	應用裝置節點無法連線至其站台的金鑰管理伺服器。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	已設定的金鑰管理伺服器沒有與提供的名稱相符的加密金鑰。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	所有應用裝置磁碟區已成功解密，但一個或多個磁碟區無法輪替到最新金鑰。
KMS 未設定	此站台不存在金鑰管理伺服器。
KMS 金鑰無法解密應用裝置 Volume	使用目前 KMS 金鑰無法解密已啟用節點加密的應用裝置上的一個或多個磁碟區。
KMS 伺服器憑證到期	金鑰管理伺服器（KMS）使用的伺服器憑證即將過期。
KMS 伺服器連線故障	應用裝置節點無法連線至其站台金鑰管理伺服器叢集中的一或多個伺服器。

負載平衡器警報

警報名稱	說明
負載平衡器零請求連線數量偏高	負載平衡器端點的連線中，有較高比例的連線在未執行請求的情況下斷開連線。

本地時鐘偏移警報

警報名稱	說明
本地時鐘大時間偏移量	本地時鐘與網路時間協定 (NTP) 時間之間的偏差過大。

記憶體容量不足或空間不足警報

警報名稱	說明
稽核日誌磁碟容量不足	稽核日誌可用空間不足。如果此問題無法解決，S3 操作可能會失敗。
節點記憶體容量不足	節點上的可用記憶體容量偏低。

警報名稱	說明
儲存資源池可用空間不足	儲存節點中可用於儲存物件資料的空間不足。
低安裝節點記憶體容量	節點上安裝的記憶體容量較低。
低中繼資料儲存設備	用於儲存物件中繼資料的空間不足。
低計量磁碟容量	用於儲存計量資料庫的空間不足。
低物件資料儲存設備	可用於儲存物件資料的空間不足。
低唯讀浮水印置換	儲存設備 Volume 軟唯讀浮水印置換值小於儲存節點的最小最佳化浮水印值。
根目錄磁碟容量低	根目錄磁碟可用空間不足。
系統資料容量低	/var/local 的可用空間不足。如果不解決此問題，S3 操作可能會失敗。
暫存目錄可用空間不足	/tmp 目錄的可用空間不足。

節點或節點網路警報

警報名稱	說明
ADC 仲裁數未達標	具有 ADC 服務的儲存節點已離線。擴充與退役作業將遭到封鎖，直到 ADC 仲裁恢復為止。
管理網路接收使用情況	管理網路的接收使用率很高。
管理網路傳輸使用情況	管理網路傳輸使用率很高。
防火牆組態故障	防火牆組態應用失敗。
管理介面端點處於備用模式	所有管理介面端點已長時間回退至預設連接埠。
節點網路連線錯誤	節點間資料傳輸過程中發生錯誤。
節點網路接收訊框錯誤	節點接收到的網路訊框中，錯誤率很高。
節點與 NTP 伺服器不同步	此節點與網路時間協定 (NTP) 伺服器不同步。
節點未與 NTP 伺服器鎖定	此節點未鎖定至網路時間協定 (NTP) 伺服器。

警報名稱	說明
非應用裝置節點網路故障	一個或多個網路設備故障或斷開連線。
管理網路上的 Services 應用裝置連結已中斷	應用裝置與管理網路 (eth1) 的介面已關閉或中斷連線。
管理網路連接埠 1 上的 Services 應用裝置連結中斷	應用裝置上的管理網路連接埠 1 已關閉或中斷連線。
用戶端網路上的服務應用裝置連結中斷	應用裝置與用戶端網路的介面 (eth2) 已關閉或中斷連線。
服務應用裝置網路連接埠 1 上的連結已斷開	應用裝置上的網路連接埠 1 已關閉或中斷連線。
服務應用裝置網路連接埠 2 連結中斷	應用裝置上的網路連接埠 2 已關閉或中斷連線。
服務應用裝置連結在網路連接埠 3 上斷開	應用裝置上的網路連接埠 3 已關閉或中斷連線。
服務應用裝置連結在網路連接埠 4 上斷開	應用裝置上的網路連接埠 4 已關閉或中斷連線。
管理網路上的儲存應用裝置連結已中斷	應用裝置與管理網路 (eth1) 的介面已關閉或中斷連線。
儲存應用裝置管理網路連接埠 1 的連結中斷	應用裝置上的管理網路連接埠 1 已關閉或中斷連線。
用戶端網路上的儲存應用裝置連結中斷	應用裝置與用戶端網路的介面 (eth2) 已關閉或中斷連線。
儲存應用裝置網路連接埠 1 連結斷開	應用裝置上的網路連接埠 1 已關閉或中斷連線。
儲存應用裝置網路連接埠 2 連結斷開	應用裝置上的網路連接埠 2 已關閉或中斷連線。
儲存應用裝置網路連接埠 3 連結斷開	應用裝置上的網路連接埠 3 已關閉或中斷連線。
儲存應用裝置網路連接埠 4 連結斷開	應用裝置上的網路連接埠 4 已關閉或中斷連線。

警報名稱	說明
儲存節點未處於所需儲存設備狀態	由於內部錯誤或 Volume 相關問題，儲存節點上的 LDR 服務無法轉換到所需狀態。
TCP 連線使用情況	此節點上的 TCP 連線數已接近可追蹤的最大值。
無法與節點通訊	一個或多個服務無回應，或無法連接到節點。
節點意外重新開機	過去 24 小時內，某個節點意外重新開機。

物件警示

警報名稱	說明
物件存在性檢查失敗	物件存在性檢查任務失敗。
物件存在性檢查停滯	物件存在性檢查作業已停止。
可能遺失的物件	一個或多個物件可能已從網格中遺失。
偵測到孤立物件	已偵測到孤立物件。
S3 PUT 物件大小過大	用戶端在嘗試執行超出 S3 大小限制的 PUT 物件操作。
偵測到不明毀損物件	在複製物件儲存中發現了一個無法辨識為複製物件的檔案。

物件毀損警報

警報名稱	說明
物件大小不符	在物件存在性檢查過程中偵測到非預期的物件大小。

平台服務警報

警報名稱	說明
平台服務待處理請求容量低	平台服務待處理的請求數量已接近上限。
平台服務無法使用	網站上執行中或可用的含有 RSM 服務的儲存節點數量太少。

儲存 Volume 警報

警報名稱	說明
儲存 Volume 需注意	儲存設備 Volume 已離線，需要注意。
需要還原儲存 Volume	儲存設備 Volume 已恢復，需要進行還原。
儲存 Volume 離線	儲存設備 Volume 已離線超過 5 分鐘。
嘗試重新掛載儲存 Volume。	儲存設備 Volume 離線並觸發了自動重新掛載。這可能表示磁碟機問題或檔案系統錯誤。
Volume 復原未能啟動複製資料修理	無法自動啟動已修復 Volume 的複製資料修理。

StorageGRID 服務警報

警報名稱	說明
使用備份組態的 nginx 服務	nginx 服務的組態無效。現在使用的是之前的組態。
使用備份組態的 nginx-gw 服務	nginx-gw 服務的組態無效。現在使用的是之前的組態。
需要重新啟動才能停用 FIPS	安全性原則不要求使用 FIPS 模式，但 FIPS 模組正在使用中。
需要重新啟動才能啟用 FIPS	安全性原則要求使用 FIPS 模式，但 FIPS 模組未使用。
使用備份組態的 SSH 服務	SSH 服務組態無效。目前使用的是之前的組態。

租戶提醒

警報名稱	說明
租戶配額使用率高	配額空間使用率較高。此規則預設為停用狀態，因為它可能會導致過多通知。

StorageGRID 中常用的 Prometheus 指標

參考此常用 Prometheus 計量列表，以便更好地了解預設警示規則中的條件，或建立自訂警示規則的條件。

您還可以[\\${post_edited_translations.segment}](#)。

有關 Prometheus 查詢語法的詳細資訊，請參閱 "[\\${post_edited_translations.segment}](#)"。

`$_{post_edited_translations.segment}`

Prometheus 計量是時間序列測量值。Admin Node 上的 Prometheus 服務會從所有節點上的服務收集這些計量。計量會儲存在每個 Admin Node 上，直到保留給 Prometheus 資料的空間全滿為止。當 `/var/local/mysql_ibdata/` Volume 容量達到上限時，系統會先刪除最舊的計量。

`$_{post_edited_translations.segment}`

`$_{post_edited_translations.segment}`

- 節點頁面：節點頁面標籤上的圖表使用 Grafana 視覺化工具顯示 Prometheus 收集的時間序列計量。Grafana 以圖表格式顯示時間序列資料，而 Prometheus 則作為後端資料來源。



- `$_{post_edited_translations.segment}`
- **Grid Management API**：您可以在自訂警示規則或外部自動化工具中使用 Prometheus 計量來監控 StorageGRID 系統。完整的 Prometheus 計量清單可透過 Grid Management API 取得。（從 Grid Manager 頂部，選取說明圖示，然後選取 **API documentation > metrics**。）雖然有超過一千個計量可用，但監控最關鍵的 StorageGRID 作業只需要相對較少的計量。



`$_{post_edited_translations.segment}`

- 「支援」>「工具」>「診斷」頁面和「支援」>「工具」>「計量」頁面：這些頁面主要供技術支援人員使用，提供了幾個使用 Prometheus 計量值的工具和圖表。



`$_{post_edited_translations.segment}`

最常用計量列表

以下清單包含最常用的 Prometheus 計量。



`$_{post_edited_translations.segment}`

`alertmanager_notifications_failed_total`

失敗的警報通知總數。

`${post_edited_translations.segment}`

非 root 使用者可用的檔案系統空間大小（以位元組為單位）。

`node_memory_MemAvailable_bytes`

`${post_edited_translations.segment}`

`node_network_carrier`

`/sys/class/net/iface` 的 Carrier 值。

`${post_edited_translations.segment}`

網路裝置統計資料 `receive_errs`。

`node_network_transmit_errs_total`

網路設備統計資訊 `transmit_errs`。

`storagegrid_administratively_down`

由於預期原因，該節點未連接到網格。例如，該節點或節點上的服務已正常關閉、節點正在重新啟動或軟體正在升級。

`${post_edited_translations.segment}`

應用裝置中運算控制器硬體的狀態。

`storagegrid_appliance_failed_disks`

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

`storagegrid_content_buckets_and_containers`

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

此儲存節點已知的 S3 資料物件總數。計數僅對透過 S3 與系統介面的用戶端應用程式所建立的資料物件有效。

`${post_edited_translations.segment}`

此服務偵測到 StorageGRID 系統中遺失的物件總數。應採取行動以確定遺失的原因，以及是否可以進行恢復。

`"${post_edited_translations.segment}"`

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

`storagegrid_http_sessions_incoming_failed`

由於 HTTP 請求格式錯誤或處理作業時發生故障，而未能成功完成的 HTTP 工作階段總數。

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

此節點上等待 ILM 評估掃描的物件總數。

`storagegrid_ilm_awaiting_client_evaluation_objects_per_second`

目前在此節點上根據 ILM 原則評估物件的速率。

`storagegrid_ilm_awaiting_client_objects`

此節點上等待用戶端操作（例如，擷取）進行 ILM 評估的物件總數。

`${post_edited_translations.segment}`

等待 ILM 評估的物件總數。

`storagegrid_ilm_scan_objects_per_second`

`${post_edited_translations.segment}`

`storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes`

`${post_edited_translations.segment}`

*注意：*完整掃描並不能保證 ILM 已套用至此節點擁有的所有物件。

`storagegrid_load_balancer_endpoint_cert_expiry_time`

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

透過此服務對中繼資料儲存執行查詢所需的平均時間。

`${post_edited_translations.segment}`

自安裝以來接收到的資料總量。

`storagegrid_network_transmitted_bytes`

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

此服務目前使用的可用 CPU 時間百分比。表示服務的繁忙程度。可用 CPU 時間取決於伺服器的 CPU 數量。

`${post_edited_translations.segment}`

由所選時間來源提供之時間的系統性偏差。當到達時間來源的延遲不等於時間來源到達 NTP 用戶端所需的時間時，就會引入偏差。

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

`storagegrid_s3_data_transfers_bytes_ingested`

`${post_edited_translations.segment}`

storagegrid_s3_data_transfers_bytes_retrieved

`${post_edited_translations.segment}`

storagegrid_s3_operations_failed

失敗的 S3 操作總數（HTTP 狀態碼 4xx 和 5xx），不包括由 S3 授權故障所引起的操作。

storagegrid_s3_operations_successful

`${post_edited_translations.segment}`

storagegrid_s3_operations_unauthorized

`${post_edited_translations.segment}`

storagegrid_servercertificate_management_interface_cert_expiry_days

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

物件儲存 API 憑證到期前的天數。

`${post_edited_translations.segment}`

自安裝以來，此服務累計使用 CPU 的時間。

storagegrid_service_memory_usage_bytes

此服務目前正在使用的記憶體容量（RAM）。此值與 Linux top 公用程式顯示為 RES 的值相同。

`${post_edited_translations.segment}`

本服務自安裝以來接收到的資料總量。

storagegrid_service_network_transmitted_bytes

此服務發送的資料總量。

storagegrid_service_restarts

服務重啟的總次數。

storagegrid_service_runtime_seconds

自安裝以來，服務已執行的總時間。

storagegrid_service_uptime_seconds

自上次重新啟動以來，服務已執行的總時間。

storagegrid_storage_state_current

儲存設備服務的目前狀態。屬性值如下：

- 10 = 離線
- 15 = 維護
- 20 = 唯讀
- 30 = 線上

storagegrid_storage_status

儲存設備服務的目前狀態。屬性值如下：

- 0 = 無錯誤
- 10 = 過渡期
- 20 = 可用空間不足
- 30 = Volume(s) 無法使用
- 40 = 錯誤

storagegrid_storage_utilization_data_bytes

儲存節點上複製和銷除編碼物件資料總大小的估計值。

storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes

每個儲存節點 Volume 0 上允許用於物件中繼資料的總空間。該值始終小於節點上實際為中繼資料保留的空間，因為一部分保留空間用於必要的資料庫操作（例如資料精簡和修理）以及未來的硬體和軟體升級。允許用於物件中繼資料的空間可控制整體物件容量。

storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes

儲存設備 Volume 0 上的物件中繼資料量（以位元組為單位）。

storagegrid_storage_utilization_total_space_bytes

分配給所有物件儲存設備的總儲存空間。

storagegrid_storage_utilization_usable_space_bytes

剩餘物件儲存空間總量。透過將儲存節點上所有物件儲存區的可用空間相加計算得出。

storagegrid_tenant_usage_data_bytes

租戶所有物件的邏輯大小。

storagegrid_tenant_usage_object_count

租戶的物件數量。

storagegrid_tenant_usage_quota_bytes

租戶物件可用的最大邏輯空間量。如果未提供配額計量，則可用空間無限制。

取得所有計量列表

要取得完整的計量列表，請使用網格管理 API。

步驟

1. `${post_edited_translations.segment}`
2. 找到 計量 操作。
3. 執行 `GET /grid/metric-names` 操作。
4. 下載結果。

日誌檔參考

StorageGRID 日誌檔案

StorageGRID 提供用於擷取事件、診斷訊息和錯誤情況的日誌。您可能需要收集日誌檔並將其轉發給技術支援，以協助進行疑難排解。

日誌分類如下：

- "[StorageGRID 軟體日誌檔](#)"
- "[部署與維護日誌檔](#)"
- "[關於 bycast.log](#)"



此處提供的每種日誌類型的詳細資訊僅供參考。這些日誌旨在供技術支援進行進階疑難排解。使用稽核日誌和應用程式日誌檔案重建問題歷史記錄等進階技術超出本說明的範圍。

存取日誌

若要存取日誌，您可以"[收集日誌檔和系統資料](#)"從一個或多個節點將日誌作為單一日誌檔歸檔。或者，您可以依照下列方式存取每個網格節點的個別日誌檔：

步驟

1. 輸入下列命令：`ssh admin@grid_node_IP`
2. 請輸入 `Passwords.txt` 檔案中列出的密碼。
3. 輸入以下命令以切換至根目錄：`su -`
4. 請輸入 `Passwords.txt` 檔案中列出的密碼。

將日誌匯出至 **syslog** 伺服器

將日誌匯出至 syslog 伺服器可提供以下功能：

- 除了 S3 要求之外，還會收到所有 Grid Manager 和 Tenant Manager 要求的清單。
- 更清楚地掌握傳回錯誤的 S3 請求，而不會產生稽核記錄方法所造成的效能影響。
- 能夠存取易於解析的 HTTP 層請求和錯誤代碼。
- 更清楚地掌握負載平衡器上流量分類器所封鎖之請求的可見度。

若要匯出日誌檔，請參閱"[\\${post_edited_translations.segment}](#)"。

日誌檔類別

StorageGRID 日誌檔歸檔包含每個類別所述的日誌，以及包含計量和偵錯命令輸出的其他檔案。

歸檔位置	說明
稽核	系統正常運作期間產生的稽核訊息。

歸檔位置	說明
base-os-logs	基礎作業系統資訊，包括 StorageGRID 映像版本。
捆綁	全域組態資訊 (bundles)。
cache-svc	快取服務日誌檔（僅限閘道節點）。
cassandra	Cassandra 資料庫資訊和 Reaper 修理日誌。
ec	VCSs 提供目前節點資訊和 EC 群組資訊（按設定檔 ID）。
網格	通用網格日誌（包括除錯 <code>bycast.log</code> ）和 <code>`servermanager`</code> 日誌。
grid.json	網格組態檔案在所有節點間共享。此外， <code>`node.json`</code> 還特定於目前節點。
hagroups	高可用度群組計量和日誌檔。
安裝	Gdu-server 和安裝日誌檔。
Lambda-arbitrator	與 S3 Select Proxy 請求相關的日誌檔。
leakd	leakd 服務的日誌檔。
lumberjack.log	與日誌收集相關的除錯訊息。
指標	Grafana、Jaeger、node exporter 和 Prometheus 的服務日誌檔。
<code>\${post_edited_translation s.segment}</code>	其他存取和錯誤日誌。
<code>\${post_edited_translation s.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translation s.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translation s.segment}</code>	負載平衡器與網格聯盟組態檔案和記錄。也包括 Grid Manager 和 Tenant Manager 流量記錄。

歸檔位置	說明
nginx-gw	• <code>access.log</code>: 網格管理程式與租戶管理程式要求記錄訊息。 ◦ 使用 <code>syslog</code> 匯出時，這些訊息的前面會加上 <code>mgmt:</code>。 ◦ 這些日誌訊息的格式為 <code>[\$time_iso8601] \$remote_addr \$status \$bytes_sent \$request_length \$request_time "\$endpointId" "\$request" "\$http_host" "\$http_user_agent" "\$http_referer"</code> • <code>cgr-access.log.gz</code>: 傳入的跨網格複寫請求。 ◦ 這些訊息在使用 <code>syslog</code> 匯出時會帶有前綴 <code>cgr:</code>。 ◦ 這些日誌訊息的格式是 <code>[\$time_iso8601] \$remote_addr \$status \$bytes_sent \$request_length \$request_time "\$endpointId" "\$upstream_addr" "\$request" "\$http_host"</code> • <code>endpoint-access.log.gz</code>: 向負載平衡器端點發出的 S3 請求。 ◦ 這些訊息在使用 <code>syslog</code> 匯出時會帶有前綴 <code>endpoint:</code>。 ◦ 這些日誌訊息的格式是 <code>[\$time_iso8601] \$remote_addr \$status \$bytes_sent \$request_length \$request_time "\$endpointId" "\$upstream_addr" "\$request" "\$http_host"</code> • <code>nginx-gw-dns-check.log</code>: 與新的 DNS 檢查警示相關。
ntp	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translation s.segment}</code>	與孤立物件相關的日誌。
作業系統	節點和網格狀態檔案，包括服務 <code>pid</code> 。
其他	<code>`/var/local/log`</code> 下的日誌檔案不會收集到其他資料夾。
<code>\${post_edited_translation s.segment}</code>	CPU、連網和磁碟 I/O 的效能資訊。
<code>\${post_edited_translation s.segment}</code>	目前 Prometheus 計量（如果日誌收集包含 Prometheus 資料）。
<code>\${post_edited_translation s.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translation s.segment}</code>	平台服務中使用的 Raft 叢集的日誌。

歸檔位置	說明
ssh	與 SSH 組態和服務相關的日誌。
SNMP	用於發送 SNMP 通知的 SNMP 代理程式組態。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	StorageGRID Container 指令的輸出。包含系統資訊，例如連網和磁碟使用情況。
同步恢復套件	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>

StorageGRID 軟體日誌檔

您可以使用 StorageGRID 日誌來疑難排解問題。



如果您想要將日誌傳送到外部 syslog 伺服器，或是變更例如 `broadcast.log` 和 `nms.log` 等稽核資訊的目的地，請參閱 "`${post_edited_translations.segment}`"。

`${post_edited_translations.segment}`

檔案名稱	附註	發現於
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	主要的 StorageGRID 疑難排解檔案。	所有節點
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	包含 <code>broadcast.log</code> 的子集（嚴重性為 ERROR 和 CRITICAL 的訊息）。CRITICAL 訊息也會顯示在系統中。	所有節點
<code>/var/local/core/</code>	包含方案異常終止時產生的所有核心傾印檔案。可能的原因包括斷言失敗、違規或執行緒逾時。 附註：檔案 <code>``/var/local/core/kexec_cmd`</code> 通常存在於應用裝置節點上，並不表示發生錯誤。	所有節點

`${post_edited_translations.segment}`

檔案名稱	附註	發現於
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	所有節點

檔案名稱	附註	發現於
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	包含與產生 nginx 組態和重新載入 nginx 服務相關的日誌。	所有節點
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	管理節點和 Gateway 節點
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	包含與設定 TLS 和 SSH 原則相關的日誌檔。	所有節點

`${post_edited_translations.segment}`

檔案名稱	附註	發現於
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	所有節點

NMS 日誌

檔案名稱	附註	發現於
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> - 擷取與 NMS 服務運作相關的事件。例如：電子郵件通知與組態變更。 - 包含因系統組態變更而導致的 XML 套裝組合更新。 <code>\${post_edited_translations.segment}</code> <code>\${post_edited_translations.segment}</code> - 包含與 AutoSupport 相關的日誌。	管理節點
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> 包含對應服務的標準錯誤 (stderr) 流。每個服務對應一個日誌檔。除非服務出現問題，否則這些檔案通常為空。	管理節點
<code>/var/local/log/nms.requestlog</code>	包含從管理 API 到內部 StorageGRID 服務的傳出連線相關資訊。	管理節點

\${post_edited_translations.segment}

檔案名稱	附註	發現於
\${post_edited_translations.segment}	Server Manager 應用程式在伺服器上執行的日誌檔。	所有節點
/var/local/log/GridstatBackend.errlog	\${post_edited_translations.segment}	所有節點
\${post_edited_translations.segment}	Server Manager GUI 的日誌檔。	所有節點

StorageGRID 服務日誌

檔案名稱	附註	發現於
/var/local/log/acct.errlog		\${post_edited_translations.segment}
/var/local/log/adc.errlog	包含對應服務的標準錯誤 (stderr) 流。每個服務對應一個日誌檔。除非服務出現問題，否則這些檔案通常為空。	\${post_edited_translations.segment}
/var/local/log/ams.errlog		管理節點
/var/local/log/cache-svc.log + /var/local/log/cache-svc.errlog	\${post_edited_translations.segment}	閘道節點
\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}	儲存節點
/var/local/log/cassandra-reaper.log	\${post_edited_translations.segment}	儲存節點
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog	\${post_edited_translations.segment}	儲存節點
\${post_edited_translations.segment}		儲存節點
\${post_edited_translations.segment}		管理節點
\${post_edited_translations.segment}	此日誌檔可能會出現在從舊版 StorageGRID 升級的系統上。它包含舊版資訊。	儲存節點
/var/local/log/dds.errlog		儲存節點
/var/local/log/dmv.errlog		儲存節點

檔案名稱	附註	發現於
/var/local/log/dynip*	\${post_edited_translations.segment}	所有節點
/var/local/log/grafana.log	與 Grafana 服務關聯的日誌檔，該服務用於 Grid Manager 中的計量視覺化。	管理節點
\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}
\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}
/var/local/log/idnt.errlog		\${post_edited_translations.segment}
/var/local/log/jaeger.log	與 jaeger 服務關聯的日誌，用於追蹤收集。	所有節點
/var/local/log/kstn.errlog		\${post_edited_translations.segment}
/var/local/log/lambda*	包含 S3 Select 服務的日誌。	管理節點和 Gateway 節點 只有特定的管理節點和 Gateway 節點包含此日誌。請參閱 "S3 Select 對管理節點和閘道節點的要求和限制" 。
/var/local/log/ldr.errlog		儲存節點
/var/local/log/miscd/*.log	包含 MISCd 服務（資訊服務控制常駐程式）的日誌，該服務提供介面，用於查詢和管理其他節點上的服務，以及管理節點上的環境組態，例如查詢在其他節點上執行的服務狀態。	所有節點
/var/local/log/nginx/*.log	包含 nginx 服務的日誌，該服務可作為各種網格服務（如 Prometheus 和 Dynip）的驗證和安全通訊機制，以便能夠透過 HTTPS API 與其他節點上的服務進行通訊。	所有節點
/var/local/log/nginx-gw/*.log	包含與 nginx-gw 服務相關的一般日誌，包括錯誤日誌和管理節點上受限管理連接埠的日誌。	\${post_edited_translations.segment}

檔案名稱	附註	發現於
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz	包含與跨網格複寫流量相關的存取日誌。	根據網格聯合組態，可能是管理節點、閘道節點或兩者兼有。僅在跨網格複寫的目的地網格上存在。
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz	包含 Load Balancer 服務的存取日誌，該服務提供從用戶端到 Storage Nodes 的 S3 流量負載平衡。	\${post_edited_translation.s.segment}
/var/local/log/persistence*	包含 Persistence 服務的日誌，該服務管理根目錄磁碟上需要在重新開機後保留的檔案。	所有節點
/var/local/log/prometheus.log	對於所有節點，包含節點匯出器服務日誌和 ade-exporter 計量服務日誌。 對於管理節點，也包含 Prometheus 和 Alert Manager 服務的日誌。	所有節點
/var/local/log/raft.log	包含 RSM 服務用於 Raft 協定的程式庫的輸出。	具有 RSM 服務的儲存節點
/var/local/log/rms.errlog	包含用於 S3 平台服務的複寫狀態機服務 (RSM) 服務的日誌。	具有 RSM 服務的儲存節點
/var/local/log/ssm.errlog		所有節點
/var/local/log/update-s3vs-domains.log	包含與處理 S3 虛擬託管網域名稱組態更新相關的日誌。請參閱 S3 用戶端應用程式的實施說明。	管理節點和 Gateway 節點
/var/local/log/update-snmp-firewall.*	包含與管理 SNMP 的防火牆連接埠相關的日誌。	所有節點
/var/local/log/update-sysl.log	包含與系統 syslog 組態變更相關的日誌。	所有節點
/var/local/log/update-traffic-classes.log	包含與流量分類器組態變更相關的日誌。	管理節點和 Gateway 節點
/var/local/log/update-utcn.log	包含與此節點上的不受信任用戶端網路模式相關的日誌。	所有節點

相關資訊

- ["關於 bycast.log"](#)

- "使用 S3 REST API"

StorageGRID 中的部署和維護日誌

您可以使用部署和維護日誌來排除問題。

檔案名稱	附註	發現於
/var/local/log/install.log	在軟體安裝期間建立。包含安裝事件的記錄。	所有節點
/var/local/log/expansion-progress.log	在擴充作業期間建立。包含擴充事件的記錄。	儲存節點
/var/local/log/pa-move.log	在執行 <code>pa-move.sh</code> 指令碼時建立。	主管理節點
/var/local/log/pa-move-new_pa.log	在執行 <code>pa-move.sh</code> 指令碼時建立。	主管理節點
/var/local/log/pa-move-old_pa.log	在執行 <code>pa-move.sh</code> 指令碼時建立。	主管理節點
/var/local/log/gdu-server.log	由 GDU 服務建立。包含與主要管理節點管理的佈建和維護程序相關的事件。	管理節點
/var/local/log/send_admin_hw.log	安裝期間建立。包含與節點和主要管理節點通訊相關的偵錯資訊。	所有節點
/var/local/log/upgrade.log	建立於軟體升級過程中。包含軟體更新事件的記錄。	所有節點

了解 StorageGRID bycast.log

此檔案 `/var/local/log/bycast.log` 是 StorageGRID 軟體的主要疑難排解檔案。每個網格節點都有一個 `bycast.log` 檔案。該檔案包含特定於該網格節點的訊息。

檔案 `/var/local/log/bycast-err.log` 是 `bycast.log` 的子集。它包含嚴重等級為 ERROR 和 CRITICAL 的訊息。

您可以選擇變更稽核日誌的目的地，並將稽核資訊傳送至外部 syslog 伺服器。設定外部 syslog 伺服器後，本機稽核記錄日誌仍會繼續產生和儲存。請參閱 ["\\${post_edited_translations.segment}"](#)。

bycast.log 的檔案輪換

當 `bycast.log` 檔案達到 1 GB 時，現有檔案將會儲存，並建立新的日誌檔。

儲存的檔案會被重新命名為 `bycast.log.1`，而新檔案會被命名為 `bycast.log`。當新的 `bycast.log` 達到 1 GB 時，`bycast.log.1` 會被重新命名並壓縮為 `bycast.log.2.gz`，而 `bycast.log` 會被重新命名

為 ``bycast.log.1``。

的輪換上限 ``bycast.log`` 為 21 個檔案。當建立第 22 個版本的 ``bycast.log`` 檔案時，最舊的檔案將被刪除。

輪換限制為 ``bycast-err.log`` 七個檔案。



如果日誌檔已被壓縮，您絕不能將其解壓縮到寫入該檔案的相同位置。將檔案解壓縮到相同位置可能會干擾日誌輪替指令碼。

您可以選擇變更稽核日誌的目的地，並將稽核資訊傳送至外部 syslog 伺服器。設定外部 syslog 伺服器後，本機稽核記錄日誌仍會繼續產生和儲存。請參閱 ["\\${post_edited_translations.segment}"](#)。

相關資訊

["收集日誌檔和系統資料"](#)

bycast.log 中的訊息

訊息 ``bycast.log`` 由 ADE（非同步分散式環境）寫入。ADE 是每個網格節點服務所使用的執行環境。

ADE 訊息範例：

```
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685      0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
```

ADE 訊息包含以下資訊：

訊息段	範例中的值
節點 ID	12455685
ADE 進程 ID	0357819531
模組名稱	SVMR
訊息識別碼	EVHR
UTC 系統時間	2019-05-05T27T17:10:29.784677（YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.uuuuuu）
嚴重層級	錯誤
內部追蹤編號	0906
訊息	SVMR：Volume 3 的健康檢查失敗，原因為「TOUT」。

bycast.log 中訊息的嚴重性

`bycast.log` 中的訊息會被指派嚴重性層級。

例如：

- **NOTICE** — 已發生需要記錄的事件。大多數日誌訊息都屬於此層級。
- **WARNING** — 發生意外狀況。
- **ERROR** — 發生了一個重大錯誤，將影響營運。
- **CRITICAL** — 發生異常情況，導致正常運作停止。您應立即處理根本原因。

錯誤代碼位於 `bycast.log`

大多數 `bycast.log` 中的錯誤訊息都包含錯誤代碼。

下表列出了 `bycast.log` 中常用的非數字代碼。非數字代碼的確切含義取決於其出現的上下文。

錯誤代碼	意義
SUCS	無錯誤
GERR	未知
取消	取消
ABRT	中止
全部	逾時
INVL	無效的
NFND	找不到
VERS	版本
CONF	組態
失敗	失敗
ICPL	未完成
完畢	完畢

錯誤代碼	意義
SUNV	服務無法使用

下表列出了 `broadcast.log` 中的數值錯誤代碼。

錯誤編號	錯誤代碼	意義
001	EPERM	禁止操作
002	ENOENT	沒有這樣的檔案或目錄
003	ESRCH	無此程序
004	EINTR	系統呼叫中斷
005	EIO	I/O 錯誤
006	ENXIO	沒有此類裝置或位址
007	E2BIG	引數清單太長
008	ENOEXEC	執行格式錯誤
009	EBADF	檔案編號錯誤
010	ECHILD	沒有子處理程序
011	EAGAIN	再試一次
012	ENOMEM	記憶體容量不足
013	EACCES	沒有權限
014	EFAULT	地址錯誤
015	ENOTBLK	需要區塊設備
016	EBUSY	設備或資源繁忙
017	EEXIST	檔案存在
018	EXDEV	跨裝置連結

錯誤編號	錯誤代碼	意義
019	ENODEV	沒有此裝置
020	ENOTDIR	不是目錄
021	EISDIR	是一個目錄
022	EINVAL	無效參數
023	ENFILE	檔案表溢位
024	EMFILE	開啟的檔案過多
025	ENOTTY	不是打字機
026	ETXTBSY	文字檔案繁忙
027	EFBIG	檔案過大
028	ENOSPC	裝置上沒有剩餘空間
029	ESPIPE	非法搜尋
030	EROFS	唯讀檔案系統
031	EMLINK	連結過多
032	EPIPE	管線中斷
033	以東	數學論證超出函數域
034	ERANGE	數學結果無法表示
035	EDEADLK	資源死結將會發生
036	ENAMETOOLONG	檔案名稱過長
037	ENOLCK	沒有可用的記錄鎖定
038	ENOSYS	功能未實作
039	ENOTEMPTY	目錄不為空

錯誤編號	錯誤代碼	意義
040	ELOOP	遇到過多的符號連結
041		
042	ENOMSG	沒有所需類型的訊息
043	EIDRM	識別碼已移除
044	ECHRNG	頻道號碼超出範圍
045	EL2NSYNC	Level 2 未同步
046	EL3HLT	Level 3 已停止
047	EL3RST	Level 3 重設
048	ELNRNG	連結編號超出範圍
049	EUNATCH	協定驅動程式未連接
050	ENOCSI	暫無 CSI 結構
051	EL2HLT	二級警戒暫停
052	EBADE	無效交換
053	EBADR	無效的請求描述符
054	EXFULL	Exchange 完整
055	ENOANO	無陽極
056	EBADRQC	無效請求代碼
057	EBADSLT	無效插槽
058		
059	EBFONT	錯誤的字型檔案格式
060	ENOSTR	裝置不是串流

錯誤編號	錯誤代碼	意義
061	ENODATA	暫無資料
062	ETIME	計時器已到期
063	ENOSR	流資源不足
064	ENONET	機器未連接到網路
065	ENOPKG	套件未安裝
066	EREMOTE	物件是遠端的
067	ENOLINK	連結已斷開
068	EADV	廣告錯誤
069	ESRMNT	Srmount 錯誤
070	ECOMM	發送通訊錯誤
071	EPROTO	協定錯誤
072	EMULTIHOP	嘗試多跳傳輸
073	EDOTDOT	RFS 特定錯誤
074	EBADMSG	不是資料訊息
075	EOVERFLOW	值對於定義的資料類型而言太大
076	ENOTUNIQ	名稱在網路上不唯一
077	EBADFD	檔案描述符處於錯誤狀態
078	EREMCHG	遠端位址已變更
079	ELIBACC	無法存取所需的共享程式庫
080	ELIBBAD	存取已損壞的共享程式庫
081	ELIBSCN	

錯誤編號	錯誤代碼	意義
082	ELIBMAX	嘗試連結過多的共享程式庫
083	ELIBEXEC	無法直接執行共享的程式庫
084	EILSEQ	非法位元組序列
085	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	被中斷的系統呼叫應該會重新啟動
086	ESTRPIPE	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
087	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	使用者過多
088	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	對非通訊端設備執行通訊端操作
089	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	需要目的地地址
090	EMSGSIZE	訊息過長
091	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	通訊協定類型錯誤，套接字
092	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	通訊協定無法使用
093	EPROTONOSUPPORT	不支援此協議
094	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	不支援的通訊端類型
095	EOPNOTSUPP	傳輸端點不支援此操作
096	EPFNOSUPPORT	不支援的協定族
097	EAFNOSUPPORT	協定不支援位址族
098	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	地址已被使用
099	EADDRNOTAVAIL	無法指派要求的位址

錯誤編號	錯誤代碼	意義
100	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	網路中斷
101	ENETUNREACH	網路無法連接
102	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
103	ECONNABORTED	軟體導致連線終止
104	ECONNRESET	連線被對端重置
105	ENOBUFS	沒有可用的緩衝區空間
106	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	傳輸端點已連接
107	ENOTCONN	傳輸端點未連線
108	ESHUTDOWN	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
109	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	太多引用：無法拼接
110	ETIMEDOUT	連線逾時
111	ECONNREFUSED	連線被拒絕
112	EHOSTDOWN	主機已關閉
113	EHOSTUNREACH	沒有通往主機的路徑
114	EALREADY	作業已在進行中
115	EINPROGRESS	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
116		
117	EUCLEAN	結構需要清理
118	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	不是 XENIX 命名類型的檔案

錯誤編號	錯誤代碼	意義
119	ENAVAIL	沒有可用的 XENIX 訊號量
120	EISNAM	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
121	EREMOTEIO	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
122	EDQUOT	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
123	ENOMEDIUM	找不到媒體
124	EMEDIUMTYPE	媒介類型錯誤
125	ECANCELED	作業已取消
126	ENOKEY	所需金鑰無法使用
127	EKEYEXPIRED	密鑰已過期
128	EKEYREVOKED	金鑰已撤銷
129	EKEYREJECTED	金鑰遭服務拒絕
130	EOWNERDEAD	對於健壯互斥鎖：擁有者已終止
131	ENOTRECOVERABLE	對於強健互斥鎖：狀態不可恢復

`${post_edited_translations.segment}`

StorageGRID 中的外部 syslog 伺服器

外部 syslog 伺服器是 StorageGRID 外部的伺服器，您可以使用它在單一位置收集系統稽核資訊。使用外部 syslog 伺服器可讓您減少管理節點上的網路流量，並更有效率地管理資訊。對於 StorageGRID，傳出的 syslog 訊息封包格式符合 RFC 3164。

您可以傳送到外部 syslog 伺服器的稽核資訊類型包括：

- 稽核日誌包含在系統正常運作期間產生的稽核訊息
- 安全性相關事件，例如登入和權限提升至根目錄
- 如果您遇到問題需要開啟支援案例進行疑難排解，則可能會要求提供應用程式日誌。

`${post_edited_translations.segment}`

如果您擁有大型網格、使用多種類型的 S3 應用程式，或想要保留所有稽核資料，則外部 syslog 伺服器特別有用。將稽核資訊傳送到外部 syslog 伺服器可讓您：

- `${post_edited_translations.segment}`
- 由於稽核資訊直接從各個儲存節點傳輸到外部 syslog 伺服器，而無需經過管理節點，因此可以減少管理節點上的網路流量。



當日誌傳送到外部 syslog 伺服器時，大於 8,192 位元組的單一日誌會在訊息末端截斷，以符合外部 syslog 伺服器實作中的常見限制。



為了最大化外部 syslog 伺服器故障事件中完整資料恢復的選項，每個節點上最多維護 20 GB 的本地稽核記錄日誌 (localaudit.log)。

`${post_edited_translations.segment}`

若要了解如何設定外部 syslog 伺服器，請參閱"`${post_edited_translations.segment}`"。

如果您打算設定使用 TLS 或 RELP/TLS 傳輸協定，則必須擁有以下憑證：

- 伺服器 **CA** 憑證：一或多個用於驗證 PEM 編碼之外部 syslog 伺服器的信任 CA 憑證。如果省略，將會使用預設的網格 CA 憑證。
- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`



如果使用用戶端憑證，則必須同時使用用戶端私密金鑰。如果提供加密的私密金鑰，則必須同時提供密碼短語。使用加密的私密金鑰並沒有顯著的安全性優點，因為金鑰和密碼短語都需要儲存；如果條件允許，建議使用未加密的私密金鑰，以簡化操作。

`${post_edited_translations.segment}`

通常，您的網格已進行規模評估，以達到所需的處理量，這可定義為每秒 S3 作業數或每秒位元組數。例如，您可能要求網格每秒處理 1,000 次 S3 作業，或每秒處理 2,000 MB 的物件內嵌與擷取。您應該根據網格的資料要求，評估外部 syslog 伺服器的規模。

`${post_edited_translations.segment}`

在估算公式中使用 **S3** 每秒作業數

如果您的網格容量是根據每秒位元組數的處理量來調整規模，則必須將此規模轉換為每秒 S3 操作數，才能使用估算公式。若要轉換網格處理量，您必須先確定平均物件大小，您可以利用現有稽核日誌和計量（如有）中的資訊，或根據您對將使用 StorageGRID 的應用程式的了解來完成此操作。例如，如果您的網格規模設計為達到每秒 2,000 MB 的處理量，且平均物件大小為 2 MB，則您的網格規模設計為每秒可處理 1,000 次 S3 操作（2,000 MB / 2 MB）。



以下各節提供的外部 syslog 伺服器規模規劃公式為一般情況估算（而非最壞情況估算）。根據您的組態和工作負載，您實際看到的 syslog 訊息速率或 syslog 資料量可能高於或低於公式預測值。這些公式僅供參考。

稽核日誌的估算公式

`${post_edited_translations.segment}`

```
Audit Log Rate = 2 x S3 Operations Rate
Audit Log Average Size = 800 bytes
```

`${post_edited_translations.segment}`

如果您對工作負載有更多瞭解，就能進行更精確的估算。對於稽核日誌，最重要的額外變數是作為 PUT（相對於 GET）的 S3 作業百分比，以及以下 S3 欄位的平均大小（以位元組為單位）（表格中使用的 4 個字元縮寫為稽核日誌欄位名稱）：

程式碼	欄位	說明
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	S3 租戶帳戶名稱（要求傳送者）	傳送請求之使用者的租戶帳戶名稱。匿名請求時為空白。
SBAC	S3 租戶帳戶名稱（儲存桶擁有者）	儲存桶擁有者的租戶帳戶名稱。用於識別跨帳戶或匿名存取。
S3BK	S3 儲存貯體	S3 儲存桶名稱。
S3KY	S3 金鑰	S3 金鑰名稱，不包含儲存桶名稱。對儲存桶的操作不涉及此欄位。

我們以 P 表示 S3 操作中 PUT 操作的百分比，其中 $0 \leq P \leq 1$ （因此，對於 100% 的 PUT 工作負載， $P = 1$ ；對於 100% 的 GET 工作負載， $P = 0$ ）。

我們使用 K 來代表 S3 帳戶名稱、S3 bucket 和 S3 key 總和的平均大小。假設 S3 帳戶名稱一律為 my-s3-account（13 位元組），bucket 具有固定長度的名稱，例如 /my/application/bucket-12345（28 位元組），且物件具有固定長度的 key，例如 5733a5d7-f069-41ef-8fbd-13247494c69c（36 位元組）。則 K 的值為 90（13+13+28+36）。

如果您可以確定 P 和 K 的值，則可以使用下列公式估算外部 syslog 伺服器需要處理的稽核日誌 Volume，前提是您將稽核層級設為預設值（除儲存體設為錯誤外，所有類別皆設為正常）：

```
Audit Log Rate = ((2 x P) + (1 - P)) x S3 Operations Rate
Audit Log Average Size = (570 + K) bytes
```

`${post_edited_translations.segment}`

非預設稽核層級的估算公式

提供的稽核日誌公式假設使用預設稽核層級設定（除「儲存」設定為「錯誤」外，所有類別均設為「正常」）。對於非預設稽核層級設定，沒有用於估算稽核訊息速率和平均大小的詳細公式。但是，可以使用下表粗略估算速率；您可以使用提供的稽核日誌平均大小公式，但請注意，由於「額外」的稽核訊息平均小於預設稽核訊息，因此該公式可能會導致高估。

狀態	<code>#{post_edited_translations.segment}</code>
<code>#{post_edited_translations.segment}</code>	稽核日誌速率 = 8 x S3 操作速率
銷毀編碼：所有稽核層級設定為 Debug 或 Normal。	使用與預設值相同的公式

安全性事件估算公式

安全性事件與 S3 操作無關，通常只會產生極少量的日誌和資料。因此，我們不提供估算公式。

`#{post_edited_translations.segment}`

`#{post_edited_translations.segment}`

Application Log Rate = 3.3 x S3 Operations Rate
Application Log Average Size = 350 bytes

`#{post_edited_translations.segment}`

如果您對工作負載有更多瞭解，就能進行更精確的估算。對於應用程式日誌，最重要的額外變數是資料保護策略（複寫與銷毀編碼）、PUT 的 S3 作業百分比（相較於 GET/其他），以及下列 S3 欄位的平均大小（以位元組為單位，表中使用的 4 個字元縮寫為稽核日誌欄位名稱）：

程式碼	欄位	說明
<code>#{post_edited_translations.segment}</code>	S3 租戶帳戶名稱（要求傳送者）	傳送請求之使用者的租戶帳戶名稱。匿名請求時為空白。
SBAC	S3 租戶帳戶名稱（儲存桶擁有者）	儲存桶擁有者的租戶帳戶名稱。用於識別跨帳戶或匿名存取。
S3BK	S3 儲存貯體	S3 儲存桶名稱。
S3KY	S3 金鑰	S3 金鑰名稱，不包含儲存桶名稱。對儲存桶的操作不涉及此欄位。

`#{post_edited_translations.segment}`

`#{post_edited_translations.segment}`

- 複寫
- `#{post_edited_translations.segment}`

如果您使用複寫進行資料保護

令 P 表示 S3 操作中 PUT 操作的百分比，其中 $0 \leq P \leq 1$ （因此，對於 100% 的 PUT 工作負載， $P = 1$ ；對於 100% 的 GET 工作負載， $P = 0$ ）。

令 K 表示 S3 帳戶名稱、S3 儲存桶名稱和 S3 金鑰名稱總和的平均大小。假設 S3 帳戶名稱始終為 my-s3-account（13 位元組），儲存桶名稱長度固定，例如 /my/application/bucket-12345（28 位元組），物件金鑰長度固定，例如 5733a5d7-f069-41ef-8fbd-13247494c69c（36 位元組）。則 K 的值為 90（13+13+28+36）。

`${post_edited_translations.segment}`

```
Application Log Rate = ((1.1 x P) + (2.5 x (1 - P))) x S3 Operations Rate
Application Log Average Size = (P x (220 + K)) + ((1 - P) x (240 + (0.2 x K))) Bytes
```

例如，如果您的網格規模為每秒 1,000 次 S3 操作，您的工作負載為 50% 的 PUT 操作，且您的 S3 帳戶名稱、儲存貯體名稱和物件名稱平均為 90 個位元組，則您的外部 syslog 伺服器應調整規模以支援每秒 1,800 個應用程式日誌，並將以每秒 0.5 MB 的速率接收（且通常會儲存）應用程式資料。

如果您使用銷毀編碼進行資料保護

令 P 表示 S3 操作中 PUT 操作的百分比，其中 $0 \leq P \leq 1$ （因此，對於 100% 的 PUT 工作負載， $P = 1$ ；對於 100% 的 GET 工作負載， $P = 0$ ）。

令 K 表示 S3 帳戶名稱、S3 儲存桶名稱和 S3 金鑰名稱總和的平均大小。假設 S3 帳戶名稱始終為 my-s3-account（13 位元組），儲存桶名稱長度固定，例如 /my/application/bucket-12345（28 位元組），物件金鑰長度固定，例如 5733a5d7-f069-41ef-8fbd-13247494c69c（36 位元組）。則 K 的值為 90（13+13+28+36）。

`${post_edited_translations.segment}`

```
Application Log Rate = ((3.2 x P) + (1.3 x (1 - P))) x S3 Operations Rate
Application Log Average Size = (P x (240 + (0.4 x K))) + ((1 - P) x (185 + (0.9 x K))) Bytes
```

例如，如果您的網格規模為每秒 1,000 次 S3 操作，您的工作負載為 50% 的 PUT 操作，且您的 S3 帳戶名稱、儲存貯體名稱和物件名稱平均為 90 個位元組，則您的外部 syslog 伺服器規模應能支援每秒 2,250 個應用程式日誌，且應能以每秒 0.6 MB 的速率接收（通常也會儲存）應用程式資料。

在 StorageGRID 中設定記錄管理

視需要設定稽核層級、通訊協定標頭，以及稽核訊息和稽核日誌的位置。

所有 StorageGRID 節點都會產生稽核訊息和日誌，用於追蹤系統活動和事件。稽核訊息和日誌是監控和疑難排解的重要工具。

您可以選擇[設定外部 syslog 伺服器](#)將稽核資訊遠端儲存。使用外部伺服器可將稽核訊息記錄的效能影響降至最低，同時不會降低稽核資料的完整性。如果您擁有大型網格、使用多種類型的 S3 應用程式或希望保留所有稽核資料，則外部 syslog 伺服器尤其有用。

開始之前

- 您已使用 [支援的網頁瀏覽器](#) 登入 Grid Manager。

- 您有["維護或 Root 存取權限"](#)。
- 如果您打算設定外部 syslog 伺服器，您已查看並遵循["使用外部 syslog 伺服器的注意事項"](#)。
- 如果您打算使用 TLS 或 RELP/TLS 協定設定外部 syslog 伺服器，則您需要擁有所需的伺服器 CA 和用戶端憑證以及用戶端私鑰。

更改稽核訊息層級

您可以為稽核日誌中的以下每類訊息設定不同的稽核層級：

稽核類別	預設設定	更多資訊
系統	正常	"系統稽核訊息"
儲存	錯誤	"物件儲存稽核訊息"
管理	正常	"管理稽核訊息"
用戶端讀取	正常	"用戶端讀取稽核訊息"
用戶端寫入	正常	"用戶端寫入稽核訊息"
ILM	正常	"ILM 稽核訊息"
跨網格複寫	錯誤	"\${post_edited_translations.segment}"



升級期間，稽核層級的組態不會立即生效。

步驟

1. 選擇 **Configuration > Monitoring > Log management**。
2. 對於每類稽核訊息，請從下拉清單中選擇一個稽核層級：

稽核層級	說明
關閉	該類別中沒有記錄任何稽核訊息。
錯誤	僅記錄錯誤訊息——結果代碼不是「成功」（SUCS）的稽核訊息。
正常	標準交易項目訊息會記錄——即本說明中所列的該類別訊息。
偵錯	已棄用。此層級的行為與一般稽核層級相同。

任何特定層級包含的訊息都包含在更高層級中會記錄的訊息。例如，「正常」層級包含所有「錯誤」訊息。



如果您不需要詳細記錄 S3 應用程式的用戶端讀取操作，可以選擇將 **Client Reads** 設定變更為 **Error**，以減少稽核日誌中記錄的稽核訊息數量。

3. 選取 **Save** 。

定義 HTTP 要求標頭

您可以選擇性地定義要包含在用戶端讀取和寫入稽核訊息中的任何 HTTP 請求標頭。

步驟

1. 在「稽核協定標頭」區段中，定義要包含在用戶端讀取和寫入稽核訊息中的 HTTP 請求標頭。

使用星號 (*) 作為萬用字元，可比對零個或多個字元。使用逸出序列 (*) 可比對字面上的星號。

2. 如果需要，請選擇 **Add another header** 以建立其他標題。

當在請求中找到 HTTP 標頭時，它們會包含在稽核訊息的 HTRH 欄位中。



只有當「用戶端讀取」或「用戶端寫入」的稽核層級不是「關閉」時，才會記錄稽核協定請求標頭。

3. 選擇 **Save**

設定日誌位置

預設情況下，稽核訊息和日誌會保存在產生它們的節點上。它們會定期輪換，最終被刪除，以防止佔用過多磁碟空間。如果您希望將稽核訊息和部分日誌儲存到外部，[使用外部 syslog 伺服器](#)。

如果要將日誌檔案儲存在內部，請選擇租戶和儲存桶以用於日誌儲存，並啟用日誌歸檔。

使用外部 **syslog** 伺服器

您可以選擇設定外部 syslog 伺服器，將稽核日誌、應用程式日誌和安全性事件日誌儲存到網格之外的位置。



如果您不想使用外部 syslog 伺服器，請跳過此步驟並前往 [選擇日誌位置](#)。



如果此程序中提供的組態選項靈活性不足以滿足您的需求，您可以使用 `audit-destinations` 端點套用其他組態選項，這些端點位於“[網格管理 API](#)”的私有 API 部分。例如，如果您想要為不同的節點群組使用不同的 syslog 伺服器，則可以使用此 API。

輸入 **syslog** 資訊

存取「設定外部 syslog 伺服器」精靈，並提供 StorageGRID 存取外部 syslog 伺服器所需的資訊。

步驟

1. 在「本機節點和外部伺服器」標籤中，選取 設定外部 **syslog** 伺服器。或者，如果您之前已設定外部 syslog 伺服器，請選取 編輯外部 **syslog** 伺服器。

「設定外部 syslog 伺服器」精靈隨即出現。

2. 在精靈的「輸入 syslog 資訊」步驟中，在「主機」欄位中輸入外部 syslog 伺服器的有效完整網域名稱或 IPv4 或 IPv6 位址。
3. 輸入外部 syslog 伺服器的目的地連接埠（必須是 1 到 65535 之間的整數）。預設連接埠為 514。
4. `${post_edited_translations.segment}`

建議使用 **TLS** 或 **REL/TLS**。您必須上傳伺服器憑證才能使用這兩種選項中的任一項。使用憑證有助於確保網格與外部 syslog 伺服器之間的連線安全。如需詳細資訊，請參閱 ["管理安全性證書"](#)。

所有協定選項都需要外部 syslog 伺服器的支援和組態。您必須選擇與外部 syslog 伺服器相容的選項。



Reliable Event Logging Protocol (REL/TLS) 擴充了 syslog 協定的功能，以提供可靠的事件訊息傳遞。如果您的外部 syslog 伺服器必須重新啟動，使用 REL/TLS 有助於防止稽核資訊遺失。

5. 選擇 **Continue**。
6. 如果您選擇了 ***TLS*** 或 ***REL/TLS***，請上傳伺服器 CA 憑證、用戶端憑證和用戶端私密金鑰。
 - a. `${post_edited_translations.segment}`
 - b. 選擇憑證或金鑰檔案。
 - c. 選擇 ***開啟*** 以上傳檔案。

`${post_edited_translations.segment}`

7. 選擇 **Continue**。

管理 syslog 內容

您可以選擇要傳送到外部 syslog 伺服器的資訊。

步驟

1. `${post_edited_translations.segment}`
 - `${post_edited_translations.segment}`
 - `${post_edited_translations.segment}`
 - **Send application logs**：發送 ["StorageGRID 軟體日誌檔案"](#) 有助於疑難排解，包括：
 - `bycast-err.log`
 - `bycast.log`
 - `jaeger.log`
 - `nms.log`（僅限管理節點）
 - `prometheus.log`
 - `raft.log`
 - `hagroups.log`
 - 傳送存取日誌：將 HTTP 存取日誌傳送至 Grid Manager、Tenant Manager、已設定的負載平衡器端點，以及來自遠端系統的網格聯合請求。
2. `${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

a. `${post_edited_translations.segment}`

如果您選取某個值，選取的值將會套用至此類型的所有訊息。如果您使用固定值置換嚴重性，則關於不同嚴重性的資訊將會遺失。

<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	說明
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> • <code>\${post_edited_translations.segment}</code> • 對於安全性事件，嚴重性值由節點上的 Linux 發行版產生。 • 對於應用程式日誌，嚴重程度會根據問題的不同而有所區別，介於「info」和「notice」之間。例如，新增 NTP 伺服器 and 設定 HA 群組會產生「info」等級的日誌，而有意停止 SSM 或 RSM 服務則會產生「notice」等級的日誌。 • 對於存取日誌，嚴重程度為「info」。
0	緊急情況：系統無法使用
1	警報：必須立即採取行動
2	Critical：Critical 條件
3	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
4	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
5	注意：正常但重要的狀況
6	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
7	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>

b. `${post_edited_translations.segment}`

如果您選取某個值，該值將套用至此類型的所有訊息。如果您使用固定值置換 facility，有關不同 facility 的資訊將會遺失。

<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	說明
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	傳送至外部 syslog 的每則訊息，其設備值應與本機節點上記錄時相同： • 對於稽核日誌，傳送到外部 syslog 伺服器的設施是「local7」。 • 對於安全性事件，設施值由節點上的 Linux 發行版產生。 • 對於應用程式日誌，傳送至外部 syslog 伺服器的應用程式日誌具有下列設施值： ◦ <code>broadcast.log</code>：使用者或精靈程序 ◦ <code>broadcast-err.log</code>: user, daemon, local3 或 local4 ◦ <code>jaeger.log</code>: local2 ◦ <code>nms.log</code>: local3 ◦ <code>prometheus.log</code>：local4 ◦ <code>raft.log</code>: local5 ◦ <code>hagroups.log</code>: local6 • <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
0	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
1	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
2	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
3	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
4	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
5	syslog（syslogd 內部產生的訊息）
6	lpr（行式印表機子系統）
7	新聞（網路新聞子系統）
8	UUCP
9	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
10	安全性（安全性/授權訊息）
11	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>

<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	說明
12	NTP
13	logaudit（日誌稽核）
14	日誌警報（log alert）
15	時鐘（時鐘守護程式）
16	local0
17	local1
18	local2
19	local3
20	local4
21	local5
22	local6
23	local7

3. 選擇 **Continue** 。

`${post_edited_translations.segment}`

在開始使用外部 syslog 伺服器之前，您應該要求網格中的所有節點傳送測試訊息至該外部 syslog 伺服器。您應該使用這些測試訊息來協助您驗證整個日誌收集基礎架構，然後再確定將資料傳送到外部 syslog 伺服器。



在確認外部 syslog 伺服器已收到來自網格中每個節點的測試訊息，且該訊息已如預期處理之前，請勿使用外部 syslog 伺服器組態。

步驟

1. `${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

2. `${post_edited_translations.segment}`

測試結果會持續顯示在頁面上，直到您停止測試為止。測試進行期間，您的稽核訊息會繼續傳送到您先前設定的目的地。

3. `${post_edited_translations.segment}`

請參閱 ["疑難排解外部 syslog 伺服器"](#) 以協助您解決任何錯誤。

4. `${post_edited_translations.segment}`

5. `${post_edited_translations.segment}`



如果您使用的是 UDP，請檢查您的整個日誌收集基礎架構。UDP 協定不允許像其他協定那樣進行嚴格的錯誤偵測。

6. `${post_edited_translations.segment}`

您會返回 稽核與 **syslog** 伺服器 頁面。綠色橫幅表示已儲存 syslog 伺服器組態。



`${post_edited_translations.segment}`

選擇日誌位置

您可以指定稽核日誌、安全性事件日誌、["StorageGRID 應用程式日誌"](#)和存取日誌的傳送位置。



StorageGRID 預設使用本機節點稽核目的地，並將稽核資訊儲存在 `/var/local/log/localaudit.log` 中。

使用 `/var/local/log/localaudit.log` 時，Grid Manager 和 Tenant Manager 的稽核日誌項目可能會傳送至儲存節點。您可以使用 `run-each-node --parallel "zgrep MGAU /var/local/log/localaudit.log | tail"` 命令來尋找哪個節點包含最新的項目。

`${post_edited_translations.segment}`

步驟

1. 選擇 **Log location > Local node and external server**。
2. 若要變更日誌類型的日誌位置，請選擇其他選項。



`${post_edited_translations.segment}`

選項	說明
僅限本地節點（預設）	稽核訊息、安全性事件日誌和應用程式日誌不會傳送到管理節點。相反，它們僅儲存在產生它們的節點（「本機節點」）上。每個本機節點上產生的稽核資訊都儲存在 <code>/var/local/log/localaudit.log</code>。 注意：StorageGRID 會定期輪換刪除本機日誌以釋放空間。當節點的日誌檔達到 1 GB 時，現有檔案將會被儲存，並建立新的日誌檔。日誌輪換上限為 21 個檔案。當建立第 22 個版本的日誌檔時，最舊的日誌檔將被刪除。平均而言，每個節點儲存約 20 GB 的日誌資料。若要長期儲存日誌，使用租戶和儲存貯體進行日誌儲存。

選項	說明
管理節點/本地節點	稽核訊息會傳送至 Admin Nodes 上的稽核日誌，而安全性事件日誌與應用程式日誌則儲存在產生它們的節點上。稽核資訊儲存在下列檔案中： • 管理節點（主節點和非主節點）： /var/local/audit/export/audit.log • 所有節點：/var/local/log/localaudit.log 檔案通常是空的或遺失。它可能包含次要資訊，例如某些訊息的額外複本。
外部 syslog 伺服器	稽核資訊會傳送至外部 syslog 伺服器，並儲存在本機節點上 (/var/local/log/localaudit.log)。傳送的資訊類型取決於您如何設定外部 syslog 伺服器。只有在您 設定了外部 syslog 伺服器 之後，才會啟用此選項。
\${post_edited_translations.segment}	稽核訊息會傳送到管理節點上的稽核日誌 (/var/local/audit/export/audit.log)，稽核資訊會傳送到外部 syslog 伺服器並儲存在本機節點上 (/var/local/log/localaudit.log)。傳送的資訊類型取決於您如何設定外部 syslog 伺服器。此選項僅在您完成設定了外部 syslog 伺服器後才會啟用。

3. 選取 **Save**。

螢幕上出現警告訊息。

4. \${post_edited_translations.segment}

新日誌檔將傳送至您選取的目的地。現有日誌檔將保留在目前位置。

\${post_edited_translations.segment}

日誌會定期輪換。使用同一網格中的 S3 儲存桶可以長期儲存日誌。

1. \${post_edited_translations.segment}
2. 選取*啟用歸檔日誌*核取方塊。
3. 如果列出的租戶和儲存桶不是您想要使用的，請選擇 **Change tenant and bucket**，然後選擇 **Create tenant and bucket** 或 **Select tenant and bucket**。

建立租戶和儲存桶

- 請輸入新的租戶名稱。
- 輸入並確認新租戶的密碼。
- `${post_edited_translations.segment}`
- 選擇 **Create and enable**。

選擇租戶和儲存桶

- 從下拉式選單中選擇租戶名稱。
- 從下拉式選單中選取儲存貯體。
- 選擇 **Select and enable**。

4. 選取 **Save**。

日誌將儲存在您指定的租戶和儲存桶中。日誌的物件鍵名稱格式如下：

```
system-logs/{node_hostname}/{absolute_path_to_log_file_on_node}--  
{last_modified_time}.gz
```

例如：

```
system-logs/DC1-SN1/var/local/log/localaudit.log--2025-05-12_13:41:44.gz
```

使用 **SNMP** 監控

在 **StorageGRID** 中使用 **SNMP** 監控

如果要使用簡單網路管理協定 (SNMP) 監控 StorageGRID，則必須設定 StorageGRID 隨附的 SNMP 代理程式。

- "[設定 SNMP 代理程式](#)" Standard translation: "[設定 SNMP 代理程式](#)" (Since it's only a markup placeholder, output it exactly as is). "[設定 SNMP 代理程式](#)"_
- "[更新 SNMP 代理程式](#)"

功能

每個 StorageGRID 節點都執行一個 SNMP 代理程式（或守護程式），該代理程式提供一個 MIB。StorageGRID MIB 包含用於警示的表格定義和通知定義。該 MIB 還包含每個節點的系統執行摘要資訊，例如平台和型號。每個 StorageGRID 節點也支援 MIB-II 物件的子集。



如果您想要下載網格節點上的 MIB 檔案，請參閱 "[存取 MIB 檔案](#)"。

初始狀態下，所有節點上的 SNMP 均處於停用狀態。設定 SNMP 代理程式後，所有 StorageGRID 節點都會收到相同的組態。

StorageGRID SNMP 代理程式支援所有三個版本的 SNMP 協定。它提供唯讀 MIB 存取以進行查詢，並且可以向管理系統傳送兩種類型的事件驅動型通知：

陷阱

陷阱是由 SNMP 代理程式發送的通知，無需管理系統確認。陷阱用於通知管理系統 StorageGRID 中發生了某些事件，例如觸發了警報。

SNMP 的三個版本皆支援陷阱。

通知

Inform 訊息類似於 Trap 訊息，但它需要管理系統的確認。如果 SNMP 代理程式在一定時間內未收到確認，它將重新傳送 Inform 訊息，直到收到確認或達到最大重試次數為止。

SNMPv2c 和 SNMPv3 都支援 Inform 訊息。

陷阱和通知訊息會在下列情況下傳送：

- 預設警報或自訂警報可在任何嚴重層級觸發。若要抑制警報的 SNMP 通知，您必須[設定靜音](#)為該警報進行設定。警報通知由[慣用寄件者管理節點](#)傳送。

每個警報都會根據其嚴重層級映射到三種陷阱類型之一：activeMinorAlert、activeMajorAlert 和 activeCriticalAlert。如需可觸發這些陷阱的警報清單，請參閱 ["\\${post_edited_translations.segment}"](#)。

SNMP 版本支援

此表提供每個 SNMP 版本所支援功能的高階摘要。

	SNMPv1	SNMPv2c	SNMPv3
查詢 (GET 和 GETNEXT)	唯讀 MIB 查詢	唯讀 MIB 查詢	唯讀 MIB 查詢
查詢驗證	社群字串	社群字串	基於使用者的安全模型（USM）使用者
通知 (TRAP and INFORM)	僅限陷阱	陷阱和通知	陷阱和通知
通知驗證	每個陷阱目的地的預設陷阱社群或自訂社群字串	每個陷阱目的地的預設陷阱社群或自訂社群字串	每個陷阱目的地的 USM 使用者

限制

- StorageGRID 支援唯讀 MIB 存取。不支援讀寫存取。
- 網格中的所有節點都接收相同的組態。
- SNMPv3：StorageGRID 不支援傳輸支援模式（TSM）。
- SNMPv3：僅支援 SHA（HMAC-SHA-96）身分驗證傳輸協定。
- SNMPv3：唯一支援的隱私權傳輸協定為 AES。

在 StorageGRID 中設定 SNMP 代理程式

您可以設定 StorageGRID SNMP 代理程式，使其使用第三方 SNMP 管理系統進行唯讀 MIB 存取和通知。

開始之前

- 您已使用 ["支援的網頁瀏覽器"](#) 登入 Grid Manager。
- 您有 `"${post_edited_translations.segment}"`。

關於此任務

StorageGRID SNMP 代理程式支援 SNMPv1、SNMPv2c 和 SNMPv3。您可以為一個或多個版本設定代理程式。對於 SNMPv3，僅支援使用者安全模型 (USM) 驗證。

網格中的所有節點都使用相同的 SNMP 組態。

`${post_edited_translations.segment}`

首先，啟用 StorageGRID SNMP 代理程式並提供基本資訊。

步驟

1. `${post_edited_translations.segment}`

顯示 SNMP 代理程式頁面。

2. 若要在所有網格節點上啟用 SNMP 代理程式，請勾選「啟用 SNMP」核取方塊。
3. `${post_edited_translations.segment}`

欄位	說明
系統聯絡人	選用。StorageGRID 系統的主要聯絡人，在 SNMP 訊息中傳回為 sysContact。 系統聯絡人通常是一個電子郵件地址。此值適用於 StorageGRID 系統中的所有節點。System contact 最多可包含 255 個字元。

欄位	說明
系統位置	選用。StorageGRID 系統的位置，在 SNMP 訊息中以 sysLocation 的形式傳回。 系統位置可以是任何有助於識別 StorageGRID 系統所在位置的資訊。例如，您可以使用設施的街道地址。此值適用於 StorageGRID 系統中的所有節點。系統位置 最多可包含 255 個字元。
啟用 SNMP 代理程式通知	• 如果選取，StorageGRID SNMP 代理程式將傳送陷阱和通知訊息。 • 如果未選取，SNMP 代理程式支援唯讀 MIB 存取，但不傳送任何 SNMP 通知。
啟用驗證陷阱	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>

輸入社群字串

如果您使用 SNMPv1 或 SNMPv2c，請填寫「團體字串」部分。

當管理系統查詢 StorageGRID MIB 時，它會傳送一個團體字串。如果該團體字串與此處指定的某個值相符，SNMP 代理程式將向管理系統傳送回應。

步驟

1. 對於*唯讀團體*，可以選擇輸入團體字串，以允許對 IPv4 和 IPv6 代理程式位址進行唯讀 MIB 存取。



為確保 StorageGRID 系統的安全性，請勿使用「public」作為社群字串。如果將此欄位留空，SNMP 代理程式將使用 StorageGRID 系統的網格 ID 作為社群字串。

每個社群字串最多可包含 32 個字元，且不能包含空白字元。

2. `${post_edited_translations.segment}`

最多允許使用五個字串。

建立陷阱目的地

使用「其他組態」區段中的「陷阱目的地」索引標籤，定義一個或多個 StorageGRID 陷阱或通知目的地。啟用 SNMP 代理程式並選擇 **Save** 後，StorageGRID 會在觸發警示時向每個已定義的目的地傳送通知。此外，也會針對受支援的 MIB-II 實體傳送標準通知（例如，ifDown 和 coldStart）。

步驟

1. 對於 **Default trap community** 欄位，您可以選擇輸入要用於 SNMPv1 或 SNMPv2 陷阱目的地的預設團體字串。

如有需要，您可以在定義特定陷阱目的地時提供不同的（「自訂」）社群字串。

*預設陷阱社群*最多可包含 32 個字元，且不能包含空白字元。

2. 若要新增陷阱目的地，請選擇「建立」。
3. `${post_edited_translations.segment}`
4. 請填寫您所選版本的「建立陷阱目的地」表單。

SNMPv1

如果您選擇 SNMPv1 作為版本，請填寫以下欄位。

欄位	說明
類型	必須是 SNMPv1 的 Trap。
主機	接收陷阱的 IPv4 或 IPv6 位址或完全限定網域名稱（FQDN）。
連接埠	除非必須使用其他值，否則請使用 162，這是 SNMP trap 的標準連接埠。
傳輸協定	除非需要使用 TCP，否則請使用 UDP，它是標準的 SNMP trap 協定。
社群字串	如果已指定預設陷阱社群，則使用該社群；或為此陷阱目的地輸入自訂社群字串。 自訂社群字串最多可包含 32 個字元，且不能包含空白字元。

SNMPv2c

`${post_edited_translations.segment}`

欄位	說明
類型	目的地將用於陷阱或通知。
主機	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
連接埠	除非必須使用其他值，否則請使用 162，這是 SNMP 陷阱的標準連接埠。
傳輸協定	除非需要使用 TCP，否則請使用 UDP，它是標準的 SNMP trap 協定。
社群字串	如果已指定預設陷阱社群，則使用該社群；或為此陷阱目的地輸入自訂社群字串。 自訂社群字串最多可包含 32 個字元，且不能包含空白字元。

SNMPv3

如果您選擇 SNMPv3 作為版本，請填寫以下欄位。

欄位	說明
類型	目的地將用於陷阱或通知。

欄位	說明
主機	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
連接埠	除非必須使用其他值，否則請使用 162，這是 SNMP 陷阱的標準連接埠。
傳輸協定	除非需要使用 TCP，否則請使用 UDP，它是標準的 SNMP trap 協定。
USM 使用者	用於驗證的 USM 使用者。 - 如果您選擇了 Trap，則僅顯示沒有授權引擎 ID 的 USM 使用者。 - 如果您選擇了 Inform，則僅顯示具有權威引擎 ID 的 USM 使用者。 - 如果沒有顯示任何使用者： i. 建立並儲存陷阱目的地。 ii. 前往 建立 USM 使用者 並建立使用者。 iii. 返回「Trap 目的地」索引標籤，從表格中選取已儲存的目的地，然後選取 Edit。 iv. 選取使用者。

5. 選擇 **Create**。

陷阱目的地已建立並新增至表格中。

建立代理程式地址

選擇性地，使用「Other configurations」（其他組態）區段中的「Agent addresses」（代理程式位址）索引標籤來指定一或多個「傾聽位址」。這些是 SNMP 代理程式可用來接收查詢的 StorageGRID 位址。

如果您未設定代理程式位址，則所有 StorageGRID 網路上的預設傾聽位址為 UDP 連接埠 161。

步驟

1. 選擇 **Create**。
2. 請輸入以下資訊。

欄位	說明
網際網路協定	該位址將使用 IPv4 還是 IPv6。 SNMP 預設使用 IPv4。

欄位	說明
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> SNMP 預設使用 UDP。
StorageGRID 網路	代理程式將傾聽哪個 StorageGRID 網路。 • 網格網路、管理網路和用戶端網路：SNMP 代理程式將傾聽所有三個網路上的查詢。 • Grid 網路 • <code>\${post_edited_translations.segment}</code> • 用戶端網路 注意：如果您使用用戶端網路傳輸不安全的資料，並且為用戶端網路建立了代理程式位址，請注意 SNMP 流量也將是不安全的。
連接埠	（可選）SNMP 代理程式應傾聽的連接埠號碼。 SNMP 代理程式的預設 UDP 連接埠為 161，但您可以輸入任何未使用的連接埠號碼。 注意：儲存 SNMP 代理程式時，StorageGRID 會自動在內部防火牆上開啟代理程式位址連接埠。您必須確保所有外部防火牆都允許存取這些連接埠。

3. 選擇 **Create**。

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

如果您使用的是 SNMPv3，請使用「其他組態」部分中的「USM 使用者」標籤來定義有權查詢 MIB 或接收陷阱和通知的 USM 使用者。



對於 SNMPv3 *trap* 目的地，建議為每個管理節點建立一個 USM 使用者。如果每個管理節點沒有 USM 使用者，當主要管理節點發生故障時，您的管理系統可能無法接收通知。



SNMPv3 *inform* 目的地必須具有包含引擎 ID 的使用者。SNMPv3 *trap* 目的地不能具有包含引擎 ID 的使用者。

如果您僅使用 SNMPv1 或 SNMPv2c，則這些步驟不適用。

步驟

1. 選擇 **Create**。
2. 請輸入以下資訊。

欄位	說明
使用者名稱	此 USM 使用者的唯一名稱。 使用者名稱最多可包含 32 個字元，且不能包含空白字元。使用者建立後，即無法變更使用者名稱。
唯讀 MIB 存取	如果選取，此使用者應具有 MIB 的唯讀存取權限。
權威引擎辨識碼	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> 輸入 10 到 64 個十六進位字元（5 到 32 個位元組），且不含空格。在通知的設陷目的地中將選取的 USM 使用者需要此值。在設陷的設陷目的地中將選取的 USM 使用者不允許使用此值。 <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
安全性層級	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> • authPriv：此使用者使用驗證與隱私（加密）進行通訊。您必須指定身分驗證傳輸協定與密碼，以及隱私協定與密碼。 • authNoPriv：此使用者通訊時已進行驗證，但未加密（無加密）。您必須指定身分驗證傳輸協定和密碼。
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
密碼	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
隱私傳輸協定	僅在您選取 authPriv 時顯示，且一律設定為 AES，這是唯一支援的隱私協定。
密碼	僅在您選取 authPriv 時顯示。此使用者將用於隱私的密碼。

3. 選擇 **Create**。

`${post_edited_translations.segment}`

4. `${post_edited_translations.segment}`

新的 SNMP 代理程式組態生效。

更新 **StorageGRID SNMP** 代理程式

您可以停用 SNMP 通知、更新團體字串，或新增或移除代理程式地址、USM 使用者和陷阱目的地。

開始之前

- 您已使用 ["支援的網頁瀏覽器"](#) 登入 Grid Manager。
- 您有 ["\\${post_edited_translations.segment}"](#)。

關於此任務

有關 SNMP 代理程式頁面上每個欄位的詳細資訊，請參閱 ["設定 SNMP 代理程式"](#)。您必須在頁面底部選取 **Save**，才能提交在每個索引標籤上所做的變更。

步驟

1. [\\${post_edited_translations.segment}](#)

顯示 SNMP 代理程式頁面。

2. 若要停用所有網格節點上的 SNMP 代理程式，請清除「啟用 SNMP」核取方塊，然後選擇「儲存」。

如果重新啟用 SNMP 代理程式，則會保留先前的所有 SNMP 組態設定。

3. (可選) 更新「基本組態」部分的資訊：

- a. 視需要更新 **System contact** 和 **System location**。
- b. (可選) 選取或取消選取 啟用 **SNMP** 代理程式通知 核取方塊，以控制 StorageGRID SNMP 代理程式是否傳送陷阱和通知訊息。

取消選取此核取方塊後，SNMP 代理程式支援唯讀 MIB 存取，但不傳送 SNMP 通知。

- c. (可選) 選取或清除「啟用驗證陷阱」核取方塊，以控制 StorageGRID SNMP 代理程式在收到未經正確驗證的協定訊息時是否傳送驗證陷阱。

4. 如果您使用 SNMPv1 或 SNMPv2c，則可以選擇在「團體字串」部分更新或新增「唯讀團體」。

5. 若要更新陷阱目的地，請在「其他組態」區段中選擇「陷阱目的地」索引標籤。

使用此標籤定義一個或多個 StorageGRID 陷阱或通知的目的地。啟用 SNMP 代理程式並選擇 **Save** 後，當觸發警示時，StorageGRID 會將通知傳送至每個已定義的目的地。此外，也會為受支援的 MIB-II 實體（例如，ifDown 和 coldStart）傳送標準通知。

有關輸入內容的詳細資訊，請參閱 ["建立陷阱目的地"](#)。

- (可選) 更新或移除預設陷阱社群。

如果要移除預設陷阱社群，則必須先確保任何現有的陷阱目的地都使用自訂社群字串。

- 若要新增陷阱目的地，請選擇「建立」。
- 若要編輯陷阱目的地，請選擇單選按鈕，然後選擇 **Edit**。
- 若要移除陷阱目的地，請選擇單選按鈕，然後選擇「移除」。
- 若要提交變更，請選擇頁面底部的「儲存」。

6. 若要更新代理程式地址，請在「其他組態」區段中選擇「代理程式地址」索引標籤。

使用此標籤指定一個或多個「監聽位址」。這些是 SNMP 代理程式可以接收查詢的 StorageGRID 位址。

有關輸入內容的詳細資訊，請參閱 ["建立代理程式地址"](#)。

- 若要新增代理程式地址，請選擇「建立」。
- 若要編輯代理程式地址，請選擇單選按鈕，然後選擇 **Edit**。
- 若要移除代理程式地址，請選擇單選按鈕，然後選擇 **Remove**。
- 若要提交變更，請選擇頁面底部的「儲存」。

7. 若要更新 USM 使用者，請在「其他組態」區段中選擇「USM 使用者」索引標籤。

使用此索引標籤定義有權查詢 MIB 或接收陷阱和通知的 USM 使用者。

有關輸入內容的詳細資訊，請參閱 "[建立 USM 使用者](#)"。

- 若要新增 USM 使用者，請選擇 **Create**。
- 若要編輯 USM 使用者，請選擇選項按鈕，然後選擇 **Edit**。

現有 USM 使用者的使用者名稱無法變更。如果需要變更使用者名稱，必須移除該使用者並建立新使用者。



如果新增或移除使用者的權威引擎 ID，且該使用者目前已被選為目的地，則必須編輯或移除該目的地。否則，儲存 SNMP 代理程式組態時會發生驗證錯誤。

- 若要移除 USM 使用者，請選擇單選按鈕，然後選擇 **Remove**。



如果您移除的使用者目前已被選為陷阱目的地，則必須編輯或移除該目的地。否則，儲存 SNMP 代理程式組態時會發生驗證錯誤。

- 若要提交變更，請選擇頁面底部的「儲存」。

8. 更新完 SNMP 代理程式組態後，選擇「儲存」。

存取 StorageGRID MIB 檔案

MIB 檔案包含有關您網格中節點之受管理資源與服務屬性的定義與資訊。您可以存取定義 StorageGRID 物件與通知的 MIB 檔案。這些檔案對於監控您的網格非常有用。

如需 SNMP 和 MIB 檔案的詳細資訊，請參閱 "[使用 SNMP 監控](#)"。

存取 MIB 檔案

`${post_edited_translations.segment}`

步驟

1. `${post_edited_translations.segment}`
2. 在 SNMP 代理程式頁面上，選擇要下載的檔案：
 - **NETAPP-STORAGEGRID-MIB.txt**：定義所有管理節點上可存取的警示表和通知（陷阱）。
 - **ES-NETAPP-06-MIB.mib**：定義基於 E 系列應用裝置的物件和通知。
 - **MIB_1_10.zip**：定義具有 BMC 介面的應用裝置的物件和通知。



您也可以透過以下位置存取任何 StorageGRID 節點上的 MIB 檔案：
/usr/share/snmp/mibs

3. 從 MIB 檔案擷取 StorageGRID OID：

a. 取得 StorageGRID MIB 根目錄的 OID：

```
root@user-adm1:~ # snmptranslate -On -IR storagegrid
```

結果：.1.3.6.1.4.1.789.28669 (28669 始終是 StorageGRID 的 OID)

b. 在整個樹中尋找 StorageGRID OID（使用 `paste` 來合併）：

```
root@user-adm1:~ # snmptranslate -Tso | paste -d " " - - | grep 28669
```



該 `snmptranslate` 命令提供了許多可用於探索 MIB 的選項。此命令可在任何 StorageGRID 節點上使用。

MIB 檔案內容

所有物件均屬於 StorageGRID OID。

物件名稱	物件 ID (OID)	說明
		NetApp StorageGRID 實體的 MIB 模組。

MIB 物件

物件名稱	物件 ID (OID)	類型	存取	MIB 模組	說明
activeAlertCount		Integer32	唯讀	NETAPP-STORAGEGRID-MIB	activeAlertTable 中的活躍警示數量。
activeAlertTable		ActiveAlertEntry 的序列	無法存取	NETAPP-STORAGEGRID-MIB	StorageGRID 中的活動警報表。
activeAlertEntry		順序	無法存取	NETAPP-STORAGEGRID-MIB	單一 StorageGRID 警報，按警報 ID 索引。
activeAlertId		八位元組字串	唯讀	NETAPP-STORAGEGRID-MIB	警報的 ID。僅在目前啟動的警報集中唯一。

物件名稱	物件 ID (OID)	類型	存取	MIB 模組	說明
activeAlertName		八位元組字串	唯讀	NETAPP-STORAGEGRID-MIB	警報名稱。
activeAlertInstance		八位元組字串	唯讀	NETAPP-STORAGEGRID-MIB	產生警報的實體名稱，通常是節點名稱。
activeAlertSeverity		八位元組字串	唯讀	NETAPP-STORAGEGRID-MIB	警報的嚴重程度。
activeAlertStartTime		日期和時間	唯讀	NETAPP-STORAGEGRID-MIB	警報觸發時間。

收集更多 StorageGRID 資料

監控 StorageGRID 中的 PUT 和 GET 效能

`${post_edited_translations.segment}`

關於此任務

若要監控 PUT 和 GET 效能，您可以直接從工作站執行 S3 命令，也可以使用開源的 S3tester 應用程式。使用這些方法，您可以獨立於 StorageGRID 外部因素（例如用戶端應用程式問題或外部網路問題）來評估效能。

在執行 PUT 和 GET 操作測試時，請遵循以下準則：

- `${post_edited_translations.segment}`
- 對本地端和遠端站台執行操作。

"稽核日誌" 中的訊息指出執行特定作業所需的總時間。例如，若要確定 S3 GET 要求的總處理時間，您可以審查 SGET 稽核訊息中 TIME 屬性的值。您也可以在下述 S3 作業的稽核訊息中找到 TIME 屬性：DELETE、GET、HEAD、Metadata Updated、POST、PUT

分析結果時，請檢視滿足請求所需的平均時間，以及您可以達到的整體處理量。定期重複相同的測試並記錄結果，以便您識別可能需要調查的趨勢。

- 您可以 "`${post_edited_translations.segment}`"。

監控 StorageGRID 中的物件驗證作業

StorageGRID 系統可以驗證儲存節點上物件資料的完整性，檢查是否有毀損或遺失的物件。

開始之前

- 您已使用 "支援的網頁瀏覽器" 登入 Grid Manager。
- 您有"維護或 Root 存取權限"。

關於此任務

兩個 "驗證程序" 共同運作以確保資料完整性：

- *背景驗證*自動執行，持續檢查物件資料的正確性。

背景驗證會自動持續檢查所有儲存節點，以確定是否存在已複製且經過銷除編碼處理的物件資料的毀損副本。如果發現問題，StorageGRID 系統會自動嘗試從系統中其他位置儲存的副本取代毀損的物件資料。背景驗證不會對雲端儲存集區中的物件執行。



`${post_edited_translations.segment}`

- `${post_edited_translations.segment}`

物件存在性檢查用於驗證儲存節點上是否存在所有預期的複寫物件副本和銷除編碼片段。物件存在性檢查提供了一種驗證儲存裝置完整性的方法，尤其是在近期硬體問題可能影響資料完整性的情況下。

您應該定期審查背景驗證與物件存在檢查的結果。立即調查任何毀損或遺失物件資料的情況，以判斷根目錄原因。

步驟

1. 審查背景驗證結果：
 - a. `${post_edited_translations.segment}`
 - b. 檢視驗證結果：
 - 若要檢查複製物件資料的驗證情況，請查看「驗證」區段中的屬性。

Verification		
Status: ?	No errors	
Percent complete: ?	0.00%	
Average stat time: ?	0.00 microseconds	
Objects verified: ?	0	
Object verification rate: ?	0.00 objects / second	
Data verified: ?	0 bytes	
Data verification rate: ?	0.00 bytes / second	
Missing objects: ?	0	
Corrupt objects: ?	0	
Corrupt objects unidentified: ?	0	
Quarantined objects: ?	0	

- 若要檢查糾刪碼片段驗證，請選擇 **Storage Node > ILM**，然後查看糾刪碼驗證部分中的屬性。

Erasure coding verification		
Status: ?	Idle	
Next scheduled: ?	2021-10-08 10:45:19 MDT	
Fragments verified: ?	0	
Data verified: ?	0 bytes	
Corrupt copies: ?	0	
Corrupt fragments: ?	0	
Missing fragments: ?	0	

選擇屬性名稱旁的問號 (?) 即可顯示說明文字。

2. \${post_edited_translations.segment}
 - a. \${post_edited_translations.segment}
 - b. 掃描「偵測到遺失物件複本」欄。如果有任何工作導致 100 個或更多遺失物件複本，且已觸發「可能遺失物件」警示，請聯絡技術支援。

- `${post_edited_translations.segment}`
- 您也可以選擇變更稽核日誌的目的地，並將稽核資訊傳送至外部 syslog 伺服器。設定外部 syslog 伺服器後，本機稽核記錄日誌仍會繼續產生和儲存。
- "了解如何設定日誌管理"。

如需稽核日誌檔案、稽核訊息的格式、稽核訊息的類型，以及可用於分析稽核訊息之工具的詳細資訊，請參閱 "`${post_edited_translations.segment}`"。

收集 StorageGRID 日誌檔案和系統資料

您可以擷取 StorageGRID 日誌檔和系統資料（包括組態資料），並將其傳送給技術支援。

開始之前

- 您已使用 "支援的網頁瀏覽器" 登入任何管理節點上的 Grid Manager。
- 您有 "特定存取權限"。
- 您擁有佈建密碼。

關於此任務

使用 Grid Manager 收集 "日誌檔"、系統資料及組態資料，資料來源為您所選時間段內的任何網格節點。資料將被收集並歸檔至 `.tar.gz` 檔案，您可以將其下載至本機電腦或傳送給技術支援。

您可以選擇變更稽核日誌的目的地，並將稽核資訊傳送至外部 syslog 伺服器。設定外部 syslog 伺服器後，本機稽核記錄日誌仍會繼續產生和儲存。請參閱 "`${post_edited_translations.segment}`"。

步驟

1. 選取 **Support > Tools > Log collection**。節點表隨即顯示。
2. 選擇要收集日誌檔的網格節點。

您可以按節點名稱、站台和節點類型進行排序。「站台」和「節點類型」欄包含篩選器，可用於依特定站台和節點類型進行選擇。

3. 選擇 **Continue**。
4. 選擇要包含在日誌檔中的資料日期和時間範圍。

如果選擇非常長的時間段或從大型網格中的所有節點收集日誌，則日誌歸檔可能會變得過大，以至於無法儲存在單一節點上，或者過大而無法被管理節點收集下載。如果出現上述任何一種情況，請使用較小的資料集重新啟動日誌收集。

5. 選擇您要收集的日誌類型。
 - 應用程式日誌：技術支援最常用於疑難排解的應用程式特定日誌。收集的日誌是可用應用程式日誌的子集。
 - 稽核日誌：包含在系統正常運作期間產生的稽核訊息的日誌。
 - 網路追蹤：用於網路偵錯的日誌檔。
 - **Prometheus** 資料庫：所有節點上服務的時間序列計量。
6. 您也可以使用「備註」文字方塊，輸入有關您正在收集的日誌檔案的備註。

您可以利用這些備註向技術支援提供您收集日誌檔案時遇到的問題資訊。您的備註會與其他日誌檔案收集資訊一起新增至名為 `info.txt` 的檔案中。該 `info.txt` 檔案儲存在日誌檔歸檔套件中。

7. 在 **Provisioning passphrase** 文字方塊中，輸入 StorageGRID 系統的佈建密碼。
8. 選擇 **Collect logs**。

您可以使用日誌收集頁面來監控每個網格節點的日誌檔收集進度。

如果收到有關日誌大小的錯誤訊息，請嘗試收集較短時間段或較少節點的日誌檔。

9. 如果日誌收集失敗：
 - 如果出現「日誌收集失敗」訊息，您可以重試日誌收集，或直接結束工作階段而不重試。
 - 如果出現「日誌收集部分失敗」訊息，您可以重試日誌收集、結束工作階段、下載部分日誌檔或將部分日誌檔傳送至 AutoSupport。
10. 日誌檔收集完成後：
 - 選擇 **Download** 以下載 `.tar.gz` 檔案。
 - 選擇 **傳送至 AutoSupport** 以將 `.tar.gz` 檔案傳送給技術支援。

該 `.tar.gz` 檔案包含所有成功收集日誌的網格節點的所有日誌檔。合併後的 `.tar.gz` 檔案包含每個網格節點的一個日誌檔歸檔。

AutoSupport 套件的主旨為 `USER_TRIGGERED_SUPPORT_BUNDLE`。

11. 選擇 **Finish**。



當您選取 **Finish** 時，`.tar.gz` 檔案將被刪除。請確保先下載或傳送檔案。

手動觸發 StorageGRID AutoSupport 套件

為了協助技術支援人員疑難排解 StorageGRID 系統的問題，您可以手動觸發傳送 AutoSupport 套件。

開始之前

- 您已使用 "[支援的網頁瀏覽器](#)" 登入 Grid Manager。
- 您擁有 Root 存取或其他網格組態權限。

步驟

1. 選擇 **Support > Tools > AutoSupport**。
2. 在 **動作** 索引標籤上，選取 **傳送使用者觸發的 AutoSupport**。

StorageGRID 嘗試傳送 AutoSupport 套件至 NetApp 支援網站。如果嘗試成功，則會更新「結果」索引標籤上的「最新結果」和「上次成功時間」值。如果發生問題，「最新結果」值會更新為「失敗」，且 StorageGRID 不會再次嘗試傳送 AutoSupport 套件。

3. 1 分鐘後，重新整理瀏覽器中的 AutoSupport 網頁，以存取最新結果。



此外，您也可以"[\\${post_edited_translations.segment}](#)"將它們傳送到 NetApp 支援網站。

檢閱 StorageGRID 支援指標

在疑難排解問題時，您可以與技術支援一起審查 StorageGRID 系統的詳細計量和圖表。

開始之前

- 您必須使用 "[支援的網頁瀏覽器](#)" 登入 Grid Manager。
- 您有"[特定存取權限](#)"。

關於此任務

「計量」頁面可讓您存取 Prometheus 和 Grafana 使用者介面。Prometheus 是用於收集計量的開放原始碼軟體。Grafana 是用於計量視覺化的開放原始碼軟體。



「計量」頁面上的可用工具僅供技術支援使用。這些工具中的某些功能和功能表項目刻意不具備功能，且可能會有所變更。請參閱 "[常用的 Prometheus 計量](#)" 的清單。

步驟

1. 依照技術支援的指示，選擇 **Support > Tools > Metrics**。

以下是「計量」頁面的範例：

Metrics

Access charts and metrics to help troubleshoot issues.

The tools on this page are for use by technical support. Some features and menu items within these tools are intentionally non-functional.

Prometheus is an open-source toolkit for collecting metrics. The Prometheus interface allows you to query the current values of metrics and to view charts of the values over time. Access the Prometheus interface using the link below. You must be signed in to the Grid Manager.

[https://](#)

Grafana is open-source software for metrics visualization. The Grafana interface provides pre-constructed dashboards that contain graphs of important metric values. Access the Grafana dashboards using the links below. You must be signed in to the Grid Manager.

ADE	Cloud Storage Pool Overview	Platform Services Processing
Account Service Overview	Decommission	Replicated Read Path Overview
Alertmanager	Erasure Coding - ADE	S3 - Node
Appliance Hardware Status	Erasure Coding - Overview	S3 Control
Audit Overview	Grid	S3 Overview
Bucket Cache	ILM	S3 Select
Cache Service	Identity Service Overview	Site
Cassandra Cluster Overview	Ingests	Support
Cassandra Network Overview	Node	SSD - Warranty
Cassandra Node Overview	Node (Internal Use)	Traces
Cassandra Table Cleanup	Object Chunk Leak Overview	Traffic Classification Policy
Chunk - Operations Overview	Object Serialization Mapping	Usage Processing
Chunk - Filesystem Latency Overview	OSL - AsyncIO	Virtual Memory (vmstat)
Chunk - Filesystem Latency Details	Platform Services Commits	
Cross Grid Replication	Platform Services Overview	

2. 若要查詢 StorageGRID 計量的目前值並檢視這些數值隨時間變化的圖表，請按一下 Prometheus 區段中的

連結。

Prometheus 介面隨即出現。您可以使用此介面對可用的 StorageGRID 計量執行查詢，並繪製 StorageGRID 計量隨時間變化的圖表。



`${post_edited_translations.segment}`

- 若要存取包含 StorageGRID 計量隨時間變化的圖表的預先建置儀表板，請按一下 Grafana 區段中的連結。

您選擇的連結對應的 Grafana 介面將會顯示出來。



變更 StorageGRID 中的 I/O 優先順序

輸入/輸出 (I/O) 優先權可讓您變更網格上 I/O 作業的相對優先權。

預設情況下，用戶端的 PUT 和 GET I/O 流量優先權高於背景活動，例如清除糾刪碼（EC）資料和 EC 修理。提高清除糾刪碼（EC）資料和 EC 修理活動的優先順序，可能可以加快這些工作的完成速度。I/O 優先順序變

更的效果受用戶端請求速率、網路流量波動及其他後續網路工作的影響。

開始之前

- `${post_edited_translations.segment}`
- 評估後續的用戶端流量是否能夠安全地處理更長的等待時間或用戶端逾時。
- 請做好準備，監控優先順序變更的影響，並視需要進行調整。這些變更會迅速實施，但其效果可能需要數小時才能顯現。

步驟

1. `${post_edited_translations.segment}`
2. `${post_edited_translations.segment}`



`${post_edited_translations.segment}`

3. 選取 **Save**。
4. 監控 **"計量"** 以評估優先順序變更的影響。

在 **StorageGRID** 中執行診斷

`${post_edited_translations.segment}`

- **"審查支援計量"**
- **"常用的 Prometheus 計量"**

開始之前

- 您已使用 **"支援的網頁瀏覽器"** 登入 Grid Manager。
- 您有**"特定存取權限"**。

關於此任務

「診斷」頁面會對網格的目前狀態執行一組診斷檢查。每項診斷檢查可具有三種狀態之一：

-  **Normal**：所有數值均在正常範圍內。
-  **Attention**：一個或多個數值超出正常範圍。
-  **Caution**：其中一個或多個數值明顯超出正常範圍。

診斷狀態與目前警示無關，且可能無法指示網格運作問題。例如，即使未觸發任何警示，診斷檢查也可能顯示「警告」狀態。

步驟

1. 選擇 **Support > Tools > Diagnostics**。

隨即出現診斷頁面，並列出每項診斷檢查的結果。結果會依嚴重性排序（警告、注意，然後是正常）。在每個嚴重性中，結果會依字母順序排序。

`${post_edited_translations.segment}`

Diagnostics

This page performs a set of diagnostic checks on the current state of the grid. Diagnostic statuses are independent of current alerts and might not indicate operational issues with the grid. For example, a diagnostic check might show Caution status even if no alert has been triggered.

 
Caution Attention
0 1

Run Diagnostics

 Node uptime	▼
 Alert silences	▼
 Appliance hardware component temperatures	▼
 Cassandra automatic restarts	▼

2. `${post_edited_translations.segment}`


此時會顯示關於該診斷及其目前結果的詳細資訊。其中列出以下詳細資訊：

- 狀態：此診斷的目前狀態：正常、注意或謹慎。
- **Prometheus** 查詢：如果用於診斷，則為用於產生狀態值的 Prometheus 表示式。（並非所有診斷都會使用 Prometheus 表示式。）
- 閾值：如果診斷可用，則為每種異常診斷狀態定義系統閾值。（並非所有診斷都使用閾值。）



您無法變更這些閾值。

- 狀態值：圖表和表格（表格未顯示在快照中）顯示整個 StorageGRID 系統中診斷的狀態和值。在此範例中，顯示了 StorageGRID 系統中每個節點目前的 CPU 使用率。所有節點的值均低於「注意」和「警告」閾值，因此診斷的整體狀態為「正常」。



3. 選用：若要查看與此診斷相關的 Grafana 圖表，請選擇 **Grafana** 儀表板。

`${post_edited_translations.segment}`

隨即出現相關的 Grafana 儀表板。在此範例中，隨即出現 Node 儀表板，其中顯示此節點隨時間變化的 CPU 使用率，以及該節點的其他 Grafana 圖表。




您也可以從「支援」>「工具」>「計量」頁面的 Grafana 部分存取預先建立的 Grafana 儀表板。



4. 選用：若要查看 Prometheus 表示式隨時間變化的圖表，請按一下 **View in Prometheus**。

`${post_edited_translations.segment}`



為 StorageGRID 建立自訂監控應用程式

您可以使用 Grid Management API 提供的 StorageGRID 計量建立自訂監控應用程式和儀表板。

如果您想要監控 Grid Manager 現有頁面上未顯示的計量，或者如果您想要為 StorageGRID 建立自訂儀表板，您可以使用 Grid Management API 查詢 StorageGRID 計量。

您也可以使用外部監控工具（例如 Grafana）直接存取 Prometheus 計量。使用外部工具需要您上傳或產生管理用戶端憑證，以便 StorageGRID 對該工具進行驗證，確保安全性。請參閱 ["StorageGRID 管理說明"](#)。

若要查看指標 API 作業，包括可用指標的完整清單，請前往 Grid Manager。從頁面頂端選取說明圖示，然後選取 **API documentation > metrics**

。

GET

/grid/metric-labels/{label}/values Lists the values for a metric label



GET

/grid/metric-names Lists all available metric names



GET

/grid/metric-query Performs an instant metric query at a single point in time



GET

/grid/metric-query-range Performs a metric query over a range of time



如何實作自訂監控應用程式的詳細資訊超出本文件的範圍。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。