



與營運者一起升級 Trident

NetApp
March 02, 2026

目錄

與營運者一起升級	1
瞭解營運商升級工作流程	1
Trident 營運商升級處理	1
營運商升級工作流程	1
使用 Trident 營運商或 Helm 升級 Trident 安裝	1
升級手動安裝	2
升級 Helm 安裝	2
從升級 tridentctl 安裝至 Trident 操作員	3

與營運者一起升級

瞭解營運商升級工作流程

在使用 Trident 操作員升級 Trident 之前、您應該先瞭解升級期間所發生的背景程序。其中包括 Trident 控制器、控制器 Pod 和節點 Pod 的變更、以及啟用循環更新的節點示範集。

Trident 營運商升級處理

安裝和升級 Trident 的其中一項"使用 Trident 運算子的優點"、是在不中斷現有掛載磁碟區的情況下、自動處理 Trident 和 Kubernetes 物件。如此一來、Trident 就能支援零停機的升級、或"滾動更新"。尤其是 Trident 運算子會與 Kubernetes 叢集通訊、以便：

- 刪除並重新建立 Trident Controller 部署和節點示範集。
- 以新版本更換 Trident 控制器 Pod 和 Trident 節點 Pod。
 - 如果節點未更新、則不會阻止其餘節點更新。
 - 只有執行中 Trident Node Pod 的節點才能裝載磁碟區。



有關 Kubernetes 叢集上 Trident 架構的詳細資訊"Trident 架構"、請參閱。

營運商升級工作流程

當您使用 Trident 運算子啟動升級時：

1. * Trident 運算子 *：
 - a. 偵測目前安裝的 Trident 版本（版本 n ）。
 - b. 更新所有 Kubernetes 物件、包括 CRD、RBAC 和 Trident SVC。
 - c. 刪除版本 n 的 Trident 控制器部署。
 - d. 為版本 $n+1$ 建立 Trident Controller 部署。
2. * Kubernetes* 為 $_n+1$ 建立 Trident 控制器 Pod。
3. * Trident 運算子 *：
 - a. 刪除 n 的 Trident 節點示範集。操作人員不會等待節點 Pod 終止。
 - b. 為 $n+1$ 建立 Trident 節點 Demont。
4. * Kubernetes* 會在未執行 Trident Node Pod 的節點上建立 Trident Node Pod。如此可確保節點上的任何版本、都不會有超過一個 Trident Node Pod。

使用 Trident 營運商或 Helm 升級 Trident 安裝

您可以手動或使用 Helm、使用 Trident 營運商來升級 Trident。您可以從 Trident 營運商安裝升級至其他 Trident 營運商安裝、或從安裝升級 `tridentctl` 至 Trident 營運商版本。在升級 Trident 操作員安裝之前、請先檢閱"選擇升級方法"。

升級手動安裝

您可以從叢集範圍的Trident操作員安裝升級到另一個叢集範圍的Trident操作員安裝。所有Trident版本都使用叢集範圍的運算元。



若要從使用命名空間範圍運算子（20.07 至 20.10 版）安裝的 Trident 升級、請使用 Trident 的升級指示"您已安裝的版本"。

關於這項工作

Trident 提供一個套件檔案、可讓您用來安裝運算子、並為 Kubernetes 版本建立相關的物件。

- 對於運行 Kubernetes 1.24 的羣集，請使用 "bunder_pre_1_25.yaml"。
- 對於運行 Kubernetes 1.25 或更高版本的羣集，請使用 "bunder_POST_1_25.yaml"。

開始之前

確保您使用的是執行中的 Kubernetes 叢集 "支援的Kubernetes版本"。

步驟

1. 驗證您的 Trident 版本：

```
./tridentctl -n trident version
```

2. 更新 operator.yaml，tridentorchestrator_cr.yaml，和 `post_1_25_bundle.yaml` 使用您要升級到的版本（例如 25.06）的註冊表和圖像路徑以及正確的金鑰。
3. 刪除用於安裝目前Trident實例的Trident操作員。例如，如果您從 25.02 升級，請執行以下命令：

```
kubectl delete -f 25.02.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
```

4. 如果您使用自訂初始安裝 TridentOrchestrator 屬性、您可以編輯 TridentOrchestrator 物件以修改安裝參數。這可能包括針對離線模式指定鏡射Trident和csi映像登錄、啟用偵錯記錄或指定映像提取機密所做的變更。
5. 使用適合您環境的正確 bundle YAML 檔案安裝Trident，其中 <bundle.yaml> 是 `bundle_pre_1_25.yaml` 或者 `bundle_post_1_25.yaml` 根據您的 Kubernetes 版本。例如，如果您正在安裝Trident 25.06.0，請執行下列命令：

```
kubectl create -f 25.06.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
```

6. 編輯三叉戟項圈以包含圖像 25.06.0。

升級 Helm 安裝

您可以升級 Trident Helm 安裝。



將已安裝 Trident 的 Kubernetes 叢集從 1.24 升級至 1.25 或更新版本時、您必須 `true` 先更新 values.yaml 以設定 `excludePodSecurityPolicy` 或新增 `--set excludePodSecurityPolicy=true` 至 `helm upgrade` 命令、才能升級叢集。

如果您已經將 Kubernetes 叢集從 1.24 升級至 1.25、而不升級 Trident helm、則 helm 升級將會失敗。若要順利完成升級、請先執行下列步驟：

1. 從安裝 helm-mapkubeapis 外掛程式 <https://github.com/helm/helm-mapkubeapis>。
2. 在安裝 Trident 的命名空間中、為 Trident 版本執行演習。這會列出將會清除的資源。

```
helm mapkubeapis --dry-run trident --namespace trident
```

3. 以 helm 執行完整執行以進行清理。

```
helm mapkubeapis trident --namespace trident
```

步驟

1. 如果您 "已使用 Helm 安裝 Trident" 是、您可以在單一步驟中使用 `helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0` 進行升級。如果您未新增 Helm repo 或無法使用它來升級：
 - a. 從下載最新的 Trident 版本 "[GitHub 的 _Assets 區段](#)"。
 - b. 使用 `helm upgrade` 其中命令 `trident-operator-25.10.0.tgz` 反映您想要升級到的版本。

```
helm upgrade <name> trident-operator-25.10.0.tgz
```



如果您在初始安裝期間設定自訂選項（例如指定 Trident 和 CSI 映像的私有、鏡射登錄）、請附加 `helm upgrade` 命令使用 `--set` 為了確保升級命令中包含這些選項、否則這些值會重設為預設值。

2. 執行 `helm list` 以確認圖表和應用程式版本均已升級。執行 `tridentctl logs` 以檢閱任何偵錯訊息。

從升級 tridentctl 安裝至 Trident 操作員

您可以從升級至最新版的 Trident 運算子 tridentctl 安裝：現有的後端和 PVC 將會自動提供使用。



在安裝方法之間切換之前、請參閱 "[在安裝方法之間移動](#)"。

步驟

1. 下載最新的 Trident 版本。

```
# Download the release required [25.10.0]
mkdir 25.10.0
cd 25.10.0
wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v25.10.0/trident-
installer-25.10.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-25.10.0.tar.gz
cd trident-installer
```

2. 從資訊清單建立「TridentOrchestrator」CRD。

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
```

3. 在同一個命名空間中部署叢集範圍的運算子。

```
kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml>

serviceaccount/trident-operator created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
deployment.apps/trident-operator created
podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created

#Examine the pods in the Trident namespace
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-79df798bdc-m79dc 6/6     Running   0           150d
trident-node-linux-xrst8             2/2     Running   0           150d
trident-operator-5574dbbc68-nthjv    1/1     Running   0           1m30s
```

4. 建立 TridentOrchestrator CR 以安裝 Trident。

```

cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident

kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml

#Examine the pods in the Trident namespace
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-79df798bdc-m79dc        6/6    Running   0           1m
trident-csi-xrst8                    2/2    Running   0           1m
trident-operator-5574dbbc68-nthjv   1/1    Running   0           5m41s

```

5. 確認 Trident 已升級至所需版本。

```

kubectl describe torc trident | grep Message -A 3

Message:           Trident installed
Namespace:         trident
Status:            Installed
Version:           v25.10.0

```

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。